

↑↑↑
ТЕРМОJET

ТЕРМОСТАТИ ТА ЗОНАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ



Швидко



Надійно




Ефективно



termojet.com.ua

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ. ДРОТОВИЙ ПРОГРАМАТОР TERMOJET HT-120



Wi-Fi терморегулятор теплої підлоги **TERMOJET HT-120** — сучасний пристрій для точного керування температурою з елегантною сенсорною панеллю. Забезпечує комфорт і енергоефективність завдяки програмованим режимам та високій точності регулювання. Підтримка Wi-Fi дозволяє керувати обігрівом віддалено через мобільний застосунок, а сумісність із Google Assistant — за допомогою голосу. Легко інтегрується в систему «розумного дому», простий у встановленні та надійний у роботі. Доступний у чорному та білому кольорах. Підтримує дистанційне управління через застосунки **Tuya Smart / Smart Life**.
Ціна: 65.5€



Smart Life

Google Assistant

Характеристики:

- ♦ 230 В, 50/60 Гц
- ♦ Макс. 3 А
- ♦ **Діапазон:** 5~35 °C
- ♦ Програмування на 7 днів
- ♦ Вбудований монтаж (у монтажну коробку)
- ♦ Вбудований та зовнішній датчик 2 м (NTC 10K)
- ♦ Захист від дітей, захист від замерзання, калібрування температури
- ♦ LED-дисплей, скляна поверхня
- ♦ **Wi-Fi:** 2.4 GHz
- ♦ **Застосунок:** Smart Life
- ♦ **Артикул:** HT120BLK/HT120WHT

Переваги:

КЕРУВАННЯ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ

- ♦ **Програмування 7 днів / 4 періоди:** Можливість налаштування індивідуального графіка на тиждень із чотирма часовими інтервалами на добу.
- ♦ **Три режими роботи:** Доступні Ручний, Автоматичний та Економічний режими.
- ♦ **Дистанційне керування:** Підтримка протоколів зв'язку Wi-Fi.
- ♦ **Регульований диференціал перемикання:** Можливість налаштування гістерезису для точного контролю температури.

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

- ♦ **Захист від замерзання:** Запобігає пошкодженню системи при низьких температурах.
- ♦ **Захист від перегріву:** Автоматичне вимкнення при перевищенні безпечного температурного порогу.
- ♦ **Блокування від дітей:** Функція захисту від несанкціонованої зміни налаштувань.
- ♦ **Виявлення відкритого вікна:** Економія енергії шляхом реагування на різке падіння температури.

ДИСПЛЕЙ ТА ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- ♦ **LED-дисплей:** Екран з білим підсвічуванням для зручного зчитування інформації.
- ♦ **Датчик температури підлоги (опція):** Можливість підключення датчика температури підлоги.
- ♦ **Обігрів / Охолодження (опція):** Підтримка режимів роботи як на нагрів, так і на кондиціювання.

ДРОТОВИЙ ПРОГРАМАТОР TERMOJET HT-130



Wi-Fi терморегулятор теплої підлоги **TERMOJET HT-130** — сучасний пристрій для точного керування температурою з елегантною сенсорною панеллю. Забезпечує комфорт і енергоефективність завдяки програмованим режимам та високій точності регулювання. Підтримка Wi-Fi дозволяє керувати обігрівом віддалено через мобільний застосунок, а сумісність із Google Assistant — за допомогою голосу. Легко інтегрується в систему «розумного дому», простий у встановленні та надійний у роботі. Доступний у чорному та білому кольорах. Підтримує дистанційне управління через застосунки **Tuya Smart / Smart Life**.
Ціна: 65.5€



Smart Life

Google Assistant

Характеристики:

- ♦ 230 В, 50/60 Гц
- ♦ Макс. 3 А
- ♦ **Діапазон:** 5~35 °С
- ♦ Програмування на 7 днів
- ♦ Вбудований монтаж (в рамку підрозетника)
- ♦ Вбудований та зовнішній датчик 2 м (NTC 10K)
- ♦ Захист від дітей, захист від замерзання, калібрування температури
- ♦ LED-дисплей, скляна поверхня
- ♦ **Wi-Fi:** 2.4 GHz
- ♦ **Застосунок:** Smart Life
- ♦ **Артикул:** HT130BLK/HT130WHT

Переваги:

ДИСПЛЕЙ ТА ІНДИКАЦІЯ

- ♦ **HT-130:** LED-дисплей із білим підсвічуванням.

КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

- ♦ **Програмування 7 днів / 4 періоди:** Налаштування індивідуального температурного графіка на тиждень.
- ♦ **Режими роботи:** Ручний режим, Автоматичний режим, Економний режим.
- ♦ **Регульований диференціал перемикання:** Налаштування гістерезису для точного контролю роботи системи.
- ♦ **Дистанційне керування:** Підтримка протоколів зв'язку Wi-Fi.

БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

- ♦ **Захист від замерзання:** Підтримка мінімальної температури для запобігання пошкодженню системи.
- ♦ **Захист від високих температур:** Автоматичне вимкнення для запобігання перегріву.
- ♦ **Виявлення відкритого вікна:** Автоматичне реагування на різке зниження температури для економії енергії.
- ♦ **Блокування від дітей:** Захист від несанкціонованої зміни налаштувань.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- ♦ **Датчик температури підлоги (опція):** Можливість підключення датчика температури підлоги.
- ♦ **Нагрівання / Охолодження (опціонально):** Підтримка режимів роботи як для опалювальних систем, так і для систем кондиціонування.

БЕЗДРОТОВИЙ ПРОГРАМАТОР WT-150

WI-FI-ПРИЙМАЧ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ R06 WI-FI



Бездротовий програматор WT-150

Бездротовий Wi-Fi терморегулятор **ТЕРМОЖЕТ WT-150** — сучасний пристрій для точного керування системами опалення (тепла підлога, радіатори, комбіновані системи). Оснащений енергоефективним E-Ink дисплеєм із відмінною читабельністю та зручним сенсорним керуванням. Підтримує дистанційне управління через застосунки TuYa Smart / Smart Life та інтеграцію з Google Assistant і Amazon Alexa. Забезпечує гнучке налаштування режимів і зональний контроль температури. Простий у встановленні завдяки бездротовому підключенню. Доступний у чорному та білому кольорах. **Ціна: 75€**

Характеристики:

- ♦ **Живлення термостата:** WT-150, літєвий акумулятор 5V/1A Type-C
- ♦ **Живлення приймача:** AC 230V, 50/60Hz
- ♦ **Максимальне навантаження:** 10 A
- ♦ **Діапазон встановлення температури:** 5~35 °C
- ♦ **Точність:** ± 0.5 °C
- ♦ **Температура навколишнього середовища:** 0~50 °C
- ♦ **Клас захисту:** IP30
- ♦ **Датчик:** R25 °C = 10K Ω , B = 3950
- ♦ **Матеріал корпусу:** PC+ABS (вогнестійкий)
- ♦ **Споживання енергії:** < 0.5 W
- ♦ **Артикул:** WT150BLK/WT150WHT

WIFI-приймач бездротового зв'язку R06 Wi-Fi

ТЕРМОЖЕТ R06 Wi-Fi бездротовий модуль для керування котлом, який забезпечує автоматизацію системи опалення. Працює з терморегуляторами серії WT та термоголовками TRH-10 по радіоканалу (868 МГц) і підключається до WiFi для дистанційного керування через застосунки TuYa Smart або Smart Life. Дозволяє вмикати котел лише за потреби, на основі запитів від зон опалення, що підвищує енергоефективність. Оснащений «сухим контактом» для сумісності з більшістю котлів, простий у встановленні та легко інтегрується в систему «розумного дому». **Ціна: 58.9€**

Характеристики:

- ♦ **Живлення:** AC 230V
- ♦ **Максимальне навантаження:** 10 A
- ♦ **Вихід:** Вкл./Викл.
- ♦ **Індикатори:** 2 LED
- ♦ **Дальність бездротового зв'язку:** 120 м (на відкритому просторі)
- ♦ **Функція Wi-Fi:** Опційно
- ♦ **Споживання енергії:** < 0.5 W
- ♦ **Спосіб монтажу:** Накладний
- ♦ **Артикул:** R06WIFIR

БЕЗДРОТОВИЙ WI-FI ПРОГРАМАТОР WT-102 ТА ДРОТОВИЙ ПРОГРАМАТОР HT-102



ТЕРМОJET WT-102 - бездротовий Wi-Fi терморегулятор

Бездротовий терморегулятор для управління водяною системою теплої підлоги, радіаторним або змішаним опаленням. Підтримує інтеграцію в систему «Розумний дім» та керування через мобільний додаток (Tuya Smart, Smart Life) при підключенні хаба EGW01 RF. Для управління котлом потрібен додатковий приймач R06 WiFi. Компактний дизайн та легка установка забезпечують зручність використання. **Ціна: 77.2€**

Характеристики:

- ♦ Живлення термостата: 2×AAA 1.5V алкалінові батарейки
- ♦ Живлення приймача: AC 230V, 50/60Hz
- ♦ Максимальне навантаження: 10 A
- ♦ Діапазон встановлення температури: 5–35 °C
- ♦ Точність: ± 0.5 °C
- ♦ Дальність бездротового зв'язку: 100 м (на відкритому просторі)
- ♦ Температура навколишнього середовища: 0–50 °C
- ♦ Клас захисту: IP30
- ♦ Датчик: $R25$ °C = $10K\Omega$, $B=3950$
- ♦ Матеріал корпусу: PC+ABS (вогнестійкий)
- ♦ Споживання енергії: <0.5 W
- ♦ Артикул: WT102WIF

ТЕРМОJET HT-102 – програмований терморегулятор для котла



Призначений для керування газовим або електрокотлом та підтримки заданої температури в приміщенні. Монтуюється на стіну і підключається до сухих контактів реле котла. Оснащений ЖК-дисплеєм із кнопковим управлінням, компактним дизайном і білим глянцевою корпусом. Підтримує тижневе програмування циклів роботи котла для комфортного регулювання температури. **Ціна: 33.7€**

Характеристики:

- ♦ Живлення: 2×AAA 1.5V алкалінові батарейки
- ♦ Максимальне навантаження: 0.5 A
- ♦ Діапазон встановлення температури: 5–35 °C
- ♦ Точність: ± 0.5 °C
- ♦ Температура навколишнього середовища: 0–50 °C
- ♦ Клас захисту: IP30
- ♦ Датчик: $R25$ °C = $10K\Omega$, $B=3950$
- ♦ Матеріал корпусу: PC+ABS (вогнестійкий)
- ♦ Споживання енергії: <0.5 W
- ♦ Артикул: HT102WRD

8-ЗОННИЙ ДРотовий ТА БЕЗДРотовий ЦЕНТРИ КОМУТАЦІЇ TERMOJET

8-зонний дротовий центр комутації TERMOJET TJ-03-C



Надійний блок управління для водяних теплих підлог, радіаторів та комбінованих систем. Забезпечує зональний контроль температури, автоматичне управління сервоприводами, насосом та котлом, що підвищує енергоефективність та стабільність роботи системи. Підтримує керування до 8 зон і до 19 сервоприводів, сумісний із термостатами та датчиками температури. **Ціна: 80€**

Характеристики:

- ◆ **Максимальне навантаження:** 3 А
- ◆ **Вихід котла:** Безпотенційний («сухий контакт»)
- ◆ **Вихід насоса:** AC 230 V
- ◆ **Основний кабель:** 1 метр
- ◆ **Частота:** 868 MHz / 433 MHz
- ◆ **Клас захисту:** IP20
- ◆ **Матеріал корпусу:** ABS + PC
- ◆ **Споживання енергії:** < 0.5 W
- ◆ **Артикул:** TJ03CWRD

8-зонний бездротовий центр комутації TERMOJET TJ-03-RF



Інноваційний блок управління для водяних теплих підлог, радіаторів та комбінованих систем. Підтримує до 8 зон та 16 сервоприводів, забезпечує зональне регулювання, управління насосом і котлом, а також можливість використання бездротових терморегуляторів. **Ціна: 154€**

Характеристики:

- ◆ **Живлення:** AC 230 V
- ◆ **Максимальне навантаження:** 5(2) А на вихід
- ◆ **Вихід котла:** Безпотенційний («сухий контакт»)
- ◆ **Вихід теплового насоса:** 230 V
- ◆ **Основний кабель:** 1 м
- ◆ **Дальність бездротового зв'язку:** 120 м (на відкритому просторі)
- ◆ **Клас захисту:** IP20
- ◆ **Матеріал корпусу:** ABS + PC
- ◆ **Споживання енергії:** < 0.5 W
- ◆ **Артикул:** TJ03RFWS

РАДІАТОРНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД



Радіаторний терморегулятор TRH-10

TERMOJET TRH-10 — це сучасне рішення для автоматизації радіаторного опалення. Бездротова термоголовка дозволяє точно контролювати температуру в кожній кімнаті за допомогою сенсорних кнопок на корпусі або віддалено через смартфон. Завдяки набору перехідників у комплекті, пристрій сумісний майже з будь-яким термостатичним клапаном.

Ціна: 52.5€

Характеристики:

- ♦ Живлення: 2×AA (пальчикові батарейки)
- ♦ Протокол зв'язку: ZigBee 3.0
- ♦ Тип підключення: M30×1.5 / M28×1.5 / Danfoss, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini
- ♦ Датчик температури: Повітряний (вбудований)
- ♦ Точність налаштування: ±0.5 °C
- ♦ Функції: Індикація заряду, захист від дітей (блокування), таймер
- ♦ Віддалене керування: Так (за наявності хабу EGW-100)
- ♦ Wi-Fi мережа шлюзу: 2.4 GHz
- ♦ Програмна підтримка: Tuya Smart / Smart Life
- ♦ Артикул: TRH10WIF



Термоелектричний привід Termojet M30x1,5 (NC)

TERMOJET M30x1,5 — це надійний термоелектричний привід, призначений для керування клапанами опалювальних систем (радіаторів або колекторів теплої підлоги). Пристрій працює за принципом «нормально закритий» (NC) та забезпечує плавне регулювання потоку теплоносія.

Головною особливістю даної моделі є функція **Manual Opening** (ручне відкриття), що дозволяє вручну відкрити клапан навіть за відсутності живлення, що значно полегшує процес монтажу та пусконаладжувальних робіт. Ціна: 13.8€

Характеристики:

- ♦ Робоча напруга: 230 V AC (50/60 Hz)
- ♦ Потужність: 2 W
- ♦ Максимальний пусковий струм: 300 mA
- ♦ Хід штока: ≥ 4 мм
- ♦ Тип: Нормально закритий (NC)
- ♦ Резьбове з'єднання: M30 × 1.5
- ♦ Довжина кабелю: 700 мм
- ♦ Клас захисту: IP54
- ♦ Температура зберігання: від -25 °C до +60 °C
- ♦ Стандарт: EN60730
- ♦ Артикул: 920018TJ

ХАБ TERMOJET EGW-100 ТА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЛОГИ



Хаб TERMOJET EGW-100

TERMOJET EGW-100 — це серце вашого розумного опалення. Він виконує роль «містка» між бездротовими пристроями, що працюють на стабільній радіочастоті 868 MHz (терморегулятори, центри комутації, приймачі котла), та вашою домашньою мережею WiFi.

Завдяки цьому шлюзу ви отримуєте повний дистанційний контроль над системою опалення з будь-якої точки світу через смартфон. Хаб дозволяє об'єднати всі елементи TERMOJET в єдину екосистему, створювати сценарії автоматизації та керувати теплом за допомогою голосових асистентів.

Ціна: 74€

Характеристики:

- ♦ Живлення: AC 230 V
- ♦ Протокол зв'язку (внутрішній): Радіоканал 868 MHz
- ♦ Протокол зв'язку (зовнішній): Wi-Fi 2.4 GHz
- ♦ Радіус дії радіоканалу: до 100 м (на відкритій місцевості)
- ♦ Програмна підтримка: Tuya Smart / Smart Life
- ♦ Голосове керування: Google Assistant / Amazon Alexa
- ♦ Функції: Централізація пристроїв, віддалений моніторинг, створення розкладів та сценаріїв
- ♦ Матеріал корпусу: ABS + PC
- ♦ Артикул: EGW100WF



Датчик температури підлоги NTC10K

Датчик підлоги NTC10K — це виносний сенсор температури, призначений для використання з терморегуляторами систем «тепла підлога». Завдяки високій точності вимірювання, він забезпечує стабільну роботу системи опалення та підтримання комфортного мікроклімату. Датчик має надійну ізоляцію чорного кольору та оптимальну довжину кабелю для зручного монтажу в гофротрубку.

Ціна: 3.8€

Характеристики датчика:

- ♦ Тип сенсора: NTC10K (3950)
- ♦ Довжина кабелю: 2 метри
- ♦ Колір: Чорний
- ♦ Призначення: Контроль температури підлоги
- ♦ Артикул: NTC10KSN



termojet.com.ua