

КЛАС 5

ECODESIGN

A+

ВИПРОБУВАННЯ ZETOM

Termojet Ignis Pro 15 Plus

Опалення будинку без щоденної роботи

Засипали пелети — і котел живе сам: розпалюється, тримає задану температуру, знижує потужність замість того, щоб гаснути й розпалюватися знову, сам очищає колосник і згасає, коли тепла достатньо. Вам лишається доливати паливо й раз на тиждень прочищати.



15 кВт

номінальна потужність,
модуляція 4,3–15,2 кВт

92 %

тепловий ККД
за номінальної потужності

A+

клас енергоефективності,
клас котла 5

150 м²

орієнтовна
опалювана площа

1 Автоматика замість щоденної роботи

Контролер сам розпалює котел, веде згоряння, згасає й прибирає за собою. Рухомий колосник щоразу виштовхує шлак із камери, тож вигрібати доводиться лише зольник.

2 Керування зі смартфона

Модуль Wi-Fi у комплекті. У застосунку видно температуру й поточну потужність, можна змінити налаштування, запустити чи зупинити котел і подивитися графіки роботи.

3 Не гасне заради економії — знижує потужність

Плавна модуляція від 4,3 до 15,2 кВт: наближаючись до заданої температури, котел зменшує подавання палива, а не вимикається. Менше циклів розпалювання — менше витрачених пелет і менше зносу запальника.

4 Чисте згоряння, підтверджене випробуваннями

Клас 5 за PN-EN 303-5 і Ecodesign (ЄС) 2015/1189, клас енергоефективності A+. Дані не з рекламного проспекту, а з акредитованих випробувань ZETOM Katowice.

5 П'ять ступенів захисту від зворотного ходу полум'я

Рухомий колосник, вогневий розрив у лінії подавання, примусовий наддув, датчик температури на подавачі й плавкий рукав, який відсікає бункер від вогню. За зникнення світла котел безпечно допалює дозу палива.

Котел і бункер — одним блоком



Бункер на 53 л убудований у котел, подавач — зверху. Уся установка стоїть одним блоком і займає 445 × 720 мм підлоги, тож поміщається навіть у невеликій котельні. Окремого місця під бункер шукати не треба.

Опційна надставка додає ще 49 л палива — засипати доводиться майже вдвічі рідше.

Як часто досипати паливо

Бункер 53 л (убудований)

прибл. 34 кг — від 9 до 32 год

Бункер 53 л з надставкою 49 л

прибл. 66 кг — від 18 до 63 год

Перше число — робота на повній потужності, друге — на мінімальній. Розрахунок для пелет А1 із насипною густиною 650 кг/м³ і витрати 1,05–3,62 кг/год за протоколами випробувань. Реальний час залежить від погоди й утеплення будинку.

Технічні характеристики

Номінальна потужність	15 кВт
Діапазон модуляції	4,3–15,2 кВт (29–100 %)
Тепловий ККД	до 92 %
Клас котла / енергоефективності	5 / A+
Витрата палива	1,05–3,62 кг/год
Паливо	деревні пелети А1, Ø 6–8 мм
Місткість за водою	40 л

Максимальний тиск і температура	1,5 бар / 85 °С
Подача і зворот	DN 40
Димові гази	Ø 108 мм
Димар	Ø 110 мм, від 6 м, тяга від 12 Па
Живлення	230 В / 50 Гц, 82 Вт
Габарити (ш × г × в)	445 × 720 × 1530 мм
Маса котла	170 кг

Що входить у комплект

- котел із пальником OXI MINI (MN 12)
- контролер OXI 1.0S/2.0S із модулем Wi-Fi
- витяжний вентилятор димових газів
- шнековий подавач Ø 70 мм, 1,5 м
- плавкий гофрований рукав, 1 м
- поворотне коліно пальника 360°
- датчик температури котла й проводи
- інструкція з гарантійним талоном

Запобіжний клапан 1,5 бар (DN 15) і решту групи безпеки добирає та встановлює монтажник — у комплект котла вони не входять.

Termojet — обладнання для котелень

+380 44 407 24 10 · termojet@sofievka.kiev.ua

termojet.com.ua

Виробник: KHT GLOBAL Sp. z o.o., Kłaj, Польща. Постачальник в Україні: ТОВ «Софіївка-Монтаж».



termojet.com.ua