

## Насос підвищувальний Termojet SILENCER 300 (0,32 кВт)

Підвищувальний (бустерний) насос TERMOJET SILENCER 300 у шумоізовованому корпусі для автоматичного підвищення тиску води у квартирі, будинку чи системі поливу. Інтелектуальне частотне керування та двигун на постійних магнітах забезпечують стабільний тиск, економію енергії та наднизький рівень шуму (від 45 дБ). Повний набір захистів: перевантаження, сухий хід, пере- та недонапруга, витік. Підходить для питної води. Компактний моноблок — швидкий монтаж.



### Технічні характеристики

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Тип                    | Підвищувальний, інтелектуальний (частотний) |
| Потужність             | 0,32 кВт                                    |
| Напруга                | 1×160–260 В, 50/60 Гц                       |
| Макс. напір            | 32 м                                        |
| Макс. продуктивність   | 3,6 м³/год                                  |
| З'єднання              | 1" × 1"                                     |
| Рівень шуму            | від 45 дБ                                   |
| Температура середовища | 2–65 °C                                     |
| Двигун                 | Постійні магніти (PM)                       |
| Захист                 |                                             |
| Виробник               | TERMOJET                                    |

## Насос підвищувальний Termojet SILENCER 900 (0,9 кВт)

Підвищувальний (бустерний) насос TERMOJET SILENCER 900 у шумоізовованому корпусі для автоматичного підвищення тиску води у квартирі, будинку чи системі поливу. Інтелектуальне частотне керування та двигун на постійних магнітах забезпечують стабільний тиск, економію енергії та наднизький рівень шуму (від 45 дБ). Повний набір захистів: перевантаження, сухий хід, пере- та недонапруга, витік. Підходить для питної води. Компактний моноблок — швидкий монтаж.



### Технічні характеристики

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Тип                    | Підвищувальний, інтелектуальний (частотний) |
| Потужність             | 0,9 кВт                                     |
| Напруга                | 1×180–270 В, 50/60 Гц                       |
| Макс. напір            | 55 м                                        |
| Макс. продуктивність   | 7,5 м³/год                                  |
| З'єднання              | 1½" × 1½"                                   |
| Рівень шуму            | від 45 дБ                                   |
| Температура середовища | 2–65 °C                                     |
| Двигун                 | Постійні магніти (PM)                       |
| Захист                 |                                             |
| Виробник               | TERMOJET                                    |