消息服务说明文档

| 时间 | 版本 | 修订者 | 状态 | 说明 | | | |
|-----------|-----|----------|----|-----------------------------|--|--|--|
| 2015-12-2 | 1.0 | tanliang | 创建 | 消息服务相关接口说明 | | | |
| 2016-1-14 | 1.1 | tanliang | 更新 | 消息(发送)回复时,带上原消息 redirect 内容 | | | |

内容目录

| 简 | i述 | 3 |
|---|-------------|-------|
| | · - í息接口 | |
| | 发送消息 | |
| | 接收消息 | |
| | 名单接口 | |
| | 加入黑名单 | |
| | 获取黑名单 | |
| | 清空删除黑名单 | |

简述

本文描述了 xxx 消息服务的接口,供大家参考。根地址为 http://xxx.xxx.xxx.xxx。主要功能简述如下:

- 1. 消息发送、接收(服务端只做消息中转,拉取至本地即删除)
- 2. 黑名单加入、删除, 获取、清空

固定 GET 参数, 2 个类型 token=xxx, type=message/blacklist, 3 个方法 do=set/get/del, del 方法用于<mark>清空</mark>消息/黑名单,以及删除单个黑名单。消息默认有效期 3 天,不支持删除单个消息。

错误提示: 003 = 客户端参数错误,500 = 服务端错误,501 = 黑名单用户,502 = 消息数超限(300条),503=发送消息过于频繁(5分钟内发送超过100条消息)。

返回值 success = 1 时,需对 data 是否存在做判断,无结果时将不返回 data 键值。

消息接口

发送消息

说明:如题,当前只供运营后台主动发消息,用户被动回复,后续可用户主动(通过 API 服务器中转,做身份验证*1、同步推送等处理),私信功能。回复消息时,原样返回接收到的redirect 字段内容。

*1:验证 md5(token),否则用户可以发送任意无效信息。

调用: /app/message?type=message&do=set&token=xxx&md5_id=xxx

GET 参数:

| 名称 | 类型 | 可否空值 | 说明 |
|--------|--------|------|---------------------|
| md5_id | string | 否 | 接收方 ID = md5(token) |

POST 参数:

| 名称 | 类型 | 可否空值 | 说明 |
|-----|--------|------|---|
| 消息体 | string | 否 | { "nickname":"昵称", "content":"what's up man!", "icon":"http://xxx.jpg", "redirect":"http://xxx", "type":"0" } |

接收消息

说明: 获取消息,并以<mark>小红点</mark>提示,服务端暂存消息,拉取至本地即删除。后台接收客服消息统一处理,需增加 key 参数,其值对应 msg_do.lua 的 admins 列表。

调用: /app/message?type=message&do=get&token=xxx[&key=admins]

返回:

| 名称 | 说明 |
|------|--|
| data | { "time":1449024499, "content":"what's up man!", "md5_id":"5f8831aa46c5a6989ffbff1132430812", "nickname":"昵称", "icon":"http://xxx.jpg", "redirect":"http://xxx", |
| | "type":"0" }" md5_id=发送方 ID (用于消息回复) |

黑名单接口

加入黑名单

说明:用户被超过300人加入黑名单时,无法发消息。

调用: /app/message?type=blacklist&do=set&token=xxx&md5_id=xxx

GET 参数:

| 名称 | 类型 | 可否空值 | 说明 |
|--------|--------|------|---------------------|
| md5_id | string | 否 | 把谁加入(消息体的 md5_id 值) |

POST 参数:

| 名称 | 类型 | 可否空值 | 说明 |
|-----|--------|------|--|
| 消息体 | string | 否 | { "nickname":"昵称", "icon":" <u>http://xxx.jpg</u> ", } |

获取黑名单

说明: 如题

调用: /app/message?type=blacklist&do=get&token=xxx

返回:

| 名称 | 说明 |
|------|--|
| data | "{ "md5_id":"5f8831aa46c5a6989ffbff1132430812", "nickname":"昵称" "icon":" <u>http://xxx.jpg</u> ", }" |

清空删除黑名单

说明:如题。

调用: /app/message?type=blacklist&do=del&token=xxx&md5_id=xxx

GET 参数:

| 名称 | 类型 | 可否空值 | 说明 |
|--------|--------|------|-------------|
| md5_id | string | 是 | 无此参数时,清空黑名单 |