

Que Insert operator

n, k

4 4

1 2 3 4 = k

$$\Rightarrow 1 + 2 - 3 + 4 \Rightarrow 4 - 4 + 3 - 2$$

p is boolean $IP(\text{long arr}, \text{idx}, \text{sum})$

Expectation

$IP(\text{arr}, 3, k)$

$\Rightarrow \text{True}$

0	1	2	3
1	2	3	4

Faith

$IP(\text{arr}, 2, \text{sum})$

True/False

$\text{idx} - 1$

$\text{ans1} = IP(\text{arr}, 2, k - \text{arr}[3])$

$\text{ans2} = IP(\text{arr}, 2, k + \text{arr}[3])$

return ans1 || ans2;

$\text{ans1} = IP(\text{arr}, \text{idx} - 1, \text{sum} - \text{arr}[\text{idx}])$

$\text{ans2} = IP(\text{arr}, \text{idx} - 1, \text{sum} + \text{arr}[\text{idx}])$

return ans1 || ans2;

Base Case

if (idx == 0)

return arr[0] == sum,

ans1 = IP(arr, idx-1, sum - arr[idx])


ans2 = IP(arr, idx-1, sum + arr[idx])

return ans1 || ans2;

0	1	2	3
1	2	3	4

n=4

1	IP(1, 3) T
2	IP(2, 0) F
1	IP(3, 4)
	idx sum



Ques Fibonacci Series

	0	0	1	1	2	4	7	13	24	...
n th	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Expectation

$T(6)$

$\Rightarrow 4$

Faith

$T(5) \Rightarrow 2$

$T(4) \Rightarrow 1$


$T(3) \Rightarrow 1$

$t_5 = T(5);$

$t_4 = T(4);$

$t_3 = T(3);$


return $t_3 + t_4 + t_5$




Ques
4



A



B



C

Print

Expectations

Faith

toh(4, A, B, C)
s h d

if (n == 0) return

toh(3, A, C, B);

syso(move disk 4 from A to C)

toh(3, B, A, C);

Ques Find max

7	9	1	3	10	11
---	---	---	---	----	----

⇒ 11

Ques Find first index

7


0	1	2	3	4	5
1	7	9	4	3	7

⇒ 1

10 ⇒ -1

Ques Find last index

Ques Count maze path



D

R R R D D D

R R D R D D


R D R R D D

R R D

R D R

D R R

6	3	1
3	2	1
1	1	e'



$$\Rightarrow 4 + 1 + 3 = 8$$

$$D \rightarrow B$$