

BẢNG TỔNG HỢP 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH JAVA

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Java Online. Nội dung giữ nguyên vẹn 100%, hình ảnh mã nguồn rõ nét, loại bỏ hoàn toàn quảng cáo, thanh menu nổi và các chi tiết che khuất đề thi.

 Tổng số câu: **200 câu**

 Hình ảnh mã nguồn đính kèm: **77 ảnh**

 Đang hiển thị: **200 câu**

 Hỗ trợ in: Khổ A4 tiêu chuẩn (Tránh cắt dòng giữa các trang)

Câu 1

Đề #1

Câu tổng: #1/200

Đâu là câu SAI về ngôn ngữ Java?

A

Ngôn ngữ Java có phân biệt chữ hoa – chữ thường

B

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

C

Dấu chấm phẩy được sử dụng để kết thúc lệnh trong java

D

Chương trình viết bằng Java chỉ có thể chạy trên hệ điều hành win

Câu 2

Đề #1

Câu tổng: #2/200

Đâu không phải là một kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java?

A

double

B

int

C

long

D

long float

Câu 3

Đề #1

Câu tổng: #3/200

Trong câu lệnh sau: `public static void main(String[] agrs)` thì phần tử `agrs[0]` chứa giá trị gì?

A

Tên của chương trình

B

Số lượng tham số

C

Tham số đầu tiên của danh sách tham số

D

Không câu nào đúng

Câu 4 Đề #1

Câu tổng: #4/200

Phương thức next() của lớp Scanner dùng để làm gì?

- ☐ A Nhập một số nguyên
- ☐ B Nhập một ký tự
- ☐ C Nhập một chuỗi
- ☐ D Không có phương thức này

Câu 5 Đề #1

Câu tổng: #5/200

Muốn chạy được chương trình java, chỉ cần cài phần mềm nào sau đây?

- ☐ A Netbeans
- ☐ B Eclipse
- ☐ C JDK
- ☐ D Java Platform

Câu 6 Đề #1

Câu tổng: #6/200

Gói nào trong java chứa lớp Scanner dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím?

- ☐ A java.net
- ☐ B java.io
- ☐ C java.util
- ☐ D java.awt

Câu 7 Đề #1

Câu tổng: #7/200

Phương thức nextLine() thuộc lớp nào ?

- ☐ A String
- ☐ B Scanner
- ☐ C Integer
- ☐ D System

Câu 8 **Đề #1**

Câu tổng: #8/200

Tên đầu tiên của Java là gì?

A Java**B** Oak**C** Cafe**D** James golings**Câu 9** **Đề #1**

Câu tổng: #9/200

G/s đã định nghĩa lớp XX với một phương thức thông thường là Display, sau đó sinh ra đối tượng objX từ lớp XX. Để gọi phương thức Display ta sử dụng cú pháp nào?

A XX.Display;**B** XX.Display();**C** objX.Display();**D** Display();**Câu 10** **Đề #1**

Câu tổng: #10/200

Đâu KHÔNG phải là thành phần trong cấu trúc của lớp trong java.

A Tên lớp**B** Thuộc tính**C** Phương thức**D** Biến**Câu 11** **Đề #1**

Câu tổng: #11/200

Hàm tạo được sử dụng để hủy đối tượng

A Cả hai câu đều đúng**B** Cả hai câu đều sai**C** Câu 1 đúng, câu 2 sai**D** Câu 2 đúng, câu 1 sai

Đọc đoạn mã lệnh sau. Sau khi thực thi chương trình sẽ in ra kết quả gì ?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int x = -1;
        String y = x + 3;
        System.out.println("x = " + x + "y = " + y);
    }
}
```

A x=-1 y=2

B Lỗi biên dịch: Uncompilable source code - incompatible types

C x=-1 y=-13

D x=-1 y=4

Đối tượng là gì?

A Các lớp được tạo thể hiện từ đó

B Một thể hiện của lớp

C Một tham chiếu đến một thuộc tính

D Một biến

Đâu là khai báo biến đúng trong java? (1) rollNumber (2) \$reary_salary (3) double (4) \$\$_ (5) mount#balance

A 12345

B 123

C 124

D 125

Câu 15 Đề #1

Câu tổng: #15/200

Đọc đoạn mã sau. Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

```
int i = 1,
j = 10;

do {
    if (i > j) {
        break;
    }
    j--;
} while (++i < 5);

System.out.println("i = " + i + " and j = " + j);
```

A i = 6 and j = 5**B** i = 5 and j = 5**C** i = 6 and j = 4**D** i = 5 and j = 6**Câu 16** Đề #1

Câu tổng: #16/200

Với giá trị nào của x, biểu thức sau trả về giá trị true(x thuộc kiểu int). $x \% 3 == 0$

A 2**B** 7**C** 4**D** 9**Câu 17** Đề #1

Câu tổng: #17/200

Lựa chọn đáp án phù hợp: (a) byte (1) 256 (b) char (2) 5000 (c)int (3) 4899.99 (d) short (4)126 (e) double (5) 'F'

A a-4, b-5, c-2, d-1, e-3**B** a-1, b-2, c-2, d-1, e-3**C** a-1, b-5, c-4, d-4, e-3**D** a-5, b-4, c-1, d-2, e-3

Câu 18 Đề #1

Câu tổng: #18/200

Kiểu dữ liệu nào trong Java chứa giá trị bao gồm cả chữ và số?

A int**B** byte**C** char**D** String**Câu 19** Đề #1

Câu tổng: #19/200

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

```
int i = 0;
do {
    flag = false;
    System.out.print(i++);
    flag = i < 10;
    continue;
} while (( flag ) ? true: false);
```

A 000000000**B** 0123456789**C** Lỗi biên dịch**D** Đoạn mã thực thi nhưng không in ra kết quả gì**Câu 20** Đề #1

Câu tổng: #20/200

Đâu là khai báo biến hợp lệ?

A theOne**B** the One**C** 1the_One**D** \$the One

Câu 21 **Đề #1**

Câu tổng: #21/200

Biểu thức nào có giá trị khác các biểu thức còn lại trong các biểu thức sau? Cho x=true thuộc kiểu boolean.

A true**B** x==true;**C** 1==1**D** !x**Câu 22** **Đề #1**

Câu tổng: #22/200

Có mấy cách để truyền tham số vào cho một phương thức?

A 2**B** 1**C** 3**D** 4**Câu 23** **Đề #1**

Câu tổng: #23/200

Kết quả in ra của đoạn mã bên dưới là gì?

```
public class Test {  
    public static int switcht(int x)  
    {  
        int j = 1;  
        switch (x) {  
            case 1:  
                j++;  
            case 2:  
                j++;  
            case 3:  
                j++;  
            case 4:  
                j++;  
            default:  
                j++;  
        }  
        return j + x;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("value = " + switcht(4));  
    }  
}
```

A value = 3**B** value = 4**C** value = 5**D** value = 7

Câu 24

Đề #1

Câu tổng: #24/200

Khi thực hiện lệnh: `A a = new A(); a.calTotal(a);` Giá trị của `x` sau khi thực hiện lệnh trên sẽ cho kết quả gì?

```
class A {  
    int x = 10;  
    public void calTotal(A a) {  
        a.x = 12;  
        System.out.println(a.x);  
    }  
}
```

A 10**B** 12**C** 22**D** 24**Câu 25**

Đề #1

Câu tổng: #25/200

Đâu là khai báo đúng về lớp `Cat`?

A `Class Cat{}`**B** `class public Cat(){}`**C** `class Cat{}`**D** `public Cat class{}`

Câu 26

Đề #1

Câu tổng: #26/200

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {  
    protected String name;  
    protected int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

A Không có lỗi biên dịch.**B** name has protected access.**C** age has protected access.**D** name has public access.**Câu 27**

Đề #1

Câu tổng: #27/200

Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

A Câu 1 sai, câu 2 đúng**B** Câu 1 đúng, câu 2 sai**C** Cả 2 câu cùng đúng**D** Cả 2 câu cùng sai [Không đúng]**Câu 28**

Đề #1

Câu tổng: #28/200

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

A `int a1[][] = new int[][3];`**B** `int a2[][] = new int[2][3];`**C** `int a3[][] = new int[2][];`**D** `int a4[][] = {{}, {}, {}};`

Câu 29

Đề #1

Câu tổng: #29/200

Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A** Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
- B** Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double)
- C** Biểu thức `array.length` được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng
- D** Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức.

Câu 30

Đề #1

Câu tổng: #30/200

Chương trình sau in ra màn hình xâu nào?

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        String names[] = {  
            "John",  
            "Anna",  
            "Peter",  
            "Victor",  
            "David"  
        };  
        System.out.println(names[2]);  
    }  
}
```

- A** Có lỗi biên dịch: use new keyword to create object
- B** Peter
- C** Anna
- D** Victor

Câu 31 **Đề #1**

Câu tổng: #31/200

Nếu phương thức của bạn ghi đè một trong số các phương thức của lớp cha, bạn có thể gọi phương thức bị ghi đè thông qua từ khóa nào?

A parent**B** super**C** this**D** static**Câu 32** **Đề #1**

Câu tổng: #32/200

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?

```
class Student {  
    public String sayHello() {  
        return "Student";  
    }  
}  
  
public class Man extends Student {  
    public int sayHello() {  
        return 0;  
    }  
}
```

A Có lỗi biên dịch: sayHello() in Man cannot override sayHello() in Student return type int is not compatible with java.lang.String

B Không có lỗi biên dịch.

C Có lỗi biên dịch: sayHello() in Man cannot override sayHello() in Student because it is final

D Có lỗi biên dịch: sayHello() in Man and in Student has the same access modifier

Câu 33

Đề #1

Câu tổng: #33/200

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {  
    protected String name;  
    protected int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B name has protected access.

C age has protected access.

D name has public access.

Câu 34

Đề #1

Câu tổng: #34/200

Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

A Câu 1 sai, câu 2 đúng

B Câu 1 đúng, câu 2 sai

C Cả 2 câu cùng đúng

D Cả 2 câu cùng sai

Câu 35

Đề #1

Câu tổng: #35/200

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

A `int a1[][] = new int[][3];`

B `int a2[][] = new int[2][3];`

C `int a3[][] = new int[2][];`

D `int a4[][] = {{}, {}, {}}`

Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A** Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
- B** Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double)
- C** Biểu thức `array.length` được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng
- D** Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức.

Chương trình sau in ra màn hình xâu nào?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String names[] = {
            "John",
            "Anna",
            "Peter",
            "Victor",
            "David"
        };
        System.out.println(names[2]);
    }
}
```

- A** Có lỗi biên dịch: use new keyword to create object
- B** Peter
- C** Anna
- D** Victor

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?.

```
class Student {
}

public class Man extends Student {
    public static void main(String[] args) {
        Man m = new Student();
    }
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B Có lỗi biên dịch: Incompatible type, required Man, found Student.

C Có lỗi biên dịch: Incompatible type, required Student, found Man.

D Do not use extends to make subclass..

Giá trị của x sau khi thực hiện lệnh trên sẽ cho kết quả gì? Khi thực hiện lệnh: A a = new A(); a.calTotal(a);

```
class A {
    int x = 10;
    public void calTotal(A a) {
        a.x = 12;
        System.out.println(a.x);
    }
}
```

A 10

B 12

C 22

D 44

Câu 40

Đề #1

Câu tổng: #40/200

Đâu là khai báo đúng về lớp Cat?

A Class Cat{}**B** class public Cat(){}**C** class Cat{}**D** public Cat class{}**Câu 41**

Đề #1

Câu tổng: #41/200

Đâu KHÔNG phải là cách thức để khởi tạo giá trị cho thuộc tính name có kiểu chuỗi của lớp Cat?

A class Cat {String name =
"noname";}**B** public class Cat{ String name; public Cat()
{name = "noname";}}**C** public class Cat{ String name; public Cat(String
x){name = x;}}**D** public class Cat{ String name; public Cat(){
String name = "noname"; }}**Câu 42**

Đề #1

Câu tổng: #42/200

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {  
    protected String name;  
    protected int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

A Không có lỗi biên dịch.**B** name has protected access.**C** age has protected access.**D** name has public access.

Câu 43

Đề #1

Câu tổng: #43/200

Một thành viên protected của một lớp có thể được truy xuất từ bất kỳ lớp nào trong cùng một gói và từ một lớp con nằm bên ngoài gói nếu lớp bên ngoài đó là lớp con. Câu 2: Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

A Câu 1 sai, câu 2 đúng**B** Câu 1 đúng, câu 2 sai**C** Cả 2 câu cùng đúng**D** Cả 2 câu cùng sai**Câu 44**

Đề #1

Câu tổng: #44/200

File chứa mã nguồn java sau khi được biên dịch có đuôi là gì?

A .java**B** .class**C** .jav**D** .exe**Câu 45**

Đề #1

Câu tổng: #45/200

Java platform gồm mấy thành phần?

A 1**B** 2**C** 3**D** 4**Câu 46**

Đề #1

Câu tổng: #46/200

Java Virtual Machine là gì?

A Là một thành phần của Java platform dùng để đọc mã bytecode trong file .class**B** Là chương trình biên dịch của java dùng để biên dịch file nguồn java thành mã bytecode.**C** Là chương trình chạy cho java**D** Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 47 Đề #1

Câu tổng: #47/200

Java chạy trên hệ điều hành nào sau đây:

A Microsoft Windows

B Linux

C Sun Solaris OS

D Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 48 Đề #1

Câu tổng: #48/200

API là gì?

A Thư viện mã nguồn của Java.

B Là thư viện chứa các thành phần phần mềm tạo sẵn cung cấp các chức năng cho chương trình Java.

C Thư viện cung cấp giao diện đồ họa cho chương trình Java.

D Tất cả đều sai.

Câu 49 Đề #1

Câu tổng: #49/200

Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp các chức năng nào sau đây?

A Tất cả đáp án trên

B Giao diện lập trình ứng dụng

C Bộ công cụ giao diện người dùng

D Thư viện tích hợp

Câu 50 Đề #1

Câu tổng: #50/200

Có bao nhiêu cách viết chú thích trong Java?

A 1

B 2

C 3

D 4

Câu 1 **Đề #2**

Câu tổng: #51/200

Thứ tự các từ khóa public và static khi khai báo như thế nào?

- A** public đứng trước static
- B** static đứng trước public
- C** Thứ tự bất kỳ nhưng thông thường public đứng trước
- D** Tất cả đều sai.

Câu 2 **Đề #2**

Câu tổng: #52/200

Câu lệnh khai báo chuẩn cho cách main như thế nào?

- A** `public static void main(String[] a) {}`
- B** `public static int main(String args) {}`
- C** `public static main(String[] args) {}`
- D** `public static final void main(String[] args) {}`

Câu 3 **Đề #2**

Câu tổng: #53/200

Câu nào sau đây là sai?

- A** `/** chú thích */`
- B** `/* chú thích */`
- C** `/* chú thích`
- D** `// chú thích`

Câu 4 **Đề #2**

Câu tổng: #54/200

Khi biên dịch gặp lỗi `Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError: myprogram`. Lỗi này có nghĩa gì?

- A** Đường dẫn chương trình sai.
- B** Không có hàm main
- C** Không khai báo class
- D** Không có từ khóa public tại mở đầu khai báo class

Câu 5 **Đề #2**

Câu tổng: #55/200

Đối tượng trong phần mềm là gì?

- A** Là một bó phần mềm gồm các hành vi và trạng thái có liên quan với nhau.
- B** Là vật thể xác định của thế giới thực.
- C** Là vật thể gồm hành vi và trạng thái.
- D** Là các đối tượng được biểu diễn trong phần mềm gồm có 2 thuộc tính trường dữ liệu và các cách xử lý dữ liệu.

Câu 6 **Đề #2**

Câu tổng: #56/200

Khai báo lớp nào dưới đây là đúng?

- A** public class default {}
- B** protected inner class engine {}
- C** final class outer {}
- D** Tất cả đều sai.

Câu 7 **Đề #2**

Câu tổng: #57/200

Cách đặt tên nào sau đây là sai?

- A** 2word
- B** *word
- C** main
- D** Tất cả đều sai.

Câu 8 **Đề #2**

Câu tổng: #58/200

Một chương trình gồm 2 class sẽ có bao nhiêu cách main?

- A** 1
- B** 2
- C** 3
- D** 4

Câu 9 **Đề #2**

Câu tổng: #59/200

Một lớp trong Java có thể có bao nhiêu lớp cha?

A 1**B** 2**C** 3**D** 4**Câu 10** **Đề #2**

Câu tổng: #60/200

Một lớp trong Java có bao nhiêu lớp con?

A 2**B** 3**C** 4**D** Vô số**Câu 11** **Đề #2**

Câu tổng: #61/200

Để khai báo lớp Xedap1 kế thừa lớp Xedap phải làm như thế nào?

A `class Xedap1 extend Xedap {}`**B** `public classs Xedap1 extend Xedap {}`**C** `class Xedap1 extends Xedap {}`**D** Tất cả đều sai.**Câu 12** **Đề #2**

Câu tổng: #62/200

Chọn câu trả lời đúng nhất. Interface là gì?

A Là lớp chứa các cách rỗng có liên quan với nhau.**B** Là một kiểu tham chiếu, tương tự như class, chỉ có thể chứa hằng giá trị, khai báo cách và kiểu lồng.**C** Là một cách thực hiện của lớp khác.**D** Là lớp nối giữa lớp cơ sở và lớp cha.

Câu 13 **Đề #2**

Câu tổng: #63/200

Để sử dụng giao diện Xedap cho lớp Xedap1, ta làm thế nào?

A class Xedap1 implement Xedap {}**B** public class Xedap1 implement Xedap {}**C** class Xedap1 implements Xedap {}**D** public class Xedap1 extends Xedap {}**Câu 14** **Đề #2**

Câu tổng: #64/200

Có bao nhiêu loại biến trong Java?

A 1**B** 2**C** 3**D** 4**Câu 15** **Đề #2**

Câu tổng: #65/200

Trường dữ liệu là các biến dạng nào sau đây?

A Biến thay mặt và Tham số**B** Biến thay mặt và biến lớp**C** Biến thay mặt và biến cục bộ**D** Biến lớp và Tham số**Câu 16** **Đề #2**

Câu tổng: #66/200

Biến dữ liệu là các biến dạng nào sau đây?

A Biến lớp và Tham số**B** Biến cục bộ và Tham số**C** Biến cục bộ và biến lớp**D** Các đáp án đều sai.

Câu 17 **Đề #2**

Câu tổng: #67/200

Biến f nào sau đây là biến đại diện?

A float f;**B** public static f;**C** double CA(int f)**D** Không có giá trị đúng**Câu 18** **Đề #2**

Câu tổng: #68/200

Khai báo nào sau đây là khai báo biến lớp?

A final double d;**B** private static id;**C** volatile int sleepTime**D** Không có đáp án đúng**Câu 19** **Đề #2**

Câu tổng: #69/200

Cách đặt tên nào sau đây là không chính xác?

A final**B** dem**C** _final**D** \$final**Câu 20** **Đề #2**

Câu tổng: #70/200

Có bao nhiêu kiểu dữ liệu cơ sở trong Java?

A 7**B** 8**C** 9**D** 5

Câu 21 Đề #2

Câu tổng: #71/200

Có bao nhiêu kiểu số nguyên trong Java?

A 1

B 2

C 3

D 4

Câu 22 Đề #2

Câu tổng: #72/200

: Có bao nhiêu kiểu dữ liệu ký tự cơ sở trong Java?

A 1

B 2

C 3

D 4

Câu 23 Đề #2

Câu tổng: #73/200

Khái niệm cách start()?

A Mọi cách thực hiện tác vụ sau khi khởi tạo phải chèn lên cách start. start() bắt đầu việc thực thi của applet.

B Là cách bắt đầu của applet và chạy song song với applet.

C cách khởi tạo của applet và chạy song song với applet.

D Tất cả đều sai.

Câu 24 **Đề #2**

Câu tổng: #74/200

Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu?

```
String greeting = "Hello";  
int k = greeting.length();  
System.out.print(k);
```

A 4**B** 5**C** 6**D** 7**Câu 25** **Đề #2**

Câu tổng: #75/200

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {  
    private String name;  
    protected int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

A Không có lỗi biên dịch**B** name has private access.**C** age has protected access.**D** name has public access.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
class Person {
    protected String name;
    public int age;
};

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Person p = new Person();
        p.name = "Tom";
    }
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B name has protected access.

C age has protected access.

D name has public access.

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

A `int a1[][] = new int[][3];`

B `int a2[][] = new int[2][3];`

C `int a3[][] = new int[2][];`

D `int a4[][] = {{}, {}, {}};`

Chương trình sau in ra màn hình xâu nào?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String names[] = {
            "John",
            "Anna",
            "Peter",
            "Victor",
            "David"
        };
        System.out.println(names[2]);
    }
}
```

A Có lỗi biên dịch: use new keyword to create object

B Peter

C Anna

D Victor

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

```
String s = "cabcab";
StringTokenizer sten = new StringTokenizer(s, "ab");
int x = sten.countTokens();
System.out.println(x);
```

A 0

B 1

C 2

D 3

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch KHÔNG? Nếu có là lỗi nào sau?

```
class Student {}

public class Man extends Student {

    public boolean isMan() {

        return true;

    }

}
```

- A** Không có lỗi biên dịch.
- B** Có lỗi biên dịch: class Student is empty.
- C** Có lỗi biên dịch: class Man has no constructor.
- D** Có lỗi biên dịch: class Student is empty, class Man has no constructor.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?

```
class Student {
    public String sayHello() {
        return "Student";
    }
}

public class Man extends Student {
    public String sayHello() {
        return "man";
    }

    public static void main(String[] args) {
        Man m = new Student();
        System.out.println(m.sayHello());
    }
}
```

- A** Có lỗi biên dịch: Incompatible type, required Man, found Student.
- B** Không có lỗi biên dịch. In ra màn hình "man";
- C** Có lỗi biên dịch: access modified of sayHello in Student and Man are different
- D** Không có lỗi biên dịch. In ra màn hình "student";

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?

```
class Student {
    public int getAge() {
        return 10;
    }
}

public class Man extends Student {
    protected int getAge(int added) {
        return super.getAge() + added;
    }
}
```

- A** Không có lỗi biên dịch.
- B** Có lỗi biên dịch: getAge() has in Man can not have weaker same access modifier than in Student.
- C** Có lỗi biên dịch: call to super, must be the first in constructor in class Man.
- D** Có lỗi biên dịch: getAge() in Student and Man can not have the same access arguments.

Khai báo lớp Student trong package java.class sau có lỗi biên dịch hay không, nếu có thì là lỗi gì?
package java.class; class Student {}

- A** Có lỗi biên dịch incorrect package
- B** Có lỗi biên dịch vì Student is empty
- C** Không có lỗi biên dịch
- D** Có lỗi biên dịch package must be java

Chương trình sẽ in ra kết quả gì khi thực thi đoạn mã sau?

```
package pac02;

public class ClassA {
    public int xA;
    public String yA;
}

-----

package pac01;
import pac02.ClassA;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ClassA a = new ClassA();
        a.xA = 12;
        a.yA = "Hello";
        System.out.println("a.xA = " + a.xA + "; a.yA = " + a.yA);
    }
}
```

A Lỗi biên dịch dòng 2.5, 2.6, 2.7

B Lỗi biên dịch dòng 2.5

C Lỗi biên dịch dòng 2.6, 2.7

D a.xA = 12; a.yA = Hello

Lệnh `str.charAt(n)` có tác dụng gì?

A Lấy ký tự bất kỳ trong chuỗi str

B Lấy độ dài chuỗi str

C Lấy ký tự có số chỉ mục n trong chuỗi k

D Không có lệnh này

Câu 36 Đề #2

Câu tổng: #86/200

Khối lệnh sau có kết quả bao nhiêu khi thực hiện?

```
char[] greet = new char[10];  
greet = "Hello";  
k = greet.length();  
System.out.print(k);
```

A 4**B** 5**C** 6**D** Lỗi biên dịch**Câu 37** Đề #2

Câu tổng: #87/200

Trong các kiểu giá trị số thực đặc biệt dưới đây, kiểu nào là đúng?

A Dương vô cực**B** Âm vô cực**C** NaN**D** Cả 3 giá trị trên**Câu 38** Đề #2

Câu tổng: #88/200

Trong Java, kiểu char biểu diễn bộ mã code nào dưới đây?

A UTF-8**B** UTF-16**C** UTF-32**D** Tất cả các mã trên**Câu 39** Đề #2

Câu tổng: #89/200

Giá trị mặc định của một biến kiểu char là?

A u0000**B** \uFFFF**C** 0F**D** 0x

Câu 40 **Đề #2**

Câu tổng: #90/200

Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu?

```
String greetings = "Hello";  
String s = greetings.substring(0,3);
```

A Hell**B** Hel**C** ello**D** Hello**Câu 41** **Đề #2**

Câu tổng: #91/200

Hai câu lệnh sau ra kết quả s là bao nhiêu?

```
String greetings = "Hello"  
String s = greetings.substring(0,3);
```

A Hell**B** Hel**C** Lệnh sai**D** Hello**Câu 42** **Đề #2**

Câu tổng: #92/200

Trong hai câu lệnh sau, lệnh substring có tác dụng gì?

```
String greetings = " Hello ";  
String s = greetings.substring(0,3);
```

A Lấy các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến vị trí chỉ mục 2 của chuỗi greetings và đưa vào s**B** Thay đổi 3 ký tự đầu tiên của chuỗi greetings**C** Sao chép chuỗi greetings vào chuỗi s**D** Cắt các ký tự từ vị trí chỉ mục 0 đến chỉ mục 3 và đưa vào s

Câu 43 **Đề #2**

Câu tổng: #93/200

Kiểu enum là gì?

- A** Là kiểu dữ liệu gồm các trường chứa một tập hợp cố định các hằng số.
- B** Là kiểu dữ liệu liệt kê các biến số.
- C** Là một kiểu dữ liệu trong java.
- D** Tất cả đều sai.

Câu 44 **Đề #2**

Câu tổng: #94/200

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi khai báo private là gì?

- A** Có thể được truy cập bất kỳ vị trí nào trong chương trình.
- B** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
- C** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.
- D** Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Câu 45 **Đề #2**

Câu tổng: #95/200

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo protected là gì?

- A** Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.
- B** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
- C** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.
- D** Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Câu 46 **Đề #2**

Câu tổng: #96/200

Phạm vi truy cập của một đối tượng khi được khai báo public là gì?

- A** Có thể được truy cập từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình.
- B** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package.
- C** Có thể được truy cập từ các lớp trong cùng package và lớp con nằm trong package khác.
- D** Chỉ có thể truy cập từ các phương thức khác trong class đó.

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?

```
switch (thu) {
case 2:
    System.out.println("Van, Toan");
    break;
case 3:
    System.out.println("Hoa, Ly");
    break;
default:
    System.out.println("Ngày nghỉ");
    break;
}
```

A Van, Toan

B Hoa, Ly

C Ngày nghỉ

D Không có đáp án đúng

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?

```
switch (thu) {
case 2:
    System.out.println("Van, Toan");
    break;
case 3:
    System.out.println("Hoa, Ly");
    break;
default:
    System.out.println("Ngày nghỉ");
    break;
}
```

A Van, Toan

B Hoa, Ly

C Ngày nghỉ

D Không có đáp án đúng

Khối lệnh dưới sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?

```
switch (thu) {
case 2:
    System.out.println("Van, Toan");
    break;
case 3:
    System.out.println("Hoa, Ly");
    break;
default:
    System.out.println("Ngày nghỉ");
    break;
}
```

A Van, Toan

B Hoa, Ly

C Ngày nghỉ

D Không có đáp án đúng

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh dưới in kết quả là bao nhiêu?

```
enum mausac {
    DEN,
    LAM,
    LUC,
    TRANG
};
mausac color;
char * t;
switch (color) {
case 0:
    t = "Mau trang";
    break;
case 1:
    t = "Mau den";
    break;
case 2:
    t = "Mau lam";
    break;
case 3:
    t = "Mau luc";
    break;
default:
    t = "Khong co trong danh sach mau";
    break;
}
System.out.println(t);
```

A Mau trang.

B Mau den.

C Mau luc.

D Khong co trong danh sach mau.

Câu 1 **Đề #3**

Câu tổng: #101/200

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    s += i;
System.out.println(s);
```

A 45**B** 0**C** 55**D** Không có kết quả đúng**Câu 2** **Đề #3**

Câu tổng: #102/200

Khối lệnh thực hiện chuyện gì?

```
int[] mang = new int[10];
int s = 0;
int j = 0;
for (int i: mang) {
    i = ++j;
    s += i;
}
System.out.println("S = " + s);
```

A Nhập dữ liệu cho mảng nguyên.**B** Tính tổng mảng nguyên.**C** Nhập dữ liệu và tính tổng mảng nguyên.**D** Tất cả đều sai.**Câu 3** **Đề #3**

Câu tổng: #103/200

Cho chuỗi ký tự s="ABCDEF". Để lấy ký tự thứ 'E' của chuỗi ký tự s(String) dùng câu lệnh nào sau đây?

A s.charAt(5)**B** s.charAt(4)**C** s[5]**D** s[4]

Câu 4 **Đề #3**

Câu tổng: #104/200

Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A** Mảng có thể lưu giữ các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
- B** Chỉ số của mảng có thể sử dụng kiểu số thực (float, double)
- C** Biểu thức `array.length` được sử dụng để trả về số phần tử trong mảng
- D** Một phần tử của mảng không thể truyền vào trong một phương thức.

Câu 5 **Đề #3**

Câu tổng: #105/200

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

- A** `int a1[][] = new int[][3];`
- B** `int a2[][] = new int[2][3];`
- C** `int a3[][] = new int[2][];`
- D** `int a4[][] = {{}, {}, {}}`

Câu 6 **Đề #3**

Câu tổng: #106/200

Nếu 2 đối tượng bằng nhau trong cùng một mảng và mảng đó được sắp xếp, các phần tử bằng nhau không thể thay đổi thứ tự của chúng? Câu 2: Chỉ số mảng bắt đầu từ 1

- A** Cả hai câu đều đúng
- B** Cả hai câu đều sai
- C** Câu 1 đúng, câu 2 sai
- D** Câu 2 đúng, câu 1 sai

Câu 7 **Đề #3**

Câu tổng: #107/200

Phát biểu sau nào là SAI

- A** Mảng có kích thước không đổi trong toàn bộ chương trình
- B** Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau
- C** Mảng N phần tử được đánh chỉ số từ 0 đến N - 1
- D** Chỉ số mảng bắt đầu bằng 0

Câu 8

Đề #3

Câu tổng: #108/200

Lệnh sau in ra cái gì?

```
final int ARRAY_SIZE = 5;  
  
ARRAY_SIZE = 10;  
  
System.out.println("size = " + ARRAY_SIZE);
```

A size = 10**B** size = 5**C** Lỗi ở dòng 3**D** Lỗi ở dòng 2**Câu 9**

Đề #3

Câu tổng: #109/200

Chương trình sẽ in ra cái gì?

```
class A {  
    final public int method1(int a, int b) {  
        return 0;  
    }  
}  
  
class B extends A {  
    public int method1(int a, int b) {  
        return 1;  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main(Strings args[]) {  
        B b;  
        System.out.println("x = " + b.method1(0, 1));  
    }  
}
```

A x = 0**B** x = 1**C** Lỗi biên dịch**D** x=10

Hãy cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau?

```
class Student {
    public int getAge() {
        return 10;
    }
}

public class Man extends Student {
    public int getAge(int added) {
        return super.getAge() + added;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Man s = new Man();

        System.out.println(s.getAge());
        System.out.println(s.getAge());
    }
}
```

A 1011

B 1010

C 1111

D Không in gì và báo lỗi

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào?

```
class Student {
    public String name;
}

public class Man extends Student {
    private String name;
}
```

A Có lỗi biên dịch:name has private access in Man.

B Không có lỗi biên dịch.

C Có lỗi biên dịch:for name access modifier in Man for name is weaker in Student.

D Có lỗi biên dịch:name has public access in Student.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch nào sau?

```
class Student {
    protected String name;
}

public class Man extends Student {
    public static void main(String[] args) {
        Man m = new Man();
        m.name = "John";
    }
}
```

A name has protected access in Student.

B Không có lỗi biên dịch

C class Man has no attribute name.

D class Man has no attribute or method name.

Đoạn mã sau có kết quả như thế nào?

```
class Student {
    private String name;
}

public class Man extends Student {
    private String name;

    public static void main(String[] args) {
        Student m = new Student();
        m.name = "Peter";
    }
}
```

A Có lỗi biên dịch:name has private access in Student.

B Không có lỗi biên dịch.

C In ra chữ "student"

D In ra chữ "Peter"

Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?

A class A { public A(int x) {} }

B class A {}class B extends A { B() {} }

C Class A { A() {} }class B { public B() {} }

D class Z { public Z(int) {} }class A extends Z { }

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch không? Nếu có là lỗi nào sau?

```
class Student {}

public class Man extends Student {

}
```

- A** Không có lỗi biên dịch.
- B** Có lỗi biên dịch: class Student is empty.
- C** Có lỗi biên dịch: class Man is empty.
- D** Có lỗi biên dịch: class Student is empty, class Man is empty.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
class Person {

    protected String name;

    public int age;

};

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Person p = new Person();

        p.name = "Tom";

    }

}
```

- A** Không có lỗi biên dịch.
- B** name has protected access.
- C** age has protected access.
- D** name has public access.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {
    private String name;
    protected int age;
    public static void main(String[] args) {
        Person p = new Person();
        p.name = "Tom";
        System.out.println(p.name);
    }
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B name has private access.

C age has protected access.

D name has public access.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {
    protected String name;
    protected int age;
    public static void main(String[] args) {
        Person p = new Person();
        p.name = "Tom";
        System.out.println(p.name);
    }
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B name has protected access.

C age has protected access.

D name has public access.

Chương trình sẽ in ra kết quả gì khi thực thi đoạn mã sau?

```
package pac02;

public class ClassA {

    protected int xA;

    public String yA;

}

-----

package pac01;

import pac02.ClassA;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {

        ClassA a = new ClassA();

        a.xA = 12;

        a.yA = "Hello";

        System.out.println("a.xA = " + a.xA + "; a.yA = " + a.yA);

    }

}
```

A Lỗi biên dịch dòng 2.7

B Lỗi biên dịch dòng 2.5

C Lỗi biên dịch dòng 2.5, 2.7

D a.xA = 12; a.yA = Hello

Cho hai lớp Student và Main như sau. Khi biên dịch lớp Main có lỗi biên dịch không? Nếu có là lỗi nào?

```
package java.school;

public class Student {}

--

package java.test;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        java.school.Student s = new java.school.Student();

    }

}
```

A Có lỗi biên dịch: can not find symbol
test.Student

B Không có lỗi biên dịch.

C Có lỗi biên dịch: Add import
java.school.Student

D Có lỗi biên dịch: can not find constructor
Student() for Student.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person();  
        p.name = "Tom";  
        System.out.println(p.name);  
    }  
}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B name has private access.

C \ge has private access.

D name has public access.

Khi biên dịch lớp Main có lỗi biên dịch không? Nếu có là lỗi nào?

```
package java.school;  
  
public class Student {}  
  
--  
  
package java.test;  
  
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Student s = new Student();  
  
    }  
  
}
```

A Có lỗi biên dịch:can not find symbol
test.Student

B Không có lỗi biên dịch.

C Có lỗi biên dịch:Add import
java.school.Student

D Có lỗi biên dịch:can not find constructor
Student() for Student.

Chương trình sau in ra mà hình xâu nào?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String names[] = {
            "John",
            "Anna",
            "Peter",
            "Victor",
            "David"
        };
        names = new String[5];
        System.out.println(names[2]);
    }
}
```

A Có lỗi biên dịch: use new keyword to create object

B Peter

C Anna

D null

Nếu 2 đối tượng bằng nhau trong cùng một mảng và mảng đó được sắp xếp, các phần tử bằng nhau không thể thay đổi thứ tự của chúng? Câu 2: Chỉ số mảng bắt đầu từ 1

A Cả hai câu đều đúng

B Cả hai câu đều sai

C Câu 1 đúng, câu 2 sai

D Câu 2 đúng, câu 1 sai

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

```
public class Delta {
    static boolean foo(char c) {
        System.out.print(c);
        return true;
    }

    public static void main(String[] argv) {
        int i = 0;
        for (foo('A');
            foo('B') && (i < 2); foo('C')) {
            i++;
            foo('D');
            12.
        }
    }
}
```

A ABCDCBCB

B ABCDABCD

C Lỗi biên dịch

D Chương trình không lỗi, nhưng khi chạy sẽ sinh lỗi

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

```
StringBuffer s = new StringBuffer("hello how are you how?");
int x = s.indexOf("ow");
System.out.println(x);
```

A 7

B 6

C 5

D Lỗi biên dịch

Phát biểu sau nào là SAI

- A** Mảng có kích thước không đổi trong toàn bộ chương trình
- B** Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau
- C** Mảng N phần tử được đánh chỉ số từ 0 đến N - 1
- D** Chỉ số mảng bắt đầu bằng 0

Lệnh sau in ra cái gì?

```
final int ARRAY_SIZE = 5;
ARRAY_SIZE = 10;
System.out.println("size = " + ARRAY_SIZE);
```

- A** size = 10
- B** size = 5
- C** Lỗi ở dòng 3
- D** Lỗi ở dòng 2

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch KHÔNG? Nếu có là lỗi nào sau?

```
class Student {}

public class Man extends Student {

    public boolean isMan() {

        return true;

    }

}
```

A Không có lỗi biên dịch.

B Có lỗi biên dịch:class Student is empty.

C Có lỗi biên dịch:class Man has no constructor.

D Có lỗi biên dịch:class Student is empty, class Man has no constructor.

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch KHÔNG? Nếu KHÔNG thì in ra màn hình kết quả nào?

```
class Student {
    String sayHello() {
        return "Student";
    }
}

public class Man extends Student {
    protected String sayHello() {
        return "man";
    }

    public static void main(String[] args) {
        Student s = new Man();
        System.out.println(s.sayHello());
    }
}
```

A Có lỗi biên dịch.

B Student

C Man

D Student Man

Câu 31

Đề #3

Câu tổng: #131/200

Hãy cho biết kết quả khi chạy đoạn chương trình sau?

```
class Student {  
    public int getAge() {  
        return 10;  
    }  
}  
  
public class Man extends Student {  
    public int getAge(int added) {  
        return super.getAge() + added;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Man s = new Man();  
        System.out.println(s.getAge());  
        System.out.println(s.getAge());  
    }  
}
```

A 1011**B** 1010**C** 1111**D** Không in gì và báo lỗi**Câu 32**

Đề #3

Câu tổng: #132/200

G/s đã khai báo lớp Student như sau. Đây là cách tạo lớp Man là lớp con của Student?

```
Class Student  
{  
    Public String name;  
}
```

A public class Man extends Student{ }**B** public class Man extend Student{ }**C** public class Man :Student{ }**D** public class Man => Student{ }

Câu 33

Đề #3

Câu tổng: #133/200

Đoạn lệnh nào sẽ đưa ra lỗi biên dịch?**A** class A { public A(int x) {} }**B** class A {}class B extends A { B() {} }**C** class A { A() {} }class B { public B() {} }**D** class Z { public Z(int) {} }class A extends Z { }**Câu 34**

Đề #3

Câu tổng: #134/200

Phương thức nào đưa vào dòng 6 sẽ sinh lỗi?

```
class Super {  
    public float getNum() {  
        return 3.0f;  
    }  
}  
  
public class Sub extends Super {  
    
```

A public getNum() { }**B** public float getNum(double d) { }**C** public float getNum() { return 4.0f; }**D** public double getNum(float d) { return 4.0d; }**Câu 35**

Đề #3

Câu tổng: #135/200

Đâu là một khai báo lớp kế thừa từ hai giao diện đúng?**A** interface Summable {}interface Eatable {}class Math implements Summable;Eatable{}**B** interface Summable {}interface Eatable {}class Math implements Summable and Eatable{}**C** interface Summable {}interface Eatable {}class Math: Summable,Eatable{}**D** interface Summable {}interface Eatable {}class Math implements Summable,Eatable{}

Câu 36

Đề #3

Câu tổng: #136/200

Cho khai báo mảng sau. Lệnh trên in ra cái gì?

```
String[] str = {"lap", "trinh", "java"};  
System.out.println(str[1][1]);
```

A trinh**B** java**C** Lỗi biên dịch ở dòng 1**D** Không in ra gì**Câu 37**

Đề #3

Câu tổng: #137/200

Đoạn mã sau in ra màn hình chuỗi ký tự nào sau:

```
class Student {  
    public String sayHello() {  
        return "Student";  
    }  
}  
  
public class Man extends Student {  
    public String sayHello() {  
        return super.sayHello();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Student m = new Student();  
        System.out.println(m.sayHello());  
    }  
}
```

A Student**B** Man**C** Student Man**D** Man Student

Chương trình trên sai ở dòng nào?

```
class BreakDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = {
            32,
            87,
            3,
            589,
            12,
            1076,
            2000,
            8,
            622,
            127
        };
        int searchFor = 12;
        int i;
        boolean foundIt = false;
        for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
            if (arrayOfInts[i] == searchFor) {
                foundIt = true;
                break;
            }
        }
        if (foundIt) {
            System.out.println("Found" + searchFor + "at index" + i);
        } else System.out.println(searchFor + "not in the array");
    }
}
```

A 2 và 6

B 3 và 11, 15

C 5, 7, 9

D Chương trình không sai

Chương trình thực hiện công việc gì?

```
class BreakDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = {
            32,
            87,
            3,
            589,
            12,
            1076,
            2000,
            8,
            622,
            127
        };
        int searchFor = 12;
        int i;
        boolean foundIt = false;--Môn Java cơ sở 14
        Trang 14
        Ket - noi.com diễn đàn công nghệ,
        giáo dục
        for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
            if (arrayOfInts[i] == searchFor) {
                foundIt = true;
                break;
            }
        }
        if (foundIt) {
            System.out.println("Found" + searchFor + "at index" + i);
        } else System.out.println(searchFor + "not in the array");
    }
}
```

A Tìm 1 phần tử trong mảng.

B So sánh các phần tử mảng với nhau.

C Tính tổng mảng.

D Tất cả đáp án đều sai.

Chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
class ContinueDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String searchMe = "peter piper picked a peck of pickled peppers";
        int max = searchMe.length();
        int numPs = 0;
        for (int i = 0; i < max; i++) {
            if (searchMe.charAt(i) != 'p') continue;
            numPs++;
        }
        System.out.println("Found" + numPs + "p 's in the string.");
    }
}
```

A Đếm chữ cái p trong chuỗi ký tự

B Tìm xem chữ p có đứng trước chữ i trong chuỗi hay không

C Tìm kiếm chữ cái p trong chuỗi

D Cả 3 đáp án đều sai.

Chương trình sau ra kết quả là gì?

```
class ContinueDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String searchMe = "peter piper picked a peck of pickled pepers";
        int max = searchMe.length();
        int numPs = 0;
        for (int i = 0; i < max; i++) {
            if (searchMe.charAt(i) != 'p') continue;
            numPs++;
        }
        System.out.println("Found" + numPs + "p 's in the string.");
    }
}
```

A Found 9 p's in the string.

B Found 8 p's in the string.

C Found 10 p's in the string.

D Không có đáp án đúng.

Phương thức nào của class String trả về index của chuỗi ký tự con xuất hiện đầu tiên trong chuỗi ký tự char "

A concat()

B charAt()

C indexOf()

D Không có đáp án đúng.

Phương thức nào dùng để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác trong class String của Java?

A lastIndexOf()

B substring()

C toString()

D Không có đáp án đúng

Câu 44 **Đề #3**

Câu tổng: #144/200

Trong Java, kiểu dữ liệu nào là một địa chỉ của đối tượng hoặc một mảng được tạo ra trong bộ nhớ?

A Kiểu primitive**B** Kiểu reference**C** Kiểu format**D** Không có đáp án đúng.**Câu 45** **Đề #3**

Câu tổng: #145/200

Chức năng của vòng lặp while là gì?

A Kiểm tra kết quả của biểu thức boolean**B** Tránh mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài switch**C** Lặp lại khối lệnh chừng nào điều kiện là đúng**D** Không có đáp án đúng**Câu 46** **Đề #3**

Câu tổng: #146/200

Java cung cấp một số câu lệnh làm thay đổi dòng điều khiển dựa trên các điều kiện. Lệnh nào dừng việc hoạt động của vòng lặp trong cùng và bắt đầu câu lệnh tiếp theo ngay sau khối lệnh?

A break**B** continue**C** change**D** Jump

Câu 47 Đề #3

Câu tổng: #147/200

Trong đoạn mã trên x nhận giá trị bao nhiêu?

```
StringBuffer s = new StringBuffer("hello how are you?");  
int x = s.charAt(6);  
System.out.println(x);
```

A 102**B** 104**C** h**D** Lỗi biên dịch**Câu 48** Đề #3

Câu tổng: #148/200

Đâu là một khai báo interface đúng?

A public interface MyInterface {}**B** public interface MyInterface { default int x;}**C** public interface MyInterface { protected int sum(int x, int y);}**D** public interface MyInterface { private int sum(int x, int y);}**Câu 49** Đề #3

Câu tổng: #149/200

Lệnh `result = condition ? value1 : value2` có nghĩa gì?

A Nếu condition là true thì result = value2, nếu condition là false thì result = value1**B** Nếu condition là true thì result = value1, nếu condition là false thì result = value2**C** Không có lệnh này**D** Nếu condition là true thì result sẽ đảo giá trị của value1 và value2

Câu 50 **Đề #3**

Câu tổng: #150/200

Lệnh nào ngừng vòng lặp hiện thời và bắt đầu vòng lặp tiếp theo?

A continue**B** break**C** cease**D** end**Câu 1** **Đề #4**

Câu tổng: #151/200

Có bao nhiêu đối tượng tham chiếu của đối tượng mảng và biến tồn tại sau khi thực hiện khối lệnh?

```
String[] students = new String[10];  
String studentName = "Peter Parker";  
students[0] = studentName;  
studentName = null;
```

A 1**B** 2**C** 3**D** 4**Câu 2** **Đề #4**

Câu tổng: #152/200

Cho khối lệnh sau, giả thiết lớp Rectangle đã được định nghĩa và không sai. Khi chạy, chương trình báo lỗi là do:

```
public class SomeWrong {  
    public static void main(String[] args) {  
        Rectangle myRect;  
        myRect.width = 40;  
        myRect.height = 50;  
        System.out.println("Diện tích hình chu nhật: " + myRect.area());  
    }  
}
```

A Chưa khởi tạo biến myRect**B** Không có phương thức xử lý**C** Không có từ khóa static**D** Chương trình không sai

Câu 3 **Đề #4**

Câu tổng: #153/200

Để đảo giá trị của một biến boolean, ta dùng toán tử nào?

A !**B** >>**C** <<**D** >>>**Câu 4** **Đề #4**

Câu tổng: #154/200

Lệnh `if CONDITION { Khối lệnh }` có tác dụng gì?

A Nếu `CONDITION` đúng thì thực hiện Khối lệnh, nếu sai thì bỏ qua**B** Nếu `CONDITION` sai thì thực hiện Khối lệnh, nếu đúng thì bỏ qua**C** Tất cả đều sai.**D** Không có đáp án đúng**Câu 5** **Đề #4**

Câu tổng: #155/200

Lệnh `if CONDITION {Khối lệnh 1} else {Khối lệnh 2}` có tác dụng gì?

A Nếu `CONDITION` đúng thì thực hiện Khối lệnh 1, nếu sai thì thực hiện Khối lệnh 2**B** Nếu `CONDITION` sai thì thực hiện Khối lệnh 1, nếu đúng thì thực hiện Khối lệnh 2**C** Nếu `CONDITION` sai thì thực hiện Khối lệnh 1, nếu đúng thì bỏ qua.**D** Nếu `CONDITION` đúng thì thực hiện Khối lệnh 2, nếu sai thì bỏ qua

Câu 6 **Đề #4**

Câu tổng: #156/200

Biến message sau đây có kết quả gì?

```
String expletive = "Expletive";  
String PG13 = "deleted";  
String message = expletive.substring(1,3) + PG13;
```

A xpl deleted**B** Exp edeleted**C** ple deleted**D** xpldeleted**Câu 7** **Đề #4**

Câu tổng: #157/200

Câu lệnh sau in ra kết quả gì?

```
int age = 13;  
String message = "PG" + age;
```

A PG13**B** PG 13**C** PG age**D** PGage**Câu 8** **Đề #4**

Câu tổng: #158/200

Để kiểm tra 2 chuỗi có bằng nhau hay không, sử dụng phương thức nào?

A string1== string2**B** string1 = string2**C** string1.equals(string2)**D** string1.equal(string2)

Câu 9 **Đề #4**

Câu tổng: #159/200

Lệnh charAt(n) có tác dụng gì?

- A** Tìm kiếm ký tự thứ n
- B** Trả về ký tự thứ n-1
- C** Trả về ký tự thứ n
- D** Trả về ký tự có vị trí chỉ mục n

Câu 10 **Đề #4**

Câu tổng: #160/200

Lệnh sau trả về kết quả là bao nhiêu?

```
String greetings = "Hello";  
char letter = greetings.charAt(0);
```

- A** H
- B** e
- C** l
- D** o

Câu 11 **Đề #4**

Câu tổng: #161/200

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với a = 5, b = 8?

```
double a, b;  
if (a == 0)  
if (b != 0) System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");  
else System.out.println("Phuong trinh co vo so nghiem");  
else System.out.println(-b/a);
```

- A** Phuong trinh vo nghiem
- B** Phuong trinh co vo so nghiem
- C** -1.6
- D** Lỗi biên dịch

Câu 12 Đề #4

Câu tổng: #162/200

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với $a = 0$, $b = 0$?

```
double a, b;  
if (a == 0)  
if (b != 0) System.out.println("Phương trình vô nghiệm");  
else System.out.println("Phương trình có vô số nghiệm");  
else System.out.println(-b/a);
```

A Phương trình vô nghiệm**B** Phương trình có vô số nghiệm**C** -1.6**D** Lỗi biên dịch**Câu 13** Đề #4

Câu tổng: #163/200

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với $a = 0$, $b = 8$?

```
double a,  
b;  
if (a == 0) if (b != 0) System.out.println("Phương trình vô nghiệm");  
else System.out.println("Phương trình có vô số nghiệm");  
else System.out.println(- b / a);
```

A Phương trình vô nghiệm**B** Phương trình có vô số nghiệm**C** -1.6**D** Lỗi biên dịch**Câu 14** Đề #4

Câu tổng: #164/200

Trong Javascript sự kiện `OnUnload` thực hiện khi nào?

A Khi bắt đầu chương trình chạy**B** Khi click chuột**C** Khi kết thúc một chương trình**D** Khi di chuyển chuột qua

Câu 15 Đề #4

Câu tổng: #165/200

Trong Javascript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?

- ☐ A Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ B Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ C Khi di chuyển con chuột qua form
- ☐ D Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 16 Đề #4

Câu tổng: #166/200

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

- ☐ A Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ B Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ C Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form
- ☐ D Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 17 Đề #4

Câu tổng: #167/200

Trong Javascript sự kiện Onclick xảy ra khi nào?

- ☐ A Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ B Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ C Khi click chuột vào một đối tượng trong form
- ☐ D Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 18 Đề #4

Câu tổng: #168/200

Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?

- ☐ A Khi một đối tượng trong form mất focus
- ☐ B Khi một đối tượng trong form có focus
- ☐ C Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi
- ☐ D Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 19 Đề #4

Câu tổng: #169/200

Thẻ `<textarea>` dùng để làm gì?

- A** Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng
- B** Tạo một ô password
- C** Tạo một textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng
- D** Tất cả các ý trên

Câu 20 Đề #4

Câu tổng: #170/200

Thẻ `<input type="Submit">` dùng để làm gì?

- A** Tạo một ô text để nhập dữ liệu
- B** Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi
- C** Tạo một nút lệnh dùng để xóa thông tin trong form
- D** Tất cả các ý trên

Câu 21 Đề #4

Câu tổng: #171/200

Thẻ `<input type="Radio" ...>` dùng để làm gì?

- A** Tạo một ô text để nhập dữ liệu
- B** Tạo một nhóm đối tượng chọn nhưng chọn duy nhất
- C** Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
- D** Tất cả các ý trên

Câu 22 Đề #4

Câu tổng: #172/200

Thẻ `<input type="checkbox" ...>` dùng để làm gì?

- A** Tạo một ô text để nhập dữ liệu
- B** Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng
- C** Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
- D** Tất cả ý trên

Câu 23 Đề #4

Câu tổng: #173/200

Thẻ `<input type="button" ...>` dùng để làm gì?

- A** Tạo một ô text để nhập dữ liệu
- B** Tạo một nút lệnh lên trên form
- C** Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
- D** Tất cả ý kiến trên

Câu 24 Đề #4

Câu tổng: #174/200

Lệnh lặp for có dạng như thế nào?

- A** for (biến = Giá trị đầu; Điều kiện; Giá trị tăng)
- B** for (biến = Giá trị đầu; Giá trị tăng; điều kiện)
- C** for (biến = Điều kiện; Giá trị tăng; Giá trị cuối)
- D** Tất cả các dạng trên

Câu 25 Đề #4

Câu tổng: #175/200

Vòng lặp While là dạng vòng lặp?

- A** Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
- B** Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
- C** Cả hai dạng trên
- D** Không tồn tại dạng nào ở trên

Câu 26 Đề #4

Câu tổng: #176/200

Vòng lặp (Do.. while) là dạng vòng lặp?

- A** Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
- B** Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
- C** Cả hai dạng trên
- D** Không có dạng nào

Câu 27 Đề #4

Câu tổng: #177/200

Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

- ☐ A Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này
- ☐ B Không có ý nghĩa trong vòng lặp
- ☐ C Nhảy đến một tập lệnh khác
- ☐ D Không thể kết hợp được

Câu 28 Đề #4

Câu tổng: #178/200

Hàm alert() dùng để làm gì?

- ☐ A Dùng để hiện một thông điệp
- ☐ B Dùng để hiện một thông báo nhập
- ☐ C Dùng để chuyển đổi số sang chữ
- ☐ D Tất cả các dạng trên

Câu 29 Đề #4

Câu tổng: #179/200

Thẻ

- ☐ A Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
- ☐ B Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
- ☐ C Tất cả dạng trên
- ☐ D Không có ý nào ở trên

Câu 30 Đề #4

Câu tổng: #180/200

Thẻ `<Frameset rows>` & `</frameset>`

- ☐ A Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
- ☐ B Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
- ☐ C Tất cả dạng trên
- ☐ D Không có ý nào ở trên

Câu 31 Đề #4

Câu tổng: #181/200

Thẻ `<Frame src="" duong dan ">`

- ☐ A Dùng để chèn ảnh
- ☐ B Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác
- ☐ C Tất cả dạng trên
- ☐ D Không có ý nào trong các ý trên

Câu 32 Đề #4

Câu tổng: #182/200

Hàm `prompt(...)` trong JavaScript dùng để làm gì?

- ☐ A Hiển thị thông báo nhập thông tin
- ☐ B Hiển thị một thông báo Yes, No
- ☐ C Không phương án nào đúng
- ☐ D Cả hai dạng trên

Câu 33 Đề #4

Câu tổng: #183/200

Trong JavaScript hàm `parseInt()` dùng để làm gì?

- ☐ A Chuyển một chuỗi thành số
- ☐ B Chuyển một chuỗi thành số thực
- ☐ C Chuyển một số nguyên thành một chuỗi
- ☐ D Chuyển một chuỗi thành số nguyên

Câu 34 Đề #4

Câu tổng: #184/200

Thực hiện kiểm tra nếu biến "i" không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

- ☐ A `if (i != 5)`
- ☐ B `if i <> 5`
- ☐ C `if i != 5 then`
- ☐ D `if (i <> 5)`

Câu 35 **Đề #4**

Câu tổng: #185/200

Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?

A if (i == 5)**B** if i == 5 then**C** if i = 5 then**D** if i = 5**Câu 36** **Đề #4**

Câu tổng: #186/200

Có những cách nào viết code JavaScript để chạy trong trang web?

A Cả hai dạng viết tệp riêng hoặc viết trong trang HTML**B** Viết chung với HTML**C** Viết trên một tệp riêng**D** Không thuộc dạng nào**Câu 37** **Đề #4**

Câu tổng: #187/200

Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào?

A Khi một đối tượng trong form mất focus**B** Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form**C** Khi kích chuột vào nút lệnh**D** Khi một đối tượng trong form nhận focus**Câu 38** **Đề #4**

Câu tổng: #188/200

Trong JavaScript sự kiện Onclick xảy ra khi nào?

A Khi một đối tượng trong form nhận focus**B** Khi một đối tượng trong form mất focus**C** Khi click chuột vào một đối tượng trong form**D** Khi click chuột vào nút lệnh

Câu 39 **Đề #4**

Câu tổng: #189/200

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản có che dấu được mã nguồn không?

- A** Không dấu được vì các kịch bản chạy phía client
- B** Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
- C** Hai phát biểu trên đều sai
- D** Hai phát biểu trên đều đúng

Câu 40 **Đề #4**

Câu tổng: #190/200

Cho các khai báo sau: 1: byte [] array1, array2[]; 2: byte array3 [][]; 3: byte[][] array4; Nếu các mảng trên đều được khởi tạo thì lệnh nào sau sẽ gặp lỗi?

- A** array2 = array1;
- B** array2[0] = array3[0];
- C** array2 = array4;
- D** array1=array2;

Câu 41 **Đề #4**

Câu tổng: #191/200

Kết quả in ra là gì?

```
public class foo {  
    public static void main(String[] args) {  
        String s;  
        System.out.println("s=" + s);  
    }  
}
```

- A** s=NULL
- B** s=null
- C** Lỗi sẽ đưa ra dòng 3
- D** Lỗi sẽ đưa ra dòng 4

Câu 42

Đề #4

Câu tổng: #192/200

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

```
int i = 1,  
j = 10;  
  
do {  
    if (i++>--j) {  
        continue;  
    }  
} while ( i < 5 );  
  
System.out.println("i = " + i + "and j = " + j);
```

A i = 6 and j = 6**B** i = 5 and j = 5**C** i = 6 and j = 5**D** i = 5 and j = 6**Câu 43**

Đề #4

Câu tổng: #193/200

Có mấy cách để truyền tham số vào cho một phương thức?

A 2**B** 1**C** 3**D** 4

Câu 44

Đề #4

Câu tổng: #194/200

Làm thế nào để đoạn mã trên biên dịch thành công?

```
public abstract class Test {  
    public abstract void methodA();  
    public abstract void methodB()  
    {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
}
```

A Cài đặt cụ thể phần thân cho phương thức methodA()

B Thay thế từ khóa public ở dòng 2 thành private

C Xóa từ khóa abstract ở dòng 4

D Xóa từ khóa abstract ở dòng 2

Câu 45

Đề #4

Câu tổng: #195/200

Một lớp kế thừa từ lớp abstract thì từ khóa nào sau đây được sử dụng để cài đặt các phương thức của lớp kế thừa này?

A static

B public

C private

D abstract

Chương trình sau in ra màn hình số mấy?

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String names[] = {
            "John",
            "Anna",
            "Peter",
            "Victor",
            "David"
        };
        System.out.println(names.length);
    }
}
```

A 4

B 5

C 6

D 7

Phương thức nào đưa vào dòng 6 sẽ sinh lỗi?

```
class Super {
    public float getNum() { return 3.0f; }
}
public class Sub extends Super {
}
```

A public getNum() { }

B public float getNum(double d) { }

C public float getNum() { return 4.0f; }

D public double getNum(float d) { return 4.0d; }

Giá trị cuối cùng của i tại dòng 7 là bao nhiêu?

```
public class Test {  
    public static void main(string args[]) {  
        int i = 0;  
        while (true) {  
            if (i == 4) break;  
            ++i;  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

A 0

B Lỗi biên dịch

C 4

D 5

Câu 49

Đề #4

Câu tổng: #199/200

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

```
public class Foo {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            return;  
        } finally {  
            System.out.println( "Finally" );  
        }  
    }  
}
```

A Finally**B** Lỗi biên dịch**C** Đoạn mã thực thi nhưng không in ra kết quả**D** Lỗi sinh ra trong quá trình chạy.**Câu 50**

Đề #4

Câu tổng: #200/200

Kết quả sau khi biên dịch mã: class A { public static void main(String[] args) {A a = new B();}} class B extends A{}

A Compiler error**B** Runtime Exception**C** No error