

# Notes

## هنا هناخذ شوية تريكات بس فاللينكس مش اكر

### 1. تنفيذ ملف `bash` بشكل مباشر من خلال كتابة اسمه

- طبعا احنا درسنا ال `bash` وعرفناه ميزته وقواعده اللي بتبعها وازاي بنشغله
- طب لو قولتلك انك ممكن تشغل ملف ال `bash` دا أكنو كوماندا عادي زي اي كوماندا ف اللينكس تعالي اقولك
- لازم تكون عارف اني كل اوامر اللينكس دي بتكون متخزنه ف `usr/local/bin/` اسمه `dir`
- طب ما احنا ممكن ناخذ ملف ال `bash` كوبي نحطه ف ال `dir` وبكدا اقدر اشغله كا كوماندا اقولك صح هيا دي الطريقة بكل بساطه

.Pasted image 20250109025939.png" could not be found"

ش

### 2. تعديل علي ملف `html` خاص بيك عشان لو عاوز ت `customize` ويب سايت خاص بيك

- خش علي المسار ده `var/www/html/` وهتلاقي فايل باسم `index.html` وتقدر تعدل عليه ب `nano` بس خلي بالك لازم تكون `root` لأنني دي ملفات النظام
- منتساش تفعل خدمة ال `apache2` عشان الكلام يترندر فالبراويزر `service apache2 start`

ش

#### 1. to start apache service

- `sudo service apache2 start`

#### 2. to check apache status

- `sudo systemctl status apache2`

3. to stop apache temporarily

- `sudo systemctl stop apache2`

4. to stop apache service

- `sudo systemctl disable apache2`

