

# 后台模块相关接口

## 一、菜单管理

### 1.菜单添加

请求URL：

- /api/menuadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明	类型
pid	上级分类编号 注意：顶级菜单-0	number
title	菜单名称	string
icon	图标	string
type	类型 1目录2菜单	number
url	菜单地址	string
status	状态 1正常2禁用 number类型	number

目录：有图标，没有地址

菜单：没有图标，有地址

### 2.菜单列表

请求URL：

- /api/menulist

请求方式：

- GET
- 参数：

参数名	说明
istree	是否需要返回树形结构 是=true, 否：不传

## 3.菜单获取（一条）

请求URL：

- /api/menuinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	菜单编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的菜单信息

## 4.菜单修改

请求URL：

- /api/menuedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
pid	上级分类编号

title	标题
icon	图标
type	类型1目录2菜单
url	菜单地址
status	状态1正常2禁用

## 5.菜单删除

请求URL：

- /api/menudelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	菜单编号

可以根据指定的菜单编号进行删除

## 二、角色管理

### 1.角色添加

请求URL：

- /api/roleadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明	类型

rolename	角色名称	string
menus	角色权限 id数组	'[2,3,4]' 字符串数组
status	状态1正常2禁用	number

## 2.角色列表

请求URL：

- /api/rolelist

请求方式：

- GET

## 3.角色获取（一条）

请求URL：

- /api/roleinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	角色编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的角色信息

## 4.角色修改

请求URL：

- /api/roleedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
rolename	角色名称
menus	角色权限
status	状态1正常2禁用

## 5.角色删除

请求URL：

- /api/roleddelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	角色编号

可以根据指定的角色编号进行删除

## 三、管理员管理

### 1.管理员添加

请求URL：

- /api/useradd

请求方式：

- POST

参数：

---

参数名	说明	类型
roleid	角色编号	number
username	管理员名称	string
password	密码	string
status	状态 1正常2禁用	number

## 2.管理员总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/usercount

请求方式：

- GET

## 3.管理员列表（分页）

请求URL：

- /api/userlist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	查询条数
page	页码数

## 4.管理员获取（一条）

请求URL：

- /api/userinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号【唯一编号，不是主键】

可以根据指定的编号获取到一条对应的管理员信息

## 5.管理员修改

请求URL：

- /api/useredit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项
roleid	角色编号
username	管理员名称
password	密码
status	状态1正常2禁用

## 6.管理员删除

请求URL：

- /api/userdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号

可以根据指定的管理员编号进行删除

## 7.管理员登录

请求URL:

- /api/userlogin

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
username	用户名
password	密码

# 四、商品分类管理

## 1.商品分类添加

请求URL：

- /api/cateadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
pid	上级分类编号



catename	商品分类名称
img	图片(文件，一般用于二级分类)
status	状态 1正常2禁用

## 2.商品分类列表

请求URL：

- /api/catelist

请求方式：

- GET
- 参数：

参数名	说明
istree	是否需要返回树形结构 是=true, 否：不传
pid	

## 3.商品分类获取（一条）

请求URL：

- /api/cateinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	分类编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品分类信息

## 4.商品分类修改

请求URL：

- /api/cateedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
pid	上级分类编号
catename	商品分类名称
img	图片(一般用于二级分类)
status	状态1正常2禁用

## 5.商品分类删除

请求URL：

- /api/catedelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号

可以根据指定的商品分类编号进行删除，但是如果某个分类下还有子级分类时，无法删除。

# 五、商品规格管理

## 1.商品规格添加

请求URL：

- /api/specsadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明	类型	举例
specsname	商品规格名称	string	'颜色'
attrs	商品规格属性值	string	"['白色','红色','黄色']"
status	状态1正常2禁用	number	1

## 2.商品规格总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/specscount

请求方式：

- GET

## 3.商品规格列表（分页）

请求URL：

- /api/specslist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	查询条数
page	页码数

如果获取列表没有传参数 ( page size ) ,那么会取到所有的规格

## 4.商品规格获取（一条）

请求URL：

- /api/specsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	规格编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品规格信息

## 5.商品规格修改

请求URL：

- /api/specsedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
specsname	商品规格名称
attrs	商品规格属性值
status	状态1正常2禁用

## 6.商品规格删除

请求URL：

- /api/specsdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	规格编号

可以根据指定的商品规格编号进行删除

## 六、商品管理

### 1.商品添加

请求URL：

- /api/goodsadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
first_cateid	一级分类编号
second_cateid	二级分类编号
goodsname	商品名称
price	商品价格
market_price	市场价格
img	商品图片（文件）
description	商品描述

specsId	商品规格编号
specsattr	商品规格属性
isNew	是否新品 1-是 2-否
isHot	是否热卖推荐 1-是 2-否
status	状态1正常2禁用

## 2.商品总数（用于计算分页）

请求URL：

- /api/goodscount

请求方式：

- GET

## 3.商品列表（分页）

请求URL：

- /api/goodslist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
size	查询条数
page	页码数
fid	一级分类id
sid	二级分类id

## 4.商品获取（一条）

请求URL：

- /api/goodsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	商品编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的商品信息

## 5.商品修改

请求URL：

- /api/goodsedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
first_cateid	一级分类编号
second_cateid	二级分类编号
goodsname	商品名称
price	商品价格
market_price	市场价格
img	商品图片（文件）
description	商品描述
sepcsid	商品规格编号

sepcsattr	商品规格属性
isnew	是否新品
ishot	是否热卖推荐
status	状态1正常2禁用

## 6.商品删除

请求URL：

- /api/goodsdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	商品编号

可以根据指定的商品编号进行删除

## 七、会员管理

### 1.会员列表

请求URL：

- /api/memberlist

请求方式：

- GET

### 2.会员获取（一条）

请求URL：



- /api/memberinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项

可以根据指定的编号获取到一条对应的会员信息

## 3.会员修改

请求URL：

- /api/memberedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	会员编号，必填项
nickname	昵称
phone	手机号
password	密码
status	状态1正常2禁用

# 八、轮播图管理

## 1.轮播图添加

请求URL：

- /api/banneradd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
title	轮播图名称
img	图片(文件)
status	状态 1正常2禁用

## 2.轮播图列表

请求URL：

- /api/bannerlist

请求方式：

- GET

## 3.轮播图获取（一条）

请求URL：

- /api/bannerinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	轮播图编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的轮播图信息

## 4.轮播图修改

请求URL：

- /api/banneredit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	分类编号，必填项
title	轮播图名称
img	图片(文件)
status	状态1正常2禁用

## 5.轮播图删除

请求URL：

- /api/bannerdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	轮播图编号

可以根据指定的轮播图编号进行删除。

# 九、限时秒杀管理

# 1.限时秒杀添加

请求URL：

- /api/seckadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
title	限时秒杀名称
begintime	开始时间
endtime	结束时间
first_cateid	商品一级分类编号
second_cateid	商品二级分类编号
goodsid	商品编号
status	状态 1正常2禁用

## 2.限时秒杀列表

请求URL：

- /api/secklist

请求方式：

- GET

## 3.限时秒杀获取（一条）

请求URL：

- /api/seckinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	编号

可以根据指定的编号获取到一条对应的限时秒杀信息

## 4.限时秒杀修改

请求URL：

- /api/seckedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项
title	限时秒杀名称
begintime	开始时间
endtime	结束时间
first_cateid	商品一级分类编号
second_cateid	商品二级分类编号
goodsid	商品编号
status	状态1正常2禁用

## 5.限时秒杀删除

请求URL：

- /api/seckdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	编号，必填项

可以根据指定的限时秒杀编号进行删除。

# 前台模块相关接口

## 一、获取分类信息(首页)

请求URL：

- /api/getcate

请求方式：

- GET

## 二、获取轮播图信息(首页)

请求URL：

- /api/getbanner

请求方式：

- GET

## 三、获取限时秒杀信息(首页)

请求URL：

- /api/getseckill

请求方式：

- GET

## 四、获取商品信息(首页)

请求URL：

- /api/getindexgoods

请求方式：

- GET

## 五、获取分类树形结构

请求URL：

- /api/getcatetree

请求方式：

- GET

## 六、获取分类商品

请求URL：

- /api/getgoods

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
fid	分类编号，必填项

## 七、获取一个商品信息

请求URL：

- /api/getgoodsinfo

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
id	商品编号，必填项

## 八、会员注册

请求URL：

- /api/register

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
phone	手机号
nickname	昵称
password	密码

## 九、会员登录

请求URL：

- /api/login

请求方式：

- POST

参数：



参数名	说明
phone	手机号
password	密码

## 十、购物车列表

请求URL：

- /api/cartlist

请求方式：

- GET

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项

## 十一、购物车添加

请求URL：

- /api/cartadd

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
uid	用户编号，必填项
goodsid	商品编号，必填项
num	数量，必填项

## 十二、购物车删除

请求URL：

- /api/cartdelete

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	购物车编号，必填项

## 十三、购物车修改

请求URL：

- /api/cartedit

请求方式：

- POST

参数：

参数名	说明
id	购物车id 必填项
type	类型，必填项 1-数量自减 2-数量自增