

仓储与物流管理规范

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范公司仓储与物流管理，建立科学、高效、安全的仓储物流体系，确保物料和产品储存安全、收发准确、配送及时、流转顺畅，降低库存成本，提高物流效率，防范仓储物流风险，结合公司实际情况，特制定本规范。

第二条 适用范围

本规范适用于公司所有原材料、辅助材料、外购件、外协件、在制品、半成品、成品、备品备件、工装夹具、办公用品等各类物料的仓储管理，以及厂内物流配送、产品发运、物流商管理等物流管理活动。

第三条 管理原则

仓储与物流管理遵循以下原则：

安全第一原则：确保人员、物料、设备安全，防止火灾、盗窃、损坏、变质等事故。

准确高效原则：物料收发准确、账目清晰、配送及时、流转高效。

先进先出原则：物料发放严格执行先进先出，防止物料过期变质。

账实相符原则：库存账目与实际库存一致，做到账、物、卡三相符。

成本最优原则：优化库存结构，降低库存水平，减少资金占用，降低物流成本。

持续改进原则：持续优化仓储布局、作业流程和物流方案，提高管理水平。

第四条 术语定义

原材料：用于生产产品的基本材料，如钢材、铝材、塑料粒子等。

辅助材料：生产过程中起辅助作用的材料，如刀具、砂轮、润滑油等。

外购件：从外部采购的零部件，如电机、轴承、紧固件等。

外协件：委托外部单位加工的零部件。

在制品：正在生产过程中加工的零部件。

半成品：已完成部分加工工序，等待后续加工的零部件。

成品：已完成全部加工和检验，等待发运的产品。

备品备件：用于设备维修和保养的零部件。

安全库存：为应对需求波动和供应延迟而保持的最低库存水平。

ABC分类：根据物料价值和重要性将物料分为A、B、C三类，实行分类管理。

第二章 组织与职责

第五条 仓储物流部

仓储物流部是公司仓储与物流管理的归口管理部门，主要职责：

负责仓库规划与布局，优化仓储资源配置。

负责物料的收货、检验、入库、储存、保管、发放、盘点等仓储作业管理。

负责厂内物料配送，保障生产物料及时供应。

负责成品入库、储存、发运管理。

负责库存管理，控制库存水平，优化库存结构。

负责物流商选择、评价和管理。

负责仓储设备和物流设备的使用与维护。

负责仓储安全管理，包括消防安全、防盗安全、作业安全。

负责仓储物流信息化系统应用和数据管理。

负责仓储物流成本控制和持续改进。

第六条 各车间/部门

按规定提报物料需求计划，配合物料配送。

负责车间在制品和半成品的管理。

配合仓储物流部进行物料交接和盘点。

反馈物料质量问题和使用信息。

遵守仓储管理规定，不得擅自进入仓库取用物料。

第七条 质量管理部

- 负责来料检验，出具检验报告，通知仓储物流部办理入库。
- 负责库存物料质量状态标识和质量复检。
- 参与库存物料质量异常处理。
- 参与仓库温湿度、洁净度等储存条件监控。

第八条 采购部

- 负责物料采购跟催，确保物料按时到货。
- 负责供应商交付异常协调处理。
- 参与库存物料呆滞料处理。
- 提供物料采购周期和最小起订量等信息，支持库存计划制定。

第九条 生产计划部

- 负责提供生产计划和物料需求计划。
- 协调物料配送与生产排程的衔接。
- 参与库存计划制定和库存水平控制。

第十条 财务部

- 负责存货核算和库存价值管理。
- 参与库存盘点，监督账实相符。
- 负责呆滞料和报废物料的财务处理。
- 负责仓储物流成本核算和分析。

第三章 仓库规划与布局

第十一条 仓库分类

公司根据物料类型和用途，设置以下仓库：

仓库类型	储存物料	管理要求
原材料库	钢材、铝材、塑料粒子等原材料	分类存放，防潮防锈，先进先出

仓库类型	储存物料	管理要求
外购件库	电机、轴承、紧固件等外购零部件	分区存放，标识清晰，防尘防潮
辅助材料库	刀具、砂轮、润滑油、劳保用品等	分类存放，易燃易爆品单独存放
半成品库	已加工待后续工序的半成品	按工单存放，防锈防护，先进先出
成品库	已完工待发运的成品	按订单存放，防护包装，先进先出
备品备件库	设备维修用零部件	分类存放，标识清晰，定期检查
危险品库	油漆、稀释剂、乙炔等危险化学品	专人管理，防爆通风，双人双锁
办公用品库	办公用品、办公设备等	分类存放，领用登记

第十二条 仓库布局

仓库布局遵循以下原则：

- 分区分类原则：按物料类型、性质、用途分区分类存放，便于管理和查找。
- 物料流向原则：按物料接收、储存、发放的流向合理布局，减少搬运距离。
- 轻重高低原则：重物料放低层，轻物料放高层；常用物料放易取位置，不常用物料放高层或远处。
- 安全距离原则：物料堆放与墙、柱、灯、消防设施保持安全距离，通道畅通。
- 便于盘点原则：布局便于盘点作业，减少盘点盲区。
- 预留扩容原则：预留适当空间，适应业务增长需求。

仓库内设置以下功能区域：收货区、待检区、合格区、不合格区、退货区、发货区、办公区、辅助区等。各区域设置明显标识。

第十三条 货架与储位管理

- 仓库采用货架存储，提高空间利用率。货架类型包括横梁式货架、流利式货架、抽屉式货架、悬臂式货架等。
- 对储位进行编码管理，储位编码包含仓库号、区域号、货架号、层号、位号等信息，实现储位唯一标识。
- 物料与储位绑定，在ERP/WMS系统中记录物料存放位置，便于快速查找。

定期优化储位分配，根据物料出入库频率调整存放位置，提高作业效率。
货架定期检查维护，确保结构安全，严禁超载存放。

第十四条 仓储设备

公司配备以下仓储设备：

- 存储设备：货架、托盘、料箱、周转箱等。
- 搬运设备：叉车、液压车、手动搬运车、牵引车等。
- 升降设备：升降平台、登车桥等。
- 分拣设备：分拣车、电子标签分拣系统等。
- 计量设备：地磅、台秤、电子秤等。
- 信息设备：条码扫描枪、PDA、RFID读写器等。
- 安全设备：消防器材、监控设备、防盗报警设备等。

仓储设备由专人管理，定期维护保养，确保完好有效。特种设备（叉车等）操作人员必须持证上岗。

第四章 入库管理

第十五条 收货管理

物料到货后，仓储物流部按以下程序办理收货：

- 到货通知：供应商送货前通知仓储物流部，仓储物流部安排收货人员和卸货区域。
- 核对单据：收货人员核对送货单与采购订单，确认供应商、物料名称、规格型号、数量等信息一致。
- 外观检查：检查物料外包装是否完好，有无破损、受潮、污染等情况。
- 数量清点：清点物料数量，与送货单核对。对计件物料逐件清点，对计重物料称重核对。
- 暂收登记：核对无误后办理暂收，在ERP系统中生成收货单，将物料移至待检区。
- 异常处理：发现单据不符、数量差异、外观损坏等异常情况，及时通知采购部处理，必要时拒收。

收货过程中应注意：

- 收货人员应穿戴劳保用品，确保作业安全。
- 卸货时轻拿轻放，防止物料损坏。
- 危险化学品收货应严格遵守危险化学品管理规定。
- 收货单据应及时录入系统，确保数据准确。

第十六条 检验与入库

物料暂收后，仓储物流部通知质量管理部进行来料检验。

质量管理部按检验标准进行检验，出具检验报告。

检验合格的物料，质量管理部在ERP系统中录入合格结果，仓储物流部办理正式入库，将物料从待检区移至合格区，上架存放。

检验不合格的物料，质量管理部标识不合格，仓储物流部将物料移至不合格区隔离存放，通知采购部处理（退货、换货、让步接收等）。

入库完成后，ERP系统自动更新库存数量和库存金额。

第十七条 成品入库

产品完成全部加工和成品检验合格后，制造部门填写成品入库单，连同产品送交成品库。

仓储物流部核对入库单与产品信息，确认产品名称、型号、数量、检验状态等。

核对无误后办理成品入库，在ERP系统中录入入库信息，将产品上架存放。

成品入库后应按订单或批次分类存放，做好防护，防止损坏和混淆。

第十八条 其他入库

退货入库：客户退货产品经检验后，根据检验结果办理入库（合格品入成品库，不合格品入不合格品区）。

退料入库：车间剩余物料退回仓库，经检验后办理入库。

盘盈入库：盘点发现盘盈，经审批后办理入库。

调拨入库：从其他仓库或基地调拨入库，按调拨单办理入库。

第五章 储存与保管

第十九条 物料储存要求

各类物料应根据其性质和特点，采取相应的储存保管措施：

金属材料：存放于干燥通风处，采取防锈措施，如涂防锈油、使用防锈纸、放置干燥剂等。堆放时垫放木托盘，避免直接接触地面。

电子元器件：存放于恒温恒湿环境，温度控制在15-25℃，相对湿度控制在40%-60%。对静电敏感元器件采用防静电包装和防静电货架。

化工材料：油漆、稀释剂等易燃易爆品存放于危险品库，通风良好，配备消防器材，远离火源热源。润滑油等存放于阴凉干燥处，防止泄漏。

橡胶塑料制品：存放于阴凉通风处，避免阳光直射，防止老化变形。远离油污和有机溶剂。

精密零部件：存放于洁净干燥环境，做好防锈防尘防护，使用专用包装或周转箱。

成品：按包装要求存放，堆放高度符合规定，防止压损。做好防尘防潮防护。

办公用品：存放于干燥通风处，分类存放，防止受潮损坏。

第二十条 温湿度管理

对温湿度有要求的仓库，安装温湿度监控设备，实时监测温湿度变化。

每日记录温湿度数据，发现超出规定范围及时采取措施（开启空调、除湿机、通风等）。

温湿度记录保存至少一年，作为质量追溯依据。

定期校准温湿度监控设备，确保数据准确。

第二十一条 物料标识管理

所有库存物料必须有明确标识，标识内容包括物料编码、名称、规格型号、数量、批次号、入库日期、质量状态等。

物料标识采用标签、标牌、色标等方式，确保清晰可见、不易脱落。

质量状态标识：合格（绿色）、待检（黄色）、不合格（红色），不同状态物料分区存放。

批次管理：对有追溯要求的物料实行批次管理，按批次存放和发放，确保可追溯。

标识应及时更新，物料变动后及时调整标识信息。

第二十二条 先进先出管理

所有物料发放严格执行先进先出（FIFO）原则，确保物料在保质期内使用。

通过批次管理、日期标识、流利式货架等方式确保先进先出。

对有保质期要求的物料，设置保质期预警，临近保质期的物料优先发放。

定期检查库存物料保质期，对即将过期的物料及时预警和处理。

因特殊原因需不按先进先出发放的，需经审批并记录原因。

第二十三条 仓库日常管理

5S管理：仓库实行5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），保持仓库整洁有序。

日常巡查：仓库管理员每日巡查仓库，检查物料存放、温湿度、消防设施、安全隐患等。

台账管理：建立仓库管理台账，记录物料收发存情况，确保账目清晰。

交接班管理：实行交接班制度，交接班时核对物料、设备、单据，做好交接记录。

门禁管理：仓库实行门禁管理，非仓库人员未经许可不得进入。外来人员进入需登记并由仓库人员陪同。

第六章 出库与配送管理

第二十四条 物料发放

物料发放按以下程序执行：

领料申请：领用部门在ERP系统中提交领料申请，明确物料编码、名称、规格、数量、用途。

审批：领料申请经部门负责人审批后流转至仓储物流部。

备料：仓库管理员根据领料单备料，核对物料信息，按先进先出原则选取物料。

复核：备料完成后，由另一人复核，确保物料名称、规格、数量准确。

发放：复核无误后，与领料人员办理交接，双方在领料单上签字确认。

系统更新：发放完成后，ERP系统自动扣减库存，更新库存数量。

物料发放应注意：

- 严格按领料单发放，不得超发或少发。
- 质量状态不明或不合格的物料不得发放。
- 物料发放时应向领料人员说明注意事项（如保质期、储存要求等）。
- 紧急领料可先发放后补办手续，但需在规定时间内补齐。

第二十五条 厂内配送

为提高生产效率，公司实行物料配送制，由仓储物流部按生产计划将物料配送至生产现场：

配送计划：仓储物流部根据生产作业计划和物料需求计划，编制日配送计划，明确配送物料、数量、时间、目的地。

拣货配货：仓库管理员按配送计划拣货配货，核对物料信息，装入周转箱或配送车。

配送交接：配送人员按计划时间将物料配送至车间指定位置，与车间人员办理交接，双方签字确认。

空箱回收：配送完成后回收空周转箱和托盘，返回仓库循环使用。

异常处理：配送过程中发现物料短缺、质量问题等异常，及时通知相关部门处理。

配送方式包括：

- 定时配送：按固定时间间隔配送，如每日两次。
- 按需配送：根据车间物料消耗情况，及时补充配送。
- 看板配送：通过看板信号触发配送，实现准时化配送。
- JIT配送：按生产节拍精准配送，减少现场在制品。

第二十六条 成品发运

成品发运按以下程序执行：

发货通知：销售部根据客户订单和交付计划，向仓储物流部发出发货通知，明确产品型号、数量、客户、交货地点、运输方式、要求到货时间等。

发货计划：仓储物流部根据发货通知编制发货计划，安排备货和运输。

备货：仓库管理员按发货单备货，核对产品信息，检查包装完好性。

复核：备货完成后进行复核，确保产品型号、数量、批次与发货单一致。

装车发运：复核无误后安排装车，装车时注意轻拿轻放，堆码稳固，做好防护。
装车完成后与运输人员办理交接。

运输跟踪：仓储物流部跟踪运输状态，确保产品按时送达客户。

签收回单：客户签收后收回送货单，作为交付凭证和结算依据。

成品发运应注意：

- 严格按发货通知发运，不得错发、漏发。
- 产品包装应符合运输要求，防止运输损坏。
- 危险化学品发运应遵守危险品运输规定，委托有资质的物流商运输。
- 发运记录应完整保存，便于追溯。

第七章 库存管理

第二十七条 库存计划

仓储物流部会同生产计划部、采购部，根据销售预测、生产计划、采购周期、物料消耗规律等，制定各类物料的库存计划。

库存计划包括安全库存、最高库存、最低库存、订货点、订货批量等参数。

安全库存设置应考虑需求波动、供应延迟、物料重要性等因素，既防止缺货，又避免库存过高。

库存计划参数定期评审和调整，适应市场和生产变化。

第二十八条 ABC分类管理

公司对库存物料实行ABC分类管理：

类别	划分标准	管理策略
A类	价值占库存总价值70%-80%，品种占10%-20%	重点管理，严格控制库存，精确盘点，优先配送
B类	价值占库存总价值15%-25%，品种占20%-30%	常规管理，适中控制库存，定期盘点
C类	价值占库存总价值5%-10%，品种占50%-70%	简化管理，适当增加库存，减少盘点频次

ABC分类每年评审一次，根据物料价值变化调整分类。

第二十九条 库存盘点

公司建立定期盘点和不定期盘点相结合的库存盘点制度：

日常盘点：仓库管理员每日对收发频繁的物料进行动态盘点，确保账实相符。

循环盘点：按ABC分类实行循环盘点，A类物料每月盘点一次，B类物料每季度盘点一次，C类物料每半年盘点一次。

月度盘点：每月末对所有库存物料进行全面盘点，编制盘点报告。

年度盘点：每年末进行年度全面盘点，由财务部、审计部、仓储物流部联合进行，盘点结果作为年度财务核算依据。

专项盘点：仓库管理人员变动、仓库改造、发生重大异常等情况时进行专项盘点。

盘点程序：

盘点前：制定盘点计划，冻结库存操作，准备盘点表和工具，培训盘点人员。

盘点中：两人一组进行盘点，一人清点一人记录，确保盘点数据准确。对盘点差异进行复盘确认。

盘点后：汇总盘点数据，计算盘盈盘亏，分析差异原因，编制盘点报告。

差异处理：盘盈盘亏经审批后进行账务调整，对管理问题制定改进措施。

盘点要求做到“三清”（数量清、质量清、规格清）、“三符”（账账相符、账物相符、账卡相符）。

第三十条 呆滞料管理

仓储物流部定期分析库存物料周转情况，识别呆滞料（超过6个月未领用的物料）和死料（超过12个月未领用且无使用计划的物料）。

每月编制呆滞料报表，通报相关部门。

对呆滞料进行原因分析，制定处理方案：

- 代用：在新产品或其他产品中替代使用。
- 退供应商：与供应商协商退货或换货。
- 转卖：转卖给其他企业或回收商。
- 报废：无法利用的按报废程序处理。

呆滞料处理需经技术、质量、财务等部门评审，报分管领导审批。

分析呆滞料产生原因，从需求计划、采购、设计变更等环节制定预防措施，减少呆滞料产生。

第三十一条 库存成本控制

财务部定期核算库存成本，包括采购成本、储存成本、缺货成本、报废成本等。

仓储物流部通过优化库存结构、降低库存水平、提高库存周转率等方式控制库存成本。

设定库存周转率指标，定期考核：

- 原材料库存周转率：≥6次/年
- 在制品库存周转率：≥12次/年
- 成品库存周转率：≥8次/年

定期分析库存成本构成，识别成本节约机会，制定降本措施。

第八章 物流商管理

第三十二条 物流商选择

仓储物流部根据产品特点和运输需求，选择合适的物流商。

物流商选择标准：

- 具备合法经营资质和相应运输许可。
- 运输网络覆盖目标区域，运输能力满足需求。
- 服务质量良好，运输时效有保障。
- 价格合理，性价比高。
- 具备货物保险和风险承担能力。
- 信息系统完善，可提供货物跟踪查询。

对重要物流商进行现场考察，评估其运营能力和管理水平。

建立合格物流商名录，每种运输方式保持2-3家物流商，形成适度竞争。

第三十三条 物流合同管理

与物流商签订书面运输合同，明确双方权利义务。

合同主要条款包括：

- 运输范围和运输方式
- 运输时效和送达要求
- 运输价格和结算方式
- 货物包装和装卸责任
- 货物保险和风险承担
- 货物损坏、丢失赔偿标准
- 信息跟踪和查询服务
- 违约责任和争议解决

合同经财务部、审计风控部审核，报分管领导审批后签订。

仓储物流部跟踪合同履行情况，确保物流商按合同约定提供服务。

第三十四条 物流商绩效评价

仓储物流部每月对物流商进行绩效评价，评价指标包括：

- 准时送达率
- 货物完好率
- 信息反馈及时性
- 服务态度
- 价格竞争力
- 异常处理能力

每季度进行综合评价，评价结果分为优秀、合格、不合格。

对评价优秀的物流商，增加运输份额，优先合作。

对评价不合格的物流商，要求限期整改，整改无效的淘汰出合格物流商名录。

每年对物流商进行全面复审，优化物流商结构。

第九章 仓储安全管理

第三十五条 消防安全

仓库严格执行消防安全规定，配备充足的消防器材（灭火器、消防栓、消防沙等），定期检查维护，确保完好有效。

仓库内严禁吸烟，严禁使用明火，严禁私拉乱接电线。

物料堆放与照明灯具、电气设备保持安全距离，照明灯具下方不得堆放可燃物。

保持消防通道畅通，严禁占用、堵塞消防通道和安全出口。

危险品库严格执行危险品消防安全规定，安装防爆电气设备和通风设施。

定期组织消防检查和消防演练，提高仓库人员消防意识和应急能力。

仓库实行每日防火巡查，发现火灾隐患及时整改。

第三十六条 防盗安全

仓库实行门禁管理，安装监控设备和防盗报警系统，24小时监控。

仓库门窗牢固，下班时锁好门窗，开启报警系统。

贵重物料存放于专用库房或保险柜，双人管理。

外来人员进入仓库需登记，由仓库人员陪同，不得单独在仓库内活动。

物料出库必须有正规出库手续，严禁无单出库。

发现失窃立即报告，保护现场，配合调查。

第三十七条 作业安全

仓库作业人员必须穿戴劳保用品（安全帽、安全鞋、手套等），遵守安全操作规程。

叉车等特种设备操作人员必须持证上岗，严禁无证操作。叉车行驶遵守限速规定，严禁超载、超速、载人。

物料堆放稳固，堆放高度符合安全规定，防止倒塌。重物料放低层，高重心物料固定牢靠。

高处作业使用安全梯或升降平台，严禁攀爬货架。

搬运作业时注意周围人员和环境，防止碰撞伤害。

危险化学品作业严格遵守危险化学品安全操作规程，佩戴防护用品。

定期进行安全检查和安全教育，消除安全隐患，提高安全意识。

第三十八条 应急预案

仓储物流部制定仓库应急预案，包括火灾应急预案、盗窃应急预案、物料泄漏应急预案、设备事故应急预案等。

明确应急组织和职责，规定应急响应程序和处置措施。

配备应急物资和装备，定期检查维护。

每年至少组织一次应急演练，检验预案有效性，提高应急处置能力。

发生突发事件时，立即启动应急预案，组织应急处置，减少损失和影响。

第十章 仓储物流信息化

第三十九条 WMS系统应用

公司通过仓库管理系统（WMS）进行仓储信息化管理：

入库管理：收货、检验、上架、入库全流程信息化管理。

出库管理：拣货、复核、发货、出库全流程信息化管理。

库存管理：库存实时查询、库存预警、批次管理、效期管理。

盘点管理：盘点计划制定、盘点数据采集、盘点差异处理。

配送管理：配送计划、拣货配送、交接确认。

报表分析：库存报表、收发存报表、周转率分析、呆滞料分析等。

接口集成：与ERP、MES、TMS等系统集成，实现数据共享。

WMS系统与条码/RFID技术结合，实现物料扫码出入库、扫码盘点，提高作业效率和数据准确性。

第四十条 TMS系统应用

公司通过运输管理系统（TMS）进行物流信息化管理：

运输计划：根据发货计划自动生成运输计划，优化运输路线和配载。

订单管理：运输订单创建、分配、跟踪、关闭。

物流商管理：物流商信息、价格、绩效信息化管理。

在途跟踪：通过GPS或物流商接口实时跟踪货物在途状态。

费用结算：运输费用自动计算、核对、结算。

报表分析：运输时效、成本、服务质量等数据分析。

第十一章 考核与持续改进

第四十一条 考核指标

公司对仓储物流管理进行绩效考核，主要指标包括：

指标名称	计算方法	目标值
库存准确率	盘点准确项数/盘点总项数×100 %	≥99.5%
收发差错率	收发差错次数/收发总次数×100 %	≤0.1%
物料配送及时率	准时配送次数/总配送次数×100 %	≥98%
成品准时发运率	准时发运订单数/总发运订单数×100%	≥98%
库存周转率	年度物料消耗成本/平均库存	达到计划目标
呆滞料占比	呆滞料金额/库存总金额×100%	≤3%
仓储事故次数	年度仓储安全事故次数	0
仓库面积利用率	实际使用面积/仓库总面积×100 %	≥80%
物流成本率	物流成本/销售收入×100%	≤3%

第四十二条 持续改进

仓储物流部持续改进仓储物流管理：

定期分析仓储物流指标完成情况，识别改进机会。

学习和应用先进的仓储物流管理方法，如精益物流、准时化配送、智能仓储等。

持续优化仓库布局和作业流程，提高作业效率。

推进仓储物流信息化和智能化建设，引入自动化设备（AGV、自动分拣、立体仓库等）。

加强人员培训，提高专业技能和管理水平。

鼓励员工提出合理化建议，对有效改进给予奖励。

第十二章 附则

第四十三条 解释权

本规范由公司仓储物流部负责解释。

第四十四条 修订程序

本规范的修订由仓储物流部提出，经生产副总经理审核，总经理批准后发布实施。

第四十五条 生效日期

本规范自2026年1月1日起施行。原《仓储管理制度》（华辰〔2021〕18号）同时废止。

编制部门：仓储物流部

审核：生产副总经理

批准：总经理

发布日期：2025年12月18日

实施日期：2026年1月1日