

1、#{ } 和 \${ } 的区别：

答：#是预编译处理，\$是字符串替换；#会对传入的数据自动加上双引号，\$是直接显示在sql语句中；#可以有效的防止sql注入

2、Mybatis缓存：

答：Mybatis有两级缓存，一级缓存在session中，二级缓存在命名空间中，默认是不打开的；

3、parameterType多参数怎么办：

答：如果是单一参数，可以使用parameter指定参数类型，如果是多个参数，可以通过索引；

也可以在dao层通过注解param来指定；三就是封装map，其中map的key值是{}里面使用的

4、Mybatis是如果将sql执行结果封装为目标对象并返回的？有那些映射方式：

答：通过resultMap来映射数据库字段与实体中的属性；sql中使用别名；有了列名与属性名的映射关系后，Mybatis通过反射创建对象，同时使用反射给对象的属性逐一赋值并返回，那些找不到映射关系的属性，是无法完成赋值的

5、Mybatis中不同的xml文件，映射的Id能否相同？

答：如果设置了namespace的话，id是可以重复的，没有设置的话，会被相同的id覆盖

6、Mybatis可以执行一对一，一对多的关联查询吗？

答：可以的，一对多使用selectOne，一对多使用selectList

7、Mybatis xml文件的是怎么解析的，如果A标签通过include引用了B标签，那么，B标签能否定义在A标签后面？

答：xml是按照顺序解析的，在解析A标签的时候，发现B标签没有解析到，Mybatis会把A标签定义为未解析状态，然后继续解析剩下的标签，当全部解析完成，Mybatis再去解析被标记为未解析的标签，此时再来解析A标签，B标签已经存在，A标签也可以正常解析完成了

8、Mybatis如何指定使用哪一种Executor执行器？

答：在Mybatis配置文件中，可以指定默认的ExecutorType执行器类型，也可以手动给DefaultSqlSessionFactory创建sqlSession的方法传递ExecutorType的参数类型

9、动态sql的执行原理？

答：使用OGNL从sql参数对象中计算表达式的值，根据表达式的值动态的拼接sql，以此完成动态sql的功能

10、Mybatis的插件：

答：