

## SmartContacts 服务接口简要说明

### 注册新用户:

请求接口:

<http://23.238.232.69/reg/>

参数:

username

password

返回值:

创建好新用户用返回这个用户的 id 即 user\_id, 一般是一个正整数

如果已经存在同名用户 就返回 "Exist"

### 用户密码检测:

请求接口:

<http://23.238.232.69/login/>

参数:

username

password

返回值:

如果用户名密码正确匹配 则返回用户的 id 即 user\_id

如果密码不正确 则返回 "Failure"

### 添加通讯录记录:

请求接口:

[http://23.238.232.69/add\\_contacts/](http://23.238.232.69/add_contacts/)

参数:

user\_id 上传用户 id

KuaiDiGongSi 快递公司

ZhanDianMingCheng 站点名称

ZhanDianDaiMa 站点代码  
ShengFen 省份  
DiShi 地市  
XianQu 县区  
XiangZhen 乡镇  
JieDao 街道  
XingMing 姓名  
ZhiWu 职务  
DianHua 电话  
ShouJi 手机  
QQHaoMa qq 号码  
JingYingDiZhi 经营地址  
FuWuFanWei 服务范围  
ChaoQuFanWei 超区范围  
BeiZhu 备注

返回值  
"ok"

#### 添加运单记录:

请求接口:  
[http://23.238.232.69/add\\_send/](http://23.238.232.69/add_send/)

参数:

user\_id 用户 id  
YunDanBianHao 运单编号  
JiJianRiQi 寄件日期  
JiJianWangDian 寄件网点  
MuDiDi 目的地  
JianShu 件数  
ShiZhong 实重  
FuKuanFangShi 付款方式  
YunFei 运费  
DaiShouHuoKuan 代收货款  
QuJianYuan 取件员  
ZiDanHao 子单号  
JiJianRen 寄件人  
JiJianGongSi 寄件公司  
ShouJianDianHua 收件电话  
ShouJianRen 收件人

ShouJianGongsi 收件公司

ShouJianDiZhi 收件地址

返回值

"ok"

### 获取用户所拥有的数据 id 信息:

请求接口: (uid 为用户的 id 即 user\_id, 一般是一个正整数)

get\_user\_info/uid/

返回值:

```
{"sids": "1,3,4", "cids": "2,3,6,7"}
```

类似上面这样 json 字符串,

sids 键值对应的是这个用户所上传的通讯录记录的 id, 以逗号隔开。

cids 键值对应的是这个用户所上传的运单记录的 id, 以逗号隔开。

比如上面的例子就是这个用户有三条通讯录记录 id 分别是 1、3、4, 有四条运单记录 id 分别是 2、3、6、7。

### 获取某条通讯录记录信息:

请求接口: (xx 为通讯录记录的 id 即 上面例子中的 1、3、4 等)

http://23.238.232.69/get\_contacts/xx/

返回值:

```
{"BeiZhu": "abc", "ZhiWu": "123", "XingMing": "xxx", "user_id": "1", "XiangZhen": "",  
"KuaiDiGongSi": "", "FuWuFanWei": "", "XianQu": "", "DianHua": "", "JieDao": "",  
"ZhanDianDaiMa": "", "QQHaoMa": "", "ShouJi": "", "JingYingDiZhi": "", "ZhanDianMingCheng":  
"", "ChaoQuFanWei": "", "DiShi": "", "_id": 1, "ShengFen": ""}
```

类似上面这样 json 字符串,

以键值对形式列出, 字段-数据。

### 获取某条运单记录信息:

请求接口: (xx 为运单记录的 id 即 上面例子中的 2、3、6、7 等)

[http://23.238.232.69/get\\_contacts/xx/](http://23.238.232.69/get_contacts/xx/)

返回值:

```
{ "ShouJianGongSi": "", "ZiDanHao": "", "MuDiDi": "test", "JiJianRiQi": "test", "ShouJianRen": "",  
  "ShiZhong": "", "QuJianYuan": "", "YunFei": "", "FuKuanFangShi": "", "ShouJianDianHua": "",  
  "JiJianGongSi": "", "ShouJianDiZhi": "", "JiJianWangDian": "test", "JianShu": "", "YunDanBianHao":  
  "test", "user_id": "1", "_id": 1, "DaiShouHuoKuan": "", "JiJianRen": "" }
```

类似上面这样 json 字符串,

以键值对形式列出, 字段-数据。

### 上传图片(或文件):

请求接口: (uid 为用户的 id 即 user\_id, 一般是一个正整数)

[http://23.238.232.69/upload\\_img/uid/](http://23.238.232.69/upload_img/uid/)

参数:

type (图片类型, 可填 发货、收货、问题件 等, 如果上传的文本文件这里也可以填写 txt)

send\_id (理论上填写对应的运单编号, 即对应运单的 YunDanBianHao 数据)

u\_file (图片文件, 或文本文件)

返回值:

<http://23.238.232.69/static/images/xxx.jpg>

返回值为图片上传后的网络地址

### 查看用户上传的所有图片(或文件):

请求接口: (uid 为用户的 id 即 user\_id, 一般是一个正整数)

[http://23.238.232.69/list\\_img/uid/](http://23.238.232.69/list_img/uid/)

返回值:

```
['http://23.238.232.69/static/images/668015916586.jpg', 'http://23.238.232.69/static/images/V30  
142209753.jpg', 'http://23.238.232.69/static/images/abc.txt']
```

类似上面这样 json 字符串,

一个数组, 数组的每个元素都是一个图片 (或文件) 的地址