



# 软件源代码缺陷检测 TDinternal 检测报告

苏州棱镜七彩信息科技有限公司

2026-04-17 21:31:49



2004

2010

2012

2006

CHART SEGMENT TITLE

CHART SEGMENT TITLE

# 报告声明

棱镜七彩是苏州棱镜七彩信息科技有限公司的简称，PrismSAST 是棱镜七彩具有自主知识产权的软件源代码安全缺陷检测平台的简称。

本检测报告由棱镜七彩软件源代码安全缺陷检测平台（PrismSAST）采用智能检测引擎进行自动化检测，并对检测结果经过人工复核后产生的检测报告。棱镜七彩保留对检测报告中各款项的解读权利，但并不意味着对检测结果中的缺陷或安全漏洞可能引起的任何直接经济损失或任何间接损失承担责任。

本检测报告的最终解释权归属棱镜七彩。

# 15 C/C++缺陷类型-返回值问题

## 15.1 分项汇总表

| 序号 | C/C++缺陷类型-返回值问题 | 缺陷/安全漏洞名称                       | 数量  | 缺陷级别 |
|----|-----------------|---------------------------------|-----|------|
| 1  | WK4729          | 有返回值的函数必须通过返回语句返回               | 29  | 严重   |
| 2  | WK4732          | 函数返回值的类型必须与定义一致                 | 212 | 严重   |
| 3  | WK4733          | 具有返回值的函数,其返回值如果不被使用,调用是应有void说明 | 589 | 严重   |

## 15.2 缺陷/安全漏洞详解

### 15.2.1 严重类

#### 15.2.1.1 WK4729 有返回值的函数必须通过返回语句返回

|                             |                                            |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 缺陷数量： 29 个                  |                                            |             |
| 缺陷描述：<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回。 |                                            |             |
| 修复意见：<br>无                  |                                            |             |
| 1                           | 缺陷发生位置：<br>/source/util/src/tcompression.c | 行号：<br>2583 |
| 步骤描述：                       |                                            |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                   |      |
|       | 代码片段:<br>2581: }<br>2582:<br>2583: int32_t tsDecompressBigint(void *pIn, int32_t nIn,<br>int32_t nEle, void *pOut, int32_t nOut, uint8_t cmprAlg, void<br>*pBuf,<br>2584: int32_t nBuf) {<br>2585: if (cmprAlg == ONE_STAGE_COMP) { |      |
|       | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 2     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                             | 行号:  |
|       | /source/libs/stream/src/streamCheckpoint.c                                                                                                                                                                                          | 264  |
|       | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                          |      |
|       | 代码片段:<br>262: }<br>263:<br>264: int32_t streamSaveAllTaskStatus(SStreamMeta* pMeta,<br>int64_t checkpointId) {<br>265: taosWLockLatch(&pMeta->lock);<br>266:                                                                        |      |
| 3     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                             | 行号:  |
|       | /source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                                                                | 900  |
|       | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                          |      |
|       | 代码片段:<br>898: }<br>899:<br>900: int32_t qExtractStreamScanner(qTaskInfo_t tinfo, void**<br>scanner) {<br>901: SExecTaskInfo* pTaskInfo = (SExecTaskInfo*)tinfo;<br>902: SOperatorInfo* pOperator = pTaskInfo->pRoot;                |      |
| 4     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                             | 行号:  |
|       | /source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                      | 1026 |
| 步骤描述: |                                                                                                                                                                                                                                     |      |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 无                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 7  | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>795  |
|    | 步骤描述：<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段：<br>793: }<br>794:<br>795: SSDataBlock* doMergeJoin(struct SOperatorInfo*<br>pOperator) {<br>796: SMJoinOperatorInfo* pJoinInfo = pOperator->info;<br>797: if (pOperator->status == OP_EXEC_DONE) {                                         |                    |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 8  | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号：</b><br>2230 |
|    | 步骤描述：<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段：<br>2228: }<br>2229:<br>2230: const char* tmq_get_db_name(TAOS_RES* res) {<br>2231: if (res == NULL){<br>2232: return NULL;                                                                                                                 |                    |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 9  | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/sync/src/syncRaftLog.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号：</b><br>174  |
|    | 步骤描述：<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段：<br>172: // if not log, return 0<br>173: // if error, return SYNC_TERM_INVALID<br>174: SyncTerm raftLogLastTerm(struct SSyncLogStore*<br>pLogStore) {<br>175: SSyncLogStoreData* pData = pLogStore->data;<br>176: SWal* pWal = pData->pWal; |                    |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 10 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号：</b>         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | /source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                | 774        |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | 代码片段:<br>772: }<br>773:<br>774: static bool isTimeLineQuery(SNode* pStmt) {<br>775:   if (QUERY_NODE_SELECT_STMT == nodeType(pStmt)) {<br>776:     return (TIME_LINE_MULTI == ((SSelectStmt*)pStmt)->timeLineResMode)                                                                  |            |
| 11 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                                                                                                        | 行号:<br>42  |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 12 | 代码片段:<br>40: }<br>41:<br>42: static int32_t doSetSMABlock(SOperatorInfo* pOperator,<br>void* input, size_t numOfBlocks, int32_t type, char* id) {<br>43:   if (pOperator->operatorType !=<br>QUERY_NODE_PHYSICAL_PLAN_STREAM_SCAN) {<br>44:     if (pOperator->numOfDownstream == 0) { |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                           | 行号:<br>169 |
| 12 | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | 代码片段:<br>167: }<br>168:<br>169: void* tupleDescGetField(const TupleDesc* pDesc, int32_t<br>colIdx, uint32_t colNum) {<br>170:   if (pDesc->type == ReferencedTupleType) {<br>171:     ReferencedTuple* pRefTuple =<br>(ReferencedTuple*)pDesc;                                         |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>1764 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>1762: }<br>1763:<br>1764: SNode* createCreateIndexStmt(SAstCreateContext*<br>pCxt, EIndexType type, bool ignoreExists, SNode* pIndexName,<br>1765: SNode* pRealTable, SNodeList* pCols,<br>SNode* pOptions) {<br>1766: CHECK_PARSER_STATUS(pCxt); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>2556 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>2554: }<br>2555:<br>2556: int32_t tsDecompressInt(void *pIn, int32_t nIn, int32_t<br>nEle, void *pOut, int32_t nOut, uint8_t cmprAlg, void *pBuf,<br>2557: int32_t nBuf) {<br>2558: if (cmprAlg == ONE_STAGE_COMP) {                              |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqRead.c                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>299  |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>297: }<br>298:<br>299: int32_t extractMsgFromWal(SWalReader* pReader, void**<br>pItem, int64_t maxVer, const char* id) {<br>300: int32_t code = 0;<br>301:                                                                                        |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>2212 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|    | <b>代码片段:</b><br>2210: }<br>2211:<br>2212: const char* tmq_get_topic_name(TAOS_RES* res) {<br>2213: if (res == NULL){<br>2214: return NULL;                                                                                                                         |                    |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 17 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planPhysiCreator.c                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>42   |
|    | <b>步骤描述:</b><br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|    | <b>代码片段:</b><br>40: } SPhysiPlanContext;<br>41:<br>42: static int32_t getSlotKey(SNode* pNode, const char* pStmtName, char* pKey, int32_t keyBufSize) {<br>43: int32_t len = 0;<br>44: if (QUERY_NODE_COLUMN == nodeType(pNode)) {                                 |                    |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>2529 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|    | <b>代码片段:</b><br>2527: }<br>2528:<br>2529: int32_t tsDecompressSmallint(void *pIn, int32_t nIn, int32_t nEle, void *pOut, int32_t nOut, uint8_t cmprAlg, void *pBuf, int32_t nBuf) {<br>2530: void *pBuf, int32_t nBuf) {<br>2531: if (cmprAlg == ONE_STAGE_COMP) { |                    |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>167  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | 代码片段:<br>165: }<br>166:<br>167:     int32_t     udfdCPluginUdfAggMerge(SUdfInterBuf<br>*inputBuf1, SUdfInterBuf *inputBuf2, SUdfInterBuf *outputBuf,<br>168:                     void *udfCtx) {<br>169:     SUdfCPluginCtx *ctx = udfCtx;          |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 20 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                                                                                                                                                            | 188 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回<br><br>代码片段:<br>186: }<br>187:<br>188: static SSDataBlock* doFillImpl(SOperatorInfo* pOperator)<br>{<br>189:   SFillOperatorInfo* pInfo = pOperator->info;<br>190:   SExecTaskInfo*    pTaskInfo = pOperator->pTaskInfo; |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 21 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUtil.c                                                                                                                                                                                                             | 617 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回<br><br>代码片段:<br>615: }<br>616:<br>617: SColVal *tsdbRowIterNext(STSDBRowIter *pIter) {<br>618:   if (pIter->pRow->type == TSDBROW_ROW_FMT) {<br>619:     return tRowIterNext(pIter->pIter);                              |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 22 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/util/src/theap.c                                                                                                                                                                                                                            | 329 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                          |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>327: }<br>328:<br>329: PriorityQueueNode* taosBQPush(BoundedQueue* q, PriorityQueueNode* n) {<br>330: if (pqContainerSize(q->queue) == q->maxSize + 1) {<br>331:     PriorityQueueNode* top = pqContainerGetEle(q->queue, 0); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>170 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>168: }<br>169:<br>170: static SSDataBlock* doLoadRemoteDataImpl(SOperatorInfo* pOperator) {<br>171: SExchangeInfo* pExchangeInfo = pOperator->info;<br>172: SExecTaskInfo* pTaskInfo = pOperator->pTaskInfo;                  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 24 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/tsim/src/simSystem.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>77  |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>75: }<br>76:<br>77: SScript *simProcessCallOver(SScript *script) {<br>78: if (script->type == SIM_SCRIPT_TYPE_MAIN) {<br>79:     simDebug("script:%s, is main script, set stop flag", script->fileName);                      |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 25 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>60  |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                             |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>58: }<br>59:<br>60: int32_t colDataGetFullLength(const SColumnInfoData* pColumnInfoData, int32_t numRows) {<br>61: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColumnInfoData->info.type)) {<br>62: return pColumnInfoData->varmeta.length + sizeof(int32_t) * numRows;<br> |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 26 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>212 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>210: }<br>211:<br>212: static SSDataBlock* loadRemoteData(SOperatorInfo* pOperator) {<br>213: SExchangeInfo* pExchangeInfo = pOperator->info;<br>214: SExecTaskInfo* pTaskInfo = pOperator->pTaskInfo;<br>                                            |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 27 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>281 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>279: }<br>280:<br>281: static int32_t binarySearchForStartRowIndex(uint64_t *uidList, int32_t num, uint64_t uid, int32_t backward) {<br>282: int32_t firstPos = 0;<br>283: int32_t lastPos = num - 1;<br>                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 28 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>890 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                     |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 代码片段:<br>888: }<br>889:<br>890: static int64_t smlParseTSFromJSON(SSmlHandle *info, cJSON *timestamp) {<br>891: // Timestamp must be the first KV to parse<br>892: int32_t toPrecision = info->currSTableMeta ? info->currSTableMeta->tableInfo.precision : TSDB_TIME_PRECISION_NANO;<br> |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>24 |
|    | 步骤描述:<br>有返回值的函数必须通过返回语句返回                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>22: #define MALLOC_ALIGN_BYTES 32<br>23:<br>24: int32_t colDataGetLength(const SColumnInfoData* pColumnInfoData, int32_t numRows) {<br>25: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColumnInfoData->info.type)) {<br>26: if (pColumnInfoData->reassigned) {                                         |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

### 15.2.1.2 WK4732 函数返回值的类型必须与定义一致

|                                  |                                                           |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 缺陷数量：212 个                       |                                                           |                   |
| <b>缺陷描述:</b><br>函数返回值的类型必须与定义一致。 |                                                           |                   |
| <b>修复意见:</b><br>无                |                                                           |                   |
| 1                                | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c | <b>行号:</b><br>306 |
|                                  | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.          |                   |
|                                  | 代码片段:<br>304: }                                           |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 305: }<br>306: return false;<br>307: }<br>308:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|   | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/sclvector.c                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>150 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 148: } else if (tTagIsJson(data)) { 149:                                     ternno = TSDB_CODE_QRY_JSON_NOT_SUPPORT_ERROR; 150:     return 0; 151: } else { 152:     convertNumberToNumber(data + CHAR_BYTES, &amp;out, *data, TSDB_DATA_TYPE_DOUBLE); </pre>       |                   |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osEnv.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>98  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 96: bool osLogSpaceAvailable() { return tsLogSpace.size.avail &gt; 0; } 97: 98:     bool    osTempSpaceAvailable()    {    return tsTempSpace.size.avail &gt; 0; } 99: 100:    bool    osDataSpaceAvailable()    {    return tsDataSpace.size.avail &gt; 0; } </pre> |                   |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeCos.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>344 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'long'.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | 342: bool   s3Get(const char *object_name, const char *path)<br>{ return false; }<br>343: void   s3EvictCache(const char *path, long object_size)<br>{}<br>344: long   s3Size(const char *object_name) { return 0; }<br>345:<br>346: #endif |                    |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>102  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                     |                    |
|   | <b>代码片段:</b><br>100:   if (pKeys[i].srcSlot == slotId) {<br>101:     *pKeyIdx = i;<br>102:     return true;<br>103:   }<br>104: }                                                                                                           |                    |
|   | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tarray.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>219  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'size_t'.                                                                                                                                                                                    |                    |
|   | <b>代码片段:</b><br>217: size_t taosArrayGetSize(const SArray* pArray) {<br>218:   if (pArray == NULL) {<br>219:     return 0;<br>220:   }<br>221:   return TARRAY_SIZE(pArray);                                                                |                    |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>1491 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'SArray *'，定义类型为'void *'.                                                                                                                                                                               |                    |
|   | <b>代码片段:</b><br>1489:   static   void   ctgFreeTableCfg(void*    p)<br>{ taosMemoryFree(((SMetaRes*)p)->pRes); }                                                                                                                            |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 1490:<br>1491: static void* ctgCloneDnodeList(void* pSrc) { return<br>taosArrayDup((const SArray*)pSrc, NULL); }<br>1492:<br>1493: static void ctgFreeDnodeList(void* p)<br>{ taosArrayDestroy((SArray*)((SMetaRes*)p)->pRes); } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 8  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>388 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>386:<br>387: if (pBind[i].buffer_type == dataType) {<br>388: return true;<br>389: }<br>390:                                                                                                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                              |                   |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>265 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'void *'，定义类型为'int'.                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>263: terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>264: taosMemoryFree(pTaskInfo);<br>265: return NULL;<br>266: }<br>267:                                                                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'NULL'                                                                                                                                                                                              |                   |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndMnode.c                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>232 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>230:<br>231: sdbRelease(pSdb, pObj);<br>232: return true;                                                                                                                                                               |                   |

|    |                                                                                                                     |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 233: }<br>234:                                                                                                      |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                 |                   |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                           | <b>行号:</b><br>355 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>353:<br>354: if (isRowEntryCompleted(pResInfo)) {<br>355: return false;<br>356: }<br>357:                  |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                |                   |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                         | <b>行号:</b><br>305 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>303:<br>304: // this node should be remove from hash table<br>305: return false;<br>306: }<br>307:         |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                |                   |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/queryUtil.c                                                                 | <b>行号:</b><br>43  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>41: // 1. valid types<br>42: if (!isValidDataType(pSchema[i].type)) {<br>43: return false;<br>44: }<br>45: |                   |
|    | 污染路径:                                                                                                               |                   |

|    |                                                                                                                                                                  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | expanded from macro 'false'                                                                                                                                      |                   |
| 14 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                        | <b>行号：</b><br>88  |
|    | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                          |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br>86:<br>87:     if (regcomp(&regex, "[ \"`\\\\]", REG_EXTENDED  <br>REG_ICASE) != 0) {<br>88:     return false;<br>89:   }<br>90:                 |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'false'                                                                                                                      |                   |
| 15 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osRand.c                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>42  |
|    | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'uint32_t'.                                                                                                       |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br>40: return rand_s(pSeed);<br>41: #else<br>42: return rand_r(pSeed);<br>43: #endif<br>44: }                                                       |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                |                   |
| 16 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tlruCache.c                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>776 |
|    | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                          |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br>774: bool taosLRUCacheRef(SLRUCache *cache, LRUCache<br>*handle) {<br>775:   if (handle == NULL) {<br>776:     return false;<br>777:   }<br>778: |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'false'                                                                                                                      |                   |
| 17 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                   | <b>行号：</b>        |

|    |                                                                                                                       |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMemTable.c                                                                           | 277                |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>275:<br>276:   if (plter->pNode == plter->pTbData->sl.pHead) {<br>277:     return false;<br>278:   }<br>279: |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                  |                    |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdformat.c                                                                       | <b>行号:</b><br>1447 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>1445:   }<br>1446: }<br>1447: return false;<br>1448: }<br>1449:                                              |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                  |                    |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                      | <b>行号:</b><br>151  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>149:   return true;<br>150: }<br>151: return false;<br>152: }<br>153:                                        |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                  |                    |
| 20 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tmsg.h                                                                              | <b>行号:</b><br>75   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                    |                    |
|    | 代码片段:                                                                                                                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <pre> 73:  return true; 74:  } else { 75:  return false; 76:  } 77: }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 21 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/filter.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>46   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 44: } 45: bool filterRangeCompII(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) { 46:  return cfunc(maxv, minr) &gt;= 0 &amp;&amp; cfunc(minv, maxr) &lt;= 0; 47: } 48: bool filterRangeCompee(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) {</pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 22 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planPhysiCreator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>1413 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 1411: } 1412:      if (DATA_ORDER_LEVEL_NONE == pProject- &gt;node.resultDataOrder) { 1413:  return true; 1414: } 1415: if (1 != LIST_LENGTH(pProject-&gt;node.pChildren)) {</pre>                                                                                                                                                                |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>89   |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 87: static bool validateMinuteRange(int8_t hour, int8_t minute, char sign) { 88:   if (minute == 0    (minute == 30 &amp;&amp; (hour == 3    hour == 5) &amp;&amp; sign == '+')) { 89:     return true; 90:   } 91: </pre>                                                                                         |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 24 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tjson.c                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>163  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'SJson *'.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 161: char* tjsonToUnformattedString(const SJson* pjson) { return cJSON_PrintUnformatted((cJSON*)pjson); } 162: 163: SJson* tjsonGetObjectItem(const SJson* pjson, const char* pName) { return cJSON_GetObjectItem(pjson, pName); } 164: 165: int32_t tjsonGetObjectName(const SJson* pjson, char** pName) { </pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 25 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>7456 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 7454:     return pLeft-&gt;uid == pRight-&gt;uid &amp;&amp; pLeft-&gt;ts == pRight-&gt;ts; 7455:           } else if (pLeft-&gt;type == TMQ_OFFSET__SNAPSHOT_META) { 7456:     return pLeft-&gt;uid == pRight-&gt;uid; 7457:   } else { 7458:     uError("offset type:%d", pLeft-&gt;type); </pre>                 |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 26 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlTelnet.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>50  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>48: smlBuildInvalidDataMsg(&info->msgBuf,<br>49: "timestamp precision can only be<br>seconds(10 digits) or milli seconds(13 digits)", data);<br>50: return -1;<br>51: }<br>52: int64_t ts = smlGetTimeValue(data, len, fromPrecision,<br>toPrecision); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 27 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUtil.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>327 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>325:<br>326: bool tDataBlkHasSma(SDataBlk *pDataBlk) {<br>327: if (pDataBlk->nSubBlock > 1) return false;<br>328: if (pDataBlk->hasDup) return false;<br>329:                                                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 28 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schJob.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>66  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>64:<br>65: if (schJobDone(pJob)) {<br>66: return true;<br>67: }<br>68:                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>792 |

|    |                                                                                                                                                                                       |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                    |            |
|    | 代码片段:<br>790: }<br>791:<br>792: return true;<br>793: }<br>794:                                                                                                                        |            |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                   |            |
| 30 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/index/src/indexComm.c                                                                                                                                         | 行号:<br>291 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'unsigned long', 定义类型为'int'.                                                                                                                            |            |
|    | 代码片段:<br>289: uint64_t l = *(uint64_t*)a;<br>290: uint64_t r = *(uint64_t*)b;<br>291: return l - r;<br>292: }<br>293: int32_t idxConvertData(void* src, int8_t type, void** dst)<br>{ |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                            |            |
| 31 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDnode.c                                                                                                                                    | 行号:<br>338 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                    |            |
|    | 代码片段:<br>336: pDnode->offlineReason =<br>DND_REASON_STATUS_MSG_TIMEOUT;<br>337: }<br>338: return false;<br>339: }<br>340: return true;                                                |            |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                  |            |
| 32 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                 | 行号:<br>249 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'float', 定义类型为'double'.                                                                                                                                 |            |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 代码片段:<br>247:<br>248: tdigestCompress(t);<br>249: if (t->num_centroids == 0) return NAN;<br>250:       if (t->num_centroids == 1) return t->centroids[0].mean;<br>251: if (FLOAT_EQ(q, 0.0)) return t->min; |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'NAN'                                                                                                                                                                          |                    |
| 33 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTopic.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>1061 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br>1059:     sdbRelease(pSdb, pTopic);<br>1060:     sdbCancelFetch(pSdb, plter);<br>1061:     return true;<br>1062:   }<br>1063:                                                                      |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                         |                    |
| 34 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parser.c                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>24   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br>22: bool qlsInsertValuesSql(const char* pStr, size_t length) {<br>23: if (NULL == pStr) {<br>24:   return false;<br>25: }<br>26:                                                                   |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                        |                    |
| 35 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scvector.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>571  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br>569:               bool *freeRight) {<br>570: if (optr == OP_TYPE_JSON_CONTAINS) {                                                                                                                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                  |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 571:    return true;<br>572:  }<br>573:                                                                                                                          |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                              |                    |
| 36 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1264 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int8_t'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                              |                    |
|    | 代码片段:<br>1262:<br>1263: bool tsortIsClosed(SSortHandle* pHandle) {<br>1264:    return atomic_val_compare_exchange_8(&pHandle->closed, 1, 2);<br>1265: }<br>1266: |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                       |                    |
| 37 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>169  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'uint32_t'.                                                                                                              |                    |
|    | 代码片段:<br>167:<br>168: if (FLT_EQUAL(f, 0.0)) {<br>169:    return 0;<br>170: }<br>171: if (fabs(f) < DBL_MAX / BASE - DLT) {                                      |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                       |                    |
| 38 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIO.c                                                                                              | <b>行号:</b><br>486  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>484:    return true;<br>485:  } else {<br>486:    return false;<br>487: }<br>488: }                                                                     |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                          |                   |
| 39 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parCalcConst.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>393 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>391: static bool isDistinctSubQuery(SNode* pNode) {<br>392:   if (NULL == pNode) {<br>393:     return false;<br>394:   }<br>395:   switch (nodeType(pNode)) {                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                          |                   |
| 40 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>105 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>103:   uint32_t* num = tSimpleHashGet(pPrev->leftCache,<br>&uid, sizeof(uid));<br>104:<br>105:   return (NULL == num) ? false : true;<br>106: }<br>107:                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 41 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>307 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>305: }<br>306:<br>307: static bool tlvDecodeEnd(STlvDecoder* pDecoder)<br>{ return pDecoder->offset == pDecoder->bufSize; }<br>308:<br>309: static int32_t tlvDecodeImpl(STlv* pTlv, void* pValue,<br>int32_t len) { |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 42 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>2043 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br>2041:   *numOfTables += pVgroup->numOfTables;<br>2042: }<br>2043: return true;<br>2044: }<br>2045:                                                                                                                                                             |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 43 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1355 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br>1353: if (tsortIsForceUsePQSort(pHandle)) return true;<br>uint64_t   maxRowsFitInMemory = pHandle->pqSortBufSize       /       (pHandle->pqMaxTupleLength       + sizeof(char*));<br>1355: return maxRowsFitInMemory > pHandle->pqMaxRows;<br>1356: }<br>1357: |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 44 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1679 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br>1677: int32_t step = asc ? 1 : -1;<br>1678: if ((pBlockIter->index >= pBlockIter->numOfBlocks - 1 && asc)    (pBlockIter->index <= 0 && (!asc))) {<br>1679:   return false;<br>1680: }<br>1681:                                                                |                    |
|    | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 45 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>58  |
|    | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    | <b>代码片段:</b><br>56: static int32_t doAddNewBucket(SLHashObj* pHashObj);<br>57:<br>58: static int32_t doGetBucketIdFromHashVal(int32_t hashv,<br>int32_t bits) { return hashv & ((1ul << (bits)) - 1); }<br>59:<br>60: static int32_t doGetAlternativeBucketId(int32_t bucketId,<br>int32_t bits, int32_t numOfBuckets) { |                   |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 46 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tthread.c                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>51  |
|    | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>代码片段:</b><br>49: if (ret == EINVAL) return false;<br>50: // alive<br>51: return true;<br>52: }                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | <b>污染路径:</b><br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 47 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>543 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>代码片段:</b><br>541: bool tsdbTFileSetIsEmpty(const STFileSet *fset) {<br>542:   for (tsdb_ftype_t ftype = TSDB_FTYPE_MIN; ftype <<br>TSDB_FTYPE_MAX; ++ftype) {<br>543:    if (fset->farr[ftype] != NULL) return false;<br>544:   }<br>545: return TARRAY2_SIZE(fset->lvlArr) == 0;                                     |                   |
|    | <b>污染路径:</b><br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 48 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b>        |



|    |                                                                                                                                                                                                |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | /source/libs/planner/src/planOptimizer.c                                                                                                                                                       | 86                 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                             |                    |
|    | 代码片段:<br>84: static bool optFindEligibleNode(SLogicNode* pNode,<br>FShouldBeOptimized func, void* pInfo) {<br>85: if (func(pNode, pInfo)) {<br>86: return true;<br>87: }<br>88: SNode* pChild; |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                            |                    |
| 49 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>1685 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                             |                    |
|    | 代码片段:<br>1683: doSetCurrentBlock(pBlockIter, idStr);<br>1684:<br>1685: return true;<br>1686: }<br>1687:                                                                                        |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                            |                    |
| 50 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>199  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                             |                    |
|    | 代码片段:<br>197: void *pBitmap = tdGetBitmapAddrTp(pRow, flen);<br>198: tdGetTpRowValOfCol(pVal, pRow, pBitmap, colType,<br>offset, colIdx);<br>199: return true;<br>200: }<br>201:               |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                            |                    |
| 51 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>425  |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                          |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 423:    bool    functionSetup(SqlFunctionCtx*    pCtx, SResultRowEntryInfo* pResultInfo) { 424:  if (pResultInfo-&gt;initialized) { 425:    return false; 426:  } 427: </pre>                                                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 52 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tjson.c                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>342 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'SJson *'.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 340: } 341: 342: SJson* tjsonParse(const char* pStr) { return cJSON_Parse(pStr); } 343: 344: bool tjsonValidateJson(const char* jln) { </pre>                                                                                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 53 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFile2.c                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>279 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 277: if (f1-&gt;type != f2-&gt;type) return false; 278: if (f1-&gt;did.level != f2-&gt;did.level) return false; 279: if (f1-&gt;did.id != f2-&gt;did.id) return false; 280: if (f1-&gt;fid != f2-&gt;fid) return false; 281: if (f1-&gt;cid != f2-&gt;cid) return false; </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 54 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>377 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'long long'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|    |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 375: struct timeval systemTime;<br>376: taosGetTimeOfDay(&systemTime);<br>377: return (int64_t)systemTime.tv_sec * 1000000LL +<br>(int64_t)systemTime.tv_usec;<br>378: }<br>379: |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                       |                   |
| 55 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tref.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>162 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>160: uTrace("rsetId:%d p:%p failed to add, not active",<br>rsetId, p);<br>161: terrno = TSDB_CODE_REF_ID_REMOVED;<br>162: return -1;<br>163: }<br>164:                  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                       |                   |
| 56 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>278 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>276: return false;<br>277: }<br>278: return true;<br>279: } else {<br>280: return false;                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                              |                   |
| 57 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>347 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>345: int32_t functionId = pCtx->functionId;<br>346: if (functionId == -1) {                                                                                             |                   |

|    |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 347: return false;<br>348: }<br>349:                                                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                |                   |
| 58 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>345 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>343: if (key == curTs) {<br>344: setNotInterpoWindowKey(pSup->pCtx, pSup->numOfExprs, RESULT_ROW_START_INTERP);<br>345: return true;<br>346: }<br>347:                     |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                 |                   |
| 59 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osMemory.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>371 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'size_t'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>369: return malloc_size(ptr);<br>370: #else<br>371: return malloc_usable_size(ptr);<br>372: #endif<br>373: #endif                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                          |                   |
| 60 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>440 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>438: // case to avoid dead lock. note taosTmrReset must be the last statement<br>439: // of the callback funtion, will be a bug otherwise.<br>440: return false;<br>441: } |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 442:                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                     |                   |
| 61 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/aggregateoperator.c                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>168 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>166: SAggOperatorInfo* pAggInfo = pOperator->info;<br>167:<br>168: if (pOperator->blocking && pAggInfo->hasValidBlock)<br>return false;<br>169:<br>170: SExprSupp* pSup = &pOperator->exprSupp; |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                     |                   |
| 62 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMemTable.c                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>288 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>286:<br>287: if (plter->pNode == plter->pTbData->sl.pTail) {<br>288: return false;<br>289: }<br>290:                                                                                            |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                     |                   |
| 63 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>900 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>898: threads[type] = taosCreateThread(varObtainThread,<br>param);<br>899: taosThreadMutexUnlock(&tiresMutex);<br>900: return true;<br>901: }<br>902: taosThreadMutexUnlock(&tiresMutex);        |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 64 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/filter.c                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>31  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>29: bool filterRangeCompGi(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) {<br>30: int32_t result = cfunc(maxv, minr);<br>31: return result >= 0;<br>32: }<br>33: bool filterRangeCompGe(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 65 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>79  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>77: bool syncUtilSameld(const SRaftId* pld1, const SRaftId* pld2) {<br>78: if (pld1->addr == pld2->addr && pld1->vgld == pld2->vgld) return true;<br>79: if ((CID(pld1) == 0    CID(pld2) == 0) && (DID(pld1) == DID(pld2)) && pld1->vgld == pld2->vgld) return true;<br>80: return false;<br>81: }                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 66 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSystem.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>263 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br>261: int64_t taosGetLineCmd(TdCmdPtr pCmd, char** __restrict ptrBuf) {<br>262: if (pCmd == NULL    ptrBuf == NULL) {                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 263: return -1;<br>264: }<br>265: if (*ptrBuf != NULL) {                                                                                                                                                  |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                |                    |
| 67 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>54   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>52: }<br>53: }<br>54: return true;<br>55: }<br>56:                                                                                                                                               |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                       |                    |
| 68 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osRand.c                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>34   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint32_t'.                                                                                                                                                     |                    |
|    | 代码片段:<br>32: return pSeed;<br>33: #else<br>34: return rand();<br>35: #endif<br>36: }                                                                                                                      |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                |                    |
| 69 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>1109 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>1107: bool asc = ASCENDING_TRAVERSE(order);<br>1108: if (asc && pBlockInfo->tbBlockIdx >= taosArrayGetSize(pTableBlockScanInfo->pBlockIdxList) - 1) {<br>1109: return false;<br>1110: }<br>1111: |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                          |                   |
| 70 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSystem.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>300 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>298: #endif<br>299: *ppCmd = NULL;<br>300: return 0;<br>301: }                                                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 71 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>198 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>196: int64_t nextTs = *(int64_t*)colDataGetData(pTsCol,<br>curlIndex + 1);<br>197: if (currentTs == nextTs) {<br>198: return true;<br>199: }<br>200: }                                               |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                           |                   |
| 72 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>769 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>767: // printf("setsockopt SO_REUSEADDR failed: %d (%s)",<br>errno, strerror(errno));<br>768: taosCloseSocket(&pSocket);<br>769: return false;<br>770: }<br>771: /* bind socket to server address */ |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                          |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 73 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>217 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>215:     }<br>216:     }<br>217:     return true;<br>218:     }<br>219:                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 74 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tjson.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>286 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'SJson *'.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br>284: int32_t tjsonGetArraySize(const SJson* pJson) { return<br>cJSON_GetArraySize(pJson); }<br>285:<br>286: SJson* tjsonGetArrayItem(const SJson* pJson, int32_t<br>index) { return cJSON_GetArrayItem(pJson, index); }<br>287:<br>288: int32_t tjsonToObject(const SJson* pJson, const char*<br>pName, FToObject func, void* pObj) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 75 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scifunc.c                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>295 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'unsigned long', 定义类型为'VarDataLenT'.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>293:     return varDataLen(input);<br>294: } else { // NCHAR<br>295:     return varDataLen(input) / TSDB_NCHAR_SIZE;<br>296: }<br>297: }                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'varDataLen'                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                          |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 76 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                          | 行号:<br>306 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'void *'，定义类型为'int'.                                                                                                                                                        |            |
|    | 代码片段:<br>304: qTaskInfo_t qCreateStreamExecTaskInfo(void* msg, SReadHandle* readers, int32_t vgId, int32_t taskId) {<br>305: if (msg == NULL) {<br>306: return NULL;<br>307: }<br>308:                   |            |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'NULL'                                                                                                                                                                      |            |
| 77 | 缺陷发生位置:<br>/include/util/tencode.h                                                                                                                                                                       | 行号:<br>500 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                             |            |
|    | 代码片段:<br>498: static FORCE_INLINE int32_t tPutU16(uint8_t* p, uint16_t v) {<br>499: if (p) ((uint16_t*)p)[0] = v;<br>500: return sizeof(uint16_t);<br>501: }<br>502:                                     |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                               |            |
| 78 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                        | 行号:<br>167 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                         |            |
|    | 代码片段:<br>165: void *pVal = taosHashGet(pInfo->pMap, &tbUid, sizeof(int64_t));<br>166: if (pVal    taosHashGetSize(pInfo->pMap) >= DEFAULT_MAP_SIZE) return true;<br>167: return false;<br>168: }<br>169: |            |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                     |            |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 79 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scifunc.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>2581 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>2579:   }<br>2580:   default: {<br>2581:       return false;<br>2582:   }<br>2583:   }                                                                                                       |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                  |                    |
| 80 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>480  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>478:<br>479:  pBlockIter->index += step;<br>480:  return true;<br>481: }<br>482:                                                                                                             |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                   |                    |
| 81 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tthread.c                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>46   |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>44:<br>45: bool taosThreadRunning(TdThread* pthread) {<br>46:  if (pthread == NULL) return false;<br>47:  int32_t ret = taosThreadKill(*pthread, 0);<br>48:  if (ret == ESRCH) return false; |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                  |                    |
| 82 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1721 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'unsigned int', 定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                         |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>1719: pStmt->fp = taosOpenFile(filePathStr, TD_FILE_READ   TD_FILE_STREAM);<br>1720: if (NULL == pStmt->fp) {<br>1721: return TAOS_SYSTEM_ERROR(errno);<br>1722: }<br>1723:                                                                                                                            |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'TAOS_SYSTEM_ERROR'                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 83 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osEnv.c                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>104 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>102: bool osLogSpaceSufficient() { return tsLogSpace.size.avail > tsLogSpace.reserved; }<br>103:<br>104: bool osDataSpaceSufficient() { return tsDataSpace.size.avail > tsDataSpace.reserved; }<br>105:<br>106: bool osTempSpaceSufficient() { return tsTempSpace.size.avail > tsTempSpace.reserved; } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 84 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFS2.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>129 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned int'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>127:<br>128: TdFilePtr fp = taosOpenFile(fname, TD_FILE_READ);<br>129: if (fp == NULL) return TAOS_SYSTEM_ERROR(code);<br>130:<br>131: int64_t size;                                                                                                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'TAOS_SYSTEM_ERROR'                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 85 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>335 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|    |                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>333: SRowBuffPos** pos = tSimpleHashGet(pFileState->rowBuffMap, pKey, keyLen);<br>334: if (pos) {<br>335: return true;<br>336: }<br>337: return false; |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                             |                   |
| 86 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>745 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>743: taosThreadMutexUnlock(&tiresMutex);<br>744:<br>745: return true;<br>746: }<br>747:                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                             |                   |
| 87 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>435 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'size_t', 定义类型为'int32_t'.                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>433: if(list == NULL) return -1;<br>434: const SArray* container = &list->container;<br>435: return taosArrayGetSize(container);<br>436: }<br>437:     |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                      |                   |
| 88 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                                                                             | <b>行号:</b><br>503 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint64_t'.                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br>501: bool null = false;<br>502: fstStateStateNtrans(s, &null);                                                                                         |                   |

|    |                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 503: return null == true ? 1 : 0;<br>504: }<br>505: uint64_t fstStateNtrans(FstState* s, FstSlice* slice) {                                            |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                             |                   |
| 89 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexTfile.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>715 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>713: // set up iterate value<br>714: if (tfileReaderLoadTableIds(tlter->rdr, offset, iv->val) != 0) {<br>715: return false;<br>716: }<br>717: |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                   |                   |
| 90 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellCommand.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>325 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>323:<br>324: taosMemoryFree(total);<br>325: return false;<br>326: }<br>327:                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                   |                   |
| 91 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>142 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>140: return true;<br>141: } else {<br>142: return false;<br>143: }<br>144: }                                                                  |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                    |                    |
| 92 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>138  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>136: times = NANO_SEC_FRACTION_LEN - i;<br>137: } else {<br>138: return -1;<br>139: }<br>140:                                                                                                  |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                              |                    |
| 93 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>1543 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br>1541: if (pVgOffsetHashMap == NULL) {<br>1542: taosArrayDestroy(newTopics);<br>1543: return false;<br>1544: }<br>1545:                                                                         |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                    |                    |
| 94 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstDfa.c                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>144  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br>142: if (taosArrayGetSize(tinsts) == 0) {<br>143: taosArrayDestroy(tinsts);<br>144: return false;<br>145: }<br>146: uint32_t *v = taosHashGet(builder->cache, &tinsts, sizeof(POINTER_BYTES)); |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                    |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 95 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>317 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>315:     iter->cur = pSkipList->pHead;<br>316:     tSkipListUnlock(pSkipList);<br>317:     return false;<br>318:     }<br>319:                                                                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 96 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlTelnet.c                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>55  |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|    | 代码片段:<br>53:  if (unlikely(ts == -1)) {<br>54:         smlBuildInvalidDataMsg(&info->msgBuf, "invalid<br>timestamp", data);<br>55:     return -1;<br>56:  }<br>57:  return ts;                                                                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 97 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>514 |
|    | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint64_t'.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>512:  uint8_t* data = fstSliceData(slice, &len);<br>513:  n = data[len - 2];<br>514:  return n == 1 ? 256 : n; // // "1" is never a normal legal<br>value here, because if there, // is only 1 transition,<br>515:                         // then it is encoded in the state byte<br>516:  } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 98 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>646 |



|     |                                                                                                                                                                |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                           |            |
|     | 代码片段:<br>644: }<br>645:<br>646: return -1;<br>647: }<br>648:                                                                                                   |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                     |            |
| 99  | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/parser/src/parlInsertUtil.c                                                                                                            | 行号:<br>141 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int16_t'.                                                                                                           |            |
|     | 代码片段:<br>139: ++start;<br>140: }<br>141: return -1;<br>142: }<br>143:                                                                                          |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                     |            |
| 100 | 缺陷发生位置:<br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                        | 行号:<br>729 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                             |            |
|     | 代码片段:<br>727: //<br>728: bool setNewAutoPtr(int type, STire* pNew) {<br>729: if (pNew == NULL) return false;<br>730:<br>731: taosThreadMutexLock(&tiresMutex); |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                           |            |
| 101 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/planner/src/planSpliter.c                                                                                                              | 行号:<br>199 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                             |            |
|     | 代码片段:<br>197: if (!SPLIT_FLAG_TEST_MASK(pSubplan->splitFlag, flag))                                                                                            |            |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> {     198:         if (splMatchByNode(pCxt, pSubplan, pSubplan- &gt;pNode, func, pInfo)) {     199:         return true;     200:     }     201: }</pre>                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                 |                   |
| 102 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisc.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>54  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 52: bool isEpsetEqual(const SEpSet* s1, const SEpSet* s2) { 53:   if (s1-&gt;numOfEps != s2-&gt;numOfEps    s1-&gt;inUse != s2- &gt;inUse) { 54:     return false; 55:   } 56:</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                |                   |
| 103 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>152 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 150:     continue; 151:   } else { 152:     return false; 153:   } 154:   } else if (IS_VAR_DATA_TYPE(pkey-&gt;type)) {</pre>                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                |                   |
| 104 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tatablock.h                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>71  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 69: static FORCE_INLINE bool colDataIsNull_s(const SColumnInfoData* pColumnInfoData, uint32_t row) {</pre>                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 70: if (!pColumnInfoData->hasNull) {<br>71:     return false;<br>72: }<br>73:                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                             |                   |
| 105 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tthread.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>48  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>46: if (pthread == NULL) return false;<br>47: int32_t ret = taosThreadKill(*pthread, 0);<br>48: if (ret == ESRCH) return false;<br>49: if (ret == EINVAL) return false;<br>50: // alive |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                             |                   |
| 106 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqSink.c                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>122 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>120: if (pVal) {<br>121:     *pInfo = *(STableSinkInfo**)pVal;<br>122:     return true;<br>123: }<br>124:                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                              |                   |
| 107 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>209 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>207: int64_t nodesMakeAllocatorWeakRef(int64_t allocatorId)<br>{<br>208:     if (allocatorId <= 0) {<br>209:         return 0;<br>210:     }                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 211:                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 108 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>116  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>114: int32_t totalLen = i;<br>115: if (totalLen <= 0) {<br>116: return -1;<br>117: }<br>118:                                                                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 109 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>66   |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>64: if (pSyncNode == NULL) {<br>65: sError("vgld:%d, failed to open sync node", pSyncInfo->vgld);<br>66: return -1;<br>67: }<br>68:                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 110 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scalar.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1050 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'uint8_t'.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>1048:<br>1049: if (TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP == lType && TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP == rType) {<br>1050: return TMAX(lPrec, rPrec);<br>1051: } else if (TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP == lType && TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP != rType) {<br>1052: return lPrec; |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'TMAX'                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 111 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>276 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>274: if (msgType == TDMT_SCH_QUERY    msgType ==<br>TDMT_SCH_MERGE_QUERY    msgType == TDMT_SCH_FETCH   <br>275: msgType == TDMT_SCH_MERGE_FETCH    msgType<br>== TDMT_SCH_TASK_NOTIFY) {<br>276: return false;<br>277: }<br>278: return true; |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 112 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>707 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>705: if (pTSBuf->block.numOfElem == 0) { // the whole<br>list is empty, return<br>706: tsBufResetPos(pTSBuf);<br>707: return false;<br>708: } else {<br>709: return true;                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 113 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUtil.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>328 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>326: bool tDataBlkHasSma(SDataBlk *pDataBlk) {<br>327: if (pDataBlk->nSubBlock > 1) return false;<br>328: if (pDataBlk->hasDup) return false;<br>329:<br>330: return pDataBlk->smaInfo.size > 0;                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 114 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>101 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre>           99:          if  (pCol-&gt;pExpr-&gt;pExpr-&gt;nodeType    == QUERY_NODE_COLUMN) { 100:    if (pCol-&gt;pExpr-&gt;base.numOfParams != 1) { 101:      return false; 102:    } 103:    if (pCol-&gt;pExpr-&gt;base.pParam[0].pCol-&gt;colType == COLUMN_TYPE_WINDOW_START) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 115 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>116 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'void **', 定义类型为'TdUcs4 **'.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 114: TdUcs4 *tasUcs4Copy(TdUcs4 *target_ucs4, TdUcs4 *source_ucs4, int32_t len_ucs4) { 115:   ASSERT(taosMemorySize(target_ucs4) &gt;= len_ucs4 * sizeof(TdUcs4)); 116:   return memcpy(target_ucs4, source_ucs4, len_ucs4 * sizeof(TdUcs4)); 117: } 118: </pre>                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 116 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/functionMgt.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>171 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 169: bool  fmlsScalarFunc(int32_t funcId) { return isSpecificClassifyFunc(funcId, FUNC_MGT_SCALAR_FUNC); } 170: 171: bool  fmlsVectorFunc(int32_t funcId) { return ! fmlsScalarFunc(funcId) &amp;&amp; !fmlsPseudoColumnFunc(funcId); } </pre>                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 172:<br>173:    bool   fmlsSelectFunc(int32_t   funcId)  {   return<br>isSpecificClassifyFunc(funcId, FUNC_MGT_SELECT_FUNC); }                                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 117 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>975  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>973:       if (msgType == TDMT_SCH_QUERY    msgType ==<br>TDMT_SCH_MERGE_QUERY    msgType == TDMT_SCH_FETCH   <br>974:       msgType == TDMT_SCH_MERGE_FETCH    msgType<br>== TDMT_SCH_TASK_NOTIFY) {<br>975:       return false;<br>976:       }<br>977:       return true; |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 118 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCache.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>2251 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>2249:       --*iSkyline;<br>2250:       } else {<br>2251:       return false;<br>2252:       }<br>2253:       }                                                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 119 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>286  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'void *'，定义类型为'int'.                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>284:    qDestroyTask(pTaskInfo);<br>285:    terrno = code;<br>286:    return NULL;<br>287:    }                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 288:                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'NULL'                                                                                                                                           |                   |
| 120 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>419 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>417: int32_t index = tarray2SearchIdx(pBlock->suid, &suid, sizeof(int64_t), suidComparFn, TD_EQ);<br>418: if (index == -1) {<br>419: return false;<br>420: }<br>421: |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                          |                   |
| 121 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaQuery.c                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>83  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>81:<br>82: metaULock(pVnodeObj->pMeta);<br>83: return true;<br>84: }<br>85:                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                           |                   |
| 122 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>302 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>300: }<br>301:<br>302: return true;<br>303: }<br>304:                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                         |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 123 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>119  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br>117:   }<br>118:   }<br>119:  return false;<br>120: }<br>121:                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 124 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndVgroup.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1077 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br>1075: }<br>1076:<br>1077:  return true;<br>1078: }<br>1079:                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 125 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walRead.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>145  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>143:       wError("vgld:%d, failed to seek idx file, index:%"<br>PRId64 " , pos:%" PRId64 " , since %s", pReader->pWal-<br>>cfg.vgld,<br>144:       ver, offset, terrstr());<br>145:  return -1;<br>146: }<br>147:  SWalIdxEntry entry = {0}; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 126 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b>         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/libs/index/src/index.c                                                                                                                                                                                                                 | 706               |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'long', 定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>704:     SERIALIZE_STR_MEM_TO_BUF(buf, key, colName, key->nColName);<br>705:   }<br>706:   return buf - p;<br>707: }                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 127 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFile2.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>280 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>278:   if (f1->did.level != f2->did.level) return false;<br>279:   if (f1->did.id != f2->did.id) return false;<br>280:   if (f1->fid != f2->fid) return false;<br>281:   if (f1->cid != f2->cid) return false;<br>282:   return true; |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 128 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndConsumer.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>614 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'char *', 定义类型为'void *'.                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>612: }<br>613:<br>614:   static   void   *topicNameDup(void   *p) {   return<br>taosStrdup((char *)p); }<br>615:<br>616: static void freeItem(void *param) {                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 129 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>750 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>748: fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);<br>749: if (fd < 0) { // exception<br>750: return false;<br>751: } else if (fd <= 2) { // in, out, err<br>752: taosCloseSocketNoCheck1(fd);                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 130 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstDfa.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>173  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>171: bool dfalsMatch(FstDfa *dfa, uint32_t si) {<br>172: if (dfa->states == NULL    si < taosArrayGetSize(dfa->states)) {<br>173: return false;<br>174: }<br>175: DfaState *st = taosArrayGet(dfa->states, si);                  |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 131 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tudf.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>1180 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>1178: bool udfAggInit(struct SqlFunctionCtx *pCtx, struct SResultRowEntryInfo *pResultCellInfo) {<br>1179: if (functionSetup(pCtx, pResultCellInfo) != true) {<br>1180: return false;<br>1181: }<br>1182: UdfcFuncHandle handle; |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 132 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>381  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint32_t'.                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>379: case '(': {                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 380:    *tokenId = TK_NK_LP; 381:    return 1; 382: } 383: case ')': { </pre>                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                        |                   |
| 133 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>695 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 693: bool tsBufNextPos(STSBuf* pTSBuf) { 694:   if (pTSBuf == NULL    pTSBuf-&gt;numOfGroups == 0) { 695:     return false; 696:   } 697: </pre>   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                              |                   |
| 134 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planOptimizer.c                                                                                                        | <b>行号:</b><br>168 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 166: } 167:         if (QUERY_NODE_LOGIC_PLAN_SCAN != nodeType(pNode)) { 168:   return false; 169: } 170: return true; </pre>                      |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                              |                   |
| 135 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                              | <b>行号:</b><br>56  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 54:   case TSDB_DATA_TYPE_NCHAR: 55:   case TSDB_DATA_TYPE_JSON: 56:     return (pSchema-&gt;bytes - VARSTR_HEADER_SIZE) / TSDB_NCHAR_SIZE; </pre> |                   |

|     |                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 57: default:<br>58: return pSchema->bytes;                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                           |                   |
| 136 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndMnode.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>228 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>226: SMnodeObj *pObj = sdbAcquire(pSdb, SDB_MNODE, &dnodeId);<br>227: if (pObj == NULL) {<br>228: return false;<br>229: }<br>230:                           |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                 |                   |
| 137 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>143 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>141: break;<br>142: }<br>143: return false;<br>144: }<br>145:                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                 |                   |
| 138 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                     | <b>行号:</b><br>377 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>375: if (key == actualEndKey) {<br>376: setNotInterpoWindowKey(pSup->pCtx, pSup->numOfExprs, RESULT_ROW_END_INTERP);<br>377: return true;<br>378: }<br>379: |                   |

|     |                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                               |                   |
| 139 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>188 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'uint8_t *', 定义类型为'void *'.                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>186:<br>187: if (flags == TD_EQ) {<br>188: return c ? NULL : p;<br>189: } else if (flags == TD_GE) {<br>190: return (c <= 0) ? p : (midx + 1 < nmemb ? p + size : NULL); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                        |                   |
| 140 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>96  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>94: // 0 by default, which means it is not a interval operator of the upstream operator.<br>95: if (pInterval->interval == 0) {<br>96: return false;<br>97: }<br>98:     |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                              |                   |
| 141 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlog.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>240 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>238: }<br>239:<br>240: return false;<br>241: }<br>242:                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                     |                   |
| 142 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>88  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'char *', 定义类型为'void *'.                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>86: }<br>87: *(char*)p = (NULL != g_pNodeAllocator) ? 1 : 0;<br>88: return (char*)p + 1;<br>89: }<br>90:                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                      |                   |
| 143 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>359 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>357: bool avgFunctionSetup(SqlFunctionCtx* pCtx,<br>SResultRowEntryInfo* pResultInfo) {<br>358: if (!functionSetup(pCtx, pResultInfo)) {<br>359: return false;<br>360: }<br>361:       |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                            |                   |
| 144 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>419 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>417: bool qnodeRequired(SRequestObj* pRequest) {<br>418: if (QUERY_POLICY_VNODE == tsQueryPolicy   <br>QUERY_POLICY_CLIENT == tsQueryPolicy) {<br>419: return false;<br>420: }<br>421: |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                            |                   |
| 145 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <div>/source/libs/function/src/tudf.c</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1172                          |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>1170: bool udfAggGetEnv(struct SFunctionNode *pFunc, SFuncExecEnv *pEnv) {<br/>1171: if (fmIsScalarFunc(pFunc-&gt;funcId)) {<br/>1172: return false;<br/>1173: }<br/>1174: pEnv-&gt;calcMemSize = sizeof(SUdfAggRes) + pFunc-&gt;node.resType.bytes + pFunc-&gt;udfBufSize;</div> |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>expanded from macro 'false'</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 146 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/dnode/mnode/impl/src/mndIndex.c</div>                                                                                                                                                                                                                                   | <div>行号:</div> <div>680</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int8_t'.</div>                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>678: if (strlen(pldxObj-&gt;db) &gt; 0) {<br/>679: pDb = mndAcquireDb(pMnode, pldxObj-&gt;db);<br/>680: if (pDb == NULL) return 0;<br/>681: }<br/>682: SSmaAndTagIter *plter = NULL;</div>                                                                                        |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 147 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/libs/sync/src/syncRaftStore.c</div>                                                                                                                                                                                                                                     | <div>行号:</div> <div>167</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>165: bool b = syncUtilEmptyId(&amp;pNode-&gt;raftStore.voteFor);<br/>166: taosThreadMutexUnlock(&amp;pNode-&gt;raftStore.mutex);<br/>167: return (!b);<br/>168: }<br/>169:</div>                                                                                                  |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 148 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/os/src/osSystem.c</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>行号:</div> <div>258</div> |
|     | <div>步骤描述:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |



|     |                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>256:    return -1;<br>257:   }<br>258:   return strlen(buf);<br>259: }<br>260:                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                       |                   |
| 149 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>831 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>829:   if (unlikely(!cJSON_IsString(type))) {<br>830:       smlBuildInvalidDataMsg(&info->msgBuf, "invalidate<br>json", NULL);<br>831:   return -1;<br>832:   }<br>833: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                       |                   |
| 150 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>426 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>424:   terrno = TSDB_CODE_SYN_INTERNAL_ERROR;<br>425:   sError("sync ready for read error");<br>426:   return false;<br>427:   }<br>428:                                |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                             |                   |
| 151 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parser.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>42  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>40:       return true;                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 41:  } else if (TK_SELECT == t.type) { 42:      return false; 43:  } 44:  if (0 == t.type    0 == t.n) { </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 152 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>819  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'int64_t'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 817:  if (unlikely(size != OTD_JSON_SUB_FIELDS_NUM)) { 818:      smlBuildInvalidDataMsg(&amp;info-&gt;msgBuf, "invalidate json", NULL); 819:      return -1; 820:  } 821: </pre>                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 153 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCache.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2246 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 2244:      if (key-&gt;version &lt;= pltemFront-&gt;version    (key-&gt;ts == pltemBack-&gt;ts &amp;&amp; key-&gt;version &lt;= pltemBack-&gt;version)) { 2245:          // if (key-&gt;version &lt;= pltemFront-&gt;version    key- &gt;version &lt;= pltemBack-&gt;version) { 2246:              return true; 2247:          } else { 2248:              if (*iSkyline &gt; 1) { </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 154 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>88   |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 86:          SColumnDataAgg* pColAgg) { </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|     |                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 87: if (!pColumnInfoData->hasNull) {<br>88:     return false;<br>89: }<br>90:                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                            |                   |
| 155 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>174 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>172: if (nCols <= 0) {<br>173:     pVal->valType = TD_VTYPE_NONE;<br>174:     return true;<br>175: }<br>176:                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                             |                   |
| 156 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqRead.c                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>509 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>507: pReader->msg.msgStr = NULL;<br>508:<br>509: return false;<br>510: }<br>511:                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                            |                   |
| 157 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>333 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>331: tSkipListUnlock(pSkipList);<br>332:<br>333: return (iter->order == TSDB_ORDER_ASC) ? (iter->cur != pSkipList->pTail) : (iter->cur != pSkipList->pHead);<br>334: } |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 335:                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 158 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>149 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>147: static bool clientRpcTfp(int32_t code, tmsg_t msgType) {<br>148:   if (msgType == TDMT_VND_SUBMIT    msgType ==<br>TDMT_VND_CREATE_TABLE) {<br>149:     return true;<br>150:   }<br>151:   return false; |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                    |                   |
| 159 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>243 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>241: }<br>242: // check from tsdb api<br>243: return true;<br>244: }<br>245:                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                    |                   |
| 160 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>327 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>325: // v4_status   cacheload   tsma  <br>326: if (nFields != 14) {<br>327:   return false;<br>328: }<br>329:                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 161 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号：</b><br>1448 |
|     | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | <b>代码片段：</b><br>1446: // if (pCtx->retryCnt == 0) return false;<br>1447:     if (transEpSetIsEqual(&pCtx->epSet, &pCtx->origEpSet)) return false;<br>1448: return true;<br>1449: }<br>1450: FORCE_INLINE int32_t cliBuildExceptResp(SCliMsg* pMsg, STransMsg* pResp) { |                    |
|     | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 162 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/groupcacheoperator.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号：</b><br>199  |
|     | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned int'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | <b>代码片段：</b><br>197:     //TdFilePtr newFd = taosOpenFile(filename, TD_FILE_CREATE TD_FILE_READ TD_FILE_WRITE);<br>198: if (NULL == newFd) {<br>199:     return TAOS_SYSTEM_ERROR(errno);<br>200: }<br>201: pFileFd->fd = newFd;                                       |                    |
|     | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'TAOS_SYSTEM_ERROR'                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 163 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/parser/src/parser.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号：</b><br>48   |
|     | <b>步骤描述：</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | <b>代码片段：</b><br>46: }<br>47: } while (pStr - pSql < length);<br>48: return false;<br>49: }<br>50:                                                                                                                                                                      |                    |
|     | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 164 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1385 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'SArray **', 定义类型为'void **'.                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br>1383: }<br>1384:<br>1385: static void* ctgCloneDbVgroup(void* pSrc) { return<br>taosArrayDup((const SArray*)pSrc, NULL); }<br>1386:<br>1387: static void ctgFreeDbVgroup(void* p)<br>{ taosArrayDestroy((SArray*)((SMetaRes*)p)->pRes); } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 165 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tbloomfilter.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>151  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br>149: }<br>150:<br>151: bool tBloomFilterIsFull(const SBloomFilter *pBF) { return<br>pBF->size >= pBF->expectedEntries; }                                                                                                                  |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 166 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisc.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>61   |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br>59: return false;<br>60: }<br>61: return true;<br>62: }<br>63:                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 167 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>1401 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                        |     |
|     | 代码片段:<br>1399: bool tTagGet(const STag *pTag, STagVal *pTagVal) {<br>1400: if (!pTag    !pTagVal) {<br>1401: return false;<br>1402: }<br>1403: |     |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                           |     |
| 168 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                        | 行号: |
|     | /utils/test/c/createTable.c                                                                                                                    | 123 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                                             |     |
|     | 代码片段:<br>121: TAOS_ROW row = taos_fetch_row(tres);<br>122: if (row == NULL) {<br>123: return 0;<br>124: }<br>125:                              |     |
| 169 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                     |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                        | 行号: |
|     | /source/common/src/systable.c                                                                                                                  | 458 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                               |     |
| 170 | 代码片段:<br>456: return false;<br>457: }<br>458: return 0 != (flags & COL_IS_SYSINFO);<br>459: }                                                  |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                     |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                        | 行号: |
|     | /source/libs/index/src/indexCache.c                                                                                                            | 758 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                               |     |
|     | 代码片段:<br>756: SSkipListIterator* iter = itera->iter;<br>757: if (iter == NULL) {<br>758: return false;                                         |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 759: }<br>760: IterateValue* iv = &itera->val;                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 171 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>911  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>909: SWinKey key = {.groupId = groupId, .ts = ts};<br>910: if (tSimpleHashGet(pFillSup->pResMap, &key, sizeof(SWinKey)) != NULL) {<br>911: return false;<br>912: }<br>913: tSimpleHashPut(pFillSup->pResMap, &key, sizeof(SWinKey), NULL, 0); |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 172 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexTfile.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>721  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>719: iv->type = ADD_VALUE; // value in tfile always ADD_VALUE<br>720: iv->colVal = colVal;<br>721: return true;<br>722: }<br>723:                                                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 173 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1322 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'long', 定义类型为'int'.                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1320: p = taosDecodeFixedI32(p, &key->len);<br>1321: p = taosDecodeBinary(p, (void**)&key->data, key->len);<br>1322: return p - buf;                                                                                                          |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1323: }<br>1324: int32_t streamValueToString(void* k, char* buf) {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 174 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>51  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>49: for (char c = *cmd++; c != 0; c = *cmd++) {<br>50: if (c != ' ' && c != '\t' && c != ';') {<br>51: return false;<br>52: }<br>53: }                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 175 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/trow.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>94  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>92: #ifdef TD_SUPPORT_BITMAP<br>93: static FORCE_INLINE bool tdValTypeIsNone(TDRowValT valType) { return (valType & 0x03U) == TD_VTYPE_NONE; }<br>94: static FORCE_INLINE bool tdValTypeIsNull(TDRowValT valType) { return (valType & 0x03U) == TD_VTYPE_NULL; }<br>95: static FORCE_INLINE bool tdValTypeIsNorm(TDRowValT valType) { return (valType & 0x03U) == TD_VTYPE_NORM; }<br>96: #endif |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 176 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>196 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'uint8_t **', 定义类型为'void *'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>194: return (c < 0) ? p : (midx + 1 < nmemb ? p + size : NULL);<br>195: } else if (flags == TD_LT) {<br>196: return (c > 0) ? p : (midx > 0 ? p - size : NULL);                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 197: } else {<br>198:     ASSERT(0);                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 177 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tfs/src/tfs.c                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>138 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>136: bool tfsDiskSpaceSufficient(STfs *pTfs, int32_t level, int32_t disk) {<br>137:     if (level < 0    level >= pTfs->nlevel) {<br>138:         return false;<br>139:     }<br>140:                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 178 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tmsg.h                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>73  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>71:             type < TDMT_STREAM_MAX_MSG    type < TDMT_MON_MAX_MSG    type < TDMT_SYNC_MAX_MSG    type < TDMT_VND_STREAM_MSG   <br>72:             type < TDMT_VND_TMQ_MSG    type < TDMT_VND_TMQ_MAX_MSG) {<br>73:         return true;<br>74:     } else {<br>75:         return false; |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 179 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>104 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>102:<br>103:     if (w.ekey < pBlockInfo->window.ekey) {<br>104:         return true;                                                                                                                                                                                                        |                   |



|     |                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                       |                    |
| 183 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/tmsgcb.c                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>66   |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 64:         return  (*defaultMsgCb.updateDnodeInfoFp) (defaultMsgCb.data, dnodeId, clusterId, fqdn, port); 65:     } else { 66:         return false; 67:     } 68: }</pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                       |                    |
| 184 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>280  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 278:     return true; 279: } else { 280:     return false; 281: } 282: }</pre>                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                       |                    |
| 185 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1755 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint64_t'.                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1753: uint64_t ctgGetTbIndexCacheSize(STableIndex *pIndex) { 1754:     if (NULL == pIndex) { 1755:         return 0; 1756:     } 1757:</pre>                                |                    |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                      |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 186 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>35  |
|     | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 33: static bool stringLengthCheck(const char* str, size_t maxsize) { 34: if (str == NULL) { 35:     return false; 36: } 37: </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 187 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>112 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 110:         taosTimeAdd(pFillInfo-&gt;currentKey, pInterval- &gt;interval, pInterval-&gt;intervalUnit, pInterval-&gt;precision); 111:         colDataSetVal(pDstColInfoData, rowIndex, (const char*)&amp;windowEnd, false); 112:     return true; 113: } else if (pCol-&gt;pExpr-&gt;base.pParam[0].pCol-&gt;colType == COLUMN_TYPE_WINDOW_DURATION) { 114:     // TODO: include endpoint </pre> |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 188 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planOptimizer.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>165 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 163: static bool scanPathOptMaybeOptimized(SLogicNode* pNode) { 164: if (OPTIMIZE_FLAG_TEST_MASK(pNode-&gt;optimizedFlag, OPTIMIZE_FLAG_SCAN_PATH)) { 165:     return false; 166: } 167:         if (QUERY_NODE_LOGIC_PLAN_SCAN != </pre>                                                                                                                                                         |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                          |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | nodeType(pNode)) {                                                                                                       |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                     |            |
| 189 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/wal/src/walSeek.c                                                                                | 行号:<br>102 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                       |            |
|     | 代码片段:<br>100: if (code != 0) {<br>101:     terrno = TAOS_SYSTEM_ERROR(errno);<br>102:     return -1;<br>103: }<br>104: } |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                               |            |
| 190 | 缺陷发生位置:<br>/source/common/src/tname.c                                                                                    | 行号:<br>215 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                         |            |
|     | 代码片段:<br>213: }<br>214:<br>215: return (0 == strcmp(left->dbname, right->dbname));<br>216: }<br>217:                     |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                               |            |
| 191 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                    | 行号:<br>973 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'int64_t'.                                                                       |            |
|     | 代码片段:<br>971: }<br>972: #endif<br>973: return 0;<br>974: }<br>975:                                                       |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                               |            |

|     |                                                                                                                                          |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 192 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                       | 行号:<br>358 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                       |            |
|     | 代码片段:<br>356: }<br>357:<br>358: return true;<br>359: }<br>360:                                                                           |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                      |            |
| 193 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                | 行号:<br>252 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                       |            |
|     | 代码片段:<br>250:<br>251: if (atomic_load_32(&tsWal.seq) % pWal->fsyncSeq == 0) {<br>252: return true;<br>253: }<br>254:                     |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                      |            |
| 194 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                     | 行号:<br>778 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                       |            |
|     | 代码片段:<br>776: }<br>777: taosCloseSocket(&pSocket);<br>778: return true;<br>779: // return 0 == taosValidIp(ip) ? true : false;<br>780: } |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                      |            |
| 195 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                      | 行号:<br>139 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                    |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>137: }<br>138:<br>139: return false;<br>140: }<br>141:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 196 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>159 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'uint32_t'.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>157: return (uint32_t)t;<br>158: } else {<br>159: return 0x7fc00000;<br>160: }<br>161: }                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 197 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/filter.c                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>39  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>37: bool filterRangeCompLi(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) {<br>38: int32_t result = cfunc(minv, maxr);<br>39: return result <= 0;<br>40: }<br>41: bool filterRangeCompLe(const void *minv, const void *maxv, const void *minr, const void *maxr, __compar_fn_t cfunc) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 198 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tenv.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>53  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>51:<br>52: *p = '\0';<br>53: return strlen(cfgNameStr);<br>54: }<br>55:                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 199 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>116 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'char *'，定义类型为'void *'.                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>114: int32_t bucketIndex = index / pBuf->numPerBucket;<br>115: char** pBucket = taosArrayGet(pBuf->pData, bucketIndex);<br>116: return (*pBucket) + (index % pBuf->numPerBucket) * sizeof(STableBlockScanInfo);<br>117: }<br>118: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 200 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruCache.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>787 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>785: bool taosLRUCacheRelease(SLRUCache *cache, LRUCache *handle, bool eraselfLastRef) {<br>786: if (handle == NULL) {<br>787: return false;<br>788: }<br>789:                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 201 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tfs/src/tfs.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>119 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>117: bool tfsDiskSpaceAvailable(STfs *pTfs, int32_t level) {<br>118:   if (level < 0    level >= pTfs->nlevel) {<br>119:     return false;<br>120:   }<br>121:   STfsTier *pTier = TFS_TIER_AT(pTfs, level); |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                  |                   |
| 202 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>53  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'unsigned long'，定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>51:   case TSDB_DATA_TYPE_VARBINARY:<br>52:   case TSDB_DATA_TYPE_GEOMETRY:<br>53:     return (pSchema->bytes - VARSTR_HEADER_SIZE);<br>54:   case TSDB_DATA_TYPE_NCHAR:<br>55:   case TSDB_DATA_TYPE_JSON:  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 203 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>357 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'int'，定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>355: }<br>356:<br>357: return true;<br>358: }<br>359:                                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                   |                   |
| 204 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMain.c                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>329 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致，实际返回为'void *'，定义类型为'int'.                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>327: // assert to avoid un-initialization error<br>328: tscError("invalid result passed to taos_fetch_row");<br>329: return NULL;                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 330: }<br>331: }                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'NULL'                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 205 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndProfile.c                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>860 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'unsigned int', 定义类型为'int32_t'.                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>858:<br>859: taosRUnLockLatch(&pConn->queryLock);<br>860: return i - offset;<br>861: }<br>862:                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 206 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>380 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>378: };<br>379:<br>380: bool isValidCheckpoint(const char* dir) { return true; }<br>381:<br>382: int32_t copyFiles(const char* src, const char* dst) {                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'true'                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 207 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFS2.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>253 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>251:<br>252: static bool is_same_file(const STFile *f1, const STFile f2)<br>{<br>253: if (f1->type != f2.type) return false;<br>254: if (f1->did.level != f2.did.level) return false;<br>255: if (f1->did.id != f2.did.id) return false; |                   |

|     |                                                                                                                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                              |                   |
| 208 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                      | <b>行号:</b><br>79  |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>77: }<br>78:<br>79: return false;<br>80: }<br>81:                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                              |                   |
| 209 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                               | <b>行号:</b><br>337 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'uint8_t'.                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>335: }<br>336: // 0 indicate that common_input is None<br>337: return COMMON_INPUT(v);<br>338: }<br>339: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                        |                   |
| 210 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                    | <b>行号:</b><br>106 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>104: }<br>105:<br>106: return false;<br>107: }<br>108:                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                              |                   |
| 211 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncUtil.c                                                                | <b>行号:</b><br>64  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 62:      sError("failed to resolve ipv4 addr, fqdn:%s", pInfo-&gt;nodeFqdn); 63:      terrno = TSDB_CODE_TSC_INVALID_FQDN; 64:      return false; 65:  } 66: </pre>                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 212 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>181 |
|     | 步骤描述:<br>函数返回值类型必须与定义一致, 实际返回为'int', 定义类型为'_Bool'.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 179:      if (NULL != pTableName &amp;&amp; pTableName-&gt;n &gt;= TSDB_TABLE_NAME_LEN) { 180:          pCxt-&gt;errCode = generateSyntaxErrMsg(&amp;pCxt-&gt;msgBuf, TSDB_CODE_PAR_INVALID_IDENTIFIER_NAME, pTableName-&gt;z); 181:          return false; 182:      } 183:      return true; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'false'                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

### 15.2.1.3 WK4733 具有返回值的函数,其返回值如果不被使用,

#### 调用是应有 void 说明

|                                                    |                |            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| 缺陷数量: 589 个                                        |                |            |
| <b>缺陷描述:</b><br>具有返回值的函数,其返回值如果不被使用,调用时应有 void 说明。 |                |            |
| <b>修复意见:</b><br>无                                  |                |            |
| 1                                                  | <b>缺陷发生位置:</b> | <b>行号:</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | /source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmEnv.c                                                                                                                                                                        | 72                |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosResolveCRC'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                  |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 70: taosIgnSIGPIPE(); 71: taosBlockSIGPIPE(); 72: taosResolveCRC(); 73: return 0; 74: } </pre>                                                                                                   |                   |
|   | 污染路径:<br>函数'taosResolveCRC'的定义点.                                                                                                                                                                                |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_snode/src/smHandle.c                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>58  |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 56: bool deployed = false; 57: if (dmWriteFile(pInput-&gt;path, pInput-&gt;name, deployed) != 0) { 58:   dError("failed to write snode file since %s", terrstr()); 59:   return -1; 60: } </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osEnv.c                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>90  |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosGetDiskSize'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 88: } 89: if (tsTempDir[0] != 0) { 90:   taosGetDiskSize(tsTempDir, &amp;tsTempSpace.size); 91: } 92: } </pre>                                                                                   |                   |
|   | 污染路径:<br>函数'taosGetDiskSize'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndAcct.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>234 |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 代码片段:<br>232:<br>233: terrno = TSDB_CODE_OPS_NOT_SUPPORT;<br>234: mError("failed to process create acct request since %s",<br>terrstr());<br>235: return -1;<br>236: }                                                                                                                          |                  |
|   | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>86 |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|   | 代码片段:<br>84: *pOutput = pBlock;<br>85: } else {<br>86: blockDataDestroy(pBlock);<br>87: }<br>88: return code;                                                                                                                                                                                   |                  |
|   | 污染路径:<br>函数'blockDataDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/api_with_reqid_test.c                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>19 |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | 代码片段:<br>17: result = taos_query_with_reqid(taos, "drop database if<br>exists test;", genReqid());<br>18: taos_free_result(result);<br>19: usleep(100000);<br>20: result = taos_query_with_reqid(taos, "create database<br>test precision 'us';", genReqid());<br>21: taos_free_result(result); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataFileRW.c                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>53 |
|   | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|   | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre> 51:   code = tsdbReadFile(reader-&gt;fd[ftype], reader-&gt;config- &gt;files[ftype].file.size - sizeof(SHeadFooter), 52:                               (uint8_t *)reader-&gt;headFooter, sizeof(SHeadFooter)); 53:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 54: } 55: </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 8  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schStatus.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>55  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_JOB_ELOG'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 53:   break; 54:   default: { 55:       SCH_JOB_ELOG("unknown job status %d", status); 56:       SCH_RET(TSDB_CODE_SCH_STATUS_ERROR); 57:   } </pre>                                                                                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'SCH_JOB_ELOG'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/parInitialDTest.cpp                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>237 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 235: 236:   auto setDropStreamReq = [&amp;](const char* pStream, int8_t igNotExists = 0) { 237:       sprintf(expect.name, "0.%s", pStream); 238:       expect.igNotExists = igNotExists; 239:   }; </pre>                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisc.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>99  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tjsonAddIntegerToObject'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 97:   tjsonAddDoubleToObject(pJson, "reportVersion", 1); </pre>                                                                                                                                                                                                  |                   |



|    |                                                                                                                                                                                               |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 98:<br>99: tjsonAddIntegerToObject(pJson, "clusterId", clusterId);<br>100: tjsonAddIntegerToObject(pJson, "startTime", startTime);<br>101:                                                    |                    |
|    | 污染路径:<br>函数'tjsonAddIntegerToObject'的定义点.                                                                                                                                                     |                    |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>2044 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>2042: SColumnInfoData* pCol = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, slotId);<br>2043:<br>2044: colDataSetVal(pCol, pBlock->info.rows, res, false);<br>2045:<br>2046: taosMemoryFree(res); |                    |
|    | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                               |                    |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtTest.c                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>185  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br>183: for (int i = 0; i < 10; i++) {<br>184: char buf[32];<br>185: sprintf(buf, "t%d", i);<br>186: if (i == 0) {<br>187: code = taos_stmt_set_tbname(stmt, buf);                      |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                    |                    |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>34   |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                                  |                    |
|    | 代码片段:<br>32: static void cleanupRefPool() {<br>33: int32_t ref =<br>atomic_val_compare_exchange_32(&exchangeObjRefPool,<br>exchangeObjRefPool, 0);                                            |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 34: taosCloseRef(ref);<br>35: }<br>36:                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosCloseRef'的定义点.                                                                                                                                                                                   |                   |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parlInsertUtil.c                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>109 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'strdequote'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>107: char name[TSDB_TABLE_FNAME_LEN] = {0};<br>108: strncpy(name, pTableName->z, pTableName->n);<br>109: strdequote(name);<br>110:<br>111: if (dbName == NULL) {                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'strdequote'的定义点.                                                                                                                                                                                     |                   |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/hashTest.cpp                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>25  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosHashPut'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                      |                   |
|    | 代码片段:<br>23: // put 400 elements in the hash table<br>24: for (int32_t i = -200; i < 200; ++i) {<br>25: taosHashPut(hashTable, (const char*)&i, sizeof(int32_t),<br>(char*)&i, sizeof(int32_t));<br>26: }<br>27: |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosHashPut'的定义点.                                                                                                                                                                                    |                   |
| 16 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFilter.c                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>119 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>117: if (param == NULL) return;<br>118:<br>119: taosArrayDestroy(param->result);<br>120: taosMemoryFree(param->condValue);<br>121: param->condValue = NULL;                                             |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                            |                   |
| 17 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scalar.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>186 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCL_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>184: taosMemoryFreeClear(out.columnData);<br>185: taosHashCleanup(pObj);<br>186: SCL_RET(code);<br>187: }<br>188:                                                                                    |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'SCL_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                     |                   |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellNettest.c                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>37  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosVersionStrToInt'应使用'void'说明.                                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br>35: rpcInit.timeToGetConn = tsTimeToGetAvailableConn;<br>36:<br>37: taosVersionStrToInt(version, &(rpcInit.compatibilityVer));<br>38: clientRpc = rpcOpen(&rpcInit);<br>39: if (clientRpc == NULL) { |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosVersionStrToInt'的定义点.                                                                                                                                                                         |                   |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimer.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>94  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sigprocmask'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                   |                   |
|    | 代码片段:<br>92: sigemptyset(&sigset);<br>93: sigaddset(&sigset, SIGALRM);<br>94: sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigset, NULL);<br>95: void (*callback)(int) = tharg;<br>96:                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 20 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b>        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45                |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbSttLvlClear'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 43:   code = tsdbTFileObjInit(pTsdb, fobj1-&gt;f, &amp;fobj); 44:   if (code) { 45:       tsdbSttLvlClear(lvl); 46:       return code; 47:   } </pre>                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tsdbSttLvlClear'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 21 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>327 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 325:       taosArrayPush(pTables, &amp;pTable); 326:       if (hasSameTableAlias(pTables)) { 327:           taosArrayDestroy(pTables); 328:           return generateSyntaxErrMsgExt(&amp;pCxt-&gt;msgBuf, TSDB_CODE_PAR_NOT_UNIQUE_TABLE_ALIAS, 329:                                           "Not unique table/alias: '%s'", ((STableNode*)pTable)-&gt;tableAlias); </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 22 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgAsync.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>34  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'CTG_ERR_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 32:           task.taskCtx    =    taosMemoryCalloc(1, sizeof(SCTgTbMetaCtx)); 33:   if (NULL == task.taskCtx) { 34:       CTG_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY); 35:   } 36: </pre>                                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'CTG_ERR_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/dbTableRoute.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>91  |

|    |                                                                                                                                                                                                            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                    |            |
|    | 代码片段:<br>89: rtExecSQL(taos, sql);<br>90:<br>91: sprintf(sql, "create database db1 vgroups 10 table_prefix %d table_suffix %d", prefix, suffix);<br>92: rtExecSQL(taos, sql);<br>93:                       |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                 |            |
| 24 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/stream/src/streamExec.c                                                                                                                                                            | 行号:<br>462 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |            |
|    | 代码片段:<br>460:<br>461: } else {<br>462:   ASSERT(0);<br>463: }<br>464: }                                                                                                                                    |            |
|    | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                                                   |            |
| 25 | 缺陷发生位置:<br>/tests/script/api/api_with_reqid_test.c                                                                                                                                                         | 行号:<br>22  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |            |
|    | 代码片段:<br>20: result = taos_query_with_reqid(taos, "create database test precision 'us';", genReqid());<br>21: taos_free_result(result);<br>22: usleep(100000);<br>23: taos_select_db(taos, "test");<br>24: |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                 |            |
| 26 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/scheduler/src/schStatus.c                                                                                                                                                          | 行号:<br>70  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>68: SSchJob* pJob = schAcquireJob(jobId);<br>69: if (NULL == pJob) {<br>70:     qDebug("Acquire sch job failed, may be dropped, jobId:0x%" PRIx64, jobId);<br>71:     SCH_ERR_RET(TSDB_CODE_SCH_STATUS_ERROR);<br>72: } |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 27 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>107 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSkipListUnlock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>105: }<br>106:<br>107: tSkipListUnlock(pSkipList);<br>108: if (pSkipList->lock != NULL) {<br>109:     taosThreadRwlockDestroy(pSkipList->lock);                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tSkipListUnlock'的定义点.                                                                                                                                                                                                |                   |
| 28 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSync.c                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>485 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'vnodeSnapReaderClose'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>483: static void vnodeSnapshotStopRead(const SSyncFSM *pFsm, void *pReader) {<br>484:     SVnode *pVnode = pFsm->data;<br>485:     vnodeSnapReaderClose(pReader);<br>486: }<br>487:                                     |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'vnodeSnapReaderClose'的定义点.                                                                                                                                                                                           |                   |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellMain.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>91  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>89: if (shell.args.is_dump_config) {                                                                                                                                                                                    |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre> 90:  shellDumpConfig(); 91:  taos_cleanup(); 92:  return 0; 93:  }</pre>                                                                                                                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 30 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncRaftStore.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>138 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 136:  if (taosFsyncFile(pFile) &lt; 0) goto _OVER; 137: 138:  taosCloseFile(&amp;pFile); 139:  if (taosRenameFile(file, realfile) != 0) goto _OVER; 140: </pre>                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosCloseFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 31 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/cos/main.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>761 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'cos_error_log'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 759:          res    =    cos_open_file_for_all_read(p, TEST_MULTIPART_FILE, fb); 760:  if (res != COSE_OK) { 761:      cos_error_log("Open read file fail, filename:%s\n", TEST_MULTIPART_FILE); 762:      return; 763:  }</pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'cos_error_log'的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 32 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schJob.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>149 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_JOB_DLOG'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 147:  } 148: 149:  SCH_JOB_DLOG("job status updated from %s to %s", </pre>                                                                                                                                                        |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | jobTaskStatusStr(oriStatus), jobTaskStatusStr(newStatus));<br>150:<br>151:    break;                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'SCH_JOB_DLOG'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 33 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgAsync.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>65  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'CTG_ERR_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>         63:            task.taskCtx     =     taosMemoryCalloc(1, sizeof(SCTgTbMetasCtx));         64:  if (NULL == task.taskCtx) {         65:    CTG_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);         66:  }         67:       </pre>                              |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'CTG_ERR_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 34 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/jni/windows/win32/bridge/AccessBridgeCalls.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>74  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'PrintDebugString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>         72: #endif         73:     if (theAccessBridgeInstance != 0) {         74:         LOAD_FP(Windows_run, Windows_runFP, "Windows_run");         75:         76:         LOAD_FP(SetJavaShutdown, SetJavaShutdownFP, "setJavaShutdownFP");       </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LOAD_FP'<br>函数'PrintDebugString'的定义点.<br>expanded from macro 'LOAD_FP'                                                                                                                                                                         |                   |
| 35 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmMonitor.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>108 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'monSendReport'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>         106:  dmGetQmMonitorInfo(pDnode);       </pre>                                                                                                                                                                                                        |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 107: dmGetSmMonitorInfo(pDnode);<br>108: monSendReport();<br>109: }<br>110:                                                                                                                                                     |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'monSendReport'的定义点.                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 36 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaCache.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>437 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>435: if (pEntry) {<br>436:   *ppEntry = pEntry->next;<br>437:   taosMemoryFree(pEntry);<br>438:   pCache->sStbStatsCache.nEntry--;<br>439:   if (pCache->sStbStatsCache.nEntry < pCache->sStbStatsCache.nBucket / 4 && |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                |                   |
| 37 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>502 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>500: // open stt file failed, ignore and continue<br>501: if (plter->pReader == NULL) {<br>502:   tsdbError("stt file reader is null, %s", idStr);<br>503:   plter->pSttBlk = NULL;<br>504:   plter->iSttBlk = -1;     |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tsdbError'的定义点.                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 38 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>198 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdGetTpRowValOfCol'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>196: }<br>197: void *pBitmap = tdGetBitmapAddrTp(pRow, flen);<br>198:   tdGetTpRowValOfCol(pVal, pRow, pBitmap, colType, offset, colIdx);                                                                              |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 199: return true;<br>200: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tdGetTpRowValOfCol'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 39 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbPage.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>52  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br>50:<br>51: if (!TDB_IS_PGSIZE_VLD(pageSize)) {<br>52:       tdbError("tdb/page-create: invalid pageSize: %d.",<br>pageSize);<br>53:   return -1;<br>54: }                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tdbError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 40 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTelem.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>75  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tjsonAddDoubleToObject'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>73:       tjsonAddDoubleToObject(pJson, "numOfDnode",<br>mstat.numOfDnode);<br>74:       tjsonAddDoubleToObject(pJson, "numOfMnode",<br>mstat.numOfMnode);<br>75:       tjsonAddDoubleToObject(pJson, "numOfVgroup",<br>mstat.numOfVgroup);<br>76:       tjsonAddDoubleToObject(pJson, "numOfDatabase",<br>mstat.numOfDatabase);<br>77:       tjsonAddDoubleToObject(pJson, "numOfSuperTable",<br>mstat.numOfSuperTable); |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tjsonAddDoubleToObject'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 41 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/test/tsdbSmaTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>279 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|    | 代码片段:<br>277: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|    |                                                                                                                                                         |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 278: EXPECT_EQ(taosArrayGetSize(pUids), 1);<br>279: taosArrayDestroy(pUids);<br>280:<br>281: // resource release                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                      |                   |
| 42 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeCommit.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>213 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>211: _err:<br>212: taosCloseFile(&pFile);<br>213: taosMemoryFree(data);<br>214: return -1;<br>215: }                                           |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                        |                   |
| 43 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>669 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosEnvToCfg'应使用'void'说明.                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>667: strncpy(line, *pEnv, sizeof(line) - 1);<br>668: pEnv++;<br>669: taosEnvToCfg(line, line);<br>670:<br>671: paGetToken(line, &name, &oLen); |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosEnvToCfg'的定义点.                                                                                                                          |                   |
| 44 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/test/osTests.cpp                                                                                                           | <b>行号:</b><br>110 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadAttrInit'应使用'void'说明.                                                                                                      |                   |
|    | 代码片段:<br>108:<br>109: TdThreadAttr thattr;<br>110: taosThreadAttrInit(&thattr);<br>111:<br>112: TdThread thread1, thread2;                              |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>函数'taosThreadAttrInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 45 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>671 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'paGetToken'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>669: taosEnvToCfg(line, line);<br>670:<br>671: paGetToken(line, &name, &olen);<br>672: if (olen == 0) continue;<br>673: name[olen] = 0;                                                                                                               |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'paGetToken'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 46 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/projectoperator.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>56  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>54: cleanupBasicInfo(&pInfo->binfo);<br>55: cleanupAggSup(&pInfo->aggSup);<br>56: taosArrayDestroy(pInfo->pPseudoCollInfo);<br>57:<br>58: blockDataDestroy(pInfo->pFinalRes);                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 47 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transSvr.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>236 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'transRefSrvHandle'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>234:<br>235: if (pConn->status == ConnNormal && pHead->noResp == 0) {<br>236: transRefSrvHandle(pConn);<br>237: if (cost >= EXCEPTION_LIMIT_US) {<br>238: tGDebug("%s conn %p %s received from %s, local info:%s, len:%d, cost:%dus, recv exception", |                   |
|    | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 函数'transRefSrvHandle'的定义点.                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 48 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tversion.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>65 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>63: }<br>64:<br>65:   snprintf(vstr, len, "%02d.%02d.%02d.%02d", s1, s2, s3, s4);<br>66:   return 0;<br>67: }                                                                                                                  |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 49 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>77 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                           |                  |
|    | 代码片段:<br>75:   double v = 0;<br>76:   GET_TYPED_DATA(v, double, pVar->nType, &pVar->d);<br>77:   colDataSetVal(pDst, rowIndex, (char*)&v, isNull);<br>78: } else if (IS_SIGNED_NUMERIC_TYPE(pDst->info.type)) {<br>79:   int64_t v = 0; |                  |
|    | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 50 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftServer.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>15 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                   |                  |
|    | 代码片段:<br>13:<br>14: void destroyStore() {<br>15:   free(keys);<br>16:   free(values);<br>17: }                                                                                                                                          |                  |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'free'<br>函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'的定义点.<br>expanded from macro 'free'                                                                                                                                     |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 51 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/scalar/src/sclvector.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号：</b><br>365 |
|    | <b>步骤描述：</b><br>不使用返回值的函数'sclError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br><pre> 363:      taosMbsToUcs4(varDataVal(buf), inputLen, (TdUcs4 *)varDataVal(t), outputMaxLen - VARSTR_HEADER_SIZE, &amp;len); 364:  if (!ret) { 365:    sclError("failed to convert to NCHAR"); 366:    terrno = TSDB_CODE_SCALAR_CONVERT_ERROR; 367:  }</pre> |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>函数'sclError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 52 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/test/tSimpleHashTests.cpp                                                                                                                                                                                                                | <b>行号：</b><br>46  |
|    | <b>步骤描述：</b><br>不使用返回值的函数'tSimpleHashPut'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br><pre> 44:  for (int64_t i = 1; i &lt;= 100; ++i) { 45:    originKeySum += i; 46:    tSimpleHashPut(pHashObj, (const void *)&amp;i, keyLen, (const void *)&amp;i, dataLen); 47:    ASSERT_EQ(i, tSimpleHashGetSize(pHashObj)); 48:  }</pre>                       |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>函数'tSimpleHashPut'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 53 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbPager.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号：</b><br>780 |
|    | <b>步骤描述：</b><br>不使用返回值的函数'tdbError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>代码片段：</b><br><pre> 778:  code = tdbTbcMoveToFirst(pCur); 779:  if (code) { 780:    tdbError("tdb/remove-free-page: moveto first failed with ret: %d.", code); 781:    tdbTbcClose(pCur); 782:    return 0;</pre>                                                              |                   |
|    | <b>污染路径：</b><br>函数'tdbError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 54 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号：</b>        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|    | /source/dnode/vnode/src/tq/tqStreamTask.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 286        |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |
|    | 代码片段:<br>284:<br>285:           double el = (taosGetTimestampMs() - pTask->tsInfo.step2Start) / 1000.0;<br>286:    qDebug("s-task:%s scan-history from WAL stage(step 2) ended, elapsed time:%.2fs", id, el);<br>287:                                           /*int32_t     code     =<br>*/streamTaskPutTranstateIntoInputQ(pTask);<br>288:    /*int32_t code = */ streamSchedExec(pTask); |  |            |
|    | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |
| 55 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>行号:</b> |
|    | /source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 87         |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
|    | 代码片段:<br>85:   colDataSetVal(pDst, rowIndex, (char*)&v, isNull);<br>86:                }     else     if     (pDst->info.type     ==<br>TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP) {<br>87:                   colDataSetVal(pDst,   rowIndex,   (const<br>char*)&currentKey, isNull);<br>88:   } else { // varchar/nchar data<br>89:   colDataSetNULL(pDst, rowIndex);                                         |  |            |
|    | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |
| 56 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>行号:</b> |
|    | /source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIndexMgrDebug.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 43         |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|    | 代码片段:<br>41:   char *serialized = syncIndexMgr2Str(pObj);<br>42:   sTrace("syncIndexMgrLog2   len:%" PRIu64 "   %s   %s",<br>(uint64_t)strlen(serialized), s, serialized);<br>43:   taosMemoryFree(serialized);<br>44:   }<br>45:   }                                                                                                                                                         |  |            |
|    | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 57 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>109 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>107: return TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>108: }<br>109: taosThreadMutexInit(&(*pAllocator)->mutex, NULL);<br>110: return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>111: }                                                                                                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 58 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFS2.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>73  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>71: static int32_t destroy_fs(STFileSystem **fs) {<br>72: if (fs[0] == NULL) return 0;<br>73: taosThreadMutexDestroy(fs[0]->mutex);<br>74:<br>75: ASSERT(fs[0]->bgTaskNum == 0);                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 59 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>191 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>189:<br>190: if (0 != strlen(g_stConflInfo.topic)) {<br>191: sprintf(filename, "/tmp/tmqlog-%d-%s.txt", process_id,<br>getCurrentTimeString(tmpString));<br>192: } else {<br>193: sprintf(filename, "%s/../log/tmqlog-%d-%s.txt",<br>configDir, process_id, getCurrentTimeString(tmpString)); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 60 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b>        |



|    |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | /source/dnode/mgmt/mgmt_mnode/src/mmlnt.c                                                                                                                                                         | 119               |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tmsgReportStartup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 117:   return -1; 118: } 119: tmsgReportStartup("mnode-impl", "initialized"); 120: 121: if (mmStartWorker(pMgmt) != 0) { </pre>                                                    |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'tmsgReportStartup'的定义点.                                                                                                                                                               |                   |
| 61 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dataInserter.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>187 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 185: 186:     if (!pVals &amp;&amp; !(pVals = taosArrayInit(colNum, sizeof(SColVal)))) { 187:   taosArrayDestroy(tbData.aRowP); 188:   goto _end; 189: } </pre>                    |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                |                   |
| 62 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqUtil.c                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>297 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 295:   } 296:   } else if(reqOffset.type == 0){ // use the consumer specified offset 297:   uError("req offset type is 0"); 298:   return TSDB_CODE_TMQ_INVALID_MSG; 299: } </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                                                          |                   |
| 63 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUtil.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>968 |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                             |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>966:   _clear:<br>967:   taosArrayDestroy(pSkyline1);<br>968:   taosArrayDestroy(pSkyline2);<br>969:   }<br>970:                                                                                                           |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 64 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqRead.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>73  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>71:           if (pCreateReq->type == TSDB_CHILD_TABLE &&<br>pCreateReq->ctb.suid == tbSuid) {<br>72:           reqNew.nReqs++;<br>73:           taosArrayPush(reqNew.pArray, pCreateReq);<br>74:        }<br>75:        } |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 65 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>181 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>179:<br>180:   code = tsdbIterOpen(&config, &iter);<br>181:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>182:<br>183:   code = TARRAY2_APPEND(merger->dataIterArr, iter);                                                      |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 66 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/async/src/asyncEnv.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>56  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>54:                           gHbDataRefId       =    taosOpenRef(200,                                                                                                                                                     |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>137: static void shellParseArgsUseArgp(int argc, char *argv[])<br>{<br>138:   argp_program_version = shell.info.programVersion;<br>139:   argp_parse(&shellArgp, argc, argv, 0, 0, &shell.args);<br>140: }<br>141:                |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 70 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planPhysiCreator.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>302 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'planDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>300:         char         name[TSDB_TABLE_NAME_LEN +<br>TSDB_COL_NAME_LEN] = {0};<br>301:   strncpy(name, pKey, len);<br>302:   planDebug("\tslot name = %s", name);<br>303:   plt = taosHashIterate(pHash, plt);<br>304: }       |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'planDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 71 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstDfa.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>87  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>85:         if (taosHashGet(seen, &ns, sizeof(ns)) == NULL) {<br>86:                 taosHashPut(seen, &ns, sizeof(ns), &dumppy,<br>sizeof(dumppy));<br>87:         taosArrayPush(states, &ns);<br>88:         }<br>89:         } |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 72 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schTask.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>91  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 89: taosHashCleanup(pTask->execNodes);<br>90:<br>91: SCH_RET(code);<br>92: }<br>93:                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'SCH_RET'的定义点.                                                                                                                                                        |                   |
| 73 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/trans.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>189 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'transInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br>187:<br>188: int32_t rpcInit() {<br>189: transInit();<br>190: return 0;<br>191: }                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'transInit'的定义点.                                                                                                                                                      |                   |
| 74 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCommit2.c                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>298 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>296:<br>297: code = tsdbIterOpen(&config, &iter);<br>298: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>299:<br>300: code = TARRAY2_APPEND(committer->dataIterArray,<br>iter); |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                |                   |
| 75 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/eventwindowoperator.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>302 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>300: if (pRes->info.rows + pInfo->pRow->numOfRows<br>>= pRes->info.capacity) {<br>301: int32_t newSize = pRes->info.rows + pInfo-                                       |                   |

|    |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre>&gt;pRow-&gt;numOfRows; 302:     blockDataEnsureCapacity(pRes, newSize); 303: } 304:</pre>                                                                                  |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'blockDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                        |                   |
| 76 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_snode/src/smlnt.c                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>62  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>60: 61:  if (smStartWorker(pMgmt) != 0) { 62:    dError("failed to start snode worker since %s", terrstr()); 63:    smClose(pMgmt); 64:    return -1;</pre>        |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                         |                   |
| 77 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>125 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ctgDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>123:  *pCache = NULL; 124:  CTG_CACHE_NHIT_INC(CTG_CI_DB, 1); 125:  ctgDebug("db not in cache, dbFName:%s", dbFName); 126:  return TSDB_CODE_SUCCESS; 127: }</pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'ctgDebug'的定义点.                                                                                                                                                       |                   |
| 78 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/api_with_reqid_test.c                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>184 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br><pre>182:  prepare_data(taos); 183:  taos_query_a_with_reqid(taos, "select * from meters", select_callback, NULL, genReqid()); 184:  usleep(1000000); 185: }</pre>      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 186:                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                          |                   |
| 79 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncBatch.c                                                                                                              | <b>行号:</b><br>146 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                      |                   |
|    | 代码片段:<br>144:       s = syncUtilPrintBin2((char*)(pMsg->data), pMsg->dataLen);<br>145:   cJSON_AddStringToObject(pRoot, "data2", s);<br>146:   taosMemoryFree(s);<br>147: }<br>148: |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                    |                   |
| 80 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/passwdTest.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>207 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br>205:<br>206: taos_close(taos);<br>207: taos_cleanup();<br>208: }<br>209:                                                                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                      |                   |
| 81 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/explain.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>97  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'QRY_ERR_JRET'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br>95: if (NULL == rows) {<br>96:   qError("taosArrayInit SQueryExplainRowInfo failed");<br>97:   QRY_ERR_JRET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>98: }<br>99:                      |                   |
|    | 污染路径:                                                                                                                                                                               |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 函数'QRY_ERR_JRET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 82 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgRemote.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>107 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'CTG_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>105:<br>106: ctgFreeBatchs(pBatchs);<br>107: CTG_RET(code);<br>108: }<br>109:                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'CTG_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 83 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>262 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>260:<br>261: bool removed = false;<br>262: taosThreadMutexLock(&wheel->mutex);<br>263: // other thread may modify timer->wheel, check again.<br>264: if (timer->wheel < tListLen(wheels)) {                                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 84 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>474 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>472: taos_free_result(pRes);<br>473:<br>474: snprintf(sql, 128, "create database if not exists abc1<br>vgroups %d wal_retention_period 3600", g_conf.srcVgroups);<br>475: pRes = taos_query(pConn, sql);<br>476: if (taos_errno(pRes) != 0) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 85 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>80  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tscError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|    | 代码片段:<br>78:<br>79: if ((code = taosCheckVersionCompatibleFromStr(version, connectRsp.sVer, 3)) != 0) {<br>80:     tscError("version not compatible. client version: %s, server version: %s", version, connectRsp.sVer);<br>81:     setErrno(pRequest, code);<br>82:     tsem_post(&pRequest->body.rspSem); |             |
|    | 污染路径:<br>函数'tscError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 86 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                                                                                                                                                                                                      | 行号:<br>1011 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosLocalTime'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|    | 代码片段:<br>1009: time_t tx1 = taosGetTimestampSec();<br>1010: struct tm tm1;<br>1011: taosLocalTime(&tx1, &tm1, NULL);<br>1012:<br>1013: /*                                                                                                                                                                   |             |
|    | 污染路径:<br>函数'taosLocalTime'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 87 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/operator.c                                                                                                                                                                                                                                                             | 行号:<br>367  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|    | 代码片段:<br>365:     pTaskInfo->code = code;<br>366:     tableListDestroy(pTableListInfo);<br>367:     qError("failed to createScanTableListInfo, code: %s", tstrerror(code));<br>368:     return NULL;<br>369: }                                                                                              |             |
|    | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 88 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndProfile.c                                                                                                                                                                                                                                                        | 行号:<br>171  |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 不使用返回值的函数'mTrace'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>169: taosWUnLockLatch(&pConn->queryLock);<br>170:<br>171: mTrace("conn:%u, is destroyed, data:%p", pConn->id, pConn);<br>172: }<br>173:                                                                                                                               |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'mTrace'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 89 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>224 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>222: printf("insert total %d records, used %u seconds, avg: %u useconds per record\n", totalRows, (endtime-starttime)/1000000UL, (endtime-starttime)/totalRows);<br>223:<br>224: taosMemoryFree(v->ts);<br>225: taosMemoryFree(v->br);<br>226: taosMemoryFree(v->nr); |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 90 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIO.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>254 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sTrace'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>252: while (1) {<br>253:     int numOfMsgs = taosReadAllQitemsFromQset(io->pQset, qall, &qinfo);<br>254:     sTrace("syncIOConsumerFunc %d msgs are received", numOfMsgs);<br>255:     if (numOfMsgs <= 0) {<br>256:         break;                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'sTrace'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 91 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b>        |

|    |                                                                                                                                                                                  |  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|    | /source/dnode/mgmt/node_util/src/dmFile.c                                                                                                                                        |  | 50                |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                           |  |                   |
|    | 代码片段:<br>48: if (pFile == NULL) {<br>49:   terrno = TAOS_SYSTEM_ERROR(errno);<br>50:   dError("failed to open file:%s since %s", file, terrstr());<br>51:   goto _OVER;<br>52: } |  |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                         |  |                   |
| 92 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/join_into_vgroup/node_follower10000.c                                                                                                      |  | <b>行号:</b><br>108 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                            |  |                   |
|    | 代码片段:<br>106: // for test: submit value every second<br>107: while (1) {<br>108:   sleep(1);<br>109:   submitValue();<br>110: }                                                  |  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                       |  |                   |
| 93 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/simulate_vnode.c                                                                                                                           |  | <b>行号:</b><br>177 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosSeedRand'应使用'void'说明.                                                                                                                                     |  |                   |
|    | 代码片段:<br>175:<br>176: int main(int argc, char **argv) {<br>177:   taosSeedRand(time(NULL));<br>178:<br>179:   exe_name = argv[0];                                                |  |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosSeedRand'的定义点.                                                                                                                                                   |  |                   |
| 94 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/theap.c                                                                                                                                       |  | <b>行号:</b><br>287 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPop'应使用'void'说明.                                                                                                                                     |  |                   |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                            |  |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 285:<br>286:       taosArraySet(pq->container, i, taosArrayGet(pq->container, pqContainerSize(pq) - 1));<br>287: taosArrayPop(pq->container);<br>288: pqUpdate(pq, i);<br>289: }                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'taosArrayPop'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 95 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>363 |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'doAddToBucket'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>361:           //           printf("move key:%d to 0x%x bucket, remain items:%d\n", *(int32_t*)k, v1, pBucket->size - 1);<br>362:           SLHashBucket* pNewBucket = pHashObj->pBucket[newBucketId];<br>363:           doAddToBucket(pHashObj, pNewBucket, newBucketId, (void*)GET_LHASH_NODE_KEY(pNode), pNode->keyLen,<br>364:                       GET_LHASH_NODE_KEY(pNode), pNode->dataLen);<br>365:           doRemoveFromBucket(p, pNode, pBucket); |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'doAddToBucket'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 96 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/tsim/src/simSystem.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>96  |
|    | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'simInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>94:<br>95:   if (simScriptPos == -1 && simExecSuccess) {<br>96:       simInfo("-----");<br>97:       simInfo("Simulation Test Done, " SUCCESS_PREFIX "%d" SUCCESS_POSTFIX " Passed:\n", simScriptSucceed);<br>98:       return NULL;                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>函数'simInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 97 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/dnode/mnode/sdb/src/sdb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>109: taosThreadMutexDestroy(&pSdb->filelock);<br>110: taosMemoryFree(pSdb);<br>111: mInfo("sdb is cleaned up");<br>112: }<br>113:                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 98  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>513 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qWarn'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>511: // when encounter the<br>TSDB_CODE_PAR_TABLE_NOT_EXIST error, we proceed.<br>512: if (terrno == TSDB_CODE_PAR_TABLE_NOT_EXIST) {<br>513: qWarn("failed to get table meta, table may have<br>been dropped, uid:0x%" PRIx64 ", code:%s, %s",<br>514: pBlock->info.id.uid, tstrerror(terrno), idStr);<br>515: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qWarn'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 99  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parser.c                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>275 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCleanupKeywordsTable'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>273: }<br>274:<br>275: void qCleanupKeywordsTable()<br>{ taosCleanupKeywordsTable(); }<br>276:<br>277: int32_t qStmtBindParams(SQuery* pQuery,<br>TAOS_MULTI_BIND* pParams, int32_t colIdx) {                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCleanupKeywordsTable'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 100 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /tests/script/api/dbTableRoute.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45                |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 43:   taos_free_result(pSql); 44:   taos_close(taos); 45:   taos_cleanup(); 46:   exit(EXIT_FAILURE); 47: }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 101 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schRemote.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>40  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_TASK_ELOG'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 38:   } 39:   if (taskStatus != JOB_TASK_STATUS_FETCH) { 40:       SCH_TASK_ELOG("rsp msg conflicted with task status, status:%s, rspType:%s", jobTaskStatusStr(taskStatus), 41:                   TMSG_INFO(msgType)); 42:       SCH_ERR_RET(TSDB_CODE_QW_MSG_ERROR);</pre>                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'SCH_TASK_ELOG'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 102 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSetRW.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>111 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 109:   if (writer-&gt;blockData[cidx].nRow &lt; writer-&gt;config- &gt;minRow) { 110:       code = tsdbSttFileWriteBlockData(writer-&gt;sttWriter, &amp;writer-&gt;blockData[cidx]); 111:       TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 112:   } else { 113:       code = tsdbDataFileWriteBlockData(writer- &gt;dataWriter, &amp;writer-&gt;blockData[cidx]);</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 103 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /tools/shell/src/shellNettest.c                                                                                                                                                                                     | 128               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosVersionStrToInt'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>126: rpcInit.idleTime = tsShellActivityTimer * 1000;<br>127:<br>128: taosVersionStrToInt(version, &(rpcInit.compatibilityVer));<br>129:<br>130: void *serverRpc = rpcOpen(&rpcInit);                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosVersionStrToInt'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 104 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/trans.c                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>193 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'transCleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>191: }<br>192: void rpcCleanup(void) {<br>193: transCleanup();<br>194: transHttpEnvDestroy();<br>195:                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'transCleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                      |                   |
| 105 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/test/walMetaTest.cpp                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>407 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>405: ASSERT_EQ(pRead->curVersion, ver + 1);<br>406: char newStr[100];<br>407: sprintf(newStr, "%s-%d", ranStr, ver);<br>408: int len = strlen(newStr);<br>409: ASSERT_EQ(pRead->pHead->head.bodyLen, len); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 106 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientStmt.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>127 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STMT_ERR_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 125: pRes->userFields = taosMemoryMalloc(size);<br>126: if (NULL == pRes->fields    NULL == pRes->userFields)<br>{<br>127: STMT_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>128: }<br>129: memcpy(pRes->fields, pStmt->exec.pRequest->body.resInfo.fields, size); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STMT_ERR_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 107 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsched.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>135 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>133:<br>134: char name[16] = {0};<br>135: snprintf(name, tListLen(name), "%s-taskQ", pSched->label);<br>136: setThreadName(name);<br>137:                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 108 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/test/walMetaTest.cpp                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>335 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>333: for (i = 0; i < 100; i++) {<br>334: char newStr[100];<br>335: sprintf(newStr, "%s-%d", ranStr, i);<br>336: int len = strlen(newStr);<br>337: code = walWrite(pWal, i, 0, newStr, len);                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 109 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgDbg.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>234 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>232: if (0 == strcasecmp(option, "lock")) {                                                                                                                                                                                                       |                   |



|     |                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 233: gCTGDebug.lockEnable = enable;<br>234: qDebug("catalog lock debug set to %d", enable);<br>235: return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>236: }                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                  |                   |
| 110 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndQnode.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>243 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>241:<br>242: if (mndTransAppendUndoAction(pTrans, &action) != 0) {<br>243: taosMemoryFree(pReq);<br>244: return -1;<br>245: }                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                          |                   |
| 111 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/mockCatalogService.cpp                                                                                                         | <b>行号:</b><br>120 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameGetDbName'应使用'void'说明.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>118:<br>119: char db[TSDB_DB_NAME_LEN] = {0};<br>120: tNameGetDbName(pTableName, db);<br>121:<br>122: const char* tname =<br>tNameGetTableName(pTableName);      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tNameGetDbName'的定义点.                                                                                                                                          |                   |
| 112 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCacheRead.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>56  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>54: p->hasResult = true;<br>55: varDataSetLen(pRes[i], pCollInfoData->info.bytes -<br>VARSTR_HEADER_SIZE);<br>56: colDataSetVal(pCollInfoData, numOfRows, (const |                   |
|     |                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | char*)pRes[i], false);<br>57:   }<br>58:                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 113 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>370 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosGetTimeOfDay'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>368: static int64_t taosGetTimestampMs() {<br>369:   struct timeval systemTime;<br>370:   taosGetTimeOfDay(&systemTime);<br>371:   return (int64_t)systemTime.tv_sec * 1000LL +<br>(int64_t)systemTime.tv_usec/1000;<br>372: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosGetTimeOfDay'的定义点.                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 114 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgDbg.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>240 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>238: if (0 == strcasecmp(option, "cache")) {<br>239:   gCTGDebug.cacheEnable = enable;<br>240:   qDebug("catalog cache debug set to %d", enable);<br>241:   return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>242: }                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 115 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>137 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>135: taosHashCleanup(execNodeList.pTaskMap);<br>136: taosThreadMutexDestroy(&execNodeList.lock);<br>137: mDebug("mnd stream cleanup");<br>138: }<br>139:                                                                       |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'mDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 116 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDnode.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>364  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br>362: dnodeEp.isMnode = 1;<br>363: }<br>364: taosArrayPush(pDnodeEps, &dnodeEp);<br>365: }<br>366: }                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 117 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>1059 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'prepareColData'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1057: for (int b = 0; b < bindNum; b++) {<br>1058: for (int c = 0; c < gCurCase->bindColNum; ++c) {<br>1059: prepareColData(BP_BIND_COL, data, b*gCurCase->bindColNum+c, b*gCurCase->bindRowNum, c);<br>1060: }<br>1061: } |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'prepareColData'的定义点.                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 118 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeOpen.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>300  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'vInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>298:<br>299: void vnodeDestroy(int32_t vgId, const char *path, STfs *pTfs) {<br>300: vInfo("path:%s is removed while destroy vnode", path);<br>301: tfsRmdir(pTfs, path);<br>302:                                          |                    |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'vInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 119 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmt_function.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>28  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_print_row'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 26:   while ((row = taos_fetch_row(res))) { 27:       char temp[256] = {0}; 28:       taos_print_row(temp, row, fields, num_fields); 29:       printf("get result: %s\n", temp); 30:   } </pre>                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_print_row'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 120 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/jsonUT.cc                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>41  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMkDir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 39:   strcpy(tsLogDir, logDir.c_str()); 40:   taosRemoveDir(tsLogDir); 41:   taosMkDir(tsLogDir); 42: 43:       if   (taosInitLog(defaultLogFileNamePrefix, maxLogFileNum) &lt; 0) { </pre>                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMkDir'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 121 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>239 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tTrace'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 237:                               tError("http-report  recv  error:%s", uv_err_name(nread)); 238:   } else { 239:       tTrace("http-report succ to recv %d bytes", (int32_t)nread); 240:   } 241:   if (!uv_is_closing((uv_handle_t*)&amp;cli-&gt;tcp)) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tTrace'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |





|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 614:    }                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 128 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>98  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataAppendCollInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>96:<br>97:                  SColumnInfoData      infoData1      =<br>createColumnInfoData(TSDB_DATA_TYPE_BINARY, 40, 2);<br>98:  blockDataAppendCollInfo(b, &infoData1);<br>99:  blockDataEnsureCapacity(b, 40);<br>100: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataAppendCollInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                         |                   |
| 129 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>387 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'regcomp'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>385:<br>386:  regcomp(&logRegPattern, logPattern, REG_EXTENDED);<br>387:  regcomp(&idxRegPattern, idxPattern, REG_EXTENDED);<br>388:<br>389:  TdDirPtr pDir = taosOpenDir(pWal->path);                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 130 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamState.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>168 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosFStatFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>166:  if (pCfgFile != NULL) {<br>167:     int64_t size = 0;<br>168:     taosFStatFile(pCfgFile, &size, NULL);<br>169:     if (size > 0) {<br>170:        taosReadFile(pCfgFile, cfg, size);                              |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'taosFStatFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 131 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>981 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>979:<br>980:    if (count->valueint <= 0    count->valueint > 1000) {<br>// limit count to 1000<br>981:    snprintf(errMsg, msgLen, "%s", msg4);<br>982:    cJSON_Delete(binDesc);<br>983:    return false;         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 132 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/tSimpleHashTests.cpp                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>123 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSimpleHashRemove'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>121:  ASSERT_EQ(originDataSum, dataSum);<br>122:<br>123:        tSimpleHashRemove(pHashObj, (const void<br>*)&combineKey, keyLen);<br>124:<br>125:  while ((data = tSimpleHashIterate(pHashObj, data,<br>&iter))) { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSimpleHashRemove'的定义点.                                                                                                                                                                                          |                   |
| 133 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>588 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>586:<br>587:  taosHashCleanup(execTasks);<br>588:  taosArrayDestroy(qnodeList);<br>589:<br>590:  schtFreeQueryDag(&dag);                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                           |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 134 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stopquery.c                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>234 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>232:    sqExecSQL(taos, sql);<br>233:<br>234:    sprintf(sql, "select * from %s", tbName);<br>235:    TAOS_RES* pRes = taos_query(taos, sql);<br>236:    code = taos_errno(pRes);                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 135 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSleep.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>38  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>36:   Sleep(ms);<br>37: #else<br>38:   usleep(ms * 1000);<br>39: #endif<br>40: }                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 136 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tfs/test/tfsTest.cpp                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>240 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosWriteFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>238:           TdFilePtr   pFile   =   taosOpenFile(f1.aname,<br>TD_FILE_CREATE   TD_FILE_WRITE   TD_FILE_TRUNC);<br>239:   ASSERT_NE(pFile, nullptr);<br>240:   taosWriteFile(pFile, "12345678", 5);<br>241:   taosCloseFile(&pFile);<br>242: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosWriteFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 137 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>275 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'tBrinBlockClear'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 273:          plter-&gt;pCurrentBlk  =  taosArrayGet(plter-&gt;pBrinBlockList, plter-&gt;blockIndex); 274: 275:  tBrinBlockClear(&amp;plter-&gt;block); 276:      int32_t code = tsdbDataFileReadBrinBlock(plter-&gt;pReader, plter-&gt;pCurrentBlk, &amp;plter-&gt;block); 277:  if (code != TSDB_CODE_SUCCESS) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tBrinBlockClear'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 138 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>224 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosStatFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 222:  } else if (0 == strcmp(strchr(fileName, '.'), ".log")) { // only calc .log file size, and not include .idx file 223:      int64_t file_size = 0; 224:      taosStatFile(subdir, &amp;file_size, NULL, NULL); 225:      totalSize += file_size; 226:  } </pre>                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosStatFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 139 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>788 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'indexInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 786:  return true; 787:  } 788:  indexInfo("fst write key must be ordered"); 789:  return false; 790: } </pre>                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'indexInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 140 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSignal.c                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>78  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'prctl'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>76: void taosKillChildOnParentStopped() {<br>77: #ifndef _TD_DARWIN_64<br>78: prctl(PR_SET_PDEATHSIG, SIGKILL);<br>79: #endif<br>80: }                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 141 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>519 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'atomic_add_fetch_32'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>517:                           pMsgSendInfo->msgType                =<br>TDMT_VND_TMQ_COMMIT_OFFSET;<br>518:<br>519:    atomic_add_fetch_32(&pParamSet->waitingRspNum,<br>1);<br>520:    atomic_add_fetch_32(&pParamSet->totalRspNum, 1);<br>521: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'atomic_add_fetch_32'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 142 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>55  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'wlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>53:    }<br>54:<br>55:        wlInfo("wal module is initialized, rsetId:%d",<br>tsWal.refSetId);<br>56:    atomic_store_8(&tsWal.inited, 1);<br>57:    }                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'wlInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 143 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/eventwindowoperator.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>193 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataUpdateTsWindow'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 191: pRes->info.scanFlag = pBlock->info.scanFlag;<br>192:     setInputDataBlock(pSup, pBlock, order, MAIN_SCAN,<br>true);<br>193:     blockDataUpdateTsWindow(pBlock, pInfo->tsSlotId);<br>194:<br>195:     // there is an scalar expression that needs to be<br>calculated right before apply the group aggregation. |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataUpdateTsWindow'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 144 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>454 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameGetFullDbName'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>452: tNameFromString(&name, pStb->name, T_NAME_ACCT<br>  T_NAME_DB   T_NAME_TABLE);<br>453: char dbFName[TSDB_DB_FNAME_LEN] = {0};<br>454: tNameGetFullDbName(&name, dbFName);<br>455:<br>456: req.name = (char *)tNameGetTableName(&name);                                                                  |                   |
| 145 | 污染路径:<br>函数'tNameGetFullDbName'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>303 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 146 | 代码片段:<br>301: qDebug("all source fetch time: %" PRIu64 "us num:%"<br>PRIu64 " %s", fetchUs, fetchNum, pSortHandle->idStr);<br>302:<br>303: taosArrayDestroy(pSortHandle->pOrderedSource);<br>304: taosMemoryFreeClear(pSortHandle);<br>305: }                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 146 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>103 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadAttrSetDetachState'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 101: TdThreadAttr thattr;<br>102: taosThreadAttrInit(&thattr);<br>103:               taosThreadAttrSetDetachState(&thattr,<br>PTHREAD_CREATE_JOINABLE);<br>104:<br>105: TdThread thread1, thread2, thread3;                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadAttrSetDetachState'的定义点.                                                                                                                                                                                      |                   |
| 147 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>141 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'nodesError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>139:           g_allocatorReqRefPool = taosOpenRef(1024,<br>destroyNodeAllocator);<br>140: if (g_allocatorReqRefPool < 0) {<br>141:   nodesError("init nodes failed");<br>142:   return TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>143: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'nodesError'的定义点.                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 148 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schJob.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>137 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_ERR_JRET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>135:       break;<br>136:   case JOB_TASK_STATUS_DROP:<br>137:       SCH_ERR_JRET(TSDB_CODE_QRY_JOB_FREED);<br>138:       break;<br>139:                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'SCH_ERR_JRET'的定义点.                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 149 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/tSimpleHashTests.cpp                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>133 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSimpleHashRemove'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>131:   combineKey.suid = i;<br>132:   combineKey.uid = i + 1;                                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 133:           tSimpleHashRemove(pHashObj, (const void<br>*)&combineKey, keyLen);<br>134:    ASSERT_EQ(99 - i, tSimpleHashGetSize(pHashObj));<br>135:    }                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSimpleHashRemove'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 150 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>248 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'getNextTimeWindow'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>246:    do {<br>247:                if (!inCalSlidingWindow(pInterval, &win,<br>calStTsCols[i], calEnTsCols[i], pBlock->info.type)) {<br>248:                        getNextTimeWindow(pInterval, &win,<br>TSDB_ORDER_ASC);<br>249:                continue;<br>250:        } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'getNextTimeWindow'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 151 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncRaftEntryDebug.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>65  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>63:        printf("syncEntryPrint       len:%zu       %s   \n",<br>strlen(serialized), serialized);<br>64:        fflush(NULL);<br>65:        taosMemoryFree(serialized);<br>66:    }<br>67:                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 152 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndShow.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>173 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>171:    SShowObj *pShow = taosCacheAcquireByKey(pMgmt->cache, &showId, sizeof(showId));                                                                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 172:  if (pShow == NULL) { 173:      mError("show:0x%" PRIx64 " , already destroyed", showId); 174:  return NULL; 175:  }</pre>                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 153 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/testscript/api/insertSameTs.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>86   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 84:  for (i = 0; i &lt; 10; ++i) { 85:      int32_t v = n * 10 + i; 86:      sprintf(qstr, "insert into m1 values (%" PRIu64 " , %d, %d, %d, %d, %f, %lf, '%s')", (uint64_t)1546300800000, v, v, v, v*10000000, v*1.0, v*2.0, "hello"); 87:      printf("qstr: %s\n", qstr); 88:</pre>                                                |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 154 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdformat.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>1229 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tGetTagVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1227:  } 1228:      printf("%s:%d loop[%d-%d] offset=%d\n", __func__, __LINE__, (int32_t)pTag-&gt;nTag, (int32_t)n, (int32_t)offset); 1229:  tGetTagVal(p + offset, &amp;tagVal, isjson); 1230:  if (IS_VAR_DATA_TYPE(tagVal.type)) { 1231:      debugPrintTagVal(tagVal.type, tagVal.pData, tagVal.nData, __func__, __LINE__);</pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tGetTagVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 155 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>79   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 77: if (code) { 78:   taosThreadRwlockUnlock(&amp;merger-&gt;tsdb-&gt;rwLock); 79:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 80: } 81: taosThreadRwlockUnlock(&amp;merger-&gt;tsdb-&gt;rwLock); </pre>                                                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 156 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexComm.c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>391 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'idxInt2str'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 389: case TSDB_DATA_TYPE_UTINYINT: 390:   *dst = taosMemoryCalloc(1, bufSize + 1); 391:   idxInt2str(*(uint8_t*)src, *dst, 1); 392:   tlen = strlen(*dst); 393:   break; </pre>                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'idxInt2str'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 157 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>341 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 339: static int32_t collectUseDatabaseImpl(const char* pFullDbName, SHashObj* pDbs) { 340:   SFullDatabaseName name = {0}; 341:   snprintf(name.fullDbName, sizeof(name.fullDbName), "%s", pFullDbName); 342:   return taosHashPut(pDbs, pFullDbName, strlen(pFullDbName), &amp;name, sizeof(SFullDatabaseName)); 343: } </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 158 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/test/osTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>114 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadAttrDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 112: TdThread thread1, thread2; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 113:               taosThreadCreate(&(thread1),       &thattr,<br>fileOperateOnBusyThread, (void *)fname);<br>114:   taosThreadAttrDestroy(&thattr);<br>115:<br>116:   taosThreadJoin(thread1, NULL);                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadAttrDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 159 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>129 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSkipListUnlock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>127:   pNode = tSkipListPutImpl(pSkipList, pData, backward,<br>false, hasDup);<br>128:<br>129:   tSkipListUnlock(pSkipList);<br>130:<br>131:   return pNode;                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSkipListUnlock'的定义点.                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 160 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageRecycleTest.cpp                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>381 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>379:   for (int iData = 1; iData <= nData; iData++) {<br>380:       sprintf(key, "key0");<br>381:       sprintf(val, "value%d", iData);<br>382:<br>383:       // ret = tdbTbInsert(pDb, key, strlen(key), val,<br>strlen(val), &txn); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 161 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgDbg.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>273 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>271:   }<br>272:                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 273: qError("invalid debug option:%s", option);<br>274:<br>275: return TSDB_CODE_CTG_INTERNAL_ERROR;                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                  |                   |
| 162 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>318 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>316:                               ASSERT(desc.subPlanNum ==<br>taosArrayGetSize(desc.subDesc));<br>317:<br>318:       taosArrayPush(pReq->query->queryDesc, &desc);<br>319:     }<br>320:     } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                           |                   |
| 163 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>684 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>682: if(para > 0){<br>683:   if(strlen(detail) > 0) strcat(detail, ", ");<br>684:   sprintf(tmp, format, para);<br>685:   strcat(detail, tmp);<br>686: }                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                |                   |
| 164 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSignal.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>69  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sigaction'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>67: act.sa_handler = sigfp;<br>68: #endif<br>69: sigaction(signum, &act, NULL);<br>70: }<br>71:                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 165 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSync.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>302 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>300: mndSetRestored(pMnode, true);<br>301: } else {<br>302: mInfo("vgld:1, sync restore finished, repeat call");<br>303: }<br>304: } else {                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 166 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamMeta.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>63  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>61: void streamMetaInit()<br>{<br>taosThreadOnce(&streamMetaModuleInit,<br>streamMetaEnvInit); }<br>62: void streamMetaCleanup() {<br>63: taosCloseRef(streamBackendId);<br>64: taosCloseRef(streamBackendCfWrapperId);<br>65: taosCloseRef(streamMetaId); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseRef'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 167 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_qnode/src/qmlnt.c                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>58  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tmsgReportStartup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>56: return -1;<br>57: }<br>58: tmsgReportStartup("qnode-impl", "initialized");<br>59:<br>60: if (udfcOpen() != 0) {                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'tmsgReportStartup'的定义点.                                                                                                                                                                      |                   |
| 168 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/sqlite/sqliteTest.c                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>42  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sqlite3_free'应使用'void'说明.                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>40: fprintf(stderr, "SQL error: %s\n", err_msg);<br>41:<br>42: sqlite3_free(err_msg);<br>43: sqlite3_close(db);<br>44:                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sqlite3_free'的定义点.                                                                                                                                                                  |                   |
| 169 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>167 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameGetDbName'应使用'void'说明.                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>165: tNameFromString(&sn, db, T_NAME_ACCT  <br>T_NAME_DB);<br>166:<br>167: tNameGetDbName(&sn, varDataVal(dbname));<br>168: varDataSetLen(dbname, strlen(varDataVal(dbname)));<br>169: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tNameGetDbName'的定义点.                                                                                                                                                                |                   |
| 170 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/ttime.h                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>67  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosLocalTime'应使用'void'说明.                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>65: time_t t = taosTime(NULL);<br>66: struct tm tm;<br>67: taosLocalTime(&t, &tm, NULL);<br>68: tm.tm_hour = 0;<br>69: tm.tm_min = 0;                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosLocalTime'的定义点.                                                                                                                                                                 |                   |
| 171 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTime.c                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>524 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                |     |
|     | 代码片段:<br>522: res = localtime_r(timep, result);<br>523: if (res == NULL && buf != NULL) {<br>524:     sprintf(buf, "NaN");<br>525: }<br>526: #endif                                                                                    |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 172 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|     | /source/dnode/mgmt/mgmt_mnode/src/mmWorker.c                                                                                                                                                                                           | 227 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                 |     |
|     | 代码片段:<br>225: };<br>226: if (tSingleWorkerInit(&pMgmt->writeWorker, &wCfg) != 0) {<br>227:     dError("failed to start mnode-write worker since %s",<br>terrstr());<br>228:     return -1;<br>229: }                                   |     |
| 173 | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                                               |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|     | /source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                            | 457 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameFromString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |     |
| 174 | 代码片段:<br>455: SName sn = {0};<br>456:     char     dbname[TSDB_DB_FNAME_LEN +<br>VARSTR_HEADER_SIZE] = {0};<br>457:     tNameFromString(&sn, db, T_NAME_ACCT  <br>T_NAME_DB);<br>458:<br>459: tNameGetDbName(&sn, varDataVal(dbname)); |     |
|     | 污染路径:<br>函数'tNameFromString'的定义点.                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|     | /tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                         | 303 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>301:    sprintf(buf + pos, "%.09d", ms);<br>302:  } else if (precision == TSDB_TIME_PRECISION_MICRO) {<br>303:    sprintf(buf + pos, "%.06d", ms);<br>304:  } else {<br>305:    sprintf(buf + pos, "%.03d", ms);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 175 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/querymsg.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>61  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>59:       SVgroupInfo *pVgInfo = taosArrayGet(usedbRsp->pVgroupInfos, i);<br>60:       pOut->dbVgroup->numOfTable += pVgInfo->numOfTable;<br>61:    qDebug("the %dth vgroup, id %d, epNum %d, current %s port %d", i, pVgInfo->vgId, pVgInfo->epSet.numOfEps, pVgInfo->epSet.eps[pVgInfo->epSet.inUse].fqdn, pVgInfo->epSet.eps[pVgInfo->epSet.inUse].port);<br>62:       pVgInfo->epSet.eps[pVgInfo->epSet.inUse].fqdn, pVgInfo->epSet.eps[pVgInfo->epSet.inUse].port);<br>63:       if (0 != taosHashPut(pOut->dbVgroup->vgHash, &pVgInfo->vgId, sizeof(int32_t), pVgInfo, sizeof(SVgroupInfo))) { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 176 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamExec.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMsleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>111:                   if    (pTask->inputInfo.status    == TASK_INPUT_STATUS_BLOCKED) {<br>112:       qWarn("s-task:%s downstream task inputQ blocked, idle for 1sec and retry exec task", pTask->id.idStr);<br>113:       taosMsleep(1000);<br>114:       continue;<br>115:    }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taosMsleep'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 177 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndQnode.c                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>445 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>443:           SArray   *qnodeList   =   taosArrayInit(5,<br>sizeof(SQueryNodeLoad));<br>444:  if (NULL == qnodeList) {<br>445:    mError("failed to alloc epSet while process qnode list<br>req");<br>446:    terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>447:    return terrno; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 178 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>67  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>65:  if ((ctx->aBlockIdx = taosArrayInit(0, sizeof(SBlockIdx)))<br>== NULL) {<br>66:    code = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>67:    TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>68:  }<br>69:                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 179 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>312 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdListPopNode'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>310:<br>311:  terrno = 0;<br>312:  tdListPopNode(pBuf->lruList, pn);<br>313:<br>314:  SPageInfo* d = *(SPageInfo**)pn->data;                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'tdListPopNode'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 180 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSttFileRW.c                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>76  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>74: if (reader[0]) {<br>75:   for (int32_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(reader[0]->bufArr); ++i) {<br>76:     tFree(reader[0]->bufArr[i]);<br>77:   }<br>78:   tsdbCloseFile(&reader[0]->fd);                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 181 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>266 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>264:      bool res = doDeleteWindow(pOperator, win.skey, winGpld);<br>265:      if (pUpWins && res) {<br>266:        taosArrayPush(pUpWins, &winRes);<br>267:      }<br>268:      if (pUpdatedMap) {                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 182 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>905 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>903:      pOperator->fpSet = createOperatorFpSet(optrDummyOpenFn, doHashJoin, NULL, destroyHashJoinOperator, optrDefaultBufFn, NULL, optrDefaultGetNextExtFn, NULL);<br>904:<br>905:      qError("create hash join operator done");<br>906:<br>907:      return pOperator; |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 183 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/cluster/node10001_restart.c                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>108 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 106:  // for test: submit a value every second 107:  while (1) { 108:    sleep(1); 109:    submitValue(); 110:  } </pre>                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 184 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>90  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'QW_SCH_ELOG'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 88:    QW_UNLOCK(QW_WRITE, &amp;mgmt-&gt;schLock); 89: 90:    QW_SCH_ELOG("taosHashPut new sch to scheduleHash failed, errno:%d", errno); 91:    taosHashCleanup(newSch.tasksHash); 92:    QW_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY); </pre>                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'QW_SCH_ELOG'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 185 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tworker.c                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>56  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadJoin'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 54:  if (taosCheckPthreadValid(worker-&gt;thread)) { 55:    ulInfo("worker:%s:%d is stopping", pool-&gt;name, worker-&gt;id); 56:    taosThreadJoin(worker-&gt;thread, NULL); 57:    taosThreadClear(&amp;worker-&gt;thread); 58:    ulInfo("worker:%s:%d is stopped", pool-&gt;name, worker- &gt;id); </pre> |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 函数'taosThreadJoin'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 186 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTelem.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>76   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tjsonAddDoubleToObject'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 74:      tjsonAddDoubleToObject(pJson,  "numOfMnode", mstat.numOfMnode); 75:      tjsonAddDoubleToObject(pJson,  "numOfVgroup", mstat.numOfVgroup); 76:      tjsonAddDoubleToObject(pJson,  "numOfDatabase", mstat.numOfDatabase); 77:      tjsonAddDoubleToObject(pJson,  "numOfSuperTable", mstat.numOfSuperTable); 78:      tjsonAddDoubleToObject(pJson,  "numOfChildTable", mstat.numOfChildTable); </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tjsonAddDoubleToObject'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 187 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>170  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbSttLvlClear'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 168:  item1 = cJSON_GetObjectItem(json, "files"); 169:  if (!cJSON_IsArray(item1)) { 170:      tsdbSttLvlClear(lvl); 171:      return TSDB_CODE_FILE_CORRUPTED; 172:  } </pre>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tsdbSttLvlClear'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 188 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>1019 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1017:  * Europe/London  (BST, +0100) 1018:  */ 1019:  snprintf(outTimezoneStr, TD_TIMEZONE_LEN, "%s (%s, %+03ld00)", tz, tm1.tm_isdst ? tzname[daylight] : tzname[0], 1020:      -timezone / 3600); 1021:  #endif </pre>                                                                                                                                                                                        |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 189 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>278 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>276:     char tmpBuf[56] = {0};<br>277:     tstrncpy(tmpBuf, argv[++i], sizeof(tmpBuf));<br>278:     sprintf(g_stConflInfo.topic, "`%s`", tmpBuf);<br>279:     } else if (strcmp(argv[i], "-x") == 0) {<br>280:         g_stConflInfo.numOfThread = atol(argv[++i]);                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 190 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>415 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>413:<br>414:     int32_t code = buildTableScanOperatorParam(ppRes,<br>pUidList, QUERY_NODE_PHYSICAL_PLAN_TABLE_SCAN, true);<br>415:     taosArrayDestroy(pUidList);<br>416:     if (code) {<br>417:         return code;                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 191 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>858 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>856:     if (p == NULL) {<br>857:         terrno = TSDB_CODE_NOT_FOUND;<br>858:         qError("Load tuple data failed since %s, groupId:%"<br>PRIu64 " , ts:%" PRIu64, terrstr(),<br>859:             pTuplePos->streamTupleKey.groupId, pTuplePos-><br>streamTupleKey.ts);<br>860:         return terrno; |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                     |                   |
| 192 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>858 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>856: taosMemoryFree(job);<br>857:<br>858: qDebug("QID:0x%" PRIx64 " , ctg job 0x%" PRIx64 " freed", qid, rid);<br>859: }<br>860:                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                     |                   |
| 193 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaTable.c                                                                                                   | <b>行号:</b><br>545 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbFree'应使用'void'说明.                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>543: if (oStbEntry.pBuf) taosMemoryFree(oStbEntry.pBuf);<br>544: tDecoderClear(&dc);<br>545: tdbFree(pData);<br>546:<br>547: tdbTbcClose(pCtblDxc); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbFree'的定义点.                                                                                                                                    |                   |
| 194 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tfs/test/tfsTest.cpp                                                                                                          | <b>行号:</b><br>241 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseFile'应使用'void'说明.                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>239: ASSERT_NE(pFile, nullptr);<br>240: taosWriteFile(pFile, "12345678", 5);<br>241: taosCloseFile(&pFile);<br>242:<br>243: char base[128] = {0};   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseFile'的定义点.                                                                                                                              |                   |
| 195 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                               | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataalter.c                                                                                                                                                                                                                                                          | 177               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 175: void tsdbCloseDataalter2(STsdbDataalter2* plter) { 176:   if (plter-&gt;type == TSDB_MEM_TABLE_DATA_ITER) { 177:     ASSERT(0); 178:   } else if (plter-&gt;type == TSDB_DATA_FILE_DATA_ITER) { 179:     tsdbCloseDataFileDataalter(plter); </pre>                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 196 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndCluster.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>337 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 335: 336: if (clusterObj.id &lt;= 0) { 337:   mError("can't get cluster info while update uptime"); 338:   return 0; 339: } </pre>                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 197 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncMessageDebug.c                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>210 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 208:     s = syncUtilPrintBin((char*)(pMsg-&gt;data), pMsg-&gt;dataLen); 209:   cJSON_AddStringToObject(pRoot, "data", s); 210:   taosMemoryFree(s); 211:   s = syncUtilPrintBin2((char*)(pMsg-&gt;data), pMsg-&gt;dataLen); 212:   cJSON_AddStringToObject(pRoot, "data2", s); </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 198 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmEnv.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>62  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 60: static int32_t dmCheckRepeatInit(SDnode *pDnode) { 61:     if (atomic_val_compare_exchange_8(&amp;pDnode-&gt;once, DND_ENV_INIT, DND_ENV_READY) != DND_ENV_INIT) { 62:         dError("env is already initialized"); 63:         terrno = TSDB_CODE_REPEAT_INIT; 64:         return -1; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 199 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/test/osTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>127 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadCreate'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 125: ASSERT_EQ(ret, 0); 126: 127:         taosThreadCreate(&amp;(thread2),    &amp;thattr, fileOperateOnFreeThread, (void *)fname); 128: taosThreadAttrDestroy(&amp;thattr); 129: </pre>                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadCreate'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 200 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTime.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>475 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 473: res = localtime(timep); 474: if (res == NULL &amp;&amp; buf != NULL) { 475:     sprintf(buf, "NaN"); 476: } 477: return res; </pre>                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 201 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>256 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tscTrace'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 254: }<br>255:<br>256: tscTrace("db:%s, usedbRsp received, numOfVgroups: %d", usedbRsp.db, usedbRsp.vgNum);<br>257: for (int32_t i = 0; i < usedbRsp.vgNum; ++i) {<br>258: SVgroupInfo* pInfo =<br>taosArrayGet(usedbRsp.pVgroupInfos, i); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tscTrace'的定义点.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 202 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>850 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>848: SColumnInfoData* pCol = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, slotId);<br>849:<br>850: colDataSetVal(pCol, pBlock->info.rows, res, false);<br>851:<br>852: taosMemoryFree(res);                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 203 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDump.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>52  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tjsonAddItemToArray'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>50:<br>51: SJson *item = tjsonCreateObject();<br>52: tjsonAddItemToArray(items, item);<br>53: tjsonAddStringToObject(item, "name", pObj->name);<br>54: tjsonAddStringToObject(item, "createdTime", i642str(pObj->createdTime));   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tjsonAddItemToArray'的定义点.                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 204 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeCommit.c                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>229 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'vInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 227: }<br>228:<br>229: vInfo("vnode info is committed, dir:%s", dir);<br>230: return 0;<br>231: }                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'vInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 205 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTopic.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>980 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STR_TO_VARSTR'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>978: SStbObj *pStb = mndAcquireStb(pMnode, pTopic->stbName);<br>979: if (pStb == NULL) {<br>980: STR_TO_VARSTR(schemaJson, "NULL");<br>981: mError("mndRetrieveTopic mndAcquireStb null stbName:%s", pTopic->stbName);<br>982: } else {                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STR_TO_VARSTR'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 206 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>282 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>280: meta->colHash = taosHashInit(32, taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BINARY), false, HASH_NO_LOCK);<br>281: if (meta->colHash == NULL) {<br>282: uError("SML:smlBuildSTableMeta failed to allocate memory");<br>283: goto cleanup;<br>284: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 207 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSttFileRW.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>50  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                  |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>48: if (fname) {<br>49:       code = tsdbOpenFile(fname, config->szPage,<br>TD_FILE_READ, &reader[0]->fd);<br>50:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>51: } else {<br>52:   char fname1[TSDB_FILENAME_LEN]; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                         |                   |
| 208 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/arrayTest.cpp                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>83  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>81: }<br>82:<br>83: taosArrayDestroy(pa);<br>84: }                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                   |
| 209 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>129 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'strdequote'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>127: char ep[TSDB_FQDN_LEN + 1 + 5] = {0};<br>128: COPY_STRING_FORM_ID_TOKEN(ep, pEp);<br>129: strdequote(ep);<br>130: strtrim(ep);<br>131: if (NULL == pPort) {                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'strdequote'的定义点.                                                                                                                                                                                              |                   |
| 210 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgRemote.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>106 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ctgFreeBatchs'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>104:                   taosArrayDestroyEx(batchRsp.pRsps,<br>tFreeSBatchRspMsg);<br>105:                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 106: ctgFreeBatchs(pBatchs);<br>107: CTG_RET(code);<br>108: }                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ctgFreeBatchs'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 211 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>395 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tEncodeDeleteRes'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>393:<br>394: tEncoderInit(pCoder, pCont + sizeof(SMsgHead), size);<br>395: tEncodeDeleteRes(pCoder, &res);<br>396: tEncoderClear(pCoder);<br>397:                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tEncodeDeleteRes'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 212 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>95  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataAppendCollInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>93:                   SColumnInfoData       infoData        =<br>createColumnInfoData(TSDB_DATA_TYPE_INT, 4, 1);<br>94: taosArrayPush(b->pDataBlock, &infoData);<br>95: blockDataAppendCollInfo(b, &infoData);<br>96:<br>97:                   SColumnInfoData       infoData1       =<br>createColumnInfoData(TSDB_DATA_TYPE_BINARY, 40, 2); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataAppendCollInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 213 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>279 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>277: void *p = taosMemoryMalloc(pHashObj->capacity *<br>sizeof(SHashEntry));<br>278: if (p == NULL) {<br>279: taosArrayDestroy(pHashObj->pMemBlock);                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 280:    taosMemoryFree(pHashObj->hashList);<br>281:    taosMemoryFree(pHashObj);                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 214 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamRecover.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>425 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'initRpcMsg'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>423:<br>424:    SRpcMsg msg = {.info = *pRpcInfo};<br>425:    initRpcMsg(&msg, 0, pBuf, sizeof(SMsgHead) + len);<br>426:<br>427:    tmsgSendRsp(&msg);                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'initRpcMsg'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 215 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>192 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>190:       // 1. add current space to free list<br>191:               SPageDiskInfo dinfo = {.length = pg->length, .offset = offset};<br>192:       taosArrayPush(pBuf->pFree, &dinfo);<br>193:<br>194:       // 2. allocate new position, and update the info          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 216 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>107 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadCreate'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>105:  TdThread thread1, thread2, thread3;<br>106:  taosThreadCreate(&(thread1), &thattr, addRef, (void *)<br>(pSpace));<br>107:  taosThreadCreate(&(thread2), &thattr, removeRef, (void *)<br>(pSpace));<br>108:  taosThreadCreate(&(thread3), &thattr, acquireRelease, |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | (void *)(pSpace));<br>109:                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadCreate'的定义点.                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 217 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>614  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>612:       parseTagToken(&pStmt->pSql, pToken, pTagSchema,<br>pStmt->pTableMeta->tableInfo.precision, &val, &pCxt->msg);<br>613:  if (TSDB_CODE_SUCCESS == code) {<br>614:    taosArrayPush(pTagVals, &val);<br>615:  }<br>616:                     |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 218 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>2331 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>2329:                   matrix12);<br>2330:  varDataSetLen(buf, len);<br>2331:  colDataSetVal(pOutputData, 0, buf, false);<br>2332:  }<br>2333:                                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 219 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncUtil.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>464  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>462:                   const char* errmsg) {<br>463:  char statusMsg[64];<br>464:  snprintf(statusMsg, sizeof(statusMsg), "granted:%d",<br>voteGranted);<br>465:  sNInfo(pSyncNode,<br>466:        "recv sync-request-vote from dnode:%d, {term:%d" |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | PRId64 ", last-index:%" PRId64 ", last-term:%" PRId64 "}, %s",                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 220 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>60 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>58: char initFuncName[TSDB_FUNC_NAME_LEN + 6] = {0};<br>59: char *initSuffix = "_init";<br>60:     snprintf(initFuncName, sizeof(initFuncName), "%s%s",<br>udfName, initSuffix);<br>61:     uv_dlsym(&udfCtx->lib, initFuncName, (void **>(&udfCtx->initFunc));<br>62: |                  |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 221 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tmempool.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>61 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>59: }<br>60:<br>61: taosThreadMutexInit(&(pool_p->mutex), NULL);<br>62:<br>63:     memset(pool_p->pool, 0, (size_t)(blockSize *<br>numOfBlock));                                                                                                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 222 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tidpool.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>45 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>43:<br>44: int32_t slot = -1;<br>45: taosThreadMutexLock(&pIdPool->mutex);<br>46:<br>47: if (pIdPool->numOfFree > 0) {                                                                                                                                                 |                  |

|     |                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                      |                   |
| 223 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tudf.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>71  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'fnInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>69:<br>70: static int32_t udfSpawnUdfd(SUdfdData *pData) {<br>71: fnInfo("start to init udfd");<br>72: uv_process_options_t options = {0};<br>73: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'fnInfo'的定义点.                                                                                                                                   |                   |
| 224 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                             | <b>行号:</b><br>660 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>658: // tires<br>659: memset(tires, 0, sizeof(STire*) * WT_VAR_CNT);<br>660: taosThreadMutexInit(&tiresMutex, NULL);<br>661:<br>662: // threads   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                      |                   |
| 225 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>58  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexUnlock'应使用'void'说明.                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>56: queue->head = NULL;<br>57: qset = queue->qset;<br>58: taosThreadMutexUnlock(&queue->mutex);<br>59:<br>60: if (queue->qset) {                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexUnlock'的定义点.                                                                                                                    |                   |
| 226 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                             | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.c                                                                                                                                                | 91                |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>89:<br>90:           code = tsdbOpenFile(fname, ctx->szPage,<br>TD_FILE_READ   TD_FILE_WRITE, &ctx->fd);<br>91:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>92:<br>93:   // convert |                   |
| 227 | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupcacheoperator.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>117 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                          |                   |
| 228 | 代码片段:<br>115: SSDataBlock** ppBlock = p;<br>116: if (*ppBlock) {<br>117:   taosArrayDestroy((*ppBlock)->pDataBlock);<br>118:   taosMemoryFree(*ppBlock);<br>119: }                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                        |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>329 |
| 229 | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdListPopNode'应使用'void'说明.                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>327:<br>328: static void lruListMoveToFront(SList* pList, SPageInfo* pi)<br>{<br>329:   tdListPopNode(pList, pi->pn);<br>330:   tdListPrependNode(pList, pi->pn);<br>331: }      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdListPopNode'的定义点.                                                                                                                                                           |                   |
| 229 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFS2.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>64  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                     |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>62:<br>63: // background task queue<br>64: taosThreadMutexInit(fs[0]->mutex, NULL);<br>65: fs[0]->bgTaskQueue->next = fs[0]->bgTaskQueue;<br>66: fs[0]->bgTaskQueue->prev = fs[0]->bgTaskQueue;                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 230 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>516 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>514: if (g_conf.subTable) {<br>515:   char topic[128] = {0};<br>516:   sprintf(topic, "create topic meters_summary_t1 %s as<br>stable meters_summary", g_conf.meta == 0 ? "with meta" :<br>"only meta");<br>517:   pRes = taos_query(pConn, topic);<br>518:   if (taos_errno(pRes) != 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 231 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tname.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>157 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>155:<br>156: int32_t tNameGetFullDbName(const SName* name,<br>char* dst) {<br>157:   snprintf(dst, TSDB_DB_FNAME_LEN, "%d.%s", name-<br>>acctId, name->dbname);<br>158:   return 0;<br>159: }                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 232 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <p>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.</p> <p>代码片段:</p> <pre> 111:   colDataSetVal(pCol2, pBlock-&gt;info.rows, buf, false); 112:   int32_t bytes = getSchemaBytes(pMeta-&gt;schema + i); 113:       colDataSetVal(pCol3, pBlock-&gt;info.rows, (const char*)&amp;bytes, false); 114:           STR_TO_VARSTR(buf, i &gt;= pMeta- &gt;tableInfo.numOfColumns ? "TAG" : ""); 115:   colDataSetVal(pCol4, pBlock-&gt;info.rows, buf, false); </pre> <p>污染路径:</p> <p>函数'colDataSetVal'的定义点.</p> |                               |
| 233 | <p><b>缺陷发生位置:</b></p> <p>/source/libs/qworker/src/qworker.c</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>行号:</b></p> <p>39</p>   |
|     | <p>步骤描述:</p> <p>不使用返回值的函数'QW_TASK_WLOG_E'应使用'void'说明.</p> <p>代码片段:</p> <pre> 37: 38:   if (QW_EVENT_RECEIVED(ctx, QW_EVENT_DROP)    QW_EVENT_PROCESSED(ctx, QW_EVENT_DROP)) { 39:       QW_TASK_WLOG_E("task already dropping"); 40:       QW_UNLOCK(QW_WRITE, &amp;ctx-&gt;lock); 41: </pre>                                                                                                                                                                                                 |                               |
|     | <p>污染路径:</p> <p>函数'QW_TASK_WLOG_E'的定义点.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 234 | <p><b>缺陷发生位置:</b></p> <p>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.c</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>行号:</b></p> <p>198</p>  |
|     | <p>步骤描述:</p> <p>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.</p> <p>代码片段:</p> <pre> 196: 197:   code = tsdbIterMergerOpen(merger-&gt;dataIterArr, &amp;merger-&gt;dataIterMerger, false); 198:   TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 199: 200:   code = tsdbIterMergerOpen(merger-&gt;tomIterArr, &amp;merger-&gt;tomIterMerger, true); </pre>                                                                                                                                                      |                               |
|     | <p>污染路径:</p> <p>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 235 | <p><b>缺陷发生位置:</b></p> <p>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTrans.c</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>行号:</b></p> <p>1253</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|     | 代码片段:<br>1251: int32_t code = mndTransExecuteActions(pMnode, pTrans, pTrans->commitActions);<br>1252: if (code != 0 && code != TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1253: mError("failed to execute commitActions since %s", terrstr());<br>1254: }<br>1255: return code; |            |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 236 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                                                                                                                                            | 行号:<br>81  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                           |            |
|     | 代码片段:<br>79: int64_t v = 0;<br>80: GET_TYPED_DATA(v, int64_t, pVar->nType, &pVar->i);<br>81: colDataSetVal(pDst, rowIndex, (char*)&v, isNull);<br>82: } else if (IS_UNSIGNED_NUMERIC_TYPE(pDst->info.type)) {<br>83: uint64_t v = 0;                                    |            |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 237 | 缺陷发生位置:<br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                                                          | 行号:<br>149 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                           |            |
|     | 代码片段:<br>147: SArray* pOrderInfo = taosArrayInit(3, sizeof(SBlockOrderInfo));<br>148: SBlockOrderInfo order = {true, TSDB_ORDER_ASC, 0, NULL};<br>149: taosArrayPush(pOrderInfo, &order);<br>150:<br>151: blockDataSort(b, pOrderInfo);                                 |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 238 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqRead.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>94   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tEncodeSVCreateTbBatchReq'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>92: SEncoder coderNew = {0};<br>93: tEncoderInit(&coderNew, buf, tlen - sizeof(SMsgHead));<br>94: tEncodeSVCreateTbBatchReq(&coderNew, &reqNew);<br>95: tEncoderClear(&coderNew);<br>96: memcpy(pHead->body + sizeof(SMsgHead), buf, tlen);                |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tEncodeSVCreateTbBatchReq'的定义点.                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 239 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osEnv.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>84   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosGetDiskSize'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>82: void osUpdate() {<br>83: if (tsLogDir[0] != 0) {<br>84: taosGetDiskSize(tsLogDir, &tsLogSpace.size);<br>85: }<br>86: if (tsDataDir[0] != 0) {                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosGetDiskSize'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 240 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTrans.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1245 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>1243: int32_t code = mndTransExecuteActions(pMnode, pTrans, pTrans->undoActions);<br>1244: if (code != 0 && code != TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1245: mError("failed to execute undoActions since %s", terrstr());<br>1246: }<br>1247: return code; |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 241 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>225 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>223:<br>224: taosMemoryFree(v->ts);<br>225: taosMemoryFree(v->br);<br>226: taosMemoryFree(v->nr);<br>227: taosMemoryFree(v);                                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 242 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>445 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>443:<br>444: char sql[128] = {0};<br>445:     snprintf(sql, 128, "create database if not exists<br>db_taosx    vgroups    %d    wal_retention_period    3600",<br>g_conf.dstVgroups);<br>446: pRes = taos_query(pConn, sql);<br>447: if (taos_errno(pRes) != 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 243 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>625 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>623:     pPage = getNewBufPage(pInfo->pBuf, &pageId);<br>624:     if (pPage == NULL) {<br>625:         qError("failed to get new buffer, code:%s",<br>tstrerror(terrno));<br>626:     return NULL;<br>627:     }                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 244 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | /source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 103        |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosFillResultDataBlock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 101:  if (taosFillHasMoreResults(pInfo-&gt;pFillInfo)) { 102:      int32_t numOfResultRows = pResultInfo-&gt;capacity - pInfo-&gt;pFinalRes-&gt;info.rows; 103:          taosFillResultDataBlock(pInfo-&gt;pFillInfo, pInfo- &gt;pFinalRes, numOfResultRows); 104:  pInfo-&gt;pRes-&gt;info.id.groupId = pInfo-&gt;curGroupId; 105:  return; </pre>                              |  |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosFillResultDataBlock'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |
| 245 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>行号:</b> |
|     | /source/libs/parser/src/parInsertUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 378        |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 376:  } 377: 378:  taosArrayDestroy(pVgCxtList); 379: } 380: </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |
| 246 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>行号:</b> |
|     | /source/dnode/mnode/impl/src/mndSync.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 281        |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 279: 280: int32_t mndSyncGetSnapshot(const SSyncFSM *pFsm, SSnapshot *pSnapshot, void *pReaderParam, void **ppReader) { 281:  mInfo("start to read snapshot from sdb in atomic way"); 282:  SMnode *pMnode = pFsm-&gt;data; 283:      return sdbStartRead(pMnode-&gt;pSdb, (SSdbIter **)ppReader,  &amp;pSnapshot-&gt;lastApplyIndex,  &amp;pSnapshot- &gt;lastApplyTerm, </pre> |  |            |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |

|     |                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                |                   |
| 247 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtTest.c                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>231 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_stmt_close'应使用'void'说明.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>229:   printf("Successfully execute insert statement.\n");<br>230:<br>231:   taos_stmt_close(stmt);<br>232:   for (int i = 0; i < 10; i++) {<br>233:       check_result(taos, i, 1); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_stmt_close'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 248 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tthread.c                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>37  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadCancel'应使用'void'说明.                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>35:  if (pthread == NULL) return false;<br>36:  if (taosThreadRunning(pthread)) {<br>37:    taosThreadCancel(*pthread);<br>38:    taosThreadJoin(*pthread, NULL);<br>39:  }          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadCancel'的定义点.                                                                                                                                                            |                   |
| 249 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/arrayTest.cpp                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>59  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>57:  for (int32_t i = 10; i < 20; ++i) {<br>58:    int32_t a = i;<br>59:    taosArrayPush(pa, &a);<br>60:  }<br>61:                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                               |                   |
| 250 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>519 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 不使用返回值的函数'transUnrefCliHandle'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                         |     |
|     | 代码片段:<br>517: } while (!transQueueEmpty(&pConn->cliMsgs));<br>518:       if (T_REF_VAL_GET(pConn) > 1)<br>transUnrefCliHandle(pConn);<br>519: transUnrefCliHandle(pConn);<br>520: }<br>521: void cliHandleExcept(SCliConn* conn) { |     |
|     | 污染路径:<br>函数'transUnrefCliHandle'的定义点.                                                                                                                                                                                              |     |
| 251 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                                                                                                                              | 266 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameFromString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                    |     |
|     | 代码片段:<br>264:<br>265: SName name = {0};<br>266: tNameFromString(&name, usedbRsp.db, T_NAME_ACCT<br>  T_NAME_DB);<br>267:<br>268: SUseDbOutput output = {0};                                                                        |     |
| 252 | 污染路径:<br>函数'tNameFromString'的定义点.                                                                                                                                                                                                  |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /source/dnode/vnode/src/meta/metaCache.c                                                                                                                                                                                           | 311 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |     |
|     | 代码片段:<br>309: if (pEntry) {<br>310:   *ppEntry = pEntry->next;<br>311:   taosMemoryFree(pEntry);<br>312:   pCache->sEntryCache.nEntry--;<br>313:   if (pCache->sEntryCache.nEntry < pCache->sEntryCache.nBucket / 4 &&             |     |
| 253 | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                   |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                                                                                                                    | 74  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                   |     |

|     |                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>72: ret = smIParseInfluxString(info, sql, sql + strlen(sql), &elements);<br>73: ASSERT_NE(ret, 0);<br>74: taosArrayDestroy(elements.colArray);<br>75: elements.colArray = NULL;<br>76: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                              |                   |
| 254 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>692 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>690: if(para > 0){<br>691: if(strlen(detail) > 0) strcat(detail, ", ");<br>692: sprintf(tmp, format, para);<br>693: strcat(detail, tmp);<br>694: }                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                      |                   |
| 255 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_util/src/dmFile.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>85:<br>86: code = 0;<br>87: dlInfo("succceed to read mnode file %s", file);<br>88:<br>89: _OVER:                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dlInfo'的定义点.                                                                                                                                                                        |                   |
| 256 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_mnode/src/mmFile.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>111:<br>112: code = 0;                                                                                                                                                                 |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 113: dInfo("succceed to read mnode file %s", file);<br>114:<br>115: _OVER:                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 257 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dataDeleter.c                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>107 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>105: pBuf->pData = taosMemoryMalloc(pBuf->allocSize);<br>106: if (pBuf->pData == NULL) {<br>107:     qError("SinkNode failed to malloc memory, size:%d, code:%d", pBuf->allocSize, TAOS_SYSTEM_ERROR(errno));<br>108: }<br>109: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 258 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbExOVFLTest.cpp                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>400 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>398: for (int iData = 1; iData <= nData; iData++) {<br>399:     sprintf(key, "key0");<br>400:     sprintf(val, "value%d", iData);<br>401:<br>402:         // ret = tdbTbInsert(pDb, key, strlen(key), val, strlen(val), &txn);  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 259 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosFillSetInputDataBlock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>85:         taosFillSetStartInfo(pInfo->pFillInfo, pInfo->pRes->info.rows, ts);<br>86:<br>87:     taosFillSetInputDataBlock(pInfo->pFillInfo, pInfo->pRes);                                                                     |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 88: if (pInfo->pFillInfo->type == TSDB_FILL_PREV    pInfo->pFillInfo->type == TSDB_FILL_LINEAR) {<br>89: fillResetPrevForNewGroup(pInfo->pFillInfo);                                                                                                                                     |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosFillSetInputDataBlock'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 260 | 缺陷发生位置:<br>/docs/examples/c/insert_example.c                                                                                                                                                                                                                                             | 行号:<br>44  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     | 代码片段:<br>42: "d1004 USING meters<br>TAGS('California.LosAngeles', 3) VALUES ('2018-10-03<br>14:38:05.000', 10.80000, 223, 0.29000) ('2018-10-03<br>14:38:06.500', 11.50000, 221, 0.35000)");<br>43: taos_close(taos);<br>44: taos_cleanup();<br>45: }<br>46:                             |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 261 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                    | 行号:<br>265 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|     | 代码片段:<br>263: void ctgTestBuildSTableMetaRsp(STableMetaRsp *rspMsg)<br>{<br>264: strcpy(rspMsg->dbFName, ctgTestDbname);<br>265: sprintf(rspMsg->tbName, "%s", ctgTestSTablename);<br>266: sprintf(rspMsg->stbName, "%s", ctgTestSTablename);<br>267: rspMsg->numOfTags = ctgTestTagNum; |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 262 | 缺陷发生位置:<br>/docs/examples/c/line_example.c                                                                                                                                                                                                                                               | 行号:<br>43  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     | 代码片段:<br>41: taos_free_result(res);<br>42: taos_close(taos);                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 43: taos_cleanup();<br>44: }<br>45: // output:                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 263 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_dnode/src/dmHandle.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>44  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>42: pMgmt->pData->dropped = 1;<br>43: dmWriteEps(pMgmt->pData);<br>44: dInfo("dnode will exit since it is in the dropped state");<br>45: raise(SIGINT);<br>46: }                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 264 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_dnode/src/dmWorker.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>101 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>99: if (pMsg && msgLen > 0) {<br>100: if (taosSendHttpReport(tsTelemServer,<br>tsSvrCrashReportUri, tsTelemPort, pMsg, msgLen, HTTP_FLAT) != 0) {<br>101: dError("failed to send crash report");<br>102: if (pFile) {<br>103: taosReleaseCrashLogFile(pFile, false); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 265 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_dnode/src/dmHandle.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>45  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'raise'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>43: dmWriteEps(pMgmt->pData);<br>44: dInfo("dnode will exit since it is in the dropped state");<br>45: raise(SIGINT);<br>46: }                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 47: } else {                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 266 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>689 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadAttrInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>687:<br>688: TdThreadAttr thattr;<br>689: taosThreadAttrInit(&thattr);<br>690:<br>691: TdThread thread1;                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadAttrInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 267 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>687 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosLocalTime'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>685: struct tm tm;<br>686: time_t tt = (time_t)(t /<br>TSDB_TICK_PER_SECOND(precision));<br>687: taosLocalTime(&tt, &tm, NULL);<br>688: int32_t mon = tm.tm_year * 12 + tm.tm_mon +<br>(int32_t)numOfMonth;<br>689: tm.tm_year = mon / 12; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosLocalTime'的定义点.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 268 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/c/stmt_example.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>136 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>134: insertData(taos);<br>135: taos_close(taos);<br>136: taos_cleanup();<br>137: }<br>138:                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 269 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>53  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 51: static void processResponse(void *parent, SRpcMsg *pMsg, SEpSet *pEpSet) { 52:   SInfo *pInfo = (SInfo *)pMsg-&gt;info.ahandle; 53:   tDebug("thread:%d, response is received, type:%d contLen:%d  code:0x%x", pInfo-&gt;index, pMsg-&gt;msgType, pMsg-&gt;contLen, 54:       pMsg-&gt;code); 55: </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 270 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>428 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameFromString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 426: SDbObj *mndAcquireDbByStb(SMnode *pMnode, const char *stbName) { 427:   SName name = {0}; 428:   tNameFromString(&amp;name, stbName, T_NAME_ACCT   T_NAME_DB   T_NAME_TABLE); 429: 430:   char db[TSDB_TABLE_FNAME_LEN] = {0}; </pre>                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tNameFromString'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 271 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncRaftLogDebug.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>151 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 149: char* serialized = logStore2Str(pLogStore); 150:      sLTrace("logStoreLog2   len:%d   %s   %s", (int32_t)strlen(serialized), s, serialized); 151:   taosMemoryFree(serialized); 152: } </pre>                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 153: }                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 272 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>534 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>532:<br>533: pBlockList = taosArrayInit(2, POINTER_BYTES);<br>534: taosArrayPush(pBlockList, &pResBlock);<br>535:<br>536: groupData = taosArrayInit(2, POINTER_BYTES);                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 273 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>480 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>478:<br>479: double el = (taosGetTimestampUs() - st) / 1000.0;<br>480: tsdbDebug("load the stt file info completed, elapsed<br>time:%.2fms, %s", el, idStr);<br>481: return code;<br>482: }                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tsdbDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 274 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/aggregateoperator.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>488 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>486: code = createDiskbasedBuf(&pAggSup->pResultBuf,<br>defaultPgsz, defaultBufsz, pKey, tsTempDir);<br>487: if (code != TSDB_CODE_SUCCESS) {<br>488: qError("Create agg result buf failed since %s, %s",<br>tstrerror(code), pKey);<br>489: return code;<br>490: } |                   |

|     |                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                              |                   |
| 275 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>59  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sem_post'应使用'void'说明.                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>57:<br>58: rpcFreeCont(pMsg->pCont);<br>59: tsem_post(&pInfo->rspSem);<br>60: }<br>61:                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'tsem_post'                                                                                                                                              |                   |
| 276 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>539 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'geosFreeBuffer'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>537: }<br>538:<br>539: geosFreeBuffer(output);<br>540: break;<br>541: }                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'geosFreeBuffer'的定义点.                                                                                                                                                      |                   |
| 277 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>261 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>259: taos_free_result(pRes);<br>260:<br>261: sprintf(sqlStr, "use %s", g_stConflInfo.dbName);<br>262: pRes = taos_query(pConn, sqlStr);<br>263: if (taos_errno(pRes) != 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                            |                   |
| 278 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <div>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeCommit.c</div>                                                                                                                                             | 175                           |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>不使用返回值的函数'vError'应使用'void'说明.</div>                                                                                                                                        |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>173:<br/>174: if (vnodeEncodeInfo(plInfo, &amp;data) &lt; 0) {<br/>175:     vError("failed to encode json info.");<br/>176:     return -1;<br/>177: }</div>                |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>函数'vError'的定义点.</div>                                                                                                                                                      |                               |
| 279 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/libs/transport/src/thttp.c</div>                                                                                                                                 | <div>行号:</div> <div>170</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>不使用返回值的函数'uv_ip4_addr'应使用'void'说明.</div>                                                                                                                                   |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>168: char buf[128] = {0};<br/>169: tinet_ntoa(buf, ip);<br/>170: uv_ip4_addr(buf, port, dest);<br/>171: return 0;<br/>172: }</div>                                         |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>函数'uv_ip4_addr'的定义点.</div>                                                                                                                                                 |                               |
| 280 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/libs/executor/src/executil.c</div>                                                                                                                               | <div>行号:</div> <div>224</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.</div>                                                                                                                                 |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>222: SColumnNode* pColNode = (SColumnNode*)pSortKey-&gt;pExpr;<br/>223: bi.slotId = pColNode-&gt;slotId;<br/>224: taosArrayPush(pList, &amp;bi);<br/>225: }<br/>226:</div> |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>函数'taosArrayPush'的定义点.</div>                                                                                                                                               |                               |
| 281 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/client/src/clientImpl.c</div>                                                                                                                                    | <div>行号:</div> <div>178</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>不使用返回值的函数'tscError'应使用'void'说明.</div>                                                                                                                                      |                               |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>176: *pRequest = createRequest(connId, TSDB_SQL_SELECT, reqId);<br>177: if (*pRequest == NULL) {<br>178:   tscError("failed to malloc sqlObj, %s", sql);<br>179:   return terrno;<br>180: }                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tscError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 282 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncMessageDebug.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>213  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>211:       s = syncUtilPrintBin2((char*)(pMsg->data), pMsg->dataLen);<br>212:   cJSON_AddStringToObject(pRoot, "data2", s);<br>213:   taosMemoryFree(s);<br>214: }<br>215:                                                                                                           |                    |
| 283 | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1426 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataUpdateTsWindow'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 284 | 代码片段:<br>1424:   // the pDataBlock are always the same one, no need to call this again<br>1425:   setInputDataBlock(pSup, pBlock, order, MAIN_SCAN, true);<br>1426:   blockDataUpdateTsWindow(pBlock, pInfo->tsSlotId);<br>1427:<br>1428:   doSessionWindowAggImpl(pOperator, pInfo, pBlock); |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataUpdateTsWindow'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>290  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'shellParseSingleOpt'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>288: #endif<br>289: ) {<br>290:     shellParseSingleOpt(key[1], NULL);<br>291: } else {<br>292:     fprintf(stderr, "invalid option %s\r\n", key);                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'shellParseSingleOpt'的定义点.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 285 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>73  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>71: // edit file system<br>72: code = tsdbFSEditBegin(merger->tsdb->pFS, merger->fopArr, TSDB_FEDIT_MERGE);<br>73: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>74:<br>75: taosThreadRwlockWrlck(&merger->tsdb->rwLock);                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 286 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>68  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STSBufUpdateHeader'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>66: // update the header info<br>67:     STSBufFileHeader header = {.magic =<br>TS_COMP_FILE_MAGIC, .numOfGroup = pTSBuf->numOfGroups, .tsOrder = TSDB_ORDER_ASC};<br>68: STSBufUpdateHeader(pTSBuf, &header);<br>69:<br>70: tsBufResetPos(pTSBuf); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STSBufUpdateHeader'的定义点.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 287 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/cos/main.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>106 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'cos_warn_log'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 104: cos_get_hmac_sha1_hexdigest(sign_key, secret_key, sizeof(secret_key) - 1, time_str, sizeof(time_str) - 1);<br>105: char *pstr = apr_pstrndup(p, (char *)sign_key, sizeof(sign_key));<br>106: cos_warn_log("sign_key: %s", pstr);<br>107:<br>108: // method                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'cos_warn_log'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 288 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_dnode/src/dmWorker.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>59  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'prctl'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>57: SDnodeMgmt *pMgmt = param;<br>58: int64_t lastTime = taosGetTimestampMs();<br>59: setThreadName("dnode-monitor");<br>60:<br>61: while (1) {                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'setThreadName'                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 289 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/projectoperator.c                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>421 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>419: initBasicInfo(&pInfo->binfo, pResBlock);<br>420: initResultSizeInfo(&pOperator->resultInfo, numOfRows);<br>421: blockDataEnsureCapacity(pResBlock, numOfRows);<br>422:<br>423: int32_t code = initAggSup(pSup, &pInfo->aggSup, pExprInfo, numOfExpr, keyBufSize, pTaskInfo->id.str, |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 290 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTelem.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>73  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tjsonAddDoubleToObject'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>71: mndGetStat(pMnode, &mstat);                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 72:<br>73:        tjsonAddDoubleToObject(pJson,    "numOfDnode",<br>mstat.numOfDnode);<br>74:        tjsonAddDoubleToObject(pJson,    "numOfMnode",<br>mstat.numOfMnode);<br>75:        tjsonAddDoubleToObject(pJson,    "numOfVgroup",<br>mstat.numOfVgroup);                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tjsonAddDoubleToObject'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 291 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqStreamStateSnap.c                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>58  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>56: } else {<br>57:    code = -1;<br>58:    taosMemoryFree(pReader);<br>59:    goto _err;<br>60: }                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 292 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executor.c                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>85:            if        (pOperator->operatorType        !=<br>QUERY_NODE_PHYSICAL_PLAN_STREAM_SCAN) {<br>86:    if (pOperator->numOfDownstream == 0) {<br>87:        qError("failed to find stream scan operator to set the<br>input data block, %s" PRIx64, id);<br>88:        return TSDB_CODE_APP_ERROR;<br>89:    } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 293 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncBatch.c                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>166 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 164:   printf("syncClientRequestBatchPrint   len:%d   %s \n",<br>(int32_t)strlen(serialized), serialized);<br>165:   fflush(NULL);<br>166:   taosMemoryFree(serialized);<br>167: }<br>168:                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 294 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/testes/script/api/demoapi.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>111:       //       (i%2)?"朝阳区":"黄浦区",<br>112:       //       (i%2)?"长安街":"中山路");<br>113:       sprintf(command, "create table t%"PRId64" using<br>meters "<br>114:               "tags(%"PRId64", '%s', '%s', '%s');",<br>115:               i, i, |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 295 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>402 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>400:   pMsg->contLen = size + sizeof(SMsgHead);<br>401:<br>402:   taosArrayDestroy(res.uidList);<br>403:<br>404:   _exit:                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 296 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/testes/script/api/stopquery.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>228 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>226:               if (taos == NULL) sqExit("taos_connect",<br>taos_errstr(NULL));                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 227:<br>228:    sprintf(sql, "reset query cache");<br>229:    sqExecSQL(taos, sql);<br>230:                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                          |                   |
| 297 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>201 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>199:<br>200:       code = tsdbIterMergerOpen(merger->tombIterArr,<br>&merger->tombIterMerger, true);<br>201:    TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>202:<br>203: _exit: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                   |                   |
| 298 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbPCache.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>83  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbOsFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>81:    tdbPCacheCloseImpl(pCache);<br>82:    tdbOsFree(pCache->aPage);<br>83:    tdbOsFree(pCache);<br>84:  }<br>85:  return 0;                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbOsFree'的定义点.                                                                                                                                                         |                   |
| 299 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMain.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>62  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>60:  int32_t id = clientReqRefPool;<br>61:  clientReqRefPool = -1;<br>62:  taosCloseRef(id);<br>63:                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 64: hbMgrCleanUp();                                                                                                                                                                                                    |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseRef'的定义点.                                                                                                                                                                                         |            |
| 300 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tscalablebf.c                                                                                                                                                                              | 行号:<br>127 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |            |
|     | 代码片段:<br>125: SBloomFilter *pBF = tBloomFilterDecode(pDecoder);<br>126: if (!pBF) goto _error;<br>127: taosArrayPush(pSBf->bfArray, &pBF);<br>128: }<br>129: if (tDecodeU32(pDecoder, &pSBf->growth) < 0) goto _error; |            |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                        |            |
| 301 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/src/clientTmqConnector.c                                                                                                                                                                     | 行号:<br>53  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'jniDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                               |            |
|     | 代码片段:<br>51:<br>52: atomic_store_32(&__init_tmq, 2);<br>53: jniDebug("tmq method register finished");<br>54: }<br>55:                                                                                                  |            |
|     | 污染路径:<br>函数'jniDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                             |            |
| 302 | 缺陷发生位置:<br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                              | 行号:<br>305 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                |            |
|     | 代码片段:<br>303: sprintf(buf + pos, "%.06d", ms);<br>304: } else {<br>305: sprintf(buf + pos, "%.03d", ms);<br>306: }<br>307:                                                                                             |            |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                  |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 303 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexTests.cc                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>284 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMkdir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>282:       strcpy(tsLogDir, logDir.c_str());<br>283:       taosRemoveDir(tsLogDir);<br>284:       taosMkdir(tsLogDir);<br>285:<br>286:               if (taosInitLog(defaultLogFileNamePrefix,<br>maxLogFileNum) < 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMkdir'的定义点.                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 304 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDump.c                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>38  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>36: char *i642str(int64_t val) {<br>37:   static char str[24] = {0};<br>38:   snprintf(str, sizeof(str), "%d" PRId64, val);<br>39:   return str;<br>40: }                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 305 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndGrant.c                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>37  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>35:   pColInfo = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, cols);<br>36:   src = "unlimited";<br>37:   STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR(tmp, src, 32);<br>38:   colDataSetVal(pColInfo, numOfRows, tmp, false);<br>39:                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'的定义点.                                                                                                                                                                                     |                   |
| 306 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageDefragmentTest.cpp                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>378 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                      |           |
|     | 代码片段:<br>376:   for (int iData = 1; iData <= nData; iData++) {<br>377:     sprintf(key, "key0");<br>378:     sprintf(val, "value%d", iData);<br>379:<br>380:         // ret = tdbTbInsert(pDb, key, strlen(key), val,<br>strlen(val), &txn); |           |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 307 | 缺陷发生位置:<br>/utils/tsim/src/simExe.c                                                                                                                                                                                                          | 行号:<br>47 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                      |           |
|     | 代码片段:<br>45: // hostName[strEndIndex + 1] = '\0';<br>46: //else<br>47:  sprintf(hostName, "%s", "localhost");<br>48: //endif<br>49:  return hostName;                                                                                        |           |
|     | 污染路径:<br>函数'sprintf'的定义点.                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 308 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/index/test/index_executor_tests.cpp                                                                                                                                                                                  | 行号:<br>73 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'operator='应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |           |
|     | 代码片段:<br>71:                   res->pDataBlock   =   taosArrayInit(1,<br>sizeof(SColumnInfoData));<br>72:  SColumnInfoData idata = {0};<br>73:  idata.info = *collInfo;<br>74:<br>75:  taosArrayPush(res->pDataBlock, &idata);               |           |
|     | 污染路径:<br>函数'operator='的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 309 | 缺陷发生位置:<br>/examples/lua/lua_connector.c                                                                                                                                                                                                     | 行号:<br>63 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_init'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>61: lua_settop(L, 0);<br>62:<br>63: taos_init();<br>64:<br>65: lua_newtable(L);                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_init'的定义点.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 310 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>555 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>553:       }<br>554:       char buf[512] = {0};<br>555:       snprintf(buf, tListLen(buf), " taosMbsToUcs4 error:<br>%s", strerror(errno));<br>556:       taosMemoryFree(p);<br>557:       return buildSyntaxErrMsg(pMsgBuf, buf, pToken->z); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 311 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sortoperator.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>173 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>171: }<br>172:<br>173: blockDataDestroy(p);<br>174:   return (pDataBlock->info.rows > 0) ? pDataBlock :<br>NULL;<br>175: }                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 312 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamExec.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>121 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'resetTaskInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>119:   if ((code = qExecTask(pExecutor, &output, &ts)) < 0) {                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 120:    if (code == TSDB_CODE_QRY_IN_EXEC) { 121:        resetTaskInfo(pExecutor); 122:    } 123: </pre>                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'resetTaskInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 313 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlLine.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>226 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 224:          STableMeta *pTableMeta = smlGetMeta(info, measure, measureLen); 225:          if (currElement-&gt;measureEscaped) { 226:              taosMemoryFree(measure); 227:          } 228:          if (pTableMeta == NULL) { </pre>                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 314 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndShow.c                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>200 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 198: int32_t  size = 0; 199: int32_t  rowsRead = 0; 200: mDebug("mndProcessRetrieveSysTableReq start"); 201: SRetrieveTableReq retrieveReq = {0}; 202: if (tDeserializeSRetrieveTableReq(pReq-&gt;pCont, pReq- &gt;contLen, &amp;retrieveReq) != 0) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 315 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndMain.c                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>158 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mTrace'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 156: 157: static void mndPullupTelem(SMnode *pMnode) { 158:     mTrace("pullup telem msg"); </pre>                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                              |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 159: int32_t contLen = 0;<br>160: void *pReq = mndBuildTimerMsg(&contLen);                                                                   |     |
|     | 污染路径:<br>函数'mTrace'的定义点.                                                                                                                     |     |
| 316 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                      | 行号: |
|     | /source/util/test/trefTest.c                                                                                                                 | 78  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosReleaseRef'应使用'void'说明.                                                                                               |     |
|     | 代码片段:<br>76: if (p) {<br>77: taosUsleep(id % 5 + 1);<br>78: taosReleaseRef(pSpace->rsetId, (int64_t)pSpace->p[id]);<br>79: }<br>80: }        |     |
|     | 污染路径:<br>函数'taosReleaseRef'的定义点.                                                                                                             |     |
| 317 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                      | 行号: |
|     | /source/common/src/tglobal.c                                                                                                                 | 342 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'cfgGetApollUrl'应使用'void'说明.                                                                                               |     |
|     | 代码片段:<br>340:<br>341: if (apolloUrl != NULL && apolloUrl[0] == '\0') {<br>342: cfgGetApollUrl(envCmd, envFile, apolloUrl);<br>343: }<br>344: |     |
|     | 污染路径:<br>函数'cfgGetApollUrl'的定义点.                                                                                                             |     |
| 318 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                      | 行号: |
|     | /source/dnode/mnode/sdb/src/sdbFile.c                                                                                                        | 40  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                        |     |
|     | 代码片段:<br>38: }<br>39:<br>40: mInfo("sdb deploy success");<br>41: return 0;<br>42: }                                                          |     |

|     |                                                                                                                                                      |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                              |                   |
| 319 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/hashTest.cpp                                                                                                     | <b>行号:</b><br>43  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosHashRemove'应使用'void'说明.                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>41:<br>42: for (int32_t i = 0; i < 100; ++i) {<br>43:       taosHashRemove(hashTable, (const char*)&i,<br>sizeof(int32_t));<br>44: }<br>45: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosHashRemove'的定义点.                                                                                                                     |                   |
| 320 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndShow.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>120 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>118: type = TSDB_MGMT_TABLE_PRIVILEGES;<br>119: } else {<br>120: mError("invalid show name:%s len:%d", name, len);<br>121: }<br>122:        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                             |                   |
| 321 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataFileRW.c                                                                                      | <b>行号:</b><br>93  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>91: if (reader[0] == NULL) {<br>92: code = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>93: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>94: }<br>95:              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                    |                   |
| 322 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                       | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|     | /source/dnode/mgmt/mgmt_vnode/src/vmlnt.c                                                                                                                                                                                                                                         |  | 304        |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 302: int32_t    numOfVnodes = 0; 303:         if  (vmGetVnodeListFromFile(pMgmt,  &amp;pCfgs, &amp;numOfVnodes) != 0) { 304:     dlInfo("failed to get vnode list from disk since %s", terrstr()); 305:     return -1; 306: }</pre>                                |  |            |
|     | 污染路径:<br>函数'dlInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |
| 323 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>行号:</b> |
|     | /source/dnode/mnode/impl/src/mndSubscribe.c                                                                                                                                                                                                                                       |  | 259        |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 257: 258: if (numOfRemoved != actualRemoved) { 259:     mError("sub:%s mq re-balance removedNum:%d not matched with actual:%d",  pSubKey,  numOfRemoved, actualRemoved); 260: } else { 261:     mInfo("sub:%s removed %d consumers", pSubKey, numOfRemoved);</pre> |  |            |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |
| 324 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>行号:</b> |
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                       |  | 84         |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |
|     | 代码片段:<br><pre> 82: if (hasDataFile) { 83:     code = tsdbDataFileReaderOpen(NULL, &amp;config, &amp;reader-&gt;dataReader); 84:     TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 85: } 86:</pre>                                                                                           |  |            |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 325 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientRawBlockWrite.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>421 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>419: taosMemoryFreeClear(pCreateReq[i].comment);<br>420: if (pCreateReq[i].type == TSDB_CHILD_TABLE) {<br>421: taosArrayDestroy(pCreateReq[i].ctb.tagName);<br>422: }<br>423: }                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 326 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsched.c                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>99  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadAttrSetDetachState'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>97: TdThreadAttr attr;<br>98: taosThreadAttrInit(&attr);<br>99: taosThreadAttrSetDetachState(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE);<br>100: int32_t code = taosThreadCreate(pSched->qthread + i, &attr, taosProcessSchedQueue, (void *)pSched);<br>101: taosThreadAttrDestroy(&attr); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadAttrSetDetachState'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 327 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/querymsg.c                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>129 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSerializeSQnodeListReq'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>127: int32_t bufLen = tSerializeSQnodeListReq(NULL, 0, &qnodeListReq);<br>128: void *pBuf = (*mallocFp)(bufLen);<br>129: tSerializeSQnodeListReq(pBuf, bufLen, &qnodeListReq);<br>130:<br>131: *msg = pBuf;                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSerializeSQnodeListReq'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 328 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSma.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>687 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'tNameFromString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段：<br>685: static void mndGetStreamNameFromSmaName(char *streamName, char *smaName) {<br>686: SName n;<br>687: tNameFromString(&n, smaName, T_NAME_ACCT   T_NAME_DB   T_NAME_TABLE);<br>688: streamName[0] = '1';<br>689: streamName[1] = '.'; |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'tNameFromString'的定义点.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 329 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/scalar/src/filter.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号：</b><br>849 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段：<br>847:<br>848: if (num == 0) {<br>849: qError("no range result");<br>850: return TSDB_CODE_APP_ERROR;<br>851: }                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 330 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号：</b><br>660 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段：<br>658: char *outputBuf = taosMemoryMalloc(outputLen);<br>659: if (outputBuf == NULL) {<br>660: qError("substr function memory allocation failure. size: %d", outputLen);<br>661: return TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>662: }                 |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 331 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b>        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/client/test/clientTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                        | 693               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 691:  for (int32_t i = 0; i &lt; 500; i += 2) { 692:    char sql[512] = {0}; 693:    snprintf(sql, tListLen(sql), "create table t_x_%d using st1 tags(2) t_x_%d using st1 tags(5)", i, i + 1); 694:    TAOS_RES* pres = taos_query(pConn, sql); 695:    if (taos_errno(pres) != 0) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 332 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndIndex.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>326 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tNameFromString'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 324: SDbObj *mndAcquireDbByIdx(SMnode *pMnode, const char *idxName) { 325:   SName name = {0}; 326:   tNameFromString(&amp;name, idxName, T_NAME_ACCT   T_NAME_DB   T_NAME_TABLE); 327: 328:   char db[TSDB_TABLE_FNAME_LEN] = {0}; </pre>                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tNameFromString'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 333 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>140 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ctgDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 138:  *pCache = NULL; 139:  CTG_CACHE_NHIT_INC(CTG_CI_DB, 1); 140:  ctgDebug("db is removing from cache, dbFName:%s", dbFName); 141:  return TSDB_CODE_SUCCESS; 142: } </pre>                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ctgDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 334 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                              | 159               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'iconv_close'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 157:  int8_t M2C = 0; 158:  for (int32_t i = 0; i &lt; gConvMaxNum[M2C]; ++i) { 159:    iconv_close(gConv[M2C][i].conv); 160:  } 161:  for (int32_t i = 0; i &lt; gConvMaxNum[1 - M2C]; ++i) { </pre>                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 335 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/parInitialCTest.cpp                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>443 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'operator<<'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 441:  udfFile(const std::string&amp; filename) : path_(filename) { 442:    std::ofstream file(filename, std::ios::binary); 443:    file &lt;&lt; 123 &lt;&lt; "abc" &lt;&lt; '\n'; 444:    file.close(); 445:  } </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'operator<<'的定义点.                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 336 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/c/demo.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>73  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 71:  } 72:  taos_close(taos); 73:  taos_cleanup(); 74: } 75: void Test(TAOS *taos, char *qstr, int index) { </pre>                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 337 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>742 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosLocalTime'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 740: struct tm tm;<br>741: time_t t = (time_t)skey;<br>742: taosLocalTime(&t, &tm, NULL);<br>743: int32_t smon = tm.tm_year * 12 + tm.tm_mon;<br>744:                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosLocalTime'的定义点.                                                                                                                                                                  |                   |
| 338 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtTest.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>219 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_stmt_bind_param'应使用'void'说明.                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>217: strcpy(v.c10, "一二三四五六七八");<br>218: c10len=strlen(v.c10);<br>219: taos_stmt_bind_param(stmt, params);<br>220: taos_stmt_add_batch(stmt);<br>221: }                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_stmt_bind_param'的定义点.                                                                                                                                                           |                   |
| 339 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planPhysiCreator.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>115 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>113: if (NULL != pIndex) {<br>114: SSlotIdInfo info = {.slotId = slotId, .set = false};<br>115: taosArrayPush(pIndex->pSlotIdsInfo, &info);<br>116: return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>117: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                  |                   |
| 340 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/apitest.c                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>28  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_select_db'应使用'void'说明.                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>26: taos_free_result(result);<br>27: usleep(100000);<br>28: taos_select_db(taos, "test");<br>29:                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 30: result = taos_query(taos, "create table meters(ts timestamp, a int) tags(area int);");                                                                                                                  |             |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_select_db'的定义点.                                                                                                                                                                            |             |
| 341 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                   | 行号:<br>295  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                      |             |
|     | 代码片段:<br>293: meta->cols = taosArrayInit(32, sizeof(SSmlKv));<br>294: if (meta->cols == NULL) {<br>295:     uError("SML:smlBuildSTableMeta failed to allocate memory");<br>296:     goto cleanup;<br>297: } |             |
|     | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                                                                    |             |
| 342 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                         | 行号:<br>1755 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                               |             |
|     | 代码片段:<br>1753:<br>1754:     varDataSetLen(buf, len);<br>1755:     colDataSetVal(pCol, pBlock->info.rows, buf, false);<br>1756:<br>1757:     tMemBucketDestroy(pMemBucket);                                  |             |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                             |             |
| 343 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                                                                                                                   | 行号:<br>74   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tscError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                    |             |
|     | 代码片段:<br>72: static void deregisterRequest(SRequestObj *pRequest) {<br>73:     if (pRequest == NULL) {<br>74:         tscError("pRequest == NULL");<br>75:         return;<br>76:     }                     |             |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'tscError'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 344 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqMeta.c                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>192 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>190:   }<br>191:   }<br>192:   tdbFree(pKey);<br>193:   tdbFree(pVal);<br>194:   tdbTbcClose(pCur);                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbFree'的定义点.                                                                                                                                                                                |                   |
| 345 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexComm.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>401 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'idxInt2str'应使用'void'说明.                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>399:   case TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT:<br>400:     *dst = taosMemoryCalloc(1, bufSize + 1);<br>401:     idxInt2str(*(int16_t*)src, *dst, -1);<br>402:     tlen = strlen(*dst);<br>403:     break; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'idxInt2str'的定义点.                                                                                                                                                                             |                   |
| 346 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbPage.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>47  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>45:<br>46:   if (!xMalloc) {<br>47:     tdbError("tdb/page-create: null xMalloc.");<br>48:     return -1;<br>49:   }                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbError'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 347 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndPerfSchema.c                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>77  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 75:          STableMetaRsp  *meta  =  (STableMetaRsp *)taosHashGet(pMnode-&gt;perfsMeta, tbName, strlen(tbName)); 76:  if (NULL == meta) { 77:      mError("invalid performance schema table name:%s", tbName); 78:      terrno = TSDB_CODE_MND_INVALID_SYS_TABLENAME; 79:      return -1; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 348 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>135 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'nodesWarn'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 133: int32_t nodesInitAllocatorSet() { 134:  if (g_allocatorReqRefPool &gt;= 0) { 135:      nodesWarn("nodes already initialized"); 136:      return TSDB_CODE_SUCCESS; 137:  } </pre>                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'nodesWarn'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 349 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/queryUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 111:  } 112: 113:  qDebug("task queue is initialized, numOfThreads: %d", tsNumOfTaskQueueThreads); 114:  return 0; 115: } </pre>                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 350 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbExOVFLTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>442 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>440:<br>441:     for (int i = 1; i <= nData; i++) {<br>442:         sprintf(key, "key%d", i);<br>443:         // sprintf(val, "value%d", i);<br>444:                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |                   |
| 351 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSystem.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>139 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlclose'应使用'void'说明.                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>137: #else<br>138: if (handle) {<br>139:     dlclose(handle);<br>140: }<br>141: #endif                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |                   |
| 352 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_qnode/src/qmlnt.c                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>67  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>65:<br>66: if (qmStartWorker(pMgmt) != 0) {<br>67:     dError("failed to start qnode worker since %s",<br>terrstr());<br>68:     qmClose(pMgmt);<br>69:     return -1; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                        |                   |
| 353 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>227 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsortSetComparFn'应使用'void'说明.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>225:     pSortHandle->cmpParam.cmpFn = (pOrder->order ==                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | TSDB_ORDER_ASC) ? compareInt64Val : compareInt64ValDesc;<br>226: }<br>227: tsortSetComparFp(pSortHandle, msortComparFn);<br>228:<br>229: if (idstr != NULL) {                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tsortSetComparFp'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 354 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIndexMgrDebug.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>36  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>34: char *serialized = syncIndexMgr2Str(pObj);<br>35: sTrace("syncIndexMgrLog   len:%" PRIu64 "   %s",<br>(uint64_t)strlen(serialized), serialized);<br>36: taosMemoryFree(serialized);<br>37: }<br>38: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                 |                   |
| 355 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>752 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseSocketNoCheck1'应使用'void'说明.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>750: return false;<br>751: } else if (fd <= 2) { // in, out, err<br>752: taosCloseSocketNoCheck1(fd);<br>753: return false;<br>754: }                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseSocketNoCheck1'的定义点.                                                                                                                                                                        |                   |
| 356 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/cluster/node10000_restart.c                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>108 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>106: // for test: submit a value every second<br>107: while (1) {<br>108: sleep(1);                                                                                                                     |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 109:   submitValue();<br>110:   }                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 357 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walWrite.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>207 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>205:   ((SWalFileInfo *)taosArrayGetLast(pWal->fileInfoSet))->lastVer = ver - 1;<br>206:   ((SWalFileInfo *)taosArrayGetLast(pWal->fileInfoSet))->fileSize = entry.offset;<br>207:   taosCloseFile(&pIdxFile);<br>208:   taosCloseFile(&pLogFile);<br>209: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 358 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>129 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsBufDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>127:   if (pTSBuf->tsOrder != TSDB_ORDER_ASC && pTSBuf->tsOrder != TSDB_ORDER_DESC) {<br>128:       //    tscError("invalid order info in buf:%d", pTSBuf->tsOrder);<br>129:       tsBufDestroy(pTSBuf);<br>130:       return NULL;<br>131:   }            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tsBufDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 359 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/index.c                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>108 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadOnce'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>106: int indexOpen(SIndexOpts* opts, const char* path, SIndex** index) {<br>107: int ret = TSDB_CODE_SUCCESS;                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 108: taosThreadOnce(&isInit, indexEnvInit);<br>109: SIndex* idx = taosMemoryCalloc(1, sizeof(SIndex));<br>110: if (idx == NULL) {                                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadOnce'的定义点.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 360 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmNodes.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>112 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>110: }<br>111:<br>112: dlInfo("The daemon initialized successfully");<br>113: dmReportStartup("The daemon", "initialized successfully");<br>114: return 0;                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dlInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 361 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>149 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosRemoveFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>147: if (pFileTo != NULL) taosCloseFile(&pFileTo);<br>148: /* coverity[+retval] */<br>149: taosRemoveFile(to);<br>150: return -1;<br>151: #endif                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosRemoveFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 362 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>988 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>986: if (isinf(start->valuedouble)    (width != NULL && isinf(width->valuedouble))   <br>987: (factor != NULL && isinf(factor->valuedouble))   <br>(count != NULL && isinf(count->valuedouble))) {<br>988: snprintf(errMsg, msgLen, "%s", msg5); |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 989: cJSON_Delete(binDesc);<br>990: return false;                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 363 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncBatch.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>179 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>177: char* serialized = syncClientRequestBatch2Str(pMsg);<br>178: sTrace("syncClientRequestBatchLog   len:%d   %s",<br>(int32_t)strlen(serialized), serialized);<br>179: taosMemoryFree(serialized);<br>180: }<br>181:              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 364 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>233 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>231: pFileInfo->fileSize = lastEntryEndOffset;<br>232:<br>233: taosCloseFile(&pFile);<br>234: taosMemoryFree(buf);<br>235: return retVer;                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 365 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>369 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'strntolower'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>367: int32_t len = strlen(name);<br>368: char lowercaseName[CFG_NAME_MAX_LEN + 1] = {0};<br>369: strntolower(lowercaseName, name,<br>TMIN(CFG_NAME_MAX_LEN, len));<br>370:<br>371: if (taosArrayPush(pCfg->array, pItem) == NULL) { |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'strntolower'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 366 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/join_into_vgroup/node_leader10002.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'raft_free'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>85:   fprintf(stderr, "joinRaftPeerCb ok \n");<br>86:  }<br>87:  raft_free(req);<br>88:  }<br>89:                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'raft_free'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 367 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tfs/test/tfsTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>366 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMkDir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>364:  taosRemoveDir(root22);<br>365:  taosRemoveDir(root23);<br>366:  taosMkDir(root00);<br>367:  taosMkDir(root01);<br>368:  taosMkDir(root10);                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMkDir'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 368 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>115 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>113:       ASSERT_EQ(elements.timestamp, sql + 1 +<br>elements.measureTagsLen + 3 + elements.colsLen + 2);<br>114:               ASSERT_EQ(elements.timestampLen,<br>strlen("1626006833639000000"));<br>115:  taosArrayDestroy(elements.colArray);<br>116:  elements.colArray = NULL;<br>117: |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 369 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmNodes.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>134 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>132: int32_t count = 0;<br>133: if (dmOpenNodes(pDnode) != 0) {<br>134: dError("failed to open nodes since %s", terrstr());<br>135: dmCloseNodes(pDnode);<br>136: return -1; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                              |                   |
| 370 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>134 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbOsFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>132: tdbError("failed to write page since %s", terrstr());<br>133: tdbAbort(pEnv, txn);<br>134: tdbOsFree(pBt);<br>135: return -1;<br>136: }                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbOsFree'的定义点.                                                                                                                                                           |                   |
| 371 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamMeta.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>64  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>62: void streamMetaCleanup() {<br>63: taosCloseRef(streamBackendId);<br>64: taosCloseRef(streamBackendCfWrapperId);<br>65: taosCloseRef(streamMetaId);<br>66:                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseRef'的定义点.                                                                                                                                                        |                   |
| 372 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/index.c                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>195 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'taosAcquireRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 193: void idxAcquireRef(int64_t ref) { 194:   // impl 195:   taosAcquireRef(indexRefMgt, ref); 196: } 197: void idxReleaseRef(int64_t ref) { </pre>                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosAcquireRef'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 373 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>638 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'insertWord'应使用'void'说明.                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 636: STire* tire = createTire(TIRE_LIST); 637: for (int i = 0; i &lt; count; i++) { 638:   insertWord(tire, p[i]); 639: } 640: </pre>                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'insertWord'的定义点.                                                                                                                                                                 |                   |
| 374 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncRaftLogDebug.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>136 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 134:   printf("logStorePrint2   len:%d   %s   %s \n", (int32_t)strlen(serialized), s, serialized); 135:   fflush(NULL); 136:   taosMemoryFree(serialized); 137: } 138: </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 375 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDnode.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>659 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 657: _OVER: </pre>                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 658: mndReleaseDnode(pMnode, pDnode);<br>659: taosArrayDestroy(statusReq.pVloads);<br>660: return code;<br>661: }                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 376 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqOffset.c                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>62  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tqOffsetRestoreFromFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>60:<br>61: int main(int argc, char *argv[]) {<br>62: tqOffsetRestoreFromFile("offset-ver0");<br>63: return 0;<br>64: }                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tqOffsetRestoreFromFile'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 377 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/scheduler.c                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>49  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>47: schMgmt.hbConnections = taosHashInit(100,<br>taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BINARY), false,<br>HASH_ENTRY_LOCK);<br>48: if (NULL == schMgmt.hbConnections) {<br>49: qError("taosHashInit hb connections failed");<br>50: SCH_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>51: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 378 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dataDispatcher.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>121 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>119:<br>120: static int32_t getStatus(SDataDispatchHandle*<br>pDispatcher) {                                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 121: taosThreadMutexLock(&pDispatcher->mutex);<br>122: int32_t status = pDispatcher->status;<br>123: taosThreadMutexUnlock(&pDispatcher->mutex);                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                     |                   |
| 379 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.c                                                                                                              | <b>行号:</b><br>71  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>69:<br>70: code = tsdbReadBlockIdx(reader, ctx->aBlockIdx);<br>71: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>72:<br>73: if (taosArrayGetSize(ctx->aBlockIdx) > 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                         |                   |
| 380 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>55  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>53: for (int i = 0; i < 10; i++) {<br>54:     uint64_t val = i;<br>55:     taosArrayPush(f, &val);<br>56: }<br>57: f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 1);          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                           |                   |
| 381 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/executorTests.cpp                                                                                                            | <b>行号:</b><br>110 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>108: }<br>109:<br>110:     colDataSetVal(pCollInfo, i, reinterpret_cast<const char*>(&v), false);<br>111:<br>112: // sprintf(buf, "this is %d row", i);          |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                   |
| 382 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftMain.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>33  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>31:     }<br>32:<br>33:     free(tmp);<br>34: }<br>35:                                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'free'<br>函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'的定义点.<br>expanded from macro 'free'                                                                                                                    |                   |
| 383 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'rmdir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>111:<br>112: taosCloseDir(&pDir);<br>113: rmdir(dirname);<br>114:<br>115: // printf("dir:%s is removed\n", dirname);                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 384 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scVector.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>103 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sclError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>101:         int         len   =   taosUcs4ToMbs((TdUcs4<br>*)varDataVal(inData), varDataLen(inData), tmp);<br>102: if (len < 0) {<br>103:   sclError("castConvert taosUcs4ToMbs error 1");<br>104: }<br>105: |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'sclError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 385 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>219 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>217: static void destroySTableInfoForChildTable(void* data) {<br>218:             STableInfoForChildTable*     pData     =<br>(STableInfoForChildTable*)data;<br>219:    taosMemoryFree(pData->tableName);<br>220:    tDeleteSchemaWrapper(pData->schemaRow);<br>221:    tDeleteSchemaWrapper(pData->tagRow); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 386 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>34  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbOsFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>32: void tdbFree(void *p) {<br>33:   if (p) {<br>34:     tdbOsFree((char *)(p) - sizeof(int));<br>35:   }<br>36: }                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbOsFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 387 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/qnode/src/qnode.c                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>24  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>22:             SQnode   *pQnode   =   taosMemoryCalloc(1,<br>sizeof(SQnode));<br>23:   if (NULL == pQnode) {<br>24:     qError("calloc SQnode failed");<br>25:     return NULL;<br>26:   }                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 388 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndGrant.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>49  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'应使用'void'说明.                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>47: pCollInfo = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, cols);<br>48: src = "unlimited";<br>49: STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR(tmp, src, 32);<br>50: colDataSetVal(pCollInfo, numOfRows, tmp, false);<br>51:              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'的定义点.                                                                                                                                                                            |                   |
| 389 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>119 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tlinitSubmitBlkIter'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>117: if (pBlock == NULL) break;<br>118: SSubmitBlkIter blkIter = {0};<br>119: tlinitSubmitBlkIter(&msgIter, pBlock, &blkIter);<br>120: STSRowIter rowIter = {0};<br>121: tdSTSRowIterInit(&rowIter, pTschema); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tlinitSubmitBlkIter'的定义点.                                                                                                                                                                                   |                   |
| 390 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>247 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataAppendCollInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>245: idata.info.precision = pDescNode->dataType.precision;<br>246:<br>247: blockDataAppendCollInfo(pBlock, &idata);<br>248: }<br>249:                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataAppendCollInfo'的定义点.                                                                                                                                                                               |                   |
| 391 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqSnapshot.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>178 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>176: int vgld = TD_VID(pWriter->pTq->pVnode);<br>177:<br>178: taosMemoryFree(pWriter);<br>179: *ppWriter = NULL;<br>180:                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 392 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>142 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'initBlockScanInfoBuf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>140:<br>141: int64_t st = taosGetTimestampUs();<br>142: initBlockScanInfoBuf(pBuf, numOfTables);<br>143:<br>144:                                   pUidList->tableUidList                                   = taosMemoryMalloc(numOfTables * sizeof(uint64_t)); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'initBlockScanInfoBuf'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 393 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>127 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'getNextTimeWindow'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>125:<br>126: while (1) {<br>127:   getNextTimeWindow(pInterval, &w, order);<br>128:   if (w.ekey < pBlockInfo->window.skey) {<br>129:     break;                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'getNextTimeWindow'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 394 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>99  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>97:                                   SColumnInfoData                                   infoData1                                   = createColumnInfoData(TSDB_DATA_TYPE_BINARY, 40, 2);                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 98: blockDataAppendCollInfo(b, &infoData1);<br>99: blockDataEnsureCapacity(b, 40);<br>100:<br>101: char* str = "the value of: %d";                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                     |                   |
| 395 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamQueue.c                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>354 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>352: qDebug("s-task:%s data res enqueue, current(blocks:<br>%d, size:%.2fMiB)", pTask->id.idStr, total, size);<br>353: } else {<br>354: ASSERT(0);<br>355: }<br>356: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                      |                   |
| 396 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>65  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'releaseRequest'应使用'void'说明.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>63: }<br>64:<br>65: releaseRequest((int64_t)param);<br>66:<br>67: return killed;                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'releaseRequest'的定义点.                                                                                                                                              |                   |
| 397 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellUtil.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>161 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>159: }<br>160: shell.exit = true;<br>161: taos_cleanup();<br>162: }                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 398 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planPhysiCreator.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>318 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'planError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>316: // pIndex is definitely not NULL, otherwise it is a bug<br>317: if (NULL == pIndex) {<br>318:     planError("doSetSlotId failed, invalid slot name %s",<br>name);<br>319:     dumpSlots("left datablock desc", pCxt->pLeftHash);<br>320:     dumpSlots("right datablock desc", pCxt->pRightHash); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'planError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 399 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstDfa.c                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>86  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosHashPut'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>84: if (dfaBuilderRunState(builder, cur, nxt, result, i, &ns))<br>{<br>85:     if (taosHashGet(seen, &ns, sizeof(ns)) == NULL) {<br>86:         taosHashPut(seen, &ns, sizeof(ns), &dummpy,<br>sizeof(dummpy));<br>87:         taosArrayPush(states, &ns);<br>88:     }                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosHashPut'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 400 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSync.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>298 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>296: if (!pMnode->deploy) {<br>297:     if (!pMnode->restored) {<br>298:         mInfo("vgId:1, sync restore finished, and will handle<br>outstanding transactions");<br>299:         mndTransPullup(pMnode);                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 300: mndSetRestored(pMnode, true);                                                                                                                                                                                                                        |            |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 401 | 缺陷发生位置:<br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                   | 行号:<br>525 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                   |            |
|     | 代码片段:<br>523: } else {<br>524: char topic[128] = {0};<br>525: sprintf(topic, "create topic topic_db %s as database<br>abc1", g_conf.meta == 0 ? "with meta" : "only meta");<br>526: pRes = taos_query(pConn, topic);<br>527: if (taos_errno(pRes) != 0) { |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 402 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                     | 行号:<br>236 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qwtPutReqToFetchQueue'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                     |            |
|     | 代码片段:<br>234:<br>235: qwtBuildDropReqMsg(&qwtdropMsg, &qwtdropRpc);<br>236: qwtPutReqToFetchQueue((void *)0x1, &qwtdropRpc);<br>237: rpcFreeCont(rsp);<br>238:                                                                                            |            |
|     | 污染路径:<br>函数'qwtPutReqToFetchQueue'的定义点.                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 403 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                         | 行号:<br>423 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                          |            |
|     | 代码片段:<br>421:<br>422: tDecoderClear(pCoder);<br>423: taosArrayDestroy(pReq.deleteReqs);<br>424:<br>425: if (code) {                                                                                                                                       |            |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 404 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>113 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>111:<br>112: if (pSyncNode == NULL) {<br>113:       sError("failed to acquire rid:%" PRIu64 " of<br>tsNodeReftId for pSyncNode", rid);<br>114: return -1;<br>115: }                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 405 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qworker.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>36  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'QW_TASK_DLOG_E'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>34: sld = ctx->sld;<br>35:<br>36: QW_TASK_DLOG_E("start to force stop task");<br>37:<br>38: if (QW_EVENT_RECEIVED(ctx, QW_EVENT_DROP)   <br>QW_EVENT_PROCESSED(ctx, QW_EVENT_DROP)) {                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'QW_TASK_DLOG_E'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 406 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCommit2.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>182 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>180: if (metaGetInfo(committer->tsdb->pVnode->pMeta,<br>record->uid, &info, NULL) != 0) {<br>181:       code = tsdbAlterMergerSkipTableData(committer-><br>dataAlterMerger, committer->ctx->tbid);<br>182:       TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>183:       continue;<br>184: } |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 407 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndShow.c                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>146 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 144:  if (pShow == NULL) { 145:      terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY; 146:      mError("show:0x%" PRIx64 " , failed to put into cache since %s", showId, terrstr()); 147:      return NULL; 148:  }</pre>                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 408 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/cluster/node10001.c                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>112 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 110:  // for test: submit a value every second 111:  while (1) { 112:      sleep(1); 113:      submitValue(); 114:  }</pre>                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 409 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>106 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadCreate'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 104: 105:  TdThread thread1, thread2, thread3; 106:  taosThreadCreate(&amp;(thread1), &amp;thattr, addRef, (void *) (pSpace)); 107:  taosThreadCreate(&amp;(thread2), &amp;thattr, removeRef, (void *)(pSpace)); 108:  taosThreadCreate(&amp;(thread3), &amp;thattr, acquireRelease, (void *)(pSpace));</pre> |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'taosThreadCreate'的定义点.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 410 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexBench.cc                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>123 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'idx'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>121: for (int i = 0; i < limit; i += batchSize) {<br>122: WriteBatch wb;<br>123: idx->Write(&wb, i);<br>124: }<br>125: return 0;                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'idx'的定义点.                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 411 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>210 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'iconv_close'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>208: void taosReleaseConv(int32_t idx, iconv_t conv,<br>ConvType type) {<br>209: if (idx < 0) {<br>210: iconv_close(conv);<br>211: return;<br>212: }                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 412 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRetention.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>79  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>77: fdFrom = taosOpenFile(from->fname, TD_FILE_READ);<br>78: if (fdFrom == NULL) code = terrno;<br>79: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>80:<br>81: fdTo = taosOpenFile(fname, TD_FILE_WRITE  <br>TD_FILE_CREATE   TD_FILE_TRUNC); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 413 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/libs/qworker/src/qwDbg.c                                                                                                                                                                                                                           | 127               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'QW_GET_QTID'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>125: ctx = (SQWTaskCtx *)plter;<br>126: void *key = taosHashGetKey(plter, NULL);<br>127: QW_GET_QTID(key, qld, tld, eld);<br>128:<br>129: QW_TASK_DLOG("%p lock:%x, phase:%d, type:%d, explain:%d, needFetch:%d, localExec:%d, queryMsgType:%d, " |                   |
| 414 | 污染路径:<br>函数'QW_GET_QTID'的定义点.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellMain.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_set_hb_quit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 415 | 代码片段:<br>85:<br>86: // kill heart-beat thread when quit<br>87: taos_set_hb_quit(1);<br>88:<br>89: if (shell.args.is_dump_config) {                                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_set_hb_quit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tmempool.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>76  |
| 416 | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>74: pool_t *pool_p = (pool_t *)handle;<br>75:<br>76: taosThreadMutexLock(&(pool_p->mutex));<br>77:<br>78: if (pool_p->numOfFree > 0) {                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 416 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndQnode.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>360 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>358:<br>359: if (mndTransAppendRedoAction(pTrans, &action) != 0) {<br>360: taosMemoryFree(pReq);<br>361: return -1;<br>362: }                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                           |                    |
| 417 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUtil.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>795  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>793: SColVal *pTColVal = taosArrayGet(pMerger->pArray, iCol);<br>794: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pTColVal->type)) {<br>795: tFree(pTColVal->value.pData);<br>796: }<br>797: }                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'tFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 418 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>1993 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>1991: int32_t *smaVer) {<br>1992: char tbFName[TSDB_TABLE_FNAME_LEN] = {0};<br>1993: snprintf(tbFName, sizeof(tbFName), "%s.%s", dbFName, tbName);<br>1994:<br>1995: SDbObj *pDb = mndAcquireDb(pMnode, dbFName); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 419 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqMeta.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>251  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>249:                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 250: tEncoderClear(&encoder);<br>251: taosMemoryFree(buf);<br>252: return 0;<br>253: }                                                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                              |                   |
| 420 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>131 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSerializeSCreateDbReq'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>129: int32_t contLen = tSerializeSCreateDbReq(NULL, 0,<br>&createReq);<br>130: void *pReq = rpcMallocCont(contLen);<br>131: tSerializeSCreateDbReq(pReq, contLen, &createReq);<br>132:<br>133: SRpcMsg rpcMsg = {0}; |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSerializeSCreateDbReq'的定义点.                                                                                                                                                                                      |                   |
| 421 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexTfile.c                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>683 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'indexInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>681: }<br>682: int64_t cost = taosGetTimestampUs() - st;<br>683: indexInfo("index tfile stage 1 cost: %" PRIu64 "", cost);<br>684:<br>685: return tfileReaderSearch(reader, query, result);                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'indexInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 422 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>732 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>730: size_t keyLen = strlen(tag->string);<br>731: if (unlikely(IS_INVALID_COL_LEN(keyLen))) {<br>732: uError("OTD:Tag key length is 0 or too large than<br>64");                                                     |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 733:     return TSDB_CODE_TSC_INVALID_COLUMN_LENGTH;<br>734:     }                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 423 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIO.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>216 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>214:     void *pRpc = rpcOpen(&rpclnit);<br>215:     if (pRpc == NULL) {<br>216:         sError("failed to start RPC server");<br>217:         return -1;<br>218:     }                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 424 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/sortTests.cpp                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>102 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>100:     taosRandStr(varDataVal(str), size);<br>101:     varDataSetLen(str, size);<br>102:         colDataSetVal(pCollInfo, i, reinterpret_cast<const char*>(str), false);<br>103:     pBlock->info.hasVarCol = true;<br>104:     printf("binary: %s\n", varDataVal(str)); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 425 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/querytask.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>216 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>214: static void freeBlock(void* pParam) {<br>215:     SSDataBlock* pBlock = *(SSDataBlock**)pParam;<br>216:     blockDataDestroy(pBlock);<br>217: }<br>218:                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 426 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReaderWriter.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>32  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数's3Get'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 30:     if (tsS3Enabled &amp;&amp; !strncmp(path + strlen(path) - 5, ".data", 5) &amp;&amp; s3_size &gt; 0) { 31:       s3EvictCache(path, s3_size); 32:       s3Get(object_name, path); 33: 34:       pFD-&gt;pFD = taosOpenFile(path, flag); </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数's3Get'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 427 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellMain.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>97  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 95:  if (shell.args.is_startup    shell.args.is_check) { 96:    shellCheckServerStatus(); 97:    taos_cleanup(); 98:    return 0; 99:  } </pre>                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 428 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTopic.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>591 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 589:     if (sdbGetSize(pMnode-&gt;pSdb, SDB_TOPIC) &gt;= tmqMaxTopicNum){ 590:       terrno = TSDB_CODE_TMQ_TOPIC_OUT_OF_RANGE; 591:       mError("topic num out of range"); 592:       return code; 593:     } </pre>                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 429 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>68  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>66: SRpcMsg rpcMsg = {0};<br>67:<br>68: tDebug("thread:%d, start to send request", pInfo->index);<br>69:<br>70: while (pInfo->numOfReqs == 0    pInfo->num < pInfo->numOfReqs) {                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                   |
| 430 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>136 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>134: taosArrayDestroy(execNodeList.pTaskList);<br>135: taosHashCleanup(execNodeList.pTaskMap);<br>136: taosThreadMutexDestroy(&execNodeList.lock);<br>137: mDebug("mnd stream cleanup");<br>138: }     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                        |                   |
| 431 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tname.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>94  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>92: pInfo->acctId = acctId;<br>93: snprintf(pInfo->dbName, sizeof(pInfo->dbName), "%s", pDbName);<br>94: snprintf(pInfo->tname, sizeof(pInfo->tname), "%s", pTableName);<br>95: return pInfo;<br>96: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                      |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 432 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/transport/test/uv.c                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b><br>132 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段：<br>130: uv_close((uv_handle_t *)pConn->pClient, NULL);<br>131: taosMemoryFree(pConn->pClient);<br>132: taosMemoryFree(pConn);<br>133: }<br>134: }                                                               |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                      |                   |
| 433 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                                                                                             | <b>行号：</b><br>264 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'collInfoDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段：<br>262: }<br>263:<br>264: collInfoDataEnsureCapacity(pCollInfo, numOfRows,<br>false);<br>265:<br>266: int8_t type = pFuncParam->param.nType;                                                                    |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'collInfoDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                                                          |                   |
| 434 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tmempool.c                                                                                                                                                                         | <b>行号：</b><br>111 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段：<br>109: memset(pMem, 0, (size_t)pool_p->blockSize);<br>110:<br>111: taosThreadMutexLock(&pool_p->mutex);<br>112:<br>113: pool_p->freeList[(pool_p->first + pool_p->numOfFree)<br>% pool_p->numOfBlock] = index; |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                                                                 |                   |
| 435 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/c/schemaless.c                                                                                                                                                                            | <b>行号：</b><br>43  |

|     |                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 41:  result = taos_query(taos, "create database db precision 'ms';"); 42:  taos_free_result(result); 43:  usleep(100000); 44: 45:  (void)taos_select_db(taos, "db"); </pre>    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                    |                   |
| 436 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/c/async_query_example.c                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>180 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 178:  // here, because we want to close it after getting data. 179:      taos_query_a(taos, "SELECT * FROM meters", select_callback, taos); 180:  sleep(1); 181: } 182: </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sleep'的定义点.                                                                                                                                                                       |                   |
| 437 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientJniConnector.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>69  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMsleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 67:  case 1: 68:      do { 69:          taosMsleep(0); 70:      } while (atomic_load_32(&amp;__init) == 1); 71:  case 2: </pre>                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMsleep'的定义点.                                                                                                                                                                  |                   |
| 438 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimer.c                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>92  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sigemptyset'应使用'void'说明.                                                                                                                                                   |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>90:        // Block the signal<br>91:  sigset_t sigset;<br>92:  sigemptyset(&sigset);<br>93:  sigaddset(&sigset, SIGALRM);<br>94:  sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigset, NULL);                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 439 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>72  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'wlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>70:  walStopThread();<br>71:  taosCloseRef(tsWal.refSetId);<br>72:  wlInfo("wal module is cleaned up");<br>73:  atomic_store_8(&tsWal.inited, 0);<br>74:  }                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'wlInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 440 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>68  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbTFileObjRemove'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>66:  }<br>67:<br>68:  static void tsdbSttLvlRemoveFObj(void *data)<br>{ tsdbTFileObjRemove(*(STFileObj **)data); }<br>69: static void tsdbSttLvlRemove(SSSttLvl ** vl) {<br>70:                   TARRAY2_DESTROY( vl[0]->fobjArr,<br>tsdbSttLvlRemoveFObj); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tsdbTFileObjRemove'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 441 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>124 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tSkipListWLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>122:  SSkipListNode *pNode = NULL;                                                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 123:<br>124: tSkipListWLock(pSkipList);<br>125:<br>126: bool hasDup = tSkipListGetPosToPut(pSkipList,<br>backward, pData);                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tSkipListWLock'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 442 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamDispatch.c                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>276 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tmsgSendReq'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>274: pTask->info.taskLevel, pReq->streamId, pReq->downstreamTaskId, nodeId);<br>275:<br>276: tmsgSendReq(pEpSet, &msg);<br>277: return 0;<br>278: }                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tmsgSendReq'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 443 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>135 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>133:<br>134: snprintf(tsProcMemFile, sizeof(tsProcMemFile),<br>"/proc/%d/status", tsProclId);<br>135: snprintf(tsProcCpuFile, sizeof(tsProcCpuFile),<br>"/proc/%d/stat", tsProclId);<br>136: snprintf(tsProcIOFile, sizeof(tsProcIOFile), "/proc/%d/io",<br>tsProclId);<br>137: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 444 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/cluster/node10000.c                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>112 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 110: // for test: submit a value every second 111: while (1) { 112:     sleep(1); 113:     submitValue(); 114: }</pre>                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                |                   |
| 445 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqMeta.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>193 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 191: } 192: tdbFree(pKey); 193: tdbFree(pVal); 194: tdbTbcClose(pCur); 195: return 0;</pre>                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbFree'的定义点.                                                                                                                                                                                 |                   |
| 446 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamState.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>170 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosReadFile'应使用'void'说明.                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 168: taosFStatFile(pCfgFile, &amp;size, NULL); 169: if (size &gt; 0) { 170:     taosReadFile(pCfgFile, cfg, size); 171:     sscanf(cfg, "%d\n%d\n", &amp;szPage, &amp;pages); 172: }</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosReadFile'的定义点.                                                                                                                                                                            |                   |
| 447 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>577 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 575: pVal-&gt;type = TSDB_DATA_TYPE_NCHAR; 576: } else { 577:     uError("OTD:invalid type(%s) for JSON String", typeStr);</pre>                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 578:    return TSDB_CODE_TSC_INVALID_JSON_TYPE;<br>579:  }                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 448 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_mnode/src/mmWorker.c                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>203 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>201:  };<br>202:  if (tSingleWorkerInit(&pMgmt->fetchWorker, &fCfg) !=<br>0) {<br>203:     dError("failed to start mnode-fetch worker since %s",<br>terrstr());<br>204:    return -1;<br>205:  }                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 449 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/sortTests.cpp                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>94  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>92:    }<br>93:    varDataSetLen(str, len);<br>94:       colDataSetVal(pCollInfo, i, reinterpret_cast<const<br>char*>(str), false);<br>95:    pBlock->info.hasVarCol = true;<br>96:    printf("nchar: %s\n", strOri); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                                                |                   |
| 450 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>120 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsdbDataFileReaderClose'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>118:<br>119:               TARRAY2_CLEAR(reader->sttReaderArr,<br>tsdbSttFileReaderClose);<br>120:  tsdbDataFileReaderClose(&reader->dataReader);                                                                     |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                   |



|     |                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'QW_RET'的定义点.                                                                                                                                                 |                   |
| 454 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRetention.c                                                                                                           | <b>行号:</b><br>90  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseFile'应使用'void'说明.                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>88: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>89: }<br>90: taosCloseFile(&fdFrom);<br>91: taosCloseFile(&fdTo);<br>92:                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseFile'的定义点.                                                                                                                                          |                   |
| 455 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/join_into_vgroup/node_leader10002.c                                                                                                | <b>行号:</b><br>67  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'printRaftState'应使用'void'说明.                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>65: struct raft *r = getRaft(&raftEnv, 100);<br>66: assert(r != NULL);<br>67: printRaftState(r);<br>68:<br>69: // submit value                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'printRaftState'的定义点.                                                                                                                                         |                   |
| 456 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/clientTests.cpp                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>835 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>833: char t[512] = {0};<br>834:<br>835: sprintf(t, "insert into t1 values(%ld, %ld)", start + i, i);<br>836: while(1) {<br>837: void* p = taos_query(pConn, t); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                               |                   |
| 457 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                           | <b>行号:</b>        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/util/src/tref.c                                                                                                                                                                                                                         | 137               |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexUnlock'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>135: }<br>136:<br>137: taosThreadMutexUnlock(&tsRefMutex);<br>138:<br>139: if (deleted) taosDecRsetCount(pSet);                                                                                                                        |                   |
| 458 | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexUnlock'的定义点.                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndProfile.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>92  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 459 | 代码片段:<br>90: if (pMgmt->appCache == NULL) {<br>91:   terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>92:   mError("failed to alloc profile cache since %s", terrstr());<br>93:   return -1;<br>94: }                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamMeta.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>71  |
| 460 | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>69:<br>70: void metaRefMgtInit() {<br>71:   taosThreadMutexInit(&(gMetaRefMgt.mutex), NULL);<br>72:   gMetaRefMgt.pTable = taosHashInit(64,<br>taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BIGINT), false,<br>HASH_ENTRY_LOCK);<br>73: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 460 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>228 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>226: taosMemoryFree(v->nr);<br>227: taosMemoryFree(v);<br>228: taosMemoryFree(lb);<br>229: taosMemoryFree(params);<br>230: taosMemoryFree(is_null);                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 461 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/sma/smaEnv.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>258 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'smaDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>256: static void tdDestroyTSmaStat(STSmaStat *pStat) {<br>257:   if (pStat) {<br>258:     smaDebug("destroy tsm stat");<br>259:     tDestroyTSma(pStat->pTSma);<br>260:     taosMemoryFreeClear(pStat->pTSma);                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'smaDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 462 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>397 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>395: } else {<br>396:   uint64_t ahandle = (uint64_t)pHead->ahandle;<br>397:   CONN_GET_MSGCTX_BY_AHANDLE(conn, ahandle);<br>398:   if (pMsg == NULL) {<br>399:     transMsg.info.ahandle = transCtxDumpVal(&conn->ctx, transMsg.msgType); |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'CONN_GET_MSGCTX_BY_AHANDLE'<br>函数'tDebug'的定义点.                                                                                                                                                                        |                   |
| 463 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFS2.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>79  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sem_destroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 77: TARRAY2_DESTROY(fs[0]->fSetArr, NULL);<br>78: TARRAY2_DESTROY(fs[0]->fSetArrTmp, NULL);<br>79: tsem_destroy(&fs[0]->canEdit);<br>80: taosMemoryFree(fs[0]);<br>81: fs[0] = NULL;                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'tsem_destroy'                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 464 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_dnode/src/dmHandle.c                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>193 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>191:<br>192: int32_t dmProcessServerRunStatus(SDnodeMgmt<br>*pMgmt, SRpcMsg *pMsg) {<br>193: dDebug("server run status req is received");<br>194: SServerStatusRsp statusRsp = {0};<br>195: dmGetServerRunStatus(pMgmt, &statusRsp); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 465 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCache.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>313 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'rocksdb_free'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>311: tsdbError("vgId:%d, %s failed at line %d, count: %d<br>since %s", TD_VID(pTsdb->pVnode), __func__, __LINE__,<br>312: state->flush_count, err);<br>313: rocksdb_free(err);<br>314: }<br>315:                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'rocksdb_free'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 466 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>137 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tsBufDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>135: STSGroupBlockInfo* buf =<br>(STSGroupBlockInfo*)taosMemoryCalloc(1, infoSize);                                                                                                                                                  |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | index, bool beforeTs) {<br>256: int32_t rows = pResBlock->info.rows;<br>257: timeSliceEnsureBlockCapacity(pSliceInfo, pResBlock);<br>258: // todo set the correct primary timestamp column<br>259: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'timeSliceEnsureBlockCapacity'的定义点.                                                                                                                                                     |                   |
| 470 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>560 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'colDataSetVal'应使用'void'说明.                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>558: } else {<br>559:     varDataSetLen(output, dataLen);<br>560:     colDataSetVal(pOutputData, k, output, false);<br>561:     output += varDataTLen(output);<br>562: }                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'colDataSetVal'的定义点.                                                                                                                                                                    |                   |
| 471 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaSma.c                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>126 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>124: }<br>125:<br>126: taosMemoryFree(pVal);<br>127: return 0;<br>128:                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                   |                   |
| 472 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>71  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>69: if (old == 1) {<br>70:     walStopThread();<br>71:     taosCloseRef(tsWal.refSetId);<br>72:     wlnfo("wal module is cleaned up");                                                    |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 73:    atomic_store_8(&tsWal.inited, 0);                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseRef'的定义点.                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 473 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/planner/src/planOptimizer.c                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1772 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCreateMD5Hash'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>1770:    int32_t len = snprintf(name, TSDB_COL_FNAME_LEN,<br>"%s.%s", pTableAlias, pColName);<br>1771:<br>1772:    taosCreateMD5Hash(name, len);<br>1773:    strncpy(pAlias, name, TSDB_COL_NAME_LEN - 1);<br>1774: } |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCreateMD5Hash'的定义点.                                                                                                                                                                                            |                    |
| 474 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncSnapshotDebug.c                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>42   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br>40:                s = syncUtilPrintBin2((char *)(pSender->pCurrentBlock), pSender->blockLen);<br>41:    cJSON_AddStringToObject(pRoot, "pCurrentBlock2", s);<br>42:    taosMemoryFree(s);<br>43:   }<br>44:          |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                               |                    |
| 475 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/exe/dmMain.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>83   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dlInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br>81:   taosIgnSignal(SIGBREAK);<br>82:<br>83:   dlInfo("shut down signal is %d", signum);<br>84:   #ifdef WINDOWS<br>85:   dlInfo("sender PID:%d cmdline:%s", ((siginfo_t *)sigInfo)->si_pid,                          |                    |

|     |                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'dInfo'的定义点.                                                                                                                                                            |                   |
| 476 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>233 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>231: timer->expireAt = taosGetMonotonicMs() + delay;<br>232:<br>233: taosThreadMutexLock(&wheel->mutex);<br>234:<br>235: uint32_t idx = 0;                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                              |                   |
| 477 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlLine.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>144 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>142:<br>143: if (size + VARSTR_HEADER_SIZE ><br>TSDB_MAX_VARBINARY_LEN) {<br>144: taosMemoryFree(data);<br>145: return<br>TSDB_CODE_PAR_INVALID_VAR_COLUMN_LEN;<br>146: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                   |                   |
| 478 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlockfree.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>94  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'atomic_fetch_sub_32'应使用'void'说明.                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>92: }<br>93:<br>94: void taosRUnLockLatch(SRWLatch *pLatch)<br>{ atomic_fetch_sub_32(pLatch, 1); }                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'atomic_fetch_sub_32'的定义点.                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 479 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftServer.c                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>16  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'应使用'void'说明.                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>14: void destroyStore() {<br>15:     free(keys);<br>16:     free(values);<br>17: }<br>18:                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'free'<br>函数'FREE_FUNC_TAOS_FORBID'的定义点.<br>expanded from macro 'free'                                                                                                                |                   |
| 480 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>325 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>323: }<br>324:<br>325: dDebug("dnode rpc client is initialized");<br>326: return 0;<br>327: }                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                           |                   |
| 481 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>174 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sscanf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>172:<br>173: char cpu[10] = {0};<br>174: sscanf(line, "%s %" PRIu64 " %" PRIu64 " %" PRIu64 "<br>%" PRIu64, cpu, &cpuInfo->user, &cpuInfo->nice, &cpuInfo->system,<br>175:       &cpuInfo->idle);<br>176: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                         |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 482 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scalar.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>109 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sclError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>107:           SHashObj   *pObj   =   taosHashInit(256,<br>taosGetDefaultHashFunction(type), true, false);<br>108:  if (NULL == pObj) {<br>109:    sclError("taosHashInit failed, size:%d", 256);<br>110:    SCL_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>111:  } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sclError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 483 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/pageBufferTest.cpp                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>203 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'saveDataToPage'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>201:<br>202:  while (pPg->num + len <= getBufPageSize(pBuf)) {<br>203:    saveDataToPage(pPg, rowData, len);<br>204:  }<br>205:  ASSERT_EQ(pPg->num, totalLen);                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'saveDataToPage'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 484 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/texception.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>65  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'func'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>63: static void cleanupWrapper_int_ptr(SCleanupAction* ca) {<br>64:  int32_t (*func)(void*) = ca->func;<br>65:  func(ca->arg1.Ptr);<br>66: }<br>67:                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'func'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 485 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/sdb/src/sdb.c                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>69  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>67:<br>68: void sdbCleanup(SSdb *pSdb) {<br>69: mInfo("start to cleanup sdb");<br>70:<br>71: sdbWriteFile(pSdb, 0);                                                        |                  |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                             |                  |
| 486 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>90 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'collInfoDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>88: SColumnInfoData idata = {0};<br>89: idata.info = *collInfo;<br>90: collInfoDataEnsureCapacity(&idata, rows, true);<br>91:<br>92: blockDataAppendCollInfo(res, &idata); |                  |
|     | 污染路径:<br>函数'collInfoDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                        |                  |
| 487 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/hashTest.cpp                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>49 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosHashRemove'应使用'void'说明.                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>47:<br>48: for (int32_t i = 100; i < 150; ++i) {<br>49:       taosHashRemove(hashTable, (const char*)&i,<br>sizeof(int32_t));<br>50: }<br>51:                              |                  |
|     | 污染路径:<br>函数'taosHashRemove'的定义点.                                                                                                                                                    |                  |
| 488 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncRaftCfg.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>96 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>94: SRaftCfg *pCfg = &pNode->raftCfg;                                                                                                                                      |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 95: char      file[PATH_MAX] = {0};<br>96: snprintf(file, sizeof(file), "%s.bak", realfile);<br>97:<br>98: terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 489 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncRaftEntryDebug.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>72  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>70:      printf("syncEntryPrint2   len:%zu   %s   %s \n",<br>strlen(serialized), s, serialized);<br>71:      fflush(NULL);<br>72:      taosMemoryFree(serialized);<br>73: }<br>74:                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                              |                   |
| 490 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/catalog.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>198 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'CTG_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>196: }<br>197:<br>198: CTG_RET(code);<br>199: }<br>200:                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'CTG_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 491 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>165 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>163: uint32_t ip = taosGetIpv4FromFqdn(server);<br>164: if (ip == 0xffffffff) {<br>165:      tError("http-report failed to get http server:%s since<br>%s", server, errno == 0 ? "invalid http server" : terrstr()); |                   |



|     |                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 495 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>293 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>291: }<br>292:<br>293: taosArrayPush(pHashObj->pMemBlock, &p);<br>294: return pHashObj;<br>295: }                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                            |                   |
| 496 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>281 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>279: char* p = pExpr->aliasName;<br>280: for (uint8_t i = 0; i < tListLen(ctx.digest); ++i) {<br>281: sprintf(p, "%02x", ctx.digest[i]);<br>282: p += 2;<br>283: }                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                 |                   |
| 497 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_mnode/src/mmWorker.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>215 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>213: };<br>214: if (tSingleWorkerInit(&pMgmt->readWorker, &rCfg) != 0) {<br>215: dError("failed to start mnode-read worker since %s",<br>terrstr());<br>216: return -1;<br>217: } |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                                               |                   |
| 498 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/stream.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>55  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>53: char* createStreamTaskIdStr(int64_t streamId, int32_t taskId) {<br>54: char buf[128] = {0};<br>55: sprintf(buf, "0x%" PRIx64 "-0x%x", streamId, taskId);<br>56: return taosStrdup(buf);<br>57: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 499 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/executorTests.cpp                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>180 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataUpdateTsWindow'应使用'void'说明.                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>178:<br>179: pBlock->info.dataLoad = 1;<br>180: blockDataUpdateTsWindow(pBlock, 0);<br>181: return pBlock;<br>182: }                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataUpdateTsWindow'的定义点.                                                                                                                                                                     |                   |
| 500 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDatalter.c                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>450 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>448: return tsdbTombFileDatalterNext(plter, pFilterInfo);<br>449: } else {<br>450: ASSERT(0);<br>451: return code;<br>452: }                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                                                      |                   |
| 501 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>113 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'wError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 111:          pWal-&gt;pRefHash    =    taosHashInit(64, taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BIGINT),  true, HASH_ENTRY_LOCK); 112:  if (pWal-&gt;pRefHash == NULL) { 113:    wError("failed to init hash since %s", tstrerror(terrno)); 114:    goto _err; 115:  }</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'wError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 502 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dataInserter.c                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>288 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 286:    goto _end; 287:  } 288:  taosArrayPush(tbData.aRowP, &amp;pRow); 289:  } 290:</pre>                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 503 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>292 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 290:  destroyDiskbasedBuf(pHashObj-&gt;pBuf); 291:  for (int32_t i = 0; i &lt; pHashObj-&gt;numOfBuckets; ++i) { 292:    taosArrayDestroy(pHashObj-&gt;pBucket[i]- &gt;pPagelList); 293:    taosMemoryFreeClear(pHashObj-&gt;pBucket[i]); 294:  }</pre>                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 504 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/explain.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>123 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'QRY_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>121: taosMemoryFree(ctx);<br>122:<br>123: QRY_RET(code);<br>124: }<br>125:                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'QRY_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 505 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/explain.c                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>90  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>88:           SExplainCtx   *ctx   =   taosMemoryCalloc(1,<br>sizeof(SExplainCtx));<br>89:  if (NULL == ctx) {<br>90:   qError("calloc SExplainCtx failed");<br>91:   QRY_ERR_JRET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>92:  }              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 506 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/sdb/src/sdbFile.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>33  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>31:  if (fp == NULL) continue;<br>32:<br>33:  mInfo("start to deploy sdb:%s", sdbTableName(i));<br>34:  if ((*fp)(pSdb->pMnode) != 0) {<br>35:           mError("failed to deploy sdb:%s since %s",<br>sdbTableName(i), terrstr()); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 507 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>651 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'resetPrevRowsKeeper'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                        |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 649:<br>650: static int32_t resetKeeperInfo(STimeSliceOperatorInfo* pInfo) {<br>651: resetPrevRowsKeeper(pInfo);<br>652: resetNextRowsKeeper(pInfo);<br>653: resetFillLinearInfo(pInfo);                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'resetPrevRowsKeeper'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 508 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncSnapshotDebug.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>39  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>37: s = syncUtilPrintBin((char*)(pSender->pCurrentBlock),<br>pSender->blockLen);<br>38: cJSON_AddStringToObject(pRoot, "pCurrentBlock", s);<br>39: taosMemoryFree(s);<br>40: s = syncUtilPrintBin2((char*)(pSender->pCurrentBlock), pSender->blockLen);<br>41: cJSON_AddStringToObject(pRoot, "pCurrentBlock2", s); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 509 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>237 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>235: SHttpClient* cli = handle->data;<br>236: if (nread < 0) {<br>237: tError("http-report recv error:%s",<br>uv_err_name(nread));<br>238: } else {<br>239: tTrace("http-report succ to recv %d bytes",<br>(int32_t)nread);                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tError'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 510 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>186 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdGetKvRowValOfCol'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 244: if (0 == strcasecmp(option, "api")) {<br>245: gCTGDebug.apiEnable = enable;<br>246: qDebug("catalog api debug set to %d", enable);<br>247: return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>248: }              |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qDebug'的定义点.                                                                                                                                                                         |                   |
| 514 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/mgmt_qnode/src/qmWorker.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>124 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>122:<br>123: if (tSingleWorkerInit(&pMgmt->fetchWorker,<br>&fetchCfg) != 0) {<br>124: dError("failed to start qnode-fetch worker since %s",<br>terrstr());<br>125: return -1;<br>126: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                         |                   |
| 515 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataIter.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>441 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>439:<br>440: if (pIter->type == TSDB_MEM_TABLE_DATA_ITER) {<br>441: ASSERT(0);<br>442: return code;<br>443: } else if (pIter->type == TSDB_DATA_FILE_DATA_ITER) {                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                                         |                   |
| 516 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamSnapshot.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>107 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>105: TdFilePtr streamOpenFile(char* path, char* name, int32_t<br>opt) {                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 106: char fullname[256] = {0};<br>107:     STREAM_ROCKSDB_BUILD_FULLNAME(path, name, fullname);<br>108: return taosOpenFile(fullname, opt);<br>109: }                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'STREAM_ROCKSDB_BUILD_FULLNAME'                                                                                                                                                                                       |                   |
| 517 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>698 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'allocConnRef'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>696: return;<br>697: }<br>698: allocConnRef(conn, true);<br>699:<br>700: SCliThrd* thrd = conn->hostThrd;                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'allocConnRef'的定义点.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 518 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>80  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>78: cleanupBasicInfo(&pInfo->binfo);<br>79: taosMemoryFreeClear(pInfo->keyBuf);<br>80: taosArrayDestroy(pInfo->pGroupCols);<br>81:     taosArrayDestroyEx(pInfo->pGroupColVals, freeGroupKey);<br>82: cleanupExprSupp(&pInfo->scalarSup); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 519 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/executorTests.cpp                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>78  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataEnsureCapacity'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>76:                   SColumnInfoData   colInfo    =<br>createColumnInfoData(TSDB_DATA_TYPE_INT,   sizeof(int32_t),<br>1);                                                                                                                |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 77:  blockDataAppendColInfo(pInfo-&gt;pBlock, &amp;colInfo); 78:          blockDataEnsureCapacity(pInfo-&gt;pBlock, pInfo-&gt;numOfRowsPerPage); 79: 80:  //  SColumnInfoData colInfo1 = {0}; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataEnsureCapacity'的定义点.                                                                                                                                                                  |                   |
| 520 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utlis/tsim/src/simMain.c                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>48  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'simSystemCleanUp'应使用'void'说明.                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 46:  if (!simSystemInit()) { 47:    simError("failed to initialize the system"); 48:    simSystemCleanUp(); 49:    return -1; 50:  } </pre>                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'simSystemCleanUp'的定义点.                                                                                                                                                                         |                   |
| 521 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataalter.c                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>259 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ASSERT'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 257:          continue; 258:      } else if (c &lt; 0) { 259:          ASSERT(0); 260:      } 261:      } </pre>                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ASSERT'的定义点.                                                                                                                                                                                   |                   |
| 522 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/transUT.cpp                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>58  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosVersionStrToInt'应使用'void'说明.                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 56:  rpclnit_.connType = TAOS_CONN_CLIENT; 57: 58:          taosVersionStrToInt(version, &amp;(rpclnit_.compatibilityVer)); </pre>                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 59: this->transCli = rpcOpen(&rpclnit_);<br>60: tsem_init(&this->sem, 0, 0);                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosVersionStrToInt'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 523 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>54  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexLock'应使用'void'说明.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>52: STaosQset *qset;<br>53:<br>54: taosThreadMutexLock(&queue->mutex);<br>55: STaosQnode *pNode = queue->head;<br>56: queue->head = NULL;                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexLock'的定义点.                                                                                                                                                             |                   |
| 524 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/traft/join_into_vgroup/node_leader10002.c                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>132 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>130:<br>131: // wait for join over<br>132: sleep(2);<br>133:<br>134: r = joinRaftPeer(&raftEnv, 100, "127.0.0.1", 10001, joinRaftPeerCb);                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                        |                   |
| 525 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>652 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'resetNextRowsKeeper'应使用'void'说明.                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>650: static int32_t resetKeeperInfo(STimeSliceOperatorInfo* pInfo) {<br>651: resetPrevRowsKeeper(pInfo);<br>652: resetNextRowsKeeper(pInfo);<br>653: resetFillLinearInfo(pInfo);<br>654: |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'resetNextRowsKeeper'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 526 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>595 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 593:             SArray* pTagName, SArray* pTagVals, STag** pTag) { 594:   if (!isNullValue(pTagSchema-&gt;type, pToken)) { 595:     taosArrayPush(pTagName, pTagSchema-&gt;name); 596:   } 597: </pre>                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 527 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>230 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qwtPutReqToFetchQueue'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 228:   if (0 == pRsp-&gt;code &amp;&amp; 0 == rsp-&gt;completed) { 229:       qwtBuildFetchReqMsg(&amp;qwtfetchMsg, &amp;qwtfetchRpc); 230:       qwtPutReqToFetchQueue((void *)0x1, &amp;qwtfetchRpc); 231:       rpcFreeCont(rsp); 232:       return; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qwtPutReqToFetchQueue'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 528 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/parInitialCTest.cpp                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>668 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 666:     expect.pColumns = taosArrayInit(TARRAY_MIN_SIZE, sizeof(SField)); 667:   } 668:   taosArrayPush(expect.pColumns, &amp;field); 669:   expect.numOfColumns += 1; 670: } else { </pre>                                                                   |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 529 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schRemote.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>37  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_ERR_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>35: SCH_TASK_ELOG("rsp msg type mis-match, last sent<br>msgType:%s, rspType:%s", TMSG_INFO(lastMsgType),<br>36: TMSG_INFO(msgType));<br>37: SCH_ERR_RET(TSDB_CODE_QW_MSG_ERROR);<br>38: }<br>39: if (taskStatus != JOB_TASK_STATUS_FETCH) { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'SCH_ERR_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 530 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqRead.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>87  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>85: taosMemoryFreeClear(pCreateReq->comment);<br>86: if (pCreateReq->type == TSDB_CHILD_TABLE) {<br>87: taosArrayDestroy(pCreateReq->ctb.tagName);<br>88: }<br>89: }                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 531 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/exe/dmMain.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>215 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mndGenerateMachineCode'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>213: }<br>214:<br>215: static void dmGenerateGrant()<br>{ mndGenerateMachineCode(); }<br>216:<br>217: static void dmPrintVersion() {                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 函数'mndGenerateMachineCode'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 532 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>98  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'atomic_add_fetch_64'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 96:                duration, pRequest-&gt;metric.parseCostUs, pRequest-&gt;metric.ctgCostUs,                pRequest- &gt;metric.analyseCostUs, 97:                pRequest-&gt;metric.planCostUs, pRequest- &gt;metric.execCostUs); 98:                atomic_add_fetch_64((int64_t *)&amp;pActivity- &gt;insertElapsedTime, duration); 99:    reqType = SLOW_LOG_TYPE_INSERT; 100:    } else if (QUERY_NODE_SELECT_STMT == pRequest- &gt;stmtType) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'atomic_add_fetch_64'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 533 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/c/asyncdemo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>127 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'gettimeofday'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 125: } 126: 127: gettimeofday(&amp;systemTime, NULL); 128: for (i = 0; i &lt; numOfTables; ++i) 129:     tableList[i].timeStamp = (time_t)(systemTime.tv_sec) * 1000 + systemTime.tv_usec / 1000; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 534 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>77  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 75: char startFuncName[TSDB_FUNC_NAME_LEN + 7] = {0}; 76: char *startSuffix = "_start"; 77: snprintf(startFuncName, sizeof(startFuncName), "%s%s", processFuncName, startSuffix); 78:     uv_dlsym(&amp;udfCtx-&gt;lib, startFuncName, (void **) </pre>                                                                                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | (&udfCtx->aggStartFunc));<br>79:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 535 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>126 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosThreadMutexInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>124: mndAddShowFreelsterHandle(pMnode,<br>TSDB_MGMT_TABLE_STREAM_TASKS,<br>mndCancelGetNextStreamTask);<br>125:<br>126: taosThreadMutexInit(&execNodeList.lock, NULL);<br>127: execNodeList.pTaskMap = taosHashInit(64,<br>taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_VARCHAR),<br>true, HASH_NO_LOCK);<br>128: execNodeList.pTaskList = taosArrayInit(4,<br>sizeof(STaskStatusEntry)); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosThreadMutexInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 536 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>120 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'nodesDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>118: SNodeAllocator* pAllocator = p;<br>119:<br>120: nodesDebug("query id %" PRIx64 " allocator id %" PRIx64 " alloc chunkNum: %d, chunkTotakSize: %d",<br>121: pAllocator->queryId, pAllocator->self, pAllocator->chunkNum, pAllocator->chunkNum * pAllocator->chunkSize);<br>122:                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'nodesDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 537 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>104 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 102: 103:     code = TARRAY2_APPEND(reader-&gt;sttReaderArr, sttReader); 104:     TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit); 105: } 106: }</pre>                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                             |                   |
| 538 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>78  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdbError'应使用'void'说明.                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 76: 77: if (keyLen == 0) { 78:     tdbError("tdb/btree-open: key len cannot be zero."); 79:     return -1; 80: }</pre>                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tdbError'的定义点.                                                                                                                                                    |                   |
| 539 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>311 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sError'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 309: SSyncNode* pSyncNode = syncNodeAcquire(rid); 310: if (pSyncNode == NULL) { 311:     sError("sync begin snapshot error"); 312:     return -1; 313: }</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'sError'的定义点.                                                                                                                                                      |                   |
| 540 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamDispatch.c                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>595 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tmsgSendReq'应使用'void'说明.                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 593: for (int32_t i = 0; i &lt; num; ++i) { 594:     SStreamChkptReadyInfo* pInfo = taosArrayGet(pTask- &gt;pReadyMsgList, i);</pre>                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 595: tmsgSendReq(&pInfo->upstreamNodeEpset, &pInfo->msg);<br>596:<br>597: qDebug("s-task:%s level:%d checkpoint ready msg sent to upstream:0x%x", pTask->id.idStr, pTask->info.taskLevel,           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tmsgSendReq'的定义点.                                                                                                                                                                       |                   |
| 541 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>236 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>234:<br>235: releaseBufPage(pHashObj->pBuf, p);<br>236: taosArrayPush(pBucket->pPageIdList, &pageId);<br>237:<br>238: pHashObj->numOfBuckets += 1;                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                     |                   |
| 542 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_util/src/dmFile.c                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>57  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'dError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>55: if (taosFStatFile(pFile, &size, NULL) < 0) {<br>56: terrno = TAOS_SYSTEM_ERROR(errno);<br>57: dError("failed to fstat file:%s since %s", file, terrstr());<br>58: goto _OVER;<br>59: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'dError'的定义点.                                                                                                                                                                            |                   |
| 543 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCache.c                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>355 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'rocksdb_free'应使用'void'说明.                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>353: if (NULL != err) {<br>354: tsdbError("vgId:%d, %s failed at line %d since %s", TD_VID(pTsdb->pVnode), __func__, __LINE__, err);                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 355:    rocksdb_free(err);<br>356:    code = -1;<br>357:  }                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'rocksdb_free'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 544 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/projectoperator.c                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>69  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>67:<br>68:  cleanupBasicInfo(&pInfo->binfo);<br>69:  taosArrayDestroy(pInfo->pPseudoCollInfo);<br>70:  cleanupAggSup(&pInfo->aggSup);<br>71:  cleanupExprSup(&pInfo->scalarSup);                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 545 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/cachescanoperator.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>302 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>300:                   SCacheRowsScanInfo*       pInfo       =<br>(SCacheRowsScanInfo*)param;<br>301:  blockDataDestroy(pInfo->pRes);<br>302:  blockDataDestroy(pInfo->pBufferedRes);<br>303:  taosMemoryFree(pInfo->pSlotIds);<br>304:  taosMemoryFree(pInfo->pDstSlotIds); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 546 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>155 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tdListPopNode'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>153:    }<br>154:    destroyRowBuffPos(pPos);<br>155:    tdListPopNode(pFileState->usedBufs, pNode);<br>156:    taosMemoryFreeClear(pNode);<br>157:    }                                                                                                                     |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'tdListPopNode'的定义点.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 547 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellUtil.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>146 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>144:               }<br>145:               shell.args.dsn = taosMemoryCalloc(1, 1024);<br>146:               snprintf(shell.args.dsn, 1024, "ws://%s:%d",<br>147:                       shell.args.host, shell.args.port);<br>148:               } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 548 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/trans.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>37  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'rpcInit'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>35: }<br>36: void* rpcOpen(const SRpcInit* pInit) {<br>37:   rpcInit();<br>38:<br>39:       SRpcInfo*   pRpc    =   taosMemoryCalloc(1,<br>sizeof(SRpcInfo));                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'rpcInit'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 549 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSnode.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>243 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosMemoryFree'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>241:<br>242: if (mndTransAppendUndoAction(pTrans, &action) != 0) {<br>243:   taosMemoryFree(pReq);<br>244:   return -1;<br>245: }                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosMemoryFree'的定义点.                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 550 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/index/test/indexBench.cc                                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>41  |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'taosMkDir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段：<br>39: strcpy(tsLogDir, logDir.c_str());<br>40: taosRemoveDir(tsLogDir);<br>41: taosMkDir(tsLogDir);<br>42:<br>43: if (taosInitLog(defaultLogFileNamePrefix, maxLogFileNum) < 0) { |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'taosMkDir'的定义点.                                                                                                                                                              |                   |
| 551 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                             | <b>行号：</b><br>181 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'sem_post'应使用'void'说明.                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段：<br>179: taosWUnLockLatch(&qwtTestFetchQueueLock);<br>180:<br>181: tsem_post(&qwtTestFetchSem);<br>182:<br>183: return 0;                                                           |                   |
|     | 污染路径：<br>expanded from macro 'tsem_post'                                                                                                                                                 |                   |
| 552 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/parser/src/parCalcConst.c                                                                                                                                 | <b>行号：</b><br>201 |
|     | 步骤描述：<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段：<br>199: }<br>200: }<br>201: taosArrayDestroy(pAssociation);<br>202: return code;<br>203: }                                                                                         |                   |
|     | 污染路径：<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                       |                   |
| 553 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                               | <b>行号：</b><br>25  |
|     | 步骤描述：                                                                                                                                                                                    |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'tsdbTFileObjUnref'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>23: }<br>24:<br>25: static void tsdbSttLvIClearFObj(void *data)<br>{ tsdbTFileObjUnref(*(STFileObj **)data); }<br>26:<br>27: int32_t tsdbSttLvIClear(SSttLvl **lvl) {                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tsdbTFileObjUnref'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 554 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/c/connect_example.c                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>23  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>21: taos_close(taos);<br>22: }<br>23: taos_cleanup();<br>24: }                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 555 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSubscribe.c                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>392 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|     | 代码片段:<br>390: minVgCnt = totalVgNum / numOfFinal;<br>391: imbConsumerNum = totalVgNum % numOfFinal;<br>392: mInfo("sub:%s mq re-balance %d consumers: at least<br>%d vgs each, %d consumers has 1 more vgroups than avg<br>value",<br>393:                                   pSubKey, numOfFinal, minVgCnt,<br>imbConsumerNum);<br>394: } else { |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 556 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>302 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'initTagColskeyBuf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br><pre> 300:         pInfo-&gt;rightEqOnCondCols = taosArrayInit(4, sizeof(SColumn)); 301:         extractEqualOnCondCols(pInfo, pInfo- &gt;pColEqualOnConditions, pInfo-&gt;leftEqOnCondCols, pInfo- &gt;rightEqOnCondCols); 302:         initTagColskeyBuf(&amp;pInfo-&gt;leftEqOnCondKeyLen, &amp;pInfo-&gt;leftEqOnCondKeyBuf, pInfo-&gt;leftEqOnCondCols); 303:         initTagColskeyBuf(&amp;pInfo-&gt;rightEqOnCondKeyLen, &amp;pInfo-&gt;rightEqOnCondKeyBuf, pInfo-&gt;rightEqOnCondCols); 304:         _hash_fn_t hashFn = taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BINARY); </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'initTagColskeyBuf'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 557 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>286 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'tBrinBlockGet'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 284: 285: plter-&gt;recordIndex += 1; 286: tBrinBlockGet(&amp;plter-&gt;block, plter-&gt;recordIndex, &amp;plter-&gt;record); 287: return &amp;plter-&gt;record; 288: } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'tBrinBlockGet'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 558 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>224 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 222: item.type = ROCKSDB_CURRENT_TYPE; 223: streamGetFileSize(pFile-&gt;path, item.name, &amp;item.size); 224: taosArrayPush(list, &amp;item); 225: 226: // manifest </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 559 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | /examples/c/schemaless.c                                                                                                                                                                                                                        | 58                 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'snprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 56:   for (int k = 0; k &lt; numRowsPerChildTable; ++k) { 57:     char* line = calloc(512, 1); 58:     snprintf(line, 512, lineFormat, i, j, ts + 10 * l); 59:     lines[l] = line; 60:     ++l; </pre>                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 560 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1002 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'prepareColData'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1000: for (int b = 0; b &lt; gCurCase-&gt;tblNum; b++) { 1001:   for (int c = 0; c &lt; gCurCase-&gt;bindTagNum; ++c) { 1002:     prepareColData(BP_BIND_TAG, data, b*gCurCase-&gt;bindTagNum+c, b, c); 1003:   } 1004: } </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'prepareColData'的定义点.                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 561 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/c/json_protocol_example.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>48   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taos_cleanup'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 46: taos_free_result(res); 47: taos_close(taos); 48: taos_cleanup(); 49: } 50: // output: </pre>                                                                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'taos_cleanup'的定义点.                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 562 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>330  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                   |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>328:   }<br>329:<br>330:   taosArrayPush(pBuf->pData, &p);<br>331:   }<br>332:                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 563 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/catalog.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>88  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'ctgDebug'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>86:  if (code) {<br>87:   if (CTG_DB_NOT_EXIST(code) && (NULL != dbCache)) {<br>88:     ctgDebug("db no longer exist, dbFName:%s, dbId:0x%" PRIx64, input.db, input.dbId);<br>89:     ctgDropDbCacheEnqueue(pCtg, input.db, input.dbId);<br>90:   }<br>91: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'ctgDebug'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 564 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>838 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>836: }<br>837:<br>838: taosArrayDestroy(pArray);<br>839: }<br>840:                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 565 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/test/runUdf.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>41  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'fnError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>39:<br>40:  if (doSetupUdf("udf1", &handle) != 0) {                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 41:   fnError("setup udf failure");<br>42:   return -1;<br>43:  }                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'fnError'的定义点.                                                                                                                                                           |                   |
| 566 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>592 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDecode'应使用'void'说明.                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>590:   }<br>591:<br>592:   blockDecode(pBlock, pStart);<br>593:   blockDataEnsureCapacity(pRes, pBlock->info.rows);<br>594:                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDecode'的定义点.                                                                                                                                                       |                   |
| 567 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>137 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'blockDataDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>135:               code   =   buildRetrieveTableRsp(pBlock,<br>DESCRIBE_RESULT_COLS, pRsp);<br>136:  }<br>137:  blockDataDestroy(pBlock);<br>138:  return code;<br>139:  } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'blockDataDestroy'的定义点.                                                                                                                                                  |                   |
| 568 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schFlowCtrl.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>71  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_JOB_DLOG'应使用'void'说明.                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>69:  SCH_SET_JOB_NEED_FLOW_CTRL(pJob);<br>70:<br>71:  SCH_JOB_DLOG("job NEED flow ctrl, totalTableNum:%"<br>PRId64, sum);<br>72:                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 73: return TSDB_CODE_SUCCESS;                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'SCH_JOB_DLOG'的定义点.                                                                                                                                                                                       |                    |
| 569 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgRemote.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>39   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'CTG_ERR_RET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>37: if (tDeserializeSBatchRsp(pMsg->pData, pMsg->len, &batchRsp) < 0) {<br>38: ctgError("tDeserializeSBatchRsp failed, msgLen:%d", pMsg->len);<br>39: CTG_ERR_RET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>40: }<br>41: |                    |
|     | 污染路径:<br>函数'CTG_ERR_RET'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                    |
| 570 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSleep.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>54   |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'usleep'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>52: CloseHandle(timer);<br>53: #else<br>54: usleep(us);<br>55: #endif<br>56: }                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 571 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tmsg.h                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>2876 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>2874: SClientHbRsp* rsp = (SClientHbRsp*)pRsp;<br>2875: if (rsp->query) {<br>2876: taosArrayDestroy(rsp->query->pQnodeList);<br>2877: taosMemoryFreeClear(rsp->query);<br>2878: }                           |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 572 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndConsumer.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>102 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mndRebCntDec'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>100: }<br>101:<br>102: void mndRebEnd() { mndRebCntDec(); }<br>103:<br>104: void mndRebCntInc() {                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mndRebCntDec'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 573 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSync.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>312 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'mInfo'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>310:<br>311: int32_t mndSnapshotStartRead(const SSyncFSM *pFsm,<br>void *pParam, void **ppReader) {<br>312: mInfo("start to read snapshot from sdb");<br>313: SMnode *pMnode = pFsm->data;<br>314: return sdbStartRead(pMnode->pSdb, (SSdbIter<br>**)ppReader, NULL, NULL, NULL); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'mInfo'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 574 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>229 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseDir'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>227: }<br>228:<br>229: taosCloseDir(&pDir);<br>230: return totalSize;<br>231: }                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseDir'的定义点.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 575 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexTests.cc                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>515 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>513: assert(taosArrayGetSize(result) == 200);<br>514: indexTermDestroy(term);<br>515: taosArrayDestroy(result);<br>516:<br>517: // tfileWriterDestroy(twrite);                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 576 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>253 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'sprintf'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>251: }<br>252:<br>253: sprintf(sqlStr, "create database if not exists %s vgroups<br>%d", g_stConflInfo.dbName, g_stConflInfo.numOfVgroups);<br>254: TAOS_RES* pRes = taos_query(pConn, sqlStr);<br>255: if (taos_errno(pRes) != 0) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 577 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndGrant.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>55  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>53: pColInfo = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, cols);<br>54: src = "unlimited";<br>55: STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR(tmp, src, 32);<br>56: colDataSetVal(pColInfo, numOfRows, tmp, false);<br>57:                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'STR_WITH_MAXSIZE_TO_VARSTR'的定义点.                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 578 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/tsim/src/simMain.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>47  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 不使用返回值的函数'simError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>45:<br>46: if (!simSystemInit()) {<br>47:   simError("failed to initialize the system");<br>48:   simSystemCleanUp();<br>49:   return -1;                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'simError'的定义点.                                                                                                                                                                                             |                   |
| 579 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>581 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>579:<br>580: if (bufSize > HASH_JOIN_DEFAULT_PAGE_SIZE) {<br>581:   qError("invalid join value buf size:%d", bufSize);<br>582:   return TSDB_CODE_INVALID_PARA;<br>583: }                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'qError'的定义点.                                                                                                                                                                                               |                   |
| 580 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>412 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayPush'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>410: return TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>411: }<br>412: taosArrayPush(pUidList, pUid);<br>413:<br>414: int32_t code = buildTableScanOperatorParam(ppRes, pUidList, QUERY_NODE_PHYSICAL_PLAN_TABLE_SCAN, true); |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayPush'的定义点.                                                                                                                                                                                        |                   |
| 581 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>179 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'uError'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>177: tag->cols = taosArrayInit(numRows, POINTER_BYTES);                                                                                                                                                       |                   |



|     |                                                                                                                                                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 178: if (tag->cols == NULL) {<br>179:       uError("SML:smlBuildTableInfo failed to allocate<br>memory");<br>180:   goto cleanup;<br>181: }                    |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'uError'的定义点.                                                                                                                                       |                   |
| 582 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>954 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>952: }<br>953:<br>954: taosArrayDestroy(pArray);<br>955: return 0;<br>956: }                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                             |                   |
| 583 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstDfa.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>60  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosArrayDestroy'应使用'void'说明.                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>58: while (plter) {<br>59:   SArray **key = plter;<br>60:   taosArrayDestroy(*key);<br>61:   plter = taosHashIterate(builder->cache, plter);<br>62: } |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosArrayDestroy'的定义点.                                                                                                                             |                   |
| 584 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osMemory.c                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>381 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'malloc_trim'应使用'void'说明.                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>379: return;<br>380: #else<br>381: malloc_trim(size);<br>382: #endif                                                                                  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 383: }                                                                                                                                                                                                               |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                           |            |
| 585 | 缺陷发生位置:<br>/examples/c/schemaless.c                                                                                                                                                                                  | 行号:<br>17  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'gettimeofday'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                         |            |
|     | 代码片段:<br>15: static int64_t getTimeInUs() {<br>16: struct timeval systemTime;<br>17: gettimeofday(&systemTime, NULL);<br>18: return (int64_t)systemTime.tv_sec * 1000000L +<br>(int64_t)systemTime.tv_usec;<br>19: } |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                           |            |
| 586 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSttFileRW.c                                                                                                                                                              | 行号:<br>63  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'TSDB_CHECK_CODE'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                      |            |
|     | 代码片段:<br>61:<br>62: code = tsdbReadFile(reader[0]->fd, offset, (uint8_t *)<br>(reader[0]->footer), sizeof(SSttFooter));<br>63: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);<br>64:<br>65: _exit:                              |            |
|     | 污染路径:<br>函数'TSDB_CHECK_CODE'的定义点.                                                                                                                                                                                    |            |
| 587 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                | 行号:<br>218 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'qwtPutReqToFetchQueue'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                |            |
|     | 代码片段:<br>216: if (pRsp->code) {<br>217: qwtBuildDropReqMsg(&qwtdropMsg, &qwtdropRpc);<br>218: qwtPutReqToFetchQueue((void *)0x1,<br>&qwtdropRpc);<br>219: }<br>220:                                                  |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>函数'qwtPutReqToFetchQueue'的定义点.                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 588 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/src/schTask.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>77  |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'SCH_ERR_JRET'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>75:        pTask->profile.execTime = taosArrayInit(pTask->maxExecTimes, sizeof(int64_t));<br>76:    if (NULL == pTask->execNodes    NULL == pTask->profile.execTime) {<br>77:    SCH_ERR_JRET(TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY);<br>78:    }<br>79: |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'SCH_ERR_JRET'的定义点.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 589 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>777 |
|     | 步骤描述:<br>不使用返回值的函数'taosCloseSocket'应使用'void'说明.                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>775:    return false;<br>776:    }<br>777:    taosCloseSocket(&pSocket);<br>778:    return true;<br>779:    // return 0 == taosValidIp(ip) ? true : false;                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>函数'taosCloseSocket'的定义点.                                                                                                                                                                                                                   |                   |

# 16 C/C++缺陷类型-代码质量-头文件问题

## 16.1 分项汇总表

| 序号 | C/C++缺陷类型-代码质量-头文件问题 | 缺陷/安全漏洞名称              | 数量  | 缺陷级别 |
|----|----------------------|------------------------|-----|------|
| 1  | WK4680               | 禁止在#include 头文件前有可执行代码 | 3   | 严重   |
| 2  | WK4676               | 禁止头文件重复包含              | 341 | 严重   |

## 16.2 缺陷/安全漏洞详解

### 16.2.1 严重类

#### 16.2.1.1 WK4680 禁止在#include 头文件前有可执行代码

|                                  |                                                                                             |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 缺陷数量： 3 个                        |                                                                                             |            |
| 缺陷描述：<br>禁止在#include 头文件前有可执行代码。 |                                                                                             |            |
| 修复意见：<br>无                       |                                                                                             |            |
| 1                                | 缺陷发生位置：<br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                    | 行号：<br>110 |
|                                  | 步骤描述：<br>禁止在#include 头文件前有可执行代码                                                             |            |
|                                  | 代码片段：<br>108: #define YYACTIONTYPE unsigned short int<br>109: #define ParseTokENTYPE SToken |            |

|   |                                                                                                                                     |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 110: typedef union {<br>111: int yyinit;<br>112: ParseTOKENTYPE yy0;                                                                |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                          |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>55 |
|   | 步骤描述:<br>禁止在#include 头文件前有可执行代码                                                                                                     |                  |
|   | 代码片段:<br>53: #endif<br>54:<br>55: static int32_t shellParseSingleOpt(int32_t key, char *arg);<br>56:<br>57: void shellPrintHelp() { |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                          |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                        | <b>行号:</b><br>27 |
|   | 步骤描述:<br>禁止在#include 头文件前有可执行代码                                                                                                     |                  |
|   | 代码片段:<br>25: #define UUIDLEN37 37<br>26:<br>27: typedef struct {<br>28: uint64_t user;<br>29: uint64_t nice;                        |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                          |                  |

### 16.2.1.2 WK4676 禁止头文件重复包含

|                            |
|----------------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 341 个         |
| <b>缺陷描述:</b><br>禁止头文件重复包含。 |
| <b>修复意见:</b><br>无          |

|   |                                                                                                                                                   |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                     | <b>行号：</b><br>26 |
|   | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|   | 代码片段：<br>24:<br>25: #include "tdatablock.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27:<br>28: #include "index.h"                                             |                  |
|   | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                                        | <b>行号：</b><br>25 |
|   | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|   | 代码片段：<br>23: #include "executorInt.h"<br>24: #include "tcommon.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "ttime.h"<br>27:                      |                  |
|   | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/index/test/fstUtilUT.cc                                                                                            | <b>行号：</b><br>18 |
|   | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|   | 代码片段：<br>16: #include "indexTfile.h"<br>17: #include "tglobal.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19: #include "tskiplist.h"<br>20: #include "tutil.h" |                  |
|   | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                       | <b>行号：</b><br>20 |
|   | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |

|   |                                                                                                                                        |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 代码片段:<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tdef.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tsched.h"<br>22:                |                  |
|   | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimer.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>79 |
|   | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|   | 代码片段:<br>77: #else<br>78: #include <sys/syscall.h><br>79: #include <unistd.h><br>80:<br>81: static void taosDeleteTimer(void *tharg) { |                  |
|   | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>18 |
|   | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|   | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tqueue.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20:          |                  |
|   | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tatablock.h                                                                                          | <b>行号:</b><br>21 |
|   | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|   | 代码片段:<br>19: #include "tcommon.h"<br>20: #include "tcompression.h"<br>21: #include "tmsg.h"                                            |                  |

|    |                                                                                                                                            |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 22:<br>23: #ifdef __cplusplus                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 8  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.h                                                                                 | <b>行号:</b><br>17  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>17: #include "tsdbFS2.h"<br>18: #include "tsdbFSetRW.h"<br>19: #include "tsdbIter.h"    |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>112 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>110: #else<br>111:<br>112: #include <argp.h><br>113: #include <linux/sysctl.h><br>114: #include <sys/file.h>                      |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbIter.h                                                                                  | <b>行号:</b><br>19  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>17: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>18: #include "tsdbDef.h"<br>19: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>20:<br>21: #ifndef _TSDB_ITER_H_ |                   |
|    | 污染路径:                                                                                                                                      |                   |



|    |                                                                                                                                               |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tsched.c                                                                                                   | <b>行号：</b><br>20 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>18: #include "tdef.h"<br>19: #include "tgeosctx.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "ttimer.h"<br>22: #include "tutil.h"     |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 12 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                          | <b>行号：</b><br>21 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>19: #include "zlib.h"<br>20: #include "thttp.h"<br>21: #include "taoserror.h"<br>22: #include "tlog.h"<br>23: #include "transComm.h" |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 13 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osLocale.c                                                                                                   | <b>行号：</b><br>39 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>37: #include <libproc.h><br>38: #else<br>39: #include <argp.h><br>40: #include <linux/sysctl.h><br>41: #include <sys/file.h>         |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 14 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/index/test/fstUT.cc                                                                                            | <b>行号：</b><br>15 |
|    | 步骤描述：                                                                                                                                         |                  |

|    |                                                                                                                                                   |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                         |                  |
|    | 代码片段:<br>13: #include "indexTfile.h"<br>14: #include "tglobal.h"<br>15: #include "tlog.h"<br>16: #include "tskiplist.h"<br>17: #include "tutil.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/test/osSignalTests.cpp                                                                                               | <b>行号:</b><br>30 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osSignalTests, taosSetSignal) {                                   |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 16 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/createTable.c                                                                                                     | <b>行号:</b><br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taos.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:                               |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 17 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>19: #include "parser.h"<br>20: #include "tdatablock.h"                                                                                   |                  |

|    |                                                                                                                                                 |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 21: #include "tdef.h"<br>22: #include "tglobal.h"<br>23: #include "tqueue.h"                                                                    |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                  | <b>行号:</b><br>25 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>25 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 20 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/aggregateoperator.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>30 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>28: #include "tdatablock.h"<br>29: #include "tglobal.h"<br>30: #include "thash.h"<br>31: #include "ttypes.h"<br>32: #include "index.h" |                  |

|    |                                                                                                                                    |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 21 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                | <b>行号:</b><br>28 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>26: #include "ttime.h"<br>27:<br>28: #include "executorInt.h"<br>29: #include "function.h"<br>30: #include "querynodes.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 22 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qworker.c                                                                               | <b>行号:</b><br>13 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>11: #include "tglobal.h"<br>12: #include "tmsg.h"<br>13: #include "tname.h"<br>14:<br>15: SQWorkerMgmt gQwMgmt = {        |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/varbinary_test.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>23 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>21: #include "taos.h"<br>22: #include "types.h"<br>23: #include "tlog.h"<br>24:<br>25: #define GET_ROW_NUM \              |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 24 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/trow.h                                                                                           | <b>行号:</b><br>26 |

|    |                                                                                                                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                        |     |
|    | 代码片段:<br>24: #include "tdef.h"<br>25: #include "ttypes.h"<br>26: #include "tutil.h"<br>27:<br>28: #ifdef __cplusplus      |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                          |     |
| 25 | 缺陷发生位置:                                                                                                                   | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                      | 27  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                        |     |
|    | 代码片段:<br>25: #include "tfill.h"<br>26: #include "tglobal.h"<br>27: #include "tlog.h"<br>28: #include "ttime.h"<br>29:     |     |
| 26 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                          |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                   | 行号: |
|    | /source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                | 39  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                        |     |
| 27 | 代码片段:<br>37: #include "tglobal.h"<br>38: #include "trpc.h"<br>39: #include "tvariant.h"<br>40: #include "ttimer.h"<br>41: |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                          |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                   | 行号: |
|    | /source/common/src/tdataformat.c                                                                                          | 21  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                        |     |
|    | 代码片段:<br>19: #include "tcoding.h"                                                                                         |     |

|    |                                                                                                                                                                         |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 20: #include "tdatablock.h"<br>21: #include "tlog.h"<br>22:<br>23: static int32_t (*tColDataAppendValueImpl[8][3])(SColData *pColData, uint8_t *pData, uint32_t nData); |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 28 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageRecycleTest.cpp                                                                                                          | <b>行号:</b><br>8  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>6:<br>7: #include <shared_mutex><br>8: #include <string><br>9: #include <thread><br>10: #include <vector>                                                      |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/fstTest.cc                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>4  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>2: #include <algorithm><br>3: #include <iostream><br>4: #include <string><br>5: #include <thread><br>6: #include <vector>                                      |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 30 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tglobal.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "tconfig.h"                                                     |                  |

|    |                                                                                                                                           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 20: #include "tgrant.h"                                                                                                                   |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |           |
| 31 | 缺陷发生位置:<br>/include/common/tmsg.h                                                                                                         | 行号:<br>25 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |           |
|    | 代码片段:<br>23: #include "tencode.h"<br>24: #include "thash.h"<br>25: #include "tlist.h"<br>26: #include "tname.h"<br>27: #include "trow.h"  |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |           |
| 32 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/test/executorTests.cpp                                                                                   | 行号:<br>33 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |           |
|    | 代码片段:<br>31: #include "tdatablock.h"<br>32: #include "tdef.h"<br>33: #include "tvariant.h"<br>34:<br>35: namespace {                      |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |           |
| 33 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/wal/src/walRef.c                                                                                                  | 行号:<br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |           |
|    | 代码片段:<br>16: #include "cJSON.h"<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tutil.h"<br>20: #include "walInt.h" |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |           |

|    |                                                                                                                                                                                 |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/utils/test/c/createTable.c                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>20 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段：<br>18: #include "taos.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: #define GREEN "\033[1;32m"                                                  |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                |                  |
| 35 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                      | <b>行号：</b><br>18 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段：<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "thash.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"                                    |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                |                  |
| 36 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tversion.c                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>18 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段：<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tversion.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19:<br>20: int32_t taosVersionStrToInt(const char *vstr, int32_t *vint)<br>{ |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                |                  |
| 37 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                                                       | <b>行号：</b><br>29 |
|    | 步骤描述：                                                                                                                                                                           |                  |



|    |                                                                                                                                             |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                   |                  |
|    | 代码片段:<br>27:<br>28: #else<br>29: #include <fcntl.h><br>30: #include <sys/file.h><br>31:                                                     |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 38 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/os.h                                                                                                          | <b>行号:</b><br>79 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>77: #include <float.h><br>78: #include <inttypes.h><br>79: #include <limits.h><br>80: #include <locale.h><br>81: #include <math.h> |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 39 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                        | <b>行号:</b><br>22 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>20: #include "thttp.h"<br>21: #include "taoserror.h"<br>22: #include "tlog.h"<br>23: #include "transComm.h"<br>24:                 |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 40 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osLocale.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>43 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>41: #include <sys/file.h><br>42: #include <sys/resource.h>                                                                         |                  |

|    |                                                                                                                                                    |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 43: #include <sys/statvfs.h><br>44: #include <sys/syscall.h><br>45: #include <sys/utsname.h>                                                       |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 41 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupcacheoperator.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>27 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "groupcache.h"<br>29:                          |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 42 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/trow.h                                                                                                           | <b>行号:</b><br>22 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>20: #include "talgo.h"<br>21: #include "taosdef.h"<br>22: #include "taoserror.h"<br>23: #include "tdataformat.h"<br>24: #include "tdef.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 43 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/inc/shellInt.h                                                                                                      | <b>行号:</b><br>27 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>25: #include "trpc.h"<br>26: #include "ttypes.h"<br>27: #include "tutil.h"<br>28:<br>29: #ifdef WEBSOCKET                                 |                  |

|    |                                                                                                                                                          |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 44 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstFile.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|    | 代码片段:<br>19: #include "indexUtil.h"<br>20: #include "os.h"<br>21: #include "osDef.h"<br>22: #include "tutil.h"<br>23:                                    |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 45 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>83 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|    | 代码片段:<br>81: #include <fcntl.h><br>82: #include <sys/stat.h><br>83: #include <unistd.h><br>84: #include <wordexp.h><br>85:                               |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 46 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|    | 代码片段:<br>16: #include "tsdbReadUtil.h"<br>17: #include "osDef.h"<br>18: #include "tsdb.h"<br>19: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>20: #include "tsdbFS2.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 47 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                           | <b>行号:</b><br>4  |

|    |                                                                                                                                    |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>2: #include <stdio.h><br>3: #include <stdlib.h><br>4: #include <string.h><br>5: #include <unistd.h><br>6: #include "os.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 48 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIO.c                                                                | <b>行号:</b><br>23 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>21: #include "tglobal.h"<br>22: #include "ttimer.h"<br>23: #include "tutil.h"<br>24: #include "tversion.h"<br>25:         |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 49 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qworker.c                                                                               | <b>行号:</b><br>12 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>10: #include "tdatablock.h"<br>11: #include "tglobal.h"<br>12: #include "tmsg.h"<br>13: #include "tname.h"<br>14:         |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |                  |
| 50 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tpagedbuf.h                                                                                        | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>19: #include "thash.h"                                                                                                    |                  |

|    |                                                                                                                                                         |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 20: #include "tlist.h"<br>21: #include "tlockfree.h"<br>22:<br>23: #ifdef __cplusplus                                                                   |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                  |
| 51 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/mockCatalogService.cpp                                                                                       | <b>行号:</b><br>27 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>25: #include "tmisce.h"<br>26: #include "tname.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28:<br>29: using std::string;                                  |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                  |
| 52 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.h                                                                                            | <b>行号:</b><br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>16: #include "tsdb.h"<br>17: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>18: #include "tsdbDef.h"<br>19: #include "tsdbFS2.h"<br>20: #include "tsdbUtil2.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                  |
| 53 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSemaphore.c                                                                                                          | <b>行号:</b><br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br>17: #define _DEFAULT_SOURCE<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "pthread.h"<br>20: #include "tdef.h"<br>21:                                 |                  |

|    |                                                                                                                                                    |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 54 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                          | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>19: #include <string.h><br>20: #include <sys/stat.h><br>21: #include <sys/types.h><br>22: #include <time.h><br>23: // #include <unistd.h> |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 55 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>27 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "dynqueryctrl.h"<br>29:                        |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 56 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.h                                                                                         | <b>行号:</b><br>20 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>18: #include "tsdbFSetRW.h"<br>19: #include "tsdbIter.h"<br>20: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>21: #include "tsdbUtil2.h"<br>22:           |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                  |
| 57 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                     | <b>行号:</b>       |

|    |                                                                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | /source/libs/scalar/src/sclvector.c                                                                                                                    | 28        |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |           |
|    | 代码片段:<br>26: #include "tdataformat.h"<br>27: #include "ttime.h"<br>28: #include "ttypes.h"<br>29: #include "geosWrapper.h"<br>30:                      |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |           |
| 58 | 缺陷发生位置:<br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                            | 行号:<br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |           |
|    | 代码片段:<br>17: #include "tdataformat.h"<br>18: #include "tRealloc.h"<br>19: #include "tcoding.h"<br>20: #include "tdatablock.h"<br>21: #include "tlog.h" |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |           |
| 59 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                | 行号:<br>20 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |           |
|    | 代码片段:<br>18: #include "tskiplist.h"<br>19: #include "tcompare.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tutil.h"<br>22:                             |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |           |
| 60 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/test/osTests.cpp                                                                                                                 | 行号:<br>30 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |           |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                  |           |

|    |                                                                                                                                                                 |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osTest, osSystem) {                                                                      |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 61 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisce.c                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>19: #include "tglobal.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tname.h"<br>22:<br>23: int32_t taosGetFqdnPortFromEp(const char* ep, SEp* pEp)<br>{ |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 62 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMain.c                                                                                                               | <b>行号:</b><br>26 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "tglobal.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "tref.h"<br>28: #include "trpc.h"                     |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 63 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                               | <b>行号:</b><br>29 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|    | 代码片段:<br>27:<br>28: #include "../inc/clientSml.h"<br>29: #include "taos.h"                                                                                      |                  |



|    |                                                                                                                       |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 30:<br>31: int main(int argc, char **argv) {                                                                          |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                      |                  |
| 64 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/cachescanoperator.c                                                       | <b>行号:</b><br>21 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                    |                  |
|    | 代码片段:<br>19:<br>20: #include "tdatablock.h"<br>21: #include "tmsg.h"<br>22:<br>23: #include "executorInt.h"           |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                      |                  |
| 65 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osLocale.c                                                                           | <b>行号:</b><br>46 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                    |                  |
|    | 代码片段:<br>44: #include <sys/syscall.h><br>45: #include <sys/utsname.h><br>46: #include <unistd.h><br>47: #endif<br>48: |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                      |                  |
| 66 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                            | <b>行号:</b><br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                    |                  |
|    | 代码片段:<br>17: #include "thash.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:  |                  |
|    | 污染路径:                                                                                                                 |                  |

|    |                                                                                                                                                                               |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 原头文件定义点                                                                                                                                                                       |                  |
| 67 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                                                     | <b>行号：</b><br>35 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>33: #include <sys/sendfile.h><br>34: #endif<br>35: #include <sys/stat.h><br>36: #include <unistd.h><br>37: #define LINUX_FILE_NO_TEXT_OPTION 0                       |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                              |                  |
| 68 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>18 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19:<br>20: #if defined(CUS_NAME)    defined(CUS_PROMPT)   <br>defined(CUS_EMAIL) |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                              |                  |
| 69 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>38 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                            |                  |
|    | 代码片段：<br>36: #include <netinet/udp.h><br>37: #include <sys/socket.h><br>38: #include <unistd.h><br>39:<br>40: #if defined(DARWIN)                                             |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                              |                  |
| 70 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>18 |

|    |                                                                                                                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tcache.h"<br>18: #include "osThread.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h" |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |     |
| 71 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                         | 22  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:<br>20: #include "tsdbFS2.h"<br>21: #include "tsdbMerge.h"<br>22: #include "tsdbUtil2.h"<br>23: #include "tsimplehash.h"<br>24:                |     |
| 72 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/util/test/trefTest.c                                                                                                                        | 2   |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |     |
| 73 | 代码片段:<br>0: #include "tref.h"<br>1: #include <stdio.h><br>2: #include <stdlib.h><br>3: #include <string.h><br>4: #include <unistd.h>                |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                                             | 行号: |
|    | /source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                       | 32  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:<br>30: #include <stdlib.h>                                                                                                                    |     |

|    |                                                                                                                                                    |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 31: #include <string.h><br>32: #include <assert.h><br>33: #include <stdbool.h><br>34:                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                   |
| 74 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupcacheoperator.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>25  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"    |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                   |
| 75 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>30  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>28: #include "querytask.h"<br>29: #include "storageapi.h"<br>30: #include "tcompression.h"<br>31:<br>32: typedef struct tagFilterAssist { |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |                   |
| 76 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>119 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>117: #include <sys/syscall.h><br>118: #include <sys/utsname.h><br>119: #include <unistd.h><br>120:<br>121: static pid_t tsProcid;         |                   |

|    |                                                                                                                                                        |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 77 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>23 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |                  |
|    | 代码片段:<br>21: #include "tdatablock.h"<br>22: #include "tdataformat.h"<br>23: #include "tdef.h"<br>24: #include "tglobal.h"<br>25: #include "tmsgtype.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 78 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                               | <b>行号:</b><br>84 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |                  |
|    | 代码片段:<br>82: #include <sys/stat.h><br>83: #include <unistd.h><br>84: #include <wordexp.h><br>85:<br>86: typedef struct dirent dirent;                  |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 79 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tworker.c                                                                                                           | <b>行号:</b><br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |                  |
|    | 代码片段:<br>17: #include "tworker.h"<br>18: #include "tgeosctx.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:                           |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 80 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                         | <b>行号:</b>       |

|    |                                                                                                                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | /source/libs/tdb/test/tdbPageRecycleTest.cpp                                                                                                    | 11        |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|    | 代码片段:<br>9: #include <thread><br>10: #include <vector><br>11: #include "tlog.h"<br>12:<br>13: typedef struct SPoolMem {                         |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 81 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/src/osLocale.c                                                                                                            | 行号:<br>45 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|    | 代码片段:<br>43: #include <sys/statvfs.h><br>44: #include <sys/syscall.h><br>45: #include <sys/utsname.h><br>46: #include <unistd.h><br>47: #endif  |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 82 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                            | 行号:<br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|    | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "ttimer.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tdef.h"<br>20: #include "tlog.h" |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 83 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/scalar/test/filter/filterTests.cpp                                                                                      | 行号:<br>45 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|    | 代码片段:                                                                                                                                           |           |

|    |                                                                                                                                             |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h"<br>45: #include "tvariant.h"<br>46:<br>47: namespace {                                    |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 84 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                | <b>行号:</b><br>36 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>34: #include "taos.h"<br>35: #include "tdatablock.h"<br>36: #include "tdef.h"<br>37: #include "tglobal.h"<br>38: #include "trpc.h" |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 85 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexTests.cc                                                                                     | <b>行号:</b><br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>16: #include <algorithm><br>17: #include <iostream><br>18: #include <string><br>19: #include <thread><br>20: #include "index.h"    |                  |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 86 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsched.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>18 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|    | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tsched.h"<br>18: #include "tdef.h"<br>19: #include "tgeosctx.h"                       |                  |

|    |                                                                                                                                    |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 20: #include "tlog.h"                                                                                                              |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 87 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/wal/src/walWrite.c                                                                                         | 行号:<br>17 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|    | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "os.h"<br>17: #include "taoserror.h"<br>18: #include "tchecksum.h"<br>19: #include "tglobal.h"        |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 88 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.h                                                                              | 行号:<br>20 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|    | 代码片段:<br>18: #include "tsdbDef.h"<br>19: #include "tsdbFS2.h"<br>20: #include "tsdbUtil2.h"<br>21:<br>22: #ifndef _TSDB_UPGRADE_H_ |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 89 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tref.c                                                                                                 | 行号:<br>19 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|    | 代码片段:<br>17: #include "tref.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20: #include "tutil.h"<br>21:             |           |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |



|    |                                                                                                                                                                      |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 90 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>26 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                   |                  |
|    | 代码片段：<br>24: #include "tutil.h"<br>25: #include "types.h"<br>26: #include "osString.h"<br>27:<br>28: int32_t setChkInBytes1(const void *pLeft, const void *pRight) { |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                     |                  |
| 91 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                    | <b>行号：</b><br>44 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                   |                  |
|    | 代码片段：<br>42: #include "tdef.h"<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h"<br>45: #include "tvariant.h"<br>46:                                              |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                     |                  |
| 92 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                             | <b>行号：</b><br>18 |
|    | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                   |                  |
|    | 代码片段：<br>16: #include "query.h"<br>17: #include "tdatablock.h"<br>18: #include "tencode.h"<br>19: #include "tstreamUpdate.h"<br>20: #include "ttime.h"               |                  |
|    | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                                     |                  |
| 93 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/test/osStringTests.cpp                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>30 |
|    | 步骤描述：                                                                                                                                                                |                  |

|    |                                                                                                                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                          |     |
|    | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: #ifdef WINDOWS                                                          |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
| 94 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                                                       | 27  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|    | 代码片段:<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "tname.h"<br>28: #include "tref.h"<br>29:                                 |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
| 95 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                           | 32  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|    | 代码片段:<br>30: #include "tcompare.h"<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "ttypes.h"<br>33: #include "operator.h"<br>34: #include "querytask.h" |     |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
| 96 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|    | /source/libs/index/test/index_executor_tests.cpp                                                                                                   | 34  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|    | 代码片段:<br>32: #include "tdef.h"<br>33: #include "trpc.h"                                                                                            |     |

|    |                                                                                                                                            |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 34: #include "tvariant.h"<br>35:<br>36: namespace {                                                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 97 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                         | <b>行号:</b><br>27  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>25:<br>26: #include "tdatablock.h"<br>27: #include "tdataformat.h"<br>28: #include "tglobal.h"<br>29: #include "tmsg.h"           |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 98 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                              | <b>行号:</b><br>740 |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>738: #include <sys/syscall.h><br>739: #include <sys/utsname.h><br>740: #include <unistd.h><br>741: #endif<br>742:                 |                   |
|    | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                   |
| 99 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                             | <b>行号:</b><br>26  |
|    | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "tname.h"<br>28: #include "tref.h" |                   |

|     |                                                                                                                                                       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 100 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tpercentile.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>19:<br>20: #include "taosdef.h"<br>21: #include "tcompare.h"<br>22: #include "tpagedbuf.h"<br>23: #include "tpercentile.h"                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 101 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                         | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "osDef.h"<br>18: #include "tsdb.h"<br>19: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>20: #include "tsdbFS2.h"<br>21: #include "tsdbMerge.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 102 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientSml.h                                                                                                      | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "osThread.h"<br>24: #include "query.h"<br>25: #include "taos.h"<br>26: #include "taoserror.h"<br>27: #include "tcommon.h"       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 103 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftMain.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>9  |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | 代码片段:<br>7: #include <time.h><br>8: #include <stdlib.h><br>9: #include <getopt.h><br>10: #include <raft.h><br>11: #include <raft/uv.h>                                                                                    |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                          |     |
| 104 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                   | 行号: |
|     | /source/libs/scalar/src/filter.c                                                                                                                                                                                          | 16  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | 代码片段:<br>14: */<br>15: #include <tlog.h><br>16: #include "os.h"<br>17: #include "tglobal.h"<br>18: #include "thash.h"                                                                                                     |     |
| 105 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                   | 行号: |
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                                                               | 21  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                        |     |
| 106 | 代码片段:<br>19: #include "tsdbFSetRW.h"<br>20: #include "tsdbIter.h"<br>21: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>22:<br>23: extern int32_t tsdbUpdateTableSchema(SMeta* pMeta,<br>int64_t suid, int64_t uid, SSkmlInfo* pSkmlInfo); |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                   | 行号: |
|     | /source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                              | 19  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                     |     |

|     |                                                                                                                                 |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 17: #include "tglobal.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "tconfig.h"<br>20: #include "tgrant.h"<br>21: #include "tlog.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 107 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/osSocket.h                                                                                        | <b>行号:</b><br>66 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>64: #include <osEok.h><br>65: #else<br>66: #include <netinet/in.h><br>67: #endif<br>68: #endif                         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 108 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tfill.c                                                                             | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "executorInt.h"<br>24: #include "tcommon.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "ttime.h"<br>27:    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 109 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                             | <b>行号:</b><br>4  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>2: #include <algorithm><br>3: #include <iostream><br>4: #include <string><br>5: #include <thread>                      |                  |

|     |                                                                                                                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 6: #include <vector>                                                                                                                            |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 110 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/test/skiplistTest.cpp                                                                                                   | 行号:<br>7  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>5: #include <iostream><br>6:<br>7: #include "os.h"<br>8: #include "tmsg.h"<br>9: #include "tskiplist.h"                                |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 111 | 缺陷发生位置:<br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCommit2.h                                                                                           | 行号:<br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tsdbFSetRW.h"<br>19: #include "tsdbIter.h"<br>20: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>21:<br>22: #ifndef _TSDB_COMMIT_H_       |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 112 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tworker.c                                                                                                           | 行号:<br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tgeosctx.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: typedef void *(*ThreadFp)(void *param); |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |

|     |                                                                                                                                           |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 113 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCommit2.h                                                                              | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>17: #include "tsdbFS2.h"<br>18: #include "tsdbFSetRW.h"<br>19: #include "tsdbIter.h"   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 114 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                       | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "tpagedbuf.h"<br>25: #include "tsort.h"<br>26: #include "tutil.h"<br>27: #include "tsimplehash.h"<br>28:            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 115 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientInt.h                                                                                          | <b>行号:</b><br>30 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>28: #include "tcommon.h"<br>29: #include "tmisce.h"<br>30: #include "tdef.h"<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "tlist.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 116 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMerge.h                                                                                | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |



|     |                                                                                                                                            |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>19: #include "tsdbIter.h"<br>20: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>21: #include "tsdbUtil2.h"<br>22:<br>23: #ifndef _TD_TSDB_MERGE_H_ |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 117 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>19: #include "transLog.h"<br>20: #include "trpc.h"<br>21: #include "tutil.h"<br>22: #include "tversion.h"<br>23:                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 118 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "osThread.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tutil.h"<br>22:                 |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 119 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                           | <b>行号:</b><br>40 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>38: #include "tglobal.h"<br>39: #include "trpc.h"<br>40: #include "tvariant.h"                                                    |                  |

|     |                                                                                                                                            |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 41: #include "tmisce.h"<br>42:                                                                                                             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 120 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tbloomfilter.c                                                                                          | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tbloomfilter.h"<br>19: #include "taos.h"<br>20: #include "taoserror.h"<br>21:<br>22: #define UNIT_NUM_BITS 64ULL    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 121 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/fstUT.cc                                                                                         | <b>行号:</b><br>5  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>3: #include <algorithm><br>4: #include <iostream><br>5: #include <string><br>6: #include <thread><br>7: #include <vector>         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                           |                  |
| 122 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                           | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include "cJSON.h"<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tglobal.h"<br>20: #include "tutil.h" |                  |
|     | 污染路径:                                                                                                                                      |                  |

|     |                                                                                                                                                              |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 原头文件定义点                                                                                                                                                      |                  |
| 123 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                   | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>20: #include "tsdbMerge.h"<br>21: #include "tsdbReadUtil.h"<br>22: #include "tsdbUtil2.h"<br>23: #include "tsimplehash.h"<br>24:                    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 124 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                   | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tsdb.h"<br>18: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>19: #include "tsdbFS2.h"<br>20: #include "tsdbMerge.h"<br>21: #include "tsdbReadUtil.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 125 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/test/osMathTests.cpp                                                                                                            | <b>行号:</b><br>30 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: struct TestStruct {                                                               |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 126 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/os.h                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>47 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                        |                  |

|     |                                                                                                                                                               |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                                     |                  |
|     | 代码片段:<br>45: #include <sys/statvfs.h><br>46: #include <sys/time.h><br>47: #include <sys/types.h><br>48: #include <sys/utsname.h><br>49: #include <sys/wait.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |                  |
| 127 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                             | <b>行号:</b><br>45 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h"<br>45: #include "tvariant.h"<br>46:<br>47: #define _DEBUG_PRINT_ 0                                 |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |                  |
| 128 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwDbg.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>10 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11:<br>12: SQWDebug gQWDebug = {.lockEnable = false,                    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |                  |
| 129 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include "tsdb.h"<br>17: #include "tsdbDataFileRW.h"                                                                                             |                  |

|     |                                                                                                                                                   |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 18: #include "tsdbFS2.h"<br>19: #include "tsdbFSetRW.h"<br>20: #include "tsdbIter.h"                                                              |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 130 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tmsg.h                                                                                                          | <b>行号:</b><br>45 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>43: #undef TD_MSG_INFO_<br>44: #define TD_MSG_SEG_CODE_<br>45: #include "tmsgdef.h"<br>46:<br>47: #undef TD_MSG_NUMBER_                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 131 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>92 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>90:<br>91: #ifdef LINUX<br>92: #include <argp.h><br>93: #ifdef _ALPINE<br>94: #include <termios.h>                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 132 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientSml.h                                                                                                  | <b>行号:</b><br>24 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>22: #include "clientInt.h"<br>23: #include "osThread.h"<br>24: #include "query.h"<br>25: #include "taos.h"<br>26: #include "taoserror.h" |                  |

|     |                                                                                                                                                           |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                          |                  |
| 133 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/inc/shellInt.h                                                                                                             | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>20: #include "taos.h"<br>21: #include "taosdef.h"<br>22: #include "taoserror.h"<br>23: #include "tconfig.h"<br>24: #include "tglobal.h"          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                          |                  |
| 134 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tsdb.h"<br>19: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>20: #include "tsdbFS2.h"<br>21: #include "tsdbMerge.h"<br>22: #include "tsdbUtil2.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                          |                  |
| 135 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tcoding.h                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>18:<br>19: #include "os.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: #ifdef __cplusplus                                                             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                          |                  |
| 136 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tutil.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>18 |

|     |                                                                                                                                                                                             |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tutil.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19:<br>20: void *tmemmem(const char *haystack, int32_t hlen, const char *needle, int32_t nlen) { |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                            |     |
| 137 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /include/os/os.h                                                                                                                                                                            | 75  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>73: #endif<br>74:<br>75: #include <errno.h><br>76: #include <fcntl.h><br>77: #include <float.h>                                                                                    |     |
| 138 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/libs/index/test/jsonUT.cc                                                                                                                                                           | 4   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                          |     |
| 139 | 代码片段:<br>2: #include <algorithm><br>3: #include <iostream><br>4: #include <string><br>5: #include <thread><br>6: #include <vector>                                                          |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/util/src/tcompare.c                                                                                                                                                                 | 20  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                       |     |

|     |                                                                                                                                       |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 18: #define _DEFAULT_SOURCE<br>19: #include "tcompare.h"<br>20: #include "regex.h"<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "thash.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 140 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                 | <b>行号:</b><br>14 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>12: #include "tcommon.h"<br>13: #include "tdatablock.h"<br>14: #include "tdef.h"<br>15: #include "tvariant.h"<br>16:         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 141 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                     | <b>行号:</b><br>54 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>52: #include "lz4.h"<br>53: #include "tRealloc.h"<br>54: #include "tlog.h"<br>55:<br>56: #ifdef TD_TSZ                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 142 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "talgo.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19:                                        |                  |



|     |                                                                                                                                                |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 20: #define doswap(__left, __right, __size, __buf) \                                                                                           |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |                  |
| 143 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>82 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>80: #include <dirent.h><br>81: #include <fcntl.h><br>82: #include <sys/stat.h><br>83: #include <unistd.h><br>84: #include <wordexp.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |                  |
| 144 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>19: #include "tconfig.h"<br>20: #include "tgrant.h"<br>21: #include "tlog.h"<br>22: #include "tmisce.h"<br>23:                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |                  |
| 145 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwUtil.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>10 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11:<br>12: char *qwPhaseStr(int32_t phase) {             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |                  |

|     |                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 146 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageDefragmentTest.cpp                                                                                   | <b>行号：</b><br>8  |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>6:<br>7: #include <shared_mutex><br>8: #include <string><br>9: #include <thread><br>10: #include <vector>                                  |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 147 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/index/src/index.c                                                                                                    | <b>行号：</b><br>24 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>22: #include "tcoding.h"<br>23: #include "tdataformat.h"<br>24: #include "tdef.h"<br>25: #include "tref.h"<br>26: #include "tsched.h"      |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 148 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/transport/src/tmsgcb.c                                                                                               | <b>行号：</b><br>18 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tmsgcb.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "transLog.h"<br>20: #include "trpc.h" |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 149 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                           | <b>行号：</b><br>36 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |

|     |                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>34: #endif<br>35: #include <sys/stat.h><br>36: #include <unistd.h><br>37: #define LINUX_FILE_NO_TEXT_OPTION 0<br>38: #define O_TEXT                   LINUX_FILE_NO_TEXT_OPTION |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                         |                  |
| 150 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "taos.h"<br>22: #include "tcommon.h"<br>23: #include "thash.h"<br>24: #include "tsimplehash.h"<br>25:                                                              |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                         |                  |
| 151 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientSml.h                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>25: #include "taos.h"<br>26: #include "taoserror.h"<br>27: #include "tcommon.h"<br>28: #include "tdef.h"<br>29: #include "tglobal.h"                                            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                         |                  |
| 152 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexBench.cc                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include <algorithm><br>17: #include <iostream><br>18: #include <string>                                                                                                    |                  |

|     |                                                                                                                                           |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 19: #include <thread><br>20: #include "index.h"                                                                                           |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 153 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "trow.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19:<br>20: const uint8_t tdVTypeByte[2][3] = {{ |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 154 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tmempool.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tmempool.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19: #include "tutil.h"<br>20:               |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                          |                  |
| 155 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>80 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>78: #else<br>79:<br>80: #include <dirent.h><br>81: #include <fcntl.h><br>82: #include <sys/stat.h>                               |                  |
|     | 污染路径:                                                                                                                                     |                  |

|     |                                                                                                                                                   |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 原头文件定义点                                                                                                                                           |                  |
| 156 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tqueue.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20:<br>21: int64_t tsRpcQueueMemoryAllowed = 0;        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 157 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tq/tqSink.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tcommon.h"<br>17: #include "tmsg.h"<br>18: #include "tq.h"<br>19:                                                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 158 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/trow.h                                                                                                          | <b>行号:</b><br>24 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>22: #include "taoserror.h"<br>23: #include "tdataformat.h"<br>24: #include "tdef.h"<br>25: #include "ttypes.h"<br>26: #include "tutil.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 159 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/systable.c                                                                                                   | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                             |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                             |     |
|     | 代码片段:<br>20: #include "tgrant.h"<br>21: #include "tmsg.h"<br>22: #include "types.h"<br>23:<br>24:       #define       SYSTABLE_SCH_TABLE_NAME_LEN<br>((TSDB_TABLE_NAME_LEN - 1) + VARSTR_HEADER_SIZE) |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                      |     |
| 160 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|     | /source/libs/tdb/test/tdbExOVFLTest.cpp                                                                                                                                                               | 8   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                    |     |
|     | 代码片段:<br>6:<br>7: #include <shared_mutex><br>8: #include <string><br>9: #include <thread><br>10: #include <vector>                                                                                    |     |
| 161 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                      |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|     | /source/libs/scalar/src/sclvector.c                                                                                                                                                                   | 26  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                    |     |
| 162 | 代码片段:<br>24: #include "tcompare.h"<br>25: #include "tdatablock.h"<br>26: #include "tdataformat.h"<br>27: #include "ttime.h"<br>28: #include "ttypes.h"                                                |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                      |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|     | /source/libs/index/src/indexComm.c                                                                                                                                                                    | 22  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                    |     |
|     | 代码片段:<br>20: #include "tcompare.h"                                                                                                                                                                    |     |
|     |                                                                                                                                                                                                       |     |

|     |                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 21: #include "tdataformat.h"<br>22: #include "ttypes.h"<br>23: #include "tvariant.h"<br>24:                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                   |
| 163 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                                              | <b>行号:</b><br>22  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>20: #include "query.h"<br>21: #include "tdatablock.h"<br>22: #include "thash.h"<br>23: #include "tmsg.h"<br>24: #include "ttime.h"         |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                   |
| 164 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/terror.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>20  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>18: #define _DEFAULT_SOURCE<br>19: #include "os.h"<br>20: #include "taoserror.h"<br>21:<br>22: #define TAOS_ERROR_C                        |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                   |
| 165 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>739 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>737: #include <sys/statvfs.h><br>738: #include <sys/syscall.h><br>739: #include <sys/utsname.h><br>740: #include <unistd.h><br>741: #endif |                   |

|     |                                                                                                                                        |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 166 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>37 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|     | 代码片段:<br>35: #include <netinet/tcp.h><br>36: #include <netinet/udp.h><br>37: #include <sys/socket.h><br>38: #include <unistd.h><br>39: |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 167 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientInt.h                                                                                       | <b>行号:</b><br>31 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|     | 代码片段:<br>29: #include "tmisce.h"<br>30: #include "tdef.h"<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "tlist.h"<br>33: #include "tmsg.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 168 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/test/mockCatalogService.cpp                                                                      | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                     |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "tmisce.h"<br>26: #include "tname.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28:            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                       |                  |
| 169 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                         | <b>行号:</b>       |



|     |                                                                                                                                                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /examples/lua/lua51/lua_connector51.c                                                                                                                          | 7                 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>5: #include "taos.h"<br>6: #include "lauxlib.h"<br>7: #include "lua.h"<br>8: #include "lualib.h"<br>9:                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                   |
| 170 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/texception.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>18  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "texception.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19:<br>20: static threadlocal SExceptionNode* expList;         |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                   |
| 171 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSemaphore.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>173 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>171:<br>172: #include <sys/syscall.h><br>173: #include <unistd.h><br>174:<br>175: bool taosCheckPthreadValid(TdThread thread) { return thread != 0; } |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                   |
| 172 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbTest.cpp                                                                                                            | <b>行号:</b><br>11  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                      |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>9: #include <thread><br>10: #include <vector><br>11: #include "tlog.h"<br>12:<br>13: typedef struct SPoolMem {                                                              |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                     |                  |
| 173 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tvariant.c                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "ttime.h"<br>19: #include "ttokendef.h"<br>20: #include "tvariant.h"<br>21:<br>22: int32_t toInteger(const char *z, int32_t n, int32_t base, int64_t *value) { |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                     |                  |
| 174 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>29 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>27: #include "tdataformat.h"<br>28: #include "tglobal.h"<br>29: #include "tmsg.h"<br>30: #include "trpc.h"<br>31: #include "tmisce.h"                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                     |                  |
| 175 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>5  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>3: #include <stdlib.h><br>4: #include <string.h>                                                                                                                            |                  |

|     |                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 5: #include <unistd.h><br>6: #include "os.h"<br>7: #include "taoserror.h"                                                                           |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 176 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>19: #include "tcompare.h"<br>20: #include "tdatablock.h"<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "theap.h"<br>23: #include "tlosertree.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 177 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/os.h                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>83 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>81: #include <math.h><br>82: #include <setjmp.h><br>83: #include <signal.h><br>84: #include <stdarg.h><br>85: #include <stdbool.h>         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 178 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>6  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>4: #include <string.h><br>5: #include <unistd.h><br>6: #include "os.h"<br>7: #include "taoserror.h"<br>8: #include "tglobal.h"             |                  |

|     |                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                         |                   |
| 179 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>116 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>114: #include <sys/file.h><br>115: #include <sys/resource.h><br>116: #include <sys/statvfs.h><br>117: #include <sys/syscall.h><br>118: #include <sys/utsname.h> |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                         |                   |
| 180 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndScheduler.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>24  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>22: #include "parser.h"<br>23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tname.h"<br>25: #include "tuuid.h"<br>26:                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                         |                   |
| 181 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncRequestVote.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>23  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>21: #include "syncUtil.h"<br>22: #include "syncVoteMgr.h"<br>23: #include "syncUtil.h"<br>24:<br>25: // TLA+ Spec                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                         |                   |
| 182 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>19  |

|     |                                                                                                                                                                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                  |     |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tcache.h"<br>18: #include "osThread.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tutil.h"                      |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                    |     |
| 183 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                             | 行号: |
|     | /source/libs/planner/test/planTestUtil.cpp                                                                                                                          | 27  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                  |     |
|     | 代码片段:<br>25: #include "mockCatalogService.h"<br>26: #include "parser.h"<br>27: #include "planInt.h"<br>28: #include "tglobal.h"<br>29:                              |     |
| 184 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                    |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                             | 行号: |
|     | /source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                           | 31  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                  |     |
| 185 | 代码片段:<br>29: #include "tmsgdef.h"<br>30:<br>31: #include "tlog.h"<br>32:<br>33: static int32_t tDecodeSVAAlterTbReqCommon(SDecoder *pDecoder, SVAAlterTbReq *pReq); |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                    |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                             | 行号: |
|     | /source/os/test/osSleepTests.cpp                                                                                                                                    | 30  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                  |     |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                               |     |

|     |                                                                                                                                       |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osSleepTests, taosUsleep) {                                    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 186 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbUpgrade.h                                                                          | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>18: #include "tsdbDef.h"<br>19: #include "tsdbFS2.h"<br>20: #include "tsdbUtil2.h"<br>21: |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 187 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/tmqTest.cpp                                                                                     | <b>行号:</b><br>29 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>27:<br>28: #include "../inc/clientInt.h"<br>29: #include "taos.h"<br>30:<br>31: int main(int argc, char** argv) {            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 188 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/querytask.c                                                                               | <b>行号:</b><br>34 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>32: #include "storageapi.h"<br>33: #include "thash.h"<br>34: #include "ttypes.h"<br>35:                                      |                  |

|     |                                                                                                                                      |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 36: #define CLEAR_QUERY_STATUS(q, st) ((q)->status &= (~(st)))                                                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                     |                  |
| 189 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osRand.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #else<br>22: #include <sys/file.h><br>23: #include <unistd.h><br>24: #endif<br>25:                                      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                     |                  |
| 190 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                       | <b>行号:</b><br>3  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>1: #include "tref.h"<br>2: #include <stdio.h><br>3: #include <stdlib.h><br>4: #include <string.h><br>5: #include <unistd.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                     |                  |
| 191 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/filter/filterTests.cpp                                                                    | <b>行号:</b><br>44 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                   |                  |
|     | 代码片段:<br>42: #include "tdef.h"<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h"<br>45: #include "tvariant.h"<br>46:              |                  |
|     | 污染路径:                                                                                                                                |                  |

|     |                                                                                                                                               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 原头文件定义点                                                                                                                                       |                  |
| 192 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/os.h                                                                                                            | <b>行号:</b><br>84 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>82: #include <setjmp.h><br>83: #include <signal.h><br>84: #include <stdarg.h><br>85: #include <stdbool.h><br>86: #include <stddef.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 193 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientEnv.c                                                                                              | <b>行号:</b><br>28 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>26: #include "thttp.h"<br>27: #include "tmsg.h"<br>28: #include "tref.h"<br>29: #include "trpc.h"<br>30: #include "tsched.h"         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 194 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/sortTests.cpp                                                                                    | <b>行号:</b><br>35 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>33: #include "tdef.h"<br>34: #include "trpc.h"<br>35: #include "tvariant.h"<br>36:<br>37: namespace {                                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 195 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>30 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                         |                  |



|     |                                                                                                                                                              |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>28: #include "os.h"<br>29: #include "osMath.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: #define INTERPOLATE(x, x0, x1) (((x) - (x0)) / ((x1) - (x0))) |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 196 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/querytask.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>23:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "tmsg.h"<br>26:<br>27: #include "executorInt.h"                                                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 197 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/trow.h                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "tdataformat.h"<br>24: #include "tdef.h"<br>25: #include "ttypes.h"<br>26: #include "tutil.h"<br>27:                                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 198 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                  | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>20:<br>21: #include "tdatablock.h"                                                                                                                  |                  |

|     |                                                                                                                                                                            |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 22: #include "tmsg.h"<br>23:<br>24: #include "executorInt.h"                                                                                                               |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                           |                  |
| 199 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>6  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>4: #include "tcompression.h"<br>5: #include "tsimplehash.h"<br>6: #include "tlog.h"<br>7:<br>8: #define GET_PAYLOAD_DATA(_p) ((char*)(_p)->pData + POINTER_BYTES) |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                           |                  |
| 200 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/lua/lua_connector.c                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>3  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>1: #include <stdio.h><br>2: #include <math.h><br>3: #include <stdarg.h><br>4: #include <stdlib.h><br>5: #include <lua.h>                                          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                           |                  |
| 201 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                                             | <b>行号:</b><br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                         |                  |
|     | 代码片段:<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "hashjoin.h"<br>29:                                                    |                  |

|     |                                                                                                                                                              |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 202 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                | <b>行号:</b><br>34 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>32: #include "storageapi.h"<br>33: #include "tcompare.h"<br>34: #include "thash.h"<br>35: #include "ttypes.h"<br>36:                                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 203 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                   | <b>行号:</b><br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>25:<br>26: #include "tdatablock.h"<br>27: #include "tmsg.h"<br>28:<br>29: #include "query.h"                                                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 204 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                               | <b>行号:</b><br>3  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                           |                  |
|     | 代码片段:<br>1: #define _DEFAULT_SOURCE<br>2: #include "tpagedbuf.h"<br>3: #include "taoserror.h"<br>4: #include "tcompression.h"<br>5: #include "tsimplehash.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                             |                  |
| 205 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                               | <b>行号:</b>       |

|     |                                                                                                                                          |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | /source/libs/command/src/command.c                                                                                                       | 24               |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>22: #include "tglobal.h"<br>23: #include "tgrant.h"<br>24: #include "taosdef.h"<br>25:<br>26: extern SConfig* tsCfg;            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                         |                  |
| 206 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlrucahe.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>20: #include "tarray.h"<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "tlog.h"<br>23:<br>24: typedef struct SLRUEntry     SLRUEntry; |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                         |                  |
| 207 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/osSocket.h                                                                                                 | <b>行号:</b><br>61 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>59: #else<br>60: #include <netinet/in.h><br>61: #include <sys/socket.h><br>62:<br>63: #if defined(_TD_DARWIN_64)                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                         |                  |
| 208 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tfunctionInt.c                                                                               | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:                                                                                                                                    |                  |

|     |                                                                                                                                                 |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 18: #include "thash.h"<br>19: #include "tmsg.h"<br>20: #include "ttypes.h"<br>21:<br>22: #include "function.h"                                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 209 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/os/osEnv.h                                                                                                           | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>18:<br>19: #include "osSysinfo.h"<br>20: #include "osTimezone.h"<br>21:<br>22: #ifdef __cplusplus                                      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 210 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/inc/clientSml.h                                                                                                | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "catalog.h"<br>22: #include "clientInt.h"<br>23: #include "osThread.h"<br>24: #include "query.h"<br>25: #include "taos.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 211 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/fstUtilUT.cc                                                                                          | <b>行号:</b><br>5  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>3: #include <algorithm><br>4: #include <iostream><br>5: #include <string><br>6: #include <thread>                                      |                  |

|     |                                                                                                                                                |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 7: #include <vector>                                                                                                                           |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |           |
| 212 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/cachescanoperator.c                                                                                       | 行号:<br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |           |
|     | 代码片段:<br>25: #include "querytask.h"<br>26: #include "tcompare.h"<br>27: #include "thash.h"<br>28: #include "ttypes.h"<br>29:                   |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |           |
| 213 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/test/osAtomicTests.cpp                                                                                                   | 行号:<br>30 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |           |
|     | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osAtomicTests, Exchange16) {                                   |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |           |
| 214 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                            | 行号:<br>31 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                             |           |
|     | 代码片段:<br>29: #include "query.h"<br>30: #include "tcompare.h"<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "ttypes.h"<br>33: #include "operator.h" |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                               |           |

|     |                                                                                                                                             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 215 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/client/inc/clientSml.h                                                                                            | <b>行号：</b><br>26 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段：<br>24: #include "query.h"<br>25: #include "taos.h"<br>26: #include "taoserror.h"<br>27: #include "tcommon.h"<br>28: #include "tdef.h" |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 216 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                    | <b>行号：</b><br>28 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段：<br>26: #include "taosdef.h"<br>27: #include "taoserror.h"<br>28: #include "tlog.h"<br>29: #include "types.h"<br>30:                   |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 217 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                       | <b>行号：</b><br>15 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段：<br>13: #include "tdatablock.h"<br>14: #include "tdef.h"<br>15: #include "tvariant.h"<br>16:<br>17: namespace {                        |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 218 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                 | <b>行号：</b><br>30 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |

|     |                                                                                                                                 |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>28: #else<br>29: #include <arpa/inet.h><br>30: #include <fcntl.h><br>31: #include <net/if.h><br>32: #include <netdb.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 219 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/executorTests.cpp                                                                  | <b>行号:</b><br>32 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>30: #include "taos.h"<br>31: #include "tdatablock.h"<br>32: #include "tdef.h"<br>33: #include "tvariant.h"<br>34:      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 220 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                    | <b>行号:</b><br>29 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>27: #include "tdigest.h"<br>28: #include "os.h"<br>29: #include "osMath.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                |                  |
| 221 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                     | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #define TD_MSG_INFO_<br>22: #undef TD_MSG_SEG_CODE_<br>23: #include "tmsgdef.h"                                    |                  |



|     |                                                                                                                                                                         |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 24:<br>25: #undef TD_MSG_NUMBER_                                                                                                                                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 222 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlosertree.c                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tlosertree.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20:                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 223 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                            | <b>行号:</b><br>45 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "trpc.h"<br>45: #include "tvariant.h"<br>46:<br>47: namespace {                                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                        |                  |
| 224 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                          | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tsdbMerge.h"<br>19: #include "tsdbReadUtil.h"<br>20: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>21:<br>22: static void tLDataAlterClose2(SLDataAlter *plter); |                  |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                   |                  |

|     |                                                                                                                                         |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 225 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parlInsertStmt.c                                                                              | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "tglobal.h"<br>22: #include "ttime.h"<br>23: #include "ttypes.h"<br>24:<br>25: typedef struct SKvParam {          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 226 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                         | <b>行号:</b><br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28:<br>29: typedef struct SMJoinRowCtx {         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 227 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruccache.c                                                                                         | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tarray.h"<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "tlog.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 228 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                             | <b>行号:</b><br>28 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                   |                  |

|     |                                                                                                                                               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                     |                  |
|     | 代码片段:<br>26: #include "querytask.h"<br>27: #include "tcompare.h"<br>28: #include "thash.h"<br>29: #include "ttypes.h"<br>30:                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 229 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSetRW.h                                                                                   | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>17: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>18:<br>19: #ifndef _TSDB_FSET_RW_H                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 230 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruccache.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tlruccache.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tarray.h"<br>21: #include "tdef.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                              |                  |
| 231 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tgrant.h                                                                                                    | <b>行号:</b><br>24 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>22:<br>23: #include "os.h"                                                                                                           |                  |

|     |                                                                                                                                                   |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 24: #include "taoserror.h"<br>25: #ifdef GRANTS_CFG<br>26: #include "tgrantCfg.h"                                                                 |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 232 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupcacheoperator.c                                                                                  | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "groupcache.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 233 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwUtil.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>9  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>7: #include "qworker.h"<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11:                              |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                  |                  |
| 234 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/aggregateoperator.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>31 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>29: #include "tglobal.h"<br>30: #include "thash.h"<br>31: #include "ttypes.h"<br>32: #include "index.h"<br>33:                           |                  |

|     |                                                                                                                                         |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 235 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tuuid.h                                                                                                 | <b>行号:</b><br>16 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>14: */<br>15: #include "os.h"<br>16: #include "taoserror.h"<br>17: #include "thash.h"<br>18:                                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 236 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/systable.c                                                                                         | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "taos.h"<br>18: #include "taosdef.h"<br>19: #include "tdef.h"<br>20: #include "tgrant.h"<br>21: #include "tmsg.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 237 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "tdef.h"<br>24: #include "tglobal.h"<br>25: #include "tname.h"<br>26: #include "tversion.h"<br>27:                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                        |                  |
| 238 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSystem.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>82 |

|     |                                                                                                                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                         |     |
|     | 代码片段:<br>80: #include <dlfcn.h><br>81: #include <termios.h><br>82: #include <unistd.h><br>83: #endif<br>84:                |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                           |     |
| 239 | 缺陷发生位置:                                                                                                                    | 行号: |
|     | /source/os/test/osTimeTests.cpp                                                                                            | 30  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                         |     |
|     | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osTimeTests, taosLocalTimeNolock) {        |     |
| 240 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                           |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                    | 行号: |
|     | /source/common/src/tatablock.c                                                                                             | 19  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                         |     |
| 241 | 代码片段:<br>17: #include "tatablock.h"<br>18: #include "tcompare.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20: #include "tname.h"<br>21: |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                           |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                    | 行号: |
|     | /source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                    | 20  |
| 241 | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                         |     |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tdef.h"                                                                                             |     |

|     |                                                                                                                                     |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 19: #include "tpagedbuf.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: #define LHASH_CAP_RATIO 0.85                                      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 242 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tmsg.h                                                                                            | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>18:<br>19: #include "taosdef.h"<br>20: #include "taoserror.h"<br>21: #include "tarray.h"<br>22: #include "tcoding.h"       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 243 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                       | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tsdbReadUtil.h"<br>17: #include "osDef.h"<br>18: #include "tsdb.h"<br>19: #include "tsdbDataFileRW.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 244 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/filloperator.c                                                                          | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>19: #include "taosdef.h"<br>20: #include "tmsg.h"<br>21: #include "ttypes.h"<br>22:<br>23: #include "executorInt.h"        |                  |

|     |                                                                                                                                     |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 245 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tcompare.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20: #include "tname.h"<br>21:<br>22: #define MALLOC_ALIGN_BYTES 32   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 246 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSystem.c                                                                                         | <b>行号:</b><br>81 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>79: #else<br>80: #include <dlfcn.h><br>81: #include <termios.h><br>82: #include <unistd.h><br>83: #endif                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 247 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                          | <b>行号:</b><br>31 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段:<br>29: #include "parser.h"<br>30: #include "tmisce.h"<br>31: #include "tname.h"<br>32:<br>33: #define MND_STREAM_VER_NUMBER 4 |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                    |                  |
| 248 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                      | <b>行号:</b>       |



|     |                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | /source/libs/executor/test/sortTests.cpp                                                                                                                                          | 26               |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #pragma GCC diagnostic ignored "-Wunused-variable"<br>25: #pragma GCC diagnostic ignored "-Wsign-compare"<br>26: #include "os.h"<br>27:<br>28: #include "executor.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                  |                  |
| 249 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/cachescanoperator.c                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>28 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>26: #include "tcompare.h"<br>27: #include "thash.h"<br>28: #include "ttypes.h"<br>29:<br>30: #include "storageapi.h"                                                     |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                  |                  |
| 250 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/skiplistTest.cpp                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>10 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:<br>8: #include "tmsg.h"<br>9: #include "tskiplist.h"<br>10: #include "tutil.h"<br>11:<br>12: #if 0                                                                          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                  |                  |
| 251 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndScheduler.c                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                |                  |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                             |                  |

|     |                                                                                                                                                       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tname.h"<br>25: #include "tuuid.h"<br>26:<br>27: #define SINK_NODE_LEVEL (0)                               |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 252 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "taoserror.h"<br>22: #include "tdatablock.h"<br>23: #include "thash.h"<br>24: #include "tref.h"<br>25: #include "functionMgt.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 253 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include "tsimplehash.h"<br>17: #include "taoserror.h"<br>18: #include "tlog.h"<br>19: #include "tdef.h"<br>20:                          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 254 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                              | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "os.h"<br>17: #include "taoserror.h"<br>18: #include "tglobal.h"                                                         |                  |

|     |                                                                                                                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 19: #include "transLog.h"                                                                                                                       |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 255 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/wal/src/walSeek.c                                                                                                       | 行号:<br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tref.h"<br>20: #include "wallnt.h"   |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 256 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/inc/clientInt.h                                                                                                       | 行号:<br>32 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>30: #include "tdef.h"<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "tlist.h"<br>33: #include "tmsg.h"<br>34: #include "tmsgtype.h"        |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |
| 257 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/exchangeoperator.c                                                                                         | 行号:<br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |           |
|     | 代码片段:<br>23: #include "querytask.h"<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "tname.h" |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                |           |

|     |                                                                                                                                                                |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 258 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlog.c                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tlog.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "tconfig.h"<br>20: #include "tglobal.h"                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                  |
| 259 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlosertree.c                                                                                                                | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tlosertree.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20:<br>21: // Set the initial value of the multiway merge tree. |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                  |
| 260 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexTfile.c                                                                                                          | <b>行号:</b><br>22 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                  |
|     | 代码片段:<br>20: #include "indexUtil.h"<br>21: #include "taosdef.h"<br>22: #include "taoserror.h"<br>23: #include "tcoding.h"<br>24: #include "tcompare.h"         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                               |                  |
| 261 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftMain.c                                                                                                               | <b>行号:</b><br>7  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                             |                  |

|     |                                                                                                                                       |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>5: #include <assert.h><br>6: #include <getopt.h><br>7: #include <time.h><br>8: #include <stdlib.h><br>9: #include <getopt.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 262 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                        | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>17:<br>18: #include "shellAuto.h"<br>19: #include "shellInt.h"<br>20: #include "shellTire.h"<br>21: #include "tthread.h"     |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 263 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                             | <b>行号:</b><br>35 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>33: #include "storageapi.h"<br>34: #include "tcompare.h"<br>35: #include "thash.h"<br>36: #include "ttypes.h"<br>37:         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                      |                  |
| 264 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                           | <b>行号:</b><br>29 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>27: #define TD_MSG_DICT_<br>28: #undef TD_MSG_SEG_CODE_<br>29: #include "tmsgdef.h"                                          |                  |

|     |                                                                                                                                                       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 30:<br>31: #include "tlog.h"                                                                                                                          |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 265 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSleep.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>21 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>19:<br>20:        #if        !(defined(_TD_WINDOWS_64)          <br>defined(_TD_WINDOWS_32))<br>21: #include <unistd.h><br>22: #endif<br>23: |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 266 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/craft/raftMain.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>13 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>11: #include <raft/uv.h><br>12: #include "raftServer.h"<br>13: #include "tcommon.h"<br>14:<br>15: const char *exe_name;                      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                      |                  |
| 267 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMgmt.c                                                                                                      | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "os.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tcompare.h"<br>20: #include "tref.h"       |                  |

|     |                                                                                                                                                         |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                    |
| 268 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruccache.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>18   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tlruccache.h"<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tarray.h"     |                    |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                    |
| 269 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                       | <b>行号:</b><br>22   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>20: #include "scheduler.h"<br>21: #include "tdatablock.h"<br>22: #include "tdataformat.h"<br>23: #include "tdef.h"<br>24: #include "tglobal.h" |                    |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                    |
| 270 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbDataFileRW.h                                                                                         | <b>行号:</b><br>19   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tsdbFSet2.h"<br>18: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>19: #include "tsdbUtil2.h"<br>20:<br>21: #ifndef _TSDB_DATA_FILE_RW_H          |                    |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                    |
| 271 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>1436 |

|     |                                                                                                                                                    |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|     | 代码片段:<br>1434:<br>1435: #ifndef NDEBUG<br>1436: #include <stdio.h><br>1437: static FILE *yyTraceFILE = 0;<br>1438: static char *yyTracePrompt = 0; |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
| 272 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /source/os/src/osDir.c                                                                                                                             | 81  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|     | 代码片段:<br>79:<br>80: #include <dirent.h><br>81: #include <fcntl.h><br>82: #include <sys/stat.h><br>83: #include <unistd.h>                          |     |
| 273 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /source/util/src/trbtree.c                                                                                                                         | 17  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
| 274 | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "trbtree.h"<br>17: #include "tlog.h"<br>18:<br>19: static void tRBTreeRotateLeft(SRBTree *pTree, SRBTreeNode *x) {    |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                   |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                            | 行号: |
|     | /include/common/tmsg.h                                                                                                                             | 51  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                 |     |
|     | 代码片段:                                                                                                                                              |     |



|     |                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 49: #undef TD_MSG_INFO_<br>50: #undef TD_MSG_SEG_CODE_<br>51: #include "tmsgdef.h"<br>52:<br>53: extern char* tMsgInfo[];                    |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                             |                   |
| 275 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                 | <b>行号:</b><br>118 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>116: #include <sys/statvfs.h><br>117: #include <sys/syscall.h><br>118: #include <sys/utsname.h><br>119: #include <unistd.h><br>120: |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                             |                   |
| 276 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utlis/test/c/tmqSim.c                                                                                                     | <b>行号:</b><br>22  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>20: #include <string.h><br>21: #include <sys/stat.h><br>22: #include <sys/types.h><br>23: #include <time.h><br>24:                  |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                             |                   |
| 277 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                             | <b>行号:</b><br>17  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>15:<br>16: #include "tsimplehash.h"<br>17: #include "taoserror.h"<br>18: #include "tlog.h"                                          |                   |

|     |                                                                                                                                             |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 19: #include "tdef.h"                                                                                                                       |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |           |
| 278 | 缺陷发生位置:<br>/utils/test/c/get_db_name_test.c                                                                                                 | 行号:<br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |           |
|     | 代码片段:<br>21: #include "taos.h"<br>22: #include "types.h"<br>23: #include "tlog.h"<br>24:<br>25: int get_db_test() {                         |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |           |
| 279 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                       | 行号:<br>42 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |           |
|     | 代码片段:<br>40: #include "taos.h"<br>41: #include "tdatablock.h"<br>42: #include "tdef.h"<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "trpc.h" |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |           |
| 280 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/test/osThreadTests.cpp                                                                                                | 行号:<br>30 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |           |
|     | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osThreadTests, osThreadTests1) {                            |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |           |

|     |                                                                                                                                                 |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 281 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/client/inc/clientInt.h                                                                                                | <b>行号：</b><br>33 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段：<br>31: #include "thash.h"<br>32: #include "tlist.h"<br>33: #include "tmsg.h"<br>34: #include "tmsgtype.h"<br>35: #include "trpc.h"        |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 282 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.h                                                                                   | <b>行号：</b><br>24 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段：<br>22:<br>23: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>24: #include "tsdbUtil2.h"<br>25:<br>26: #define ASCENDING_TRAVERSE(o) (o == TSDB_ORDER_ASC) |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 283 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/hashjoinoperator.c                                                                                  | <b>行号：</b><br>26 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段：<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "hashjoin.h" |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                |                  |
| 284 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                         | <b>行号：</b><br>23 |
|     | 步骤描述：                                                                                                                                           |                  |

|     |                                                                                                                                                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                        |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "systable.h"<br>22: #include "tdatablock.h"<br>23: #include "tdef.h"<br>24: #include "tglobal.h"<br>25: #include "tname.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 285 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwMsg.c                                                                                               | <b>行号:</b><br>10 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11: #include "tgrant.h"<br>12:                             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 286 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/utilTests.cpp                                                                                                | <b>行号:</b><br>6  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>4: #include <random><br>5:<br>6: #include "tarray.h"<br>7: #include "tcompare.h"<br>8:                                                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 287 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tidpool.c                                                                                                     | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tidpool.h"                                                                                 |                  |

|     |                                                                                                                                             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 18: #include "tlog.h"<br>19:<br>20: void *taosInitIdPool(int32_t maxId) {                                                                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 288 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>23:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "tmsg.h"<br>26: #include "ttime.h"<br>27:                                       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 289 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                           | <b>行号:</b><br>42 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>40: #include "taos.h"<br>41: #include "tdatablock.h"<br>42: #include "tdef.h"<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 290 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tpercentile.c                                                                                   | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "tpcentile.h"<br>24: #include "ttypes.h"<br>25: #include "tlog.h"<br>26:<br>27: #define DEFAULT_NUM_OF_SLOT 1024      |                  |

|     |                                                                                                                                                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 291 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                                 | <b>行号:</b><br>37 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>35: #include "taos.h"<br>36: #include "tdatablock.h"<br>37: #include "tdef.h"<br>38: #include "tglobal.h"<br>39: #include "trpc.h"      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 292 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                                  | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28:                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 293 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/test/sortTests.cpp                                                                                       | <b>行号:</b><br>33 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>31: #include "tcompare.h"<br>32: #include "tdatablock.h"<br>33: #include "tdef.h"<br>34: #include "trpc.h"<br>35: #include "tvariant.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |                  |
| 294 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                     | <b>行号:</b><br>28 |

|     |                                                                                                                                             |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>26:<br>27: #include "tdigest.h"<br>28: #include "os.h"<br>29: #include "osMath.h"<br>30: #include "tlog.h"                         |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
| 295 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /contrib/test/craft/simulate_vnode.c                                                                                                        | 7   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>5: #include <pthread.h><br>6: #include <string.h><br>7: #include <time.h><br>8: #include <stdlib.h><br>9: #include <getopt.h>      |     |
| 296 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                      | 27  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
| 297 | 代码片段:<br>25: #include "taos.h"<br>26: #include "taosdef.h"<br>27: #include "taoserror.h"<br>28: #include "tlog.h"<br>29: #include "types.h" |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/client/src/clientRawBlockWrite.c                                                                                                    | 21  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>19: #include "parser.h"                                                                                                            |     |

|     |                                                                                                                                                          |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 20: #include "tdatablock.h"<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "tglobal.h"<br>23: #include "tmsgtype.h"                                            |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 298 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/index_executor_tests.cpp                                                                                       | <b>行号:</b><br>32 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>30: #include "tcompare.h"<br>31: #include "tdatablock.h"<br>32: #include "tdef.h"<br>33: #include "trpc.h"<br>34: #include "tvariant.h"         |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 299 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisc.c                                                                                                             | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tjson.h"<br>19: #include "tglobal.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tname.h"<br>22:                                    |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                         |                  |
| 300 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                                | <b>行号:</b><br>36 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>34: #include "tcompare.h"<br>35: #include "thash.h"<br>36: #include "ttypes.h"<br>37:<br>38: #define SET_REVERSE_SCAN_FLAG(runtime) ((runtime)- |                  |



|     |                                                                                                                                    |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | >scanFlag = REVERSE_SCAN)                                                                                                          |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 301 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tjson.c                                                                                                | 行号:<br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tjson.h"<br>19: #include "cJSON.h"<br>20: #include "taoserror.h"<br>21:<br>22: SJson* tjsonCreateObject() { |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 302 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                          | 行号:<br>27 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|     | 代码片段:<br>25: #include "tfill.h"<br>26: #include "tglobal.h"<br>27: #include "tlog.h"<br>28: #include "ttime.h"<br>29:              |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |
| 303 | 缺陷发生位置:<br>/source/os/test/osSystemTests.cpp                                                                                       | 行号:<br>30 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                 |           |
|     | 代码片段:<br>28:<br>29: #include "os.h"<br>30: #include "tlog.h"<br>31:<br>32: TEST(osSystemTest, osSystem1) {                         |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                   |           |

|     |                                                                                                                                                               |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 304 | 缺陷发生位置：<br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                                                        | 行号：<br>733 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |            |
|     | 代码片段：<br>731: #include <libproc.h><br>732: #else<br>733: #include <argp.h><br>734: #include <linux/sysctl.h><br>735: #include <sys/file.h>                    |            |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |            |
| 305 | 缺陷发生位置：<br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                      | 行号：<br>29  |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |            |
|     | 代码片段：<br>27: /***** Begin %include sections from the grammar<br>*****/<br>28:<br>29: #include <stdio.h><br>30: #include <stdlib.h><br>31: #include <string.h> |            |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |            |
| 306 | 缺陷发生位置：<br>/source/libs/tdb/test/tdbPageDefragmentTest.cpp                                                                                                    | 行号：<br>11  |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                            |            |
|     | 代码片段：<br>9: #include <thread><br>10: #include <vector><br>11: #include "tlog.h"<br>12:<br>13: typedef struct SPoolMem {                                       |            |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                              |            |
| 307 | 缺陷发生位置：<br>/source/os/src/osSocket.c                                                                                                                          | 行号：<br>33  |
|     | 步骤描述：                                                                                                                                                         |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>31: #include <net/if.h><br>32: #include <netdb.h><br>33: #include <netinet/in.h><br>34: #include <netinet/ip.h><br>35: #include <netinet/tcp.h>                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 308 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>20  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>18: #include "os.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: // the add ref count operation may trigger the warning if<br>the reference count is greater than the<br>MAX_WARNING_REF_COUNT |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 309 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>25  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>23: #include "tcompare.h"<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 310 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTimezone.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>737 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                 |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 735: #include <sys/file.h><br>736: #include <sys/resource.h><br>737: #include <sys/statvfs.h><br>738: #include <sys/syscall.h><br>739: #include <sys/utsname.h> |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 311 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/hashTest.cpp                                                                                                                | <b>行号:</b><br>9  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>7: #include "taosdef.h"<br>8: #include "thash.h"<br>9: #include "tlog.h"<br>10:<br>11: namespace {                                                     |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 312 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>17: #include "tconfig.h"<br>18: #include "cJSON.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20: #include "tenv.h"<br>21: #include "tgrant.h"                   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                |                  |
| 313 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/libs/function/function.h                                                                                                             | <b>行号:</b><br>25 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                              |                  |
|     | 代码片段:<br>23: #include "tcommon.h"<br>24: #include "tsimplehash.h"<br>25: #include "tvariant.h"<br>26:                                                           |                  |

|     |                                                                                                                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 27: struct SqlFunctionCtx;                                                                                                                       |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |           |
| 314 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                           | 行号:<br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |           |
|     | 代码片段:<br>21: #include "tdef.h"<br>22: #include "thash.h"<br>23: #include "tlog.h"<br>24: #include "tutil.h"<br>25: #include "types.h"            |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |           |
| 315 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/tdb/test/tdbExOVFLTest.cpp                                                                                               | 行号:<br>11 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |           |
|     | 代码片段:<br>9: #include <thread><br>10: #include <vector><br>11: #include "tlog.h"<br>12:<br>13: typedef struct SPoolMem {                          |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |           |
| 316 | 缺陷发生位置:<br>/source/common/src/ttzip.c                                                                                                            | 行号:<br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                               |           |
|     | 代码片段:<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tcompression.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21:<br>22: static int32_t getDataStartOffset(); |           |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                 |           |

|     |                                                                                                                                                     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 317 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/client/jni/windows/win32/bridge/AccessBridgeCalls.h                                                                       | <b>行号：</b><br>33 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>31: #include <jni.h><br>32: #include "AccessBridgeCallbacks.h"<br>33: #include "AccessBridgePackages.h"<br>34:<br>35: #ifdef __cplusplus   |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 318 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/dynqueryctrloperator.c                                                                                  | <b>行号：</b><br>26 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>24: #include "tdatablock.h"<br>25: #include "thash.h"<br>26: #include "tmsg.h"<br>27: #include "ttypes.h"<br>28: #include "dynqueryctrl.h" |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 319 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/qworker/src/qwDbg.c                                                                                                  | <b>行号：</b><br>9  |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |
|     | 代码片段：<br>7: #include "qworker.h"<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11:                                |                  |
|     | 污染路径：<br>原头文件定义点                                                                                                                                    |                  |
| 320 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tref.c                                                                                                           | <b>行号：</b><br>18 |
|     | 步骤描述：<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                  |                  |

|     |                                                                                                                                                                       |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "tref.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tlog.h"<br>20: #include "tutil.h"                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                      |                  |
| 321 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdblter.h                                                                                                             | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include "trbtree.h"<br>17: #include "tsdbDataFileRW.h"<br>18: #include "tsdbDef.h"<br>19: #include "tsdbSttFileRW.h"<br>20:                             |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                      |                  |
| 322 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                         | <b>行号:</b><br>35 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>33: #include "tcompare.h"<br>34: #include "thash.h"<br>35: #include "ttypes.h"<br>36:<br>37: typedef int (*__optSysFilter)(void* a, void* b, int16_t dtype); |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                      |                  |
| 323 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                                    |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "tgrant.h"<br>22: #include "tjson.h"                                                                                                            |                  |

|     |                                                                                                                               |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 23: #include "tlog.h"<br>24: #include "tutil.h"<br>25:                                                                        |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                              |                  |
| 324 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                  | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "ttime.h"<br>25:<br>26: #include "tlog.h"<br>27:<br>28:                                                 |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                              |                  |
| 325 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/test/tsdbSmaTest.cpp                                                                    | <b>行号:</b><br>24 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>22:<br>23: #include <tmsg.h><br>24: #include <vnodeInt.h><br>25:<br>26: #pragma GCC diagnostic push                  |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                              |                  |
| 326 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                     | <b>行号:</b><br>17 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                            |                  |
|     | 代码片段:<br>15: #define ALLOW_FORBID_FUNC<br>16: #include "os.h"<br>17: #include "osSemaphore.h"<br>18: #include "zlib.h"<br>19: |                  |



|     |                                                                                                                                                                  |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                 |                  |
| 327 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osTime.c                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>83 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>81:<br>82: #else<br>83: #include <sys/time.h><br>84: #endif<br>85:                                                                                      |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                 |                  |
| 328 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/transUT.cpp                                                                                                        | <b>行号:</b><br>20 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>18: #include "tdatablock.h"<br>19: #include "tglobal.h"<br>20: #include "tlog.h"<br>21: #include "tmisce.h"<br>22: #include "transLog.h"                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                 |                  |
| 329 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                               |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "geosWrapper.h"<br>22: #include "shellAuto.h"<br>23: #include "shellInt.h"<br>24:<br>25: static bool shellIsEmptyCommand(const char *cmd); |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                                 |                  |
| 330 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/filter/filterTests.cpp                                                                                                | <b>行号:</b><br>42 |

|     |                                                                                                                                             |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>40: #include "taos.h"<br>41: #include "tdatablock.h"<br>42: #include "tdef.h"<br>43: #include "tglobal.h"<br>44: #include "tlog.h" |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
| 331 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/libs/executor/src/tfill.c                                                                                                           | 21  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>19: #include "taosdef.h"<br>20: #include "tmsg.h"<br>21: #include "ttypes.h"<br>22:<br>23: #include "executorInt.h"                |     |
| 332 | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/libs/qworker/src/qwMsg.c                                                                                                            | 9   |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
| 333 | 代码片段:<br>7: #include "qworker.h"<br>8: #include "tcommon.h"<br>9: #include "tmsg.h"<br>10: #include "tname.h"<br>11: #include "tgrant.h"    |     |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                     | 行号: |
|     | /source/libs/executor/src/querytask.c                                                                                                       | 33  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |     |
|     | 代码片段:<br>31: #include "querytask.h"                                                                                                         |     |

|     |                                                                                                                                             |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 32: #include "storageapi.h"<br>33: #include "thash.h"<br>34: #include "ttypes.h"<br>35:                                                     |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 334 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/stringTest.cpp                                                                                          | <b>行号:</b><br>6  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>4: #include <iostream><br>5:<br>6: #include "taos.h"<br>7: #include "tutil.h"<br>8:                                                |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 335 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                 | <b>行号:</b><br>29 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>27: #include "tcompare.h"<br>28: #include "thash.h"<br>29: #include "ttypes.h"<br>30:<br>31: typedef struct SGroupbyOperatorInfo { |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                            |                  |
| 336 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tscalablebf.c                                                                                            | <b>行号:</b><br>19 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                          |                  |
|     | 代码片段:<br>17:<br>18: #include "tscalablebf.h"<br>19: #include "taoserror.h"<br>20:<br>21: #define DEFAULT_GROWTH           2                 |                  |

|     |                                                                                                                          |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                         |                  |
| 337 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/inc/shellInt.h                                                                            | <b>行号:</b><br>26 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>24: #include "tglobal.h"<br>25: #include "trpc.h"<br>26: #include "ttypes.h"<br>27: #include "tutil.h"<br>28:   |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                         |                  |
| 338 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                   | <b>行号:</b><br>23 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>21: #include "tdatablock.h"<br>22: #include "thash.h"<br>23: #include "tmsg.h"<br>24: #include "ttime.h"<br>25: |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                         |                  |
| 339 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbTest.cpp                                                                      | <b>行号:</b><br>8  |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                       |                  |
|     | 代码片段:<br>6:<br>7: #include <shared_mutex><br>8: #include <string><br>9: #include <thread><br>10: #include <vector>       |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                         |                  |
| 340 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                           | <b>行号:</b>       |

|     |                                                                                                                                                         |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | /source/libs/sync/test/sync_test_lib/src/syncIO.c                                                                                                       | 18               |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #include "syncIO.h"<br>17: #include <tdatablock.h><br>18: #include "os.h"<br>19: #include "syncMessage.h"<br>20: #include "syncUtil.h"     |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                  |
| 341 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                           | <b>行号:</b><br>18 |
|     | 步骤描述:<br>禁止头文件重复包含                                                                                                                                      |                  |
|     | 代码片段:<br>16: #define _DEFAULT_SOURCE<br>17: #include "ttszip.h"<br>18: #include "taoserror.h"<br>19: #include "tcompression.h"<br>20: #include "tlog.h" |                  |
|     | 污染路径:<br>原头文件定义点                                                                                                                                        |                  |

## 17 C/C++缺陷类型-算术运算

### 17.1 分项汇总表

| 序号 | C/C++缺陷类型-算术运算 | 缺陷/安全漏洞名称     | 数量 | 缺陷级别 |
|----|----------------|---------------|----|------|
| 1  | WK4707         | 禁止对逻辑表达式进行位运算 | 3  | 严重   |
| 2  | WK4775         | 禁止在表达式        | 3  | 严重   |

|   |        |                               |     |    |
|---|--------|-------------------------------|-----|----|
|   |        | 中出现多个同一 volatile 类型变量的运算      |     |    |
| 3 | WK4102 | 在用于控制程序流程的条件表达式中使用位运算符"&"或" " | 3   | 严重 |
| 4 | WK4682 | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号           | 489 | 严重 |
| 5 | WK5661 | 禁止对有符号类型进行移位运算                | 86  | 严重 |

## 17.2 缺陷/安全漏洞详解

### 17.2.1 严重类

#### 17.2.1.1 WK4707 禁止对逻辑表达式进行位运算

|                         |                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 缺陷数量： 3 个               |                                                                                                                                                                                       |           |
| 缺陷描述：<br>禁止对逻辑表达式进行位运算。 |                                                                                                                                                                                       |           |
| 修复意见：<br>无              |                                                                                                                                                                                       |           |
| 1                       | 缺陷发生位置：<br>/source/util/src/tbase64.c                                                                                                                                                 | 行号：<br>89 |
|                         | 步骤描述：<br>禁止对逻辑表达式进行位运算.                                                                                                                                                               |           |
|                         | 代码片段：<br>87:     *outlen += 1;<br>88:     if (c4 != '=') {<br>89:         *out++ = (uint8_t)((((CHAR64(c3) << 6) & 0xc0)  <br>CHAR64(c4)));<br>90:         *outlen += 1;<br>91:     } |           |

|   |                                                                                                                                                                                 |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tbase64.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>86 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对逻辑表达式进行位运算.                                                                                                                                                         |                  |
|   | 代码片段:<br>84: *outlen += 1;<br>85: if (c3 != '=') {<br>86: *out++ = (uint8_t)((((CHAR64(c2) << 4) & 0xf0)  <br>(CHAR64(c3) >> 2)));<br>87: *outlen += 1;<br>88: if (c4 != '=') { |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tbase64.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>83 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对逻辑表达式进行位运算.                                                                                                                                                         |                  |
|   | 代码片段:<br>81:<br>82: value += 4;<br>83: *out++ = (uint8_t)((CHAR64(c1) << 2)   (CHAR64(c2)<br>>> 4));<br>84: *outlen += 1;<br>85: if (c3 != '=') {                               |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |                  |

### 17.2.1.2 WK4775 禁止在表达式中出现多个同一 volatile 类型

#### 变量的运算

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 3 个                               |
| <b>缺陷描述:</b><br>禁止在表达式中出现多个同一 volatile 类型变量的运算 |

|                   |                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>修复意见：</b><br>无 |                                                                                                                                                                       |                  |
| 1                 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tlockfree.c                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>65 |
|                   | 步骤描述：<br>禁止在表达式中出现多个同一 volatile 类型变量的运算                                                                                                                               |                  |
|                   | 代码片段：<br>63:<br>64: nLatch = oLatch   TD_RWLATCH_WRITE_FLAG;<br>65: if (atomic_val_compare_exchange_32(pLatch, oLatch, nLatch) == oLatch) {<br>66: return 0;<br>67: } |                  |
|                   | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                            |                  |
| 2                 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tlockfree.c                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>40 |
|                   | 步骤描述：<br>禁止在表达式中出现多个同一 volatile 类型变量的运算                                                                                                                               |                  |
|                   | 代码片段：<br>38:<br>39: nLatch = oLatch   TD_RWLATCH_WRITE_FLAG;<br>40: if (atomic_val_compare_exchange_32(pLatch, oLatch, nLatch) == oLatch) break;<br>41: }<br>42:      |                  |
|                   | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                            |                  |
| 3                 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tlockfree.c                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>90 |
|                   | 步骤描述：<br>禁止在表达式中出现多个同一 volatile 类型变量的运算                                                                                                                               |                  |
|                   | 代码片段：<br>88:<br>89: nLatch = oLatch + 1;<br>90: if (atomic_val_compare_exchange_32(pLatch, oLatch, nLatch) == oLatch) break;<br>91: }<br>92: }                        |                  |
|                   | 污染路径：                                                                                                                                                                 |                  |



|  |   |
|--|---|
|  | 无 |
|--|---|

**17.2.1.3 WK4102 在用于控制程序流程的条件表达式中使用位运算符"&" 或"|"**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>缺陷数量：</b> 3 个                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>缺陷描述：</b><br>在用于控制程序流程的条件表达式中使用位运算符”&”或” ”。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>修复意见：</b><br>使用运算符 “&&”或 “  ”。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1                                              | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/dnode/mgmt/test/sut/src/client.cpp                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号：</b><br>24  |
|                                                | <b>步骤描述：</b><br>在用于控制流程的条件表达式中使用位运算符                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                | <b>代码片段：</b><br>22: TestClient* client = (TestClient*)parent;<br>23: client->SetRpcRsp(pRsp);<br>24: ulInfo("x response:%s from dnode, code:0x%x, msgSize:%d", TMSG_INFO(pRsp->msgType), pRsp->code, pRsp->contLen);<br>25: tsem_post(client->GetSem());<br>26: }                                          |                   |
|                                                | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'ulInfo'                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 2                                              | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号：</b><br>128 |
|                                                | <b>步骤描述：</b><br>在用于控制流程的条件表达式中使用位运算符                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                | <b>代码片段：</b><br>126: SColumnInfoData* p1 = (SColumnInfoData*)taosArrayGet(b->pDataBlock, 1);<br>127: for (int32_t i = 0; i < 40; ++i) {<br>128: if (i & 0x01) {<br>129: ASSERT_EQ(colDataIsNULL_f(p0->>nullbitmap, i), false);<br>130: ASSERT_EQ(colDataIsNULL(p1, b->info.rows, i, nullptr), false);<br>} |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>109 |
|   | 步骤描述:<br>在用于控制流程的条件表达式中使用位运算符                                                                                                                                                                                                           |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 107:          SColumnInfoData*   p1   = (SColumnInfoData*)taosArrayGet(b-&gt;pDataBlock, 1); 108: 109:   if (i &amp; 0x01) { 110:       int32_t len = sprintf(buf, str, i); 111:       STR_TO_VARSTR(varbuf, buf) </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |

#### 17.2.1.4 WK4682 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 缺陷数量： 489 个                   |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 缺陷描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。 |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 修复意见:<br>无                    |                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1                             | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>503 |
|                               | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                               | 代码片段:<br><pre> 501:  // so that we can reuse this timer safely. 502:  for (int32_t i = 1; atomic_load_8(&amp;timer-&gt;refCount) &gt; 1; ++i) { 503:      if (i % 1000 == 0) { 504:          sched_yield(); 505:      } </pre> |                   |
|                               | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 2                             | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>953 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 951:         int32_t buflnc = getPageBuflncForRow(minBlk, minRow, pHandle-&gt;pDataBlock-&gt;info.rows); 952: 953:         if (blkPgSz &lt;= pHandle-&gt;pageSize &amp;&amp; blkPgSz + buflnc &gt; pHandle-&gt;pageSize) { 954:             SColumnInfoData* tsCol = taosArrayGet(pHandle- &gt;pDataBlock-&gt;pDataBlock, order-&gt;slotId); 955:             lastPageBufTs = ((int64_t*)tsCol-&gt;pData)[pHandle- &gt;pDataBlock-&gt;info.rows - 1]; </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>114 |
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 112:  uint64_t arr2[] = {1, 2, 3, 5}; 113:  f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 1); 114:  for (int i = 0; i &lt; sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]); i++) { 115:      taosArrayPush(f, &amp;arr2[i]); 116:  } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>164 |
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 162:  int32_t nodeSize = GET_LHASH_NODE_LEN(pStart); 163:  while (1) { 164:      if (pFirst-&gt;num + nodeSize &lt; getBufPageSize(pHashObj-&gt;pBuf)) { 165:      char* p = ((char*)pFirst) + pFirst-&gt;num; 166: </pre>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b>        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | /utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                       | 470               |
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 468:      } 469: 470:          if (data_len &gt; MAX_SQL_STR_LEN - MAX_ROW_STR_LEN) { 471:      break; 472:      } </pre>                                                                                                                                      |                   |
| 6 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|   | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>390 |
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 7 | 代码片段:<br><pre> 388:  case TSDB_DATA_TYPE_TINYINT: { 389:      int8_t* plist = (int8_t*)pCol-&gt;pData; 390:      for (int32_t i = start; i &lt; numOfRows + start; ++i) { 391:          if (colDataIsNull_f(pCol-&gt;&gt;nullbitmap, i)) { 392:              continue; </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|   | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>98  |
| 8 | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 96:  for (int i = 0; i &lt; len; i++) { 97:      m = word[i] - FIRST_ASCII; 98:      if (m &lt; 0    m &gt; CHAR_CNT) { 99:          return false; 100:      } </pre>                                                                                          |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>374 |
|   | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 代码片段:<br>372: if (qwtTestSinkBlockNum == 0) {<br>373: pOutput->bufStatus = DS_BUF_EMPTY;<br>374: } else if (qwtTestSinkBlockNum <= qwtTestSinkMaxBlockNum * 0.5) {<br>375: pOutput->bufStatus = DS_BUF_LOW;<br>376: } else { |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>2273 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                |                    |
|    | 代码片段:<br>2271: }<br>2272:<br>2273: for (int32_t i = 0; i < pRsp->numOfColumns + pRsp->numOfTags; ++i) {<br>2274: SSchema *pSchema = &pRsp->pSchemas[i];<br>2275: if (tEncodeSSchema(&encoder, pSchema) < 0) return -1;       |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/svrBench.c                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>93   |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                |                    |
|    | 代码片段:<br>91: //}<br>92:<br>93: if (num % 10000 == 0) {<br>94: tInfo("%d request have been written into disk", num);<br>95: }                                                                                                 |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndIndex.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>474  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                |                    |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                        |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 472:<br>473: _OVER:<br>474:           if   (code   !=   0   &&   code   !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>475:           mError("stb:%s, failed to create since %s",<br>createReq.idxName, terrstr());<br>476:  }                                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/codingTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>29  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>27:       void *ptr = taosDecodeFixedl16(static_cast<void<br>*>(buf), &value_check);<br>28:<br>29:   return ((ptr != NULL) && (value == value_check) &&<br>(pBuf == ptr) && POINTER_DISTANCE(pBuf, buf) == tlen);<br>30: }<br>31:                                                                                                               |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>165 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>163:<br>164: taosThreadMutexLock(&queue->mutex);<br>165:  if (queue->memLimit > 0 && (queue->memOfItems +<br>pNode->size + pNode->dataSize) > queue->memLimit) {<br>166:   code = TSDB_CODE_UTIL_QUEUE_OUT_OF_MEMORY;<br>167:   uError("item:%p failed to put into queue:%p, queue<br>mem limit: %" PRIu64 ", reason: %s" PRIu64, pItem, queue, |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tscalablebf.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>37  |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|    | 代码片段:<br>35: pSBf->numBits = 0;<br>36: pSBf->bfArray = taosArrayInit(defaultSize, sizeof(void *));<br>37: if (tScalableBfAddFilter(pSBf, expectedEntries, errorRate * DEFAULT_TIGHTENING_RATIO) == NULL) {<br>38: tScalableBfDestroy(pSBf);<br>39: return NULL;                                                                                                                                                                                 |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b> |
|    | /source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970        |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|    | 代码片段:<br>968:<br>969: static bool udfdRpcRfp(int32_t code, tmsg_t msgType) {<br>970: if (code == TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL   <br>code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>971: code ==<br>TSDB_CODE_RPC_SOMENODE_NOT_CONNECTED    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_RESTOREING   <br>972: code == TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND    code<br>== TSDB_CODE_APP_IS_STARTING    code ==<br>TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING) { |            |
| 16 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|    | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b> |
|    | /source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1627       |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|    | 代码片段:<br>1625: } else if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_COLS,<br>TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0 && pInfo->readHandle.mnd<br>== NULL) {<br>1626: pBlock = sysTableScanUserCols(pOperator);<br>1627: } else if (strncasecmp(name,<br>TSDB_INS_TABLE_STABLES, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0<br>&& pInfo->showRewrite &&                                                                                                                                |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 1628:           IS_SYS_DBNAME(dbName)) {<br>1629:   pBlock = sysTableScanUserSTables(pOperator);                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 17 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>366 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>364:           } else {<br>365:           varDataLen += INT_BYTES;<br>366:                   if (maxVarDataLen < INT_BYTES +<br>sizeof(VarDataLenT)) {<br>367:                           maxVarDataLen = INT_BYTES +<br>sizeof(VarDataLenT);<br>368:           } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>144 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>142:   } else if (strcmp(argv[i], "-l") == 0 && i < argc - 1) {<br>143:   loops = atoi(argv[++i]);<br>144:   } else if (strcmp(argv[i], "-d") == 0 && i < argc - 1) {<br>145:   uDebugFlag = atoi(argv[i]);<br>146:   } else {                                   |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>520 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>518:           "twudyr 1626006833641 \"abcd`~!@#\$\$%^&*()_-<br>{[]] ;.<.>?lfjal\" id=twudyr_17102_17825 t0=t t1=127i8<br>t2=32767i16 t3=2147483647i32<br>t4=9223372036854775807i64 t5=11.12345f32<br>t6=22.123456789f64 t7=\"abcd`~!@#\$\$%^&*()_-{[]] ;.<.>?   |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre> lfjal\" t8=L\"abcd`~!@#\$\$%^&amp;*()_-[{}] ;.&lt;.&gt;?lfjal\"", 519:  }; 520:  for (int i = 0; i &lt; sizeof(sql) / sizeof(sql[0]); i++) { 521:      SSmlLineInfo elements = {0}; 522:          int ret = smlParseTelnetString(info, (char*)sql[i], (char*)(sql[i] + strlen(sql[i])), &amp;elements); </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 20 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>153 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 151:  int32_t i = 0; 152:      while (atomic_val_compare_exchange_64(&amp;(list-&gt;lockedBy), 0, tid) != 0) { 153:          if (++i % 1000 == 0) { 154:              sched_yield(); 155:          } </pre>                                                                                           |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 21 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>107 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 105:      memset(p, 0, sizeof(STireNode)); 106:      nodes[m] = p; 107:      if (i == len - 1) { 108:          // is end 109:          p-&gt;end = true; </pre>                                                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 22 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcrc32c.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>937 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 935:          Westmere, Sandy Bridge, and Ivy Bridge architectures, which have a </pre>                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 936:     throughput of one crc per cycle, but a latency of three cycles */<br>937:     while (len >= 3 * LONG_SHIFT) {<br>938:         crc1 = 0;<br>939:         crc2 = 0;                                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>970 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>968:     ASSERT(size % TOMB_RECORD_ELEM_NUM == 0);<br>969:     size = size / TOMB_RECORD_ELEM_NUM;<br>970:     ASSERT(size % sizeof(int64_t) == 0);<br>971:<br>972:     int64_t* data = (int64_t*)hdr->data;                                                                                                                                                            |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 24 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>586 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>584:                     tsRpcQueueMemoryAllowed         =<br>TRANGE(tsRpcQueueMemoryAllowed, TSDB_MAX_MSG_SIZE *<br>10LL, TSDB_MAX_MSG_SIZE * 10000LL);<br>585:     if (cfgAddInt64(pCfg, "rpcQueueMemoryAllowed",<br>tsRpcQueueMemoryAllowed, TSDB_MAX_MSG_SIZE * 10L,<br>INT64_MAX,<br>586:                     CFG_SCOPE_BOTH) != 0)<br>587:     return -1;<br>588: |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 25 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>362 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 360: }<br>361:<br>362: if (str == NULL    (((str - timestr) < len) && (*str != '.'))<br>   !validateTm(&tm)) {<br>363: // if parse failed, try "%Y-%m-%d" format<br>364: str = taosStrpTime(timestr, "%Y-%m-%d", &tm);                                                                                                                                  |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 26 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tutil.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>98   |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>96: static FORCE_INLINE int32_t taosGetTbHashVal(const char<br>*tbname, int32_t tblen, int32_t method, int32_t prefix,<br>97: int32_t suffix) {<br>98: if ((prefix == 0 && suffix == 0)    (tblen <= (prefix +<br>suffix))    (tblen <= -1 * (prefix + suffix))   <br>99: prefix * suffix < 0) {<br>100: return MurmurHash3_32(tbname, tblen); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 27 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/tdev/src/main.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>67   |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>65: break;<br>66: case B:<br>67: for (size_t i = 0; i < 10 * 1024   * 1024   * 1024  ; i++) {<br>68: tPutB(pBuf, val);<br>69: if (POINTER_DISTANCE(buf, pBuf) == 1024) {                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 28 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>1035 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>1033: return false;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1034:     }<br>1035:     for (int i = 0; i < counter + 1; ++i) {<br>1036:         intervals[startIndex] = start->valuedouble *<br>pow(factor->valuedouble, i * 1.0);<br>1037:     if (isinf(intervals[startIndex])) {                                                                |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>2033 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>2031:<br>2032: static int32_t rewriteQueryTimeFunc(STranslateContext*<br>pCxt, int64_t val, SNode** pNode) {<br>2033:     if (INT64_MIN == val    INT64_MAX == val) {<br>2034:         return rewriteFuncToValue(pCxt, NULL, pNode);<br>2035:     }                         |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 30 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>1051 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>1049:<br>1050: // init peer heartbeat timer<br>1051:     for (int32_t i = 0; i < TSDB_MAX_REPLICA +<br>TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA; ++i) {<br>1052:         syncHbTimerInit(pSyncNode, &(pSyncNode-><br>peerHeartbeatTimerArr[i]), (pSyncNode->replicasId)[i]);<br>1053:     } |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 31 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>1021 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>1019:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1020: char *p = strchr(dbFName, '.');<br>1021: if (p && IS_SYS_DBNAME(p + 1)) {<br>1022:     dbFName = p + 1;<br>1023: }                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 32 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>563  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>561: static int32_t findRowIndex(int32_t start, int32_t num, SColumnInfoData* pCol, const char* tval) {<br>562:     // the data is loaded, not only the block SMA value<br>563:     for (int32_t i = start; i < num + start; ++i) {<br>564:         char* p = colDataGetData(pCol, i);<br>565:         if (memcmp((void*)tval, p, pCol->info.bytes) == 0) { |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 33 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexTests.cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>914  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>912: SIndexMultiTerm* terms = indexMultiTermCreate();<br>913: indexMultiTermAdd(terms, term);<br>914: for (size_t i = size * 3; i < size * 4; i++) {<br>915:     int tableId = i;<br>916:     int ret = index->Put(terms, tableId);                                                                                                                         |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 34 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>1066 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>1064:<br>1065: // snapshot senders<br>1066:     for (int32_t i = 0; i < TSDB_MAX_REPLICA + TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA; ++i) {                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1067:               SSyncSnapshotSender*   pSender   =<br>snapshotSenderCreate(pSyncNode, i);<br>1068:   if (pSender == NULL) return NULL;                                                                                                                                                                                              |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 35 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1786 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>1784:       } else if (p->ts < pBlock->minKey.ts) { // p->ts <<br>pBlock->minKey.ts<br>1785:       if (p->version >= pBlock->minVer) {<br>1786:           if (i < num - 1) {<br>1787:               TSDBKEY* pnext = taosArrayGet(pBlockScanInfo->delSkyline, i + 1);<br>1788:           if (pnext->ts >= pBlock->minKey.ts) { |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 36 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>1273 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>1271:<br>1272: _OVER:<br>1273:       if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1274:       mError("stb:%s, failed to create since %s",<br>createReq.name, terrstr());<br>1275:   }                                                                                                                        |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 37 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>173  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>171:       setBufPageDirty(pLast, true);<br>172:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 173:                   ASSERT(pLast->num >= nodeSize +<br>sizeof(SFilePage));<br>174:<br>175:       pFirst->num += nodeSize;                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 38 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>2303 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>2301:<br>2302: bool noDelay = false;<br>2303: if (code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code<br>== TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL) {<br>2304:     tTrace("code str %s, contlen:%d 0", tstrerror(code),<br>pResp->contLen);<br>2305:     noDelay = cliResetEpset(pCtx, pResp, false);             |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 39 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>731  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>729:     doKeepLinearInfo(pSliceInfo, pBlock, i);<br>730:<br>731:     if (i < pBlock->info.rows - 1) {<br>732:         // in case of interpolation window starts and ends<br>between two datapoints, fill(next) need to interpolate<br>733:         doKeepNextRows(pSliceInfo, pBlock, i + 1); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 40 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndProfile.c                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>786  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>784:<br>785: int32_t i = offset;                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <pre> 786:  for (; i &lt; numOfQueries &amp;&amp; (i - offset) &lt; rowsToPack; + +i) { 787:    int32_t curRowIndex = pBlock-&gt;info.rows; 788:        SQueryDesc *pQuery = taosArrayGet(pConn- &gt;pQueries, i); </pre>                                                                                                                                                           |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 41 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>255  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 253: static void shrinkBuffer(STSList* ptsData) { 254:    // shrink tmp buffer size if it consumes too many memory compared to the pre-defined size 255:    if (ptsData-&gt;allocSize &gt;= ptsData-&gt;threshold * 2) { 256:        char* rawBuf = taosMemoryRealloc(ptsData-&gt;rawBuf, MEM_BUF_SIZE); 257:        if (rawBuf) { </pre>                            |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 42 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>245  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 243:                                memset(&amp;pColumnInfoData- &gt;varmeta.offset[currentRow], -1, sizeof(int32_t) * numOfRows); 244:    } else { 245:        if (numOfRows &lt; sizeof(char) * 2) { 246:            for (int32_t i = 0; i &lt; numOfRows; ++i) { 247:                colDataSetNull_f(pColumnInfoData-&gt;&gt;nullbitmap, currentRow + i); </pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 43 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>2147 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>2145:     }<br>2146:<br>2147:     if (rand() % 2 == 0) {<br>2148:         if (taos_stmt_add_batch(stmt)) {<br>2149:             printf("!!!taos_stmt_add_batch error:%s\n",<br>taos_stmt_errstr(stmt));                         |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 44 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>90  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>88:<br>89:  strcpy(tmpPath + len, tdengineTmpFileNamePrefix);<br>90:  if (strlen(tmpPath) + strlen(fileNamePrefix) + strlen("-%d-%s") < PATH_MAX) {<br>91:  strcat(tmpPath, fileNamePrefix);<br>92:  strcat(tmpPath, "-%d-%s"); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 45 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>524 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>522:  memset(&timerMap, 0, sizeof(timerMap));<br>523:<br>524:  for (uint32_t i = 0; i < tsMaxTmrCtrl - 1; ++i) {<br>525:  tmr_ctrl_t* ctrl = tmrCtrls + i;<br>526:  ctrl->next = ctrl + 1;                                      |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 46 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>970 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>968:  if (gCurCase->duplicateValue) {                                                                                                                                                                                           |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <pre> 969:    data-&gt;tsData[i] = bpTs; 970:    if (i % 2 == 1) { 971:        bpTs++; 972:    } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 47 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>1295 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 1293:        makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_INT, &amp;input[i], eRes_0[i], op[i], true); 1294:    } 1295:    for (int i = len; i &lt; len + len1; i++) { 1296:        void *rightData = prepareNchar(inputNchar[i - len]); 1297:        makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_NCHAR, rightData, eRes[i], op[i], false); </pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 48 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>129  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 127:    } 128:  } else { 129:    for (int32_t i = start; i &lt; start + nRows; ++i) { 130:        colDataSetNull_f(pColumnInfoData-&gt;nullbitmap, i); 131:    } </pre>                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 49 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>1458 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 1456: blockDataEnsureCapacity(pHandle-&gt;pDataBlock, 1); 1457: // abandon the top tuple if queue size bigger than max size </pre>                                                                                                                                                                                                      |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1458:       if (taosBQSize(pHandle->pBoundedQueue) ==<br>taosBQMaxSize(pHandle->pBoundedQueue) + 1) {<br>1459:     taosBQPop(pHandle->pBoundedQueue);<br>1460:   }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 50 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndVgroup.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>2919 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>2917:       pDst->id, dstScore);<br>2918:<br>2919:     if (srcScore > dstScore - 0.000001) {<br>2920:       code = mndBalanceVgroupBetweenDnode(pMnode,<br>pTrans, pSrc, pDst, pBalancedVgroups);<br>2921:       if (code == 0) {                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 51 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>127  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|    | 代码片段:<br>125:  if (pHistory->hstart == pHistory->hend   <br>126:       pHistory->hist[(pHistory->hend   +<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE - 1) % SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]<br>== NULL   <br>127:       strcmp(command, pHistory->hist[(pHistory->hend +<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE               -               1)               %<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]) != 0) {<br>128:     if (pHistory->hist[pHistory->hend] != NULL) {<br>129:       taosMemoryFreeClear(pHistory->hist[pHistory-><br>>hend]); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 52 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/ttimer.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>223  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>221: for (uint8_t i = 0; i < tListLen(wheels); i++) {<br>222:   time_wheel_t* wheel = wheels + i;<br>223:   if (delay < wheel->resolution * wheel->size) {<br>224:     timer->wheel = i;<br>225:     break;                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 53 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>465 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>463: taosCloseFile(&pFile);<br>464:<br>465: if (code != 0 && (done & 1) == 0) {<br>466:                               TdFilePtr       pFile1       =<br>taosOpenFile("/proc/device-tree/model",    TD_FILE_READ     <br>TD_FILE_STREAM);<br>467:   if (pFile1 != NULL) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 54 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDnode.c                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>919 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>917:<br>918: _OVER:<br>919:       if    (code    !=   0    &&   code    !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>920:       mError("dnode:%s:%d, failed to create since %s",<br>createReq.fqdn, createReq.port, terrstr());<br>921:   }                                  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 55 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/projectoperator.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>415 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br>413: // Make sure the size of SSDataBlock will never exceed the size of 2MB.<br>414: int32_t TWOMB = 2 * 1024 * 1024;<br>415: if (numOfRows * pResBlock->info.rowSize > TWOMB) {<br>416:     numOfRows = TWOMB / pResBlock->info.rowSize;<br>417: } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 56 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>273 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>271: }<br>272:<br>273: if (tdGetBitmapValType(plter->pBitmap, plter->colldx - 1, &pVal->valType, 0) != TSDB_CODE_SUCCESS) {<br>274:     pVal->valType = TD_VTYPE_NONE;<br>275:     return true;                                                     |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 57 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>519 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>517: }<br>518: } else { // max<br>519:     for (int32_t i = start; i < start + numOfRows; ++i) {<br>520:         if (*val < pData[i]) {<br>521:             *val = pData[i];                                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 58 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>81  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>79: k2 = INTEGRATED_LOCATION(args->t->size, args-                                                                                                                                                                                                   |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <pre>&gt;weight_so_far / args-&gt;t-&gt;total_weight); 80: // idx++ 81: if (k2 - args-&gt;k1 &gt; 1 &amp;&amp; c-&gt;weight &gt; 0) { 82:     if (args-&gt;idx + 1 &lt; args-&gt;t-&gt;size &amp;&amp; merge-&gt;mean != args-&gt;centroids[args-&gt;idx].mean) { 83:         args-&gt;idx++;</pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 59 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>158  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre>156: return 0; 157: } 158: return FLT_GREATER(p1, p2) ? 1 : -1; 159: } 160:</pre>                                                                                                                                                                                                     |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_GREATER'<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 60 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>2544 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre>2542: taosArrayPush(*pVgroupList, &amp;vgInfo); 2543: } 2544: } else if (TSDB_CODE_MND_DB_NOT_EXIST == code    TSDB_CODE_MND_DB_IN_CREATING == code    2545:         TSDB_CODE_MND_DB_IN_DROPPING == code) { 2546:     // system table query should not report errors</pre>           |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 61 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1614 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre> 1612:         getDBNameFromCondition(pInfo-&gt;pCondition, dbName); 1613:     sprintf(pInfo-&gt;req.db, "%d.%s", pInfo-&gt;accountId, dbName); 1614: } else if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_COLS, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) { 1615:         getDBNameFromCondition(pInfo-&gt;pCondition, dbName); 1616:     if (dbName[0]) sprintf(pInfo-&gt;req.db, "%d.%s", pInfo- &gt;accountId, dbName); </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 62 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>38  |
|    | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 36:     doswap(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, s), size, buf); 37:     doswap(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, e), size, buf); 38: } else if (comparFn(elePtrAt(src, size, s), elePtrAt(src, size, e), param) &gt; 0) { 39:     doswap(elePtrAt(src, size, s), elePtrAt(src, size, e), size, buf); 40: } </pre>                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 63 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tqueue.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>172 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 170: taosThreadMutexUnlock(&amp;queue-&gt;mutex); 171: return code; 172: } else if (queue-&gt;itemLimit &gt; 0 &amp;&amp; queue- &gt;numOfItems + 1 &gt; queue-&gt;itemLimit) { 173:     code = TSDB_CODE_UTIL_QUEUE_OUT_OF_MEMORY; 174:     uError("item:%p failed to put into queue:%p, queue size limit: %" PRId64 ", reason: %s" PRId64, pItem, queue, </pre>                          |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 64 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSma.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>764 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>762:<br>763: _OVER:<br>764: if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>765: mError("sma:%s, failed to create since %s",<br>createReq.name, terrstr());<br>766: }                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 65 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/tdev/src/main.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>59  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>57: switch (t) {<br>58: case A:<br>59: for (size_t i = 0; i < 10 * 1024 * 1024 * 1024; i++) {<br>60: tPutA(pBuf, val);<br>61: if (POINTER_DISTANCE(buf, pBuf) == 1024) {                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 66 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>430 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 代码片段:<br>428: if (cfgAddInt32(pCfg, "querySmaOptimize",<br>tsQuerySmaOptimize, 0, 1, CFG_SCOPE_CLIENT) != 0) return -<br>1;<br>429: if (cfgAddBool(pCfg, "queryPlannerTrace",<br>tsQueryPlannerTrace, CFG_SCOPE_CLIENT) != 0) return -1;<br>430: if (cfgAddInt32(pCfg, "queryNodeChunkSize",<br>tsQueryNodeChunkSize, 1024, 128 * 1024,<br>CFG_SCOPE_CLIENT) != 0) return -1; |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 431:       if (cfgAddBool(pCfg, "queryUseNodeAllocator",<br>tsQueryUseNodeAllocator, CFG_SCOPE_CLIENT) != 0) return -1;<br>432:       if (cfgAddBool(pCfg, "keepColumnName",<br>tsKeepColumnName, CFG_SCOPE_CLIENT) != 0) return -1;                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 67 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>388 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>386:   if (qwtTestSinkBlockNum == 0) {<br>387:     pOutput->bufStatus = DS_BUF_EMPTY;<br>388:         } else if (qwtTestSinkBlockNum <=<br>qwtTestSinkMaxBlockNum * 0.5) {<br>389:     pOutput->bufStatus = DS_BUF_LOW;<br>390:   } else {                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 68 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstRegister.c                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>131 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>129:   entry->cell = cell; // copy or not<br>130:   }<br>131: } else if (end - start == 2) {<br>132:   FstRegistryCell* cell1 = taosArrayGet(registry->table,<br>start);<br>133:       if (cell1->addr != NONE_ADDRESS &&<br>fstBuilderNodeEqual(cell1->node, bNode)) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 69 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/createTable.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>230 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>228:<br>229:   curMs = taosGetTimestampMs();                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 230:     if (curMs - beginMs > 10000) {<br>231:         beginMs = curMs;<br>232:             // printf("=== tableBeginIndex: %"PRIu64", t:<br>%"PRIu64"\n", pInfo->tableBeginIndex, t);                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 70 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>148 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>146:  for (int32_t i = 0; i < gConvMaxNum[1 - M2C]; ++i) {<br>147:       gConv[1 - M2C][i].conv = iconv_open(tsCharset,<br>DEFAULT_UNICODE_ENCODEC);<br>148:    if ((iconv_t)-1 == gConv[1 - M2C][i].conv    (iconv_t)0<br>== gConv[1 - M2C][i].conv) {<br>149:       return -1;<br>150:    } |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 71 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>159 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>157:    if (len < recordLen) {<br>158:       int64_t extraSize = recordLen - len;<br>159:       if (capacity < readSize + extraSize + sizeof(magic))<br>{<br>160:          capacity += extraSize;<br>161:          void* ptr = taosMemoryRealloc(buf, capacity);                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 72 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisce.c                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>85  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|    | 代码片段:<br>83:  SEpSet getEpSet_s(SCorEpSet* pEpSet) {<br>84:    SEpSet ep = {0};                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 85: taosCorBeginRead(&pEpSet->version);<br>86: ep = pEpSet->epSet;<br>87: taosCorEndRead(&pEpSet->version);                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'taosCorBeginRead'                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 73 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlog.c                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>491 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>489:<br>490: static inline void taosPrintLogImp(ELogLevel level, int32_t dflag, const char *buffer, int32_t len) {<br>491:   if ((dflag & DEBUG_FILE) && tsLogObj.logHandle && tsLogObj.logHandle->pFile != NULL && osLogSpaceAvailable())<br>{<br>492:   taosUpdateLogNums(level);<br>493:   if (tsAsyncLog) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 74 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>182 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>180:   return 0;<br>181: }<br>182: return FLT_GREATER(p1, p2) ? 1 : -1;<br>183: }<br>184:                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_GREATER'<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 75 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tref.c                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>461 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>459: int32_t i = 0;<br>460: while (atomic_val_compare_exchange_64(&lockedBy, 0,                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | tid) != 0) {<br>461: if (++i % 100 == 0) {<br>462: sched_yield();<br>463: }                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 76 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>592  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>590: schtFreeQueryDag(&dag);<br>591:<br>592: if (++jobFinished % schtTestPrintNum == 0) {<br>593: printf("jobFinished:%d\n", jobFinished);<br>594: }                                                                                                                               |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 77 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatformat.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>2659 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>2657:<br>2658: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pToColData->type)) {<br>2659: int32_t nData = (iFromRow < pFromColData->nVal -<br>1)<br>2660: ? pFromColData->aOffset[iFromRow + 1]<br>- pFromColData->aOffset[iFromRow]<br>2661: : pFromColData->nData - pFromColData-><br>aOffset[iFromRow]; |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 78 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1295 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>1293:<br>1294: if (firstEp && firstEp[0] != 0) {                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 1295:    if (strlen(firstEp) >= TSDB_EP_LEN) {<br>1296:        errno = TSDB_CODE_TSC_INVALID_FQDN;<br>1297:        return -1;                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 79 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/strBench.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>166 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>164:    } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) {<br>165:        msgSize = atoi(argv[++i]);<br>166:    } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) {<br>167:        rpcInit.sessions = atoi(argv[++i]);<br>168:    } else if (strcmp(argv[i], "-o") == 0 && i < argc - 1) { |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 80 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>795 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>793:<br>794: _OVER:<br>795:        if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>796:            mError("db:%s, failed to create since %s",<br>createReq.db, terrstr());<br>797:    }                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 81 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parInsertSql.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>424 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>422:        if (TSDB_CODE_SUCCESS != toInteger(pToken->z,<br>pToken->n, 10, &iv)) {<br>423:            return buildSyntaxErrMsg(pMsgBuf, "invalid smallint<br>data", pToken->z);                                                                                                                      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | <pre> 424:    } else if (!IS_VALID_SMALLINT(iv)) { 425:        return buildSyntaxErrMsg(pMsgBuf, "smallint data overflow", pToken-&gt;z); 426:    } </pre>                                                                                                                                          |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'IS_VALID_SMALLINT'                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 82 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellCommand.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>412  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 410: } 411: int32_t remain_column = ws_col; 412: for (char *str = total_string; size &lt; cmd-&gt;commandSize + PSIZE;) { 413:     int32_t ret = taosMbToWchar(&amp;wc, str, MB_CUR_MAX); 414:     if (ret &lt; 0) break; </pre>                                                     |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 83 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>1706 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 1704: int  idx = -1; 1705: size_t len = strlen(funcName); 1706: for (int i = 0; i &lt; sizeof(ginitDict) / sizeof(ginitDict[0]); i++) { 1707:     if (len == ginitDict[i].len &amp;&amp; strncmp(funcName, ginitDict[i].key, strlen(funcName)) == 0) { 1708:         idx = i; </pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 84 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1777 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 1775:     const char* name = tNameGetTableName(&amp;pInfo- &gt;name); </pre>                                                                                                                                                                                                         |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1776:<br>1777:     if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TABLES, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0   <br>1778:         strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TAGS, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) {<br>1779:     pInfo->readHandle = *(SReadHandle*)readHandle;                                 |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 85 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>172  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|    | 代码片段:<br>170:     }<br>171:<br>172:     if (elems + 1 <= selector_to_elems[(int32_t)selector] &&<br>173:         elems + 1 <= selector_to_elems[(int32_t)(bit_to_selector[(int32_t)tmp_bit])]) {<br>174:         // If can hold another one.                                    |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 86 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>337  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|    | 代码片段:<br>335:<br>336: static void expandBuffer(STSList* ptsData, int32_t inputSize) {<br>337: if (ptsData->allocSize - ptsData->len < inputSize) {<br>338: int32_t newSize = inputSize + ptsData->len;<br>339: char* tmp = taosMemoryRealloc(ptsData->rawBuf, (size_t)newSize); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 87 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>2536 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 代码片段:<br>2534: int32_t num = size / sizeof(SSessionKey);<br>2535: SSessionKey* pSeKeyBuf = (SSessionKey*) pBuf;<br>2536: ASSERT(size == num * sizeof(SSessionKey));<br>2537: for (int32_t i = 0; i < num; i++) {<br>2538:     SResultWindowInfo winInfo = {0};                                                                                                                                                                                                              |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 88 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>125  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>123:     forwardRows = end;<br>124:<br>125:     while (pData[end + pos] == ekey) {<br>126:         forwardRows += 1;<br>127:         ++pos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 89 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>361  |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>359:                                 if (pTColumn->type ==<br>TSDB_DATA_TYPE_VARCHAR            pTColumn->type ==<br>TSDB_DATA_TYPE_VARBINARY          pTColumn->type ==<br>TSDB_DATA_TYPE_GEOMETRY) {<br>360:             varDataLen += CHAR_BYTES;<br>361:                         if (maxVarDataLen < CHAR_BYTES +<br>sizeof(VarDataLenT)) {<br>362:                                 maxVarDataLen = CHAR_BYTES +<br>sizeof(VarDataLenT);<br>363:             } |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 90 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1417 |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | 代码片段:<br>1415:<br>1416:     // if last char not ' ', then not end field, like 'select<br>count(*), su' can fill sum(<br>1417:     if (sql[strlen(sql) - 1] != ' ' && cnt <= 1) {<br>1418:         return false;<br>1419:     }                         |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 91 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                                                                                          | 195 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | 代码片段:<br>193: pSliceInfo->prevTs = currentTs;<br>194:<br>195: if (currentTs == pSliceInfo->win.ekey && curlIndex <<br>rows - 1) {<br>196:     int64_t nextTs = *(int64_t*)colDataGetData(pTsCol,<br>curlIndex + 1);<br>197: if (currentTs == nextTs) { |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 92 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|    | /source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                           | 136 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |     |
|    | 代码片段:<br>134:<br>135: for (int i = 1; i < argc; ++i) {<br>136:     if (strcmp(argv[i], "-n") == 0 && i < argc - 1) {<br>137:         refNum = atoi(argv[++i]);<br>138:     } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) {                    |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 93 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                | 行号: |
|    | /source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                       | 178 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 代码片段:<br><pre> 176:   syncNodeStopHeartbeatTimer(pSyncNode); 177: 178:       for (int32_t i = 0; i &lt; TSDB_MAX_REPLICA + TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA; ++i) { 179:           syncHbTimerInit(pSyncNode, &amp;pSyncNode- &gt;peerHeartbeatTimerArr[i], pSyncNode-&gt;replicasId[i]); 180:       } </pre>                                                                                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 94 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>613 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 611:           LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int16_t, numOfElem); 612:       } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_INT) { 613:           LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int32_t, numOfElem); 614:       } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_BIGINT) { 615:           LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int64_t, numOfElem); </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 95 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>951 |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 949:   if (n &lt; 0) n = 0; 950: 951:   if (n &gt; 0 &amp;&amp; cmdline[n - 1] == '\n') --n; 952: 953:   cmdline[n] = 0; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 96 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>687 |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|    | 代码片段:<br>685:<br>686:           code = cfgSetItem(pConfig, name, value, CFG_STYPE_ENV_VAR);<br>687:           if (code != 0 && terrno != TSDB_CODE_CFG_NOT_FOUND) break;<br>688:<br>689:   if (strcasecmp(name, "dataDir") == 0) {                                                                                                                                            |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 97 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b> |
|    | /utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291        |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | 代码片段:<br>289:   } else if (strcmp(argv[i], "-n") == 0) {<br>290:    g_stConflInfo.payloadLen = atol(argv[++i]);<br>291:           if (g_stConflInfo.payloadLen <= 0    g_stConflInfo.payloadLen > 1024 * 1024 * 1024) {<br>292:       pError("%s calloc size is too large: %s %s", GREEN, argv[++i], NC);<br>293:       exit(-1);                                             |            |
| 98 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|    | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b> |
|    | /source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257        |
|    | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | 代码片段:<br>255:                                           GET_TASKID(pTaskInfo),<br>&pTableScanInfo->metaCache);<br>256:   // ignore the table not exists error, since this table may have been dropped during the scan procedure.<br>257:   if (code != TSDB_CODE_SUCCESS && code != TSDB_CODE_PAR_TABLE_NOT_EXIST) {<br>258:    T_LONG_JMP(pTaskInfo->env, code);<br>259:   } |            |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 99  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>238 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>236:<br>237: while (pNode) {<br>238:     if ((keyLen == pNode->keyLen) && (*(pHashObj->equalFp))(GET_SHASH_NODE_KEY(pNode, pNode->dataLen), key, keyLen) == 0) {<br>239:         break;<br>240:     }                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 100 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamTask.c                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>466 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>464: void streamTaskUpdateDownstreamInfo(SSStreamTask* pTask, int32_t nodeId, const SEpSet* pEpSet) {<br>465:     char buf[512] = {0};<br>466:     EPSET_TO_STR(pEpSet, buf);<br>467:<br>468:     int8_t type = pTask->outputInfo.type;                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'EPSET_TO_STR'                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 101 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/svrBench.c                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>164 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>162:     } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {<br>163:         rpcInit.numOfThreads = atoi(argv[++i]);<br>164:     } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) {<br>165:         msgSize = atoi(argv[++i]);<br>166:     } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 102 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                        | 115               |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>113:     forwardRows = end;<br>114:<br>115:     while (pData[end + pos] == ekey) {<br>116:         forwardRows += 1;<br>117:         ++pos;                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 103 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>315 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>313:<br>314: uint8_t hn, ln, out;<br>315: for (int i = 0, j = 0; i < len * 2; i += 2, ++j) {<br>316:     hn = src[i] > '9' ? src[i] - 'a' + 10 : src[i] - '0';<br>317:     ln = src[i + 1] > '9' ? src[i + 1] - 'a' + 10 : src[i + 1] - '0'; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 104 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tencode.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>75  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>73:<br>74: if (pCoder->data) {<br>75:     if (pCoder->size - pCoder->pos < sizeof(int32_t)) return<br>-1;<br>76:<br>77:     pNode = tEncoderMalloc(pCoder, sizeof(*pNode));                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 105 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>267 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | 代码片段:<br>265:<br>266: SBrinRecord* getNextBrinRecord(SBrinRecordIter* plter)<br>{<br>267: if (plter->blockIndex == -1    (plter->recordIndex + 1)<br>>= TARRAY2_SIZE(plter->block.numRow)) {<br>268: plter->blockIndex += 1;<br>269: if (plter->blockIndex >= taosArrayGetSize(plter->pBrinBlockList)) { |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 106 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 行号:  |
|     | /source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|     | 代码片段:<br>363: // if parse failed, try "%Y-%m-%d" format<br>364: str = taosStrpTime(timestr, "%Y-%m-%d", &tm);<br>365: if (str == NULL    (((str - timestr) < len) && (*str !=<br>' '))    !validateTm(&tm)) {<br>366: return -1;<br>367: }                                                               |      |
| 107 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 行号:  |
|     | /source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 108 | 代码片段:<br>138: } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) {<br>139: steps = atoi(argv[++i]);<br>140: } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {<br>141: threads = atoi(argv[++i]);<br>142: } else if (strcmp(argv[i], "-l") == 0 && i < argc - 1) {                             |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 行号:  |
|     | /source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2170 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 2168:  while (1) { 2169:      int32_t rsp = tmq_subscribe(tmq, lst); 2170:          if (rsp != TSDB_CODE_MND_CONSUMER_NOT_READY    retryCnt &gt; 5) { 2171:      break; 2172:  } else { </pre>             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 109 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osFile.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>85   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 83:  static uint64_t seqId = 0; 84: 85:  if (tmpPath[len - 1] != '/') { 86:      tmpPath[len++] = '/'; 87:  } </pre>                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 110 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>592  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 590:      } 591: 592:      if (i &lt; nOlds - 1) { 593:          ((SPgno *)pDivCell[i])[0] = ((SIntHdr *)pOlds[i]- &gt;pData)-&gt;pgno; 594:          ((SIntHdr *)pOlds[i]-&gt;pData)-&gt;pgno = 0; </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 111 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parlInsertSql.c                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>1325 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                     |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1323:       if (TSDB_CODE_SUCCESS != toInteger(pToken->z,<br>pToken->n, 10, &pVal->value.val)) {<br>1324:           return buildSyntaxErrMsg(&pCxt->msg, "invalid<br>smallint data", pToken->z);<br>1325:       } else if (!IS_VALID_SMALLINT(pVal->value.val)) {<br>1326:           return buildSyntaxErrMsg(&pCxt->msg, "smallint<br>data overflow", pToken->z);<br>1327:       } |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'IS_VALID_SMALLINT'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 112 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>300 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>298: (*pTlv)->type = ntohs((*pTlv)->type);<br>299: (*pTlv)->len = ntohl((*pTlv)->len);<br>300:    if ((*pTlv)->len + pDecoder->offset > pDecoder->bufSize) {<br>301:    return TSDB_CODE_FAILED;<br>302:    }                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 113 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>615 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>613:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int32_t, numOfElem);<br>614:    } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_BIGINT) {<br>615:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int64_t, numOfElem);<br>616:    }<br>617:    } else if (IS_UNSIGNED_NUMERIC_TYPE(type)) {                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 114 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/test/commonTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>255 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | 代码片段:<br><pre> 253:     printf("the %d split, from: %d to %d\n", count++, startIndex, stopIndex); 254: 255:     if (stopIndex == numOfRows - 1) { 256:         break; 257:     } </pre>                                                                                                                                                            |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 115 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 行号:  |
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1378 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | 代码片段:<br><pre> 1376: *copied = false; 1377:     bool asc = (pReader-&gt;info.order == TSDB_ORDER_ASC); 1378:     if ((pDumpInfo-&gt;rowIndex &lt; pDumpInfo-&gt;totalRows - 1 &amp;&amp; asc)    (pDumpInfo-&gt;rowIndex &gt; 0 &amp;&amp; (!asc))) { 1379:         int32_t step = pReader-&gt;info.order == TSDB_ORDER_ASC ? 1 : -1; 1380: </pre> |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 116 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 行号:  |
|     | /source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1349 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | 代码片段:<br><pre> 1347: } 1348: 1349: for (int i = len; i &lt; len + len1; i++) { 1350:     void *rightData = prepareNchar(inputNchar[i - len]); 1351:     makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_NCHAR, rightData, eRes3[i], op[i], false); </pre>                                                                                                   |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 117 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 行号:  |
|     | /source/util/test/pageBufferTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | 代码片段:<br>200: rowData[4] = 'A';<br>201:<br>202: while (pPg->num + len <= getBufPageSize(pBuf)) {<br>203:   saveDataToPage(pPg, rowData, len);<br>204: }                                                                         |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 118 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                         | 行号:  |
|     | /source/util/test/codingTests.cpp                                                                                                                                                                                               | 65   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | 代码片段:<br>63:   void *ptr = taosDecodeFixedU64(static_cast<void*>(buf), &value_check);<br>64:<br>65:   return ((ptr != NULL) && (value == value_check) && (pBuf == ptr) && POINTER_DISTANCE(pBuf, buf) == tlen);<br>66: }<br>67: |      |
| 119 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                         | 行号:  |
|     | /source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                                                                              | 713  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                   |      |
| 120 | 代码片段:<br>711:   }<br>712:<br>713:   if (ASSERT(infoNews[iNew - 1].cnt > 0)) {<br>714:     return -1;<br>715:   }                                                                                                                |      |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                         | 行号:  |
|     | /utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                          | 1272 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                   |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>1270:   for (int i = 0; i < batchPerTblTimes; ++i) {<br>1271:     uint32_t msgsOfSql = g_stConflInfo.batchSize;<br>1272:     if ((i == batchPerTblTimes - 1) && (0 != remainder))<br>{<br>1273:       msgsOfSql = remainder;<br>1274:     }<br>                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 121 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>94  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>92:        ASSERT(nodeSize + sizeof(SFilePage) <=<br>getBufPageSize(pHashObj->pBuf));<br>93:<br>94:  if (pPage->num + nodeSize > getBufPageSize(pHashObj->pBuf)) {<br>95:   releaseBufPage(pHashObj->pBuf, pPage);<br>96:                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 122 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>523 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>521:        if (cfgAddInt32(pCfg, "minIntervalTime",<br>tsMinIntervalTime, 1, 1000000, CFG_SCOPE_CLIENT) != 0)<br>return -1;<br>522:        if (cfgAddInt32(pCfg, "maxNumOfDistinctRes",<br>tsMaxNumOfDistinctResults, 10 * 10000, 10000 * 10000,<br>523:            CFG_SCOPE_SERVER) != 0)<br>524:   return -1;<br>525:        if (cfgAddInt32(pCfg, "countAlwaysReturnValue",<br>tsCountAlwaysReturnValue, 0, 1, CFG_SCOPE_BOTH) != 0)<br>return -1; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 123 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>730 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>728:<br>729:           code = cfgSetItem(pConfig, name, value,<br>CFG_STYPE_ENV_CMD);<br>730:           if (code != 0 && terrno !=<br>TSDB_CODE_CFG_NOT_FOUND) break;<br>731:<br>732:   if (strcasecmp(name, "dataDir") == 0) {                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 124 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tpcentile.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>576 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>574:<br>575:   // find the min/max value, no need to scan all data in<br>bucket<br>576:   if (fabs(percent - 100.0) < DBL_EPSILON    (percent <<br>DBL_EPSILON)) {<br>577:     MinMaxEntry *pRange = &pMemBucket->range;<br>578:                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 125 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>168 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>166:   }<br>167:   if (addPrefix != 0) {<br>168:     if (i + 1 < ssz) {<br>169:                   FstBuilderNodeUnfinished* unf =<br>taosArrayGet(node->stack, i + 1);<br>170:           fstBuilderNodeUnfinishedAddOutputPrefix(unf,<br>addPrefix); |                   |



|     |                                                                                                                                                                                 |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 835: if (tsCols[0] == 0 && tsCols[pBlock->info.rows - 1] == 0) {<br>836: return NULL;<br>837: }                                                                                 |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |             |
| 129 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                                         | 行号:<br>146  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                   |             |
|     | 代码片段:<br>144:<br>145: // extend the file<br>146: if (pBuf->fileSize < offset + size) {<br>147: pBuf->fileSize = offset + size;<br>148: }                                        |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |             |
| 130 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                      | 行号:<br>2267 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                   |             |
|     | 代码片段:<br>2265:<br>2266: for (int32_t i = 0;; ++i) {<br>2267: if (0 == *(tbList + i)) {<br>2268: if (vPos[vIdx] >= 0 && vLen[vIdx] <= 0) {<br>2269: vLen[vIdx] = i - vPos[vIdx]; |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                      |             |
| 131 | 缺陷发生位置:<br>/include/util/tchecksum.h                                                                                                                                            | 行号:<br>49   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                   |             |
|     | 代码片段:<br>47: return 1;<br>48: #else<br>49: return *((TSCKSUM*)(stream + ssize - sizeof(TSCKSUM)))<br>== (*crc32c)(0, stream, (size_t)(ssize - sizeof(TSCKSUM)));<br>50: #endif  |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 51: }                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 132 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>1083 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>1081: if (key >= keyList[e]) return e;<br>1082: if (key <= keyList[s]) return s;<br>1083: if (e - s <= 1) return s;<br>1084:<br>1085: // change start or end position                                                                                                                    |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 133 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamTask.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>517  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>515: if (pTask->info.nodeId == nodeId) { // execution task<br>should be moved away<br>516: epsetAssign(&pTask->info.epSet, pEpSet);<br>517: EPSET_TO_STR(pEpSet, buf)<br>518: qDebug("s-task:0x%x (vgId:%d) self node epset is<br>updated %s", pTask->id.taskId, nodeId, buf);<br>519: } |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'EPSET_TO_STR'                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 134 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>444  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>442: if (cfgAddBool(pCfg, "crashReporting",<br>tsEnableCrashReport, CFG_SCOPE_SERVER) != 0) return -1;<br>443: if (cfgAddInt64(pCfg, "queryMaxConcurrentTables",<br>tsQueryMaxConcurrentTables, INT64_MIN, INT64_MAX,<br>444: CFG_SCOPE_CLIENT) != 0)<br>445: return -1;                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 446:           if (cfgAddInt32(pCfg, "metaCacheMaxSize",<br>tsMetaCacheMaxSize, -1, INT32_MAX, CFG_SCOPE_CLIENT) !=<br>0) return -1;                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 135 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcrc32c.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>826 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>824: }<br>825: #else<br>826: while (length && ((uintptr_t)next & 3) != 0) {<br>827:   crc = table[0][(crc ^ *next++) & 0xff] ^ (crc >> 8);<br>828:   --length;                                                                                                         |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 136 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>227 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>225:<br>226: int32_t size = taosHashGetSize(pInfo->pMap);<br>227:   if ((!pMapMaxTs && size < DEFAULT_MAP_SIZE)   <br>(pMapMaxTs && *pMapMaxTs < ts)) {<br>228:   taosHashPut(pInfo->pMap, &tableId, sizeof(uint64_t),<br>&ts, sizeof(TSKEY));<br>229:   return false; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 137 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>568 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>566: while ((taosRand() % factor) == 0 && n <= pSkipList->maxLevel) {<br>567: #else<br>568: while ((taosRandR(&(pSkipList->seed)) % factor) == 0                                                                                                                       |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | && n <= pSkipList->maxLevel) {<br>569: #endif<br>570:   n++;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 138 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>138 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>136:   if (strcmp(argv[i], "-n") == 0 && i < argc - 1) {<br>137:     refNum = atoi(argv[++i]);<br>138:   } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) {<br>139:     steps = atoi(argv[++i]);<br>140:   } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 139 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>619 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>617:   } else if (IS_UNSIGNED_NUMERIC_TYPE(type)) {<br>618:     if (type == TSDB_DATA_TYPE_UTINYINT) {<br>619:         LIST_ADD_N(pSumRes->usum, pCol, start,<br>numOfRows, uint8_t, numOfElem);<br>620:     } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_USMALLINT) {<br>621:         LIST_ADD_N(pSumRes->usum, pCol, start,<br>numOfRows, uint16_t, numOfElem); |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 140 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>173 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>171:<br>172:   //int64_t tts = 1591060628000;<br>173:   for (int i = 0; i < totalRowsPerTbl * tableNum; ++i) {<br>174:     v->ts[i] = tts + i;                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 175: }                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 141 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>495 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>493:<br>494:     if (z[i] == delim) {<br>495:         if (z[i + 1] == delim) {<br>496:             i++;<br>497:         } else {                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 142 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSttFileRW.c                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>92  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>90: if (!reader->ctx->statisBlkLoaded) {<br>91:     if (reader->footer->statisBlkPtr->size > 0) {<br>92:         ASSERT(reader->footer->statisBlkPtr->size %<br>sizeof(SStatisBlk) == 0);<br>93:<br>94:         int32_t size = reader->footer->statisBlkPtr->size /<br>sizeof(SStatisBlk); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 143 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>152 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>150: }<br>151:<br>152: if (FLT_EQUAL(f, 0.0)) {<br>153:     return 0;<br>154: }                                                                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 144 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/codingTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>41  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>39: void *ptr = taosDecodeFixedU32(static_cast<void*>(buf), &value_check);<br>40:<br>41: return ((ptr != NULL) && (value == value_check) && (pBuf == ptr) && POINTER_DISTANCE(pBuf, buf) == tlen);<br>42: }<br>43:                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 145 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tglobal.c                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>589 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>587: return -1;<br>588:<br>589: if (cfgAddInt32(pCfg, "syncElectInterval", tsElectInterval, 10, 1000 * 60 * 24 * 2, CFG_SCOPE_SERVER) != 0) return -1;<br>590: if (cfgAddInt32(pCfg, "syncHeartbeatInterval", tsHeartbeatInterval, 10, 1000 * 60 * 24 * 2, CFG_SCOPE_SERVER) != 0)<br>591: return -1; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 146 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>127 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>125: if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 && i < argc - 1) {<br>126: } else if (strcmp(argv[i], "-i") == 0 && i < argc - 1) {<br>127: } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {<br>128: rpclnit.numOfThreads = atoi(argv[++i]);                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 129:    } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                                  |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                        |                    |
| 147 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scifunc.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2757 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>2755:       return false;<br>2756:       }<br>2757:       if (intervals[1] > intervals[numOfBins - 2]) {<br>2758:        TSWAP(intervals[0], intervals[numOfBins - 1]);<br>2759:       } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                        |                    |
| 148 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbCache.c                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>1070 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>1068: taosThreadMutexUnlock(&pTsdb->rCache.rMutex);<br>1069:<br>1070: for (int i = 0; i < num_keys * 2; ++i) {<br>1071:    if (errs[i]) {<br>1072:       rocksdb_free(errs[i]);          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                        |                    |
| 149 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/mergejoinoperator.c                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>428  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>426: *pEndPos = endPos;<br>427:<br>428: if (endPos - startPos == 0) {<br>429:    return 0;<br>430: }                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                        |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 150 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>175 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>173: }<br>174:<br>175: if (*(pos - 1) != TD_DIRSEP[0]) {<br>176: #ifdef WINDOWS<br>177: code = _mkdir(temp, 0755);                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 151 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>581 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>579: z[i] == 'n'    z[i] == 'y'    z[i] == 'w'    z[i] == 'B'<br>   z[i] == 'U'    z[i] == 'A'    z[i] == 'S'   <br>580: z[i] == 'M'    z[i] == 'H'    z[i] == 'D'    z[i] == 'N'<br>   z[i] == 'Y'    z[i] == 'W') &&<br>581: (isIdChar[(uint8_t)z[i + 1]] == 0)) {<br>582: *tokenId = TK_NK_VARIABLE;<br>583: i += 1; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 152 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/test/runUdf.c                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>15  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>13: for (int32_t i = 1; i < argc; ++i) {<br>14: if (strcmp(argv[i], "-c") == 0) {<br>15: if (i < argc - 1) {<br>16: if (strlen(argv[++i]) >= PATH_MAX) {<br>17: printf("config file path overflow");                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 153 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>501 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|     | 代码片段:<br>499: "sys.procs.running 1479496100 42 host= web01",<br>500: };<br>501: for (int i = 0; i < sizeof(sql) / sizeof(sql[0]); i++) {<br>502: SSmlLineInfo elements = {0};<br>503: int ret = smlParseTelnetString(info, (char*)sql[i],<br>(char*)(sql[i] + strlen(sql[i])), &elements); |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 154 | 缺陷发生位置:<br>/utils/test/c/createTable.c                                                                                                                                                                                                                                                     | 行号:<br>275  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|     | 代码片段:<br>273:<br>274: curMs = taosGetTimestampMs();<br>275: if (curMs - beginMs > 10000) {<br>276: beginMs = curMs;<br>277: // printf("=== tableBeginIndex: %"PRIu64", t:<br>%"PRIu64"\n", pInfo->tableBeginIndex, t);                                                                     |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 155 | 缺陷发生位置:<br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                                                                                                                                                                           | 行号:<br>502  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|     | 代码片段:<br>500: blockDataDestroy(pBlock);<br>501:<br>502: if (len != rspSize - sizeof(SRetrieveTableRsp)) {<br>503: uError("buildShowVariablesRsp error, len:%d !=<br>rspSize - sizeof(SRetrieveTableRsp):%" PRIu64, len,<br>504: (uint64_t)(rspSize - sizeof(SRetrieveTableRsp)));          |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 156 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                        | 行号:<br>1662 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|     | 代码片段:<br>1660:<br>1661: static void doBlockDataWindowFilter(SSDataBlock* pBlock, int32_t tsIndex, STimeWindow* pWindow, const char* id) {<br>1662: if (pWindow->skey != INT64_MIN    pWindow->ekey != INT64_MAX) {<br>1663:       bool* p = taosMemoryCalloc(pBlock->info.rows, sizeof(bool));<br>1664:    bool hasUnqualified = false; |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 157 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 行号: |
|     | /source/util/src/tarray.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | 代码片段:<br>106: }<br>107:<br>108: if (taosArrayEnsureCap(pArray, pArray->size + nEles) != 0) {<br>109:   return NULL;<br>110: }                                                                                                                                                                                                           |     |
| 158 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|     | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 行号: |
|     | /source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | 代码片段:<br>239:   continue;<br>240:   }<br>241:   if (strlen(name) >= sstLen && strncmp(name + strlen(name) - 4, pSST, sstLen) == 0) {<br>242:    char* p = taosStrdup(name);<br>243:       taosHashPut(bm->pSstTbl[1 - bm->idx], name, strlen(name), &dummy, sizeof(dummy));                                                             |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 159 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tlosertree.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号：</b><br>83  |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段：<br>81:<br>82: void tMergeTreeAdjust(SMultiwayMergeTreeInfo* pTree,<br>int32_t idx) {<br>83: ASSERT(idx <= pTree->totalSources - 1 && idx >=<br>pTree->numOfSources && pTree->totalSources >= 2);<br>84:<br>85: if (pTree->totalSources == 2) {                        |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 160 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageDefragmentTest.cpp                                                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>675 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段：<br>673: tdbBegin(pEnv, &txn, poolMalloc, poolFree, pPool,<br>TDB_TXN_WRITE   TDB_TXN_READ_UNCOMMITTED);<br>674:<br>675: for (int iData = nData + 1; iData <= nData * 2; iData+<br>+) {<br>676: // if (iData % 2 == 0) continue;<br>677: sprintf(key, "key%d", iData); |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 161 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b><br>239 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段：<br>237: }<br>238:<br>239: if (*(pos - 1) != TD_DIRSEP[0]) {<br>240: #ifdef WINDOWS<br>241: code = _mkdir(temp, mode);                                                                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 162 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSttFileRW.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>120  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br>118: if (!reader->ctx->tombBlkLoaded) {<br>119: if (reader->footer->tombBlkPtr->size > 0) {<br>120: ASSERT(reader->footer->tombBlkPtr->size %<br>sizeof(STombBlk) == 0);<br>121:<br>122: int32_t size = reader->footer->tombBlkPtr->size /<br>sizeof(STombBlk);                                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 163 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1466 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br>1464: vDebug("vgId:%d uid:%"PRId64" ts:%"PRId64,<br>TD_VID(pVnode), pSubmitTbData->uid, aRow[iRow]->ts);<br>1465:<br>1466: if (aRow[iRow]->ts < minKey    aRow[iRow]->ts ><br>maxKey    (iRow > 0 && aRow[iRow]->ts <= aRow[iRow - 1]-<br>>ts)) {<br>1467: code = TSDB_CODE_INVALID_MSG;<br>1468: vError("vgId:%d %s failed since %s, version:%"<br>PRId64, TD_VID(pVnode), __func__, tstrerror(code), ver); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 164 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>405  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br>403: case TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT: {<br>404: int16_t* plist = (int16_t*)pCol->pData;<br>405: for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>406: if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>407: continue;                                                                                                                                                                                    |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 165 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>536  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>534: clearSpecialDataBlock(pBlock);<br>535: int32_t size = taosArrayGetSize(array);<br>536: if (size - (*pIndex) == 0) {<br>537: return;<br>538: }                                                                               |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 166 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>3041 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>3039: #ifdef YYFALLBACK<br>3040: YYCODETYPE iFallback; /* Fallback token */<br>3041: assert(<br>iLookAhead<sizeof(yyFallback)/sizeof(yyFallback[0]) );<br>3042: iFallback = yyFallback[iLookAhead];<br>3043: if( iFallback!=0 ){ |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 167 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>484  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>482: totalMsgs++;<br>483:<br>484: if (tID == g_stConfInfo.numOfTables - 1) {<br>485: i = inserted;<br>486: time_counter = tmp_time;                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 168 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b>         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|     | /source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 889               |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
|     | 代码片段:<br>887:<br>888: // row index of dump info remain the initial position,<br>let's find the appropriate start position.<br>889: if ((pDumpInfo->rowIndex == 0 && asc)    (pDumpInfo->rowIndex == pRecord->numRow - 1 && (!asc))) {<br>890:     if (asc && pReader->info.window.skey <= pRecord->firstKey && pReader->info.verRange.minVer <= pRecord->minVer) {<br>891:         // pDumpInfo->rowIndex = 0; |  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |
| 169 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>行号:</b><br>638 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
|     | 代码片段:<br>636: taosUsleep(taosRand() % 5);<br>637: }<br>638: if (++n % qwtTestPrintNum == 0) {<br>639:     printf("query:%d\n", n);<br>640: }                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |
| 170 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>行号:</b><br>737 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |
|     | 代码片段:<br>735:<br>736: while (1) {<br>737:     ASSERT(pTSBuf->tsData.len == pTSBuf->block.numOfElem * TSDB_KEYSIZE);<br>738:<br>739:     if ((pCur->order == TSDB_ORDER_ASC && pCur->tsIndex >= pTSBuf->block.numOfElem - 1)                                                                                                                                                                                    |  |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 171 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndMnode.c                                                                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>803 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段：<br>801:<br>802: _OVER:<br>803: if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>804: mError("mnode:%d, failed to drop since %s",<br>dropReq.dnodeId, terrstr());<br>805: }                             |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 172 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号：</b><br>64  |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段：<br>62:<br>63: char* taosDesEncode(int64_t key, char* src, int32_t len) {<br>64: if (len % 8 != 0) return NULL;<br>65: uint8_t* keyStr = (uint8_t*)&key;<br>66: return taosDesImp(keyStr, src, len, ENCRYPTION_MODE); |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 173 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>493 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段：<br>491: }<br>492:<br>493: if (pos + bytes > length) {<br>494: break;<br>495: }                                                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 174 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>行号：</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | /source/libs/executor/src/scanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1309              |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 1307:    preWin = endWin; 1308:        getNextTimeWindow(pInterval, &amp;endWin, TSDB_ORDER_ASC); 1309:    } while (endTsCol[*pRowIndex] - 1] &gt;= endWin.skey); 1310:    endWin = preWin; 1311:    if (win.ekey == endWin.ekey    (*pRowIndex) == pDataBlockInfo-&gt;rows    groupId != gpIdCol[*pRowIndex]) { </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 175 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamTask.c                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>441 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 439: void streamTaskUpdateUpstreamInfo(SSStreamTask* pTask, int32_t nodeId, const SEpSet* pEpSet) { 440: char buf[512] = {0}; 441: EPSET_TO_STR(pEpSet, buf); 442: 443: int32_t numOfUpstream = taosArrayGetSize(pTask- &gt;pUpstreamInfoList); </pre>                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'EPSET_TO_STR'                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 176 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>219 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 217: 218: // need the resize process, write lock applied 219: if (SHASH_NEED_RESIZE(pHashObj)) { 220:     tSimpleHashTableResize(pHashObj); 221: } </pre>                                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'SHASH_NEED_RESIZE'                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 177 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/t datablock.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>125 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 123:         static          FORCE_INLINE          void colDataSetNNULL(SColumnInfoData*          pColumnInfoData, uint32_t start, size_t nRows) { 124:   if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColumnInfoData-&gt;info.type)) { 125:     for (int32_t i = start; i &lt; start + nRows; ++i) { 126:       colDataSetNull_var(pColumnInfoData, i); // it is a null value of VAR type. 127:     } </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 178 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndIndex.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>467 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 465: 466:   code = mndAddIndex(pMnode, pReq, &amp;createReq, pDb, pStb); 467:           if          (terrno          == TSDB_CODE_MND_TAG_INDEX_ALREADY_EXIST    terrno == TSDB_CODE_MND_TAG_NOT_EXIST) { 468:     return terrno; 469:   } else { </pre>                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 179 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>700 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 698:   if (tDecodeI8(&amp;decoder, &amp;pReq-&gt;igNotExists) &lt; 0) return -1; 699:   if (tDecodeI8(&amp;decoder, &amp;pReq-&gt;source) &lt; 0) return -1; 700:   for (int32_t i = 0; i &lt; sizeof(pReq-&gt;reserved) / sizeof(int8_t); ++i) { 701:     if (tDecodeI8(&amp;decoder, &amp;pReq-&gt;reserved[i]) &lt; 0) </pre>                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | return -1;<br>702: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 180 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/queryUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>459 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>457:<br>458: int32_t numOfField = pSrc->tableInfo.numOfColumns +<br>pSrc->tableInfo.numOfTags;<br>459: if (numOfField > TSDB_MAX_COL_TAG_NUM   <br>numOfField < TSDB_MIN_COLUMNS) {<br>460: *pDst = NULL;<br>461: qError("too many column and tag num:%d,%d", pSrc->tableInfo.numOfColumns, pSrc->tableInfo.numOfTags); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 181 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tbloomfilter.c                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>137 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>135: for (int32_t i = 0; i < pBF->numUnits; i++) {<br>136: uint64_t *pUnits = (uint64_t *)pBF->buffer;<br>137: if (tDecodeU64(pDecoder, pUnits + i) < 0) goto _error;<br>138: }<br>139: if (tDecodeDouble(pDecoder, &pBF->errorRate) < 0)<br>goto _error;                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 182 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>609 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>607: if (IS_SIGNED_NUMERIC_TYPE(type)    type ==<br>TSDB_DATA_TYPE_BOOL) {<br>608: if (type == TSDB_DATA_TYPE_TINYINT    type ==                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | TSDB_DATA_TYPE_BOOL) {<br>609:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int8_t, numOfElem);<br>610:    } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT) {<br>611:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int16_t, numOfElem);         |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 183 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1102 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>1100:    if (key <= keyList[e]) return e;<br>1101:    if (key >= keyList[s]) return s;<br>1102:    if (s - e <= 1) return s;<br>1103:<br>1104:    // change start or end position                                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 184 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>188  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>186:    }<br>187:    if (strlen(name) >= strlen(ROCKSDB_SST) &&<br>188:        0 == strncmp(name + strlen(name) -<br>strlen(ROCKSDB_SST), ROCKSDB_SST, strlen(ROCKSDB_SST)))<br>{<br>189:       char* sst = taosStrdup(name);<br>190:       taosArrayPush(pFile->pSst, &sst); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 185 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>4438 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>4436: yymssp = yypParser->yynos;                                                                                                                                                                                                                                              |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 4437: #ifndef NDEBUG<br>4438:           if(   yyTraceFILE   &&   yyruleno<(int)<br>(sizeof(yyRuleName)/sizeof(yyRuleName[0])) ){<br>4439:   ysize = yyRuleInfoNRhs[yyruleno];<br>4440:   if( ysize ){                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 186 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/pageBufferTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>170 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>168: bool checkBufVarData(SFilePage* pPg, const char*<br>varData, uint32_t varLen) {<br>169: const char* start = pPg->data + sizeof(SFilePage);<br>170: for (uint32_t i = 0; i < (pPg->num - sizeof(SFilePage)) /<br>varLen; ++i) {<br>171: if (0 != strncmp(start + 6 * i + 3, varData, varLen - 3))<br>{<br>172: using namespace std; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 187 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>507 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>505:<br>506: for (int32_t i = 0; i < nelements; i++) {<br>507: if (i % ele_per_byte == 0) {<br>508: pos++;<br>509: output[pos] = 0;                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 188 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/svrBench.c                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>160 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>158:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 159: for (int i = 1; i < argc; ++i) {<br>160:   if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 && i < argc - 1) {<br>161:     rpclnit.localPort = atoi(argv[++i]);<br>162:   } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 189 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>116 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>114:     }<br>115:<br>116:     while (newSize < pAttr->length + dataLen) {<br>117:         newSize = newSize * 1.5;<br>118:         if (newSize > UINT32_MAX) {                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 190 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>279 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>277:     sqlLen += sprintf(sqlStr + sqlLen, "create stable if not<br>exists %s (ts timestamp, ", g_stConflInfo.stbName);<br>278:     for (int32_t i = 0; i < g_stConflInfo.numOfColumn; i++)<br>{<br>279:         if (i == g_stConflInfo.numOfColumn - 1) {<br>280:             sqlLen += sprintf(sqlStr + sqlLen, "c%d int) ", i);<br>281:             memcpy(g_pRowValue + dataLen, "66778899",<br>strlen("66778899")); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 191 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>739 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>737:             ASSERT(pTSCBuf->tsData.len == pTSCBuf-><br>block.numOfElem * TSDB_KEYSIZE);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 738:<br>739:       if ((pCur->order == TSDB_ORDER_ASC && pCur->tsIndex >= pTSBuf->block.numOfElem - 1)   <br>740:       (pCur->order == TSDB_ORDER_DESC && pCur->tsIndex <= 0)) {<br>741:               int32_t id = pTSBuf->pData[pCur->vgroupIndex].info.id; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 192 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdformat.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>634 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>632:   }<br>633:<br>634:   if (iEnd - iStart > 1) {<br>635:       code = tRowMergeImpl(aRowP, pTSchema, iStart, iEnd, flag);<br>636:       if (code) return code;                                                                                     |                   |
| 193 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>152 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 194 | 代码片段:<br>150:<br>151:   static void tSimpleHashTableResize(SSHashObj *pHashObj) {<br>152:   if (!SHASH_NEED_RESIZE(pHashObj)) {<br>153:   return;<br>154:   }                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'SHASH_NEED_RESIZE'                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 194 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>271 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 269: #endif<br>270: ) {<br>271:     if (i + 1 >= argc) {<br>272:         fprintf(stderr, "option %s requires an argument\r\n",<br>key);<br>273:         return -1;                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 195 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>1220 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1218:     } else if (p->ts < pRecord->firstKey) { // p->ts <<br>pBlock->minKey.ts<br>1219:     if (p->version >= pRecord->minVer) {<br>1220:         if (i < num - 1) {<br>1221:             TSDBKEY* pnext = taosArrayGet(pBlockScanInfo->delSkyline, i + 1);<br>1222:             if (pnext->ts >= pRecord->firstKey) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 196 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMsgHandler.c                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>211  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>209: SRequestObj* pRequest = param;<br>210:<br>211:     if (TSDB_CODE_MND_DB_NOT_EXIST == code   <br>TSDB_CODE_MND_DB_IN_CREATING == code   <br>212:     TSDB_CODE_MND_DB_IN_DROPPING == code) {<br>213:     SUseDbRsp usedbRsp = {0};                                                                                    |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 197 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tarray2.h                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>69   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 67:<br>68: int32_t ret = 0;<br>69: if (a->size + numEle > a->capacity) {<br>70:     ret = tarray2_make_room(a, a->size + numEle,<br>eleSize);<br>71: }                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 198 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>2621 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br>2619:<br>2620: _OVER:<br>2621:     if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>2622:         mError("stb:%s, failed to drop since %s",<br>dropReq.name, terrstr());<br>2623: }                                                                                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 199 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>2467 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br>2465:     int32_t size = taosArrayGetSize(pInfo->pChildren);<br>2466:     // if chIndex + 1 - size > 0, add new child<br>2467:     for (int32_t i = 0; i < chIndex + 1 - size; i++) {<br>2468:         SOperatorInfo* pChildOp =<br>2469:         createStreamFinalSessionAggOperatorInfo(NULL, pInfo-><br>>pPhyNode, pOperator->pTaskInfo, 0, NULL); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 200 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFstRegister.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>119  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>117:<br>118:                    FstRegistryEntry*        entry        =<br>taosMemoryMalloc(sizeof(FstRegistryEntry));<br>119:  if (end - start == 1) {<br>120:    FstRegistryCell* cell = taosArrayGet(registry->table,<br>start);<br>121:    // cell->isNode && |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 201 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>2666 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>2664:  }<br>2665:<br>2666:  if (iToRow < pToColData->nVal - 1) {<br>2667:    pToColData->aOffset[iToRow + 1] = pToColData->aOffset[iToRow] + nData;<br>2668:  }                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 202 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndMnode.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>662  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>660:<br>661:  _OVER:<br>662:            if  (code  !=  0  &&  code  !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>663:        mError("mnode:%d, failed to create since %s",<br>createReq.dnodeId, terrstr());<br>664:  }                                               |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 203 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parlInsertSql.c                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>345  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

|     |                                                                                                                                                                 |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                            |     |
|     | 代码片段:<br>343:   }<br>344:<br>345:   if (size + VARSTR_HEADER_SIZE > bytes) {<br>346:     taosMemoryFree(data);<br>347:     return TSDB_CODE_PAR_VALUE_TOO_LONG; |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                      |     |
| 204 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                         | 行号: |
|     | /tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                                    | 288 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                   |     |
|     | 代码片段:<br>286:  for (int i = 0; i < len; i++) {<br>287:    m = prefix[i] - FIRST_ASCII;<br>288:    if (m < 0    m > CHAR_CNT) {<br>289:     return;<br>290:   }  |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                      |     |
| 205 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                         | 行号: |
|     | /source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                          | 71  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                   |     |
|     | 代码片段:<br>69:  }<br>70:<br>71:  if (val <= 0    val > MAX_INTERVAL) {<br>72:    val = MAX_INTERVAL;<br>73:  } else if (val < MIN_INTERVAL) {                     |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                      |     |
| 206 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                         | 行号: |
|     | /source/os/src/osDir.c                                                                                                                                          | 254 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                   |     |
|     | 代码片段:<br>252:<br>253:  if (code < 0 && errno == EEXIST) {                                                                                                       |     |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 511: if (tEncode18(&encoder, pReq->igExists) < 0) return -1;<br>512: if (tEncode18(&encoder, pReq->source) < 0) return -1;<br>513:     for (int32_t i = 0; i < sizeof(pReq->reserved) /<br>sizeof(int8_t); ++i) {<br>514:         if (tEncode18(&encoder, pReq->reserved[i]) < 0)<br>return -1;<br>515:     } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 210 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>35  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>33: }<br>34:<br>35: if (comparFn(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size,<br>e), param) > 0) {<br>36:     doswap(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, s),<br>size, buf);<br>37:     doswap(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, e),<br>size, buf);                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 211 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>545 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>543: *pNext = ++p;<br>544: }<br>545: if (*pStart == `` && *(pStart + 1) == ``) {<br>546:     *pStr = 0;<br>547: }                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 212 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>341 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>339:<br>340: len = CACHE_DEFAULT_CAPACITY;<br>341: while (len < length && len < CACHE_MAX_CAPACITY) {<br>342: len = (len << 1u);<br>343: }                                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 213 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>229 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>227: bool isInQuote = false;<br>228: while (*payload) {<br>229: if (*payload == '"' && *(payload - 1) != '\\') {<br>230: isInQuote = !isInQuote;<br>231: } else if (!isInQuote && unlikely(*payload == '{')) {                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 214 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>539 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>537: static void tSkipListCorrectLevel(SSkipList *pSkipList) {<br>538: while (pSkipList->level > 0 &&<br>539: SL_NODE_GET_FORWARD_POINTER(pSkipList->pHead, pSkipList->level - 1) == pSkipList->pTail) {<br>540: pSkipList->level -= 1;<br>541: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 215 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>168 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>166: }<br>167:                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 168: if (FLT_EQUAL(f, 0.0)) {<br>169: return 0;<br>170: }                                                                                                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                |                   |
| 216 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scivector.c                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>323 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>321: void* data = NULL;<br>322: uint32_t size = 0;<br>323: if(taosHex2Ascii(varDataVal(buf), varDataLen(buf),<br>&data, &size) < 0){<br>324: terrno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY;<br>325: return; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                              |                   |
| 217 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcrc32c.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>956 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>954: less<br>955: than a LONG_SHIFT*3 block */<br>956: while (len >= 3 * SHORT_SHIFT) {<br>957: crc1 = 0;<br>958: crc2 = 0;                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                              |                   |
| 218 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>252 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>250: if (t->num_centroids == 1) return t->centroids[0].mean;<br>251: if (FLOAT_EQ(q, 0.0)) return t->min;<br>252: if (FLOAT_EQ(q, 1.0)) return t->max;<br>253:                                 |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 254: idx = q * t->total_weight;                                                                                                                                                                                |            |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLOAT_EQ'                                                                                                                                                                        |            |
| 219 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                                                                        | 行号:<br>155 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                  |            |
|     | 代码片段:<br>153: return 0;<br>154: }<br>155: if (fabs(f) < FLT_MAX / BASE - DLT) {<br>156: int32_t t = (int32_t)(round(BASE * (f + DLT)));<br>157: return (uint32_t)t;                                            |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                     |            |
| 220 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tpagedbuf.c                                                                                                                                                                        | 行号:<br>360 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                  |            |
|     | 代码片段:<br>358:<br>359: // at least more than 2 pages must be in memory<br>360: if (inMemBufSize < pagesize * 2) {<br>361: inMemBufSize = pagesize * 2;<br>362: }                                                |            |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                     |            |
| 221 | 缺陷发生位置:<br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                                                           | 行号:<br>332 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                  |            |
|     | 代码片段:<br>330: static FORCE_INLINE int32_t getCacheCapacity(int32_t length) {<br>331: int32_t len = 0;<br>332: if (length < CACHE_DEFAULT_CAPACITY) {<br>333: len = CACHE_DEFAULT_CAPACITY;<br>334: return len; |            |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                          |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 222 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndUser.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>1158 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>1156:<br>1157: _OVER:<br>1158: if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1159: mError("user:%s, failed to drop since %s",<br>dropReq.user, terrstr());<br>1160: }                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 223 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>3037 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>3035: assert( iLookAhead < YYNTOKEN );<br>3036: i += iLookAhead;<br>3037: assert( i<(int)YY_NLOOKAHEAD );<br>3038: if( yy_lookahead[i]!=iLookAhead ){<br>3039: #ifdef YYFALLBACK                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 224 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>2735 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 代码片段:<br>2733: return false;<br>2734: }<br>2735: for (int i = 0; i < counter + 1; ++i) {<br>2736: intervals[startIndex] = start->valuedouble *<br>pow(factor->valuedouble, i * 1.0);<br>2737: if (isinf(intervals[startIndex])) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                        |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 225 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>116  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>114: tupleSetNull(*t, colIdx, colNum);<br>115: } else {<br>116:       if (offset + length > tupleLen +<br>tupleGetDataStartOffset(colNum)) {<br>117:     *t = taosMemoryRealloc(*t, offset + length);<br>118:   }                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 226 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1470 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>1468:<br>1469: char *p = strchr(usedbReq.db, '.');<br>1470:     if (p && ((0 == strcmp(p + 1,<br>TSDB_INFORMATION_SCHEMA_DB)    (0 == strcmp(p + 1,<br>TSDB_PERFORMANCE_SCHEMA_DB)))) {<br>1471:         memcpy(usedbRsp.db, usedbReq.db,<br>TSDB_DB_FNAME_LEN);<br>1472:         int32_t     vgVersion     =<br>mndGetGlobalVgroupVersion(pMnode); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 227 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>87   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>85: regex_t regex;<br>86:<br>87:     if (regcomp(&regex, "[ \"'\\\"\\\\]", REG_EXTENDED  <br>REG_ICASE) != 0) {<br>88:     return false;<br>89:   }                                                                                                                                                                                                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 228 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>319  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>317:   vg.hashBegin = i * hashUnit;<br>318:   vg.hashEnd = hashUnit * (i + 1) - 1;<br>319:   if (i == ctgTestVgNum - 1) {<br>320:     vg.hashEnd = htonl(UINT32_MAX);<br>321:   }                                                                                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 229 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>2055 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>2053: static int32_t rewriteQdurationFunc(STranslateContext*<br>pCxt, SNode** pNode) {<br>2054:     STimeWindow range = ((SSelectStmt*)pCxt-<br>>pCurrStmt)->timeRange;<br>2055:     if (INT64_MIN == range.skey    INT64_MAX ==<br>range.ekey) {<br>2056:         return rewriteQueryTimeFunc(pCxt, INT64_MIN,<br>pNode);<br>2057:   } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 230 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/src/qwDbg.c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>261  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>259: static int32_t ignoreTime = 0;<br>260:<br>261: if (++ignoreTime > 10 && 0 == taosRand() % 9) {<br>262:   if (ctx->fetchMsgType == TDMT_SCH_FETCH) {<br>263:     qwBuildAndSendErrorRsp(TDMT_SCH_LINK_BROKEN,<br>&ctx->ctrlConnInfo, TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK);                                                                    |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 231 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1331 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>1329: }<br>1330:<br>1331: for (int i = len; i < len + len1; i++) {<br>1332: void *rightData = prepareNchar(inputNchar[i - len]);<br>1333: makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_NCHAR,<br>rightData, eRes2[i], op[i], false); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 232 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>2350 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>2348:<br>2349: _OVER:<br>2350: if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>2351: mError("stb:%s, failed to alter since %s",<br>alterReq.name, terrstr());<br>2352: }                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 233 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>1434 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>1432: bool needInsertFrom(char* sql, int len) {<br>1433: // last is blank<br>1434: if (sql[len - 1] != ' ') {<br>1435: // insert from keyword<br>1436: return false;                                                           |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 234 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/projectoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>128 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>126: // Make sure the size of SSDataBlock will never exceed the size of 2MB.<br>127: int32_t TWOMB = 2 * 1024 * 1024;<br>128: if (numOfRows * pResBlock->info.rowSize > TWOMB) {<br>129:     numOfRows = TWOMB / pResBlock->info.rowSize;<br>130: }                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 235 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tutil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>88  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>86: if (isspace(z[j]) && stop == 0) {<br>87:     stop = j;<br>88: } else if (!isspace(z[j]) && stop != 0) {<br>89:     stop = 0;<br>90: }                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 236 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlog.c                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>540 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>538: void taosPrintLongString(const char *flags, ELogLevel level, int32_t dflag, const char *format, ...) {<br>539: if (!osLogSpaceAvailable()) return;<br>540:     if (!(dflag & DEBUG_FILE) && !(dflag & DEBUG_SCREEN)) return;<br>541:<br>542:         char *buffer =<br>taosMemoryMalloc(LOG_MAX_LINE_DUMP_BUFFER_SIZE); |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 237 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>869 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>867:<br>868:     size_t elemInHash = pCacheObj->numOfElems;<br>869:     if (elemInHash + pCacheObj->numOfElemsInTrash == 0) {<br>870:         continue;<br>871:     }                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 238 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>156 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>154:     }<br>155:     // Get difference.<br>156:     if (!safeInt64Add(curr_value, -prev_value_tmp)) goto _copy_and_exit;<br>157:<br>158:     int64_t diff = curr_value - prev_value_tmp;                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'safeInt64Add'                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 239 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tlinearhash.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>92  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br>90:   // put to current buf page<br>91:   size_t nodeSize = sizeof(SLHashNode) + keyLen + size;<br>92:         ASSERT(nodeSize + sizeof(SFilePage) <= getBufPageSize(pHashObj->pBuf));<br>93:<br>94:   if (pPage->num + nodeSize > getBufPageSize(pHashObj->pBuf)) { |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 240 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/trefTest.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>142 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>140:    } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {<br>141:       threads = atoi(argv[++i]);<br>142:    } else if (strcmp(argv[i], "-l") == 0 && i < argc - 1) {<br>143:       loops = atoi(argv[++i]);<br>144:    } else if (strcmp(argv[i], "-d") == 0 && i < argc - 1) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 241 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/tdev/src/main.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>75  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>73:     break;<br>74:     case C:<br>75:     for (size_t i = 0; i < 10 * 1024l * 1024l * 1024l; i++) {<br>76:         tPutC(pBuf, val);<br>77:         if (POINTER_DISTANCE(buf, pBuf) == 1024) {                                                                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 242 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>608 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>606:<br>607: void taosHashTableResize(SHashObj *pHashObj) {<br>608:    if (!HASH_NEED_RESIZE(pHashObj)) {<br>609:       return;<br>610:    }                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'HASH_NEED_RESIZE'                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 243 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/src/indexFst.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>554 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | 代码片段:<br>552:     return node->nTrans - i - 1; // bug<br>553:     }<br>554:     if (i + 1 == len) {<br>555:         *null = true;<br>556:     }                                                                                                                                                        |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 244 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/index/test/fstUtilUT.cc                                                                                                                                                                                                                                                        | 行号:<br>90   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | 代码片段:<br>88:     EXPECT_EQ(val, i + 'a');<br>89:     }<br>90:     for (int8_t i = 'a'; i < 'a' + 20; i++) {<br>91:         EXPECT_EQ(sparSetContains(set, i), true);<br>92:     }                                                                                                                      |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 245 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                                                                             | 行号:<br>434  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | 代码片段:<br>432:     case TSDB_DATA_TYPE_BIGINT: {<br>433:         int64_t* plist = (int64_t*)pCol->pData;<br>434:         for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>435:             if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>436:                 continue;<br>437:             } |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 246 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/parser/src/sql.c                                                                                                                                                                                                                                                               | 行号:<br>3033 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|     | 代码片段:<br>3031:     assert( i >= 0 );                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 3032: assert( i<=YY_ACTTAB_COUNT );<br>3033: assert( i+YYNTOKEN<=(int)YY_NLOOKAHEAD );<br>3034: assert( iLookAhead!=YYNOCODE );<br>3035: assert( iLookAhead < YYNTOKEN );                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 247 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>103 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>101:       }<br>102:       } else {<br>103:                       TARRAY2_REMOVE(lvl2->fobjArr, i2,<br>tsdbSttLvlRemoveFObj);<br>104:       code = tsdbTFileObjInit(pTsdb, fobj1->f, &fobj2);<br>105:       if (code) return code; |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'TARRAY2_REMOVE'                                                                                                                                                                                               |                   |
| 248 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>319 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>317: }<br>318:<br>319: if (tdGetBitmapValType(plter->pBitmap, plter->kvIdx -<br>1, &pVal->valType, 0) != TSDB_CODE_SUCCESS) {<br>320:   pVal->valType = TD_VTYPE_NONE;<br>321: }                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 249 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/strBench.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>162 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>160: if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 && i < argc - 1) {<br>161:   rplnit.localPort = atoi(argv[++i]);<br>162: } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 163:     rpcInit.numOfThreads = atoi(argv[++i]);<br>164:     } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 250 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/exe/dmMain.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>161  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>159:   for (int32_t i = 1; i < argc; ++i) {<br>160:     if (strcmp(argv[i], "-c") == 0) {<br>161:       if (i < argc - 1) {<br>162:          if (strlen(argv[++i]) >= PATH_MAX) {<br>163:            printf("config file path overflow"); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 251 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>323  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>321:   return TSDB_CODE_SUCCESS;<br>322:   }<br>323:   if (len > pDecoder->bufSize - pDecoder->offset) {<br>324:     return TSDB_CODE_FAILED;<br>325:   }                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 252 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1166 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1164:   }<br>1165:<br>1166:   if (++n % ctgTestPrintNum == 0) {<br>1167:     printf("Get:%d\n", n);<br>1168:   }                                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 253 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>594  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>592: bool expired = false;<br>593: if (pUdfHash) {<br>594:     expired = currTime - (*pUdfHash)->lastFetchTime > 10 * 1000; // 10s<br>595:     if (!expired) {<br>596:         ++(*pUdfHash)->refCount;                                                                                                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 254 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>1278 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>1276: pSyncNode->pLogBuf = NULL;<br>1277:<br>1278:     for (int32_t i = 0; i < TSDB_MAX_REPLICA + TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA; ++i) {<br>1279:         if (pSyncNode->senders[i] != NULL) {<br>1280:             sDebug("vgId:%d, snapshot sender destroy while close, data:%p", pSyncNode->vgId, pSyncNode->senders[i]);                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 255 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tatablock.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>230  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>228: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColumnInfoData->info.type)) {<br>229:     len = varDataTLen(pData);<br>230:         if (pColumnInfoData->varmeta.allocLen < (numOfRows + currentRow) * len) {<br>231:             int32_t code = colDataReserve(pColumnInfoData, (numOfRows + currentRow) * len);<br>232:             if (code != TSDB_CODE_SUCCESS) { |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 256 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>91  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>89:<br>90: int i = 0;<br>91: for (int j = 0; j < bingNum * tableNum; j++) {<br>92:                               params[i+0].buffer_type        =<br>TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP;<br>93:    params[i+0].buffer_length = sizeof(int64_t);                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 257 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>694 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>692:                               "\"tags\":<br>[{"name\":\"t1\", \"type\":4, \"value\":543},<br>{"name\":\"t3\", \"type\":10, \"value\":\"<br>693:                               "\"\\\\sttb4\\\\\"",<br>{"name\":\"t4\", \"type\":1, \"value\":1}], \"createList\":[]}";<br>694:    for (int i = 0; i < sizeof(result) / sizeof(result[0]); i++)<br>{<br>695:       taosFprintfFile(pFile2, result[i]);<br>696:       taosFprintfFile(pFile2, "\\n"); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 258 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>955 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>953: SMatchNode* item = match->head;<br>954: while (item) {<br>955:    if (i == cursorVar + 1) {<br>956:       // found next position ok<br>957:       if (item->next == NULL) {                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 259 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>734 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>732: if (strcasecmp(name, "dataDir") == 0) {<br>733:     code = cfgSetTfsItem(pConfig, name, value, value2,<br>value3, CFG_STYPE_ENV_CMD);<br>734:         if (code != 0 && terrno !=<br>TSDB_CODE_CFG_NOT_FOUND) break;<br>735:     }<br>736: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 260 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>110 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>108:<br>109: SVarColAttr* pAttr = &pColumnInfoData->varmeta;<br>110: if (pAttr->allocLen < pAttr->length + dataLen) {<br>111:     uint32_t newSize = pAttr->allocLen;<br>112:     if (newSize <= 1) {                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 261 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>108 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>106: uint64_t arr1[] = {2, 3, 4, 5};<br>107: SArray * f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 0);<br>108: for (int i = 0; i < sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]); i++) {<br>109:     taosArrayPush(f, &arr1[i]);<br>110: }                                  |                   |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 262 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruccache.c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>393 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 391:    taosLRUCacheShardEvictLRU(shard, e-&gt;totalCharge, lastReferenceList); 392: 393:    if (shard-&gt;usage + e-&gt;totalCharge &gt; shard-&gt;capacity &amp;&amp; (shard-&gt;strictCapacity    handle == NULL)) { 394:        TAOS_LRU_ENTRY_SET_IN_CACHE(e, false); 395:        if (handle == NULL) { </pre> |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 263 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>151 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 149: while (pNode) { 150:     //atomic_add_fetch_64(&amp;pHashObj-&gt;compTimes, 1); 151:     if ((pNode-&gt;keyLen == keyLen) &amp;&amp; (*(pHashObj- &gt;equalFp))(GET_HASH_NODE_KEY(pNode), key, keyLen) == 0) &amp;&amp; 152:         pNode-&gt;removed == 0) { 153:         break; </pre>                      |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 264 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/tdev/src/main.c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>83  |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br><pre> 81:     break; 82: case D: 83:     for (size_t i = 0; i &lt; 10 * 1024l * 1024l * 1024l; i++) { 84:         tPutD(pBuf, val); 85:         if (POINTER_DISTANCE(buf, pBuf) == 1024) { </pre>                                                                                                                         |                   |
|     | <b>污染路径:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 265 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>396  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>394: }<br>395:<br>396: if (pArgs->pktNum < SHELL_MIN_PKG_NUM    pArgs->pktNum > SHELL_MAX_PKG_NUM) {<br>397: printf("Invalid pktNum:%d, range:[%d, %d]\r\n", pArgs->pktNum, SHELL_MIN_PKG_NUM, SHELL_MAX_PKG_NUM);<br>398: return -1;                                                                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 266 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1451 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>1449: vDebug("vgId:%d uid:%"PRIu64" ts:%"PRIu64, TD_VID(pVnode), pSubmitTbData->uid, aKey[iRow]);<br>1450:<br>1451: if (aKey[iRow] < minKey    aKey[iRow] > maxKey    (iRow > 0 && aKey[iRow] <= aKey[iRow - 1])) {<br>1452: code = TSDB_CODE_INVALID_MSG;<br>1453: vError("vgId:%d %s failed since %s, version:%"PRIu64, TD_VID(pVnode), __func__, tstrerror(errno), ver); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 267 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2563 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>2561: int32_t num = size / sizeof(SSessionKey);<br>2562: SSessionKey* pSeKeyBuf = (SSessionKey*)pBuf;<br>2563: ASSERT(size == num * sizeof(SSessionKey));<br>2564: if (!pInfo->pStUpdated && num > 0) {<br>2565: _hash_fn_t hashFn =<br>taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BINARY);                                                                                  |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 268 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>176  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>174:<br>175: int32_t i = t->num_buffered_pts;<br>176: if (i > 0 && t->buffered_pts[i - 1].value == x) {<br>177: t->buffered_pts[i].weight = w;<br>178: } else {                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 269 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndUser.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1356 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1354: int32_t numOfReadTbs = taosHashGetSize(pUser->readTbs);<br>1355: int32_t numOfWriteTbs = taosHashGetSize(pUser->writeTbs);<br>1356: if (numOfRows + numOfReadDbs + numOfWriteDbs + numOfTopics + numOfReadTbs + numOfWriteTbs >= rows) {<br>1357: mInfo("will restore. current num of rows: %d, read dbs %d, write dbs %d, topics %d, read tables %d, write tables %d",<br>1358: numOfRows, numOfReadDbs, numOfWriteDbs, numOfTopics, numOfReadTbs, numOfWriteTbs); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 270 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>524  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>522:<br>523: if ((z[i] == 'e'    z[i] == 'E') &&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 524:      (isdigit(z[i + 1])    ((z[i + 1] == '+'    z[i + 1] == '-') &amp;&amp; isdigit(z[i + 2]))) { 525:      i += 2; 526:      while (isdigit(z[i])) { </pre>                                                                                               |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 271 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientRawBlockWrite.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>405  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 403:      int32_t* len = taosArrayGet(rsp-&gt;createTableLen, iReq); 404:      tDecoderInit(&amp;decoder[iReq], *data, *len); 405:      if (tDecodeSVCreateTbReq(&amp;decoder[iReq], pCreateReq + iReq) &lt; 0) { 406:      goto _exit; 407:  } </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 272 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDnode.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1077 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1075: 1076: _OVER: 1077:      if (code != 0 &amp;&amp; code != TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) { 1078:      mError("dnode:%d, failed to drop since %s", dropReq.dnodeId, terrstr()); 1079:  } </pre>                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 273 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/contrib/test/sqlite/sqliteTest.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>58   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 56:      sqlite3_exec(db, "PRAGMA read_uncommitted=true;", 0, </pre>                                                                                                                                                                                   |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 0, &err_msg);<br>57:<br>58:   for (int k = 0; k < nrows / batch; k++) {<br>59:     sqlite3_exec(db, "begin;", 0, 0, &err_msg);<br>60:                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 274 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>115  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>113:<br>114: TdUcs4 *taosUcs4Copy(TdUcs4 *target_ucs4, TdUcs4 *source_ucs4, int32_t len_ucs4) {<br>115:   ASSERT(taosMemorySize(target_ucs4) >= len_ucs4 * sizeof(TdUcs4));<br>116:   return memcpy(target_ucs4, source_ucs4, len_ucs4 * sizeof(TdUcs4));<br>117: } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 275 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tarray.c                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>167  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>165:<br>166: void* taosArrayReserve(SArray* pArray, int32_t num) {<br>167:   if (taosArrayEnsureCap(pArray, pArray->size + num) != 0) {<br>168:     return NULL;<br>169:   }                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 276 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>2714 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 2238: if (code == TSDB_CODE_SUCCESS    code ==<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>2239: taosArrayDestroy(execNodeList.pNodeEntryList);<br>2240: execNodeList.pNodeEntryList = pNodeSnapshot;                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 280 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>311 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>309: SHNode *pPrev = NULL;<br>310: while (pNode) {<br>311: if ((*pHashObj->equalFp))<br>(GET_SHASH_NODE_KEY(pNode, pNode->dataLen), key,<br>keyLen) == 0) {<br>312: if (!pPrev) {<br>313: pHashObj->hashList[slot] = pNode->next; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 281 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>419 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>417: case TSDB_DATA_TYPE_INT: {<br>418: int32_t* plist = (int32_t*)pCol->pData;<br>419: for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>420: if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>421: continue;              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 282 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTopic.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>658 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>656:<br>657: _OVER:<br>658: if (code != 0 && code !=                                                                                                                                                                              |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>659:        mError("failed to create topic:%s since %s",<br>createTopicReq.name, terrstr());<br>660: }                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 283 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>682  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>680:    taosUsleep(taosRand() % 5);<br>681:    }<br>682:    if (++n % qwtTestPrintNum == 0) {<br>683:       printf("drop:%d\n", n);<br>684:    }                                                                                                                                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 284 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1108 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>1106:    totalMsgs++;<br>1107:    int64_t currentPrintTime = taosGetTimestampMs();<br>1108:    if (currentPrintTime - lastPrintTime > 10 * 1000) {<br>1109:        int64_t currentLenOfMsg = totalLenOfMsg -<br>lastTotalLenOfMsg;<br>1110:        int64_t deltaTime = currentPrintTime -<br>lastPrintTime; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 285 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tencode.h                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>423  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>421:    if (len) *len = length;<br>422:<br>423:       if (TD_CODER_CHECK_CAPACITY_FAILED(pCoder,                                                                                                                                                                                                            |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | length)) return -1;<br>424: *val = taosMemoryMalloc(length);<br>425: if (*val == NULL) return -1;                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'TD_CODER_CHECK_CAPACITY_FAILED'                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 286 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>579 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>577: if (tDecodeI8(&decoder, &pReq->igExists) < 0) return -1;<br>578: if (tDecodeI8(&decoder, &pReq->source) < 0) return -1;<br>579: for (int32_t i = 0; i < sizeof(pReq->reserved) / sizeof(int8_t); ++i) {<br>580: if (tDecodeI8(&decoder, &pReq->reserved[i]) < 0) return -1;<br>581: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 287 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndUser.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>666 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>664:<br>665: _OVER:<br>666: if (code != 0 && code != TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>667: mError("user:%s, failed to create since %s", createReq.user, terrstr());<br>668: }                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 288 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/tudf.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>140 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>138: udfdPathLdLib[udfdLdLibPathLen] = ':';                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 139:     strncpy(udfdPathLdLib + udfdLdLibPathLen + 1,<br>pathTaosdLdLib, sizeof(udfdPathLdLib) - udfdLdLibPathLen - 1);<br>140:   if (udfdLdLibPathLen + taosdLdLibPathLen < 1024) {<br>141:     fnInfo("udfd LD_LIBRARY_PATH: %s", udfdPathLdLib);<br>142:   } else { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 289 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesUtilFuncs.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>72   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>70:   }<br>71:<br>72:   if (g_pNodeAllocator->pCurrChunk->usedSize + size ><br>g_pNodeAllocator->pCurrChunk->availableSize) {<br>73:     if (NULL == callocNodeChunk(g_pNodeAllocator)) {<br>74:       return NULL;                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 290 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/meta/metaQuery.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1378 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>1376:   STUIdTagInfo *p = taosArrayGet(uidList, i);<br>1377:<br>1378:   if (i % LIMIT == 0) {<br>1379:     if (isLock) metaULock(pMeta);<br>1380:                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 291 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1678 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>1676:<br>1677:   int32_t step = asc ? 1 : -1;<br>1678:   if ((pBlockIter->index >= pBlockIter->numOfBlocks - 1                                                                                                                                                 |                    |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 514:<br>515: void taosPrintLog(const char *flags, ELogLevel level, int32_t dflag, const char *format, ...) {<br>516:       if (!(dflag & DEBUG_FILE) && !(dflag & DEBUG_SCREEN)) return;<br>517:<br>518: char   buffer[LOG_MAX_LINE_BUFFER_SIZE];                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 298 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>122 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | 代码片段:<br>120:    } else {<br>121:       // remove a file obj<br>122:               TARRAY2_REMOVE(lvl2->fobjArr,   i2,<br>tsdbSttLvlRemoveFObj);<br>123:    }<br>124:    }                                                                                                                            |                   |
| 299 | 污染路径:<br>expanded from macro 'TARRAY2_REMOVE'                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>659 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 300 | 代码片段:<br>657:               sizeof(uint64_t); // the number of rows in<br>current page, ref to SSDataBlock paged serialization format<br>658:<br>659: for (int32_t i = 0; i < numOfCols - 1; ++i) {<br>660:       SColumnInfoData*   pColInfoData   =<br>taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, i);<br>661: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 300 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thashutil.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>171 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>169: return 0;<br>170: }<br>171: if (fabs(f) < DBL_MAX / BASE - DLT) {<br>172: int32_t t = (int32_t)(round(BASE * (f + DLT)));<br>173: return (uint32_t)t;                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 301 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>251 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>249: if (t->num_centroids == 0) return NAN;<br>250: if (t->num_centroids == 1) return t->centroids[0].mean;<br>251: if (FLOAT_EQ(q, 0.0)) return t->min;<br>252: if (FLOAT_EQ(q, 1.0)) return t->max;<br>253: |                   |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLOAT_EQ'                                                                                                                                                                                |                   |
| 302 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>276 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>274:<br>275: int i = 0;<br>276: for (int j = 0; j < bingNum * tableNum; j++) {<br>277: params[i+0].buffer_type =<br>TSDB_DATA_TYPE_TIMESTAMP;<br>278: params[i+0].buffer_length = sizeof(int64_t);            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 303 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>552 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>550: }                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 551:   for (int i = 0; i < nOlds; i++) {<br>552:     if (ASSERT(sldx + i <= nCells)) {<br>553:         return -1;<br>554:     }<br>                                                                                                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 304 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>454 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>452:  int64_t time_counter = g_stConflInfo.startTimestamp;<br>453:  for (int i = 0; i < g_stConflInfo.totalRowsOfPerTbl;) {<br>454:     for (int tID = 0; tID <= g_stConflInfo.numOfTables - 1;<br>tID++) {<br>455:         int     inserted = i;<br>456:         int64_t tmp_time = time_counter;<br> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 305 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbReadUtil.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>475 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>473:<br>474:  int32_t step = asc ? 1 : -1;<br>475:  if ((pBlockIter->index >= pBlockIter->numOfBlocks - 1<br>&& asc)    (pBlockIter->index <= 0 && (!asc))) {<br>476:     return false;<br>477:  }<br>                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 306 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/indexTests.cc                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>265 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 代码片段:<br>263:     key.push_back('a' + i);<br>264:     if (m->Get(key, &out)) {<br>265:         assert(val - i == out);<br>                                                                                                                                                                                      |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 266:           printf("success to get (%s, %" PRId64 ")\n",<br>key.c_str(), out);<br>267:       } else {                                                                                                                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 307 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>898  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>896:<br>897: _OVER:<br>898:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>899:           mError("stream:%s, failed to create since %s",<br>createStreamReq.name, terrstr());<br>900:       }                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 308 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndVgroup.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>2185 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>2183:<br>2184: _OVER:<br>2185:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>2186:           mError("vgld:%d, failed to redistribute to dnode %d:<br>%d:%d since %s", req.vgld, req.dnodeId1, req.dnodeId2,<br>2187:           req.dnodeId3, terrstr()); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 309 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>214  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>212:<br>213:   // Output the encoded value to the output.                                                                                                                                                                                                                           |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 214: if (opos + sizeof(buffer) <= byte_limit) {<br>215:     memcpy(output + opos, &buffer, sizeof(buffer));<br>216:     opos += sizeof(buffer);                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 310 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>797 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>795:         "19}],\"createList\":[}]\"};<br>796:<br>797:         for (int i = 0; i < sizeof(result) / sizeof(result[0]); i+<br>+ ) {<br>798:             taosFprintfFile(pFile2, result[i]);<br>799:             taosFprintfFile(pFile2, \"\\n\"); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 311 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>139 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>137: uint64_t arr2[] = {8, 10, 12, 13};<br>138: f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 1);<br>139: for (int i = 0; i < sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]); i++) {<br>140:     taosArrayPush(f, &arr2[i]);<br>141: }                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 312 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>125 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>123:<br>124: SShellHistory *pHistory = &shell.history;<br>125: if (pHistory->hstart == pHistory->hend   <br>126:     pHistory->hist[(pHistory->hend +<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE - 1) % SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> == NULL    127:      strcmp(command, pHistory-&gt;hist[(pHistory-&gt;hend + SHELL_MAX_HISTORY_SIZE          -          1)          % SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]) != 0) { </pre>                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 313 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>931 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 929:  // do create table 930:  if (metaCreateTable(pVnode-&gt;pMeta, ver, pCreateReq, &amp;cRsp.pMeta) &lt; 0) { 931:      if (pCreateReq-&gt;flags &amp; TD_CREATE_IF_NOT_EXISTS &amp;&amp; terrno == TSDB_CODE_TDB_TABLE_ALREADY_EXIST) { 932:          cRsp.code = TSDB_CODE_SUCCESS; 933:      } else { </pre>                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 314 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tskiplist.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>538 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 536:  // Function must be called after calling tSkipListRemoveNodeImpl() function 537: static void tSkipListCorrectLevel(SSkipList *pSkipList) { 538:  while (pSkipList-&gt;level &gt; 0 &amp;&amp; 539:      SL_NODE_GET_FORWARD_POINTER(pSkipList- &gt;pHead, pSkipList-&gt;level - 1) == pSkipList-&gt;pTail) { 540:      pSkipList-&gt;level -= 1; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 315 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>42  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 40:  } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 41:<br>42:    ASSERT(comparFn(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, s), param) <= 0 &&<br>43:        comparFn(elePtrAt(src, size, s), elePtrAt(src, size, e), param) <= 0);<br>44: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                   |                   |
| 316 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbSnapshot.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>968 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>966:<br>967: int64_t size = hdr->size;<br>968: ASSERT(size % TOMB_RECORD_ELEM_NUM == 0);<br>969: size = size / TOMB_RECORD_ELEM_NUM;<br>970: ASSERT(size % sizeof(int64_t) == 0);   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                   |                   |
| 317 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parser.c                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>47  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>45:    break;<br>46:    }<br>47: } while (pStr - pSql < length);<br>48: return false;<br>49: }                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                   |                   |
| 318 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tname.c                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>184 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                |                   |
|     | 代码片段:<br>182: int32_t tNameAddTbName(SName* dst, const char* tbName, size_t nameLen) {<br>183:    // too long account id or too long db name                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 184: if (nameLen >= tListLen(dst->tname)    nameLen <= 0) { 185: return -1; 186: }                                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 319 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executil.c                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2002 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>2000:<br>2001: int32_t offset = pTableList->groupOffset[ordinalGroupIndex];<br>2002: if (ordinalGroupIndex < totalGroups - 1) {<br>2003: *size = pTableList->groupOffset[ordinalGroupIndex + 1] - offset;<br>2004: } else { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 320 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qcom/src/queryUtil.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>67   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>65: // 3. valid column names<br>66: for (int32_t j = i + 1; j < numOfCols; ++j) {<br>67: if (strncmp(pSchema[i].name, pSchema[j].name, sizeof(pSchema[i].name) - 1) == 0) {<br>68: return false;<br>69: }                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 321 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>639  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>637: pTSBuf->tsData.allocSize, TWO_STAGE_COMP, pTSBuf->assistBuf, pTSBuf->bufSize);                                                                                                                                         |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 638:<br>639:     ASSERT((pTSBuf->tsData.len / TSDB_KEYSIZE ==<br>pBlock->numOfElem)   && (pTSBuf->tsData.allocSize >=<br>pTSBuf->tsData.len));<br>640:<br>641:   pCur->vgroupIndex = groupIndex;                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 322 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tarray.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>292 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>290:<br>291: void taosArrayRemoveBatch(SArray* pArray, size_t<br>index, size_t num, FDelete fp) {<br>292:   ASSERT(index + num <= pArray->size);<br>293:<br>294:   if (fp) {                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 323 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>529 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>527:     curProcTotal = procCpu.utime + procCpu.stime +<br>procCpu.cutime + procCpu.cstime;<br>528:<br>529:     if (curSysTotal - lastSysTotal > 0 && curSysUsed >=<br>lastSysUsed && curProcTotal >= lastProcTotal) {<br>530:       if (cpu_system != NULL) {<br>531:          *cpu_system = (curSysUsed - lastSysUsed) /<br>(double)(curSysTotal - lastSysTotal) * 100; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 324 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>86  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>84: if (watermark <= adjInterval) {<br>85:     watermark = TMAX(originInt / adjInterval, 1) *<br>adjInterval;<br>86: } else if (watermark > MAX_NUM_SCALABLE_BF *<br>adjInterval) {<br>87:     watermark = MAX_NUM_SCALABLE_BF * adjInterval;<br>88: }                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 325 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>133 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>131: uint64_t arr1[] = {13, 14, 15};<br>132: SArray * f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 0);<br>133: for (int i = 0; i < sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]); i++) {<br>134:     taosArrayPush(f, &arr1[i]);<br>135: }                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 326 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>486 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>484: int32_t code = TSDB_CODE_SUCCESS;<br>485: if (pFileState->maxTs != INT64_MIN) {<br>486:     int64_t mark = (INT64_MIN + pFileState->deleteMark<br>>= pFileState->maxTs)<br>487:         ? INT64_MIN<br>488:         : pFileState->maxTs - pFileState-><br>deleteMark; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 327 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tarray.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>133 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

|     |                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br><pre> 131:    // do nothing 132:  } else { 133:    if (pos + 1 != i) { 134:      void* p = taosArrayGet(pArray, pos + 1); 135:      if (fp != NULL) { </pre>                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                    |                    |
| 328 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>717  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 715:    } 716: 717:    if (infoNews[iNew].size + szRCell &gt;= infoNews[iNew - 1].size - szRCell) { 718:      break; 719:    } </pre>                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                    |                    |
| 329 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellWebsocket.c                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>321  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 319:    // database name 320:    curDBName[i++] = *p; 321:    if(i + 4 &gt; sizeof(curDBName)) { 322:      // DBName is too long, reset zero and break 323:      i = 0; </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                    |                    |
| 330 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>1304 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1302:  int64_t currentTs = taosGetTimestampUs(); 1303:  int64_t delta = currentTs - startTs; </pre>                                                                            |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 1304: if (delta < SEND_TIME_UNIT * 1000) {<br>1305:     int64_t sleepLen = (int32_t)(SEND_TIME_UNIT * 1000 - delta);<br>1306:     // printf("sleep %" PRId64 " us, use time: %" PRId64 " us\n", sleepLen, delta);                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 331 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>1066 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>1064:<br>1065: char *p = strchr(dbFName, '.');<br>1066: if (p && IS_SYS_DBNAME(p + 1)) {<br>1067:     dbFName = p + 1;<br>1068: }                                                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 332 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>391  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>389: }<br>390:<br>391: if (pArgs->pktLen < SHELL_MIN_PKG_LEN    pArgs->pktLen > SHELL_MAX_PKG_LEN) {<br>392:     printf("Invalid pktLen:%d, range:[%d, %d]\r\n", pArgs->pktLen, SHELL_MIN_PKG_LEN, SHELL_MAX_PKG_LEN);<br>393:     return -1; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 333 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>714  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br>712:<br>713: int32_t end = (i + 1) * numOfInputSources - 1;                                                                                                                                                                                   |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 714:     if (end > numOfSorted - 1) {<br>715:         end = numOfSorted - 1;<br>716:     }<br>                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 334 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>1136 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>1134:                 sprintf(field,   "%s:%s",   pField->name,<br>mndAuditFieldTypeStr(pField->type));<br>1135:     fieldLen = strlen(field);<br>1136:     if(detailLen < max-fieldLen-1) {<br>1137:         strcat(detail, field);<br>1138:         detailLen += fieldLen;<br> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 335 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>895  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>893:<br>894:  char *p = strchr(dbFName, '.');<br>895:  if (p && IS_SYS_DBNAME(p + 1)) {<br>896:     dbFName = p + 1;<br>897:  }<br>                                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 336 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tenv.c                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>65   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>63:  if (p != NULL) {<br>64:     char buf[CFG_NAME_MAX_LEN];<br>65:     if (*(p + 1) == '\\') {<br>66:         *(p + 1) = ' ';<br>67:         char *pEnd = &cfgStr[strlen(cfgStr) - 1];<br>                                                                                      |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 337 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>270 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>268:<br>269: static bool rpcRfp(int32_t code, tmsg_t msgType) {<br>270:   if (code == TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL   <br>code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code ==<br>TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND   <br>271:                                     code ==<br>TSDB_CODE_RPC_SOMENODE_NOT_CONNECTED    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>272:     code == TSDB_CODE_SYN_RESTORE    code ==<br>TSDB_CODE_VND_STOPPED    code ==<br>TSDB_CODE_APP_IS_STARTING |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 338 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>544 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>542:<br>543:   if (isMinFunc) { // min<br>544:     for (int32_t i = start; i < start + numOfRows; ++i) {<br>545:       if (*val > pData[i]) {<br>546:         *val = pData[i];                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 339 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>314 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br>312:   int32_t   idx = TARRAY2_SEARCH_IDX(lvl->fobjArr,<br>&tfobjp, tsdbTFileObjCmpr, TD_EQ);<br>313:   ASSERT(idx >= 0);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 314:                   TARRAY2_REMOVE(lvl->fobjArr,   idx,<br>tsdbSttLvlClearFObj);<br>315:<br>316:     if (TARRAY2_SIZE(lvl->fobjArr) == 0) {                                                                                                                                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'TARRAY2_REMOVE'                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 340 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1621 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>1619:<br>1620:   SSDataBlock* pBlock = NULL;<br>1621:     if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TABLES,<br>TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) {<br>1622:       pBlock = sysTableScanUserTables(pOperator);<br>1623:     } else if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TAGS,<br>TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 341 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>155  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>153:   return 1;<br>154: }<br>155: if (FLT_EQUAL(p1, p2)) {<br>156:   return 0;<br>157: }                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 342 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>1850 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>1848: char *tmp = lines;<br>1849: for (int i = 0; i < len; i++) {<br>1850:   if (lines[i] == '\n'    i == len - 1) {                                                                                                                                                                               |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1851:     numLines++;<br>1852:             if (tmp[0] != '#'    protocol !=<br>TSDB_SML_LINE_PROTOCOL) { // ignore comment                                                                                                              |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 343 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/command/src/command.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>383 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>381:<br>382: int32_t status = 0;<br>383: if (nAvalble + nUnAvalble == 0    nUnAvalble == 0) {<br>384:     status = SHOW_STATUS_AVAILABLE;<br>385: } else if (nAvalble > 0 && nUnAvalble > 0) {                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 344 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/clientTests.cpp                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>179 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>177:     taos_free_result(pRes);<br>178:     el += (taosGetTimestampUs() - st);<br>179:     if (i % 1000 == 0 && i != 0) {<br>180:         printf("total:%d, avg time:%.2fms\n", i, el / (double)(i<br>* 1000));<br>181:     } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 345 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scifunc.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>545 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 代码片段:<br>543:     }<br>544:<br>545:     if (i < inputNum - 1) {<br>546:         // insert the separator<br>547:         char *sep = (pInput[0].numOfRows == 1) ?                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | colDataGetData(pInputData[0], 0) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|     | colDataGetData(pInputData[0], k);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 346 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>272 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>270: if (code == TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL   <br>code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code ==<br>TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND   <br>271: code ==<br>TSDB_CODE_RPC_SOMENODE_NOT_CONNECTED    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>272: code == TSDB_CODE_SYN_RESTOREING    code ==<br>TSDB_CODE_VND_STOPPED    code ==<br>TSDB_CODE_APP_IS_STARTING   <br>273: code == TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING) {<br>274: if (msgType == TDMT_SCH_QUERY    msgType ==<br>TDMT_SCH_MERGE_QUERY    msgType == TDMT_SCH_FETCH |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 347 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientMain.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>41  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>39:<br>40: for (int i = 1; atomic_val_compare_exchange_32(&lock,<br>0, 1) != 0; ++i) {<br>41: if (i % 1000 == 0) {<br>42: tsclnfo("haven't acquire lock after spin %d times.", i);<br>43: sched_yield();                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 348 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/codingTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>17  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>15:     void *ptr = taosDecodeFixedU16(static_cast<void*>(buf), &value_check);<br>16:<br>17:     return ((ptr != NULL) && (value == value_check) && (pBuf == ptr) && POINTER_DISTANCE(pBuf, buf) == tlen);<br>18: }<br>19: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 349 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tvariant.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>46  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>44:<br>45:    *value = taosStr2UInt64(z, &endPtr, base);<br>46:    if (errno == ERANGE    errno == EINVAL    endPtr - z != n) {<br>47:       errno = 0;<br>48:       return -1;                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 350 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>776 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:<br>774:     break;<br>775:     }<br>776:     if (line[_bytes - 1] == '\n') line[_bytes - 1] = 0;<br>777:     taosEnvToCfg(line, line);<br>778:                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 351 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>96  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                               |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 94:    } else if (fobj1-&gt;f-&gt;cid &gt; fobj2-&gt;f-&gt;cid) { 95:        // remove a file obj 96:            TARRAY2_REMOVE(lvl2-&gt;fobjArr, i2, tsdbSttLvlRemoveFObj); 97:    } else { 98:        if (tsdbIsSameTFile(fobj1-&gt;f, fobj2-&gt;f)) { </pre>                      |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'TARRAY2_REMOVE'                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 352 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/testes/script/api/demoapi.c                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>131  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 129:    int64_t total = 0; 130:    int64_t affected; 131:    for (; j &lt; g_num_of_rec -2; j++) { 132:        sprintf(command, "insert into t%"PRId64" " 133:            "values(%" PRId64 ", %f, %"PRId64", " </pre>                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 353 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utlis/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>782  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 780:            "\"\\\"sttb4\\\"\"", {"name\\":\\"t4\\",\\"type\\":1,\\"value\\":1}}}}"; 781: 782:    for (int i = 0; i &lt; sizeof(result) / sizeof(result[0]); i+ +) { 783:        taosFprintfFile(pFile2, result[i]); 784:        taosFprintfFile(pFile2, "\\n"); </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 354 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndVgroup.c                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>2997 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>2995:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 2996: _OVER:<br>2997:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>2998:    mError("failed to balance vgroup since %s", terrstr());<br>2999: }                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 355 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>257 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>255:   lb[i] = lenOfBinaryAct;<br>256:   no_null[i] = 0;<br>257:   is_null[i] = (i % 10 == 2) ? 1 : 0;<br>258:   v->b[i] = (int8_t)(i % 2);<br>259:   v->v1[i] = (int8_t)((i+1) % 2);                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 356 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>699 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>697:   if (key <= keyList[e]) return e;<br>698:   if (key >= keyList[s]) return s;<br>699:   if (s - e <= 1) return s;<br>700:<br>701:   // change start or end position                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 357 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamUpdate.c                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>85  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>83: static int64_t adjustWatermark(int64_t adjInterval, int64_t<br>originInt, int64_t watermark) {<br>84:   if (watermark <= adjInterval) {<br>85:       watermark = TMAX(originInt / adjInterval, 1) * |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | adjInterval;<br>86:     } else if (watermark > MAX_NUM_SCALABLE_BF *<br>adjInterval) {<br>87:     watermark = MAX_NUM_SCALABLE_BF * adjInterval;                                                                                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 358 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1011 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>1009:       return false;<br>1010:     }<br>1011:     for (int i = 0; i < counter + 1; ++i) {<br>1012:         intervals[startIndex] = start->valuedouble + i *<br>width->valuedouble;<br>1013:         if (isinf(intervals[startIndex])) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 359 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>161  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>159:     iconv_close(gConv[M2C][i].conv);<br>160:     }<br>161:     for (int32_t i = 0; i < gConvMaxNum[1 - M2C]; ++i) {<br>162:         iconv_close(gConv[1 - M2C][i].conv);<br>163:     }                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 360 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>125  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>123:     rpcDebugFlag = 135;<br>124:     for (int i = 1; i < argc; ++i) {<br>125:         if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 && i < argc - 1) {<br>126:         } else if (strcmp(argv[i], "-i") == 0 && i < argc - 1) {                        |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 127:    } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 361 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>142 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>140:  char   *endPtr = NULL;<br>141:  int64_t tsInt64 = taosStr2Int64(value, &endPtr, 10);<br>142:  if (unlikely(value + len != endPtr)) {<br>143:    return -1;<br>144:  }                                                                                                                                                       |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 362 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageRecycleTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>797 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>795:  char key[1024] = {0};<br>796:  int  count = sizeof(key) / sizeof(key[0]);<br>797:  for (int i = 0; i < count - 1; ++i) {<br>798:    key[i] = 'a';<br>799:  }                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 363 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>374 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>372:    }<br>373:    }<br>374:        if  (TSDB_CODE_SUCCESS   !=  code   &&<br>TSDB_CODE_PAR_TABLE_NOT_EXIST != code) {<br>375:    parserError("0x%" PRIx64 " catalogGetTableMeta error,<br>code:%s,   dbName:%s,   tbName:%s",   pCxt->pParseCxt->requestId,<br>376:                    tstrerror(code), pName->dbname, pName-> |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | >tname);                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 364 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1525 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>1523:<br>1524: _OVER:<br>1525: if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1526: mError("db:%s, failed to process use db req since<br>%s", usedbReq.db, terrstr());<br>1527: }                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 365 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtins.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1060 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>1058: }<br>1059:<br>1060: if (intervals[1] > intervals[numOfBins - 2]) {<br>1061: TSWAP(intervals[0], intervals[numOfBins - 1]);<br>1062: }                                                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 366 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmqSim.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>831  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>829:<br>830: int64_t currentPrintTime = taosGetTimestampMs();<br>831: if (currentPrintTime - lastPrintTime > 10 * 1000) {<br>832: taosFprintfFile(<br>833: g_fp, "consumer id %d has currently poll total<br>msgs: %" PRIu64 ", period rate: %.3f msgs/second\n", |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 367 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamSnapshot.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>480 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>478:     for (int i = 0; i < taosArrayGetSize(handle->pFileList);<br>i++) {<br>479:             SBackendFileItem* item = taosArrayGet(handle->pFileList, i);<br>480:     if (i != taosArrayGetSize(handle->pFileList) - 1) {<br>481:             n += sprintf(buf + n, "%s %" PRIu64 " ", item->name, item->size);<br>482:     } else {                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 368 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>972 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|     | 代码片段:<br>970:     if (code == TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL   <br>code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>971:             code ==<br>TSDB_CODE_RPC_SOMENODE_NOT_CONNECTED    code ==<br>TSDB_CODE_SYN_RESTOREING   <br>972:     code == TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND    code<br>== TSDB_CODE_APP_IS_STARTING    code ==<br>TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING) {<br>973:     if (msgType == TDMT_SCH_QUERY    msgType ==<br>TDMT_SCH_MERGE_QUERY    msgType == TDMT_SCH_FETCH   <br>974:     msgType == TDMT_SCH_MERGE_FETCH    msgType<br>== TDMT_SCH_TASK_NOTIFY) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 369 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompare.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>179 |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 177:  } 178: 179:  if (FLT_EQUAL(p1, p2)) { 180:      return 0; 181:  }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'FLT_EQUAL'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 370 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mgmt/node_mgmt/src/dmTransport.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>271  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 269: static bool rpcRfp(int32_t code, tmsg_t msgType) { 270:     if (code == TSDB_CODE_RPC_NETWORK_UNAVAIL    code == TSDB_CODE_RPC_BROKEN_LINK    code == TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND    271:         code == TSDB_CODE_RPC_SOMENODE_NOT_CONNECTED    code == TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER    272:         code == TSDB_CODE_SYN_RESTOREING    code == TSDB_CODE_VND_STOPPED    code == TSDB_CODE_APP_IS_STARTING    273:         code == TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING) {</pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 371 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1509 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1507:  } 1508: 1509:  if (numOfRows + count &gt; rowsCapacity) { 1510:      blockDataEnsureCapacity(pBlock, numOfRows + count); 1511:  }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 375 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/test/smlTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>234 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>232: info->protocol = TSDB_SML_LINE_PROTOCOL;<br>233: info->dataFormat = false;<br>234: for (int i = 0; i < sizeof(data) / sizeof(data[0]); i++) {<br>235:     char     msg[256] = {0};<br>236:     SSmlMsgBuf msgBuf;                                                                                                                                            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 376 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruCache.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>317 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>315:<br>316: static void<br>taosLRUCacheShardEvictLRU(SLRUCacheShard *shard, size_t<br>charge, SArray *deleted) {<br>317:     while (shard->usage + charge > shard->capacity &&<br>shard->lru.next != &shard->lru) {<br>318:         SLRUEntry *old = shard->lru.next;<br>319:         ASSERT(TAOS_LRU_ENTRY_IN_CACHE(old) && !<br>TAOS_LRU_ENTRY_HAS_REFS(old)); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 377 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>299 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>297: char  fnameStr[WAL_FILE_LEN] = {0};<br>298:<br>299: while (++fileIdx < sz - 1) {<br>300:     SWalFileInfo* pFileInfo = taosArrayGet(pWal-><br>fileInfoSet, fileIdx);<br>301:     if (pFileInfo->closeTs != -1) {                                                                                                                                             |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 378 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>126  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>124: SShellHistory *pHistory = &shell.history;<br>125: if (pHistory->hstart == pHistory->hend   <br>126:                      pHistory->hist[(pHistory->hend +<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE - 1) % SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]<br>== NULL   <br>127:      strcmp(command, pHistory->hist[(pHistory->hend +<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE - 1) %<br>SHELL_MAX_HISTORY_SIZE]) != 0) {<br>128:      if (pHistory->hist[pHistory->hend] != NULL) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 379 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1657 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>1655:<br>1656: bool isInTimeWindow(STimeWindow* pWin, TSKEY ts,<br>int64_t gap) {<br>1657:    if (ts + gap >= pWin->skey && ts - gap <= pWin->ekey) {<br>1658:      return true;<br>1659:    }                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 380 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>343  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>341:<br>342: SStreamSnapshot* getSnapshot(SStreamFileState*<br>pFileState) {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 343: int64_t mark = (INT64_MIN + pFileState->deleteMark<br>>= pFileState->maxTs) ? INT64_MIN<br>344: :<br>pFileState->maxTs - pFileState->deleteMark;<br>345: clearExpiredRowBuff(pFileState, mark, false);                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 381 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>325  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br>323:<br>324: // need the resize process, write lock applied<br>325: if (HASH_NEED_RESIZE(pHashObj)) {<br>326: taosHashWLock(pHashObj);<br>327: taosHashTableResize(pHashObj);                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'HASH_NEED_RESIZE'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 382 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>2310 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 代码片段:<br>2308: } else if (code == TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>code == TSDB_CODE_SYN_INTERNAL_ERROR   <br>2309: code ==<br>TSDB_CODE_SYN_PROPOSE_NOT_READY    code ==<br>TSDB_CODE_VND_STOPPED   <br>2310: code == TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND   <br>code == TSDB_CODE_APP_IS_STARTING   <br>2311: code == TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING    code<br>== TSDB_CODE_VND_STOPPED) {<br>2312: tTrace("code str %s, contlen:%d 1", tstrerror(code),<br>pResp->contLen); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 383 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>126  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 124:  for (int i = 1; i &lt; argc; ++i) { 125:    if (strcmp(argv[i], "-p") == 0 &amp;&amp; i &lt; argc - 1) { 126:      } else if (strcmp(argv[i], "-i") == 0 &amp;&amp; i &lt; argc - 1) { 127:      } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 &amp;&amp; i &lt; argc - 1) { 128:        rpcInit.numOfThreads = atoi(argv[++i]); </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 384 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>321 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 319:  // if parse failed, try "%Y-%m-%d" format 320:  str = taosStrpTime(timestr, "%Y-%m-%d", &amp;tm); 321:  if (str == NULL    (((str - timestr) &lt; len) &amp;&amp; (*str != 322:    '.'))    !validateTm(&amp;tm)) { 323:    return -1; 324:  } </pre>                                                                           |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 385 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/test/tdbPageDefragmentTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>592 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 590: 591:  for (int iData = 1; iData &lt;= nData; iData++) { 592:    if (iData % 2 == 0) continue; 593: 594:    sprintf(key, "key%d", iData); </pre>                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 386 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>448 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 446:  case TSDB_DATA_TYPE_UTINYINT: { </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 447:     uint8_t* plist = (uint8_t*)pCol-&gt;pData; 448:     for (int32_t i = start; i &lt; numOfRows + start; ++i) { 449:         if (colDataIsNull_f(pCol-&gt;&gt;nullbitmap, i)) { 450:             continue; </pre>                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 387 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>1073 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1071:         // wordPattern-&gt;len &gt; wordInput-&gt;len 1072:         if (strncasecmp(wordPattern-&gt;word, wordInput-&gt;word, wordInput-&gt;len) == 0) { 1073:             if (i + 1 == cmdInput-&gt;count) { 1074:                 // last word return match 1075:                 cmdPattern-&gt;matchIndex = i; </pre>                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 388 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>91   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 89: static int32_t tlvEncodeImpl(STlvEncoder* pEncoder, int16_t type, const void* pValue, int32_t len) { 90: int32_t tlvLen = sizeof(STlv) + len; 91: if (pEncoder-&gt;offset + tlvLen &gt; pEncoder-&gt;allocSize) { 92:     pEncoder-&gt;allocSize = TMAX(pEncoder-&gt;allocSize * 2, pEncoder-&gt;allocSize + tlvLen); 93:     void* pNewBuf = taosMemoryRealloc(pEncoder-&gt;pBuf, pEncoder-&gt;allocSize); </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 389 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utils/test/c/tmq_taosx_ci.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>633  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 631:         "\"meters_summary\\\", \"tagNum\\\":1, \"tags\\\": </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre>[{"name\":\"group_id\",\"type\":14,\"value\":1.313555008277358e+\" 632:      \"19}],\"createList\":[]}"]; 633:    for (int i = 0; i &lt; sizeof(result) / sizeof(result[0]); i++) { 634:        taosFprintfFile(pFile2, result[i]); 635:        taosFprintfFile(pFile2, \"\n\");</pre>            |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 390 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/thttp.c                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>107 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre>105:  gzipStream.zfree = (free_func)0; 106:  gzipStream.opaque = (voidpf)0; 107:      if      (deflateInit2(&amp;gzipStream, Z_DEFAULT_COMPRESSION, Z_DEFLATED, MAX_WBITS + 16, 8, Z_DEFAULT_STRATEGY) != Z_OK) { 108:      errno = TSDB_CODE_OUT_OF_MEMORY; 109:      goto _OVER;</pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 391 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tvariant.c                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>27  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br><pre>25: 26:  *value = taosStr2Int64(z, &amp;endPtr, base); 27:  if (errno == ERANGE    errno == EINVAL    endPtr - z != n) { 28:      errno = 0; 29:      return -1;</pre>                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 392 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/geometry/test/geomFuncTestUtil.cpp                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>114 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>112: }<br>113:<br>114:           return   (memcmp(varDataVal(varData1),<br>varDataVal(varData2), varDataLen(varData1)) == 0);<br>115: }<br>116:                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 393 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndSma.c                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>1021 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1019:<br>1020: _OVER:<br>1021:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1022:           mError("sma:%s, failed to drop since %s",<br>dropReq.name, terrstr());<br>1023: } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 394 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1358 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 代码片段:<br>1356:<br>1357: _OVER:<br>1358:   if (code != TSDB_CODE_SUCCESS && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1359:   mError("db:%s, failed to drop since %s", dropReq.db,<br>terrstr());<br>1360: }    |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 395 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>513  |
|     | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                              |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 代码片段:<br>511:<br>512:    if (isMinFunc) { // min<br>513:       for (int32_t i = start; i < start + numOfRows; ++i) {<br>514:            if (*val > pData[i]) {<br>515:               *val = pData[i];                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 396 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStream.c                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>2060 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>2058:<br>2059:       char buf[256] = {0};<br>2060:       EPSET_TO_STR(&pCurrent->epset, buf);<br>2061:       mDebug("nodeId:%d epset changed detected, old:%s:%d -> new:%s", pCurrent->nodeId, pPrevEp->fqdn, 2062:           pPrevEp->port, buf); |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'EPSET_TO_STR'                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 397 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/tstreamFileState.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>283  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>281:<br>282:   TSKEY ts = pFileState->getTs(pKey);<br>283:   if (ts > pFileState->maxTs - pFileState->deleteMark && ts < pFileState->flushMark) {<br>284:       int32_t len = 0;<br>285:       void* p = NULL;                                     |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 398 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdigest.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>82   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 80: // idx++<br>81: if (k2 - args->k1 > 1 && c->weight > 0) {<br>82:   if (args->idx + 1 < args->t->size && merge->mean !=<br>args->centroids[args->idx].mean) {<br>83:     args->idx++;<br>84:   }<br>          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 399 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgUtil.c                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1042 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>1040:<br>1041: char* pSep = strchr(dbFName, '.');<br>1042: if (pSep && IS_SYS_DBNAME(pSep + 1)) {<br>1043:   SVgroupInfo mgmtInfo = {0};<br>1044:   mgmtInfo.vgId = MNODE_HANDLE;                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 400 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>43   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>41:<br>42:   ASSERT(comparFn(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src,<br>size, s), param) <= 0 &&<br>43:       comparFn(elePtrAt(src, size, s), elePtrAt(src, size, e),<br>param) <= 0);<br>44: }<br>45: |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 401 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttime.c                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>318  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>316: }                                                                                                                                                                                                  |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 317:<br>318: if (str == NULL    (((str - timestr) < len) && (*str != '.'))<br>   !validateTm(&tm)) {<br>319: // if parse failed, try "%Y-%m-%d" format<br>320: str = taosStrpTime(timestr, "%Y-%m-%d", &tm);                                                               |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 402 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osString.c                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>146 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>144: }<br>145: }<br>146: for (int32_t i = 0; i < gConvMaxNum[1 - M2C]; ++i) {<br>147: gConv[1 - M2C][i].conv = iconv_open(tsCharset,<br>DEFAULT_UNICODE_ENCODEC);<br>148: if ((iconv_t)-1 == gConv[1 - M2C][i].conv    (iconv_t)0<br>== gConv[1 - M2C][i].conv) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 403 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/theap.c                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>281 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>279:<br>280: static void pqRemove(PriorityQueue* pq, size_t i) {<br>281: if (i == pqContainerSize(pq) - 1) {<br>282: taosArrayPop(pq->container);<br>283: return;                                                                                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 404 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/vnd/vnodeSvr.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>157 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|     | 代码片段:<br>155:<br>156: SVDropTtlTableReq ttlReq = {0};                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 157: if (tDeserializeSVDropTblTableReq((char *)pContOld +<br>sizeof(SMsgHead), reqLenOld, &ttlReq) != 0) {<br>158: code = TSDB_CODE_INVALID_MSG;<br>159: TSDB_CHECK_CODE(code, lino, _exit);                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 405 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tname.c                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>172  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 代码片段:<br>170: int32_t tNameSetDbName(SName* dst, int32_t acct,<br>const char* dbName, size_t nameLen) {<br>171: // too long account id or too long db name<br>172: if (nameLen <= 0    nameLen >= tListLen(dst->dbname)) {<br>173: return -1;<br>174: }                  |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 406 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>2915 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 代码片段:<br>2913: int32_t caseldx = (gCaseCtrl.caseldx >= 0) ?<br>gCaseCtrl.caseldx : 0;<br>2914:<br>2915: for (int32_t i = caseldx; i <<br>sizeof(gCase)/sizeof(gCase[0]); ++i) {<br>2916: if (gCaseCtrl.caseNum > 0 && caseNum >=<br>gCaseCtrl.caseNum) {<br>2917: break; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 407 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>209  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 207:<br>208: if (taosDirExist(temp)) {<br>209:     if (checkAccess && taosCheckAccessFile(temp,<br>TD_FILE_ACCESS_EXIST_OK   TD_FILE_ACCESS_READ_OK  <br>TD_FILE_ACCESS_WRITE_OK)) {<br>210:     return 0;<br>211: }                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 408 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>2280 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br>2278: }<br>2279:<br>2280: if ('' == *(tbList + i)) {<br>2281:     inEscape = !inEscape;<br>2282:     if (!inEscape) {                                                                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 409 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndVgroup.c                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1094 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br>1092: int64_t curMs = taosGetTimestampMs();<br>1093:<br>1094: while (numOfRows < rows - TSDB_MAX_REPLICA) {<br>1095:     pShow->plter = sdbFetch(pSdb, SDB_VGROUP,<br>pShow->plter, (void **)&pVgroup);<br>1096:     if (pShow->plter == NULL) break; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 410 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>129  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br>127: } else if (strcmp(argv[i], "-t") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                                                                                         |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 128:     rpcInit.numOfThreads = atoi(argv[++i]);<br>129:     } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0 && i < argc - 1) {<br>130:         msgSize = atoi(argv[++i]);<br>131:     } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0 && i < argc - 1) {                                                                                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 411 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmsg.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>681  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>679:     if (tEncodeI8(&encoder, pReq->igNotExists) < 0) return<br>-1;<br>680:     if (tEncodeI8(&encoder, pReq->source) < 0) return -1;<br>681:     for (int32_t i = 0; i < sizeof(pReq->reserved) /<br>sizeof(int8_t); ++i) {<br>682:         if (tEncodeI8(&encoder, pReq->reserved[i]) < 0)<br>return -1;<br>683:     }                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 412 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/trow.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>615  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:<br>613: int32_t tdGetKvRowValOfCol(SCellVal *output, STSRow<br>*pRow, void *pBitmap, int32_t offset, int16_t colIdx) {<br>614: #ifdef TD_SUPPORT_BITMAP<br>615:     ASSERT(colIdx < tdRowGetNCols(pRow) - 1);<br>616:     if (tdGetBitmapValType(pBitmap, colIdx, &output-<br>->valType, 0) != TSDB_CODE_SUCCESS) {<br>617:         output->valType = TD_VTYPE_NONE; |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 413 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdformat.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>2297 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 2295: SValue value;<br>2296: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColData->type)) {<br>2297:     if (iVal + 1 < pColData->nVal) {<br>2298:         value.nData = pColData->aOffset[iVal + 1] -<br>pColData->aOffset[iVal];<br>2299:     } else {               |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 414 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1313 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>1311: }<br>1312:<br>1313: for (int i = len; i < len + len1; i++) {<br>1314:     void *rightData = prepareNchar(inputNchar[i - len]);<br>1315:     makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_NCHAR,<br>rightData, eRes1[i], op[i], false); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 415 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/tdb/src/db/tdbBtree.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>557  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>555:<br>556:     SPgno pgno;<br>557:     if (sIdx + i == nCells) {<br>558:         if (ASSERT(!TDB_BTREE_PAGE_IS_LEAF(pParent))) {<br>559:             return -1;                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 416 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>110  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>108: int32_t ctgAcquireDBCachImpl(SCatalog *pCtg, const<br>char *dbFName, SCTgDBCACHE **pCache, bool acquire) {                                                                                                                        |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 109: char *p = strchr(dbFName, '.');<br>110: if (p && IS_SYS_DBNAME(p + 1)) {<br>111:     dbFName = p + 1;<br>112: }                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 417 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>109 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>107:<br>108: static int32_t tlvEncodeValueImpl(STlvEncoder*<br>pEncoder, const void* pValue, int32_t len) {<br>109: if (pEncoder->offset + len > pEncoder->allocSize) {<br>110: void* pNewBuf = taosMemoryRealloc(pEncoder->pBuf,<br>pEncoder->allocSize * 2);<br>111: if (NULL == pNewBuf) { |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 418 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>605 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>603:<br>604: if ((z[i] == 'e'    z[i] == 'E') &&<br>605: (isdigit(z[i + 1])    ((z[i + 1] == '+'    z[i + 1] ==<br>'-') && isdigit(z[i + 2])))) {<br>606: i += 2;<br>607: while (isdigit(z[i])) {                                                                                             |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 419 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tutil.h                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>99  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段:<br>97: int32_t suffix) {<br>98: if ((prefix == 0 && suffix == 0)    (tbleen <= (prefix +                                                                                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | suffix))    (tblen <= -1 * (prefix + suffix))   <br>99:     prefix * suffix < 0) {<br>100:     return MurmurHash3_32(tblen, tblen);<br>101:     } else if (prefix > 0    suffix > 0) {                          |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 420 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>1083 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>1081:     taosUsleep(taosRand() % 5);<br>1082:     }<br>1083:     if (++n % ctgTestPrintNum == 0) {<br>1084:         printf("Get:%d\n", n);<br>1085:     }                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 421 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osDir.c                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>279  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>277:     } else {<br>278:         int32_t len = (int32_t)strlen(filename);<br>279:         if (len > 3 && strcmp(filename + len - 3, ".gz") == 0)<br>{<br>280:             len -= 3;<br>281:         } |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 422 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>169  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                   |                    |
|     | 代码片段:<br>167:     for (int i = 0; i < len; i++) {<br>168:         m = word[i] - FIRST_ASCII;<br>169:         if (m < 0    m >= CHAR_CNT) {<br>170:             return false;                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                 |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 171: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 423 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parlInsertSql.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>444  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>442: if (TSDB_CODE_SUCCESS != toInteger(pToken->z,<br>pToken->n, 10, &iv)) {<br>443: return buildSyntaxErrMsg(pMsgBuf, "invalid int<br>data", pToken->z);<br>444: } else if (!IS_VALID_INT(iv)) {<br>445: return buildSyntaxErrMsg(pMsgBuf, "int data<br>overflow", pToken->z);<br>446: }                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'IS_VALID_INT'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 424 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdaformat.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>2577 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>2575: if (IS_VAR_DATA_TYPE(pColData->type)) {<br>2576: int32_t nData1 = pColData->aOffset[i + 1] -<br>pColData->aOffset[i];<br>2577: int32_t nData2 = (j < pColData->nVal - 1) ?<br>pColData->aOffset[j + 1] - pColData->aOffset[j]<br>2578: : pColData->nData -<br>pColData->aOffset[j];<br>2579: uint8_t *pData = taosMemoryMalloc(TMAX(nData1,<br>nData2)); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 425 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>550  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>548: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | 549: } else { // max<br>550: for (int32_t i = start; i < start + numOfRows; ++i) {<br>551: if (*val < pData[i]) {<br>552: *val = pData[i];                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 426 | 缺陷发生位置:<br>/tests/script/api/stmtBatchTest.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 行号:<br>72   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|     | 代码片段:<br>70: lb[i] = lenOfBinaryAct;<br>71: no_null[i] = 0;<br>72: is_null[i] = (i % 10 == 2) ? 1 : 0;<br>73: v->b[i] = (int8_t)(i % 2);<br>74: v->v1[i] = (int8_t)((i+1) % 2);                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 427 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/executor/src/sysscanoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 行号:<br>1623 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|     | 代码片段:<br>1621: if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TABLES, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) {<br>1622: pBlock = sysTableScanUserTables(pOperator);<br>1623: } else if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_TAGS, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0) {<br>1624: pBlock = sysTableScanUserTags(pOperator);<br>1625: } else if (strncasecmp(name, TSDB_INS_TABLE_COLS, TSDB_TABLE_FNAME_LEN) == 0 && pInfo->readHandle.mnd == NULL) { |             |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 428 | 缺陷发生位置:<br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行号:<br>1107 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|     | 代码片段:<br>1105: taosUsleep(taosRand() % 5);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <pre> 1106:  } 1107:  if (++n % ctgTestPrintNum == 0) { 1108:      printf("Set:%d\n", n); 1109:  } </pre>                                                                                                                                                                   |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 429 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>342 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 340:  SHNode *pPrev = NULL; 341:  while (pNode) { 342:      if      ((*pHashObj-&gt;equalFp)) (GET_SHASH_NODE_KEY(pNode, pNode-&gt;dataLen), key, keyLen) == 0) { 343:      if (!pPrev) { 344:          pHashObj-&gt;hashList[slot] = pNode-&gt;next; </pre> |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 430 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/src/ctgCache.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>928 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 926: 927:  char *p = strchr(dbFName, '.'); 928:  if (p &amp;&amp; IS_SYS_DBNAME(p + 1)) { 929:      dbFName = p + 1; 930:  } </pre>                                                                                                                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 431 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellAuto.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>367 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|     | 代码片段:<br><pre> 365:  printf("%s", secondLine); 366:  int secondLineLen = strlen(secondLine); 367:  while (87 - (secondLineLen++) &gt; 0) { </pre>                                                                                                                           |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 368:   printf(" ");<br>369:   }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 432 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTranslator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2527 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>2525:  if (TSDB_DB_NAME_T == pTargetName->type) {<br>2526:     int32_t code = getDBVgInfolmpl(pCxt, pTargetName,<br>pVgroupList);<br>2527:                               if   (!pCxt->showRewrite     &&<br>(TSDB_CODE_MND_DB_NOT_EXIST       ==       code         <br>TSDB_CODE_MND_DB_IN_CREATING == code   <br>2528:                               TSDB_CODE_MND_DB_IN_DROPPING<br>== code)) {<br>2529:     // system table query should not report errors |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 433 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>809  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>807:  *defaultPgsz = 4096;<br>808:  uint32_t last = *defaultPgsz;<br>809:  while (*defaultPgsz < rowSize * 4) {<br>810:     *defaultPgsz <= 1u;<br>811:     if (*defaultPgsz < last) {                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 434 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/utls/test/c/tmqDemo.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>530  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|     | 代码片段:<br>528:   }<br>529:<br>530:   for (int tID = 0; tID <= g_stConflInfo.numOfTables - 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | tID++) {<br>531:     if (0 == tID) {<br>532:         tmp_time = tsOfT1;<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 435 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tutil.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>51   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>49:   while (z[i] != 0) {<br>50:     if (z[i] == quote) {<br>51:         if (z[i + 1] == quote) {<br>52:             z[j++] = (char)quote;<br>53:             i++;<br>                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 436 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/pageBufferTest.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>171  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>169:   const char* start = pPg->data + sizeof(SFilePage);<br>170:   for (uint32_t i = 0; i < (pPg->num - sizeof(SFilePage)) /<br>varLen; ++i) {<br>171:     if (0 != strncmp(start + 6 * i + 3, varData, varLen - 3))<br>{<br>172:         using namespace std;<br>173:         cout << "pos: " << sizeof(SFilePage) + 6 * i + 3 << "<br>should be " << varData << " but is: " << start + 6 * i + 3<br> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 437 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/catalog/test/catalogTests.cpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>1131 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>1129:     taosUsleep(taosRand() % 5);<br>1130:   }<br>1131:   if (++n % ctgTestPrintNum == 0) {<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1132:     printf("Set:%d\n", n);<br>1133:     }                                                                                                                                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 438 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/talgo.c                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>31  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>29:  int32_t mid = ((int32_t)(e - s) >> 1u) + (int32_t)s;<br>30:<br>31:  if (comparFn(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, s), param) > 0) {<br>32:     doswap(elePtrAt(src, size, mid), elePtrAt(src, size, s), size, buf);<br>33:  }       |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 439 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamBackendRocksdb.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>785 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>783:<br>784:  taosThreadRwlockRdlock(&wrapper->rwLock);<br>785:  for (int i = 0; i < sizeof(ginitDict) / sizeof(ginitDict[0]); i++) {<br>786:     if (wrapper->pHandle[i]) {<br>787:         rocksdb_column_family_handle_t* p = wrapper->pHandle[i]; |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 440 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>957 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 代码片段:<br>955:  if (pMsg != NULL) {<br>956:     int64_t cost = taosGetTimestampUs() - pMsg->st;<br>957:     if (cost > 1000 * 20) {                                                                                                                             |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 958:           tWarn("%s conn %p send cost:%dus, send exception", CONN_GET_INST_LABEL(pConn), pConn, (int)cost);<br>959:    }                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 441 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/nodes/src/nodesMsgFuncs.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>243 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>241:    }<br>242:<br>243:       if (pEncoder->offset + sizeof(STlv) > pEncoder->allocSize) {<br>244:       pEncoder->allocSize = TMAX(pEncoder->allocSize * 2, pEncoder->allocSize + sizeof(STlv));<br>245:       void* pNewBuf = taosMemoryRealloc(pEncoder->pBuf, pEncoder->allocSize); |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 442 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamRecover.c                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>660 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>658:<br>659: int64_t nextStartVer = pRange->maxVer + 1;<br>660: if (nextStartVer > latestVer - 1) {<br>661:       // no input data yet. no need to execute the secondardy scan while stream task halt<br>662:       streamTaskFillHistoryFinished(pTask);                                 |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 443 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>163 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     | 代码片段:<br>161:<br>162: uint32_t winNum = (pSliceInfo->win.ekey - pSliceInfo-                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre>&gt;win.skey) / pSliceInfo-&gt;interval.interval; 163:      uint32_t newRowsNum = pBlock-&gt;info.rows + TMIN(winNum / 4 + 1, 1048576); 164:  blockDataEnsureCapacity(pBlock, newRowsNum); 165:</pre>                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 444 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>611  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre>609:          LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int8_t, numOfElem); 610:      } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT) { 611:          LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int16_t, numOfElem); 612:      } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_INT) { 613:          LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int32_t, numOfElem);</pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 445 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tmisc.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>78   |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     | 代码片段:<br><pre>76: 77:  void  updateEpSet_s(SCorEpSet*  pEpSet,  SEpSet* pNewEpSet) { 78:  taosCorBeginWrite(&amp;pEpSet-&gt;version); 79:  pEpSet-&gt;epSet = *pNewEpSet; 80:  taosCorEndWrite(&amp;pEpSet-&gt;version);</pre>                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>expanded from macro 'taosCorBeginWrite'<br>expanded from macro 'taosCorBeginRead'                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 446 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndDb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>1061 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 代码片段:<br>1059:<br>1060: _OVER:<br>1061:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1062:   if (terrno != 0) code = terrno;<br>1063:   mError("db:%s, failed to alter since %s", alterReq.db,<br>terrstr()); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 447 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/executorInt.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>823  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>821:  if ((*defaultBufsz) <= (*defaultPgsz)) {<br>822:   (*defaultBufsz) = (*defaultPgsz) * 4;<br>823:   if (*defaultBufsz < ((int64_t)(*defaultPgsz)) * 4) {<br>824:     return TSDB_CODE_INVALID_PARA;<br>825:   }<br>826: }   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 448 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndTopic.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>926  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>924:<br>925:  size_t len = strlen(string);<br>926:  if(string && len <= TSDB_SHOW_SCHEMA_JSON_LEN){<br>927:   STR_TO_VARSTR(schemaJson, string);<br>928:  }else{                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 449 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientImpl.c                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>1316 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                             |                    |
|     | 代码片段:<br>1314:                                                                                                                                                                                                                            |                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 1315: if (secondEp && secondEp[0] != 0) {<br>1316:     if (strlen(secondEp) >= TSDB_EP_LEN) {<br>1317:         terrno = TSDB_CODE_TSC_INVALID_FQDN;<br>1318:         return -1;<br>                                                                                                                                                                                  |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 450 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tconfig.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>691 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>689:     if (strcasecmp(name, "dataDir") == 0) {<br>690:         code = cfgSetTfsItem(pConfig, name, value, value2,<br>value3, CFG_STYPE_ENV_VAR);<br>691:             if (code != 0 && terrno !=<br>TSDB_CODE_CFG_NOT_FOUND) break;<br>692:     }<br>693: }                                                                                                |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 451 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/test/cliBench.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>79  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:<br>77:     tDebug("thread:%d, send request, contLen:%d num:<br>%d", pInfo->index, pInfo->msgSize, pInfo->num);<br>78:     rpcSendRequest(pInfo->pRpc, &pInfo->epSet, &rpcMsg,<br>NULL);<br>79:     if (pInfo->num % 20000 == 0) tInfo("thread:%d, %d<br>requests have been sent", pInfo->index, pInfo->num);<br>80:     // tsem_wait(&pInfo->rspSem);<br>81: } |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 452 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>978 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|     | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 976:  ++nRows; 977: 978:  if (sup.aRowIdx[minIdx] == minBlk-&gt;info.rows - 1) { 979:      sup.aRowIdx[minIdx] = -1; 980:  } else { </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 453 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1822 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1820:  for (int j = 0; j &lt; numOfVg; j++) { 1821:      SMqClientVg* pVg = taosArrayGet(pTopic-&gt;vgs, j); 1822:          if (taosGetTimestampMs() - pVg-&gt;emptyBlockReceiveTs EMPTY_BLOCK_POLL_IDLE_DURATION) { // less than 10ms 1823:          tscTrace("consumer:0x%" PRIx64 " epoch %d, vgld:%d idle for 10ms before start next poll", tmq-&gt;consumerId, 1824:          tmq-&gt;epoch, pVg-&gt;vgld); </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 454 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/src/scfunc.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>2798 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 2796:      *bins  =  taosMemoryCalloc(numOfBins, sizeof(SHistoFuncBin)); 2797:  for (int32_t i = 0; i &lt; *binNum; ++i) { 2798:      (*bins)[i].lower = intervals[i] &lt; intervals[i + 1] ? intervals[i] : intervals[i + 1]; 2799:      (*bins)[i].upper = intervals[i + 1] &gt; intervals[i] ? intervals[i + 1] : intervals[i]; 2800:      (*bins)[i].count = 0; </pre>                                              |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 455 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientRawBlockWrite.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1209 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | 代码片段:<br>1207: SRequestObj* pRequest = (SRequestObj*)res;<br>1208: code = pRequest->code;<br>1209: if (code == TSDB_CODE_PAR_TABLE_NOT_EXIST   <br>code == TSDB_CODE_PAR_GET_META_ERROR) {<br>1210: code = TSDB_CODE_SUCCESS;<br>1211: }                                                                          |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 456 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |
|     | /source/libs/wal/src/walMeta.c                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | 代码片段:<br>173: break;<br>174: }<br>175: if (extraSize != taosReadFile(pFile, buf + readSize,<br>extraSize)) {<br>176: wError("vgld:%d, failed to read file due to %s.<br>offset:%" PRIu64 ", extraSize:%" PRIu64 ", file:%s",<br>177: pWal->cfg.vgld, strerror(errno), offset +<br>readSize, extraSize, fnameStr); |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 457 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |
|     | /tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | 代码片段:<br>495: }<br>496: int w = 0;<br>497: if (*(str + pos) == '\t'    *(str + pos) == '\n'    *(str +<br>pos) == '\r') {<br>498: w = bytes;<br>499: } else {                                                                                                                                                     |     |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 458 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <div>/source/dnode/mnode/impl/src/mndIndex.c</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 834                           |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>832:<br/>833: _OVER:<br/>834:         if  (code  !=  0  &amp;&amp;  code  !=<br/>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br/>835:     mError("idx:%s, failed to drop since %s", req.name,<br/>terrstr());<br/>836: }</div>                                                                                                                |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 459 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/libs/index/test/fstUtilUT.cc</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>行号:</div> <div>106</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>104:  sparSetClear(set);<br/>105:<br/>106:  for (int i = 'a'; i &lt; 'a' + 20; i++) {<br/>107:      EXPECT_EQ(sparSetGet(set, i, NULL), false);<br/>108:  }</div>                                                                                                                                                                 |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 460 | <div>缺陷发生位置:</div> <div>/source/common/src/tatablock.c</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>行号:</div> <div>397</div> |
|     | <div>步骤描述:</div> <div>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|     | <div>代码片段:</div> <div>395:  uint32_t len = pSource-&gt;varmeta.length;<br/>396:  uint32_t oldLen = pColumnInfoData-&gt;varmeta.length;<br/>397:      if  (pColumnInfoData-&gt;varmeta.allocLen  &lt;  len  +<br/>oldLen) {<br/>398:      char* tmp = taosMemoryRealloc(pColumnInfoData-&gt;pData, len + oldLen);<br/>399:      if (tmp == NULL) {</div> |                               |
|     | <div>污染路径:</div> <div>无</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 461 | <div>缺陷发生位置:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>行号:</div>                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | /tests/script/api/batchprepare.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2195               |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>2193:     }<br>2194:<br>2195:     if (rand() % 2 == 0) {<br>2196:         if (taos_stmt_add_batch(stmt)) {<br>2197:             printf("!!!taos_stmt_add_batch error:%s\n",<br>taos_stmt_errstr(stmt));                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 462 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/sync/src/syncMain.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1562 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>1560:         memcpy(oldReplicasId, pSyncNode->replicasId,<br>sizeof(oldReplicasId));<br>1561:                                 SSyncSnapshotSender*<br>oldSenders[TSDB_MAX_REPLICA                                 +<br>TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA];<br>1562:         for (int32_t i = 0; i < TSDB_MAX_REPLICA +<br>TSDB_MAX_LEARNER_REPLICA; ++i) {<br>1563:             oldSenders[i] = pSyncNode->senders[i];<br>1564:             sSTrace(oldSenders[i], "snapshot sender save old"); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 463 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbFSet2.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>244  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 代码片段:<br>242:   if (code) return code;<br>243:<br>244:   for (tsdb_ftype_t ftype = TSDB_FTYPE_MIN; ftype <<br>TSDB_FTYPE_MAX; ++ftype) {<br>245:     code = tsdbJsonToTFile(json, ftype, &tf);<br>246:     if (code == TSDB_CODE_NOT_FOUND) {                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 464 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/index/test/utilUT.cc                                                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b><br>120 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段：<br>118: uint64_t arr3[] = {3, 5, 10, 11};<br>119: f = (SArray *)taosArrayGetP(src, 2);<br>120: for (int i = 0; i < sizeof(arr3) / sizeof(arr3[0]); i++) {<br>121: taosArrayPush(f, &arr3[i]);<br>122: }                                          |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 465 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                             | <b>行号：</b><br>342 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段：<br>340: SHashNode *prev = NULL;<br>341: while (pNode) {<br>342: if ((pNode->keyLen == keyLen) && (*(pHashObj->equalFp))(GET_HASH_NODE_KEY(pNode), key, keyLen) == 0 &&<br>343: pNode->removed == 0) {<br>344: break;                             |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 466 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/executor/src/timesliceoperator.c                                                                                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>679 |
|     | 步骤描述：<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|     | 代码片段：<br>677:<br>678: SColumnInfoData* pTsCol = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, pSliceInfo->tsCol.slotId);<br>679: if (curlIndex < pBlock->info.rows - 1) {<br>680: pSliceInfo->pRemainRes = pBlock;<br>681: pSliceInfo->remainIndex = curlIndex + 1; |                   |
|     | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                             |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 无                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 470 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndConsumer.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>1091 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>1089:   }<br>1090:<br>1091:   if (numOfRows + topicSz > rowsCapacity) {<br>1092:         blockDataEnsureCapacity(pBlock, numOfRows +<br>topicSz);<br>1093:   }                                                                      |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 471 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parTokenizer.c                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>408  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>406:       isHint = true;<br>407:   }<br>408:   for (i = 3; z[i] && (z[i] != '/'    z[i - 1] != '*'); i++) {<br>409:   }<br>410:   if (z[i]) i++;                                                                                   |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 472 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>503  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                |                    |
|     | 代码片段:<br>501:<br>502:   while (pNode) {<br>503:       if ((pNode->keyLen == keyLen) && ((*pHashObj->equalFp))(GET_HASH_NODE_KEY(pNode), key, keyLen) == 0)<br>&&<br>504:       pNode->removed == 0) {<br>505:       code = 0; // it is found |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |                    |



|     |                                                                                                                                                                              |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 473 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/udfd.c                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>992 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br>990:<br>991: if (firstEp && firstEp[0] != 0) {<br>992: if (strlen(firstEp) >= TSDB_EP_LEN) {<br>993: terrno = TSDB_CODE_TSC_INVALID_FQDN;<br>994: return -1; |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                            |                   |
| 474 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellTire.c                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>178 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br>176: } else {<br>177: // not null<br>178: if (i == len - 1) {<br>179: // this is last, only set end false , not free node<br>180: nodes[m]->end = false;     |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                            |                   |
| 475 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlog.c                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>402 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                         |                   |
|     | <b>代码片段:</b><br>400: taosGetLogFileName(fn);<br>401:<br>402: if (strlen(fn) < LOG_FILE_NAME_LEN + 50 - 2) {<br>403: strcpy(name, fn);<br>404: strcat(name, ".0");            |                   |
|     | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                            |                   |
| 476 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/qworker/test/qworkerTests.cpp                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>660 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                         |                   |

|     |                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 代码片段:<br>658:     taosUsleep(taosRand() % 5);<br>659:     }<br>660:     if (++n % qwtTestPrintNum == 0) {<br>661:         printf("fetch:%d\n", n);<br>662:     }                          |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                |                   |
| 477 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tarray.c                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>280 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>278:   ASSERT(index < pArray->size);<br>279:<br>280:   if (index == pArray->size - 1) {<br>281:     taosArrayPop(pArray);<br>282:   return;                                      |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                |                   |
| 478 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>680 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>678:     if (key >= keyList[e]) return e;<br>679:     if (key <= keyList[s]) return s;<br>680:     if (e - s <= 1) return s;<br>681:<br>682:     // change start or end position |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                |                   |
| 479 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellArguments.c                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>401 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                             |                   |
|     | 代码片段:<br>399:   }<br>400:<br>401:   if (pArgs->displayWidth <= 0    pArgs->displayWidth >                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 10 * 1024) {<br>402:   printf("Invalid displayWidth:%d, range:[1, 10 * 1024]\\\n", pArgs->displayWidth);<br>403:   return -1;                                                                                                    |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 480 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scheduler/test/schedulerTests.cpp                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>446 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>444:   schedulerFreeJob(&job, 0);<br>445:   if (freeThread) {<br>446:     if (++freeNum % schtTestPrintNum == 0) {<br>447:       printf("FreeNum:%d\\n", freeNum);<br>448:     }                                        |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 481 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/test/codingTests.cpp                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>53  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>51:   void *ptr = taosDecodeFixedl32(static_cast<void *>(buf), &value_check);<br>52:<br>53:   return ((ptr != NULL) && (value == value_check) && (pBuf == ptr) && POINTER_DISTANCE(pBuf, buf) == tlen);<br>54: }<br>55: |                   |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 482 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcompression.c                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>173 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|     | 代码片段:<br>171:<br>172:   if (elems + 1 <= selector_to_elems[(int32_t)selector] &&                                                                                                                                                 |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <pre> 173:         elems + 1 &lt;= selector_to_elems[(int32_t) (bit_to_selector[(int32_t)tmp_bit]))] { 174:         // If can hold another one. 175:         selector = selector &gt; bit_to_selector[(int32_t)tmp_bit] ? selector : bit_to_selector[(int32_t)tmp_bit]; </pre> |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 483 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>345  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 343: } 344: 345:     return len &gt;  CACHE_MAX_CAPACITY ? CACHE_MAX_CAPACITY : len; 346: } 347: </pre>                                                                                                                                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 484 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientTmq.c                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1005 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1003: while (1) { 1004:     rsp = tmq_subscribe(tmq, lst); 1005:     if (rsp != TSDB_CODE_MND_CONSUMER_NOT_READY    retryCnt &gt; 5) { 1006:         break; 1007:     } else { </pre>                                                                           |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 485 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndUser.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>1087 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | 代码片段:<br><pre> 1085: </pre>                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 1086: _OVER:<br>1087:           if (code != 0 && code !=<br>TSDB_CODE_ACTION_IN_PROGRESS) {<br>1088:           mError("user:%s, failed to alter since %s",<br>alterReq.user, terrstr());<br>1089: }                                         |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 486 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/os/src/osSysinfo.c                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>477  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>475: }<br>476:<br>477: if (code != 0 && (done & 1) == 0) {<br>478:   TdCmdPtr pCmd = taosOpenCmd("uname -a");<br>479:   if (pCmd == NULL) return code;                                                                             |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 487 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1367 |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>1365: }<br>1366:<br>1367: for (int i = len; i < len + len1; i++) {<br>1368:   void *rightData = prepareNchar(inputNchar[i - len]);<br>1369:   makeCalculate(row, key, TSDB_DATA_TYPE_NCHAR,<br>rightData, eRes4[i], op[i], false); |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 488 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/stream/src/streamSnapshot.c                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>187  |
|     | 步骤描述:<br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                               |                    |
|     | 代码片段:<br>185:   continue;<br>186: }                                                                                                                                                                                                         |                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | 187: if (strlen(name) >= strlen(ROCKSDB_SST) &&<br>188: 0 == strncmp(name + strlen(name) -<br>strlen(ROCKSDB_SST), ROCKSDB_SST, strlen(ROCKSDB_SST)))<br>{<br>189: char* sst = taosStrdup(name);                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 489 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/transport/src/transCli.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>2309 |
|     | <b>步骤描述:</b><br>逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|     | <b>代码片段:</b><br>2307: transUnrefCliHandle(pConn);<br>2308: } else if (code == TSDB_CODE_SYN_NOT_LEADER   <br>code == TSDB_CODE_SYN_INTERNAL_ERROR   <br>2309: code ==<br>TSDB_CODE_SYN_PROPOSE_NOT_READY    code ==<br>TSDB_CODE_VND_STOPPED   <br>2310: code == TSDB_CODE_MNODE_NOT_FOUND   <br>code == TSDB_CODE_APP_IS_STARTING   <br>2311: code == TSDB_CODE_APP_IS_STOPPING    code<br>== TSDB_CODE_VND_STOPPED) { |                    |
|     | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

### 17.2.1.5 WK5661 禁止对有符号类型进行移位运算

|                                         |                                                                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 缺陷数量：86 个                               |                                                                   |                   |
| <b>缺陷描述:</b><br>对有符号类型进行移位运算会导致不可预料的后果。 |                                                                   |                   |
| <b>修复意见:</b><br>无                       |                                                                   |                   |
| 1                                       | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c | <b>行号:</b><br>406 |
|                                         | <b>步骤描述:</b><br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                           |                   |
|                                         | <b>代码片段:</b><br>404: int16_t* plist = (int16_t*)pCol->pData;      |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 405:     for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>406:         if (colDataIsNull_f(pCol->nullbitmap, i)) {<br>407:             continue;<br>408:         }<br>                                                                                                                      |                   |
|   | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruache.c                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>34  |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|   | 代码片段:<br>32:  TAOS_LRU_IS_HIGH_PRI = (1 << 1), // Whether this entry<br>is high priority entry.<br>33:<br>34:  TAOS_LRU_IN_HIGH_PRI_POOL = (1 << 2), // Whether<br>this entry is in high-pri pool.<br>35:<br>36:  TAOS_LRU_HAS_HIT = (1 << 3), // Whether this entry<br>has had any lookups (hits). |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tatablock.c                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>201 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|   | 代码片段:<br>199: int32_t count = log(numOfRows) / log(2);<br>200: while (t < count) {<br>201:     int32_t xlen = 1 << t;<br>202:     memcpy(pColumnInfoData->pData + start * itemLen<br>+     pColumnInfoData->varmeta.length,     pColumnInfoData-<br>>pData,<br>203:         xlen * itemLen);        |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>566 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 代码片段:<br>564:     } else {<br>565:         char* bitmap = (char*)pPage + startOffset;<br>566:         columnLen = (int32_t)((char*)pPage + startOffset<br>+ BitmapLen(pInfo->rowCapacity));<br>567:         char* data = (char*)columnLen + sizeof(int32_t);<br>568: |                   |
|   | 污染路径:<br>expanded from macro 'BitmapLen'                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>435 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|   | 代码片段:<br>433:     int64_t* plist = (int64_t*)pCol->pData;<br>434:     for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>435:         if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>436:             continue;<br>437:         }                             |                   |
|   | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                       |                   |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>92  |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|   | 代码片段:<br>90:<br>91:     numOfRows = lastPos - firstPos + 1;<br>92:     midPos = (numOfRows >> 1) + firstPos;<br>93:<br>94:     if (comparefn(pKey, keyList, midPos) < 0) {                                                                                           |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>613 |
|   | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|   | 代码片段:<br>611:                     LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,                                                                                                                                                                                             |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | numOfRows, int16_t, numOfElem);<br>612:     } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_INT) {<br>613:                 LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int32_t, numOfElem);<br>614:     } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_BIGINT) {<br>615:                 LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int64_t, numOfElem); |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 8  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>300  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|    | 代码片段:<br>298:<br>299:     int32_t numOfRows = lastPos - firstPos + 1;<br>300:     int32_t midPos = (numOfRows >> 1u) + firstPos;<br>301:<br>302:     if (uid < uidList[midPos]) {                                                                                                                                                                |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>3365 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>3363:   }<br>3364:<br>3365:   if (buildWhichDBs & BUILD_COL_FOR_PERF_DB) {<br>3366:     getPerfDbMeta(&pSysDbTableMeta, &size);<br>3367:     p->info.rows = buildDbColsInfoBlock(p,<br>pSysDbTableMeta, size, TSDB_PERFORMANCE_SCHEMA_DB,<br>tb);                                                                                       |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_PERF_DB'                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/parser/src/parAstCreator.c                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>87   |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | 代码片段:<br>85: regex_t regex;<br>86:<br>87: if (regcomp(&regex, "[ \"`\\\\]", REG_EXTENDED   REG_ICASE) != 0) {<br>88: return false;<br>89: }                                                                                           |     |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                                              |     |
| 11 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|    | /source/util/test/hashTest.cpp                                                                                                                                                                                                        | 312 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int64_t(cap)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                |     |
|    | 代码片段:<br>310: }<br>311: int64_t cap = 4;<br>312: while (cap < 100000000) cap = (cap << 1u);<br>313:<br>314: _hash_fn_t hashFp =<br>taosGetDefaultHashFunction(TSDB_DATA_TYPE_BINARY);                                                 |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 12 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|    | /source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                                               | 271 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(128)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                    |     |
|    | 代码片段:<br>269: shift_byte <= ((shift_size - 1) % 8);<br>270: } else {<br>271: shift_byte = 0x80 >> ((shift_size - 29) % 8);<br>272: shift_byte &= key_sets[i].d[(shift_size - 29) / 8];<br>273: shift_byte <= ((shift_size - 29) % 8); |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 13 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                               | 行号: |
|    | /source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                     | 116 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <pre> 114: tupleSetNull(*t, colIdx, colNum); 115: } else { 116:     if (offset + length &gt; tupleLen + tupleGetDataStartOffset(colNum)) { 117:     *t = taosMemoryRealloc(*t, offset + length); 118: }</pre>                           |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'tupleGetDataStartOffset'<br>expanded from macro 'BitmapLen'                                                                                                                                               |                   |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead2.c                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>761 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(dumpedRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                           |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 759: // todo: opt perf by extract the loop 760: // reverse the array list 761: int32_t mid = dumpedRows &gt;&gt; 1u; 762: int64_t* pts = (int64_t*)pColData-&gt;pData; 763: for (int32_t j = 0; j &lt; mid; ++j) {</pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>93  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 91: pColumnInfoData-&gt;varmeta.offset[rowIndex] = -1; // it is a null value of VAR type. 92: } else { 93: colDataSetNull_f_s(pColumnInfoData, rowIndex); 94: } 95:</pre>                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f_s'<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                             |                   |
| 16 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlrucahce.c                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>115 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                        |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 代码片段:<br><pre> 113: static int taosLRUEntryTableInit(SLRUEntryTable *table, int maxUpperHashBits) { 114:   table-&gt;lengthBits = 4; 115:   table-&gt;list = taosMemoryCalloc(1 &lt;&lt; table- &gt;lengthBits, sizeof(SLRUEntry *)); 116:   if (!table-&gt;list) { 117:     return -1; </pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 17 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>125  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 123: 124: static void* tupleGetField(char* t, uint32_t colIdx, uint32_t colNum) { 125:   if (tupleCollsNull(t, colIdx, colNum)) return NULL; 126:   return t + *tupleOffset(t, colIdx); 127: } </pre>                                                                           |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'tupleCollsNull'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                         |                    |
| 18 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>143  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 141: int32_t i; 142: for (i = 0; i &lt; 8; i++) { 143:   char shift_byte = 0x01 &lt;&lt; (7 - i); 144:   if (shift_byte &amp; input) { 145:     printf("1"); </pre>                                                                                                             |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 19 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1250 |
|    | 步骤描述:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 禁止对有符号数'int32_t(payloadNum)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|    | 代码片段:<br>1248:    } else {<br>1249:       if (cnt >= payloadNum) {<br>1250:          payloadNum = payloadNum << 1;<br>1251:             void *tmp = taosMemoryRealloc(info->lines,<br>payloadNum * sizeof(SSmlLineInfo));<br>1252:       if (tmp == NULL) {                                                 |                   |
| 20 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>92  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>90: //   offset[0]   offset[1]  ...  nullbitmap   data  ... <br>91: static void* createTuple(uint32_t columnNum, uint32_t<br>tupleLen) {<br>92:    uint32_t totalLen = sizeof(uint32_t) * columnNum +<br>BitmapLen(columnNum) + tupleLen;<br>93:    return taosMemoryCalloc(1, totalLen);<br>94: } |                   |
| 21 | 污染路径:<br>expanded from macro 'BitmapLen'                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tutil.c                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>119 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(size)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>117:   split[(*num)++] = p;<br>118:    if ((*num) >= size) {<br>119:       size = (size << 1);<br>120:       split = taosMemoryRealloc(split, POINTER_BYTES *<br>size);<br>121:       ASSERTS(NULL != split, "realloc memory failed. size=<br>%d", (int32_t) POINTER_BYTES * size);                |                   |
| 22 | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>581 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 579:     case TSDB_DATA_TYPE_TINYINT: { 580:         const int8_t* pData = (const int8_t*)pCol-&gt;pData; 581:         __COMPARE_ACQUIRED_MIN(i, end, pCol-&gt;nullbitmap, pData, pCtx, *(int8_t*)&amp;(pBuf-&gt;v), &amp;pBuf-&gt;tuplePos) 582:         break; 583:     }</pre> |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro ' __COMPARE_ACQUIRED_MIN'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                  |                    |
| 23 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/streamtimewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>66   |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 64: 65:     numOfRows = lastPos - firstPos + 1; 66:     midPos = (numOfRows &gt;&gt; 1) + firstPos; 67: 68:     if (comparefn(pKey, keyList, midPos) &lt; 0) {</pre>                                                                                                              |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 24 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlosertree.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>108  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(parentId)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 代码片段:<br><pre> 106:     } 107: 108:     parentId = parentId &gt;&gt; 1; 109:     } 110:</pre>                                                                                                                                                                                                    |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 25 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>2477 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:<br>2475: bool allNull = true;<br>2476: for (int32_t i = 0; i < nRows; ++i) {<br>2477:     if (!colDataIsNull_f(lengthOrbitmap, i)) {<br>2478:         allNull = false;<br>2479:     } else {                                                                |     |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                    |     |
| 26 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |
|    | /source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                          | 165 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:<br>163: uint64_t result;<br>164: uint64_t totalCount;<br>165: uint8_t buckets[HLL_BUCKETS];<br>166: } SHLLInfo;<br>167:                                                                                                                                     |     |
| 27 | 污染路径:<br>expanded from macro 'HLL_BUCKETS'                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |
|    | /source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                                                                           | 195 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(128)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 28 | 代码片段:<br>193: for (i = 0; i < 56; i++) {<br>194:     shift_size = initial_key_permutaion[i];<br>195:     shift_byte = 0x80 >> ((shift_size - 1) % 8);<br>196:     shift_byte &= main_key[(shift_size - 1) / 8];<br>197:     shift_byte <= ((shift_size - 1) % 8); |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                           | 行号: |
|    | /tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                                    | 75  |
| 28 | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 73:<br>74:       if (shellRegexMatch(command, "^[\\t ]*set[ \\t]<br>+max_binary_display_width[ \\t]+(default [1-9][0-9]*)[ \\t;]*\$",<br>75:               REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>76:     strtok(command, " \\t");<br>77:     strtok(NULL, " \\t"); |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 29 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>191 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(nldx)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    | 代码片段:<br>189:   flag  = KV_FLG_LIT;<br>190: } else if (maxIdx <= UINT16_MAX) {<br>191:   nkV = sizeof(SRow) + sizeof(SKVIdx) + (nldx << 1) +<br>nkV;<br>192:   flag  = KV_FLG_MID;<br>193: } else {                                                          |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 30 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>420 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>418:   int32_t* plist = (int32_t*)pCol->pData;<br>419:   for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>420:     if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>421:       continue;<br>422:     }                                       |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                               |                   |
| 31 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>153 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>151: }                                                                                                                                                                                                                                              |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 152: size_t colLen = 0;<br>153: uint32_t offset = tupleGetDataStartOffset(colNum);<br>154: for (size_t colIdx = 0; colIdx < colNum; ++colIdx) {<br>155:        SColumnInfoData* pCol = taosArrayGet(pBlock->pDataBlock, colIdx);                         |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'tupleGetDataStartOffset'<br>expanded from macro 'BitmapLen'                                                                                                                                                                |                   |
| 32 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>569 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>567:        char* data = (char*)columnLen + sizeof(int32_t);<br>568:<br>569:                bool isNull = colDataIsNull_f(pColInfoData->>nullbitmap, j);<br>570:        if (isNull) {<br>571:                colDataSetNull_f(bitmap, (*rows)); |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                           |                   |
| 33 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>237 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(nIdx)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>235:        pv = pIdx->idx + nIdx;<br>236:        } else if (flag & KV_FLG_MID) {<br>237:        pv = pIdx->idx + (nIdx << 1);<br>238:        } else {<br>239:        pv = pIdx->idx + (nIdx << 2);                                             |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 34 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruache.c                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>30  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>28:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 29: enum {<br>30: TAOS_LRU_IN_CACHE = (1 << 0), // Whether this entry is<br>referenced by the hash table.<br>31:<br>32: TAOS_LRU_IS_HIGH_PRI = (1 << 1), // Whether this entry<br>is high priority entry.              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 35 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/util/tarray2.h                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>55  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(capacity)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                            |                   |
|    | 代码片段:<br>53: int32_t capacity = (a->capacity > 0) ? (a->capacity <<<br>1) : 32;<br>54: while (capacity < expSize) {<br>55: capacity <= 1;<br>56: }<br>57: void *p = taosMemoryRealloc(a->data, capacity *<br>eleSize); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 36 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>391 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                       |                   |
|    | 代码片段:<br>389: int8_t* plist = (int8_t*)pCol->pData;<br>390: for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>391: if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>392: continue;<br>393: }                     |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                         |                   |
| 37 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdataformat.c                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>194 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(nIdx)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:                                                                                                                                                                                                                  |                   |

|    |                                                                                                                                                                                      |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 192: flag  = KV_FLG_MID;<br>193: } else {<br>194:    nkv = sizeof(SRow) + sizeof(SKVIdx) + (nIdx << 2) +<br>nkv;<br>195:    flag  = KV_FLG_BIG;<br>196: }                            |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                           |                   |
| 38 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>172 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br>170:<br>171:    numOfRows = lastPos - firstPos + 1;<br>172:    midPos = (numOfRows >> 1) + firstPos;<br>173:<br>174:    if (key < keyList[midPos]) {                        |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                           |                   |
| 39 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellWebsocket.c                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>303 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>301:<br>302:    if (shellRegexMatch(command, "^\\s*use\\s+[a-zA-Z0-9_]+\\s*;\\s*\$",<br>REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>303:<br>304:<br>305:    // copy dbname to curDBName |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                             |                   |
| 40 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdaformat.c                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>239 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(nIdx)'进行二元位运算.                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>237:    pv = pIdx->idx + (nIdx << 1);<br>238:    } else {                                                                                                                   |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 239:     pv = pldx->idx + (nldx << 2);<br>240:     }<br>241:     pldx->nCol = nldx;                                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 41 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>139  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>137:   } else {<br>138:         memcpy(pColumnInfoData->pData +<br>pColumnInfoData->info.bytes *         rowIndex,         pData,<br>pColumnInfoData->info.bytes);<br>139:         colDataClearNull_f(pColumnInfoData->>nullbitmap,<br>rowIndex);<br>140:   }<br>141: |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataClearNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                              |                    |
| 42 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>3384 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>3382:     buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_PERF_DB;<br>3383:   } else {<br>3384:     buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_USER_DB;<br>3385:   }<br>3386:   }                                                                                                                    |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_USER_DB'                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 43 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/scalar/test/scalar/scalarTests.cpp                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>1085 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>1083:     SColumnInfoData *column = (SColumnInfoData<br>*)taosArrayGetLast(res->pDataBlock);                                                                                                                                                                          |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1084:<br>1085: if (colDataIsNull_f(column->nullbitmap, 0)) {<br>1086:     ASSERT_EQ(DBL_MAX, exceptValue);<br>1087:     printf("result:NULL\n");                                                                                                                            |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                              |                    |
| 44 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbRead.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>1164 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(dumpedRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | 代码片段:<br>1162:     // todo: opt perf by extract the loop<br>1163:     // reverse the array list<br>1164:     int32_t mid = dumpedRows >> 1u;<br>1165:     int64_t* pts = (int64_t*)pColData->pData;<br>1166:     for (int32_t j = 0; j < mid; ++j) {                        |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 45 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>292  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(128)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 代码片段:<br>290: for (i = 0; i < 64; i++) {<br>291:     shift_size = initial_message_permutation[i];<br>292:     shift_byte = 0x80 >> ((shift_size - 1) % 8);<br>293:     shift_byte &= message_piece[(shift_size - 1) / 8];<br>294:     shift_byte <= ((shift_size - 1) % 8); |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 46 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>593  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 代码片段:<br>591:     case TSDB_DATA_TYPE_INT: {<br>592:         const int32_t* pData = (const int32_t*)pCol->pData;<br>593:         __COMPARE_ACQUIRED_MIN(i, end, pCol-                                                                                                       |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | >nullbitmap, pData, pCtx, *(int32_t*)&(pBuf->v), &pBuf->tuplePos)<br>594:       break;<br>595:       }                                                                                                                 |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro '__COMPARE_ACQUIRED_MIN'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                         |                    |
| 47 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttzip.c                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>1052 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br>1050: }<br>1051:<br>1052:                       pTSBuf->tsData.rawBuf       =<br>taosMemoryMalloc(MEM_BUF_SIZE);<br>1053: if (pTSBuf->tsData.rawBuf == NULL) {<br>1054:   tsBufDestroy(pTSBuf);               |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'MEM_BUF_SIZE'                                                                                                                                                                            |                    |
| 48 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tavgfunction.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>449  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | 代码片段:<br>447:   uint8_t* plist = (uint8_t*)pCol->pData;<br>448:   for (int32_t i = start; i < numOfRows + start; ++i) {<br>449:     if (colDataIsNull_f(pCol->>nullbitmap, i)) {<br>450:       continue;<br>451:     } |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                         |                    |
| 49 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/vnode/src/tsdb/tsdbMergeTree.c                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>259  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                           |                    |
|    | 代码片段:<br>257:                                                                                                                                                                                                          |                    |

|    |                                                                                                                                                                         |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 258:   int32_t numRows = lastPos - firstPos + 1;<br>259:   midPos = (numOfRows >> 1u) + firstPos;<br>260:<br>261:   if (uid < pBlockList[midPos].minUid) {              |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                              |                    |
| 50 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>3405 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>3403: }<br>3404:<br>3405: if (buildWhichDBs & BUILD_COL_FOR_USER_DB) {<br>3406:   SDBObj *pDb = NULL;<br>3407:   if (strlen(pShow->db) > 0) {                  |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_USER_DB'                                                                                                                    |                    |
| 51 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>363  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>361: int32_t i = start;<br>362:<br>363:       while (i < (start + numRows) &&<br>(colDataIsNull_f(pCol->nullbitmap, i) == true)) {<br>364:   i += 1;<br>365: } |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                          |                    |
| 52 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                            | <b>行号:</b><br>587  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>585:   case TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT: {<br>586:       const int16_t* pData = (const int16_t*)pCol->pData;                                                       |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 587:               __COMPARE_ACQUIRED_MIN(i, end, pCol->nullbitmap, pData, pCtx, *(int16_t*)&(pBuf->v), &pBuf->tuplePos)<br>588:           break;<br>589:       }                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro '__COMPARE_ACQUIRED_MIN'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 53 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruCache.c                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>36  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>34:  TAOS_LRU_IN_HIGH_PRI_POOL = (1 << 2), // Whether this entry is in high-pri pool.<br>35:<br>36:  TAOS_LRU_HAS_HIT = (1 << 3), // Whether this entry has had any lookups (hits).<br>37: };<br>38:                                                                                                                        |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 54 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>615 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>613:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start, numOfRows, int32_t, numOfElem);<br>614:       } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_BIGINT) {<br>615:               LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start, numOfRows, int64_t, numOfElem);<br>616:       }<br>617:       } else if (IS_UNSIGNED_NUMERIC_TYPE(type)) { |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 55 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b>        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | /source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 609               |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 607:      if (IS_SIGNED_NUMERIC_TYPE(type)    type == TSDB_DATA_TYPE_BOOL) { 608:      if (type == TSDB_DATA_TYPE_TINYINT    type == TSDB_DATA_TYPE_BOOL) { 609:          LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int8_t, numOfElem); 610:      } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT) { 611:          LIST_ADD_N(pSumRes-&gt;isum, pCol, start, numOfRows, int16_t, numOfElem); </pre> |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 56 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellCommand.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>319 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 317:      "(^.*;\\s*\$) (\\s*\$) (\\s*exit\\s*\$) (\\s*q\\s*\$) (\\s*quit\\s*\$) (\\s*clear\\s*\$)"; 318:      "\\s*clear\\s*\$)"; 319:      if (shellRegexMatch(total, reg_str, REG_EXTENDED   REG_ICASE)) { 320:          taosMemoryFree(total); 321:          return true; </pre>                                                                                                                      |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 57 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/thash.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>142 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(i)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br><pre> 140: 141: int32_t i = 4; 142: while (i &lt; len) i = (i &lt;&lt; 1u); 143: return i; 144: } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 58 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tdes.c                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>267 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(128)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>265:     shift_size = sub_key_permutation[j];<br>266:     if (shift_size <= 28) {<br>267:         shift_byte = 0x80 >> ((shift_size - 1) % 8);<br>268:         shift_byte &= key_sets[i].c[(shift_size - 1) / 8];<br>269:         shift_byte <<= ((shift_size - 1) % 8);                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 59 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>130 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>128:    } else {<br>129:       for (int32_t i = start; i < start + nRows; ++i) {<br>130:          colDataSetNull_f(pColumnInfoData->nullbitmap, i);<br>131:       }<br>132:          memset(pColumnInfoData->pData + start *<br>pColumnInfoData->info.bytes, 0, pColumnInfoData->info.bytes<br>* nRows); |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 60 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/timewindowoperator.c                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>198 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(numOfRows)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    | 代码片段:<br>196:<br>197:     numOfRows = lastPos - firstPos + 1;<br>198:     midPos = (numOfRows >> 1u) + firstPos;<br>199:<br>200:     if (key < keyList[midPos]) {                                                                                                                                                 |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 61 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>117 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>115: colDataSetNull_var(pColumnInfoData, rowIndex); // it<br>is a null value of VAR type.<br>116: } else {<br>117: colDataSetNull_f_s(pColumnInfoData, rowIndex);<br>118: }<br>119:                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f_s'<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                  |                   |
| 62 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>153 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 代码片段:<br>151: } else {<br>152: memcpy(pColumnInfoData->pData +<br>pColumnInfoData->info.bytes * dstRowIdx, pData,<br>pColumnInfoData->info.bytes);<br>153: colDataClearNull_f(pColumnInfoData->>nullbitmap,<br>dstRowIdx);<br>154: }<br>155: |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataClearNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                            |                   |
| 63 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSml.c                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>638 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(result)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段:<br>636: } else {<br>637: while (result <= length) {<br>638: result <<= 1;                                                                                                                                                              |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 639:   }<br>640:   }                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 64 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>62   |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|    | 代码片段:<br>60:   }<br>61:<br>62:   if (shellRegexMatch(command, "^[ \t]*(quit q exit)[ \t;]*\$", REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>63:   return -1;<br>64:   }                                                                                                                    |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 65 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>3382 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|    | 代码片段:<br>3380:   buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_INFO_DB;<br>3381:                    } else if (p && strcmp(p + 1, TSDB_PERFORMANCE_SCHEMA_DB) == 0) {<br>3382:   buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_PERF_DB;<br>3383:   } else {<br>3384:   buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_USER_DB; |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_PERF_DB'                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 66 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>571  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|    | 代码片段:<br>569:                    bool isNull = colDataIsNull_f(pCollInfoData->nullbitmap, j);<br>570:   if (isNull) {<br>571:   colDataSetNull_f(bitmap, (*rows));<br>572:   } else {                                                                                         |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 573:                               memcpy(data + (*columnLen),<br>colDataGetData(pColInfoData, j), bytes);                                                                                                                       |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                  |                    |
| 67 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/client/src/clientSmlJson.c                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>1237 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>1235:<br>1236: int32_t smlParseJSON(SSmlHandle *info, char *payload)<br>{<br>1237: int32_t payloadNum = 1 << 15;<br>1238: int32_t ret = TSDB_CODE_SUCCESS;<br>1239:                                                     |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 68 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>213  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>211: }<br>212:<br>213: if (shellRegexMatch(command, "^\\s*use\\s+[a-zA-Z0-9_]+\\s*;\\s*\$", REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>214: fprintf(stdout, "Database changed.\\r\\n\\r\\n");<br>215: fflush(stdout);              |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                                         |                    |
| 69 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>256  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | 代码片段:<br>254: // shrink tmp buffer size if it consumes too many<br>memory compared to the pre-defined size<br>255: if (ptsData->allocSize >= ptsData->threshold * 2) {<br>256: char* rawBuf = taosMemoryRealloc(ptsData->rawBuf, |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | MEM_BUF_SIZE);<br>257:    if (rawBuf) {<br>258:       ptsData->rawBuf = rawBuf;                                                                                                                             |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'MEM_BUF_SIZE'                                                                                                                                                                 |                    |
| 70 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>259  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 代码片段:<br>257:    if (rawBuf) {<br>258:       ptsData->rawBuf = rawBuf;<br>259:       ptsData->allocSize = MEM_BUF_SIZE;<br>260:    }<br>261: }                                                              |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'MEM_BUF_SIZE'                                                                                                                                                                 |                    |
| 71 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>1058 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 代码片段:<br>1056: }<br>1057:<br>1058: pTSBuf->bufSize = MEM_BUF_SIZE;<br>1059: pTSBuf->tsData.threshold = MEM_BUF_SIZE;<br>1060: pTSBuf->tsData.allocSize = MEM_BUF_SIZE;                                      |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'MEM_BUF_SIZE'                                                                                                                                                                 |                    |
| 72 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlruCache.c                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>32   |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                            |                    |
|    | 代码片段:<br>30: TAOS_LRU_IN_CACHE = (1 << 0), // Whether this entry is<br>referenced by the hash table.<br>31:<br>32: TAOS_LRU_IS_HIGH_PRI = (1 << 1), // Whether this entry<br>is high priority entry.<br>33: |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 34: TAOS_LRU_IN_HIGH_PRI_POOL = (1 << 2), // Whether this entry is in high-pri pool.                                                                                                                 |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                           |                   |
| 73 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>89  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>87: }<br>88:<br>89: if (shellRegexMatch(command, "[^\\t]*source[\\t ]+[^ ]+[\\t]*\$", REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>90: /* If source file. */<br>91: char *c_ptr = strtok(command, " ;"); |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                             |                   |
| 74 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tcache.c                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>342 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(len)'进行二元位运算.                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>340: len = CACHE_DEFAULT_CAPACITY;<br>341: while (len < length && len < CACHE_MAX_CAPACITY) {<br>342: len = (len << 1u);<br>343: }<br>344:                                                  |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                           |                   |
| 75 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tlosertree.c                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>91  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(idx)'进行二元位运算.                                                                                                                                                               |                   |
|    | 代码片段:<br>89: }<br>90:<br>91: int32_t parentId = idx >> 1;<br>92: STreeNode kLeaf = pTree->pNode[idx];<br>93:                                                                                         |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                      |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 76 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/util/src/tsimplehash.c                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>54  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int32_t(i)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>52:<br>53: int32_t i = 4;<br>54: while (i < len) i = (i << 1u);<br>55: return i;<br>56: }                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 77 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>108 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>106: }<br>107:<br>108: return colDataIsNull_f(pColumnInfoData->nullbitmap,<br>row);<br>109: }<br>110: }                                                                                                  |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                    |                   |
| 78 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/tsort.c                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>114 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                  |                   |
|    | 代码片段:<br>112: tupleSetOffset(*t, colIdx, offset);<br>113: if (isNull) {<br>114: tupleSetNull(*t, colIdx, colNum);<br>115: } else {<br>116: if (offset + length > tupleLen +<br>tupleGetDataStartOffset(colNum)) { |                   |
|    | 污染路径:                                                                                                                                                                                                             |                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | expanded from macro 'tupleSetNull'<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 79 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/include/common/tdatablock.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号：</b><br>81   |
|    | <b>步骤描述：</b><br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | <b>代码片段：</b><br>79:     }<br>80:<br>81:         return colDataIsNull_f(pColumnInfoData->nullbitmap,<br>row);<br>82:     }<br>83: }                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|    | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 80 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/common/src/ttszip.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号：</b><br>1059 |
|    | <b>步骤描述：</b><br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | <b>代码片段：</b><br>1057:<br>1058: pTSBuf->bufSize = MEM_BUF_SIZE;<br>1059: pTSBuf->tsData.threshold = MEM_BUF_SIZE;<br>1060: pTSBuf->tsData.allocSize = MEM_BUF_SIZE;<br>1061:                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|    | <b>污染路径：</b><br>expanded from macro 'MEM_BUF_SIZE'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 81 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/source/libs/function/src/builtinsimpl.c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b><br>611  |
|    | <b>步骤描述：</b><br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|    | <b>代码片段：</b><br>609:                 LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int8_t, numOfElem);<br>610:     } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_SMALLINT) {<br>611:                 LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start,<br>numOfRows, int16_t, numOfElem);<br>612:     } else if (type == TSDB_DATA_TYPE_INT) {<br>613:                 LIST_ADD_N(pSumRes->isum, pCol, start, |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | numOfRows, int32_t, numOfElem);                                                                                                                                                                          |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'LIST_ADD_N'<br>expanded from macro 'colDataIsNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                       |                    |
| 82 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/function/src/detail/tminmax.c                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>69   |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'const int32_t(bitWidth)'进行二元位运算.                                                                                                                                                        |                    |
|    | 代码片段:<br>67: const int32_t bitWidth = 256;<br>68:<br>69: *width = (bitWidth >> 3u) / bytes;<br>70: *remainder = numOfRows % (*width);<br>71: *rounds = numOfRows / (*width);                             |                    |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                               |                    |
| 83 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/common/src/tdatablock.c                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>247  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                         |                    |
|    | 代码片段:<br>245: if (numOfRows < sizeof(char) * 2) {<br>246: for (int32_t i = 0; i < numOfRows; ++i) {<br>247: colDataSetNull_f(pColumnInfoData->nullbitmap,<br>currentRow + i);<br>248: }<br>249: } else { |                    |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'colDataSetNull_f'<br>expanded from macro 'BitPos'                                                                                                                          |                    |
| 84 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/dnode/mnode/impl/src/mndStb.c                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>3376 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                         |                    |
|    | 代码片段:<br>3374: int8_t buildWhichDBs;<br>3375: if (!db[0])<br>3376: buildWhichDBs = BUILD_COL_FOR_ALL_DB;<br>3377: else {                                                                                 |                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 3378: char *p = strchr(db, '.');                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_ALL_DB'<br>expanded from macro 'BUILD_COL_FOR_USER_DB'                                                                                                              |                   |
| 85 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/source/libs/executor/src/groupoperator.c                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>670 |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>668: } else {<br>669: // bitmap + content length + payload<br>670: offset[i + 1] = BitmapLen(rowCapacity) +<br>sizeof(int32_t) + payloadLen + offset[i];<br>671: }<br>672: }                           |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'BitmapLen'                                                                                                                                                                        |                   |
| 86 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/tools/shell/src/shellEngine.c                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>66  |
|    | 步骤描述:<br>禁止对有符号数'int(1)'进行二元位运算.                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 代码片段:<br>64: }<br>65:<br>66: if (shellRegexMatch(command, "^[\\t ]*clear[ \\t;]*\$",<br>REG_EXTENDED   REG_ICASE)) {<br>67: #pragma GCC diagnostic push<br>68: #pragma GCC diagnostic ignored "-Wunused-result" |                   |
|    | 污染路径:<br>expanded from macro 'REG_ICASE'                                                                                                                                                                        |                   |

# 18 CWE CSHARP

## 18.1 分项汇总表

| 序号 | CWE CSHARP | 缺陷/安全漏洞名称    | 数量 | 缺陷级别 |
|----|------------|--------------|----|------|
| 1  | CWE316     | 内存中敏感信息的明文存储 | 15 | 严重   |

## 18.2 缺陷/安全漏洞详解

### 18.2.1 严重类

#### 18.2.1.1 CWE316 内存中敏感信息的明文存储

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量：15 个                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>缺陷描述：</b> <p>该程序将敏感信息以明文形式存储在内存中。敏感内存可能会保存到磁盘、存储在核心转储中，或者在产品崩溃或程序员在释放内存之前没有正确清除内存时保持未清除状态。可以说，这些问题通常只有具有管理员权限的人才能利用。然而，交换可能会导致内存被写入磁盘，并使其在之后容易受到物理攻击。核心转储文件可能具有不安全的权限，或者存储在不受信任的人可以访问的存档文件中。或者，由于另一个弱点，未清除的敏感内存可能会无意中暴露给攻击者。</p> |                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>修复意见：</b> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | <b>缺陷发生位置：</b><br>/docs/examples/csharp/query/Program.cs                                                                                                             | <b>行号：</b><br>59 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>步骤描述：</b><br>Program.cs                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>代码片段：</b><br>57:       short port = 6030;<br>58:       string username = "root";<br>59:       string password = "taosdata";<br>60:       string dbname = "power"; |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 61:               var conn = TDengine.Connect(host, username, password, dbname, port);                                                                                                                                                                              |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/C#/TDengineTest.cs                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>30 |
|   | 步骤描述:<br>TDengineTest.cs                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|   | 代码片段:<br>28:     private string configDir;<br>29:     private string user;<br>30:     private string password;<br>31:     private short port = 0;<br>32:                                                                                                            |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/subscribe/Program.cs                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>81 |
|   | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|   | 代码片段:<br>79:           short port = 6030;<br>80:           string username = "root";<br>81:           string password = "taosdata";<br>82:           string dbname = "power";<br>83:           var conn = TDengine.Connect(host, username, password, dbname, port); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/optsJSON/Program.cs                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>41 |
|   | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|   | 代码片段:<br>39:           short port = 6030;<br>40:           string username = "root";<br>41:           string password = "taosdata";<br>42:           string dbname = "";<br>43:           var conn = TDengine.Connect(host, username, password, dbname, port);      |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/optsTelnet/Program.cs                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>45 |
|   | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|   | 代码片段:<br>43:       short port = 6030;<br>44:       string username = "root";<br>45:       string password = "taosdata";<br>46:       string dbname = "";<br>47:       var conn = TDengine.Connect(host, username, password, dbname, port); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/C#/C#checker/C#checker.cs                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>30 |
|   | 步骤描述:<br>C#checker.cs                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|   | 代码片段:<br>28:       private string configDir;<br>29:       private string user;<br>30:       private string password;<br>31:       private short port = 0;<br>32:                                                                           |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/sqlInsert/Program.cs                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>42 |
|   | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|   | 代码片段:<br>40:       short port = 6030;<br>41:       string username = "root";<br>42:       string password = "taosdata";<br>43:       string dbname = "";<br>44:       var conn = TDengine.Connect(host, username, password, dbname, port); |                  |
|   | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 无                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 8  | <b>缺陷发生位置：</b><br>/docs/examples/csharp/asyncQuery/Program.cs                                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>83  |
|    | 步骤描述：<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段：<br>81:        short port = 6030;<br>82:        string username = "root";<br>83:        string password = "taosdata";<br>84:        string dbname = "power";<br>85:        var conn = TDengine.Connect(host, username,<br>password, dbname, port); |                   |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 9  | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/C#/taosdemo/taosdemo.cs                                                                                                                                                                                                     | <b>行号：</b><br>32  |
|    | 步骤描述：<br>taosdemo.cs                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 代码片段：<br>30:       private string configDir = "C:/TDengine/cfg";<br>31:       private string user = "root";<br>32:       private string password = "taosdata";<br>33:       private short port = 0;<br>34:                                              |                   |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 10 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/C#/TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                        | <b>行号：</b><br>107 |
|    | 步骤描述：<br>TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段：<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 11 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/docs/examples/csharp/stmtInsert/Program.cs                                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>63  |
|    | 步骤描述：<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段：<br>61:       short port = 6030;<br>62:       string username = "root";                                                                                                                                                                            |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 63:           string password = "taosdata";<br>64:           string dbname = "";<br>65:                 var conn = TDengine.Connect(host, username,<br>password, dbname, port);                                                                                         |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/influxdbLine/Program.cs                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>35  |
|    | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>33:           short port = 6030;<br>34:           string username = "root";<br>35:           string password = "taosdata";<br>36:           string dbname = "";<br>37:                 var conn = TDengine.Connect(host, username,<br>password, dbname, port); |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/C#/C#checker/TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>107 |
|    | 步骤描述:<br>TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/C#/taosdemo/TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>107 |
|    | 步骤描述:<br>TDengineDriver.cs                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 代码片段:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 15 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/csharp/connect/Program.cs                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>13  |
|    | 步骤描述:<br>Program.cs                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|    | 代码片段:<br>11:           short port = 6030;                                                                                                                                                                                                                               |                   |



|  |                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12:        string username = "root";<br>13:        string password = "taosdata";<br>14:        string dbname = "";<br>15: |
|  | 污染路径:<br>无                                                                                                                |

## 19 CWE JAVA

### 19.1 分项汇总表

| 序号 | CWE JAVA | 缺陷/安全漏洞名称        | 数量 | 缺陷级别 |
|----|----------|------------------|----|------|
| 1  | CWE397   | 抛出通用异常           | 4  | 严重   |
| 2  | CWE459   | 资源未关闭/释放         | 14 | 严重   |
| 3  | CWE400   | 不受控制的资源消耗        | 2  | 严重   |
| 4  | CWE375   | 将可变对象返回给不受信任的调用者 | 9  | 严重   |

### 19.2 缺陷/安全漏洞详解

#### 19.2.1 严重类

##### 19.2.1.1 CWE397 抛出通用异常

|           |
|-----------|
| 缺陷数量： 4 个 |
| 缺陷描述：     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>抛出过于宽泛的异常会促进复杂的错误处理代码，这些代码更可能包含安全漏洞。 声明抛出 Exception 或 Throwable 的方法会使调用方难以执行正确的错误处理和错误恢复。例如，Java 的异常机制的设置使调用者能够轻松地预测可能出现的错误，并编写代码来处理每个特定的异常情况。声明一个方法抛出泛型形式的异常会使系统失败。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <p><b>修复意见：</b><br/>将方法抛出异常的类型具体细化。</p>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1                                                                                                                                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号：</b><br>60 |
|                                                                                                                                                                             | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                             | <b>代码片段：</b><br>58: public static SuperTableMeta generate(String database,<br>String name, int fieldSize, String fieldPrefix, int tagSize, String<br>tagPrefix) {<br>59:     if (fieldSize < 2    tagSize < 1) {<br>60:         throw new RuntimeException("create super table<br>but fieldSize less than 2 or tagSize less than 1");<br>61:     }<br>62:         SuperTableMeta tableMetadata = new<br>SuperTableMeta(); |                  |
|                                                                                                                                                                             | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 2                                                                                                                                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号：</b><br>98 |
|                                                                                                                                                                             | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                             | <b>代码片段：</b><br>96: }<br>97:<br>98:     private static void downloadFileFromURL(String<br>urlString, File destination) throws Exception {<br>99:         if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &&<br>System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:             String username =<br>System.getenv("MVNW_USERNAME");                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                             | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3                                                                                                                                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号：</b><br>98 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | 步骤描述:<br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|   | 代码片段:<br><pre> 96:    } 97: 98:    private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception { 99:        if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &amp;&amp; System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) { 100:            String username = System.getenv("MVNW_USERNAME"); </pre> |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>19 |
|   | 步骤描述:<br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|   | 代码片段:<br><pre> 17:            superTableSQL = superTableSQL.trim().toLowerCase(); 18:            if (!superTableSQL.startsWith("create")) 19:                throw new RuntimeException("invalid create super table SQL"); 20: 21:            if (superTableSQL.contains("tags")) { </pre>                            |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

### 19.2.1.2 CWE459 资源未关闭/释放

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 14 个                                                        |
| <b>缺陷描述:</b><br>软件在使用后没有正确“清理”并删除临时的或支持的资源。                              |
| <b>修复意见:</b><br>临时文件和其他支持资源应在不再需要后立即删除/发布。Java 应用程序中流资源应该在 finally 块中释放。 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | nchar(64))");<br>27:               stmt.executeUpdate("insert into t1 using " +<br>dbname + ".weather tags('北京') values(now, 18.2)");<br>28:               ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from "<br>+ dbname + ".weather");<br>29:               ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();<br>30:               while (rs.next()) {                                                           |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>38 |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | 代码片段:<br>36:           try (Connection conn = dataSource.getConnection();<br>Statement stmt = conn.createStatement()) {<br>37:           stmt.execute("use " + dbName);<br>38:           ResultSet rs = stmt.executeQuery("show stables");<br>39:           while (rs.next()) {<br>40:           String name = rs.getString("name");                                                                       |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>45 |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | 代码片段:<br>43:           final String url = "jdbc:TAOS://" + host + ":6030/"<br>+ database + "?user=root&password=taosdata";<br>44:           // get TSDBConnection<br>45:           TSDBConnection connection = (TSDBConnection)<br>DriverManager.getConnection(url, properties);<br>46:           // create TSDBSubscribe<br>47:           TSDBSubscribe sub = connection.subscribe(topic,<br>sql, false); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b>       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | /examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22               |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>20:           JAXPConfigurator.configure(xml, false);<br><div style="text-align: right;">21:</div> Class.forName("org.logicalcobwebs.proxool.ProxoolDriver");<br>22:                               Connection   connection   =<br>DriverManager.getConnection("proxool.ds");<br>23:<br>24:           Statement stmt = connection.createStatement(); |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>20 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>18:           properties.setProperty("charset", "UTF-8");<br>19:<br>20:                               Connection   conn   =<br>DriverManager.getConnection(url, properties);<br>21:           Statement stmt = conn.createStatement();<br>22:                                                                                                       |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>26 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>24:           Statement stmt = connection.createStatement();<br>25:<br>26:                               ResultSet rs = stmt.executeQuery("show<br>databases");<br>27:           ResultSetMetaData metaData = rs.getMetaData();<br>28:           while (rs.next()) {                                                                                |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>96 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>94:        long start = System.currentTimeMillis();<br>95:                        try (Statement statement =<br>connection.createStatement()) {<br>96:                                        ResultSet resultSet =<br>statement.executeQuery(sql);<br>97:        long end = System.currentTimeMillis();<br>98:        printSql(sql, true, (end - start));                                                                                                                      |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>43 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>41:        String tableName = "st";<br>42:        String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" +<br>TAOS_PORT +<br>"/?<br>user=root&password=taosdata&batchfetch=true";<br>43:                        Connection connection =<br>DriverManager.getConnection(url);<br>44:                        Statement statement =<br>connection.createStatement();<br>45:        statement.executeUpdate("create database if not<br>exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>21 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | <b>代码片段:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 14 | 缺陷发生位置:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 行号: |
|    | /docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35  |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | 代码片段:<br><pre> 33:      Class.forName("com.taosdata.jdbc.TSDBDriver"); 34:      String jdbcUrl = "jdbc:TAOS://127.0.0.1:6030/? user=root&amp;password=taosdata"; 35:      Connection connection = DriverManager.getConnection(jdbcUrl); 36:      try (Statement statement = connection.createStatement()) { 37:          statement.executeUpdate("drop topic if exists " + TOPIC); </pre> |     |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

### 19.2.1.3 CWE400 不受控制的资源消耗

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 2 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>缺陷描述:</b></p> <p>该软件不能正确控制有限资源的分配和维护,从而使参与者能够影响消耗的资源量,最终导致可用资源的耗尽。 &lt;b&gt;扩展说明:&lt;/b&gt; &lt;p _msthash="1499004" _msttexthash="4385650659"&gt;有限的资源包括内存、文件系统存储、数据库连接池项和 CPU。如果攻击者可以触发这些有限资源的分配,但资源的数量或大小不受控制,则攻击者可能导致拒绝服务,从而消耗所有可用资源。这将阻止有效用户访问该软件,并可能对周围环境产生影响。例如,针对应用程序的内存耗尽攻击可能会降低应用程序及其主机操作系统的速度。&lt;p _msthash="1499005" _msttexthash="129864475"&gt;至少有三种不同的情况通常会导致资源耗尽: &lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li _msthash="2281136" _msttexthash="50929060"&gt; 1、分配的资源数量缺乏限制&lt;/li&gt;&lt;li _msthash="2281137" _msttexthash="106624778"&gt; 2、在进入关闭阶段之前丢失对资源的所有引用&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;ul&gt;&lt;li _msthash="2281138" _msttexthash="44069870"&gt; 3、处理后不关闭/返回资源&lt;/li&gt;&lt;li _msthash="2281138" _msttexthash="44069870"&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;/div&gt;&lt;p _msthash="1499006" _msttexthash="197694913"&gt;资源耗尽问题通常是由于以下情况的不正确实现而导致的: &lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li _msthash="2281139" _msttexthash="46035431"&gt; 1、错误条件和其他特殊情况。&lt;/li&gt;&lt;li _msthash="2281140" _msttexthash="104840528"&gt; 2、对程序的哪个部分负责释放资源感到困惑。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;</p> |
| <p><b>修复意见:</b></p> <p>缓解资源耗尽攻击要求目标系统: 识别攻击并在给定的时间内拒绝该用户进一步访问,或者 统一限制所有请求,以便使消耗资源的速度比再次释放资源的速度更快。但是,这些解决方案中的第一个本身就是</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

一个问题，因为它可能允许攻击者阻止特定有效用户使用系统。如果攻击者模拟有效用户，他们可能能够阻止用户访问相关服务器。第二种解决方案很难有效地制定 - 即使做得好，它也不能提供完整的解决方案。它只是使攻击需要攻击者提供更多资源。

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                                                              | <b>行号：</b><br>87 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                                                            |                  |
|   | <b>代码片段：</b><br><pre> 85:         for (int i = 0; i &lt; length; i++) { 86:             char c = (char) (random.nextInt(top - bottom + 1) + bottom); 87:             zh_cn += new String(new char[]{c}); 88:         } 89:         return zh_cn; </pre> |                  |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                                                              | <b>行号：</b><br>75 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                                                            |                  |
|   | <b>代码片段：</b><br><pre> 73:         String zh_en = ""; 74:         for (int i = 0; i &lt; length; i++) { 75:             zh_en += alphabet.charAt(random.nextInt(alphabet.length())); 76:         } 77:         return zh_en; </pre>                      |                  |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

#### 19.2.1.4 CWE375 将可变对象返回给不受信任的调用者

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>缺陷数量：</b> 9 个                                                                                                                                 |
| <b>缺陷描述：</b><br>将未克隆的可变数据作为返回值发送可能会导致调用函数更改或删除该数据。 <b>扩展说明：</b><br>在函数返回对可变数据的引用的情况下，调用该函数的外部代码可能会对发送的数据进行更改。如果以前未克隆此数据，则该类将使用可能违反其内部状态假设的已修改数据。 |

**修复意见：**

1.将不应更改的返回数据声明为常量或不可变。2.在返回对可变数据的引用之前克隆所有可变数据。这是首选的缓解措施。这样，无论对数据进行哪些更改，都会保留一个有效副本以供类使用。

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                             | <b>行号：</b><br>116 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>114:        try {<br>115:            affectedRows += task.get();<br>116:        } catch (InterruptedException e) {<br>117:            e.printStackTrace();<br>118:        } catch (ExecutionException e) { |                   |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                             | <b>行号：</b><br>14  |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>12:        try {<br>13:            count += future.get();<br>14:        } catch (InterruptedException e) {<br>15:            e.printStackTrace();<br>16:        } catch (ExecutionException e) {           |                   |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                                | <b>行号：</b><br>74  |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>72:        }<br>73:<br>74:        } catch (SQLException   InterruptedException e) {<br>75:            e.printStackTrace();<br>76:        }                                                                 |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                              | <b>行号:</b><br>83  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                   |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 81:         try { 82:             thread.join(); 83:         } catch (InterruptedException e) { 84:             e.printStackTrace(); 85:         } </pre>                                          |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                           | <b>行号:</b><br>107 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                   |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 105:        try { 106:            thread.join(); 107:        } catch (InterruptedException e) { 108:            e.printStackTrace(); 109:        } </pre>                                          |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ConnectionPoolDemo.java                                                                                                          | <b>行号:</b><br>105 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                   |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 103:            if (sleep &gt; 0) 104:                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(sleep); 105:        } catch (InterruptedException e) { 106:            e.printStackTrace(); 107:        } </pre> |                   |
|   | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                    |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 无                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>TaosDemoApplication.java                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>43 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                                                |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>41:        try {<br>42:            task.join();<br>43:        } catch (InterruptedException e) {<br>44:            e.printStackTrace();<br>45:        }                                                                               |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>27 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                                                |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>25:       try {<br>26:           count += future.get();<br>27:       } catch (InterruptedException e) {<br>28:           e.printStackTrace();<br>29:       } catch (ExecutionException e) {                                           |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 9 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>39 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                                                |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>37:       try {<br><div style="text-align: right;">38:</div> executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE,TimeUnit.NANOSE<br>CONDS);<br>39:       } catch (InterruptedException e) {<br>40:           e.printStackTrace();<br>41:       } |                  |

|  |            |
|--|------------|
|  | 污染路径:<br>无 |
|--|------------|

## 20 OWASP

### 20.1 分项汇总表

| 序号 | OWASP    | 缺陷/安全漏洞名称 | 数量 | 缺陷级别 |
|----|----------|-----------|----|------|
| 1  | A10:2004 | 资源未关闭/释放  | 14 | 严重   |

### 20.2 缺陷/安全漏洞详解

#### 20.2.1 严重类

##### 20.2.1.1 A10:2004 资源未关闭/释放

|                                                                          |                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>缺陷数量：</b> 14 个                                                        |                                                                                                   |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>软件在使用后没有正确“清理”并删除临时的或支持的资源。                              |                                                                                                   |                  |
| <b>修复意见：</b><br>临时文件和其他支持资源应在不再需要后立即删除/发布。Java 应用程序中流资源应该在 finally 块中释放。 |                                                                                                   |                  |
| 1                                                                        | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/JdbcRestfulDemo.java | <b>行号：</b><br>28 |
|                                                                          | <b>步骤描述：</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.           |                  |
|                                                                          | <b>代码片段：</b><br>26:                   stmt.execute("create table " + dbname +                     |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | <pre> ".weather(ts timestamp, temperature float) tags(location nchar(64))"); 27:          stmt.executeUpdate("insert into t1 using " + dbname + ".weather tags('北京') values(now, 18.2)"); 28:          ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from " + dbname + ".weather"); 29:          ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData(); 30:          while (rs.next()) { </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>112 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:      rbc = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                                                                                           |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>38  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 36:      try (Connection conn = dataSource.getConnection(); Statement stmt = conn.createStatement()) { 37:          stmt.execute("use " + dbName); 38:          ResultSet rs = stmt.executeQuery("show stables"); 39:          while (rs.next()) { 40:              String name = rs.getString("name"); </pre>                                             |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | <pre> 43:          Connection  connection  = DriverManager.getConnection(url); 44:          Statement   statement   = connection.createStatement(); 45:          statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); 46:          statement.executeUpdate("use " + dbName); </pre>                                                                                                           |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>112 |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:      rbc = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                                                                                                                                                             |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>43  |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 41:      String tableName = "st"; 42:      String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:      Connection  connection  = DriverManager.getConnection(url); 44:      Statement   statement   = connection.createStatement(); 45:      statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); </pre> |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>22 |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>20:           JAXPConfigurator.configure(xml, false);<br><span style="float: right;">21:</span><br>Class.forName("org.logicalcobwebs.proxool.ProxoolDriver");<br>22:                               Connection   connection   =<br>DriverManager.getConnection("proxool.ds");<br>23:<br>24:           Statement stmt = connection.createStatement();     |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>96 |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|    | 代码片段:<br>94:       long start = System.currentTimeMillis();<br>95:                       try   (Statement   statement   =<br>connection.createStatement()) {<br>96:                               ResultSet   resultSet   =<br>statement.executeQuery(sql);<br>97:       long end = System.currentTimeMillis();<br>98:       printSql(sql, true, (end - start)); |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>45 |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | 代码片段:<br>43:       final String url = "jdbc:TAOS://" + host + ":6030/"<br>+ database + "?user=root&password=taosdata";                                                                                                                                                                                                                                           |                  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                    |
|  | 代码片段:<br>24:           Statement stmt = connection.createStatement();<br>25:<br>26:                     ResultSet rs = stmt.executeQuery("show<br>databases");<br>27:           ResultSetMetaData metaData = rs.getMetaData();<br>28:           while (rs.next()) { |
|  | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 21 SEI CERT JAVA

### 21.1 分项汇总表

| 序号 | SEI CERT<br>JAVA             | 缺陷/安全漏洞<br>名称            | 数量 | 缺陷级别 |
|----|------------------------------|--------------------------|----|------|
| 1  | Guidelines07                 | 抛出通用异常                   | 4  | 严重   |
| 2  | Guidelines07<br>Guidelines13 | 资源未关闭/释<br>放             | 14 | 严重   |
| 3  | Guidelines05                 | 将可变对象返<br>回给不受信任<br>的调用者 | 9  | 严重   |

## 21.2 缺陷/安全漏洞详解

### 21.2.1 严重类

#### 21.2.1.1 Guidelines07 抛出通用异常

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量：4 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>缺陷描述：</b> <p>方法如果抛出 RuntimeException，Exception 或 Throwable，处理这些异常需要捕获 RuntimeException，这是其他规则允许的“不要捕获 NullPointerException 或其任何祖先”。而且，抛一个 RuntimeException 会导致奇妙的错误；例如，调用者无法检查异常以确定它为什么被抛出，因此无法尝试恢复。使用诸如 Error、RuntimeException、Throwable 和 Exception 这样的通用异常可以防止调用方法来处理真实的、系统生成的异常，而不是应用程序生成的错误。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>修复意见：</b> <p>不要抛出 RuntimeException、Exception 或 Throwable 的异常。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                          | <b>行号：</b><br>19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>代码片段：</b><br>17: superTableSQL = superTableSQL.trim().toLowerCase();<br>18: if (!superTableSQL.startsWith("create"))<br>19: throw new RuntimeException("invalid create super table SQL");<br>20:<br>21: if (superTableSQL.contains("tags")) { |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                          | <b>行号：</b><br>60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>代码片段：</b><br>58: public static SuperTableMeta generate(String database,                                                                                                                                                                       |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | String name, int fieldSize, String fieldPrefix, int tagSize, String tagPrefix) {<br>59:       if (fieldSize < 2    tagSize < 1) {<br>60:           throw new RuntimeException("create super table but fieldSize less than 2 or tagSize less than 1");<br>61:       }<br>62:                SuperTableMeta tableMetadata = new SuperTableMeta(); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>96:   }<br>97:<br>98:       private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception {<br>99:       if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null && System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:               String username = System.getenv("MVNW_USERNAME");                         |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>96:   }<br>97:<br>98:       private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception {<br>99:       if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null && System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:               String username = System.getenv("MVNW_USERNAME");                         |                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>112 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:                                     rbc      = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                                                                       |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>35  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 33:      Class.forName("com.taosdata.jdbc.TSDBDriver"); 34:      String jdbcUrl = "jdbc:TAOS://127.0.0.1:6030/? user=root&amp;password=taosdata"; 35:      Connection connection = DriverManager.getConnection(jdbcUrl); 36:      try (Statement statement = connection.createStatement()) { 37:          statement.executeUpdate("drop topic if exists " + TOPIC); </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>20  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|   | <b>代码片段:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | <pre> 18:         properties.setProperty("charset", "UTF-8"); 19: 20:         Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties); 21:         Statement stmt = conn.createStatement(); 22: </pre>                                                                                 |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                      | <b>行号:</b><br>24  |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                       |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 22:         Connection connection = DriverManager.getConnection("proxool.ds"); 23: 24:         Statement stmt = connection.createStatement(); 25: 26:         ResultSet rs = stmt.executeQuery("show databases"); </pre>                                                |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>112 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 110:     ReadableByteChannel rbc; 111:         rbc = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:         FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:         fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:     fos.close(); </pre> |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b>        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | /examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43               |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 41:      String tableName = "st"; 42:      String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:      Connection connection = DriverManager.getConnection(url); 44:      Statement statement = connection.createStatement(); 45:      statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); </pre> |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>22 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 20:      JAXPConfigurator.configure(xml, false); 21:      Class.forName("org.logicalcobwebs.proxool.ProxoolDriver"); 22:      Connection connection = DriverManager.getConnection("proxool.ds"); 23: 24:      Statement stmt = connection.createStatement(); </pre>                                                                                                                                                    |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>28 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 26:      stmt.execute("create table " + dbname + ".weather(ts timestamp, temperature float) tags(location nchar(64))"); </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 27:               stmt.executeUpdate("insert into t1 using " +<br>dbname + ".weather tags('北京') values(now, 18.2)");<br>28:               ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from "<br>+ dbname + ".weather");<br>29:               ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();<br>30:               while (rs.next()) {                                                                                                       |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>45 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>43:               final String url = "jdbc:TAOS://" + host + ":6030/"<br>+ database + "?user=root&password=taosdata";<br>44:               // get TSDBConnection<br>45:               TSDBConnection connection = (TSDBConnection)<br>DriverManager.getConnection(url, properties);<br>46:               // create TSDBSubscribe<br>47:               TSDBSubscribe sub = connection.subscribe(topic,<br>sql, false); |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>96 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>94:       long start = System.currentTimeMillis();<br>95:                       try (Statement statement =<br>connection.createStatement()) {<br>96:                                       ResultSet resultSet =<br>statement.executeQuery(sql);<br>97:       long end = System.currentTimeMillis();<br>98:       printSql(sql, true, (end - start));                                                                 |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b>       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | /examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26               |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br><pre> 24:         Statement stmt = connection.createStatement(); 25: 26:         ResultSet rs = stmt.executeQuery("show databases"); 27:         ResultSetMetaData metaData = rs.getMetaData(); 28:         while (rs.next()) { </pre>                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>44 |
|    | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | 代码片段:<br><pre> 42:         String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:         Connection connection = DriverManager.getConnection(url); 44:         Statement statement = connection.createStatement(); 45:         statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); 46:         statement.executeUpdate("use " + dbName); </pre> |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

### 21.2.1.3 Guidelines05 将可变对象返回给不受信任的调用者

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 9 个                                                                                            |
| <b>缺陷描述:</b><br>可变类允许类外部的代码更改其实例或类字段。提供用于创建可变类的副本的方法，以便可以将此类的一次性实例传递给不受信任的代码。当其他类中的方法必须创建特定类实例的副本时，此功能非常有用。 |
| <b>修复意见:</b>                                                                                                |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 可变类中缺少复制拷贝函数，可变类允许类的外部代码修改它们的实例或者类字段中数据成员，建议提供一个复制构造函数或一个返回实例副本的公用静态工厂方法或者通过覆盖 clone()方法来通告它们的复制功能，保证可变类方法直接从不可信的代码中调用。 |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1                                                                                                                       | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ConnectionPoolDemo.java                                                                                                 | <b>行号：</b><br>105 |
|                                                                                                                         | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                         | <b>代码片段：</b><br>103:           if (sleep > 0)<br>104:            TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(sleep);<br>105:        } catch (InterruptedException e) {<br>106:            e.printStackTrace();<br>107:        } |                   |
|                                                                                                                         | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                               |                   |
| 2                                                                                                                       | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>TaosDemoApplication.java                                                                                                      | <b>行号：</b><br>43  |
|                                                                                                                         | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                         | <b>代码片段：</b><br>41:        try {<br>42:            task.join();<br>43:        } catch (InterruptedException e) {<br>44:            e.printStackTrace();<br>45:        }                                         |                   |
|                                                                                                                         | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                               |                   |
| 3                                                                                                                       | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                     | <b>行号：</b><br>74  |
|                                                                                                                         | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                         | <b>代码片段：</b><br>72:            }<br>73:<br>74:        } catch (SQLException   InterruptedException e) {<br>75:            e.printStackTrace();<br>76:        }                                                  |                   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                 | <b>行号:</b><br>27  |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                |                   |
|   | 代码片段:<br>25:       try {<br>26:           count += future.get();<br>27:       } catch (InterruptedException e) {<br>28:           e.printStackTrace();<br>29:       } catch (ExecutionException e) {           |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                 | <b>行号:</b><br>116 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                |                   |
|   | 代码片段:<br>114:       try {<br>115:           affectedRows += task.get();<br>116:       } catch (InterruptedException e) {<br>117:           e.printStackTrace();<br>118:       } catch (ExecutionException e) { |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                    | <b>行号:</b><br>83  |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                |                   |
|   | 代码片段:<br>81:       try {<br>82:           thread.join();<br>83:       } catch (InterruptedException e) {<br>84:           e.printStackTrace();<br>85:       }                                                  |                   |
|   | 污染路径:                                                                                                                                                                                                          |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 无                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                              | <b>行号:</b><br>107 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                   |
|   | 代码片段:<br>105:        try {<br>106:            thread.join();<br>107:        } catch (InterruptedException e) {<br>108:            e.printStackTrace();<br>109:        }                                                     |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                              | <b>行号:</b><br>39  |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                   |
|   | 代码片段:<br>37:        try {<br><br><br>38:        executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE,TimeUnit.NANOSE<br>CONDS);<br>39:        } catch (InterruptedException e) {<br>40:            e.printStackTrace();<br>41:        } |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 9 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                              | <b>行号:</b><br>14  |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                   |
|   | 代码片段:<br>12:        try {<br>13:            count += future.get();<br>14:        } catch (InterruptedException e) {<br>15:            e.printStackTrace();<br>16:        } catch (ExecutionException e) {                   |                   |

|  |            |
|--|------------|
|  | 污染路径:<br>无 |
|--|------------|

## 22 SJ/T 11683-2017

### 22.1 分项汇总表

| 序号 | SJ/T 11683-2017 | 缺陷/安全漏洞名称 | 数量 | 缺陷级别 |
|----|-----------------|-----------|----|------|
| 1  | 6.4.6           | 抛出通用异常    | 4  | 严重   |
| 2  | 6.6.16          | 循环内字符串拼接  | 2  | 严重   |

### 22.2 缺陷/安全漏洞详解

#### 22.2.1 严重类

##### 22.2.1.1 6.4.6 抛出通用异常

|                                                     |                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 缺陷数量： 4 个                                           |                                                                                         |           |
| 缺陷描述：<br>方法声明抛出的异常过于宽泛，如声明抛出 Exception 或 Throwable。 |                                                                                         |           |
| 修复意见：<br>一个方法应抛出适当的抽象水平的异常，以便于调用者根据不同的异常类型做不同的异常处理。 |                                                                                         |           |
| 1                                                   | 缺陷发生位置：<br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java | 行号：<br>98 |
|                                                     | 步骤描述：<br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.         |           |
|                                                     | 代码片段：<br>96:    }                                                                       |           |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 97:<br>98:       private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception {<br>99:       if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null && System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:                       String username = System.getenv("MVNW_USERNAME");                            |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>96:   }<br>97:<br>98:       private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception {<br>99:       if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null && System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:                       String username = System.getenv("MVNW_USERNAME"); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>19 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>17:                                       superTableSQL = superTableSQL.trim().toLowerCase();<br>18:       if (!superTableSQL.startsWith("create"))<br>19:           throw new RuntimeException("invalid create super table SQL");<br>20:<br>21:       if (superTableSQL.contains("tags")) {                    |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>60 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|   | <b>代码片段：</b><br>58:     public static SuperTableMeta generate(String database,<br>String name, int fieldSize, String fieldPrefix, int tagSize, String<br>tagPrefix) {<br>59:         if (fieldSize < 2    tagSize < 1) {<br>60:             throw new RuntimeException("create super table<br>but fieldSize less than 2 or tagSize less than 1");<br>61:         }<br>62:             SuperTableMeta tableMetadata = new<br>SuperTableMeta(); |                  |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

## 22.2.1.2 6.6.16 循环内字符串拼接

|                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>缺陷数量：</b> 2 个                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>在循环体中使用 “+”或 “+=”运算符拼接字符串。                  |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>修复意见：</b><br>使用 StringBuffer 类完成字符串拼接后再转换为 String 类型字符串。 |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                    | <b>行号：</b><br>75 |
|                                                             | <b>步骤描述：</b><br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                             | <b>代码片段：</b><br>73:     String zh_en = "";<br>74:     for (int i = 0; i < length; i++) {<br>75:         zh_en +=<br>alphabet.charAt(random.nextInt(alphabet.length()));<br>76:     }<br>77:     return zh_en; |                  |
|                                                             | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                             |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 | 缺陷发生位置：<br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                                                  | 行号：<br>87 |
|   | 步骤描述：<br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                                                |           |
|   | 代码片段：<br>85:       for (int i = 0; i < length; i++) {<br>86:             char c = (char) (random.nextInt(top - bottom + 1)<br>+ bottom);<br>87:       zh_cn += new String(new char[] {c});<br>88:       }<br>89:       return zh_cn; |           |
|   | 污染路径：<br>无                                                                                                                                                                                                                           |           |

## 23 GB/T 39412-2020 JAVA

### 23.1 分项汇总表

| 序号 | GB/T 39412-2020 JAVA | 缺陷/安全漏洞名称 | 数量 | 缺陷级别 |
|----|----------------------|-----------|----|------|
| 1  | 8.1.8                | 循环不应该是无限的 | 1  | 严重   |
| 2  | 7.4                  | 抛出通用异常    | 4  | 严重   |
| 3  | 8.1.5 (8.3.1、8.4.5)  | 资源未关闭/释放  | 14 | 严重   |

## 23.2 缺陷/安全漏洞详解

### 23.2.1 严重类

#### 23.2.1.1 8.1.8 循环不应该是无限的

|                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量： 1 个                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>审计指标：执行迭代或循环应恰当地限制循环执行的次数，以避免无限循环。                        |                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>修复意见：</b><br>审计人员应检查代码中软件执行迭代或循环，是否充分限制循环执行的次数，以避免无限循环的发生导致攻击者占用过多的资源。 |                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1                                                                         | <b>缺陷发生位置：</b><br>/docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/highvolume/<br>FastWriteExample.java                                                                                    | <b>行号：</b><br>62 |
|                                                                           | <b>步骤描述：</b><br>Add an end condition to this loop.                                                                                                                                           |                  |
|                                                                           | <b>代码片段：</b><br>60:<br>61:      long lastCount = 0;<br>62:      while (true) {<br>63:          Thread.sleep(10000);<br>64:          long numberOfTable =<br>databaseMonitor.getTableCount(); |                  |
|                                                                           | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                            |                  |

#### 23.2.1.2 7.4 抛出通用异常

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 缺陷数量： 4 个                                                                  |  |
| <b>缺陷描述：</b><br>审计指标：宜恰当进行异常处理。 本规则主要检查：代码中声明抛出 Exception 或 Throwable 的方法。 |  |
| <b>修复意见：</b><br>将方法抛出异常的类型具体细化。                                            |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 18:       if (!superTableSQL.startsWith("create"))<br>19:           throw new RuntimeException("invalid create super<br>table SQL");<br>20:<br>21:       if (superTableSQL.contains("tags")) {                                                                                                                                   |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>96:   }<br>97:<br>98:       private static void downloadFileFromURL(String<br>urlString, File destination) throws Exception {<br>99:       if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &&<br>System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:               String username =<br>System.getenv("MVNW_USERNAME"); |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

### 23.2.1.3 8.1.5 (8.3.1、8.4.5) 资源未关闭/释放

|                                                                          |                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 14 个                                                        |                                                                                                |                   |
| <b>缺陷描述:</b><br>审计指标: 宜避免不安全的资源清理。 本规则主要检查: 软件在使用后没有正确“清理”并删除临时的或支持的资源。  |                                                                                                |                   |
| <b>修复意见:</b><br>临时文件和其他支持资源应在不再需要后立即删除/发布。Java 应用程序中流资源应该在 finally 块中释放。 |                                                                                                |                   |
| 1                                                                        | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java         | <b>行号:</b><br>112 |
|                                                                          | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause. |                   |









|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | /examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                            | 112              |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:      rbc = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                                  |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcDemo.java                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>96 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 94:      long start = System.currentTimeMillis(); 95:      try (Statement statement = connection.createStatement()) { 96:          ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql); 97:          long end = System.currentTimeMillis(); 98:          printSql(sql, true, (end - start)); </pre> |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>35 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 33:      Class.forName("com.taosdata.jdbc.TSDBDriver"); 34:      String jdbcUrl = "jdbc:TAOS://127.0.0.1:6030/? user=root&amp;password=taosdata"; 35:      Connection connection = DriverManager.getConnection(jdbcUrl); </pre>                                                                   |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <pre> 36:                try (Statement statement = connection.createStatement()) { 37:                statement.executeUpdate("drop topic if exists " + TOPIC); </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>行号:</b><br>43 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 41:        String tableName = "st"; 42:        String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:        Connection connection = DriverManager.getConnection(url); 44:        Statement statement = connection.createStatement(); 45:        statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); </pre> |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>行号:</b><br>21 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 19: 20:        Connection conn = DriverManager.getConnection(url, properties); 21:        Statement stmt = conn.createStatement(); 22: 23:        stmt.execute("drop database if exists " + dbname); </pre>                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>行号:</b>       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | /examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                                                                                                                                                  | 38 |
|  | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|  | 代码片段:<br>36:        try (Connection conn = dataSource.getConnection());<br>Statement stmt = conn.createStatement()) {<br>37:        stmt.execute("use " + dbName);<br>38:        ResultSet rs = stmt.executeQuery("show stables");<br>39:        while (rs.next()) {<br>40:            String name = rs.getString("name"); |    |
|  | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

## 24 GB/T 38674-2020 JAVA

### 24.1 分项汇总表

| 序号 | GB/T 38674-<br>2020 JAVA | 缺陷/安全漏洞<br>名称            | 数量 | 缺陷级别 |
|----|--------------------------|--------------------------|----|------|
| 1  | 7.1                      | 循环不应该是<br>无限的            | 1  | 严重   |
| 2  | 6.4                      | 抛出通用异常                   | 4  | 严重   |
| 3  | 7.1                      | 需确保流得到<br>释放             | 14 | 严重   |
| 4  | 6.1                      | 将可变对象返<br>回给不受信任<br>的调用者 | 9  | 严重   |

## 24.2 缺陷/安全漏洞详解

### 24.2.1 严重类

#### 24.2.1.1 7.1 循环不应该是无限的

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量：1 个                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>一个无限循环是一个在程序运行时永远不会结束的循环，也就是说，你必须杀死程序才能跳出循环。无论是通过满足循环的 end 条件还是通过中断，每个循环都应该有一个 end 条件。 |                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>修复意见：</b><br>暂无相似规则参考： CERT, MSC01-J. - Do not use an empty infinite loop                           |                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1                                                                                                      | <b>缺陷发生位置：</b><br>/docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/highvolume/<br>FastWriteExample.java                                                                                    | <b>行号：</b><br>62 |
|                                                                                                        | <b>步骤描述：</b><br>Add an end condition to this loop.                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                        | <b>代码片段：</b><br>60:<br>61:      long lastCount = 0;<br>62:      while (true) {<br>63:          Thread.sleep(10000);<br>64:          long numberOfTable =<br>databaseMonitor.getTableCount(); |                  |
|                                                                                                        | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                            |                  |

#### 24.2.1.2 6.4 抛出通用异常

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 缺陷数量：4 个                                                                                                                                                                 |
| <b>缺陷描述：</b><br>抛出过于宽泛的异常会促进复杂的错误处理代码，这些代码更可能包含安全漏洞。 声明抛出 Exception 或 Throwable 的方法会使调用方难以执行正确的错误处理和错误恢复。例如，Java 的异常机制的设置使调用者能够轻松地预测可能出现的错误，并编写代码来处理每个特定的异常情况。声明一个方法抛出泛型 |

形式的异常会使系统失败。

## 修复意见：

将方法抛出异常的类型具体细化。

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>19 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 17:                                     superTableSQL      = superTableSQL.trim().toLowerCase(); 18:         if (!superTableSQL.startsWith("create")) 19:             throw new RuntimeException("invalid create super table SQL"); 20: 21:         if (superTableSQL.contains("tags")) { </pre>                                                                                                                   |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>60 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 58:     public static SuperTableMeta generate(String database, String name, int fieldSize, String fieldPrefix, int tagSize, String tagPrefix) { 59:         if (fieldSize &lt; 2    tagSize &lt; 1) { 60:             throw new RuntimeException("create super table but fieldSize less than 2 or tagSize less than 1"); 61:         } 62:             SuperTableMeta tableMetadata = new SuperTableMeta(); </pre> |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|   | <b>代码片段:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <pre>96:  } 97: 98:     private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception { 99:         if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &amp;&amp; System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) { 100:             String username = System.getenv("MVNW_USERNAME");</pre>              |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>98 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|   | <b>代码片段:</b> <pre>96:  } 97: 98:     private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception { 99:         if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &amp;&amp; System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) { 100:             String username = System.getenv("MVNW_USERNAME");</pre> |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

### 24.2.1.3 7.1 需确保流得到释放

|                                                                          |                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>缺陷数量:</b> 14 个                                                        |                                                                                                |                   |
| <b>缺陷描述:</b><br>程序创建或分配流资源后, 不进行合理释放, 将会降低系统性能。攻击者可能会通过耗尽资源池的方式发起拒绝服务攻击。 |                                                                                                |                   |
| <b>修复意见:</b><br>暂无                                                       |                                                                                                |                   |
| 1                                                                        | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java | <b>行号:</b><br>112 |
|                                                                          | <b>步骤描述:</b>                                                                                   |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:                               rbc      = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                             |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 2 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>行号:</b><br>112 |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "FileOutputStream" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 110:      ReadableByteChannel rbc; 111:                               rbc      = Channels.newChannel(website.openStream()); 112:      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination); 113:      fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0, Long.MAX_VALUE); 114:      fos.close(); </pre>                             |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>28  |
|   | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|   | 代码片段:<br><pre> 26:      stmt.execute("create table " + dbname + ".weather(ts timestamp, temperature float) tags(location nchar(64))"); 27:      stmt.executeUpdate("insert into t1 using " + dbname + ".weather tags('北京') values(now, 18.2)"); 28:      ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from " + dbname + ".weather"); </pre> |                   |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <pre> 42:      String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:      Connection connection = DriverManager.getConnection(url); 44:      Statement statement = connection.createStatement(); 45:      statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); </pre> |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>24 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 22:      Connection connection = DriverManager.getConnection("proxool.ds"); 23: 24:      Statement stmt = connection.createStatement(); 25: 26:      ResultSet rs = stmt.executeQuery("show databases"); </pre>                                                                                                                                                      |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/JdbcDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>行号:</b><br>96 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br><pre> 94:      long start = System.currentTimeMillis(); 95:      try (Statement statement = connection.createStatement()) { 96:          ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql); 97:          long end = System.currentTimeMillis(); 98:          printSql(sql, true, (end - start)); </pre>                                                                    |                  |
|   | 污染路径:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/<br>ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>行号:</b><br>44 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 42:      String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" + TAOS_PORT + "/*? user=root&amp;password=taosdata&amp;batchfetch=true"; 43:      Connection connection = DriverManager.getConnection(url); 44:      Statement statement = connection.createStatement(); 45:      statement.executeUpdate("create database if not exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650"); 46:      statement.executeUpdate("use " + dbName); </pre> |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>行号:</b><br>26 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 24:      Statement stmt = connection.createStatement(); 25: 26:      ResultSet rs = stmt.executeQuery("show databases"); 27:      ResultSetMetaData metaData = rs.getMetaData(); 28:      while (rs.next()) { </pre>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>行号:</b><br>45 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br><pre> 43:      final String url = "jdbc:TAOS://" + host + ":6030/" + database + "?user=root&amp;password=taosdata"; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 44:           // get TSDBConnection<br>45:           TSDBConnection connection = (TSDBConnection)<br>DriverManager.getConnection(url, properties);<br>46:           // create TSDBSubscribe<br>47:           TSDBSubscribe sub = connection.subscribe(topic,<br>sql, false);                                                                                                                             |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 12 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>38 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>36:       try (Connection conn = dataSource.getConnection());<br>Statement stmt = conn.createStatement()) {<br>37:       stmt.execute("use " + dbName);<br>38:       ResultSet rs = stmt.executeQuery("show stables");<br>39:       while (rs.next()) {<br>40:       String name = rs.getString("name");                                                                                 |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 13 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/docs/examples/java/src/main/java/com/taos/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>行号:</b><br>35 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>33:       Class.forName("com.taosdata.jdbc.TSDBDriver");<br>34:       String jdbcUrl = "jdbc:TAOS://127.0.0.1:6030/?<br>user=root&password=taosdata";<br>35:       Connection connection =<br>DriverManager.getConnection(jdbcUrl);<br>36:       try (Statement statement =<br>connection.createStatement()) {<br>37:       statement.executeUpdate("drop topic if exists "<br>+ TOPIC); |                  |
|    | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 14 | <b>缺陷发生位置:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>行号:</b>       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | /examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
|  | 步骤描述:<br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|  | 代码片段:<br>20:           JAXPConfigurator.configure(xml, false);<br><span style="float: right;">21:</span><br>Class.forName("org.logicalcobwebs.proxool.ProxoolDriver");<br>22:                       Connection   connection   =<br>DriverManager.getConnection("proxool.ds");<br>23:<br>24:           Statement stmt = connection.createStatement(); |    |
|  | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |

#### 24.2.1.4 6.1 将可变对象返回给不受信任的调用者

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量：9 个                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>将未克隆的可变数据作为返回值发送可能会导致调用函数更改或删除该数据。 <b>扩展说明：</b> 在函数返回对可变数据的引用的情况下，调用该函数的外部代码可能会对发送的数据进行更改。如果以前未克隆此数据，则该类将使用可能违反其内部状态假设的已修改数据。 |                                                                                                                                                         |                  |
| <b>修复意见：</b><br>1.将不应更改的返回数据声明为常量或不可变。2.在返回对可变数据的引用之前克隆所有可变数据。这是首选的缓解措施。这样，无论对数据进行哪些更改，都会保留一个有效副本以供类使用。                                       |                                                                                                                                                         |                  |
| 1                                                                                                                                             | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/QueryService.java                                                 | <b>行号：</b><br>83 |
|                                                                                                                                               | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                         |                  |
|                                                                                                                                               | 代码片段:<br>81:       try {<br>82:        thread.join();<br>83:       } catch (InterruptedException e) {<br>84:        e.printStackTrace();<br>85:       } |                  |
|                                                                                                                                               | 污染路径:<br>无                                                                                                                                              |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                             | <b>行号：</b><br>116 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>114:        try {<br>115:            affectedRows += task.get();<br>116:        } catch (InterruptedException e) {<br>117:            e.printStackTrace();<br>118:        } catch (ExecutionException e) { |                   |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 3 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/<br>example/ConnectionPoolDemo.java                                                                                                            | <b>行号：</b><br>105 |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>103:        if (sleep > 0)<br>104:            TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(sleep);<br>105:        } catch (InterruptedException e) {<br>106:            e.printStackTrace();<br>107:        }               |                   |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4 | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                             | <b>行号：</b><br>14  |
|   | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段：</b><br>12:        try {<br>13:            count += future.get();<br>14:        } catch (InterruptedException e) {<br>15:            e.printStackTrace();<br>16:        } catch (ExecutionException e) {           |                   |
|   | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 5 | <b>缺陷发生位置：</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>行号：</b>        |

|   |                                                                                                                                                                         |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | /examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/SubTableService.java                                                                                | 107       |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                         |           |
|   | 代码片段:<br>105:        try {<br>106:            thread.join();<br>107:        } catch (InterruptedException e) {<br>108:            e.printStackTrace();<br>109:        } |           |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                              |           |
| 6 | 缺陷发生位置:<br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/QueryService.java                                                                        | 行号:<br>74 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                         |           |
|   | 代码片段:<br>72:        }<br>73:<br>74:        } catch (SQLException   InterruptedException e) {<br>75:            e.printStackTrace();<br>76:        }                     |           |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                              |           |
| 7 | 缺陷发生位置:<br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/TaosDemoApplication.java                                                                         | 行号:<br>43 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                         |           |
|   | 代码片段:<br>41:        try {<br>42:            task.join();<br>43:        } catch (InterruptedException e) {<br>44:            e.printStackTrace();<br>45:        }        |           |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                              |           |
| 8 | 缺陷发生位置:<br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/                                                                                                 | 行号:<br>39 |

|   |                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | service/SubTableService.java                                                                                                                                                                                        |           |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |           |
|   | 代码片段:<br>37:        try {<br><br>38:        executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE,TimeUnit.NANOSECONDS);<br>39:        } catch (InterruptedException e) {<br>40:            e.printStackTrace();<br>41:        } |           |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                          |           |
| 9 | 缺陷发生位置:<br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                             | 行号:<br>27 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |           |
|   | 代码片段:<br>25:        try {<br>26:            count += future.get();<br>27:        } catch (InterruptedException e) {<br>28:            e.printStackTrace();<br>29:        } catch (ExecutionException e) {           |           |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                          |           |

## 25 Java 缺陷类型-异常情况检查或处理不当

### 25.1 分项汇总表

| 序号 | Java 缺陷类型-异常情况检查或处理不当 | 缺陷/安全漏洞名称 | 数量 | 缺陷级别 |
|----|-----------------------|-----------|----|------|
|----|-----------------------|-----------|----|------|



|   |        |        |   |    |
|---|--------|--------|---|----|
| 1 | WK1126 | 抛出通用异常 | 4 | 严重 |
|---|--------|--------|---|----|

## 25.2 缺陷/安全漏洞详解

### 25.2.1 严重类

#### 25.2.1.1 WK1126 抛出通用异常

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量：4 个                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>抛出过于宽泛的异常会促进复杂的错误处理代码，这些代码更可能包含安全漏洞。 声明抛出 Exception 或 Throwable 的方法会使调用方难以执行正确的错误处理和错误恢复。例如，Java 的异常机制的设置使调用者能够轻松地预测可能出现的错误，并编写代码来处理每个特定的异常情况。声明一个方法抛出泛型形式的异常会使系统失败。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>修复意见：</b><br>将方法抛出异常的类型具体细化。                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 1                                                                                                                                                                                    | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号：</b><br>98 |
|                                                                                                                                                                                      | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>代码片段：</b><br>96:    }<br>97:<br>98:        private static void downloadFileFromURL(String<br>urlString, File destination) throws Exception {<br>99:            if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &&<br>System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) {<br>100:                String username =<br>System.getenv("MVNW_USERNAME"); |                  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 2                                                                                                                                                                                    | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                              | <b>行号：</b><br>60 |
|                                                                                                                                                                                      | <b>步骤描述：</b><br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 代码片段:<br><pre> 58:   public static SuperTableMeta generate(String database, String name, int fieldSize, String fieldPrefix, int tagSize, String tagPrefix) { 59:       if (fieldSize &lt; 2    tagSize &lt; 1) { 60:           throw new RuntimeException("create super table but fieldSize less than 2 or tagSize less than 1"); 61:       } 62:           SuperTableMeta tableMetadata = new SuperTableMeta(); </pre> |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/mybatisplus-demo/.mvn/wrapper/<br>MavenWrapperDownloader.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>98 |
|   | 步骤描述:<br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|   | 代码片段:<br><pre> 96:   } 97: 98:       private static void downloadFileFromURL(String urlString, File destination) throws Exception { 99:           if (System.getenv("MVNW_USERNAME") != null &amp;&amp; System.getenv("MVNW_PASSWORD") != null) { 100:               String username = System.getenv("MVNW_USERNAME"); </pre>                                                                                           |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/data/SuperTableMetaGenerator.java                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>19 |
|   | 步骤描述:<br>Define and throw a dedicated exception instead of using a generic one.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|   | 代码片段:<br><pre> 17:               superTableSQL = superTableSQL.trim().toLowerCase(); 18:           if (!superTableSQL.startsWith("create")) 19:               throw new RuntimeException("invalid create super table SQL"); 20: 21:           if (superTableSQL.contains("tags")) { </pre>                                                                                                                              |                  |

|  |            |
|--|------------|
|  |            |
|  | 污染路径:<br>无 |

## 26 Java 缺陷类型-资源泄露

### 26.1 分项汇总表

| 序号 | Java 缺陷类型-资源泄露 | 缺陷/安全漏洞名称 | 数量 | 缺陷级别 |
|----|----------------|-----------|----|------|
| 1  | WK1129         | 资源未关闭/释放  | 14 | 严重   |

### 26.2 缺陷/安全漏洞详解

#### 26.2.1 严重类

##### 26.2.1.1 WK1129 资源未关闭/释放

|                                                                          |                                                                                                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>缺陷数量：</b> 14 个                                                        |                                                                                                         |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>软件在使用后没有正确“清理”并删除临时的或支持的资源。                              |                                                                                                         |                  |
| <b>修复意见：</b><br>临时文件和其他支持资源应在不再需要后立即删除/发布。Java 应用程序中流资源应该在 finally 块中释放。 |                                                                                                         |                  |
| 1                                                                        | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/QueryService.java | <b>行号：</b><br>38 |
|                                                                          | <b>步骤描述：</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                 |                  |
|                                                                          | <b>代码片段：</b>                                                                                            |                  |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 112:                               FileOutputStream fos = new<br>FileOutputStream(destination);<br>113:                               fos.getChannel().transferFrom(rbc, 0,<br>Long.MAX_VALUE);<br>114:               fos.close();                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>SubscribeDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>行号:</b><br>45 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>43:               final String url = "jdbc:TAOS://" + host + ":6030/"<br>+ database + "?user=root&password=taosdata";<br>44:               // get TSDBConnection<br>45:               TSDBConnection connection = (TSDBConnection)<br>DriverManager.getConnection(url, properties);<br>46:               // create TSDBSubscribe<br>47:               TSDBSubscribe sub = connection.subscribe(topic,<br>sql, false);                                                                                             |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/JDBCDemo/src/main/java/com/taosdata/example/<br>JdbcRestfulDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>行号:</b><br>28 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>26:                       stmt.execute("create table " + dbname +<br>".weather(ts timestamp, temperature float) tags(location<br>nchar(64))");<br>27:                       stmt.executeUpdate("insert into t1 using " +<br>dbname + ".weather tags('北京') values(now, 18.2)");<br>28:                       ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from "<br>+ dbname + ".weather");<br>29:                       ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();<br>30:                       while (rs.next()) { |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9  | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>22 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Connection" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>20:           JAXPConfigurator.configure(xml, false);<br><span style="float: right;">21:</span><br>Class.forName("org.logicalcobwebs.proxool.ProxoolDriver");<br>22:                               Connection   connection   =<br>DriverManager.getConnection("proxool.ds");<br>23:<br>24:           Statement stmt = connection.createStatement();                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 10 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/consumer-demo/src/main/java/com/taosdata/ConsumerDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>行号:</b><br>44 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>42:       String url = "jdbc:TAOS-RS://" + TAOS_HOST + ":" +<br>TAOS_PORT                               +                               "/?<br>user=root&password=taosdata&batchfetch=true";<br>43:                               Connection   connection   =<br>DriverManager.getConnection(url);<br>44:                               Statement   statement    =<br>connection.createStatement();<br>45:       statement.executeUpdate("create database if not<br>exists " + dbName + " WAL_RETENTION_PERIOD 3650");<br>46:       statement.executeUpdate("use " + dbName); |                  |
|    | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 11 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ProxoolDemo.java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>行号:</b><br>26 |
|    | <b>步骤描述:</b><br>Use try-with-resources or close this "ResultSet" in a "finally" clause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|    | <b>代码片段:</b><br>24:       Statement stmt = connection.createStatement();<br>25:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |







## 27.2 缺陷/安全漏洞详解

### 27.2.1 严重类

### 27.2.1.1 WK1315 循环内字符串拼接

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量： 2 个                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>在循环体中使用 “+”或 “+=”运算符拼接字符串。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>修复意见：</b><br>使用 StringBuffer 类完成字符串拼接后再转换为 String 类型字符串。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                                                                          | <b>行号：</b><br>75 |
|                                                             | <b>步骤描述：</b><br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                             | <b>代码片段：</b><br><pre>73:      String zh_en = "";<br/>74:      for (int i = 0; i &lt; length; i++) {<br/>75:                                     zh_en    +=<br/>alphabet.charAt(random.nextInt(alphabet.length()));<br/>76:      }<br/>77:      return zh_en;</pre> |                  |
|                                                             | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2                                                           | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>utils/DataGenerator.java                                                                                                                                                          | <b>行号：</b><br>87 |
|                                                             | <b>步骤描述：</b><br>Use a StringBuilder instead.                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                             | <b>代码片段：</b><br><pre>85:      for (int i = 0; i &lt; length; i++) {<br/>86:          char c = (char) (random.nextInt(top - bottom + 1)<br/>+ bottom);<br/>87:          zh_cn += new String(new char[]{c});<br/>88:      }<br/>89:      return zh_cn;</pre>          |                  |

|  |            |
|--|------------|
|  |            |
|  | 污染路径:<br>无 |

### 27.2.1.2 WK1120 将可变对象返回给不受信任的调用者

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 缺陷数量： 9 个                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>缺陷描述：</b><br>将未克隆的可变数据作为返回值发送可能会导致调用函数更改或删除该数据。 <b>扩展说明：</b> 在函数返回对可变数据的引用的情况下，调用该函数的外部代码可能会对发送的数据进行更改。如果以前未克隆此数据，则该类将使用可能违反其内部状态假设的已修改数据。 |                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>修复意见：</b><br>1.将不应更改的返回数据声明为常量或不可变。2.在返回对可变数据的引用之前克隆所有可变数据。这是首选的缓解措施。这样，无论对数据进行哪些更改，都会保留一个有效副本以供类使用。                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1                                                                                                                                             | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/service/SubTableService.java                                                                                                           | <b>行号：</b><br>107 |
|                                                                                                                                               | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                               | <b>代码片段：</b><br>105:        try {<br>106:            thread.join();<br>107:        } catch (InterruptedException e) {<br>108:            e.printStackTrace();<br>109:        }                                       |                   |
|                                                                                                                                               | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 2                                                                                                                                             | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/JDBC/connectionPools/src/main/java/com/taosdata/example/ConnectionPoolDemo.java                                                                                                          | <b>行号：</b><br>105 |
|                                                                                                                                               | <b>步骤描述：</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                               | <b>代码片段：</b><br>103:            if (sleep > 0)<br>104:                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(sleep);<br>105:        } catch (InterruptedException e) {<br>106:            e.printStackTrace();<br>107:        } |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                           |                  |
| 3 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                       | <b>行号:</b><br>27 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                      |                  |
|   | 代码片段:<br>25:       try {<br>26:           count += future.get();<br>27:       } catch (InterruptedException e) {<br>28:           e.printStackTrace();<br>29:       } catch (ExecutionException e) { |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                           |                  |
| 4 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                          | <b>行号:</b><br>83 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                      |                  |
|   | 代码片段:<br>81:       try {<br>82:           thread.join();<br>83:       } catch (InterruptedException e) {<br>84:           e.printStackTrace();<br>85:       }                                        |                  |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                           |                  |
| 5 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/QueryService.java                                                                                          | <b>行号:</b><br>74 |
|   | 步骤描述:<br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                      |                  |
|   | 代码片段:<br>72:       }<br>73:<br>74:       } catch (SQLException   InterruptedException e) {<br>75:           e.printStackTrace();<br>76:       }                                                      |                  |
|   | 污染路径:                                                                                                                                                                                                |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 无                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 6 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>TaosDemoApplication.java                                                                                                                         | <b>行号:</b><br>43 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>41:        try {<br>42:            task.join();<br>43:        } catch (InterruptedException e) {<br>44:            e.printStackTrace();<br>45:        }                                                            |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 7 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>39 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>37:        try {<br><br>38:            executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE,TimeUnit.NANOSE<br>CONDS);<br>39:        } catch (InterruptedException e) {<br>40:            e.printStackTrace();<br>41:        } |                  |
|   | <b>污染路径:</b><br>无                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 8 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/AbstractService.java                                                                                                                     | <b>行号:</b><br>14 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                             |                  |
|   | <b>代码片段:</b><br>12:        try {<br>13:            count += future.get();<br>14:        } catch (InterruptedException e) {<br>15:            e.printStackTrace();<br>16:        } catch (ExecutionException e) {                   |                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 9 | <b>缺陷发生位置:</b><br>/examples/JDBC/taosdemo/src/main/java/com/taosdata/taosdemo/<br>service/SubTableService.java                                                                                                             | <b>行号:</b><br>116 |
|   | <b>步骤描述:</b><br>Either re-interrupt this method or rethrow the "InterruptedException".                                                                                                                                     |                   |
|   | <b>代码片段:</b><br>114:        try {<br>115:            affectedRows += task.get();<br>116:        } catch (InterruptedException e) {<br>117:            e.printStackTrace();<br>118:        } catch (ExecutionException e) { |                   |
|   | 污染路径:<br>无                                                                                                                                                                                                                 |                   |

## 28 Python 通用缺陷

### 28.1 分项汇总表

| 序号 | Python 通用<br>缺陷 | 缺陷/安全漏洞<br>名称               | 数量 | 缺陷级别 |
|----|-----------------|-----------------------------|----|------|
| 1  | Python_1047     | 方法和字段名<br>不应该只在大小<br>写上有所不同 | 1  | 致命   |

## 28.2 缺陷/安全漏洞详解

### 28.2.1 致命类

#### 28.2.1.1 Python\_1047 方法和字段名不应该只在大小写上有所不同

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 缺陷数量： 1 个                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>缺陷描述：</b><br>查看一个类中的一组方法和字段，并找到两个仅在大小写方面不同的方法和字段，这会让用户感到困惑，这种情况可能只是表明命名不当。 方法名称应该是面向动作的，因此包含一个动词，这在方法和字段名称相同（有或没有大小写差异）的情况下不太可能。但是，重命名公共方法可能会对调用者造成干扰，因此重命名成员是推荐的操作。 |                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>修复意见：</b><br>暂无                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                  |
| 1                                                                                                                                                                       | <b>缺陷发生位置：</b><br>/examples/python/PYTHONConnectorChecker/PythonChecker.py                                                                                            | <b>行号：</b><br>18 |
|                                                                                                                                                                         | <b>步骤描述：</b><br>Rename field "dbname" to prevent any misunderstanding/clash with field "dbName" defined on line 8                                                     |                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>代码片段：</b><br>16:         self.host=FQDN<br>17:         if(dbname):<br>18:             self.dbname=dbname<br>19:         if(tbname):<br>20:             self.tbName |                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>污染路径：</b><br>无                                                                                                                                                     |                  |