學號:R05546022 系級: 工工所碩二 姓名:謝立成

請實做以下兩種不同 feature 的模型. 回答第(1)~(3) 題:

- (1) 抽全部 **9** 小時內的口染源 **feature** 的一次項**(**加 **bias)**
- (2) 抽全部 **9** 小時內 **pm2.5** 的一次項當作 **feature(**加 **bias)** 備註:
 - a. NR 請皆設□ 0. 其他的數□不要做任何更動
- b. 所有 advanced 的 gradient descent 技術(如: adam, adagrad 等) 都是可以用的

1. (2%)記錄誤差□ (RMSE)(根據 kaggle public+private 分數), 討論兩種 feature 的影響

9hr	All feature	only pm2.5	
Private	7.4663	7.4401	
public	5.3011	5.6272	
RMSE	6.4748	6.5962	

We can see that although only PM2.5 can train the public data lower, the private data is better when all feature is taken into account.


2. (1%)將 feature 從抽前 9 小時改成抽前 5 小時, 討論其變化

5hr	All feature	only pm2.5
Private	7.7375	7.579
public	5.3782	5.7919
RMSE	6.6631	6.7449

Same result as above, but is poorer than that of 9 hour training

3. (1%)Regularization on all the weight with λ =0.1、0.01、0.001、0.0001,並作圖

It appears to be little difference when λ is different



	Regularization(λ)	public	private	RMSE
all	0.1	7.4663	5.301	6.4748
features	0.01	7.4663	5.301	6.4748
	0.001	7.4663	5.301	6.4748
	0.001	7.4663	5.3011	6.4748
only	0.1	7.7375	5.3782	6.6631
pm2.5	0.01	7.7375	5.3782	6.6631
	0.001	7.7375	5.3782	6.6631
	0.001	7.7375	5.3782	6.6631

ANS: (c)

$$L = \sum_{1}^{N} (y - w^{T} x)^{T} (y - w^{T} x)$$

Minimize loss:

$$\frac{dL}{dW} = 2 \times (x^{T}y - x^{T}xw) = 0$$

$$\rightarrow \hat{w} = (x^{T}x)^{-1} x^{T}y$$