

Contents

- CHAPTER 04: 반복문

SECTION 4-1 배열

SECTION 4-2 반복문



CHAPTER 04 반복문

배열의 개념과 문법을 익혀 while 반복문과 for 반복문 학습

SECTION 4-1 배열(1)

- 배열(array): 여러 자료를 묶어서 활용할 수 있는 특수한 자료

```
> const str = '안녕하세요'
```

```
> str[2]
```

①

```
> str[str.length - 1]
```

②

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const str = '안녕하세요'
      document.write(str[2])
      document.write(str[str.length - 1])
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

str

안	녕	하	세	요
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]

↑
str[2]

↑
str[str.length-1]
↓
5

SECTION 4-1 배열(2)

배열 만들기

[요소, 요소, 요소, ... ,요소]

```
> const array = [273, 'String', true, function () { }, {}, [273, 103]]
```

```
undefined
```

```
> array Enter
```


```
(6) [273, "String", true, f, {...}, Array(2)]
```

요소 개수

요소

구글 크롬 개발자 도구의 Console에서 코드를 실행할 때 출력된 배열 결과 왼쪽에 드롭 다운 버튼 ▶ 클릭하면 0번째에 273, 1번째에 "String", 2번째에 true 등의 값을 확인 할 수 있음

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const array = [273, 'String', true, function () { }, {}, [273, 103]]
      console.log(array)
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```



SECTION 4-1 배열(3)

배열 요소에 접근하기

배열[인덱스]

```
> const numbers = [273, 52, 103, 32]
```

```
undefined
```

```
> numbers[0]
```

```
273
```

```
> numbers[1]
```

```
52
```

```
> numbers[1 + 1]
```

```
103
```

```
> numbers[1 * 3]
```

```
32
```

① 배열은 여러 개의 요소를 갖기 때문에 일반적으로 배열 이름을 복수형으로(number → numbers)

② numbers[1 + 1], numbers[1 * 3]처럼 대괄호 안에 계산식을 넣을 수도 있음

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const numbers = [273, 52, 103, 32]
      console.log(numbers[0])
      console.log(numbers[1])
      console.log(numbers[1+1])
      console.log(numbers[1*3])
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

SECTION 4-1 배열(4)

배열 요소 개수 확인하기

배열.length

> const fruits = ['배', '사과', '키위', '바나나']
undefined

→ 배열 이름을 복수형으로 작성

> fruits.length
4

→ 4 배열 fruits에 4개의 요소가 들어있으므로 4를 출력

> fruits[fruits.length - 1]
"바나나"

→ fruits[4-1], 배열의 3번째 요소인 "바나나"를 출력

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const fruits = ['배', '사과', '키위', '바나나']
      console.log(fruits.length)
      console.log(fruits[fruits.length - 1])
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

SECTION 4-1 배열(5)

배열 뒷부분에 요소 추가하기

- push() 메소드를 사용해 배열 뒷부분에 요소 추가하기

배열.push(요소)

```
> const todos = ['우유 구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']  
undefined
```

```
> todos
```

```
(3) ["우유 구매", "업무 메일 확인하기", "필라테스 수업"]
```

```
> todos.push('저녁 식사 준비하기')
```

```
4
```

```
> todos.push('피아노 연습하기')
```

```
5
```

```
> todos
```

```
(5) ["우유 구매", "업무 메일 확인하기", "필라테스 수업", "저녁 식사 준비하기", "피아노 연습하기"]
```

push() 메소드로 요소가 추가되어 기존 요소
개수에서 추가된 요소 개수가 출력

뒷부분에 2개의 요소가 추가

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const todos = ['우유 구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']  
      console.log(todos)  
      todos.push('저녁 식사 준비하기')  
      console.log(todos)  
      todos.push('피아노 연습하기')  
      console.log(todos)  
    </script>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

SECTION 4-1 배열(6)

배열 뒷부분에 요소 추가하기

- 인덱스를 사용해 배열 뒷부분에 요소 추가하기

```
> const fruitsA = ['사과', '배', '바나나']
```

```
Undefined
```

```
> fruitsA[10] = '귤'
```

```
"귤"
```

```
> fruitsA
```

```
(11) ["사과", "배", "바나나", empty × 7, "귤"]
```

—————→ 배열 10번째 인덱스에 "귤"을 추가

```
> const fruitsB = ['사과', '배', '바나나']
```

```
Undefined
```

```
> fruitsB[fruitsB.length] = '귤'
```

```
"귤"
```

```
> fruitsB
```

```
(4) ["사과", "배", "바나나", "귤"]
```

—————→ fruitsB의 요소는 3개이므로 fruitsB[3]에 "귤"을 추가

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const fruitsA = ['사과', '배', '바나나']
      console.log(fruitsA)
      fruitsA[10] = '귤'
      console.log(fruitsA[10])
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const fruitsB = ['사과', '배', '바나나']
      fruitsB[fruitsB.length] = '귤'
      console.log(fruitsB)
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```


SECTION 4-1 배열(7)

배열 요소 제거하기

- 인덱스로 요소 제거하기

배열.splice(인덱스, 제거할 요소의 개수)

```
> const itemsA = ['사과', '배', '바나나']  
undefined
```

```
> itemsA.splice(2, 1).  
["바나나"]
```



배열의 2번째 인덱스로부터 1개 요소를 제거
제거된 요소가 배열로 리턴

```
> itemsA  
(2) ["사과", "배"]
```



배열의 값을 확인해보면 요소가 제거된 것을 알 수 있음

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const itemsA = ['사과', '배', '바나나']  
      itemsA.splice(2, 1)  
      console.log(itemsA)  
    </script>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

SECTION 4-1 배열(8)

배열 요소 제거하기

- 값으로 요소 제거하기

```
const 인덱스 = 배열.indexOf(요소)
배열.splice(인덱스, 1)
```

```
> const itemsB = ['사과', '배', '바나나']
```

```
undefined
```

```
> const index = itemsB.indexOf('바나나')
```

```
Undefined
```

```
> index
```

```
2
```

→ 배열 내부에 바나나가 있으므로 해당 요소의 인덱스를 출력

```
> itemsB.splice(index, 1)
```

```
["바나나"]
```

→ 배열의 2번째 인덱스에 있는 1개의 요소를 제거

```
> itemsB
```

```
(2) ["사과", "배"]
```

→ 배열에서 바나나가 제거

```
> itemsB.indexOf('바나나')
```

```
-1
```

→ 바나나는 배열에 없으므로 -1을 출력

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const itemsB = ['사과', '배', '바나나']
      const index = itemsB.indexOf('바나나')
      console.log(index)
      itemsB.splice(index, 1)
      console.log(itemsB)
      console.log(itemsB.indexOf('바나나'))
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

SECTION 4-1 배열(8)

배열의 특정 위치에 요소 추가하기

- 값으로 요소 제거하기

배열.splice(인덱스, 0, 요소)

```
> const itemsD = ["사과", "귤", "바나나", "오렌지"]  
Undefined
```

```
> itemsD.splice(1, 0, "양파")  
[]
```

```
> itemsD  
(5) ["사과", "양파", "귤", "바나나", "오렌지"]
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const itemsD = ["사과", "귤", "바나나", "오렌지"]  
      console.log(itemsD.splice(1, 0, "양파"))  
      console.log(itemsD)  
    </script>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

1번째 인덱스에 양파가 추가

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const itemsD = ["사과", "귤", "바나나", "오렌지"]  
      console.log(itemsD.splice(1, 1, "양파"))  
      console.log(itemsD)  
    </script>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

[좀 더 알아보기①]

- 자료 처리 연산자, 함수, 메소드는 크게 비파괴적 처리와 파괴적 처리로 구분

- 비파괴적 처리

```
> const a = '안녕'           → 변수를 선언
> const b = '하세요'
> const c = a + b           → 문자열을 연결하는 처리 수행
> c
"안녕하세요"
> a
"안녕"
> b
"하세요"
```

→ 원본 내용이 변경되지 않음

- 메모리가 여유로운 현대의 프로그래밍 언어와 라이브러리는 자료 보호를 위해서 대부분 비파괴적 처리를 수행

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      const a = '안녕'
      const b = '하세요'
      const c = a + b
      console.log(c)
      console.log(a)
      console.log(b)
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

[좀 더 알아보기②]

- 자료 처리 연산자, 함수, 메소드는 크게 비파괴적 처리와 파괴적 처리로 구분
 - 파괴적 처리

```
> const array = ["사과", "배", "바나나"]  
> array.push("귤")  
4  
> array  
(4) ["사과", "배", "바나나", "귤"]
```

변수를 선언
배열 뒷부분에 요소를 추가하는 처리
원본(array) 내용이 변경됨

SECTION 4-2 반복문(1)

- for in 반복문

- 배열 요소를 하나하나 꺼내서 특정 문장을 실행할 때 사용

```
for (const 반복 변수 in 배열 또는 객체) {  
  문장  
}
```

- for in 반복문 (소스 코드 4-2-1.html)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const todos = ['우유구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']  
      for (const i in todos) {  
        console.log(`${i}번째 할 일: ${todos[i]}`)  
      }  
    </script>  
  </head>  
  <body></body>  
</html>
```

※ for in 반복문은 구문 자체로 코드의 양이 어느 정도 있어서 코드를 하나하나 입력하는 것이 힘들 수 있음.
이럴 때 코드 블록을 사용. for를 입력하면 for와 관련된 여러 코드 블록이 나타나고 방향키를 사용해 for in 코드 블록으로 이동하고 Enter 또는 Tab 키를 클릭

SECTION 4-2 반복문(2)

- for of 반복문

- 요소의 값을 반복할 때 안정적으로 사용

```
for (const 반복 변수 of 배열 또는 객체) {  
문장  
}
```

→ for in 반복문과 다르게 반복 변수에 요소의 값이 들어감

- for of 반복문 (소스 코드 4-2-2.html)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      const todos = ['우유구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']  
      for (const todo of todos) {  
        console.log(`오늘의 할 일: ${todo}`)  
      }  
    </script>  
  </head>  
  <body></body>  
</html>
```

SECTION 4-2 반복문(3)

◦ for 반복문

- 특정 횟수만큼 반복하고 싶을 때 사용하는 범용적인 반복문

```
for (let i = 0; i < 반복 횟수; i++) {  
  문장  
}
```

→ 다른 반복문과 다르게 반복 변수를 let 키워드로 선언합니다

- for 반복문 기본 (소스 코드 4-2-3.html)

```
01 <script> 0 5  
02 for (let i = 0; i < 5; i++) {  
03   console.log(`${i}번째 반복입니다.`)  
04 }  
05 </script>
```

→ 0부터 시작해서 5 미만이면 반복합니다. → 불 값

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      for (let i = 0; i < 5; i++) {  
        console.log(`${i}번째 반복입니다.`)  
      }  
    </script>  
  </head>  
  <body></body>  
</html>
```


SECTION 4-2 반복문(4)

- for 반복문
 - 1부터 N까지 더하기 (소스 코드 4-2-4.html)

```
01 <script>
02  let output = 0
03  for (let i = 1; i <= 100; i++) {
04    output += i
05  }
06  console.log(`1~100까지 숫자를 모두 더하면 ${output}입니다.`)
07 </script>
```

1부터 100까지 반복

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      let output = 0
      for (let i = 1; i <= 100; i++) {
        output += i
      }
      console.log(`1~100까지 숫자를 모두 더하면 ${output}입니다.`)
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

SECTION 4-2 반복문(5)

- for 반복문과 함께 배열 사용하기
 - for 반복문과 배열 (소스 코드 4-2-5.html)

```
01 <script>
02  const todos = ['우유 구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']
03
04  for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
05    console.log(`${i}번째 할 일: ${todos[i]}`)
06  }
07 </script>
```

- for 반복문으로 배열을 반대로 출력하기 (소스 코드 4-2-6.html)

```
01 <script>
02  const todos = ['우유 구매', '업무 메일 확인하기', '필라테스 수업']
03
04  for (let i = todos.length - 1; i >= 0; i--) {
05    console.log(`${i}번째 할 일: ${todos[i]}`)
06  }
07 </script>
```

배열의 마지막 요소부터 0까지 하나씩 빼면서 반복

SECTION 4-2 반복문(6)

◦ while 반복문

- if 조건문과 다른 점은 문장을 한 번만 실행하고 끝나는 것이 아니라 불 표현식이 true면 계속해서 문장을 실행
- 조건이 변하지 않는다면 무한히 반복 실행하므로 조건을 거짓으로 만드는 내용이 문장에 포함되어야 함.
- 무한 루프: 반복문이 무한 반복되는 것

```
while (불 표현식) {  
    문장  
}
```

- 무한 반복문 (소스 코드 4-2-7.html)

```
01 <script>  
02  let i = 0  
03  while (true) {  
04    alert(`${i}번째 반복입니다.`)  
05    i = i + 1  
06  }  
07 </script>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title></title>  
    <script>  
      let i = 0  
      while (true) {  
        alert(`${i}번째 반복입니다.`)  
        i = i+1  
      }  
    </script>  
  </head>  
  <body></body>  
</html>
```

SECTION 4-2 반복문(7)

◦ while 반복문

- confirm() 함수를 사용하여 사용자에게 확인을 받는 대화상자 실행.
- [확인]은 true, [취소]는 false로 입력 받아 조건이 false(거짓)일 때 반복문 종료.
- While 반복문 기본 (소스 코드 4-2-8.html)

```
01 <script>
02 let i = 0
03 while (confirm('계속 진행하시겠습니까?')) {
04     // 사용자가 [확인] 버튼을 클릭하면 true가 되어 계속 반복합니다.
05     alert(`${i}번째 반복입니다.`)
06     i = i + 1
07 }
08 </script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      let i = 0
      while (confirm('계속 진행하시겠습니까?')) {
        // 사용자가 [확인] 버튼을 클릭하면 true가 되어 계속 반복합니다.
        alert(`${i}번째 반복입니다.`)
        i = i + 1
      }
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

SECTION 4-2 반복문(8)

◦ while 반복문

- while 반복문과 함께 배열 사용하기
- 배열과 함께 사용하기 (소스 코드 4-2-9.html)

```
01 <script>
02 let i = 0
03 const array = [1, 2, 3, 4, 5]
04
05 while (i < array.length) {
06   console.log(`${i} : ${array[i]}`)
07   i++
08 }
09 </script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      let i = 0
      const array = [1, 2, 3, 4, 5]

      while (i < array.length) {
        console.log(`${i} : ${array[i]}`)
        i++
      }
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

※ 횟수를 기준으로 반복할 때는 코드를 간결하게 구현할 수 있는 for 반복문을 사용하는 것이 훨씬 편함.

while 반복문은 조건에 큰 비중이 있을 때 사용하는 것이 효과적

‘특정 시간 동안 어떤 데이터를 받을 때까지’, ‘배열에서 어떠한 요소가 완전히 제거될 때까지’ 등 조건을 기반으로 사용하는 반복문에 while 반복문을 사용

SECTION 4-2 반복문(9)

- break 키워드

- switch 조건문이나 반복문을 벗어날 때 사용하는 키워드

```
while (true) {  
  } break
```

- break 키워드 활용 (소스 코드 4-2-10.html)

```
01 <script>  
02  // 반복문  
03  for (let i = 0; true; i++) {  
04    alert(i + '번째 반복문입니다.')  
05  
06    // 진행 여부를 물어봅니다.  
07    const isContinue = confirm('계속 하시겠습니까?')  
08    if (!isContinue) {  
09      break  
10    }  
11  }  
12  
13  // 프로그램의 종료를 확인합니다.  
14  alert('프로그램 종료')  
15 </script>
```

SECTION 4-2 반복문(10)

- continue 키워드

- continue 키워드는 반복문 안의 반복 작업을 멈추고 반복문의 처음으로 돌아가 다음 반복 작업을 진행
- continue 키워드 활용(1) (소스 코드 4-2-11.html)

```
01 <script>
02  // 반복문
03  for (let i = 0; i < 5; i++) {
04    // 현재 반복 작업을 중지하고 다음 반복 작업을 수행합니다.
05    continue
06    alert(i)
07  }
08 </script>
```

SECTION 4-2 반복문(11)

- continue 키워드

- continue 키워드 활용(2) (소스 코드 4-2-12.html)

```
01 <script>
02 // 변수를 선언합니다.
03 let output = 0
04
05 // 반복문
06 for (let i = 1; i <= 10; i++) {
07   // 조건문
08   if (i % 2 === 1) {
09     // 홀수면 현재 반복을 중지하고 다음 반복을 수행합니다.
10     continue
11   }
12   output += i
13 }
14
15 // 출력합니다.
16 alert(output)
17 </script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      // 변수를 선언합니다.
      let output = 0

      // 반복문
      for (let i = 1; i <= 10; i++) {
        // 조건문
        if (i % 2 === 1) {
          // 홀수면 현재 반복을 중지하고 다음 반복을 수행합니다.
          continue
        }
        output += i
      }

      // 출력합니다.
      alert(output)
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```


SECTION 4-2 반복문(12)

- 중첩 반복문을 사용하는 피라미드(누적 예제)
 - 중첩 반복문은 일반적으로 n-차원 처리를 할 때 사용
 - 중첩 반복문 사용하기(1)

```
*  
**  
***  
****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

①

외부의 반복문
: 줄생성(Wn)

i = 1

i = 2

i = 3

i = 4

② 내부의 반복문 : 별 생성(*)

* j = 0 → j < i(1) = 1번 반복해서 * 출력

** j = 0 → j < i(2) = 2번 반복해서 * 출력

*** j = 0 → j < i(3) = 3번 반복해서 * 출력

**** j = 0 → j < i(4) = 4번 반복해서 * 출력

SECTION 4-2 반복문(13)

- 중첩 반복문을 사용하는 피라미드(누적 예제)
 - 중첩 반복문 사용하기(1) (소스 코드 4-2-13.html)

```
01 <script>
02 // 변수를 선언합니다.
03 let output = ''
04
05 // 중첩 반복문
06 for (let i = 1; i < 10; i++) {
07   for (let j = 0; j < i; j++) {
08     output += '*'
09   }
10   output += '\n'
11 }
12
13 // 출력합니다.
14 console.log(output)
15 </script>
```


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      // let 변수를 선언합니다.
      let output = ''

      // 중첩 반복문
      for (let i = 1; i < 10; i++) {
        for (let j = 0; j < i; j++) {
          output += '*'
        }
        output += '\n'
      }

      // 출력합니다.
      console.log(output)
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```

SECTION 4-2 반복문(14)

- 중첩 반복문을 사용하는 피라미드(누적 예제)
 - 중첩 반복문 사용하기(2)



SECTION 4-2 반복문(15)

- 중첩 반복문을 사용하는 피라미드(누적 예제)
 - 중첩 반복문 사용하기(2) (소스 코드 4-2-14.html)

```
01 <script>
02 // 변수를 선언합니다.
03 let output = ''
04
05 // 반복문
06 for (let i = 1; i < 15; i++) {
07   for (let j = 15; j > i; j--) {
08     output += ' '
09   }
10   for (let k = 0; k < 2 * i - 1; k++) {
11     output += '*'
12   }
13   output += '\n'
14 }
15
16 // 출력합니다.
17 console.log(output)
18 </script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script>
      // let 변수를 선언합니다.
      let output = ''

      // 중첩 반복문
      for (let i = 1; i < 15; i++) {
        for (let j = 15; j > i; j--) {
          output += ' '
        }
        for (let k = 0; k < 2 * i - 1; k++) {
          output += '*'
        }
        output += '\n'
      }

      // 출력합니다.
      console.log(output)
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>
```