Завдання з автоматизації тестування

Сайт: https://test-me.vzl.one/
Схема API: https://test-me.vzl.one/openapi.json

Середовище виконання

Тестуйте **виключно опублікований сайт https://test-me.vzl.one/** та API цього самого домену.

Мета

Дослідіть навчальний український магазин і побудуйте надійний набір UI та API автотестів. У застосунку є навмисні функціональні дефекти. Нижче описана **очікувана поведінка**: реалізація може їй суперечити. Не підлаштовуйте тести під помилкову поведінку.

Орієнтир: 2–3 години для основної частини. Ви самі визначаєте пріоритети та пояснюєте, що залишилось поза покриттям. Якість важливіша за кількість сценаріїв.

Що надіслати

Ваші тести та тестову документацію завантажте на Github та надайте посилання на репозиторій.

- Короткий план тестування з пріоритетами й ризиками.
- Тест-кейси: ідентифікатор, назва, пріоритет, передумови, дані, кроки та очікувані результати. Один зразок наведено нижче; решту спроєктуйте самостійно.
- UI та API тести на обраному стеку: Cypress для JS, Selenium та будь яка обгортка для мови Python.

Бізнес опис сайту

Каталог і фільтри

У каталозі багато товарів, по 6 на сторінці

- Пошук за частиною назви ігнорує регістр і крайні пробіли.
- Категорія, пошук, ціна, наявність і сортування комбінуються.

- Межі ціни включні. Мінімальна ціна не може перевищувати максимальну.
- Зміна фільтра повертає сторінку 1. Скидання очищає всі фільтри.
- Ціна сортується чисельно. «Лише в наявності» виключає товари зі stock=0.
- Картка товару відкриває зображення, опис, ціну, наявність і характеристики.

Обране та порівняння

- Обране зберігається на сервері в межах середовища. Повторне натискання видаляє товар. Дублікатів немає.
- Обране доступне після reload і не видиме іншому середовищу.
- У порівнянні можна обрати до 3 різних товарів; відкрити таблицю — від 2.
- Порівняння показує ціну, категорію, наявність і характеристики. Відсутній параметр позначається «—».
- Список порівняння зберігається після reload у цьому браузері. Кнопка очищення прибирає весь список.

Відгуки

- Оцінка — ціле число 1–5, текст — 10–500 символів після trim.
- Один відгук на товар у кожному середовищі. Повторне створення → 409.
- Відгук зберігається після reload, ізольований від інших середовищ.
- Текст відображається як текст: HTML не виконується.

Кошик, промокоди та доставка

- Одна позиція на product_id. Кількість 1–10, не більше stock. Відсутній товар купити не можна.
- Видалення останнього товару показує порожній кошик. Кошик і застосований промокод зберігаються після reload.
- API повертає цілі копійки UAH; UI показує гривні.
- `WELCOME10` дає 10% на товари з округленням вниз до копійки. Регістр і крайні пробіли коду не важливі. Невідомий промокод → 422.
- Стандартна доставка — 80 грн, безкоштовна від 1500 грн **включно до знижки**. Експрес — завжди 150 грн.
- Разом = товари − знижка + доставка. Знижка не поширюється на доставку.

Оформлення й замовлення

- Ім'я: 2–80 символів після trim. Email — коректна адреса. Адреса доставки: 5–200 символів після trim.
- `approved` створює замовлення `confirmed`, очищує кошик. `declined` → 402, замовлення не створюється, кошик не очищується.
- Подвійне натискання кнопки в UI не створює два замовлення. API не гарантує ідемпотентність незалежних POST-запитів.
- Замовлення доступні після reload, можна фільтрувати за статусом і шукати за частиною номера.
- Деталі показують товари, кількість і фінальний розрахунок.
- Скасування змінює статус на `cancelled`; повторне скасування → 409.
- Повторне замовлення додає його позиції до поточного кошика. Кількість обмежується наявністю та максимумом 10; за обмеження UI повідомляє про це. Промокод попереднього замовлення не переноситься.
- Інше середовище не має доступу до замовлення (404), навіть якщо знає його номер.

Середовище та інтерфейс

- Середовище живе 24 години. Кожен паралельний worker має створювати свій token.
- «Почати заново» після підтвердження створює новий token і очищує локальні кошик та порівняння. Нове середовище має порожні обране, замовлення і відгуки.
- Дані старого token логічно доступні до завершення його строку; reset не відкликає інші браузери з цим token.
- Stock є фіксованою межею на одне замовлення, не спільним складом.
- Адаптивність від 360px, світла/темна тема за системними налаштуваннями, клавіатурна навігація, підписи полів, стани завантаження/помилки/порожніх даних.
- Реальних платежів, листів та доставки немає. Вводьте вигадані дані.

API

Єдина базова адреса: `https://test-me.vzl.one`. Доступ до серверного коду чи локальний запуск магазину для виконання завдання не потрібні.

Де отримати токен

Для окремого API-середовища: у Postman, Insomnia або іншому HTTP-клієнті надішліть **POST** https://test-me.vzl.one/api/workspaces без тіла запиту й без авторизації. Очікувана відповідь — **201**. Скопіюйте значення поля **`token`** із JSON-

відповіді. Відкриття адреси звичайним переходом у браузері робить GET, а не потрібний POST.

Для запитів обраного, відгуків, розрахунку та замовлень додайте заголовок **`X-Workspace-Token`**, значенням якого є отриманий token. Це не Bearer-токен: префікс `Bearer` не додається. Реєстрація та пароль не потрібні. Токен діє 24 години; після завершення строку створіть новий.

Для API-перевірки даних саме поточного браузера: відкрийте сайт і дочекайтеся завантаження каталогу. У DevTools → Application / Storage → Local Storage → `https://test-me.vzl.one` знайдіть ключ **`test-me:v2`**. Усередині JSON є поле **`token`**. Це токен середовища, з яким працює відкритий магазин. Новий token через API створить інше, незалежне середовище — замовлення поточного браузера в ньому не з'являться.

Для незалежних тестів і паралельних workers створюйте власні середовища. Не додавайте токени у Git, скриншоти чи загальнодоступні звіти. Кнопка «Почати заново» після підтвердження змінює токен у поточному браузері.

Метод	Шлях	Призначення
GET	`/api/health`	Версія й набір даних
POST	`/api/workspaces`	Новий token, без body; 201
GET	`/api/products`	Каталог, фільтри, пагінація
GET	`/api/products/{id}`	Деталі товару
GET / PUT	`/api/favorites`	Обране
GET / POST	`/api/products/{id}/review`	Відгук поточного середовища
POST	`/api/quote`	Розрахунок кошика
GET / POST	`/api/orders`	Список / створення замовлення
GET	`/api/orders/{id}`	Деталі власного замовлення
POST	`/api/orders/{id}/cancel`	Скасування

Для обраного, відгуків, quote та orders передайте `X-Workspace-Token`. Без token або з простроченим token → 401.

Фільтри `/api/products`: `q`, `category` (`Audio`, `Workspace`, `Lifestyle`), `sort` (`featured`, `price_asc`, `price_desc`), `page` (від 1), `limit` (1–20), `in_stock`, `min_price`, `max_price` (цілі копійки). `/api/orders?status=all|confirmed|cancelled`.

Структури тіл запитів і типи полів наведені у схемі OpenAPI. Для UI-перевірок отримувати токен вручну не потрібно: магазин створює його автоматично.

Невалідні дані → 422; недостатній stock → 409. Soft rate limit: 30 створень середовища/хв і 180 інших записів/хв на клієнтську адресу в межах серверного інстансу; 429 містить `Retry-After`.

Приклад одного тест-кейсу

ID: TM-CHECKOUT-001
Назва: Оформлення замовлення із промокодом WELCOME10 та стандартною доставкою.
Пріоритет: високий.
Тип: позитивний, наскрізний UI-сценарій.
Адреса: https://test-me.vzl.one/

Передумови: сайт доступний; створено нове середовище кнопкою «Почати заново» з підтвердженням; кошик, обране та список замовлень порожні. У каталозі доступні «Бездротові навушники “Орбіта”» (`p01`) за 2 400 грн.

Тестові дані: 1 пара навушників; промокод `WELCOME10`; стандартна доставка; ім'я «Олександр Тестовий»; email `test@example.test`; адреса «Київ, вул. Тестова, 12»; результат тестової оплати «Успішна оплата». Усі контактні дані вигадані.

Крок	Дія	Очікуваний результат
1	У каталозі знайти навушники «Орбіта» та натиснути «До кошика».	З'являється повідомлення про додавання; лічильник кошика показує 1.
2	Відкрити кошик.	Є одна позиція навушників, кількість 1, ціна товару 2 400 грн.

3	Увести WELCOME10 і натиснути «Застосувати». Залишити стандартну доставку.	Товари — 2 400 грн; знижка — 240 грн; доставка — 0 грн; разом — **2 160 грн**.
4	Заповнити контактні поля тестовими даними; вибрати «Успішна оплата».	Дані прийнято, кнопка оформлення доступна, помилок валідації немає.
5	Один раз натиснути «Оформити замовлення».	Відображається повідомлення про успіх; відкривається «Мої замовлення»; створено рівно одне замовлення зі статусом «Підтверджено» та сумою 2 160 грн; лічильник кошика — 0.
6	Відкрити «Деталі замовлення».	Навушники × 1; товари — 2 400 грн, знижка — 240 грн, доставка — 0 грн. Відображається номер замовлення.
7	Перезавантажити сторінку «Мої замовлення» та повторно відкрити кошик.	Те саме замовлення зберегло номер, статус і суму; дубліката немає; кошик порожній.

Післяумова: у власному середовищі залишилось одне тестове замовлення. Не змінюйте чужі дані; для наступного незалежного сценарію створіть нове середовище.

Що зафіксувати під час виконання: фактичний результат, статус Passed / Failed, а при розбіжності — докази дефекту (скріншот, відео, порівнянн фактичного та очікуваного результату).

Завдання з зірочкою

Для поглибленого рівня: паралельні workers, перевірки API, мобільний режим, доступність, мережеві помилки, аналіз нестабільних тестів.
Допускається пояснення думок в коментарях коду або окремим документом вкладеним в репозиторій.