

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.3730 / 203.6730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעהיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-בררתיות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.


ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur ✓

2. הפעלת High Pass Filter ✓

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis ✓

4. הפעלת Low Pass Filter ✓

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$ ✓

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה $e^{-\frac{(y-y_0)^2}{2\sigma}}$ ✓


7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$ ✓

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$ ✓


שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 1

A 7




נבדק גורם
א. גורם
ב. גורם
ג. גורם




רובו (היטל)


א. גורם
ב. גורם
ג. גורם
ד. גורם




D 3 ✓




E 0




א. גורם
ב. גורם
ג. גורם
ד. גורם




G 2 ✓



H 4 ✓




א. גורם
ב. גורם
ג. גורם
ד. גורם



שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).











התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תקבל...

1. ✓ הפעלת גלאי שפה Canny ~~לא נעשה~~
2. ✓ מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny ~~לא נעשה~~
3. ✓ הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)
4. ✓ הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs
5. ✓ הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs
6. ✓ קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ~~נעשה~~ ~~בכיוון פ"ל~~
7. ✓ שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית ~~נעשה~~ ~~בכיוון פ"ל~~
8. ✓ הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-ברריות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול? ☒

- ☒ פונקציה קבועה לאורך ושיעור θ לא ϕ , כלומר פונקציה קבועה
- ☒ פונקציה דלתא δ
- ☒ פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ☒ הפונקציה תלויה בדגימה

2. באיזה מקרה Lloyd–Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization? ☒

- ☒ כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ☒ כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
- ☒ כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ☒ כאשר התמונה בינארית

3. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור? ☒

- ☒ א. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)
- ☒ ב. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה
- ☒ ג. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר
- ☒ ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g .

באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

א. $g = f + 2$ ~~כי זה יגרום לשינוי בהיסטוגרמה~~

ב. $g = \text{rotation_90deg}(f)$ ~~כי זה יגרום לשינוי בהיסטוגרמה~~

ג. $g = \text{transpose}(f)$ ~~כי זה יגרום לשינוי בהיסטוגרמה~~

ד. $g = f(x + 2, y + 6)$ ~~כי זה יגרום לשינוי בהיסטוגרמה~~

5. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

א. כי הוא מבטל תדרים גבוהים ~~כי רעש גאוסייני הוא תדר גבוה~~

ב. כי ממוצע מחליק כל תמונה ~~כי רעש גאוסייני הוא תדר גבוה~~

ג. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

ד. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש

6. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

א. Nearest Neighbor Interpolation

ב. Bilinear Interpolation

ג. שתי השיטות א, ב משמרות

ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות ~~כי בילינאר אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים~~

7. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates)?

(Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

ג. כדי לשפר דיוק נומרי

ד. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה ~~כי טרנסלציה היא טרנספורמציה ליניארית~~

8. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

- א. נקבל את אותה תוצאה
ב. נקבל תוצאה שונה מרחבית
ג. נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית
ד. רק כיוון הסיבוב ישתנה

9. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קוי השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכלה לגרום לבעיה הזו:

- יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ב. אין מספיק נקודות בקרה בקו השיער
- בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING
- התמונות לא באותו גודל

10. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

- סיבוב 90 מעלות
שיקוף בציר ה-X וגם בציר ה-Y
 $F(v, u) \leftarrow F(u, v)$
TRANSPOSE
הזזה 10 פיקסלים (ציקלית)
 $f(v, u) \leftarrow f(u, v)$

11. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- ~~מיצוע מרחבי בלבד~~
~~מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה~~
 מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)
~~מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון~~

12. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

- א. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.
- ב. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.
- ג. כי Laplacian מבצע מיצוע
- ד. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

13. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$
- ד. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל

14. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

- א. יותר שפות חלשות יישמרו
- ב. תתקבל תמונת שפות עבה
- ג. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים
- ד. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)

15. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

- א. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית
- ב. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה
- ג. חיפוש פיקסלים בהירים מאוד
- ד. חיפוש תדרים גבוהים

16. נשתמש ב-Hough Transform לגילוי משולשים שוו-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

17. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת לא פרמטרים בייק $\log$
- ב. רגישות להזזה וקנה מידה
- ג. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ד. כל התשובות נכונות

18. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

- א. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר
- ב. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה
- ג. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל
- ד. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

19. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב- Harris Corner Detection?

- א. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ב. יזוהו פחות corners
- ג. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ד. לא תהיה השפעה

20. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation?

- א. כי Rectification היא פעולה ליניארית
 - ב. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית
 - ג. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
 - ד. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)
- אפינית Affine

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

[illegible]

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) 10	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10) (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20) (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20) (שאלות 11-20)
1	(A) (B) (C) (D)	11	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)	12	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)	13	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)	14	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)	15	(A) (B) (C) (D)
6	(A) (B) (C) (D)	16	(A) (B) (C) (D)
7	(A) (B) (C) (D)	17	(A) (B) (C) (D)
8	(A) (B) (C) (D)	18	(A) (B) (C) (D)
9	(A) (B) (C) (D)	19	(A) (B) (C) (D)
10	(A) (B) (C) (D)	20	(A) (B) (C) (D)