

1. (Deitel Java 3.13) Crie uma classe em Java chamada `fatura` para uma loja de suprimentos de informática. A classe deve conter quatro variáveis – o número (`String`), a descrição (`String`), a quantidade comprada de um item (`int`) e o preço por item (`double`). A classe deve ter um construtor e um método `get` e `set` para cada variável de instância. Além disso, forneça um método chamado `getTotalFatura` que calcula o valor da fatura e depois retorna o valor como um `double`. Se o valor não for positivo, ele deve ser configurado como 0. Se o preço por item não for positivo, ele deve ser configurado como 0.0. Escreva um aplicativo de teste chamado `FaturaTeste` (em outro arquivo) que demonstra as capacidades da classe `Fatura`.

2. (Deitel Java 3.14) Crie uma classe em Java chamada `Empregado` que inclui três partes de informações como variáveis de instância – nome (`String`), sobrenome (`String`) e um salário mensal (`double`). A classe deve ter um construtor, métodos `get` e `set` para cada variável de instância. Escreva um aplicativo de teste chamado `EmpregadoTeste` que cria dois objetos `Empregado` e exibe o salário anual de cada objeto. Então dê a cada `Empregado` um aumento de 10% e exiba novamente o salário anual de cada `Empregado`.

3. (Deitel Java 3.15) Crie uma classe em Java chamada `Data` que inclui três informações como variáveis de instância – mês (`int`), dia (`int`) e ano (`int`). A classe deve ter métodos `get` e `set` para cada variável e um construtor que inicializa as variáveis e assume que os valores fornecidos são corretos. Forneça um método `displayData` que exibe o dia, o mês e o ano separados por barras normais.