



INSTITUTO FEDERAL  
Sul-rio-grandense

Câmpus  
Camaquã



TADS

## Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Disciplina: Programação Web 1 | Aluno: Tarcísio de Oliveira Jacobsen |
| Prof: Luiz Wasielewski        | Data: 14/05/2026                     |
| Turma: TADS 2N 2026           |                                      |

### ATIVIDADE 02 - GRID CSS

Teste o código abaixo e responda as perguntas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      /* Bloco 01: */
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto;
        gap: 10px;
        background-color: #2196F3;
        padding: 10px;
      }
      /* Bloco 02: */
      .grid-container > div {
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
        text-align: center;
        padding: 20px 0;
        font-size: 30px;
      }
      /* Bloco 03: */
      @media only screen and (max-width: 500px) {
        .item1 { grid-area: 1 / span 3 / 2 / 4; }
        .item2 { grid-area: 3 / 3 / 4 / 4; }
        .item3 { grid-area: 2 / 1 / 3 / 2; }
        .item4 { grid-area: 2 / 2 / span 2 / 3; }
        .item5 { grid-area: 3 / 1 / 4 / 2; }
        .item6 { grid-area: 2 / 3 / 3 / 4; }
      }
    </style>
  </head>
```

```
<!-- Continuação HTML: -->
<body>
  <div class="grid-container">
    <div class="item1">1</div>
    <div class="item2">2</div>
    <div class="item3">3</div>
    <div class="item4">4</div>
    <div class="item5">5</div>
    <div class="item6">6</div>
  </div>
</body>
</html>
```

1. Descreva o que cada bloco faz.

Bloco 01:

No bloco 01 está sendo estilizado a `div` que possui a classe `grid-container`. Através da classe está aplicado às propriedades:

- `display` com valor `grid` que habilita o CSS Grid nos elementos filhos da `div.grid-container`;
- `grid-template-columns` que com 3 valores `auto` que indica 3 colunas com `width` automático;
- `gap` de 10px entre as colunas e linhas do grid;
- `background-color` para pintar o fundo com a cor HEX #2196F3;
- `padding` de 10px de preenchimento interno;

Bloco 02:

No bloco 02, o estilo CSS é aplicado a todas as `divs` filhas diretas da `div.grid-container`. Nesse elementos estão aplicados às propriedades:

- `background-color` para cor de fundo branco com valor `rgba` para controlar a opacidade de 80%;
- `text-align` que alinha o conteúdo das `divs` no centro;
- `padding` de 20px em cima/baixo e 0px nas laterais do elemento;
- `font-size` que seta o tamanho da tipografia em 30px;

Bloco 03:

No bloco 03 temos um media querie configurado com condicionais:

- `only screen`: se aplica somente em telas;
- `max-width`: para telas com largura máxima de 500px;

Dentro do media querie, temos elementos com seletores especificados:

- `.item1` com `grid-area` setado para ocupar a primeira 1 linha até linha 2 e coluna 1 até a 4, através do `span 3/2/4`;

- `.item2` com `grid-area` setado para ocupar a linha 3 e coluna 3 do grid;
- `.item3` com `grid-area` setado para ocupar a linha 2 e coluna 1 do grid;
- `.item4` com `grid-area` setado para ocupar a linha 2 até 4 e coluna 2, através do `span 2/3`;
- `.item5` com `grid-area` setado para ocupar a linha 3 e coluna 1 do grid;
- `.item6` com `grid-area` setado para ocupar a linha 2 e coluna 3 do grid;

2. Descreva o comportamento geral da página. Quais mudanças ocorrem no layout com a mudança de tamanho da tela de visualização do navegador?

O layout é responsivo de acordo com o tamanho da tela. No navegador, é disposto em formato `grid` com 3 colunas de largura automática e 2 linhas.

Em telas até 500px, conforme condicionais do media query, o layout se ajusta para um `grid` de 3 colunas e 3 linhas, pois o elemento `div.item4` é expandido para ocupar duas linhas do `grid`. E o elemento `div.item1` ocupa toda a primeira linha do `grid`.