

1. (1,0) Elabore um bloco PL/SQL anônimo o qual deverá selecionar todas as colunas da TB_EMPREGADO por meio do uso de um cursor explícito. Apenas as *tuplas* cujos valores associados à coluna nomeada de DATA_ADMISSAO que sejam equivalentes ao mês de MAIO deverão ser exibidos. Não há necessidade de formatar a saída, basta selecionar todas as colunas e todas as *tuplas* que contemplam tal condição.

Exemplo de Saída:

```
-----
ID Empregado.: 178
Nome.....: Kimberly
Sobrenome....: Grant
E-mail.....: KGRANT
Telefone.....: 011.44.1644.429263
Data Admissão: 24-MAY-99
ID Função....: SA_REP
Salário.....: 7700
-----
ID Empregado.: 197
Nome.....: Kevin
Sobrenome....: Feeney
E-mail.....: KFEENEY
Telefone.....: 650.507.9822
Data Admissão: 23-MAY-98
ID Função....: SH_CLERK
Salário.....: 3300
-----
```

PL/SQL procedure successfully completed.

2. (1,0) Elabore um bloco PL/SQL anônimo o qual será responsável por exibir o ID da função dos empregados que possuem a média salarial superior a R\$ 10.000,00. Faça uso de um cursor explícito.

Exemplo de Saída:

```
ID Função.....: AD_VP
Média Salarial:  $18,700.00
-----
ID Função.....: PU_MAN
Média Salarial:  $12,100.00
-----
ID Função.....: AC_MGR
Média Salarial:  $13,200.00
-----
ID Função.....: SA_MAN
Média Salarial:  $13,420.00
-----
ID Função.....: FI_MGR
Média Salarial:  $13,200.00
-----
ID Função.....: AD_PRES
Média Salarial:  $26,400.00
-----
ID Função.....: MK_MAN
Média Salarial:  $14,300.00
-----
```

PL/SQL procedure successfully completed.

3. (1,0) Elabore um bloco PL/SQL anônimo o qual deverá exibir o nome, sobrenome e salário do empregado que possui o 3º maior salário entre todos os empregados existentes na TB_EMPREGADO. Utilize exclusivamente um cursor explícito.

Exemplo de Saída:

```
Nome.....: John
Sobrenome.....: Russell
Salário.....: $15,400.00
-----
```

PL/SQL procedure successfully completed.

4. (1,0) Elabore um bloco PL/SQL anônimo o qual deverá incrementar o salário do empregado que possui o ID 115 com base nas seguintes condições a seguir:
- Experiência superior a 10 anos, incrementar o salário em 20%
 - Experiência superior a 5 anos, incrementar o salário em 10%
 - Caso contrário, incrementar o salário em 5%
 - Para avaliar as condições acima mencionadas, faça uso da expressão *CASE*.

5. (1,0) Elabore um bloco PL/SQL anônimo para recuperar o nome do empregado juntamente com o nome do seu respectivo departamento o qual gerencia o empregado cujo seu ID corresponde ao número 103.

Exemplo de Saída:

```
Nome.....: Lex
Departamento...: Executivo
```

PL/SQL procedure successfully completed.

6. (1,0) Elabore um boco PL/SQL anônimo para exibir o ano em que foi admitido um maior número de empregados e posteriormente, quantos empregados foram contratados em cada mês naquele mesmo ano.

Exemplo de Saída:

```
Ano...: 1997
Mês...: 1 - Número de Empregados Admitidos: 3
Mês...: 2 - Número de Empregados Admitidos: 2
Mês...: 3 - Número de Empregados Admitidos: 6
Mês...: 4 - Número de Empregados Admitidos: 1
Mês...: 5 - Número de Empregados Admitidos: 0
Mês...: 6 - Número de Empregados Admitidos: 2
Mês...: 7 - Número de Empregados Admitidos: 2
Mês...: 8 - Número de Empregados Admitidos: 4
Mês...: 9 - Número de Empregados Admitidos: 2
Mês...: 10 - Número de Empregados Admitidos: 3
Mês...: 11 - Número de Empregados Admitidos: 1
Mês...: 12 - Número de Empregados Admitidos: 2
```

PL/SQL procedure successfully completed.

7. (1,0) Elabore um procedimento utilizando a linguagem PL/SQL o qual deverá receber como parâmetro de entrada o ID do departamento e alterar o ID do gerente do departamento para o ID do empregado do departamento que possuir o maior salário.
8. (1,0) Elabore uma função utilizando a linguagem PL/SQL o qual deverá receber como parâmetro de entrada o ID do gerente. A função deverá retornar os nomes dos empregados subordinados a esse gerente. Os nomes devem ser retornados como uma *string* com uma vírgula separando os nomes dos subordinados.

Exemplo de Saída:

```
SET serveroutput ON
DECLARE
  v_msg VARCHAR2(1000);
BEGIN
  v_msg := fn_get_gerente_empregado(122);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Retorno..: ' || v_msg);
END;
```

Retorno..: Os subordinados do gerente de nr. 122 -- Jason, Michael, Ki, Hazel, Kelly, Jennifer, Timothy, Randall

PL/SQL procedure successfully completed.

9. (1,0) Elabore um gatilho (*trigger*) utilizando a linguagem PL/SQL o qual deverá garantir que não haja nenhuma alteração nas *tuplas* (inserção, alteração e ou remoção) da TB_EMPREGADO antes da 06:00 AM e posterior às 10:00 PM.
10. (1,0) Elabore um gatilho (*trigger*) utilizando a linguagem PL/SQL o qual deverá garantir que o salário do empregado nunca seja decrementado.