#### **TP 4**

### PHP Data Objects (PDO)

### Exercice 1

Créer une base de données base et une table users

Id

Nom

Mail

Définir les quartes fonctions ajouter mise à jour sauvegarder et supprimer

## Index.php

```
<?php
$db=new PDO("mysql:host=localhost; dbname=base; charset=utf8","root","");
$sql="SELECT * from users";
$stmt=$db->query($sql);
$rows=$stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
//$rows=$stmt->fetchAll();
//var_dump($rows);
//die();
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<a href="https://head></a></title></head>
<body><h1>users</h1>
// add.php
<FORM action="add.php" method= "GET">
     <input type "text" name="nom">
     <input type "text" name="email">
     <button>ajouter</button>
</FORM><br>>chr>
<TABLE border="1" width=100% cellpadding = "6">
       ID
        NOM
       EMAIL
<? php foreach ($rows as $row) : ?>
<?=$row['id'] ?>
     <?=$row['nom'] ?>
     <?= $row['email'] ?>
     <a href="del.php?idd=<?= $row['id']?>">Supprimer</a>
     <a href="update.php?idd=<?= $row['id']?>">Modifier</a>
<?php endforeach; ?>
</TABLE>
</body></html>
```

# Add.php

```
<?php
$n=$_GET['nom'];
$e=$_GET['email'];
$db=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=base;charset=utf8","root"
//$sql="INSERT into users values(",'$n','$e')";
$sql="INSERT into users values(", ?, ?)";
$stmt=$db->prepare($sql);
//$db->exec($sql);
$stmt->bindValue(1,$n, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindValue(2,$e, PDO::PARAM_STR);
$stmt->execute();
header('location:index.php');
?>
```

## del.php

```
<?php
$id=$_GET['idd'];
$db=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=base;charset=utf8","root","");
$sql="DELETE FROM users WHERE id=?";
$stmt=$db->prepare($sql);
//$db->exec($sql);
$stmt->bindValue(1,$id, PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
header('location:index.php');
?>
```

```
Update.php
```

Page 5

```
<?php
$id=$_GET['idd'];
//$e=$_GET['email'];
      $db=new
PDO("mysql:host=localhost;dbname=base;charset=utf8","root","")
//$sql="INSERT into users values(",'$n','$e')";
      $sql="SELECT * FROM users WHERE Id=?";
$stmt=$db->prepare($sql);
//$db->exec($sql);
$stmt->bindValue(1,$id, PDO::PARAM_INT);
//$stmt->bindValue(2,$e, PDO::PARAM_STR);
$stmt->execute();
$row=$stmt->fetch(PDO::FETCH OBJ);
if(!$row){
      header("location:index.php");
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title></title>
</head>
<body>
<FORM action="save.php" method= "GET">
     <input type "hidden" name="idd" value ="<?=$id ?>">
     <input type "text" name="nom" value ="<?=$row->nom ?>">
     <input type "text" name="email" value ="<?=$row->email ?>">
     <button>Enregitrer/button>
</FORM>
</body>
</html>
```

```
Save.php
```

```
<?php
$i=$_GET['idd'];
$n=$_GET['nom'];
$e=$_GET['email'];
$db=new PDO("mysql:host=localhost;dbname=base;charset=utf8","root","");
//$sql="INSERT into users values(",'$n','$e')";
$stm = $db->prepare("UPDATE users SET nom=?,email=? where id=?");
      $stm->bindValue(3,$i, PDO::PARAM_INT);
      $stm->bindValue(1,$n, PDO::PARAM_STR);
      $stm->bindValue(2,$e, PDO::PARAM_STR);
      $result = $stm->execute();
      if($result==true){
header('location:index.php');}
else {
      echo "erreur";}
?>
```