# Task Tracker — Installation auf dem eigenen Server

On-Premise-Paket task-tracker-onprem-v1.1.0 · auch ganz ohne Internet · Ubuntu 22.04 / 24.04

## 1 Was Sie brauchen

| | Mindestens | Empfohlen |
|---|---|---|
| **Prozessor** | 2 Kerne (x86_64 oder ARM64) | 4 Kerne |
| **Arbeitsspeicher** | 4 GB | 8 GB |
| **Festplatte** | 20 GB frei | 50 GB SSD |
| **System** | Ubuntu 22.04 oder 24.04, Zugang mit sudo | |
| **Netzwerk** | Ports 80 und 443 frei; feste LAN-IP empfohlen | |

Docker wird automatisch installiert (offline aus dem Paket). Daten verlassen den Server nicht — keine Cloud.

## 2 Installation Schritt für Schritt (ohne Internet)

### 1 Ordner kopieren

USB-Stick anschließen und den Ordner `task-tracker-onprem-v1.1.0` auf den Server kopieren, dann hineinwechseln:

```
cp -r /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-v1.1.0 ~/
cd ~/task-tracker-onprem-v1.1.0
```

### 2 Installation starten

Ein Befehl. `--locale ar` = Arabisch (oder `de`, `en`). Optional `--host tracker.marine.local` und `--ip 192.168.1.10` — sonst wird die IP automatisch erkannt.

```
sudo ./install.sh --offline --tls internal --app-name "Coast Shield" --locale ar
```

### 3 Warten (3–5 Minuten)

Am Ende zeigt der Installer **Adresse, Benutzername, Einladungslink** und den **Pfad + Fingerabdruck des Zertifikats**. Alles steht auch in `/opt/task-tracker/ACCESS.txt` (nur root): `sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt`

### 4 Zertifikat importieren — einmal je Gerät

Der Server stellt seine HTTPS-Zertifikate selbst aus. Damit Browser ihm vertrauen, die Datei `/opt/task-tracker/ca/task-tracker-root-ca.crt` (oder Download `http://<Server-IP>/ca.crt`) importieren und den Fingerabdruck vergleichen:

| | |
|---|---|
| **Windows** | Datei doppelklicken → Zertifikat installieren → Lokaler Computer → „Alle Zertifikate in folgendem Speicher" → Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen. |
| **Android** | Einstellungen → Sicherheit → Verschlüsselung & Anmeldedaten → Zertifikat installieren → CA-Zertifikat. |
| **iPhone/iPad** | Download-Link in Safari öffnen → Einstellungen → Profil installieren; dann Allgemein → Info → Zertifikatsvertrauenseinstellungen → einschalten. |

### 5 Einladungslink öffnen

Link im Browser öffnen, Passwort wählen — fertig, Sie sind als Superuser angemeldet. Der Link gilt **nur einmal** und 72 Stunden. Abgelaufen? `sudo /opt/task-tracker/invite.sh` erzeugt einen neuen.

Mit Internet und eigener Domain: `--tls domain --domain tasks.firma.de` (Let's Encrypt). Nur im geschlossenen LAN ohne Verschlüsselung: `--tls http` (nicht empfohlen).

## 3 Name, Logo, Sprache

| | |
|---|---|
| **Name** | `--app-name "Coast Shield"` — erscheint überall statt „Task Tracker“. Beim Offline-Paket ist der Name bereits eingebaut (Paket mit diesem Namen bestellen). |
| **Logo, Farben** | In der App als Superuser: **Einstellungen** → **Branding** → **Logo hochladen**. Wird mitgesichert. |
| **Sprache** | `--locale ar\|de\|en` — Sprache der Anmeldeseite und des Superusers. Jeder Benutzer kann seine Sprache selbst umstellen. |

Alle Befehle im Ordner `/opt/task-tracker` ausführen: `cd /opt/task-tracker`

## 4 Sicherung (Backup)

| | |
|---|---|
| automatisch | jede Nacht um **03:30**, die letzten 14 bleiben in `/var/backups/task-tracker` |
| `sudo ./backup.sh` | sofort eine Sicherung erstellen |
| `sudo ./backup.sh --to /media/$USER/USB` | Sicherung direkt auf einen USB-Stick schreiben |

Regelmäßig eine Sicherung auf USB kopieren — eine Sicherung auf demselben Server hilft nicht, wenn der Server ausfällt. Eine Sicherung enthält alle Passwörter: sicher aufbewahren.

## 5 Wiederherstellen

| | |
|---|---|
| `sudo ./restore.sh` | vorhandene Sicherungen anzeigen |
| `sudo ./restore.sh --from latest --yes` | die neueste Sicherung zurückspielen |
| `sudo ./restore.sh --from /media/$USER/USB/20261031-033000 --yes` | eine Sicherung vom USB-Stick zurückspielen |

Vorher wird der aktuelle Stand automatisch gesichert ( `pre-restore-…` ) — eine falsche Wiederherstellung lässt sich rückgängig machen.

## 6 Update und Rollback

| | |
|---|---|
| `sudo ./update.sh --from /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-v1.2.0` | neue Version vom USB-Stick einspielen (offline automatisch) |
| `sudo ./update.sh --rollback` | das letzte Update rückgängig machen |
| `sudo ./update.sh --restart` | nur neu starten (z. B. nach Änderung der `.env` ) |

Jedes Update sichert zuerst alles. Startet die neue Version nicht sauber, läuft automatisch wieder die alte.

## 7 Wenn etwas nicht klappt

| | |
|---|---|
| **Zertifikatswarnung** | Zertifikat auf dem Gerät noch nicht importiert (Schritt 4) — oder eine andere Adresse geöffnet als bei `--host` / `--ip` angegeben. |
| **Seite nicht erreichbar** | `sudo docker compose ps` — alle drei Dienste „running“, app „healthy“. Protokoll: `sudo docker compose logs -f app` |
| **Link abgelaufen / Passwort vergessen** | `sudo ./invite.sh` (für andere Benutzer: `--user NAME` ) |