Task Tracker — Installation auf dem eigenen Server

Installationsdatei task-tracker-onprem-1.2.0.run · auch ganz ohne Internet · Ubuntu 22.04 / 24.04

1 Was Sie brauchen

	Mindestens	Empfohlen
Prozessor	2 Kerne (x86_64)	4 Kerne
Arbeitsspeicher	4 GB	8 GB
Festplatte	20 GB frei	50 GB SSD
System	Ubuntu 22.04 oder 24.04, Zugang mit sudo	
Netzwerk	Ports 80 und 443 frei; feste LAN-IP empfohlen	

> Docker wird automatisch installiert (offline aus dem Paket). Daten verlassen den Server nicht — keine Cloud, kein Zugang von außen.

2 Installation Schritt für Schritt (ohne Internet)

1 Datei kopieren und prüfen

USB-Stick anschließen, die Datei `task-tracker-onprem-1.2.0.run` (und `.sha256`) auf den Server kopieren; die Prüfung muss „OK“ melden:

```
cp /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-1.2.0.run* ~/ && cd ~
sha256sum -c task-tracker-onprem-1.2.0.run.sha256
```

2 Installation starten

Ein Befehl, dann vier Fragen — Enter übernimmt den Vorschlag: **Name** der Oberfläche, **Logo** (optional, Pfad zu PNG/JPG/WEBP/SVG), **Sprache** (`ar`, `de`, `en`), **Adresse** (Hostname optional, IP wird erkannt).

```
sudo bash task-tracker-onprem-1.2.0.run
```

3 Warten (3–5 Minuten)

Am Ende zeigt der Installer **Adresse, Benutzername, Einladungslink** und **Pfad + Fingerabdruck des Zertifikats**. Alles steht auch in `/opt/task-tracker/ACCESS.txt` (nur root): `sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt`

4 Zertifikat importieren — einmal je Gerät

Der Server stellt seine HTTPS-Zertifikate selbst aus. Damit Browser ihm vertrauen, die Datei `/opt/task-tracker/ca/task-tracker-root-ca.crt` (oder Download `http://<Server-IP>/ca.crt`) importieren und den Fingerabdruck vergleichen:

Windows	Datei doppelklicken → Zertifikat installieren → Lokaler Computer → „Alle Zertifikate in folgendem Speicher“ → Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen.
Android	Einstellungen → Sicherheit → Verschlüsselung & Anmeldedaten → Zertifikat installieren → CA-Zertifikat.
iPhone/iPad	Download-Link in Safari öffnen → Einstellungen → Profil installieren; dann Allgemein → Info → Zertifikatsvertrauenseinstellungen → einschalten.

5 Einladungslink öffnen

Link im Browser öffnen, Passwort wählen — fertig, Sie sind als Superuser angemeldet. Der Link gilt **nur einmal** und 72 Stunden. Abgelaufen? `sudo /opt/task-tracker/invite.sh` erzeugt einen neuen.

> Ohne Fragen: `sudo bash task-tracker-onprem-1.2.0.run -- --app-name "Mein Team" --locale de --yes`. Mit Internet und eigener Domain (Online-Paket): `sudo ./install.sh --tls domain --domain tasks.firma.de`.

3 Firewall / Ports (alle eingehend, TCP)

443 (HTTPS)	Standard „internal“ und „domain“: aus dem LAN (bei „domain“ aus dem Internet). Bei „http“ nicht nötig.

4 Name, Logo, Sprache

Name	Frage 1 bei der Installation. Später ändern: `APP_NAME=…` in `/opt/task-tracker/.env`, dann `sudo ./update.sh --restart`. Leer = Standardname je Sprache.
Logo, Farben	Logo: Frage 2 (max. 2 MB). Später in der App als Superuser: **Einstellungen** → **Branding**. Wird mitgesichert.
Sprache	Frage 3 — Sprache der Anmeldeseite und des Superusers. Jeder Benutzer kann seine Sprache selbst umstellen.

> Alle Befehle im Ordner `/opt/task-tracker` ausführen: `cd /opt/task-tracker`

5 Sicherung (Backup)

automatisch	jede Nacht um **03:30**, die letzten 14 bleiben in `/var/backups/task-tracker`
`sudo ./backup.sh`	sofort eine Sicherung erstellen
`sudo ./backup.sh --to /media/$USER/USB`	Sicherung direkt auf einen USB-Stick schreiben

> Regelmäßig auf USB kopieren (fällt der Server aus, ist die Sicherung dort weg). Unverschlüsselt, enthält alle Passwörter: sicher aufbewahren.

6 Wiederherstellen

`sudo ./restore.sh`	vorhandene Sicherungen anzeigen
`sudo ./restore.sh --from latest --yes`	die neueste Sicherung zurückspielen
`sudo ./restore.sh --from /media/$USER/USB/20261031-033000 --yes`	eine Sicherung vom USB-Stick zurückspielen

> Vorher wird der aktuelle Stand gesichert (`pre-restore-…`) — rückgängig machbar.

7 Update und Rollback

`sudo bash task-tracker-onprem-<neu>.run`	neue Version: erkennt die Installation und bietet das Update an
`sudo ./update.sh --rollback`	das letzte Update rückgängig machen
`sudo ./update.sh --restart`	nur neu starten (z. B. nach Änderung der `.env`)

> Jedes Update sichert zuerst alles. Startet die neue Version nicht sauber, läuft automatisch wieder die alte.

8 Wenn etwas nicht klappt

Zertifikatswarnung	Zertifikat auf dem Gerät noch nicht importiert (Schritt 4) — oder eine andere Adresse geöffnet als bei der Installation angegeben.
Seite nicht erreichbar	`sudo docker compose ps` — alle drei Dienste „running“, app „healthy“. Protokoll: `sudo docker compose logs -f app`
Link abgelaufen / Passwort vergessen	`sudo ./invite.sh` (für andere Benutzer: `--user NAME`)
„Checksum MISMATCH“	Die `.run` -Datei ist beschädigt — erneut kopieren.