متتبّع المهام — التثبيت على خادمك الخاص

حزمة التثبيت المحلي task-tracker-onprem-v1.1.0 · تعمل حتى دون أي اتصال بالإنترنت · Ubuntu 22.04 / 24.04

١ ما تحتاج إليه

	الحد الأدنى	المُوصى به
المعالج	نواتان (x86_64 أو ARM64)	٤ أنوية
الذاكرة	GB 4	GB 8
القرص	GB 20 مساحة فارغة	GB SSD 50
النظام	Ubuntu 22.04 أو 24.04 مع صلاحية sudo	
الشبكة	المنفذان 80 و 443 غير مستخدمَين؛ يُفضّل عنوان IP ثابت في الشبكة المحلية	

يُثبّت Docker تلقائيًا (دون إنترنت من داخل الحزمة). لا تغادر البيانات الخادم — لا سحابة.

٢ التثبيت خطوة بخطوة (دون إنترنت)

1 نسخ المجلد

صِل ذاكرة USB وانسخ المجلد `task-tracker-onprem-v1.1.0` إلى الخادم، ثم ادخل إليه:

```
cp -r /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-v1.1.0 ~/
cd ~/task-tracker-onprem-v1.1.0
```

2 بدء التثبيت

أمر واحد. `--locale ar` تعني العربية (أو `de` أو `en`). اختياريًا `--host tracker.marine.local` و `--ip 192.168.1.10` — وإلا يُكتشف عنوان IP تلقائيًا.

```
sudo ./install.sh --offline --tls internal --app-name "Coast Shield" --locale ar
```

3 الانتظار (٣ إلى ٥ دقائق)

في النهاية يعرض البرنامج **العنوان واسم المستخدم ورابط الدعوة** و**مسار الشهادة وبصمتها**. كل ذلك محفوظ أيضًا في `/opt/task-tracker/ACCESS.txt` (لمدير النظام فقط): `sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt`

4 استيراد الشهادة — مرة واحدة لكل جهاز

يُصدر الخادم شهادات HTTPS بنفسه. ليثق بها المتصفح، استورد الملف `/opt/task-tracker/ca/task-tracker-root-ca.crt` (أو نزّله من `http://<Server-IP>/ca.crt`) وقارن البصمة:

Windows	انقر نقرًا مزدوجًا على الملف ← تثبيت الشهادة ← الكمبيوتر المحلي ← «وضع كل الشهادات في المخزن التالي» ← جهات إصدار الشهادات الجذر الموثوق بها.
Android	الإعدادات ← الأمان ← التشفير وبيانات الاعتماد ← تثبيت شهادة ← شهادة CA.
iPhone/iPad	افتح رابط التنزيل في Safari ← الإعدادات ← تثبيت ملف التعريف؛ ثم عام ← حول ← إعدادات الثقة بالشهادات ← تفعيل.

5 فتح رابط الدعوة

افتح الرابط في المتصفح واختر كلمة مرور — وبهذا تكون مسجّلًا كمستخدم أعلى (Superuser). الرابط صالح **لمرة واحدة فقط** ولمدة ٧٢ ساعة. انتهت صلاحيته؟ الأمر `sudo /opt/task-tracker/invite.sh` يُنشئ رابطًا جديدًا.

مع إنترنت ونطاق خاص: `--tls domain --domain tasks.company.com` (Let's Encrypt). داخل شبكة مغلقة فقط ودون تشفير: `--tls http` (غير مُوصى به).

٣ الاسم والشعار واللغة

الاسم	`--app-name "Coast Shield"` — يظهر في كل مكان بدلًا من «متتبّع المهام». في الحزمة دون إنترنت يكون الاسم مدمجًا مسبقًا (اطلب الحزمة بهذا الاسم).
الشعار والألوان	داخل التطبيق كمستخدم أعلى: **الإعدادات** ← **الهوية** ← **رفع الشعار**. يُحفظ ضمن النسخ الاحتياطية.
اللغة	`--locale ar|de|en` — لغة صفحة الدخول ولغة المستخدم الأعلى. ويستطيع كل مستخدم تغيير لغته بنفسه.

نفّذ كل الأوامر داخل المجلد `/opt/task-tracker` : `cd /opt/task-tracker`

٤ النسخ الاحتياطي

تلقائيًا	كل ليلة الساعة **03:30**، ويُحتفظ بآخر ١٤ نسخة في `/var/backups/task-tracker`
`sudo ./backup.sh`	إنشاء نسخة احتياطية الآن
`sudo ./backup.sh --to /media/$USER/USB`	كتابة النسخة مباشرة على ذاكرة USB

انسخ نسخة احتياطية إلى ذاكرة USB بانتظام — النسخة الموجودة على الخادم نفسه لا تنفع إذا تعطّل الخادم. تحتوي النسخة على كل كلمات المرور: احفظها في مكان آمن.

٥ الاستعادة

`sudo ./restore.sh`	عرض النسخ الاحتياطية المتاحة
`sudo ./restore.sh --from latest --yes`	استعادة أحدث نسخة
`sudo ./restore.sh --from /media/$USER/USB/20261031-033000 --yes`	استعادة نسخة من ذاكرة USB

قبل ذلك تُحفظ الحالة الحالية تلقائيًا (`pre-restore-…`) — لذا يمكن التراجع عن استعادة خاطئة.

٦ التحديث والتراجع

`sudo ./update.sh --from /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-v1.2.0`	تثبيت إصدار جديد من ذاكرة USB (دون إنترنت تلقائيًا)
`sudo ./update.sh --rollback`	التراجع عن آخر تحديث
`sudo ./update.sh --restart`	إعادة التشغيل فقط (مثلًا بعد تعديل ملف `.env`)

كل تحديث يبدأ بنسخة احتياطية كاملة. وإذا لم يعمل الإصدار الجديد بشكل سليم، يعود الإصدار القديم تلقائيًا.

٧ إذا لم يعمل شيء ما

تحذير الشهادة	لم تُستورد الشهادة على هذا الجهاز بعد (الخطوة ٤) — أو فُتح عنوان غير المحدد في `--ip` / `--host` .
الصفحة غير متاحة	`sudo docker compose ps` — يجب أن تكون الخدمات الثلاث running و app بحالة healthy. السجل: `sudo docker compose logs -f app`
انتهت صلاحية الرابط / نسيت كلمة المرور	`sudo ./invite.sh` (لمستخدم آخر: `--user NAME`)