متتبّع المهام — التثبيت على خادمك الخاص

ملف التثبيت task-tracker-onprem-1.2.0.run · يعمل حتى دون أي اتصال بالإنترنت · Ubuntu 22.04 / 24.04

١ ما تحتاج إليه

	الحد الأدنى	المُوصى به
المعالج	نواتان (x86_64)	٤ أنوية
الذاكرة	GB 4	GB 8
القرص	GB 20 مساحة فارغة	GB SSD 50
النظام	Ubuntu 22.04 أو 24.04 مع صلاحية sudo	
الشبكة	المنفذان 80 و 443 غير مستخدمَين؛ يُفضَّل عنوان IP ثابت في الشبكة المحلية	

يُثبِّت Docker تلقائيًا (دون إنترنت من داخل الحزمة). لا تغادر البيانات الخادم — لا سحابة ولا وصول من الخارج.

٢ التثبيت خطوة بخطوة (دون إنترنت)

1 نسخ الملف والتحقق منه

صِل ذاكرة USB وانسخ الملف `task-tracker-onprem-1.2.0.run` (والملف `.sha256`) إلى الخادم؛ يجب أن يُظهر التحقق «OK»:

```
cp /media/$USER/USB/task-tracker-onprem-1.2.0.run* ~/ && cd ~
sha256sum -c task-tracker-onprem-1.2.0.run.sha256
```

2 بدء التثبيت

أمر واحد ثم أربعة أسئلة — زر Enter يقبل الاقتراح: **اسم** الواجهة، **الشعار** (اختياري، مسار ملف PNG/JPG/WEBP/SVG)، **اللغة** (`ar` أو `de` أو `en`)، **العنوان** (اسم الخادم اختياري، ويُكتشف عنوان IP تلقائيًا).

```
sudo bash task-tracker-onprem-1.2.0.run
```

3 الانتظار (٣ إلى ٥ دقائق)

في النهاية يعرض البرنامج **العنوان واسم المستخدم ورابط الدعوة** و**مسار الشهادة وبصمتها**. كل ذلك محفوظ أيضًا في `/opt/task-tracker/ACCESS.txt` (لمدير النظام فقط): `sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt`

4 استيراد الشهادة — مرة واحدة لكل جهاز

يُصدر الخادم شهادات HTTPS بنفسه. ليثق بها المتصفح، استورد الملف `/opt/task-tracker/ca/task-tracker-root-ca.crt` (أو نزّله من `http://<Server-IP>/ca.crt`) وقارن البصمة:

Windows	انقر نقرًا مزدوجًا على الملف ← تثبيت الشهادة ← الكمبيوتر المحلي ← «وضع كل الشهادات في المخزن التالي» ← جهات إصدار الشهادات الجذر الموثوق بها.
Android	الإعدادات ← الأمان ← التشفير وبيانات الاعتماد ← تثبيت شهادة ← شهادة CA.
iPhone/iPad	افتح رابط التنزيل في Safari ← الإعدادات ← تثبيت ملف التعريف؛ ثم عام ← حول ← إعدادات الثقة بالشهادات ← تفعيل.

5 فتح رابط الدعوة

افتح الرابط في المتصفح واختر كلمة مرور — وبهذا تكون مسجّلًا كمستخدم أعلى (Superuser). الرابط صالح **لمرة واحدة فقط** ولمدة ٧٢ ساعة. انتهت صلاحيته؟ الأمر `sudo /opt/task-tracker/invite.sh` يُنشئ رابطًا جديدًا.

دون أسئلة: `sudo bash task-tracker-onprem-1.2.0.run -- --app-name "My Team" --locale ar --yes` . مع إنترنت ونطاق خاص (الحزمة المتصلة): `sudo ./install.sh --tls domain --domain tasks.example.com` .

٣ الجدار الناري / المنافذ (كلها واردة، TCP)

443 (HTTPS)	الافتراضي «internal» و«domain»: من الشبكة المحلية (ومع «domain» من الإنترنت). غير مطلوب مع «http».
80 (HTTP)	تحويل إلى HTTPS والشهادة `/ca.crt` ؛ المنفذ الوحيد مع «http»؛ مع «domain» إلزامي من الإنترنت.

٤ الاسم والشعار واللغة

الاسم	السؤال ١ أثناء التثبيت. لتغييره لاحقًا: `APP_NAME=…` في `/opt/task-tracker/.env` ثم `sudo ./update.sh --restart`. فارغ = الاسم الافتراضي لكل لغة.
الشعار والألوان	الشعار: السؤال ٢ (حتى 2 MB). لاحقًا داخل التطبيق كمستخدم أعلى: **الإعدادات** ← **الهوية**. يُحفظ ضمن النسخ الاحتياطية.
اللغة	السؤال ٣ — لغة صفحة الدخول ولغة المستخدم الأعلى. ويستطيع كل مستخدم تغيير لغته بنفسه.

نفّذ كل الأوامر داخل المجلد `/opt/task-tracker` : `cd /opt/task-tracker`

٥ النسخ الاحتياطي

تلقائيًا	كل ليلة الساعة **03:30**، ويُحتفظ بآخر ١٤ نسخة في `/var/backups/task-tracker`
`sudo ./backup.sh`	إنشاء نسخة احتياطية الآن
`sudo ./backup.sh --to /media/$USER/USB`	كتابة النسخة مباشرة على ذاكرة USB

انسخها إلى USB بانتظام (إذا تعطّل الخادم تضيع النسخة معه). غير مشفّرة وتحتوي كل كلمات المرور: احفظها بأمان.

٦ الاستعادة

`sudo ./restore.sh`	عرض النسخ الاحتياطية المتاحة
`sudo ./restore.sh --from latest --yes`	استعادة أحدث نسخة
`sudo ./restore.sh --from /media/$USER/USB/20261031-033000 --yes`	استعادة نسخة من ذاكرة USB

تُحفظ الحالة الحالية أولًا (`pre-restore-…`) — يمكن التراجع.

٧ التحديث والتراجع

`sudo bash task-tracker-onprem-<new>.run`	إصدار جديد: يتعرّف على التثبيت الحالي ويعرض التحديث
`sudo ./update.sh --rollback`	التراجع عن آخر تحديث
`sudo ./update.sh --restart`	إعادة التشغيل فقط (مثلًا بعد تعديل ملف `.env`)

كل تحديث يبدأ بنسخة احتياطية كاملة. وإذا لم يعمل الإصدار الجديد بشكل سليم، يعود الإصدار القديم تلقائيًا.

٨ إذا لم يعمل شيء ما

تحذير الشهادة	لم تُستورد الشهادة على هذا الجهاز بعد (الخطوة ٤) — أو فُتح عنوان غير الذي حُدِّد أثناء التثبيت.
الصفحة غير متاحة	`sudo docker compose ps` — يجب أن تكون الخدمات الثلاث running و app بحالة healthy. السجل: `sudo docker compose logs -f app`
انتهت صلاحية الرابط / نسيت كلمة المرور	`sudo ./invite.sh` (لمستخدم آخر: `--user NAME`)
«Checksum MISMATCH»	ملف `.run` تالف — انسخه مرة أخرى.

الدعم: Tarek@tarekfatal.com · TOF Solution · شروط الاستخدام: `NUTZUNGSHINWEISE.md` (داخل الحزمة وفي `/opt/task-tracker`)