

Kullanıcı Adı

Ad alanı zorunludur

Kullanıcı Soyadı

Soyad minimum 3 maksimum 50 karakter olmalıdır

Kullanıcı Mail

Lütfen Geçerli bir mail adresi tanımlayınız

Kullanıcı Yaş

Yaş 18-65 arası olmalıdır

Kullanıcı Ekle

A Gr

```
// Form: Kullanıcı Adı
// Hata: "Ad alanı zorunludur"
[Required(ErrorMessage = "Ad alanı zorunludur")]
```

```
public string UserFirstName { get; set; }

// Form: Kullanıcı Soyadı
// Hata: "Soyad minimum 3 maksimum 50 karakter olmalıdır"
[StringLength(50, MinimumLength = 3, ErrorMessage = "Soyad minimum 3 maksimum 50 karakter olmalıdır")]
public string UserLastName { get; set; }
```

```
[Required(ErrorMessage = "Mail alanı zorunludur")] // Mail alanları genellikle
[EmailAddress(ErrorMessage = "Lütfen Geçerli bir mail adresi tanımlayınız")]
public string UserMail { get; set; }
```

```
// Form: Kullanıcı Yaş
// Hata: "Yaş 18-65 arası olmalıdır"
// Not: Bu alan modelde string MailAddress olarak görünüyordu,
// formdaki validasyona uyması için int UserAge olarak değiştirildi.
[Range(18, 65, ErrorMessage = "Yaş 18-65 arası olmalıdır")]
public int UserAge { get; set; }
```

11) Code First yaklaşımı ile User isimli bir modele ait kayıt işlemi tag helper'larla gerçekleştirilirken yukarıdaki hatalar oluşmuştur. Bu doğrultuda

- Sağ üstte yer alan modelde DataAnnotations kullanarak gerekli kısıtlamalar ile User modelini oluşturunuz? (Kodlar model üzerindeki boşluklara yazılmalıdır.)
- Aşağıda yer alan boşluğa modelin form tag helper'lar ile bağlandığı ve User isimli bir Controller ve UserEkle isimli bir action metoda gönderildiği bir form yapısını tag helper'lar ile oluşturunuz.

@model User

<form asp-controller="User" asp-action="UserEkle" method="post">

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>

<div class="form-group">
 <label asp-for="UserFirstName">Kullanıcı Adı</label>
 <input asp-for="UserFirstName" class="form-control" />

 </div>

<div class="form-group">
 <label asp-for="UserLastName">Kullanıcı Soyadı</label>
 <input asp-for="UserLastName" class="form-control" />

 </div>

<div class="form-group">
 <label asp-for="UserMail">Kullanıcı Mail</label>
 <input asp-for="UserMail" class="form-control" />

 </div>

<div class="form-group">
 <label asp-for="UserAge">Kullanıcı Yaş</label>
 <input asp-for="UserAge" class="form-control" />

 </div>

<div class="form-group">
 <button type="submit">Kullanıcı Ekle</button>
 </div>

</form>

12) Aşağıda "isimler" değişkeninde içinde "ay" geçen isimleri sıralı olarak veren LINQ sorgusunu ----- ile belirtilen yere yazınız.

string isimler = { "Hasan", "Gaye", "Canay", "Ali", "Hayat" };

var secilenIsimler = isimler.Where(i => i.Contains("ay")).OrderBy(i => i)

Süre 40 dakikadır. Başarılar

1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B C D E
4. A B C D E
5. A B C D E
6. A B C D E
7. A B C D E
8. A B C D E
9. A B C D E
10. A B C D E
11. A B C D E
12. A B C D E
13. A B C D E
14. A B C D E
15. A B C D E
16. A B C D E
17. A B C D E
18. A B C D E
19. A B C D E
20. A B C D E
21. A B C D E
22. A B C D E
23. A B C D E
24. A B C D E
25. A B C D E
26. A B C D E
27. A B C D E
28. A B C D E
29. A B C D E
30. A B C D E
31. A B C D E
32. A B C D E
33. A B C D E
34. A B C D E
35. A B C D E
36. A B C D E
37. A B C D E
38. A B C D E
39. A B C D E
40. A B C D E

1. ViewBag yalnızca geçerli istekte kullanılır
ViewBag'te tip dönüşümü gereklidir.
ViewData geçerli ve sonraki istek boyunca kullanılabilir.
- 1- Asp.Net Core MVC projelerinde yukarıdakilerin hangisi/hangileri doğrudur?

- ☒ a) Yalnız I
- ☐ b) Yalnız II
- ☐ c) I ve II
- ☐ d) I ve III
- ☐ e) II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Razor için yanlış bir ifadedir?

- a. Html helpers kullanımı için @Html ile koda başlanır.
- b. C# kod blokları @{ ... } içinde yazılır.
- c. Razor kullanılmadan form oluşturulabilir.
- ☒ d. Razor kodları istemci tarafında çalışır.
- e. Razor ile html kodları dinamik hale getirilebilir.

3. ASP.NET Core web uygulamalarında varsayılan olarak kullanılan dahili web sunucusudir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a) Apache b) IIS c) EF Core ☒ d) Kestrel e) Nginx

4. Entity Framework Core'da modelin görüntüsünü (Migration) oluşturulduktan sonra görüntünün veri tabanına uygulanabilmesi için aşağıdaki komutlardan hangisi uygulanır?

- ☒ a) Update - Database
- b) New - Database
- c) Edit - Database
- d) Script - Database
- e) Select - Database

5. Asp.Net Core Mvc'de varsayılan routing mekanizması ile <https://localhost:5000/Ogr/Gst/10> şeklinde gelen isteği karşılayacak metod nasıl tanımlanabilir?

- a. `public string Ogr(int? id)`
`{ return ("deneme");}`
- b. `public string Gst()`
`{ return ("deneme");}`
- ☒ c. `public string Gst(int? id)`
`{ return ("deneme");}`
- d. `public string Ogr(int id)`
`{ return ("deneme");}`
- e. `public string Ogr()`
`{ return ("deneme");}`

6. ASP.Net MVC uygulamalarında <http://localhost/Genel/Goster> adresine tıklandığında varsayılan olarak sonucu üzerinde yapılan işlem nedir?

- a. Default controller'ında genel action'ı çağrılır.
- b. Home controller'ında genel action'ı çağrılır.
- ☒ c. Genel controller'ında goster action'ı çağrılır.
- d. Goster controller'ında genel action'ı çağrılır.
- e. Home controller'ında goster action'ı çağrılır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Home/Index sayfasında `<a href="Course/Apply">Başvuru </a>` kodu mutuyula tanımlanan bir link nesnesinin Tag Helper yardımıyla tanımlanması gösterir?

- a) `<a asp-to="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- b) `<a asp-bind="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- ☒ c) `<a asp-action="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- d) `<a asp-action="Apply" asp-model="Course">Başvuru </a>`
- e) `<a asp-for="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`

```
public string Personel()
{ return ("deneme");}
```

8. Yukarıdaki action metod bir post işlemi için çalıştırılmak istendiğinde yere ne gelmelidir?

- a) [Post]
- ☒ b) [HttpPost]
- c) [PostValid]
- d) [GetPost]
- e) [\$Post]

9. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET Core MVC uygulamasının başlangıç noktasıdır?

- ☒ a) Program.cs altındaki main() metodu
- b. Startup.cs altındaki main() metodu
- c. Startup.cs altındaki Configure metodu
- d. Program.cs altındaki Configure metodu
- e. index dosyası

10. Bir modele ait doğrulama yapılmak istendiğinde hataların kullanıcı tarafında gösterilmesi için ilgili etikete model hangi özellik ile bağlanır?

- a. asp-for
- ☒ b. asp-validation-for
- c. model-for
- d. validation-for
- e. validate-data

B

12. ModelState.IsValid ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Required ile işaretlenen alanların View'da bulunup bulunmadığını kontrol eder.
- b. Tüm Actionların içinde yazılması zorunludur.
- c. JavaScript ile View içinde bulunan formun doğruluğunu kontrol eder.
- d. Modelin View'dan Controller'a gönderildiğini kontrol eder.
- e. Modelin tüm şartları sağladığını Action içerisinde kontrol eder.

13. ASP.Net MVC de veri doğrulama için kullanılan kütüphanenin adı _____dir. İfadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a. Fluent API
- b. DataAnnotations
- c. DataModel
- d. EntityFramework
- e. HtmlHelper

14. EF Core'da, bir modelde birincil anahtar (primary key) tanımlamak için hangi attribute kullanılır?

- a) [ForeignKey]
- b) [Index]
- c) [PrimaryKey]
- d) [Key]
- e) [TableKey]

public class MyContext : _____

```
{
    public DbSet<Kitap> Kitaplar { get; set; }
    public DbSet<Yazar> Yazarlar { get; set; }
}
```

15. Yukarıdaki Entity Framework için hazırlanan kod parçasında, projemizi kullanıcı kimlik doğrulaması ve yönetimi için ASP.NET Core Identity ile uyumlu hale getirmek amacıyla kalıtım alınması gereken sınıfı aşağıya yazınız.

DbContext

16. ASP.NET Core'da, ApiController içinde yer alan action metodların REST API'ye uygun çalışması için a—ve b— ile belirtilen yerlere ne gelmelidir?

Ayrıca bu metodlar hangi http isteği (verb) ile çağrılmalıdır?

a. [HttpPost] ----
public IActionResult CreatePerson([FromBody] Person per)
{
 // http istek metodu(verb) => _____
}

b. [HttpPut] -----
public IActionResult UpdatePerson(int id, FromBody] Person per)
{
 // http istek metodu(verb) => _____
}

17. Bir Controller içindeki Index Action metoduna, sadece "User" rolündekilerin erişebilmesi için eklenmesi gereken filtreyi aşağıdaki boşluğa yazınız.

[Authorize(Roles = "User")]

```
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
```

```
List<Personel> Personellist = new List<Personel>() {
    new Personel() { PersonelNo = 1, PersonelAd = "Ahmet", Yas = 30, Departman = "IT" },
    new Personel() { PersonelNo = 2, PersonelAd = "Fatma", Yas = 25, Departman = "Muhasebe" },
    new Personel() { PersonelNo = 3, PersonelAd = "Mehmet", Yas = 35, Departman = "Satış" },
    new Personel() { PersonelNo = 4, PersonelAd = "Zeynep", Yas = 28, Departman = "IT" },
    new Personel() { PersonelNo = 5, PersonelAd = "Ali", Yas = 40, Departman = "Yönetim" }
};
```

18. Yukarıda verilen Personellist adlı listede (sorgular LINQ ile yazılmalıdır)

a) Yaşları 30'dan büyük olan personellerin adlarını alfabetik sırayla listeleyen LINQ sorgusu nedir?	b) Yaşı en büyük olan personelin adını bulan LINQ sorgusu nedir?
<pre>var sonuc = Personellist.Where(p => p.Yas > 30) .OrderBy(p => p.Ad) .Select(p => p.Ad);</pre>	<pre>var enBuyukPersonelinAdi = Personellist.OrderByDescending(p => p.Yas) .Select(p => p.Ad) .FirstOrDefault();</pre>

Beğeniler

ÖĞRENCİ NUMARASI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

KITAPÇIK TÜRÜ

A B C D

AD

SOYAD

DEKİS ADI

ŞUBE

İMZA

Aşağıdaki alana işaretleme yapmayınız!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1 A B C D E

2 A B C D E

3 A B C D E

4 A B C D E

5 A B C D E

6 A B C D E

7 A B C D E

8 A B C D E

9 A B C D E

10 A B C D E

11 A B C D E

12 A B C D E

13 A B C D E

14 A B C D E

15 A B C D E

16 A B C D E

17 A B C D E

18 A B C D E

19 A B C D E

20 A B C D E

21 A B C D E

22 A B C D E

23 A B C D E

24 A B C D E

25 A B C D E

26 A B C D E

27 A B C D E

28 A B C D E

29 A B C D E

30 A B C D E

31 A B C D E

32 A B C D E

33 A B C D E

34 A B C D E

35 A B C D E

36 A B C D E

37 A B C D E

38 A B C D E

39 A B C D E

40 A B C D E

1. ViewBag ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- a. Controller'dan Model'e veri aktarmak için kullanılır.
- b. Postbackten veri almak için kullanılabilir. Veriler View' de yazdırırken tip dönüşümü işlemine gerek yoktur.
- d. Farklı metotda kullanılabilir. Ancak sayfa yenilendiği zaman veri kaybolur.
- e. Sadece integer tipinde veri tutulabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ASP.Net MVC de kullanılan View tiplerindendir?

- a. PartialView
- b. ExecutableView
- c. DataView
- d. GridView
- e. DesignerView

- I. Session
- II. Cookie
- III. Hidden field
- IV. Query String

3. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri istemci bilgisayarında tutulur?

- a) Yalnız I
- b) II ve III
- c) I, II ve III
- d) III, IV
- e) II, III ve IV

4. Bir modele ait özellikler tag helper ile kullanılmak istendiğinde ilgili etikete hangi kod ile bağlanır?

- a. asp-for
- b. asp-valid-for
- c. model-for
- d. validation-for
- e. validate-data

5. Aşağıdaki LINQ sorgusunun çıktısı ne olur?

var num = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };

var result = num.Where(n => n > 3).Select(n => n * 2);

- a) { 2, 4, 5 }
- b) { 4, 8, 10 }
- c) { 8, 10 }
- d) { 6, 8, 10 }
- e) Hata oluşur

6. Restfull Api aşağıdaki protokollerden hangisini destekler?

- a. Http
- b. Soap
- c. ApiProtocol
- d. WebProtocol
- e. Aspx

7. Aşağıdakilerden hangisi Home/Index sayfasında <p>Dersler</p> komutıyla tanımlanan bir link nesnesinin Tag Helper yardımıyla tanımlanmasını gösterir?

- a. <p><a asp-to="Goster" asp-controller="Ders">Dersler</p>
- b. <p><a asp-bind="Goster" asp-controller="Ders"> Dersler </p>
- c. <p><a asp-action="Goster" asp-controller="Ders"> Dersler </p>
- d. <p><a asp-action="Goster" asp-model="Ders"> Dersler </p>
- e. <p><a asp-for="Goster" asp-controller="Ders"> Dersler </p>

8. ASP.Net MVC uygulamalarında http://localhost/Genel/Goster adresine tıklandığında varsayılan olarak sunucu üzerinde yapılan işlem nedir?

- a. Default controller'ında genel action'ı çağılır.
- b. Home controller' ında genel action'ı çağılır.
- c. Genel controller'ında goster action'ı çağılır.
- d. Goster controller'ında genel action'ı çağılır.
- e. Home controller' ında goster action'ı çağılır.

9. Kullanıcı adı ve Parolası ile giriş yapmış olan herkese giriş yetkisi vermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

- a. [Authenticate]
- b. [Authorize]
- c. [FormsAuthentication]
- d. [AllowAnonymous]
- e. [DenyAnonymous]

10. ASP.NET Core'da session verisi eklemek için kullanılan doğru yöntem hangisidir?

- a) HttpContext.Session.Add(key, value)
- b) HttpContext.Session.SetString(key, value)
- c) HttpContext.Session.Put(key, value)
- d) HttpContext.Session.Save(key, value)
- e) HttpContext.Session.SaveChanges(key, value)

11. ASP.NET Core Identity, aşağıdaki hangi işlevi sağlamaz?

- a) doğrulama
- b) yetkilendirme
- c) oturum yönetimi
- d) Veritabanı yedekleme
- e) rol yönetimi

B

12. ModelState.IsValid ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Required ile işaretlenen alanların View'da bulunup bulunmadığını kontrol eder.
- b. Tüm Actionların içinde yazılması zorunludur.
- c. JavaScript ile View içinde bulunan formun doğruluğunu kontrol eder.
- d. Modelin View'dan Controller'a gönderildiğini kontrol eder.
- e. Modelin tüm şartları sağladığını Action içerisinde kontrol eder.

13. ASP.Net MVC de veri doğrulama için kullanılan kütüphanenin adı _____ dir. İfadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a. Fluent API
- b. DataAnnotations
- c. DataModel
- d. EntityFramework
- e. HtmlHelper

14. EF Core'da, bir modelde birincil anahtar (primary key) tanımlamak için hangi attribute kullanılır?

- a) [ForeignKey]
- b) [Index]
- c) [PrimaryKey]
- d) [Key]
- e) [TableKey]

public class MyContext : _____

```
{
    public DbSet<Kitap> Kitaplar { get; set; }
    public DbSet<Yazar> Yazarlar { get; set; }
}
```

15. Yukarıdaki Entity Framework için hazırlanan kod parçasında, projemizi kullanıcı kimlik doğrulaması ve yönetimi için ASP.NET Core Identity ile uyumlu hale getirmek amacıyla kalıtım alınması gereken sınıfı aşağıya yazınız.

16. ASP.NET Core'da, ApiController içinde yer alan action metodların REST API'ye uygun çalışması için a—ve b— ile belirtilen yerlere ne gelmelidir?

Ayrıca bu metodlar hangi http isteği (verb) ile çağrılmalıdır?

```
a-----
public IActionResult CreatePerson([FromBody] Person
per)
{
    // http istek metodu(verb) =>_____
}
```

```
b-----
public IActionResult UpdatePerson(int id, FromBody]
Person per)
{
    // http istek metodu(verb) =>_____
}
```

17. Bir Controller içindeki Index Action metoduna, sadece "User" rolündekilerin erişebilmesi için eklenmesi gereken filtreyi aşağıdaki boşluğa yazınız.

```
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
```

```
List<Personel> Personellist = new List<Personel>() {
    new Personel() { PersonelNo = 1, PersonelAd = "Ahmet", Yas = 30, Departman = "IT" },
    new Personel() { PersonelNo = 2, PersonelAd = "Fatma", Yas = 25, Departman = "Muhasebe" },
    new Personel() { PersonelNo = 3, PersonelAd = "Mehmet", Yas = 35, Departman = "Satış" },
    new Personel() { PersonelNo = 4, PersonelAd = "Zeynep", Yas = 28, Departman = "IT" },
    new Personel() { PersonelNo = 5, PersonelAd = "Ali", Yas = 40, Departman = "Yönetim" }
};
```

18. Yukarıda verilen Personellist adlı listede (sorgular LINQ ile yazılmalıdır)

a) Yaşları 30'dan büyük olan personellerin adlarını alfabetik sırayla listeleyen LINQ sorgusu nedir?	b) Yaşı en büyük olan personelin adını bulan LINQ sorgusu nedir?

Başarılar

ÖĞRENCİ NUMARASI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

KİTAPÇIK TÜRÜ

A B C D

AD

SOYAD

DEKİS ADI

ŞUBE

İMZA

Aşağıdaki alana işaretleme yapmayınız!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1 A B C D E

2 A B C D E

3 A B C D E

4 A B C D E

5 A B C D E

6 A B C D E

7 A B C D E

8 A B C D E

9 A B C D E

10 A B C D E

11 A B C D E

12 A B C D E

13 A B C D E

14 A B C D E

15 A B C D E

16 A B C D E

17 A B C D E

18 A B C D E

19 A B C D E

20 A B C D E

21 A B C D E

22 A B C D E

23 A B C D E

24 A B C D E

25 A B C D E

26 A B C D E

27 A B C D E

28 A B C D E

29 A B C D E

30 A B C D E

31 A B C D E

32 A B C D E

33 A B C D E

34 A B C D E

35 A B C D E

36 A B C D E

37 A B C D E

38 A B C D E

39 A B C D E

40 A B C D E

1. ViewBag ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- Controller'dan Model'e veri aktarmak için kullanılır.
 - Postbackten veri almak için kullanılabilir.
 - Veriler View'de yazılırken tip dönüşümü işlemine gerek yoktur.
 - Farklı metodda kullanılabilir. Ancak sayfa yenilendiği zaman veri kaybolur.
 - Sadece integer tipinde veri tutulabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ASP.Net MVC de kullanılan View tiplerindendir?
- PartialView
 - ExecutableView
 - DataGridView
 - GridView
 - DesignerView

- I. Session
II. Cookie
III. Hidden field
IV. Query String

3. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri istemci bilgisayarında tutulur?
- Yalnız I
 - II ve III
 - I, II ve III
 - III, IV
 - II, III ve IV

4. Bir modele ait özellikler tag helper ile kullanılmak istendiğinde ilgili etikete hangi kod ile bağlanır?
- asp-for
 - asp-valid-for
 - model-for
 - validation-for
 - validate-data

5. Aşağıdaki LINQ sorgusunun çıktısı ne olur?
- ```
var num = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
var result = num.Where(n => n > 3).Select(n => n * 2);
```
- { 2, 4, 6 }
  - { 4, 8, 10 }
  - { 8, 10 }
  - { 6, 8, 10 }
  - Hata oluşur

6. Restfull Api aşağıdaki protokollerden hangisini destekler?
- Http
  - Soap
  - ApiProtocol
  - WebProtocol
  - AspX

7. Aşağıdakilerden hangisi HomeController sayfasında <p><a href="Ders/Goster">Dersler</a></p> komutuyla tanımlanan bir link nesnesinin Tag Helper yardımıyla tanımlanmasını gösterir?

- <p><a asp-to="Goster" asp-controller="Ders">Dersler</a></p>
- <p><a asp-bind="Goster" asp-controller="Ders">Dersler</a></p>
- <p><a asp-action="Goster" asp-controller="Ders">Dersler</a></p>
- <p><a asp-action="Goster" asp-model="Ders">Dersler</a></p>
- <p><a asp-for="Goster" asp-controller="Ders">Dersler</a></p>

8. ASP.Net MVC uygulamalarında http://localhost/Genel/Goster adresine tıklandığında varsayılan olarak sunucu üzerinde yapılan işlem nedir?

- Default controller'ında genel action'ı çağılır.
- Home controller'ında genel action'ı çağılır.
- Genel controller'ında goster action'ı çağılır.
- Goster controller'ında genel action'ı çağılır.
- Home controller'ında goster action'ı çağılır.

9. Kullanıcı adı ve Parolası ile giriş yapmış olan herkese giriş yetkisi vermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

- [Authenticate]
- [Authorize]
- [FormsAuthentication]
- [AllowAnonymous]
- [DenyAnonymous]

10. ASP.NET Core'da session verisi eklemek için kullanılan doğru yöntem hangisidir?

- HttpContext.Session.Add(key, value)
- HttpContext.Session.SetString(key, value)
- HttpContext.Session.Put(key, value)
- HttpContext.Session.Save(key, value)
- HttpContext.Session.SaveChanges(key, value)

11. ASP.NET Core Identity, aşağıdaki hangi işlevi sağlamaz?

- doğrulama
- yetkilendirme
- oturum yönetimi
- Veritabanı yedekleme
- rol yönetimi



1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B C D E
4. A B C D E
5. A B C D E
6. A B C D E
7. A B C D E
8. A B C D E
9. A B C D E
10. A B C D E
11. A B C D E
12. A B C D E
13. A B C D E
14. A B C D E
15. A B C D E
16. A B C D E
17. A B C D E
18. A B C D E
19. A B C D E
20. A B C D E
21. A B C D E
22. A B C D E
23. A B C D E
24. A B C D E
25. A B C D E
26. A B C D E
27. A B C D E
28. A B C D E
29. A B C D E
30. A B C D E
31. A B C D E
32. A B C D E
33. A B C D E
34. A B C D E
35. A B C D E
36. A B C D E
37. A B C D E
38. A B C D E
39. A B C D E
40. A B C D E

- I. ViewBag yalnızca geçerli istekte kullanılır
- II. ViewBag'te tip dönüşümü gereklidir.
- III. ViewData geçerli ve sonraki istek boyunca kullanılabilir.

1- Asp.Net Core MVC projelerinde yukarıdakilerin hangisi/hangileri doğrudur?

- a) Yalnız I
- b) Yalnız II
- c) I ve II
- d) I ve III
- e) II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Razor için yanlış bir ifadedir?

- a. Html helpers kullanımı için @Html ile koda başlanır.
- b. C# kod blokları @{ ... } içinde yazılır.
- c. Razor kullanılmadan form oluşturulabilir.
- d. Razor kodları istemci tarafında çalışır.
- e. Razor ile html kodları dinamik hale getirilebilir.

3. ASP.NET Core web uygulamalarında varsayılan olarak kullanılan dahili web sunucusu .....dir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a) Apache b) IIS c) EF Core d) Kestrel e) Nginx

4. Entity Framework Core'da modelin görüntüsünü (Migration) oluşturulduktan sonra görüntünün veri tabanına uygulanabilmesi için aşağıdaki komutlardan hangisi uygulanır?

- a) Update - Database
- b) New - Database
- c) Edit - Database
- d) Script - Database
- e) Select - Database

5. Asp.Net Core Mvc'de varsayılan routing mekanizması ile <https://localhost:5000/Ogr/Gst/10> şeklinde gelen isteği karşılayacak metod nasıl tanımlanabilir?

- a. `public string Ogr(int? id)`  
{ return ("deneme");}
- b. `public string Gst()`  
{ return ("deneme");}
- c. `public string Gst(int? id)`  
{ return ("deneme");}
- d. `public string Ogr(int id)`  
{ return ("deneme");}
- e. `public string Ogr()`  
{ return ("deneme");}

6. ASP.Net MVC uygulamalarında <http://localhost/Genel/Goster> adresine tıkladığında varsayılan olarak sonucu üzerinde yapılan işlem nedir?

- a. Default controller'ında genel action'ı çağrılır.
- b. Home controller'ında genel action'ı çağrılır.
- c. Genel controller'ında goster action'ı çağrılır.
- d. Goster controller'ında genel action'ı çağrılır.
- e. Home controller'ında goster action'ı çağrılır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Home/Index sayfasında `<a href="Course/Apply">Başvuru </a>` koduyla tanımlanan bir link nesnesinin Tag Helper yardımıyla tanımlanması gösterir?

- a) `<a asp-to="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- b) `<a asp-bind="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- c) `<a asp-action="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`
- d) `<a asp-action="Apply" asp-model="Course">Başvuru </a>`
- e) `<a asp-for="Apply" asp-controller="Course">Başvuru </a>`

```
public string Personel()
{ return ("deneme");}
```

8. Yukarıdaki action metod bir post işlemi için çalıştırılmak istendiğinde ..... yere ne gelmelidir?

- a) [Post]
- b) [HttpPost]
- c) [PostValid]
- d) [GetPost]
- e) [\$Post]

9. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET Core MVC uygulamasının başlangıç noktasıdır?

- a. Program.cs altındaki main() metodu
- b. Startup.cs altındaki main() metodu
- c. Startup.cs altındaki Configure metodu
- d. Program.cs altındaki Configure metodu
- e. index dosyası

10. Bir modele ait doğrulama yapılmak istendiğinde hataların kullanıcı tarafında gösterilmesi için ilgili etikete model hangi özellik ile bağlanır?

- a. asp-for
- b. asp-validation-for
- c. model-for
- d. validation-for
- e. validate-data



#### A Grubu

Kullanıcı Adı

Ad alanı zorunludur

Kullanıcı Soyadı

•

Soyad minimum 3 maksimum 50 karakter olmalıdır

Kullanıcı Mail

•

Lütfen Geçerli bir mail adresi tanımlayınız

Kullanıcı Yaş

5

Yaş 18-65 arası olmalıdır

```
public class User
{
 public string UserFirstName { get; set; }

 public string UserLastName { get; set; }

 public string UserMail { get; set; }

 public string MailAddress { get; set; }
}
```

11) Code First yaklaşımı ile User isimli bir modele ait kayıt işlemi tag helper'larla gerçekleştirilirken yukarıdaki hatalar oluşmuştur. Bu doğrultuda

- Sağ üstte yer alan modelde DataAnnotations kullanarak gerekli kısıtlamalar ile User modelini oluşturunuz? (Kodlar model üzerindeki boşluklara yazılmalıdır.)
- Aşağıda yer alan boşluğa modelin form tag helper'lar ile bağlandığı ve User isimli bir Controller ve UserEkle isimli bir action metoda gönderildiği bir form yapısını tag helper'lar ile oluşturunuz.

12) Aşağıda "isimler" değişkeninde içinde "ay" geçen isimleri sıralı olarak veren LINQ sorgusunu ----- ile belirtilen yere yazınız.

```
string isimler = { "Hasan", "Gaye", "Canay", "Ali", "Hayat" };
```

```
var secilenIsimler =
```

Süre 40 dakikadır. Başarılar