

## Llave de impacto 18V 5,0Ah 190Nm

### DTW190RTE

Llave de impacto 18V 5,0Ah 190Nm

Máximo par de apriete 190Nm.



#### Código EAN

0088381812115



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	1,7 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	176 x 79 x 237 mm
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	45 min
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	5,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/2"
R.p.m	0 - 2.300 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	8,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	94,00 dB(A)
Potencia sonora	105,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Capacidad máx de tornillo	M8 - M16
I.p.m	0 - 3.000 ipm

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nueva llave de impacto con 190Nm de par de apriete.
- Inserción de 1/2"
- Compacta y ligera.
- Velocidad variable controlada con el gatillo. Ideal para los inicios del atornillado.
- Circuito de protección de la batería, se activa con la sobredescarga, alta temperatura o sobrecarga.
- LED para iluminar el punto de trabajo. Se enciende antes de arrancar el motor.
- Cuerpo recubierto de elastómero y con un diseño ergonómico que se adapta a su mano para un agarre y manejo más cómodo y eficiente.
- Gancho opcional.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

2 baterías 18V (5,0Ah), cargador rápido y maletín PVC.

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



## ACCESORIOS

**134874-8**

Extensión 100mm 1/2"



**134877-2**

Rotula 1/2"



**196235-0**

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



**D-41517**

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



**P-05941**

Adaptador cambio de inserción 1/2"



## Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Imagen de recambio:

PDF

Etiqueta:

PDF