



Biguma Fertigschlämme



Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund



info@dga.de



www.dga.de



- Готовая к применению суспензия Biguma® Fertigschlämme идеально подходит для восстановления верхнего несущего слоя дорожного покрытия.
- Благодаря оптимально подобранной формуле, суспензия Biguma® Fertigschlämme помогает защитить от воздействия погодных условий, проникновения в асфальт воды и антигололёдных растворов, что соответственно продлит срок службы дорожной одежды.



- Работы должны проводиться в сухую погоду при температуре окружающей среды не ниже +5°C.
- Все выбоины должны быть отремонтированы.
- Перед применением суспензии Biguma® Fertigschlämme L, при проведении ремонтных работ с применением холодного или горячего асфальта, необходимо выждать 2 недели для того, чтобы асфальтноремонтная смесь закончила кристаллизацию.



Biguma® Fertigschlämme



- Все трещины должны быть продуты и загерметизированы шовными герметиками холодного или горячего применения серии Biguma®.



Biguma® Fertigschlämme



- Biguma® Fertigschlämme поставляется как готовая к применению суспензия.
- Простая в применении, не требующая специального дорогостоящего оборудования.
- Перед применением суспензию Biguma® Fertigschlämme необходимо хорошо перемешать электрической мешалкой, до получения однородной массы.
- Для нанесения суспензии Biguma® Fertigschlämme хорошо подходит резиновая ракля.



Biguma® Fertigschlämme



Biguma® Fertigschlämme



Для Biguma® Fertigschlämme
необходим двойной рабочий проход
с промежуточной паузой



При повторном рабочем проходе
обеспечивается полное закрытие
пор и водонепроницаемость.



- Расход суспензии Biguma® Fertigschlämme зависит от глубины пор и количеств микротрещин в асфальте.
- Расчётный расход материала составляет 1,5 – 2 кг/м², при двойном рабочем проходе.
- Высыхание суспензии Biguma® Fertigschlämme напрямую зависит от температуры и влажности воздуха, а так же от толщины слоя, что может составлять от 6 до 24 часов.



Спасибо за внимание.

