

BIGUMA®-Additiv W



Присадка для оптимизации потребительских свойств заливки для шпунтовых свай

Применение

BIGUMA®- Additiv W — это присадка для оптимизации потребительских свойств заливки для шпунтовых свай при низких наружных температурах. BIGUMA®- Additiv W улучшает пластичность и подвижность заливочной массы, что позволяет легко устанавливать залитые шпунтовые сваи даже при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

Характеристики

BIGUMA®- Additiv W — это специальная жидкая присадка для улучшения пластичности и подвижности заливки для шпунтовых свай при низких температурах.

BIGUMA®- Additiv W отличается следующими свойствами и характеристиками:

- жидкая при комнатной температуре
- специальная присадка для повышения пластичности и подвижности
- не является опасным веществом с точки зрения нормативных документов

Указания по выполнению

BIGUMA®- Additiv W при комнатной температуре представляет собой вязкую жидкость, которую добавляют непосредственно в кохер в процессе плавления заливочной массы. Добавляемое количество составляет примерно 2 - 3 весовых процента от объема заливочной массы. После добавления присадки материал в кохере перемешивается, чтобы обеспечить равномерное распределение.

Присадку BIGUMA®- Additiv W следует использовать, если температура окружающей среды во время забивания свай ниже 0 °C. При более высоких температурах окружающей среды добавление присадки не требуется.

Расход материала

Дозировка BIGUMA®- Additiv W составляет примерно 2 - 3 весовых процента от объема заливочной массы.

Хранение

Срок хранения продукта в прохладном и сухом месте составляет не менее 24 месяцев.

Форма поставки

Канистры: 25 л

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/25

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de