

# Catatan

## Opsi Widget Label Tkinter

Name of the option	Description
anchor	Opsi ini digunakan untuk mengontrol posisi teks dalam widget. Nilai default adalah CENTER. Anda bisa menggunakan anchor ini <b>n, ne, e, se, s, sw, w, nw</b> , atau <b>center</b> . Penjelasan ada dibawah. <b>Contoh anchor="e"</b>
bd	Border. Default dari border adalah 2 pixel. <b>Contoh bd=2</b>
bitmap	Opsi ini digunakan untuk mengkonfigurasi bitmap sebagai ganti text. Anda Bisa menggunakan bitmap list berikut " <b>error ,gray75 ,gray50 ,gray25 ,gray12 ,hourglass ,info ,questhead ,question ,warning</b> ". <b>Contoh bitmap="error"</b>
bg	Background Color. <b>Contoh bg="#ff0000"</b>
cursor	Mengganti cursor. Anda Bisa menggunakan cursor " <b>arrow</b> ", " <b>circle</b> ", " <b>clock</b> ", " <b>cross</b> ", " <b>dotbox</b> ", " <b>exchange</b> ", " <b>fleur</b> ", " <b>heart</b> ", " <b>heart</b> ", " <b>man</b> ", " <b>mouse</b> ", " <b>pirate</b> ", " <b>plus</b> ", " <b>shuttle</b> ", " <b>sizing</b> ", " <b>spider</b> ", " <b>spraycan</b> ", " <b>star</b> ", " <b>target</b> ", " <b>tcross</b> ", " <b>trek</b> ", " <b>watch</b> ". <b>Contoh cursor="clock"</b>
fg	Warna untuk ForeGround / text <b>Contoh fg="#ff0000"</b>
font	Pengaturan Font , <b>Contoh font="Verdana 15 underline" / font=('Arial',9,'underline')</b>
height	Pengaturan tinggi widget . <b>Contoh height=30</b>
image	Opsi ini memasang gambar yang ditampilkan sebagai label. <b>Contoh Dibawah</b>
justify	Opsi ini menentukan perataan baris dalam label. Nilai defaultnya adalah <b>CENTER</b> . Nilai lainnya adalah <b>LEFT, RIGHT</b> ; <b>Contoh justify="LEFT"</b>
padx	Opsi ini menunjukkan padding horizontal teks. Nilai default dari opsi ini adalah 1. <b>Contoh padx=5</b>
pady	Opsi ini menunjukkan padding vertikal teks. Nilai default dari opsi ini adalah 1. <b>Contoh pady=5</b>
relief	Opsi ini menunjukkan jenis batas, border style. Nilai default dari opsi ini adalah <b>FLAT</b> Anda bisa menggunakan opsi berikut <b>FLAT ,RAISED ,SUNKEN ,GROOVE ,RIDGE</b> . <b>Contoh relief="FLAT"</b>

text	Pengaturan text pada widget Contoh <b>text="ini label 1"</b>
textvariable	Membuat text variable yang dinamis. Menggunakan (StringVar) dengan label. Jika Anda mengubah nilai variabel ini maka teks di dalam label akan diperbarui. <b>Contoh dibawah</b>
underline	Opsi ini digunakan untuk menggarisbawahi bagian tertentu dari teks. Nilai default opsi ini =-1(tanpa garis bawah); Anda dapat mengaturnya ke nilai integer apa pun hingga n dan penghitungan dimulai dari 0. <b>contoh underline=2</b>
width	Opsi ini menunjukkan lebar widget. Lebar label dalam karakter (bukan piksel!). <b>Contoh width=20</b>
wraplength	Anda dapat membatasi jumlah karakter di setiap baris dengan mengatur opsi ini ke sebuah value yang diinginkan. Nilai default adalah 0, berarti garis hanya akan terputus pada baris baru.  <b>Contoh wraplength=10</b>

## Posisi Anchor

