화면과 데이터의 책임을 나눈다.

RN CLI와 React 웹을 유지하고, 프레임 표현과 API 유스케이스를 분리한다.

RN·React 화면 › **기능 hook** › **repository·fetch** › **FastAPI** › **PostgreSQL**

계층	담당	의존 기준
화면	선택·입력·로딩·오류 표시	직접 SQL·GPT 호출 없음
클라이언트 기능	초안·멱등 요청·응답 디코딩	fetch transport와 화면 분리
표현 모션	SharedValue / Canvas2D·RAF	프레임마다 React 상태 갱신 회피
FastAPI 응용	유스케이스·UoW·소유권·작업 처리	도메인과 외부 adapter 연결
도메인	카드·기록·동의·상태 규칙	HTTP·DB·SDK에 독립
어댑터	PostgreSQL·OpenAI·스토어	port 계약 구현

서버는 DDD·헥사고날 방향으로 구성한다. 모든 기능이 동일한 성숙도로 검증됐다는 뜻은 아니다. 기존 App Store 미완료 작업과 테스트는 이번 문서 제작에서도 보존한다.

데이터는 사용자의 흐름을 연결한다.

아래는 관계를 설명하는 개념 ERD다. 실제 물리 테이블 전체를 대체하지 않는다.

사용자 › **리딩·대화** › **AI 작업** › **결과·기록**

관계	역할
사용자 → 기록/리딩/대화	본인 소유 자료만 조회·수정
리딩 → 확정 카드·자리	확정 ID·방향·순서를 결과와 연결
대화 → 사용자 turn·결과	이어가기의 문맥과 처리 상태 보존
AI 작업 → 동의·참고 기록 version	전송 당시 동의·자료 버전을 검증
마음기록 → 원본 리딩/대화	결과에서 기록, 기록에서 원본으로 이동

현재 API 예	역할
POST /v2/conversations/{id}/turns	대화 입력 접수
POST /v2/readings/{id}/interpretations	확정 카드 AI 해석 접수
GET /v2/ai/jobs/{id}	처리 상태·결과 확인
POST /v2/ai/jobs/{id}/cancel | retry	취소·명시적 재시도
POST /v2/transcriptions | /v2/journal-insights	음성 전사·기록 요약

기능 단위로 검증하고 push한다.

기존 테스트는 보존한다. 사용자 요청대로 새 디자인 스냅샷 테스트는 추가하지 않는다.

핵심 실패 조건 › **구현** › **관련 검증** › **커밋·push** › **원격 SHA 확인**

검증	확인할 실제 문제
중복 요청	연속 전송·재시도 시 중복 처리 방지
소유권·동의	타인 자료·철회 동의로 AI 호출하지 않음
카드 계약	확정 카드 ID·순서·장수 불변
실패·취소	실패를 성공으로 표시하지 않고 입력 유지
실제 조작	키보드·뒤로가기·드래그·줄인 모션

새 기능 개발 때 의미 있는 도메인/API 경계는 RED → GREEN으로 진행한다. 이전의 모든 UI 변경이 TDD였던 것으로 소급해 표시하지 않는다. 문서·영상 제작 작업에서는 제품 테스트를 수정하거나 재실행하지 않았다.

Git은 codex/ 작업 브랜치에서 기능별로 나눈다. 제품·검증·문서 범위를 분명히 하고, 기존 미완료 파일을 섞어 커밋하지 않는다. main 병합·운영 배포는 별도 단계다.

개발 실행과 출시 준비를 구분한다.

로컬 실행·빌드·CI 통과와 외부 서비스 활성화는 서로 다른 완료 조건이다.

항목	현재 근거	남은 확인
RN / 웹	타입·웹 build·Android QA APK·핵심 동작	저사양 실기기·OS별 확인
백엔드	FastAPI·PostgreSQL·작업 처리 코드	운영 HTTPS·백업·복구·관측
AI	Responses·결과 검증·작업 큐 코드	실제 모델·품질·비용·지연
iOS	프로젝트·네이티브 코드	Mac/Xcode·서명·기기 실행
OTA	기존 SDK·배포 체계	현재1.5 대상 실제 적용 검증

새 Skia·Reanimated·Gesture Handler가 들어간 기본 앱은1.5.0/build6이다. 새 네이티브 라이브러리는 JS 코드푸시만으로 설치할 수 없다. 같은 네이티브 계약 안의 UI 변경도 호환성·복구를 확인한 뒤 배포한다.

```
Client: screen -> use case -> repository -> fetch
Server: router -> application / UoW -> domain / ports
Adapters: PostgreSQL / OpenAI / stores
Media task: source hashes unchanged; no app deployment
```