

Entrega de la aplicación web

Terbol Inspira — ambientes, responsabilidades y guía de operación

25 de agosto de 2026

Este documento acompaña la entrega de la aplicación web de Terbol Inspira. Describe qué se entrega, cómo quedan configurados los dos ambientes en funcionamiento y cómo trabajar sobre ellos de aquí en adelante.

Parte	Contenido	Dirigido a
1	Qué se entrega y traspaso de responsabilidades	Dirección y coordinación
2	Los ambientes y la carga de contenido	Equipo de contenido y marketing
3	Guía de trabajo técnica	Equipo de desarrollo

1. Qué se entrega

Se entrega la aplicación completa y en funcionamiento, junto con su código fuente:

Código fuente	Repositorio Git con el historial completo del proyecto: https://github.com/tarquibrian/terbol-webapp
Copia comprimida	El mismo código en un archivo .zip, como respaldo independiente del repositorio.
Ambientes activos	Sitio público en terbolinspira.com y ambiente de pruebas en qas.terbolinspira.com , ambos operativos y verificados.
Documentación técnica	Guías de instalación, publicación y diagnóstico, versionadas dentro del propio repositorio en la carpeta docs/.

Traspaso de responsabilidades

A partir de esta entrega, **la gestión, el mantenimiento y el desarrollo de nuevas funcionalidades quedan a cargo del equipo de Terbol**. Esto incluye la publicación de cambios en ambos ambientes, la administración del servidor y la evolución del producto.

La aplicación queda entregada en estado operativo, con ambos ambientes funcionando y verificados, y con la documentación necesaria para continuar el trabajo. Cualquier colaboración posterior puede acordarse de manera independiente.

Custodia de los archivos de configuración

Cada ambiente tiene un archivo de configuración propio, llamado **.env.production**, que vive únicamente en el servidor. Contiene las direcciones del gestor de contenidos, las credenciales del correo saliente y la clave que autoriza la actualización de contenido.

Por seguridad, estos archivos **no forman parte del repositorio**: no están en el código entregado ni en el archivo comprimido. Quien clone el repositorio obtiene una plantilla de ejemplo (**.env.example**) que indica qué valores hacen falta, pero no los valores reales.

Desde esta entrega, la custodia de estos archivos y de las credenciales que contienen corresponde a Terbol.

Se recomienda guardar una copia en un gestor de contraseñas o bóveda de secretos, no compartirlos por correo ni por mensajería, y rotar las credenciales ante cualquier cambio en el equipo con acceso.

Sin estos archivos, la aplicación no puede compilarse ni publicarse. Conviene verificar que exista un respaldo antes de cualquier intervención sobre el servidor.

2. Los dos ambientes

La aplicación funciona en dos ambientes independientes. Comparten el mismo código, pero están separados en todo lo demás: gestor de contenidos, configuración y procesos en el servidor.

	Producción	QAS (pruebas)
Dirección	terbolinspira.com / www.terbolinspira.com	gas.terbolinspira.com
Propósito	Sitio público	Validar antes de publicar
Gestor de contenidos	cms.terbolinspira.com	cmsgas.terbolinspira.com
Rama del código	main	gas
Registro de asesores	Entorno PRD	Entorno QAS
Aparece en buscadores	Sí	No
Formulario de contacto	Envía correos	Deshabilitado

Cada ambiente lee su propio contenido

Es la separación más importante para el día a día:

- Lo que se carga en cmsgas.terbolinspira.com se ve únicamente en gas.terbolinspira.com.
- Lo que se carga en cms.terbolinspira.com se ve únicamente en el sitio público.

No hay ningún punto de contacto entre ambos. Publicar, editar o borrar contenido en el gestor de pruebas no puede alterar el sitio público bajo ninguna circunstancia.

Para probar una campaña, un texto o una imagen antes de publicarla: se carga en el gestor de pruebas, se revisa en gas.terbolinspira.com y, cuando conforma, se replica en el gestor de producción.

Cuándo se ven los cambios

Conviene distinguir dos tipos de cambio, porque se comportan distinto:

Tipo de cambio	¿Cuándo se ve?
Contenido cargado en el gestor	Automáticamente. Al publicar, el gestor avisa al sitio y el cambio aparece en el siguiente acceso. No requiere intervención técnica.
Cambios en el código	Requieren publicar el ambiente. El equipo de desarrollo debe ejecutar el procedimiento descrito en la Parte 3.

Diferencias deliberadas del ambiente de pruebas

QAS no es una copia idéntica. Tiene diferencias intencionales para que probar sea seguro:

Diferencia	Motivo
No aparece en buscadores	Evita que el contenido de prueba se indexe y compita con el sitio real.
El formulario de contacto no envía correos	Impide que las pruebas lleguen a la casilla de atención y se mezclen con consultas reales.
Los enlaces de asesores van al entorno de pruebas	Permite recorrer el registro completo sin generar altas en el sistema real.
El contenido se refresca más seguido	Acorta la espera al validar cambios cargados desde el gestor de pruebas.

3. Guía de trabajo para el equipo de desarrollo

Esta parte describe el flujo de trabajo. Los comandos exactos de cada paso están en la documentación del repositorio, que se mantiene actualizada junto al código.

El modelo de ramas

Cada ambiente se alimenta de una rama distinta. Esa es la regla que los mantiene separados:

Ambiente	Rama	Qué contiene
QAS	qas	Los cambios en evaluación, aún no aprobados
Producción	main	Únicamente lo ya validado en QAS

Ningún cambio llega al sitio público sin haber pasado antes por el ambiente de pruebas.

Como cada ambiente publica solo desde su rama, un cambio en evaluación no puede aparecer en producción por accidente.

El circuito completo de un cambio

1. **Obtener el código.** Clonar el repositorio y situarse en la rama qas. Instalar las dependencias del proyecto.
2. **Configurar el entorno local.** Copiar `.env.example` a `.env.local` y completar los valores. Con eso se puede levantar el proyecto en la máquina del desarrollador y ver los cambios en vivo mientras se programa.
3. **Desarrollar el cambio** y verificarlo localmente. El proyecto incluye pruebas automatizadas y revisión de tipos que conviene ejecutar antes de subir nada.
4. **Subir el cambio a la rama qas.**
5. **Publicar en el ambiente de pruebas.** En el servidor: traer los cambios, detener el servicio del ambiente, compilar, copiar los archivos generados y volver a arrancarlo.
6. **Validar en qas.terbolinspira.com** con el contenido del gestor de pruebas. Si algo falla, se corrige y se repite desde el paso 3 — producción no se tocó en ningún momento.
7. **Aprobado el cambio, incorporarlo a la rama main.**
8. **Publicar en producción,** con el mismo procedimiento del paso 5 aplicado al ambiente de producción.

Sobre la publicación en el servidor

Publicar un ambiente significa compilar el código en el servidor y reiniciar su proceso. Tres cosas a tener presentes:

- El servicio debe estar detenido mientras se compila. Si no, la compilación falla porque el proceso mantiene archivos bloqueados.

- Publicar producción implica una breve interrupción. El procedimiento documentado contempla que, durante esos minutos, los visitantes vean el sitio anterior en lugar de un error.
- Los ambientes se publican por separado. Actualizar QAS no afecta al sitio público en ningún momento.

El procedimiento completo, comando por comando, junto con los errores frecuentes y su solución, está en docs/operacion-app.md dentro del repositorio.

Cambios de configuración

Las variables del archivo **.env.production** se dividen en dos grupos, y no se comportan igual:

Variable	Qué hacer al cambiarla
Las que empiezan con NEXT_PUBLIC_	Quedan incorporadas al compilar. Cambiarlas exige volver a compilar y publicar el ambiente; reiniciar el servicio no alcanza.
El resto	Se leen cada vez que se usan. Alcanza con actualizar el archivo y reiniciar el servicio.

Qué revisar después de publicar

- Que el sitio cargue con estilos e imágenes — si carga sin diseño, faltaron archivos generados al copiar.
- Que la navegación entre páginas funcione y el listado de productos responda.
- Que el registro de actividad del ambiente no muestre errores nuevos.

La guía de diagnóstico, con los síntomas más comunes y cómo resolverlos, también está en docs/operacion-app.md.

Documentación disponible en el repositorio

README.md	Puesta en marcha local, arquitectura del proyecto y convenciones de trabajo.
docs/operacion-app.md	Operación diaria: publicar cambios, arrancar y detener, diagnóstico.
docs/deploy-windows-iis.md	Instalación del ambiente en el servidor desde cero.
docs/arquitectura-cache.md	Cómo se actualiza el contenido que viene del gestor.
docs/products-api-contract.md	Contrato del servicio de productos.

En resumen

Tres reglas que resumen todo lo anterior:

1. Ningún cambio llega al sitio público sin haber pasado antes por qas.terbolinspira.com.
2. Cada ambiente lee su propio gestor de contenidos: lo que se carga en pruebas nunca aparece en producción.
3. Los archivos .env.production viven únicamente en el servidor y su custodia corresponde a Terbol.