口語研讀摘要

人機溝通中的詞彙問題（The Vocabulary Problem）：不同人描述同一件事，用詞很少相同

這份摘要依據的版本：Furnas, G. W., Landauer, T. K., Gomez, L. M., & Dumais, S. T. (1987). The vocabulary problem in human-system communication. Communications of the ACM, 30(11), 964–971（共 8 頁）。文中「p.」均指期刊頁碼。這是 1987 年的實驗與模擬研究，數字與主張一律以原文為準，作者用「可能」之處不當成斷言。中英對照見論文研讀庫 A13。

一、這篇為什麼值得看

- 它處理的是服務設計裡一個很基本的問題：使用者說出來的詞，和系統裡的詞常常對不上。作者稱之為「詞彙問題」（vocabulary problem）（p.964）。
- 它不是意見文章：作者先蒐集大量真實的用詞資料，再用模擬估算各種命名與索引做法的成功率（p.965–967）。
- 結論直接影響知識庫怎麼建：作者的資料顯示，想靠「挑一個最好的標準詞」來讓人找得到，這條路走不通（p.967）；比較有希望的是收集大量不同說法（別名）（p.968）。
- 它的年代很早，當時是關鍵字系統的時代。適合拿來說明「為什麼只認條文用語會漏掉人」，但解法細節不能直接當成今天的做法（見第三、五節）。

二、它提出什麼

作者的論述分成四步：

- **詞彙問題：**人們指稱同一件事時，用詞的變化「大得令人意外」。作者認為設計者幾乎總是低估這個問題，替每個項目只留太少的替代入口，等於替使用者設了不必要的門檻（p.964）。
- **五個領域的自發命名實驗：**在五個性質不同的領域中，作者都發現「任兩個人偏好同一個詞的機率都小於 0.20」（p.964）。

- **用模擬比較各種做法：**由設計者憑個人喜好給單一名稱（作者稱為 armchair 命名），一般使用者在許多常見情境會有 80–90% 的失敗率（p.964、p.966）；就算改選使用者最常用的單一詞，失敗仍達 65–85%（p.967）；設計者自己想的三個別名，並不比單一最佳詞好（p.967）。
- **主張「無限別名」（unlimited aliasing）：**反過來從使用者的用詞出發，再去找系統裡對應的對象，並替同一對象準備很多替代說法。作者表示，模擬與直接實驗顯示，內容豐富、帶機率權重的索引或別名清單，可使成功率提高三到五倍（p.964、p.968）。

作者也處理兩個副作用：

- **精確度問題：**同一個詞可能指向多個對象（作者舉 nut 可能是螺帽、堅果或怪人為例）。他們的資料顯示，較少見的詞傾向比較精確，所以多放別名不一定大幅拉低精確度（p.968）。
- **怎麼處理不確定：**作者建議系統列出幾個候選項，依可能性排序，讓使用者認出自己要的那一個；也提醒有些動作後果重大，不能依猜測的意思執行（p.969）。

三、證據是什麼

實驗設計與樣本（p.965）

- **打字編輯：**48 位打字員，對手寫修改標記寫出簡短指示，取其主要動詞（5 種操作，或 25 種操作與文字單位的組合）。
- **指令命名：**100 位有經驗的系統設計者，替一個假想的「訊息解碼」程式提名指令。
- **常見物品：**337 位大學生，替 50 個常見物件給出替代詞或說法。
- **分類廣告：**30 位紐澤西家庭主婦，替 64 個二手交易廣告項目提名上位類別。
- **食譜關鍵字：**8 位專業廚師與 16 位家庭主婦，替 188 道食譜提名第一優先關鍵字。
- 這五組資料的項目數都不大（約 5–200 個），但領域、受試者與取得方式差異很大；作者因此認為結論較可能來自一般性質，而非個別情境的特例（p.965）。

主要結果

- **任兩人用同一個詞的機率小於 0.20：**各資料集的估計值不同；例如打字編輯的主要動詞，兩人用相同動詞的機率不到十四分之一，食譜的第一關鍵字則不到五分之一（p.964、p.966）。
- **只認單一詞，失敗 80–90%：**若某人替項目取名，其他未受指導的人會在 80% 到 90% 的嘗試中失敗。作者說這在六組實驗室資料都成立，也在幾個實際系統的研究中得到確認（p.966）。
- **專家不比較好：**食譜資料中，專家廚師給的關鍵字，成效並不比一般人好（p.966）。
- **最佳單一詞仍不夠：**即使選使用者最常用的那個詞，失敗仍有 65–85%；作者據此認為「顯而易見的自然名稱」是個迷思（p.967）。
- **別名要非常多：**以常見物品資料為例，就算十五個別名，仍有相當比例的嘗試無法被滿足；作者的結論是別名的規模要比一般設計大得多（p.968）。
- **可行的做法：**一種是請 4 至 8 位代表性使用者各提供 3 至 6 個詞；有研究者以這個方式測得預測中的四倍提升（p.970）。另一種是邊使用邊累積，把使用者一開始失敗、後來找到目標的用詞，經同意後加進索引（p.970–971）。

讀證據時要記得的限制：這是 1987 年的研究，使用的是英文，系統是關鍵字比對，沒有語意向量或大型語言模型。受試者是打字員、設計者、大學生、家庭主婦與廚師，並不是補助申請人。作者的別名效果多半來自模擬，並且依賴所蒐集的用詞資料；資料不完整時效果會下降，作者估計用一半資料時，表現約減少三分之一（p.969–970）。精確度在各領域差異很大，食譜約八分之一，解碼指令約四分之三（p.968）。

四、對公部門 AI 補助導覽服務的用處

1. 知識庫要收的不只條文，還有民眾的說法

- 舉例（這是本摘要的應用想法，不是原文內容）：民眾說「被資遣」「年紀大找不到工作」，條文寫的是「非自願離職」「中高齡失業者」。如果知識庫只認條文用語，就像只認「設計者的那一個詞」。本文的資料顯示這種做法在許多常見情境會有 80–90% 的失敗率

（p.966），但這個數字來自 1987 年的命名資料，不能直接當成補助查詢的失敗率，要自己測。

- 每一項補助除了官方名稱與條文用語，另外建「民眾常見說法」欄位當別名。來源可以是窗口紀錄、客服問答與民眾訪談，作者建議的規模是找 4–8 位代表性使用者各提供 3–6 個說法（p.970）。
- 不要只靠承辦人員或專家想別名。作者的資料顯示專家想出的詞並不比一般人好（p.966），而且單一個人通常只想得出少數幾個說法（p.968）。

2. 檢索與回答怎麼設計

- 作者的核心方向是「從使用者的詞出發，再找對應的對象」（p.968），和今天用語意向量檢索想做的事很接近。語意向量檢索可能緩解詞彙問題，但不等於解決：本文沒有測過它，要用真實民眾問句實測才知道。
- 同一句話可能對到好幾項補助。作者建議列出候選項、請使用者確認（p.969）。可以設計成「你說的是下面哪一種情形」的逐項確認，這在補助資格上特別重要，因為猜錯的代價比猜錯一道食譜高。
- 資料庫裡沒有的說法，要讓系統明確回答「這部分我沒有資料，請洽承辦窗口」，並把這句話記下來，列入之後補別名的清單（作者提到失敗的用詞可在使用者同意下加入索引，p.970–971）。

3. 測試與維護

- 把蒐集到的真實問法直接當測試題，每題標好「應該找到哪項補助」，統計「第一次就命中」與「前三個候選項內命中」的比例（作者以前三次猜測來衡量，p.970）。
- 每次更新條文、新增補助、換檢索方式或換模型之後，都用同一批問句重測。作者的資料顯示資料不夠完整時表現會明顯下降（p.969–970），所以要持續補充。
- 蒐集民眾說法時要先去除個人資料，只保留說法本身與對應的補助。這是本摘要的建議，不是原文內容。

五、還要核對什麼

- **現代語意檢索與大型語言模型：**本文的系統是靠字面比對的關鍵字索引。語意檢索與 LLM 是否已大幅改善詞彙問題、改善到什麼程度，本文沒有回答，不能假設已經解決，要自行測試。
- **中文是否適用：**本文是英文實驗。中文有同義詞、口語、簡稱、臺灣慣用語與方言說法，詞彙變異是否相近，要用中文問句自行測；文中的機率與比例不能直接搬用。
- **使用者不同：**受試者不是補助申請人，高齡者、弱勢族群或不熟悉制度的人，說法可能更分散或更口語，要找實際服務對象來測。
- **別名的維護成本：**作者自己說，建立大量別名在技術上簡單，但可能很繁瑣（p.970）。誰來蒐集、多久更新一次，需要另外評估。
- **引用數字前：**本摘要用到的三個關鍵數字（小於 0.20、80–90%、三到五倍）已對照原文。原文各表格（Results Table I–VI）的其他數值，掃描版文字辨識不夠清楚，本摘要沒有引用；要引用請直接查原文表格。
- **別把它當成保證：**本文證明的是「用詞變異很大、單一詞不夠」，沒有證明補助導覽用別名就一定好。實際成效以自己的測試為準。