0. **Code:** tanuboddys9697 Tanuboddy.zip

1. Tanuboddy/ConsoleApp1/Program.cs
2. Tanuboddy/ConsoleApp2/Program.cs

1. **Tanuboddy/ConsoleApp1/Program.cs**

```
using System.ComponentModel.Design;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;

namespace ConsoleApp1
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int[] arr1 = {
                5,
                6,
                7,
                8,
                9
            };
            Poly(arr1, 2);
        }
        public static int[] Poly(int[] arr1, int array)
        {

            //Entering n1 value
            Console.WriteLine("Enter n1 value");
            //Reading n value
            int n1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            //If n1 is negative or zero then return 0
            if (n1 == 0 || n1 < 0)
            {
                return null;
```

did not use a function correctly.

B1

int n1

what's n1?

B2

1. **Tanuboddy/ConsoleApp1/Program.cs**

```
            }
            else if (n1 == 1)
            {
                //Checking for power 1
                int p;
                for (int i = 0; i < arr1.Length; i++)
                {
                    //Printing new return array1
                    p = arr1[i] * n1;
                    Console.Write(p);
                    Console.Write(" ");
                }
                return arr1;
            }
            else if (n1 == 2)
            {
                int[] arr2 = {
                    5,
                    6,
                    7,
                    8,
                    9
                };
```

1. **Tanuboddy/ConsoleApp1/Program.cs**

B6

for(k : 1 → n)

```
            //Checking for power 2
            int q;
            for (int i = arr2.Length - 1; i ≤ arr2.Length; i--)
            {
                q = arr2[arr2.Length - 1] * arr2[arr2.Length - 1];
                //Printing new return array2
                Console.Write(q);
                Console.Write(" ");
            }
            return arr2;
        }
    }
}
```

B5 X

X B4

What?

Setting q to be the last two multiplied elements??

2. Tanuboddy/ConsoleApp2/Program.cs

```
using System.ComponentModel.Design;

namespace ConsoleApp2
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (n == 1)
            {
                for (int i = 0; i < arr1.Length; i++)
                {

                }
            }
            else if (n == 2)
            {

            }
        }
    }
}
```