



FFSE-AF2 Series

FLOOR STANDING TYPE
26,000 - 60,000 BTU/HR



26,000 - 60,000 BTU/HR



- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 4 ดาว
- DC motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- ระบบน้ำยา R-32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เติมน้ำยาเต็มระบบ
- ช่วยลดการบำรุงรักษา
- ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

R-32
Refrigerant



Remote
Controller
แบบมีสาย



Remote
Controller
แบบไร้สาย (Option)

FFSE-AF2 Series

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote Controller แบบมีสาย
- Factory Charged น้ำยาฟรีไนโตรเจนจากโรงงาน
- Capillary tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา แบบแยกตัว
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟลน
- Air Filter แลกเปลี่ยนจากภายนอก
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion
- ท่อเคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Filter drier ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟลน
- Compressor Motor Internal Overload
- โหลดรีเลย์ภายในคอมเพรสเซอร์
- Phase Reverse Protection for 380V/3Ph/50Hz
- อุปกรณ์ป้องกันการสลับเฟส สำหรับ 3 เฟส 380V/3Ph/50Hz
- High/Low Pressure Switch With Timer Delay
- สวิตช์ควบคุมความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์ปิดวงจร (CHBE44-CF1R ถึง CHBE60-CF1R)
- Fully Charged R-32 ธารน้ำแข็ง R-32 เต็มระบบ
- Magnetic Contactor for Compressor Motor
- แม่เหล็กติดกับคอมเพรสเซอร์
- Accumulator in Compressor อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาเหลวไหลกลับคอมเพรสเซอร์
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

FAN COIL UNIT

- Remote Controller แบบไร้สาย
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier ฟิลเตอร์อากาศ

CONDENSING UNIT

- High/Low Pressure Switch With Timer Delay
- สวิตช์ควบคุมความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์ปิดวงจร (CHBE26-AF1R ถึง CHBE40-CF1R)
- Phase Protection Under, Over Voltage for 220/1/50
- อุปกรณ์ป้องกันไฟเฟส, โวลเทจ สำหรับ 220/1/50
- Phase Reverse Under/Over Protection for 380/3/50
- อุปกรณ์ป้องกันไฟเฟสกลับสำหรับ 380/3/50
- Coated Fins Coil for Anti-Corrosion ท่อเคลือบสี
- ฟิล์มป้องกันการกัดกร่อน
- Oil Separator อุปกรณ์ดักน้ำมัน
- Accumulator in Compressor อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาเหลวไหลกลับคอมเพรสเซอร์



SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FFSE26-AF2	FFSE30-AF2	FFSE30-AF2	FFSE36-AF2	FFSE36-AF2	FFSE40-AF2	FFSE40-AF2	FFSE44-AF2	FFSE48-AF2	FFSE56-AF2	FFSE60-AF2
	CONDENSING UNIT ชุดภายนอก		CHBE26-AF1R	CHBE30-AF1R	CHBE30-CF1R	CHBE36-AF1R	CHBE36-CF1R	CHBE40-AF1R	CHBE40-CF1R	CHBE44-CF1R	CHBE48-CF1R	CHBE56-CF1R	CHBE60-CF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		840	1,000	1,000	1,200	1,200	1,340	1,340	1,400	1,500	1,500	1,600
SEER ประสิทธิภาพ	BTU/HR-WATT		13.22	12.77	12.72	12.60	12.64	12.62	12.64	12.60	11.79	11.52	10.52
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		26,272	30,366	30,366	36,167	36,167	41,114	41,114	44,014	48,109	56,127	60,051
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		2,110	2,525	2,535	3,048	3,038	3,459	3,454	3,710	4,334	5,176	6,065
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล	BTU/HR-WATT		13.22	12.77	12.72	12.60	12.64	12.62	12.64	12.60	11.79	11.52	10.52
ขนาด TIS. NO.1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561			⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕ ⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT		7,700	8,900	8,900	10,600	10,600	12,050	12,050	12,900	14,100	16,450	17,600
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน	WATT/WATT		3.65	3.52	3.51	3.48	3.49	3.48	3.49	3.48	3.25	3.18	2.90
POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า	V/PH/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE		ALUMINUM COATED FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบสี										
FAN ชนิดพัดลม	TYPE		FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดกรงกระสุน										
QUANTITY จำนวน	EA		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE		DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง										
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		63	63	63	163	163	163	163	163	163	550	550
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A		1.67	1.67	1.67	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	5.37	5.37
QUANTITY จำนวน	EA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)		830/405/1,740	830/405/1,740	830/405/1,740	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875x505x1915	875x505x1915	875x505x1915	875x505x1915
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.		52	58	58	62	62	62	62	65	65	80	80
POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า	V/PH/Hz		220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE		ROTARY										
CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE		ALUMINUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบสี										
FAN ชนิดพัดลม	TYPE		PROPELLER FAN ใบพัด										
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE		DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง										
POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
RATED LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A		1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
QUANTITY จำนวน	EA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)		1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/949	1,002/317/949	1,002x317x949	1,002x317x949	1,002x317x949	1,002x317x949
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.		53	53	53	54	54	62	62	66	66	66	66
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
METERING DEVICE อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำยา	TYPE		CAPILLARY TUBE (FAN COIL UNIT)										
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อดูด	inch OD.	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB / 19°C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS-FFSE-AF1-255-01

WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki