



FFSE-I-AF2 Series

FLOOR STANDING TYPE
24,000 - 60,000 BTU/HR



24,000 - 60,000 BTU/HR



- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 4 ดาว
- DC motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- ระบบน้ำยา R-32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เติมน้ำยาเต็มระบบ
- ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

R-32

Refrigerant
INVERTER



Remote
Controller
แบบมีสาย



Remote
Controller
แบบไร้สาย (Option)

FFSE-I-AF2 Series

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote Controller แบบมีสาย
- Factory Charged N² ชาร์จในโรงงานจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นิก
- Air Filter แลกเปลี่ยนง่าย
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion
- คอยล์เคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Electronic Expansion Valve วาล์วควบคุมอุณหภูมิ
- แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนหัวน้ำยา
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
- จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นิก
- High/Low Pressure Switch With Timer Delay
- สวิตช์ความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์หน่วงเวลา (CHBE44I-CF1R ถึง CHBE60I-CF1R)
- Fully Charged R-32 ชาร์จในโรงงาน R-32 เต็มระบบ
- Accumulator in Compressor
- อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาควบคู่กับคอมเพรสเซอร์
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

FAN COIL UNIT

- Remote Controller แบบไร้สาย
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

CONDENSING UNIT

- High/Low Pressure Switch With Timer Delay
- สวิตช์ความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์หน่วงเวลา (CHBE44I-AF1R ถึง CHBE40I-CF1R)
- Coated Fins Coil for Anti-Corrosion คอยล์เคลือบสี
- ป้องกันการกัดกร่อน
- Oil Separator วาล์วแยกน้ำมัน
- Accumulator External Compressor
- อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาควบคู่กับคอมเพรสเซอร์

SPECIFICATIONS STANDARD



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FFSE24I-AF2	FFSE30I-AF2	FFSE30I-AF2	FFSE36I-AF2	FFSE36I-AF2	FFSE40I-AF2	FFSE40I-AF2	FFSE44I-AF2	FFSE48I-AF2	FFSE56I-AF2	FFSE60I-AF2
	CONDENSING UNIT ชุดภายนอก		CHBE24I-AF1R	CHBE30I-AF1R	CHBE30I-CF1R	CHBE36I-AF1R	CHBE36I-CF1R	CHBE40I-AF1R	CHBE40I-CF1R	CHBE44I-CF1R	CHBE48I-CF1R	CHBE56I-CF1R	CHBE60I-CF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		840	1,000	1,000	1,200	1,200	1,340	1,340	1,400	1,500	1,500	1,600
SEER ประสิทธิภาพ													
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		24,566	30,025	30,366	36,508	36,508	40,602	40,261	44,014	48,109	56,127	60,051
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		2,001	2,457	2,802	3,122	3,492	4,450	4,029	3,547	4,083	5,709	6,539
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล	BTU/HR-WATT		17.69	17.45	16.13	17.30	16.18	16.20	16.50	20.46	17.18	15.19	14.86
ชอ. TIS. NO.1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561													
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT		7,200	8,800	8,900	10,700	10,650	11,900	11,800	12,900	14,100	16,450	17,600
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำความเย็น	WATT/WATT		3.60	3.58	3.18	3.43	3.05	2.67	2.93	3.64	3.45	2.88	2.69
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
	COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINUM COATED FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบหรืออลูมิเนียม										
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดทรงเหวี่ยงชนิดกรงกระสุน										
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง										
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	63	63	63	63	63	63	63	192	192	550	550
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	1.67	1.67	1.67	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	5.37	5.37
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	830/405/1,740	830/405/1,740	830/405/1,740	830/505/1,915	830/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	52	58	58	62	62	62	62	65	65	80	80
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY										
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบหรืออลูมิเนียม										
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN ใบพัด										
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง										
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	RATED LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/746	1,002/317/949	1,002/317/949	1,002/317/949	1,002/317/949	1,002/317/949	1,002/317/949
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	48	48	48	49	49	56	56	66	66	66	66
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา		TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
METERING DEVICE วาล์วควบคุมปริมาณน้ำยา		TYPE	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (CONDENSING UNIT)										
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27° C DB / 19° C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS.FFSE-I-AF2-255-01

WWW.TASAKI.CO.TH

