



FSCE-I-AF1 Series

13,000-60,000 BTU/HR



- ระบบน้ำยาใหม่ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ดีไซน์เรียบหรู
- ฉลากประหยัดไฟ **เบอร์ 5** ทุกรุ่น

**R-32
INVERTER**



**Remote
Controller**
Wireless



**Remote
Controller**
แบบมีสาย
(Optional)

FSCE-I-AF1 Series

STANDARD SPECIFICATIONS

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จในโรงงานจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์นัท
- Air Filter แอโรวอชจากอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti-Corrosion ท่อเคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- Auto swing ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง อัตโนมัติ



FAN COIL UNIT



CONDENSING UNIT

CONDENSING UNIT

- Service Valve วาล์วบริการ
- Electronic Expansion Valve อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
- Filter drier ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์นัท
- High/Low Pressure Switch With Timer Delay สวิตช์ความดันความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์ไทม์ดีเลย์ (CHBE44I-CF1R หรือ CHBE60I-CF1R)
- Fully Charged R-32 ชาร์จน้ำยา R-32 เต็มระบบ
- Accumulator in Compressor อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาไหลกลับในคอมเพรสเซอร์
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบมีสาย
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

CONDENSING UNIT

- High/Low Pressure Switch With Timer Delay สวิตช์ความดันความดันสูง/ต่ำ พร้อมดีเลย์ไทม์ดีเลย์ (CHBE13I-AF1R หรือ CHBE40I-CF1R)
- Coated Fins Coil for Anti-Corrosion ท่อเคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- Oil Separator อุปกรณ์กักน้ำมัน
- Accumulator External Compressor อุปกรณ์ป้องกันน้ำยาไหลกลับนอกคอมเพรสเซอร์



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FSCE13I-AF1	FSCE18I-AF1	FSCE24I-AF1	FSCE30I-AF1	FSCE30I-AF1	FSCE36I-AF1	FSCE36I-AF1	FSCE40I-AF1	FSCE40I-AF1	FSCE44I-AF1	FSCE48I-AF1	FSCE56I-AF1	FSCE60I-AF1
	CONDENSING UNIT ชุดภายนอก		CHBE13I-CF1R	CHBE18I-CF1R	CHBE24I-CF1R	CHBE30I-CF1R	CHBE30I-CF1R	CHBE36I-CF1R	CHBE36I-CF1R	CHBE40I-CF1R	CHBE40I-CF1R	CHBE44I-CF1R	CHBE48I-CF1R	CHBE56I-CF1R	CHBE60I-CF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		462	606	815	1,008	1,015	1,216	1,210	1,348	1,342	1,479	1,624	1,875	2,004
SEER ประสิทธิภาพ			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น	BTU/HR		13,136	18,254	24,566	30,025	30,025	36,167	36,167	40,091	40,091	44,014	48,109	56,127	60,051
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		1,030	1,420	1,998	2,451	2,819	3,089	3,480	4,432	4,018	3,548	4,067	5,702	6,527
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	BTU/WATT		19.59	18.43	17.72	17.76	16.17	17.42	16.19	16.19	16.70	20.56	17.39	15.50	15.08
Mod. TIS. NO. 1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561			◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น	WATT		3,850	5,350	7,200	8,800	8,800	10,600	10,600	11,750	11,750	12,900	14,100	16,450	17,600
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำความเย็น	WATT/WATT		3.74	3.77	3.60	3.59	3.12	3.43	3.05	2.65	2.92	3.64	3.47	2.88	2.70
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
	COOLING COIL วัสดุคอยล์	TYPE	ALUMINIUM COATED FIN'S & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบฟอสหรืออลูมิเนียม												
	FAN พัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดถอยหลัง												
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	MOTOR มอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง												
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	69	69	69	69	69	163	163	163	163	69	69	69	69
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	2.13	2.13	2.13	2.13	1.67	1.67	1.67	1.67
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาด (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1008x248x843	1008x248x843	1008x248x843	1433x248x843	1433x248x843	1433x248x843	1433x248x843	1433x248x843	1433x248x843	1858x248x843	1858x248x843	1858x248x843	1858x248x843
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	38	38	39	49	49	50	50	50	50	68	68	68	68
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR วัสดุคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY												
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM FIN'S & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงเคลือบฟอสหรืออลูมิเนียม												
	FAN พัดลม	TYPE	PROPELLER FAN ใบพัด												
	MOTOR มอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง												
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
	RATED LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x746	1002x317x949	1002x317x949	1002x317x949	1002x317x949	1002x317x949	1002x317x949
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	48	48	48	48	48	49	49	56	56	56	56	62	62
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา			TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา			TYPE	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (CONDENSING UNIT)											
CONNECT ข้อต่อ	SUCTION ท่อดูดน้ำยา	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาไหลกลับ	inch OD.	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. Cooling capacity is based on entering air temperature 27° C DB / 19° C WB
2. Ambient air temperature 35° C DB / 24° C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO/IEC 17025 : 2017

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th

Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS.FSCE-I-AF1-255-01

WWW.TASAKI.CO.TH

