



FWBW Series

9,000 - 36,000 BTU/HR



9,000 - 36,000 BTU/HR

CHILLED
WATER



Remote Wireless
Controller


รีโมทไร้สาย

- QUIET OPERATION ทำงานเงียบ
- HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER SURFACE WITH COPPER TUBE COIL
- แผงคอยล์น้ำเย็นชนิดท่อทองแดงที่มีประสิทธิภาพการส่งถ่ายความเย็นสูง

FWBW Series

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT DIMENSION
(WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller แบบีไรซ์
- Flare Nut Connection for Chilled Water pipe ข้อต่อท่อทองแดงแบบแฟร้นัท
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิและสถานะการทำงาน
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Factory Charged N² อาร์โงไนโตรเจนจากโรงงาน



UNIT MODEL รุ่น		FAN COIL UNIT ชุดเข้าม้วนเย็น	FWBW09	FWBW12	FWBW18	FWBW24	FWBW30	FWBW36	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม		CFM	275	330	480	600	850	850	
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า		V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น		BTU/HR	9,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	
INDOOR UNIT	COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	HYDROPHILIC ALUMINIUM COATED FINS & COPPER TUBE						
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	CROSS FLOW FAN						
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	2	2	
	DRIVE METHOD	TYPE	DIRECT DRIVE						
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์รัน						
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W.	12	12	35	35	60	60	
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	
	FILTER	TYPE	ANTI BACTERIAL AIR FILTER (WASHABLE)						
	CASING		PLASTIC						
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	880/205/298	990/210/305	1,172/220/360	1,172/220/360	1,450/230/365	1,450/230/365	
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง		kg.	11	12	18.5	20	26	27	
CONNECTION ข้อต่อ	TYPE		FLARE NUT						
	WATER IN / OUT	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	
	DRAIN ค่อน้ำทิ้ง	inch OD.	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB
3. Water condition Inlet 7 °C, Outlet 12 °C

**SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE
ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE**

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FWBW-225-01



WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki