



FWCE-AF2M Series

9,000 - 25,000 BTU/HR



9,000 - 25,000 BTU/HR



- ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ห้า 1 ดาว และ 2 ดาว
- ระบบทำความสะอาดเครื่อง
- ฟินสีกองป้องกันการกัดกร่อน
- ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- แรงลมระดับเทอร์โบ
- แผ่นกรองอากาศ ที่มีคุณภาพสูง

R-32
Refrigerant



**Remote
Controller**
Wireless แบบไร้สาย

FWCE-AF2M Series

SPECIFICATIONS STANDARD



9,000 - 25,000 BTU/HR : CONDENSING UNIT

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller LCD Wireless รีโมทแบบไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟลร์นัท
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- LCD Display หน้าจอสี่เหลี่ยม LCD แสดงอุณหภูมิและสถานะการทำงาน
- Air Filter ฟิลเตอร์อากาศ
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

CONDENSING UNIT

- 0 Service Valve วาล์วบริการ
- Fully Charged R-32 ชาร์จแก๊ส R-32 เต็มระบบ
- Capillary tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบแคปิลลารี
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟลร์นัท
- Plastic Fan ใบพัดแบบพลาสติก

OPTION

FAN COIL UNIT

- Filter PM 2.5
- Wifi Module

OPTION



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FWCE09-AF2M	FWCE13-AF2M	FWCE19-AF2M	FWCE25-AF2M
	CONDENSING UNIT ชุดภายนอก		CWCE09-AF2M	CWCE13-AF2M	CWCE19-AF2M	CWCE25-AF2M
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		364	365	482	676
POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า	V/PH/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
SEER ประสิทธิภาพเครื่อง 5			★★★★	★★★★	★★★	★★★★
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		9,383	13,136	18,254	25,078
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		690	970	1,365	1,849
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล	BTU/HR/WATT		14.44	14.38	14.20	14.40
เลข. T.S. NO. 1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561			⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT		2,750	3,850	5,350	7,350
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		690	970	1,365	1,849
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง	WATT/WATT		3.99	3.97	3.92	3.98
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์	TYPE	ALUMINUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE คอยล์ทองแดงพร้อมฟินอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	CROSS FLOW FAN ใบพัดลม			
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีการนำขั้วต่อรีเลย์พร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	17	17	30	58
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	835/295/208	835/295/208	969/320/241	1,083/336/244
CONDENSING UNIT	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	9.3	9.4	11.9	15.2
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	688	1,040	1,290	1,665
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE คอยล์ทองแดงพร้อมฟินอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER PLASTIC ใบพัดพลาสติก			
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีการนำขั้วต่อรีเลย์พร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	32	38	38	65
CONDENSING UNIT	RLA ฟิลเตอร์กระแสไฟฟ้า	AMP.	0.31	0.37	0.37	0.62
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	765/555/303	805/554/330	805/554/330	890/673/342
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	26	31.5	38.4	60.7
	REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32
	METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE แคปิลลารี (CONDENSING UNIT)			
	CONNECTION ข้อต่อ					
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อดูด	inch OD.	3/8	1/2	1/2	5/8
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	1/4	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS.FWCE-AF2M-255-01

WWW.TASAKI.CO.TH

