



FWCE-I-AF1M Series

9,000 - 18,000 BTU/HR



9,000 - 18,000 BTU/HR



- ฉลากประหยัดไฟ **เบอร์ห้า** ทุกรุ่น
- ระบบทำความสะอาดเครื่อง
- ฟินสีกองป้องกันการกัดกร่อน
- ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- แรงลมระดับเทอร์โบ
- แผ่นกรองอากาศ ที่มีคุณภาพสูง

**R-32
INVERTER**



**Remote
Controller**
Wireless แบบไร้สาย

FWCE-I-AF1M Series

SPECIFICATIONS STANDARD



9,000 - 18,000 BTU/HR : CONDENSING UNIT

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Remote controller LCD Wireless รีโมทแบบไร้สาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟรน
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- LCD Display ทับที่เครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิและสถานะการทำงาน
- Air Filter ฟิลเตอร์อากาศ
- Air Purifier ฟิล์มฟอกอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

CONDENSING UNIT

- มี Service Valve วาล์วบริการ
- Fully Charged R-32 ชาร์จน้ำยา R-32 เต็มระบบ
- Capillary tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา แบบแบบถาวร
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟรน
- Plastic Fan ใบพัดแบบพลาสติก

OPTION

FAN COIL UNIT

- Wifi Module
- Filter PM 2.5

INVERTER



OPTION



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FWCE09I-AF1M	FWCE13I-AF1M	FWCE19I-AF1M
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CWCE09I-AF1M	CWCE13I-AF1M	CWCE19I-AF1M
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		359	359	433
POWER SOURCE แรงดันไฟฟ้า	V/PH/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50
SEER ประสิทธิภาพเครื่อง 5					
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		9,041	12,283	18,083
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		674	1,089	1,646
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล	BTU/HR/WATT		18.49	18.28	17.54
มอก. TIS. NO. 1155-2557 / NO. 2134-2553 / NO. 1529-2561					
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT		2,650	3,600	5,300
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		674	1,089	1,646
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำความเย็น	WATT/WATT		3.93	3.31	3.22
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์	TYPE	ALUMINIUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE คอยล์ทองแดงพร้อมกรวยอลูมิเนียม		
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	CROSS FLOW FAN ใบพัดลม		
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	Permanent Split Capacitor	BLDC	Permanent Split Capacitor
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	13	20	28
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	805/285/194	805/285/194	957/302/213
CONDENSING UNIT	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	7.8	7.7	10.85
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	826	826	1,140
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE คอยล์ทองแดงพร้อมกรวยอลูมิเนียม		
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER PLASTIC ใบพัดพลาสติก		
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	BLDC	BLDC	Permanent Split Capacitor
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	25	25	38
CONNECTION	RLA ฟลักซ์กระแสไฟฟ้า	AMP.	0.12	0.12	0.37
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	720/495/270	720/495/270	765/555/303
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	25	25	27.2
	REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32	R-32	R-32
	METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE ฝอยถั่ว (CONDENSING UNIT)		
	SUCTION ท่อดูด	inch OD.	3/8	3/8	1/2
CONNECTION ข้อต่อ	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	1/4
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19.5 °C WB, ambient temperature 35 °C DB / 24 °C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE

ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th

Website : www.tasaki.co.th



ISO 50001 : 2018

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO/IEC 17025 : 2017

CAT.NO.TS.FWCE-I-AF1M-26R-02

WWW.TASAKI.CO.TH

