



Buglt
by Taskivator

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

Buglt

Trasformi appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati, aperti sul suo tracker in pochi secondi.

Un agente QA che impara il flusso di lavoro del suo team.

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

 Privato per progettazione: il suo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

~10 min risparmiati per bug	Controllo duplicati prima di aprire il ticket	~15 min configurazione una tantum	\$39.99 Solo lancio · acquisto una tantum · poi \$59.99
---------------------------------------	---	---	---

Guida introduttiva · La legga una volta, configuri in ~15 minuti, apra ticket puliti.

Sicurezza integrata di fabbrica

Non sono componenti aggiuntivi: sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.

Non vediamo mai il suo lavoro

BugIt funziona nel suo editor; i suoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che collega. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento: l'accesso al suo account BugIt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico, un identificativo di installazione casuale, l'etichetta del suo dispositivo (nome host) e il nome del suo sistema operativo, la versione di BugIt e il filtro di piano che sceglie, materiale crittografico di sfida a vita breve, un segreto di conferma per ogni attivazione (il suo hash, e il valore stesso solo se revoca l'accesso di questo dispositivo), e il diritto Solo o Team che approva per questo dispositivo. La sua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. Non c'è alcun codice di licenza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.

Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento (e ogni volta che lo chiede) la sua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, gli endpoint MCP e l'apprendimento vengono salvati sul suo dispositivo; il suo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi. Una riga li riporta indietro: `Restore my settings`.

Nulla si apre senza la sua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare `FILE IT`, e un semplice «sì» non basta. Dica `dry run` per una modalità di pratica a zero scritte: sopprime ogni ticket, commento, modifica, allegato, rimozione e notifica esterni (i comandi locali che lei avvia di proposito, come backup o esportazione, possono ancora creare file locali) e indica all'agente di rifiutare le scritte sul tracker, un rifiuto che segue le istruzioni di BugIt e non un blocco di piattaforma, quindi usi credenziali di sola lettura per la valutazione.

Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso, poi mantiene tutte le sue impostazioni.

Nessun segreto leggibile su disco

I token finiscono nell'archivio credenziali del suo sistema operativo e non sono mai leggibili su disco: su Windows come record cifrato con la chiave del suo account Windows, mentre su macOS e Linux il segreto risiede nel Portachiavi o nel servizio libsecret. `config.json` contiene solo organizzazioni e URL, e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per lei.

Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi: le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a lei.

Personalizzi in sicurezza

`config.json`, house-style, glossario e configurazione MCP sono suoi e conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file `.github/instructions/` non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

Privato per progettazione. I suoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano suoi. Il suo lavoro raggiunge solo gli strumenti che ha collegato e il suo modello AI, mai noi. I dati di licenza e aggiornamento indicati sopra sono l'unica cosa che BugIt invia.

Avviso sulla traduzione.

Questo documento è stato tradotto automaticamente e non è stato revisionato da madrelingua. Fa fede la versione inglese: in caso di difformità prevale il testo inglese. Per la formulazione più accurata e aggiornata, faccia riferimento al documento in inglese.

INIZIA QUI

Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica: ecco solo le parole che contano, in italiano semplice.

VS Code

Un'app gratuita di Microsoft, la "finestra" in cui vive questo agente.

GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. Il costo totale è la licenza una tantum di Buglt più un piano Copilot o l'uso del proprio provider AI.

Buglt

Il suo assistente in quella finestra. Ci chatta come scrivesse a un collega.

Tracker

Dove il suo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

Token API

Una password privata che lei crea nel proprio account del tracker, perché Buglt possa registrare a suo nome. Resta nell'archivio credenziali del suo sistema operativo: cifrato con la chiave del suo account su Windows, e nel Portachiavi o in libsecret su macOS e Linux. Copiare la cartella su un'altra macchina non copia nulla di utilizzabile.

Server MCP

Un ponte facoltativo per leggere contesto aggiuntivo (Confluence, Sentry, Notion). Per registrare non serve.

config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per lei.

Chat

Dove digita: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

Se sa installare un'app, accedere e scrivere una frase, può usare questo strumento.

COSTI E LICENZE

Quanto costa

Funziona con il suo modello AI preferito. Buglt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini), oppure funziona in modalità standalone con la sua chiave.

Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

Copilot Pro

Il piano a pagamento di GitHub per un uso quotidiano.

Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

Niente Copilot?

Porti la sua chiave OpenAI/Anthropic.

\$39.99

prezzo di lancio, poi \$59.99: un acquisto una tantum per una durata di 1 anno, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **Team è ora disponibile: \$199 (poi \$249.99), un acquisto una tantum per 5 postazioni per i membri**, gestite in modo centralizzato nel BugIt Portal. Servono più di cinque persone? Aggiunga una seconda licenza Team allo stesso Team e le postazioni si sommano.

È un **pagamento unico per un anno intero**, senza fatturazione mensile e senza rinnovo automatico. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmi il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

Licenza Team

Un solo comando condivide la configurazione del suo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutto il Team (`share.py export` , i colleghi fanno `import`), così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno. Nel BugIt Portal invita le persone via email, assegna loro il ruolo di Amministratore o Membro, vede chi ha attivato un dispositivo e nomina qualcuno che possa subentrare nel Team se lei non è raggiungibile. Ogni membro accede con il proprio account e usa il proprio dispositivo: nessuna chiave condivisa e nessun accesso condiviso.

PERCHÉ VALE LA PENA

Cosa ottiene davvero


Non "un'AI che scrive bug", ma un agente QA che si adatta al modo in cui il suo team già lavora.

SENZA BUGIT	CON BUGIT
Scrive ogni bug a mano	Una frase → un ticket completo e revisionato
I duplicati si accumulano sulla board	Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente
Il formato di ogni tester è diverso	Un template coerente, ogni volta
Traduce e cerca le specifiche a mano	Multilingue, e recupera il contesto per lei

Funziona con il tracker che il suo team già usa

BugIt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attiva. Cambi in qualsiasi momento.

Registra con una credenziale che lei crea nel proprio account, che BugIt verifica contro la sua destinazione prima di salvarla:



Fonte di conoscenza guidata (Atlassian RoVo MCP):




Sperimentale, un endpoint noto che BugIt configura e verifica in tempo reale sul suo account:




Avvisa il suo team quando un bug viene registrato, integrato: Slack richiede un token bot e un canale, Microsoft Teams un URL Workflows, Discord un URL webhook e l'e-mail le sue impostazioni SMTP. BugIt invia un messaggio di prova reale prima di salvare l'impostazione.



Solo guida alla configurazione, tramite il suo server MCP compatibile:



Non supportato dalla configurazione automatica:



Inoltre controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

CONFIGURAZIONE

Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. La configurazione verifica ciò che serve e chiede il suo consenso prima di installare qualcosa. BugIt non richiede pacchetti Python di terze parti.

1 Installi VS Code

Lo scarichi da code.visualstudio.com e lo apra.

2 Installi GitHub Copilot

Estensioni → cerchi "GitHub Copilot" → Install → acceda.

3 Apri questa cartella

File → Open Folder. L'agente si carica da `.github/agents/`.

4 Selezioni l'agente

In chat, cambi il menu a tendina della modalità su **BugIt QA Agent**.

5 Digiti "Begin setup"

Risponda a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.

6 Attivi, poi colleghi il suo tracker

L'attivazione avviene nel suo browser: digiti `Activate`, acceda al BugIt Portal e approvi questo dispositivo. Non c'è nulla da incollare. Poi esegua una volta `python tools/connect.py jira` per salvare il suo token API.

Scorciatoie: `preset.py game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non ha Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

È incluso un manuale completo, passo dopo passo.

Dopo l'acquisto, riceverà una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic (in italiano), scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resta mai bloccato.

PRIMA DI ACQUISTARE: COSA LE SERVE

REQUISITO	PERCHÉ
VS Code (gratuito)	L'agente funziona al suo interno
GitHub Copilot (consigliato)	Alimenta l'agente, oppure porti la sua chiave OpenAI/Anthropic
Python 3.10-3.14	Esegue gli strumenti di supporto
Un account del tracker	Dove finiscono i bug. BugIt registra in undici tracker: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Ognuno ha una configurazione guidata, ognuno scrive con una credenziale che lei crea nel proprio account, e BugIt verifica quella credenziale contro la sua destinazione prima di salvarla

Utile da sapere

BugIt funziona in **VS Code con GitHub Copilot**, nell'**estensione Claude** e in un normale terminale; guida il suo modello di IA invece di fornirne uno; registra in tutti e **undici** i tracker che nomina, ciascuno con una credenziale che lei crea nel proprio account, anche se ciò che arriva in un campo priorità ordinabile cambia da tracker a tracker e tre non ne hanno alcuno; Confluence, Sentry e Notion sono di sola lettura, e sono le uniche a richiederlo; le notifiche Slack, Teams, Discord ed e-mail sono integrate; e l'oscuramento e le altre tutele sono aiuti, non garanzie: **lei rivede e approva ogni ticket**, e i risultati sono più costanti con un modello di IA più potente che con uno molto leggero o gratuito.

LO VEDA IN AZIONE

Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale. Lo digiti come lo direbbe a un collega; l'agente fa il resto.

LEI DIGITA

"L'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



BUGIT PREPARA LA BOZZA: LEI LA RIVEDE, POI CONFERMA CON "FILE IT"

[Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

Passaggi	1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca Salva
Atteso	La modifica si salva e l'app resta aperta
Effettivo	L'app si chiude all'istante, ogni volta
Dettagli	Riproducibilità 5/5 · Gravità Critica · Piattaforma iOS (iPhone)

Poi controlli i duplicati e apre il ticket sul suo tracker dopo la sua conferma digitata (digi **FILE IT** ; un semplice «sì» non basta), impostando il campo di priorità del tracker stesso quando esiste, e scrivendo la gravità nel ticket quando non esiste, e le consegna il link. Vuole modificarlo prima? Basta dire "aumenta la gravità". Vuole fare pratica? Digi **dry run** e scrive tutto senza aprire nulla.

OGNI GIORNO, DIGITA SEMPLICEMENTE

LEI DIGITA

LEI OTTIENE

Write a bug report: ...

Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione

Close #ID · Translate to ja: ...

Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario

Update · Back up my settings · help

Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi

EXTRA OPZIONALI

Funzionalità avanzate spiegate

Le attivi in **Begin setup** , poi le richiami dalla chat.

Triage digest

Digiti **Triage digest** per un riepilogo immediato da standup: cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

Export bug to file

Export bug to file salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo. Ideale offline o per conservarne una copia.

Undo last filing

Undo last filing mostra l'ultima scrittura nel log di controllo di BugIt e spiega che cosa è recuperabile. BugIt non può eliminare né chiudere un ticket e non inventa mai una nota di ritrattazione. Dopo una nuova anteprima e **FILE IT** può rimuovere solo un commento o un allegato creati da lui.

Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/ scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

Tutto facoltativo. Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

Una licenza che la rispetta: dopo un'attivazione online riuscita, una licenza in cache la fa lavorare offline fino a 72 ore, dopodiché avviene una nuova verifica online. Un dispositivo alla volta. Quando passa a un nuovo dispositivo, quello vecchio non può più rinnovare subito, e il suo posto si libera non appena si riconnette o la sua licenza da 72 ore scade.

ASSISTENZA

Risoluzione dei problemi

SINTOMO	SOLUZIONE
"Nessun tracker abilitato"	Esegua Begin setup , scelga un tracker
La registrazione viene rifiutata	Esegua python tools/connect.py jira --check e legga i fixes che elenca
Chiede di riattivare	Digiti Activate e completi l'accesso nel browser. BugIt non mostra mai i valori delle credenziali salvate.
Non apre il ticket	Controlli validate_config.py --test ; confermi il tracker principale e l'accesso effettuato
Sembra specifico per i videogiochi	Modifichi config.categories in base al suo settore

Ancora bloccato? Visiti **bugit.dev** o scriva a **support@bugit.dev** (l'assistenza è gestita in inglese), con aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? La aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Un anno intero, con un solo pagamento

\$39.99 è un pagamento unico per un anno intero, e il conto alla rovescia parte dal giorno dell'acquisto. Non ci sono costi per bug né fatturazione mensile. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmi il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

~10 min risparmiati/bug

una riga → ticket completo

Funziona con il suo tracker

quello che già usa

Controllo duplicati

prima di aprire il ticket

Multilingue

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar e altre · Solo \$39.99 (poi \$59.99) · Team \$199 (poi \$249.99) · acquisto una tantum, 5 postazioni per licenza Team

BugIt · aggiornamenti gratuiti entro la sua versione principale finché la sua licenza è attiva · Solo per un utente, Team fino a cinque membri (nessuna rivendita o redistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev