



BugIt

by Taskivator

Manuale completo passo dopo passo

BugIt

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

Configurazione iniziale e uso quotidiano: una guida dettagliata, clic dopo clic, scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere. Non serve alcuna competenza tecnica. Seguilà in ordine e oggi stesso aprirai ticket di bug puliti.

Funziona in: VS Code su Windows (principale), macOS & Linux

Avviso sulla traduzione.

Questo documento è stato tradotto automaticamente e non è stato revisionato da madrelingua. Fa fede la versione inglese: in caso di difformità prevale il testo inglese. Per la formulazione più accurata e aggiornata, fai riferimento al documento in inglese.

COSA TROVERAI

Segui la **Parte 1** una sola volta, in ordine. Tutto il resto puoi consultarlo quando ti serve. Le sezioni **Risoluzione dei problemi** e **FAQ** verso la fine rispondono alle domande più comuni, quindi controllale prima di scrivere al supporto.

Parte 1 · Configurazione (da fare una sola volta)

Passaggio 0: Procurati GitHub Copilot
Passaggio 1: Installa VS Code
Passaggio 2: Estrai il download di BugIt
Passaggio 3: Apri BugIt in VS Code
Passaggio 4: Seleziona l'agente BugIt in chat
Passaggio 5: Attiva la tua licenza
Passaggio 6: Accetta i termini (una volta)

Passaggio 7: Esegui «Begin setup»
Passaggio 8: Collega il tuo tracker
Passaggio 9: Salva i tuoi accessi
Passaggio 10: Conferma di essere pronto

Parte 2 · Uso quotidiano

I comandi in breve

Parte 3 · Personalizzalo

Parte 4 · Aggiornamenti, backup e sicurezza

Parte 5 · Risoluzione dei problemi e FAQ

Domande frequenti
Licenze Team: domande

Parte 6 · Licenza e assistenza

La regola che ti protegge sempre

BugIt **non** apre mai nulla senza prima mostrarti un'anteprima e ottenere la tua conferma digitata: per le azioni irreversibili digiti **FILE IT**; un semplice «sì» non basta. Hai sempre il controllo. Vuoi fare pratica a rischio zero? Digita **dry run** e scrive l'intero report **senza** aprirlo.

Configurazione iniziale vs. uso quotidiano

Segui tutta la **Parte 1** una sola volta. Dopodiché, aprire BugIt è rapido, e gli aggiornamenti sono un solo comando (**Update**). Vedi la Parte 4.

PARTE 1 · CONFIGURAZIONE: DA FARE UNA SOLA VOLTA

Circa 15 minuti. Segui i passaggi in ordine; ognuno si basa sul precedente. Non saltare avanti.

0 Procurati GitHub Copilot

Questa guida segue il percorso con GitHub Copilot

BugIt è la "guida" e l'AI è il "motore" (è quella che scrive davvero i report). Questi passaggi la configurano con GitHub Copilot in VS Code, il percorso più rapido se parti da zero. BugIt funziona anche con l'estensione Claude, con qualsiasi altro assistente in grado di eseguire un comando e da solo con la tua chiave AI. Se ne usi già uno, passa al Passo 2 e apri la cartella di BugIt in quello strumento anziché in VS Code.

Cos'è: GitHub Copilot è un assistente AI di GitHub (di proprietà di Microsoft). Ha un piano gratuito per un uso occasionale e uno a pagamento per un uso intenso. Lo installerai al Passaggio 1 e accederai.

1. Ti serve un **account GitHub**. Se non ne hai uno, creane uno gratuito su github.com/signup.
2. Il piano gratuito di Copilot basta per provare BugIt. Se apri bug tutto il giorno, vale la pena passare al piano a pagamento "Copilot Pro", e puoi passare in qualsiasi momento su github.com/features/copilot.
3. Attiverai davvero Copilot dentro VS Code al Passaggio 1, quindi per ora non serve fare altro qui.

1 Installa VS Code

VS Code è un'app gratuita di Microsoft. È la "finestra" in cui vive BugIt.

1. Apri il browser e vai su code.visualstudio.com.
2. Clicca il grande pulsante blu **Download** (rileva automaticamente il tuo sistema).
3. Apri il file scaricato e installalo: **accetta tutte le opzioni predefinite**, basta continuare a cliccare Next/Install.
4. Apri VS Code una volta installato.

Attiva GitHub Copilot dentro VS Code

1. Sulla sinistra di VS Code, clicca l'icona **Estensioni** (sembra quattro piccoli quadrati).
2. Nella casella di ricerca, digita **GitHub Copilot**.
3. Clicca **Install** su "GitHub Copilot" (e, se proposto, anche su "GitHub Copilot Chat").
4. Un messaggio ti chiederà di **Sign in to GitHub**. Cliccalo e accedi con il tuo account GitHub nella finestra del browser che si apre.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** una piccola icona di Copilot appare in basso in VS Code, e si apre il pannello Chat (l'icona a forma di fumetto a sinistra, oppure premi **Ctrl+Alt+I**).

2 Estrai il download di BugIt

Il tuo acquisto include un file .zip (per esempio `bugit-qa-agent.zip`). Devi estrarlo; eseguirlo ancora compresso non funziona.

1. Trova il file .zip (di solito nella cartella **Download**).
2. **Clic destro** su di esso → scegli **Extract All...** (Windows) oppure fai doppio clic (Mac).
3. Scegli una posizione semplice come la cartella **Documenti**, poi clicca Extract.
4. Avrai ora una cartella **BugIt** con tanti file all'interno. Ricorda dove si trova.

Non metterla in OneDrive o in una cartella sincronizzata

Le cartelle sincronizzate nel cloud possono causare conflitti tra i file. La cartella Documenti o il Desktop vanno benissimo. Inoltre non rinominare i file interni; lascia la cartella così com'è.

3 Apri BugIt in VS Code

1. In VS Code, clicca **File** → **Open Folder** (menu in alto a sinistra).
2. Vai dove hai estratto BugIt (es. Documenti).
3. Clicca una volta sulla cartella **BugIt** per selezionarla, poi clicca **Select Folder**.
4. Se VS Code ti chiede se ti fidi degli autori dei file in questa cartella, clicca **Yes, I trust the authors**.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** vedi i file di BugIt (cartelle come `tools`, `.github`, e file come `README.md`) elencati sul lato sinistro di VS Code.

4 Seleziona l'agente BugIt in chat

1. Apri il pannello **Chat** di Copilot: clicca l'icona a forma di fumetto a sinistra, oppure premi `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. In cima alla casella della chat c'è un piccolo **menu a tendina della modalità** (potrebbe indicare "Ask" o "Agent").
3. Cliccalo e scegli **BugIt QA Agent** dall'elenco.

Non vedi "BugIt QA Agent" nell'elenco?

Assicurati di aver aperto la cartella BugIt (Passaggio 3), non un'altra cartella; l'agente si carica da lì. Chiudi e riapri la cartella se necessario.

5 Attiva la tua licenza

Ti basta un account Buglt; non c'è alcun codice di licenza da copiare o incollare. L'attivazione avviene nel tuo browser.

1. Nella casella della chat, digita **hi** e premi Invio.
2. Digita **Activate**. Buglt apre il Buglt Portal nel tuo browser. Accedi al tuo account, scegli il tuo diritto Solo o Team e approva questo dispositivo.
3. Torna in VS Code e Buglt completa automaticamente l'autorizzazione; la tua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** Buglt conferma l'attivazione e indica l'account con cui hai effettuato l'accesso.

Tieni privato il tuo account

Il tuo account e il tuo diritto sono legati a te. Non condividerli, pubblicarli o rivenderli; un accesso condiviso può essere revocato. I membri di un Team accedono ciascuno con il proprio account: non esistono credenziali condivise di alcun tipo.

6 Accetta i termini (una volta)

La prima volta, Buglt mostra un breve riepilogo e ti chiede di accettarlo prima di fare qualsiasi altra cosa.

1. Leggi il breve riepilogo che mostra (rivedi ogni ticket prima che venga aperto; la sicurezza del tuo progetto è una tua responsabilità; le misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia, e poiché vengono seguite dal modello AI che ti risponde in Copilot, un modello più leggero/gratuito potrebbe occasionalmente saltare un passaggio o richiedere che un comando venga ripetuto, cosa che un modello più potente non farebbe).
2. Scegli **I agree** fra le due opzioni mostrate da Buglt.

✓ **Saprai che ha funzionato quando:** Buglt conferma e passa alla configurazione. Te lo chiederà solo questa volta; se lo ricorda.

7 Esegui «Begin setup»

Ora Buglt si configura da solo intervistandoti in linguaggio semplice. Non modifichi mai un file di impostazioni a mano.

TU DIGITI
Begin setup

Farà brevi domande e attiverà solo ciò che scegli. La più importante riguarda il tuo tracker.

8 Collega il tuo tracker

La configurazione ha registrato *quale* tracker usi. Questo passaggio è ciò che consente a BugIt di registrare davvero i ticket: crei un token API nel tuo account e lo salvi su questo computer con un solo comando. BugIt registra i ticket direttamente tramite l'API REST del tuo tracker con quel token, quindi non deve restare in esecuzione nulla e la registrazione non usa mai un server MCP.

8a · Crea un token nel tuo account

IL TUO TRACKER	DOVE CREARLA
Jira Cloud	id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens
Azure DevOps	dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens
GitHub Issues	github.com/settings/personal-access-tokens/new
GitLab Issues	gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens
Bugzilla	nel tuo Bugzilla: Preferences → API Keys
YouTrack	nel tuo YouTrack: avatar → Profile → Account Security → Authentication
Linear	linear.app/settings/account/security
Shortcut	app.shortcut.com/settings/account/api-tokens
ClickUp	app.clickup.com/settings/apps
Asana	app.asana.com/0/my-apps
Trello	trello.com/apps/admin (una chiave API E un token che autorizzi con essa)

Copia il tuo token appena viene mostrato

La maggior parte dei servizi mostra un nuovo token una sola volta. Copialo subito e conservalo in un posto sicuro finché BugIt non lo salva per te (Passaggio 9). Scegli la scadenza più lunga che il tuo tracker offre, così non dovrai rifarlo a breve.

8b · Salvalo su questo computer

Chiedi al tuo assistente di collegare il tuo tracker e lo farà per te. Oppure, apri un terminale dentro VS Code ed esegui il comando del tuo tracker, usando `ado`, `github`, `gitlab` e così via al posto di `jira`.

TU ESEGUI (NEL TERMINALE)

```
python tools/connect.py jira
```

8c · Incolla il token nella richiesta mascherata

Il comando chiede il token in una richiesta locale mascherata: non compare mai sullo schermo e non raggiunge mai la chat, un ticket o `config.json`. Incollalo lì e in nessun altro posto. BugIt accede, elenca i progetti che il token vede davvero, legge i tipi di ticket che puoi creare e **rifiuta di salvare una credenziale che non può registrare**. Se la configurazione si conclude, la registrazione funziona.

8d · Verifica che sia collegato

Per averne conferma in qualsiasi momento, esegui la verifica nel terminale oppure chiedilo in chat:

TU ESEGUI (NEL TERMINALE)

```
python tools/connect.py jira --check
```

TU DIGITI

```
Check status
```

✔ **Saprai che ha funzionato quando:** BugIt elenca il tuo tracker come collegato / in buono stato.

Non devi lasciare nulla in esecuzione

Il tuo token API resta nell'archivio credenziali del tuo sistema operativo, non in VS Code. Quando riapri VS Code non c'è quindi nulla da avviare: BugIt può registrare subito. Puoi verificarlo quando vuoi con `python tools/connect.py jira --check`.

9 Salva i tuoi accessi

Quando salvi il tuo token (Passaggio 8c), è il tuo computer stesso a proteggerle: su Windows come record cifrato che solo il tuo account Windows su quella macchina può aprire, e su macOS e Linux nel Portachiavi o nel servizio dei segreti. Mai in un file in chiaro, e inviate a nulla che non sia il tracker che hai configurato. Non devi fare altro: non dovrai più cercare il tuo token a ogni riavvio.

Per vedere quali tracker hanno già una credenziale salvata, digita:

TU DIGITI

```
Check saved credentials
```

...e BugIt mostra **quali** tracker hanno una credenziale salvata, mai i valori delle credenziali, che non vengono mai mostrati né copiati.

10 Conferma di essere pronto

Chiedi a BugIt di ricontrollare tutto prima di aprire ticket sul serio:

TU DIGITI

Check readiness

Elenca tutto ciò che manca ancora (di solito solo "collega il tuo tracker" o "attiva"). Quando è tutto verde, vedrai "✅ Configurazione completata."

Configurazione fatta, per sempre

Non ripeterai la Parte 1. Da qui in poi, aprire Buglt significa: apri la cartella → digita `hi`. Per cambiare una scelta in seguito, digita semplicemente `Begin setup` e di' cosa cambiare.

Niente GitHub Copilot? C'è una procedura guidata da terminale

Se non puoi usare Copilot, apri il Terminale integrato (Terminal → New Terminal) ed esegui `python tools/setup_wizard.py`. Fa qualche domanda e scrive le tue impostazioni senza l'AI. Puoi anche eseguire Buglt in modalità standalone con la tua chiave AI; vedi le FAQ.

PARTE 2 · USO QUOTIDIANO

Una volta configurato, lavori interamente dalla chat. Parla in modo naturale, oppure usa gli esempi esatti qui sotto. Digita `help` in qualsiasi momento per l'elenco completo.

Scrivi un report di bug

Il compito principale di Buglt. Descrivi il bug in una frase semplice; scrive il ticket completo, compila automaticamente versione e categoria, controlla i duplicati, ti mostra un'anteprima e lo apre dopo la tua conferma digitata (digita `FILE IT`; un semplice «sì» non basta).

TU DIGITI

Write a bug report: l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone

Prepara un titolo, i passaggi per riprodurlo, il risultato atteso e quello effettivo, la gravità e la piattaforma, e riporta nel testo del ticket la gravità che confermi. Quando il tracker e il progetto offrono un campo nativo di priorità o gravità, Buglt imposta anche quello. GitHub, GitLab e Trello non dispongono di questo campo. Vuoi delle modifiche prima di aprirlo? Dillo e basta, per esempio "aumenta la gravità" oppure "aggiungi che è iniziato con l'ultima build."

Bug rapidi (apertura veloce)

Per le casistiche più comuni (crash, error, missing, layout, slow, stuck, data, visual, audio, blocker), il modulo rapido salta alcune domande e compila categoria e priorità per te, e salta la ricerca dei duplicati per risparmiare il viaggio di andata e ritorno. Usalo quando sai già che il problema è nuovo; l'anteprima te lo dice, e un report standard esegue comunque il controllo completo dei duplicati.

TU DIGITI (ESEMPI)

Quick bug: crash all'avvio dopo l'aggiornamento

Quick bug: layout il pulsante si sovrappone al testo nella schermata delle impostazioni

Quick bug: blocker non riesco a proseguire oltre la fase di pagamento

Quick bug: slow la dashboard impiega 20 secondi a caricarsi

Report di bug per i crash

Se hai collegato uno strumento per i crash (come Sentry), BugIt fa tutto quanto sopra e in più abbina il tuo report al crash e recupera lo stack trace per te.

TU DIGITI

Write a crash bug report: il gioco va in crash quando apro la mappa

Commenti di verifica e chiusura

Dopo aver verificato una correzione, BugIt scrive un commento ordinato da pubblicare sul ticket. Scrive (ed eventualmente pubblica) il commento; non cambia lo stato del ticket. Sei tu a chiudere/risolvere/riaprire il ticket nel tuo tracker.

DIGITI	COSA OTTIENI
Close #123	Chiede quale scenario (correzione confermata, chiuso su richiesta, comportamento previsto, riapertura...) poi scrive quel commento.
Write a verification comment for the build you tested on Windows	Un commento "correzione confermata" con i dettagli della build già compilati.
Write a reopen comment for the build you tested on Windows	Un commento "il problema persiste" (poi riapri tu stesso il ticket).

Traduzione

Traduce report o termini tra le lingue configurate, usando la formulazione esatta del tuo team (dal tuo glossario; vedi la Parte 3).

TU DIGITI (ESEMPI)

Translate to ja: il pulsante salva non fa nulla nella schermata del profilo

Translate this bug report to English: [incolla il testo]

Cerca informazioni (specifiche e glossario)

Se hai collegato le specifiche o compilato il tuo glossario, fai domande a BugIt sul tuo progetto.

TU DIGITI (ESEMPI)

Cos'è [il tuo termine]?
Guidami attraverso il flusso di checkout
Cosa c'è di nuovo nelle specifiche?

Rilevamento dei duplicati

Avviene automaticamente in un report standard, prima che venga scritto qualsiasi cosa: BugIt cerca nel tuo tracker ticket corrispondenti (anche formulati in modo un po' diverso) e ti avvisa prima che venga scritto qualsiasi cosa, così decidi tu. È un controllo e non una garanzia: la ricerca legge un numero limitato di ticket, quindi un duplicato che non trova può ancora essere aperto. Il modulo rapido salta la ricerca di proposito per risparmiare il viaggio di andata e ritorno, e lo dice nell'anteprima, così sai sempre quale dei due hai ottenuto.

Funzionalità avanzate (se le hai attivate)

DIGITA QUESTO	COSA FA
<code>Triage digest</code>	Standup istantaneo: bug aperti per area/gravità, i più vecchi segnalati.
<code>Export bug to file</code>	Salva il report come Markdown/CSV/JSON invece di aprirlo (ottimo prima che il tuo tracker sia configurato).
<code>Undo last filing</code>	Mostra l'ultima scrittura nel log di controllo. BugIt non può eliminare né chiudere un ticket; dopo una nuova anteprima e <code>FILE IT</code> può rimuovere solo un commento o un allegato creati da lui.
(automatico)	Segnalazioni SLA sui bug urgenti · campi specifici per categoria.

L'elenco completo dei comandi

TU DIGITI
`help`

...mostra ogni comando disponibile nell'agente, in qualsiasi momento.

Fai pratica in sicurezza in qualsiasi momento

Digita `dry run` e BugIt scrive l'intero report **senza** aprire nulla, perfetto per imparare o fare test.

I comandi in breve

Puoi sempre descrivere quello che vuoi con parole tue. Queste sono le formule esatte che BugIt riconosce, se le preferisci.

DICI

CHE COSA SUCCEDE

Aprire un ticket

Quick bug: [type] [subject]	Apri in fretta. Salta di proposito la ricerca dei duplicati e lo dice nell'anteprima.
dry run	Scrivi tutto il report senza aprire nulla. Il modo sicuro per fare pratica.
FILE IT	L'unica cosa che apre il ticket. Digitato come messaggio intero, una volta, per la bozza appena letta.
Export bug to file	Salva il report come file invece di inviarlo al tracker.
Undo last filing	Mostra l'ultima scrittura e può rimuovere un commento o un allegato aggiunto da BugIt. Non può chiudere un ticket. Richiede il registro di audit attivo.
Triage digest	Un riepilogo di quello che hai aperto di recente.
La conoscenza del tuo progetto	
What is [term]?	Cerca un termine nel tuo glossario.
What's new in specs?	Le modifiche recenti nella cartella delle specifiche che hai indicato a BugIt.
Look up crash [ID]	Cerca nel tuo strumento di crash e restituisce solo link. Non viene scritto alcun report.
Look up #[ticket]	Cerca nel tuo tracker e restituisce solo link. Non viene scritto alcun report.
Seed glossary: [text]	Propone termini di glossario da un blocco di testo. Approvi tu ognuno.
Learn from my recent tickets	Impara il tuo stile dai ticket già presenti nel tuo tracker.
Configurazione e stato	
Begin setup	Configurazione iniziale completa, o modifica di una singola scelta in seguito.
Check status	I miei strumenti sono collegati?
Check readiness	Che cosa manca prima di poter aprire un ticket?
Add a custom MCP server	Collega uno strumento non incluso.
Fix servers	Diagnostica e ripara le connessioni MCP.
Check saved credentials	Solo i nomi. BugIt non mostra mai il valore di una credenziale salvata.

Talk to me in [language]	Cambia la lingua in cui BugIt parla con te su questa macchina. È distinta dalla lingua in cui vengono scritti i tuoi report.
help	La versione breve di questa tabella, nella chat.
Licenza, aggiornamenti e backup	
Activate	Autorizza questa macchina nel browser. Non viene mai incollata una chiave o una password nell'editor.
License status	Il tuo piano, il tuo diritto e il tuo stato offline.
What version am I on?	La tua versione, e se c'è un aggiornamento in attesa.
Update	Installa sul posto l'ultima versione firmata. Le tue impostazioni restano e vengono salvate prima.
Back up my settings	Salva in locale configurazione, glossario, stile e configurazione MCP. Le credenziali non sono incluse.
List backups	Mostra i backup a cui puoi tornare.
Restore my settings	Torna a uno di essi.
Create support bundle	Un file di diagnostica ripulito da allegare a un'email al supporto. Senza credenziali, senza ticket e senza percorsi.
Team	
Authorize this Team device	Approva questa macchina con il tuo account BugIt, nel browser.
Manage my devices	Apri il Portale BugIt, dove un dispositivo viene disconnesso e la sua postazione liberata.
Manage my Team	Apri il Portale BugIt, dove si gestiscono persone, ruoli, postazioni e licenze.

PARTE 3 · PERSONALIZZALO: AGGIUNGI LA CONOSCENZA DEL TUO PROGETTO

Appena installato, BugIt è un agente QA a foglio bianco. Ecco come insegnargli il tuo progetto dopo l'acquisto. Nessuna programmazione, quasi solo parlargli in chat. Tutto ciò che aggiungi resta sul tuo computer.

1 · Le parole del tuo team (il glossario)

Questo rende accurate le traduzioni e l'individuazione della categoria per il tuo progetto.

1. Nell'elenco dei file, apri [.github/glossary/terms.template.md](#).

2. Compila la tabella con le parole del tuo team: nomi delle funzionalità, nomi delle schermate, nomi degli elementi, abbreviazioni e (se usi due lingue) le loro traduzioni.
3. Salva il file (**Ctrl+S**). Tutto qui: da questo momento Buglt usa esattamente questi termini.

Scorciatoia

Attiva l'"auto-popolamento del glossario" durante **Begin setup** e Buglt suggerisce termini dai tuoi ticket esistenti, e tu approvi ognuno.

2 • Il tuo stile dei ticket (house style)

Vuoi che i ticket rispecchino esattamente il formato del tuo team: stile del titolo, etichette di gravità, campi obbligatori? Non lo descrivi; lo **mostri**:

1. In chat, di': "adattati allo stile del mio team".
2. Incolla **uno screenshot** di un ticket esistente dal tuo tracker.
3. Il modello di IA già presente nella tua chat legge l'immagine secondo i termini del proprio fornitore, Buglt rimuove i dati personali dal testo che ne estrae e salva il tuo formato, poi lo segue in ogni ticket futuro.

3 • Le tue categorie, piattaforme e campi

Dillo semplicemente a Buglt in linguaggio naturale e aggiorna le tue impostazioni per te:

TU DIGITI (ESEMPLI)

Le mie categorie sono Gameplay, UI, Audio e Networking
Facciamo test su Windows e Xbox

4 • I tuoi strumenti personalizzati (connessioni personalizzate)

Usi uno strumento che non è nell'elenco integrato? Collegalo proprio come uno predefinito:

TU DIGITI

Add a custom MCP server

Dagli un nome breve e il suo indirizzo (deve iniziare con <https://>); Buglt lo collega e ne verifica lo stato di salute per te.

5 • Correggilo semplicemente man mano

Il modo più semplice di tutti: quando Buglt prepara un ticket, correggi qualsiasi cosa non ti piaccia: un'etichetta, la formulazione, la gravità. Con l'opzione "impara dalle tue modifiche" attivata (consigliata), ricorda la tua preferenza e la applica la volta successiva. La conoscenza del tuo progetto si accumula naturalmente sul tuo computer, e non viene mai inviata a Taskivator.

Tutto ciò che aggiungi resta tuo

Il tuo glossario, lo stile dei ticket, le categorie e le preferenze apprese sono salvati sul tuo computer e ne viene eseguito il backup prima di ogni aggiornamento. Il contesto pertinente può essere inviato al modello di IA e agli strumenti che colleghi, quando Buglt esegue la tua richiesta. Nulla di tutto ciò viene inviato a Taskivator, e un pacchetto di condivisione lascia il tuo computer solo se decidi di inviarlo.

6 · Condividi la tua configurazione con il team (licenza Team)

Una volta impostati glossario, stile dei ticket e scelta del tracker come preferisci, dai al resto del tuo team esattamente la stessa configurazione con un solo comando, invece di ripetere i passaggi 1 - 3 su ogni macchina:

TU ESEGUI (UNA VOLTA, DOPO CHE LA TUA CONFIGURAZIONE È COME LA VUOI)

```
python tools/share.py export
```

Questo scrive `config.share.zip` : le tue scelte di tracker/crash/comunicazioni, il glossario e lo stile dei ticket, raggruppati insieme senza password o token all'interno. Inviarlo al tuo team.

OGNI COLLEGA ESEGUE

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Otengono immediatamente la tua terminologia esatta, il tuo stile dei ticket e la configurazione del tracker, senza ridigitare le categorie e senza reincollare uno screenshot per lo stile. La loro licenza e le impostazioni del dispositivo restano invariate.

Se l'importazione cambia dove vengono inviati i dati

Se una configurazione condivisa aggiunge una nuova connessione personalizzata o un indirizzo di notifica, Buglt mostra esattamente cosa è cambiato prima che accada qualsiasi altra cosa; non viene applicato silenziosamente. Inoltre crea prima un'istantanea della configurazione attuale del collega, così `Restore my settings` annulla l'importazione se non è quello che si aspettava.

PARTE 4 · AGGIORNAMENTI, BACKUP E SICUREZZA

Ricevere gli aggiornamenti (un solo comando)

Quando è disponibile una nuova versione, Buglt te lo segnala una volta quando digiti `hi` . Gli aggiornamenti del software sono inclusi finché la tua licenza Buglt è attiva. Per installarla:

TU DIGITI

```
Update
```

1. Buglt esegue prima un backup aggiornato dei tuoi file.
2. Scarica la nuova versione e verifica che sia autentica e non manomessa (è firmata crittograficamente, quindi un aggiornamento falso o alterato viene rifiutato).
3. La installa senza toccare le tue impostazioni, il glossario, lo stile dei ticket, la licenza o i token.
4. Ti chiede di ricaricare VS Code (`Ctrl+Shift+P` → digita "Reload Window" → Invio). Avvia una nuova chat e sei sulla nuova versione.

Mai eliminare cartelle

A differenza della prima installazione, gli aggiornamenti avvengono sul posto. Non elimini né riscarichi mai nulla, e la tua configurazione viene sempre preservata e salvata in backup.

Cosa è sicuro modificare a mano e cosa no

Sicuro, e conservato a ogni aggiornamento: `config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (vedi la Parte 3; questo è il modo supportato per personalizzare il comportamento), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md` e `.vscode/mcp.json`.

Non sicuro: non modificarli a mano

Il file dell'agente (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), qualsiasi altro file sotto `.github/instructions/` e tutto ciò che si trova in `tools/` sono il prodotto stesso, non le tue impostazioni. Un aggiornamento li **sovrascrive silenziosamente**, e, a differenza dei file sopra, **non esiste un backup da cui ripristinarli**. BugIt controlla questo all'avvio e di nuovo subito prima di installare un aggiornamento, e ti avvisa se trova una modifica, ma la regola più sicura è semplicemente non modificarli.

Backup e ripristino

DIGITI	COSA FA
<code>Back up my settings</code>	Salva un'istantanea locale della tua configurazione, del glossario, dello stile dei ticket, degli endpoint MCP e dell'apprendimento; il tuo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi.
<code>List backups</code>	Mostra ogni istantanea salvata con la sua data.
<code>Restore my settings</code>	Ripristina un'istantanea (e salva prima un'istantanea del tuo stato attuale, così anche un ripristino è annullabile).

Automatico prima di ogni aggiornamento

BugIt esegue sempre un backup prima di installare una nuova versione, così un aggiornamento non può mai far perdere la tua configurazione. Se qualcosa non sembra giusto, `Restore my settings` lo sistema.

Sicurezza: cosa è protetto

✓ Nulla senza la tua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare `FILE IT`, e un semplice «sì» non basta.

⚠ Dry-run = zero scritture

Di' `dry run` e il tuo tracker non viene contattato affatto, letture comprese. Il dry-run sopprime ogni ticket, commento, modifica, allegato, rimozione e notifica esterni (i comandi locali che avvii di proposito, come backup o esportazione, possono ancora creare file locali) e non c'è nessuna ricerca, nessun controllo dei duplicati e nessuna verifica della connessione, perché ognuna di esse raggiunge la tua board e sblocca il token salvato. `QA_AGENT_DRY_RUN=1` nel terminale è l'interruttore che i comandi inclusi applicano nel codice; dire «dry run» in chat chiede all'assistente di fermarsi, il che è utile ma non è la stessa garanzia.

🔍 Nessun segreto nei file

I token vivono nel vault del tuo sistema operativo, mai in un file in chiaro, mai inviati a noi.

🔧 Funziona sulla tua macchina

Il tuo lavoro raggiunge solo gli strumenti che colleghi e il tuo modello AI.

I tuoi dati e la privacy

L'unica cosa che Buglt invia a Taskivator sono i dati di licenza/aggiornamento: l'accesso al tuo account Buglt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico, un identificativo di installazione casuale, l'etichetta del tuo dispositivo (nome host) e il nome del tuo sistema operativo, la versione di Buglt e il filtro di piano che scegli, materiale crittografico di sfida a vita breve, il token di approvazione monouso contenuto nel link del Portal aperto dal tuo browser, un segreto di conferma per ogni attivazione (il suo hash, e il valore stesso solo se revochi l'accesso di questo dispositivo), e il diritto Solo o Team che approvi per questo dispositivo. Non c'è alcun codice di licenza, e la tua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. I tuoi report di bug, le specifiche, il glossario, le impostazioni e i token non vengono mai inviati a Taskivator. Ciò che apri va invece dove lo mandi tu: nel tuo tracker, nel tuo account, con la tua credenziale. Se usi un modello di IA ospitato, anche quel fornitore riceve la tua bozza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai. I dettagli completi sono nel file `PRIVACY.md` nella tua cartella Buglt.

Rischi e avvertenze importanti: leggi con attenzione

L'AI può sbagliare

Buglt scrive i report con un modello AI, che può interpretare male i dettagli o inventare qualcosa. Leggi sempre l'anteprima prima di confermare. Sei tu ad approvare ciò che viene aperto.

Apri ticket sul tuo tracker reale

Una volta approvato, viene creato un ticket vero. Stai facendo pratica? Usa `dry run` per scrivere il report senza aprirlo.

La sicurezza del tuo progetto è tua

Come usi Buglt, e la sicurezza dei tuoi progetti, dati e tracker, sono una tua responsabilità. Le misure di sicurezza riducono il rischio ma non sostituiscono la tua revisione.

Cosa non fa Buglt

Buglt registra in tutti e undici i tracker che nomina, ciascuno con una credenziale che crei nel tuo account e che Buglt verifica contro la destinazione scelta prima di salvarla. Ciò che arriva in un campo priorità ordinabile cambia da tracker a tracker, e GitHub, GitLab e Trello non ne hanno alcuno, quindi lì la gravità viene scritta nel testo del ticket. Confluence, Sentry e Notion sono di sola lettura; un server MCP compatibile, che configuri tu con l'aiuto di Buglt, serve solo per quelli. Le notifiche Slack, Teams, Discord ed e-mail sono integrate. Usa la tua IA (Copilot o la tua chiave OpenAI/Anthropic), non un modello incluso; l'oscuramento è al meglio possibile; e funziona in VS Code, nell'estensione Claude e in un normale terminale. Una licenza = un dispositivo (Solo) oppure 5 postazioni per i membri, un dispositivo ciascuna (Team); un Team può avere più di una licenza Team, e le loro postazioni si sommano. Risultati e coerenza dipendono anche da quale modello di IA risponde: uno più potente segue i passaggi di sicurezza in modo più affidabile di uno molto leggero o gratuito.

PARTE 5 · RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ

Quando qualcosa non va, descrivilo prima all'assistente in parole semplici. La maggior parte dei problemi di configurazione e di uso quotidiano si diagnostica direttamente nell'editor.

✦ Prova prima questo: chiedi all'AI di risolverlo

Ogni volta che qualcosa va storto (durante la configurazione o nell'uso quotidiano), la soluzione più rapida è quasi sempre **chiedere all'assistente direttamente in chat**. Descrivi cosa è successo con parole semplici (per esempio, "la configurazione si è fermata a metà" oppure "il mio tracker non si connette") e chiedigli di risolverlo. L'AI può diagnosticare e riparare la maggior parte dei problemi sul momento. Prova questa strada prima di scriverci un'email; risolve la grande maggioranza dei problemi in pochi secondi.

Applicare una correzione dell'AI: il pulsante "Keep"

Se l'assistente risolve qualcosa modificando un file, VS Code mostra una piccola barra Keep / Undo. Se hai chiesto tu la correzione e ne sei soddisfatto, clicca **Keep**, e la modifica viene applicata solo alla tua copia, sul tuo computer. Clicca **Undo** per scartarla. Nulla che tieni con Keep viene condiviso con nessun altro.

COSA VEDI

COSA FARE

"Attiva per iniziare"

Digita [Attivate](#). Buglt apre il Buglt Portal nel tuo browser. Accedi, scegli il tuo diritto Solo o Team e approva questo dispositivo. Non hai ancora un account? Creane uno sullo store.

COSA VEDI	COSA FARE
Il browser non si è aperto, oppure l'attivazione non si è completata	Digita di nuovo Activate per riaprire il Buglt Portal, poi completa l'accesso e l'approvazione di questo dispositivo. L'attivazione avviene interamente nel browser; non c'è nulla da incollare.
"Nessun tracker abilitato"	Digita Begin setup e scegli il tuo tracker.
La registrazione viene rifiutata	Esegui python tools/connect.py jira --check . Ti dice chi sei per il tracker, che cosa Buglt può creare, ed elenca in fixes il rimedio preciso.
Continua a chiederti di attivare	Digita Activate e completa l'accesso nel browser. Buglt non mostra mai i valori delle credenziali salvate. (Prima volta? Vedi il Passaggio 8c.)
Non apre un bug	Digita Check readiness ; elenca esattamente cosa manca (di solito il token del tracker non è ancora stato salvato).
Qualcosa sembra rotto dopo un aggiornamento	Digita Restore my settings per tornare indietro.
L'agente sembra "fuori copione"	Digita Read and follow all your given instructions , oppure avvia una nuova chat. Questo può succedere più spesso con un modello AI leggero/gratuito; un modello più potente nel selettore di Copilot è più coerente.
Le risposte sembrano generiche / non specifiche per il progetto	Dagli più contesto, oppure mostragli un ticket esistente durante Begin setup così impara il tuo stile. Riesegui Begin setup per affinarlo.
Vuoi cambiare una scelta di configurazione	Digita Begin setup e di' cosa cambiare (per esempio "aggiungi un tracker" o "ricomincia da capo") e riapri solo quella parte. Se la configurazione è stata semplicemente interrotta a metà, un semplice Begin setup riprende da dove si era fermata invece di ricominciare.

Controlli di salute integrati

Check status (i miei strumenti sono collegati?) · **Check readiness** (cosa manca prima di poter aprire ticket?). Per un controllo più approfondito, apri Terminal → New Terminal ed esegui **python tools/selftest.py** .

Domande frequenti

Devo sapere programmare?

No. Se sai installare un'app e scrivere una frase, puoi usare Buglt. Si occupa lui delle parti tecniche.

Aprirà bug senza che io lo sappia?

Mai. Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima e le azioni irreversibili richiedono di digitare **FILE IT** , e un semplice «sì» non basta. Usa **dry run** per fare pratica senza alcuna scrittura.

Devo avviare un server ogni volta?

No. La registrazione usa il token API che hai salvato con `python tools/connect.py`, quindi non c'è nulla da avviare. Un server MCP serve solo per le integrazioni facoltative di sola lettura, come Confluence, Sentry e Notion.

Posso usarlo su due computer?

Un dispositivo alla volta con Solo. In un Team ogni membro ha il proprio account e il proprio dispositivo, e il numero di postazioni deriva dalle licenze Team che il Team possiede: ogni licenza Team ne aggiunge 5. Passare a un nuovo dispositivo va bene: attiva quello nuovo, e il vecchio non può più rinnovare subito. Il suo posto si libera non appena il vecchio dispositivo si riconnette (confermando di aver ceduto l'accesso) o la sua licenza offline da 72 ore scade, quindi non c'è alcun periodo di attesa fisso. Digita `License status` per verificare.

Cosa succede se il server delle licenze è offline?

Continui a lavorare. Dopo un'attivazione online riuscita, Buglt funziona con una licenza memorizzata in cache per un massimo di 72 ore offline, così un'interruzione (o semplicemente un weekend senza internet) non ti blocca entro quella finestra. Trascorso tale periodo è necessaria una nuova verifica online.

Mi serve GitHub Copilot?

È il modo più semplice. Se non lo hai, esegui `python tools/setup_wizard.py` nel Terminale per configurarlo, e Buglt può funzionare in modalità standalone con la tua chiave OpenAI/Anthropic (`python standalone/run.py`).

I miei dati sono privati?

Sì. Taskivator riceve solo dati di licenza/aggiornamento: l'accesso al tuo account Buglt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico, un identificativo di installazione casuale, l'etichetta del tuo dispositivo (nome host) e il nome del tuo sistema operativo, la versione di Buglt e il filtro di piano che scegli, materiale crittografico di sfida a vita breve, il token di approvazione monouso contenuto nel link del Portal aperto dal tuo browser, un segreto di conferma per ogni attivazione (il suo hash, e il valore stesso solo se revochi l'accesso di questo dispositivo), e il diritto Solo o Team che approvi per questo dispositivo. Il software Buglt non utilizza la misurazione di Google Ads né invia telemetria del prodotto. Non c'è alcun codice di licenza, e la tua password resta nel browser. I tuoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che colleghi, mai a noi.

Posso modificare i file di Buglt?

Sei tu a dover personalizzare le tue parti: il glossario, lo stile dei ticket e le impostazioni (Parte 3). Solo, non disattivare la licenza/attivazione. Se trovi un vero bug nello strumento stesso, scrivi al supporto così può essere corretto per tutti nel prossimo aggiornamento.

Con quali bug tracker funziona?

Con undici, e Buglt registra in ognuno di essi: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Ognuno ha una configurazione guidata, ognuno scrive con una credenziale che crei nel tuo account, e Buglt la verifica contro la sua destinazione prima di salvarla. Ciò che cambia è quali extra arrivano: Buglt non carica file su GitHub, GitLab o Bugzilla e te lo dice prima che tu ci provi (GitHub non offre alcun caricamento autenticato con credenziale; GitLab e Bugzilla ne offrono uno, che Buglt non ha certificato), ClickUp accetta un file e non può rimuoverlo, e GitHub, GitLab e Trello non hanno un campo priorità, quindi lì la gravità viene scritta nel testo del ticket. Scegli il tuo durante la configurazione e cambialo quando vuoi con `Begin setup`.

Rileverà i bug duplicati prima che io apra un ticket?

Sì, in un report standard. Prima che venga scritto qualsiasi cosa, cerca nel tuo tracker report simili (anche formulati in modo un po' diverso) e ti mostra le corrispondenze, così puoi evitare di segnalare due volte lo stesso bug. Decidi comunque tu se procedere. Il modulo rapido salta quella ricerca di proposito, per risparmiarti il viaggio di andata e ritorno, e l'anteprima te lo dice.

Può scrivere ticket in più di una lingua?

Sì. Aggiungi una seconda lingua durante la configurazione e ogni report viene scritto in entrambe, mantenute in blocchi separati, usando il tuo glossario così i termini di prodotto restano esatti; non improvvisa mai una traduzione.

Posso allegare uno screenshot?

Chiedi a BugIt di allegarli. Crea una cartella delle prove, la apre e ti indica il percorso esatto; metti i tuoi file e di' che hai finito. BugIt controlla i file di testo alla ricerca di credenziali e si ferma invece di allegarne uno, e prima ti mostra un'anteprima. Non può vedere dentro un'immagine: controlla tu stesso uno screenshot prima di approvarlo. Vengono allegati dopo il tuo [FILE IT](#). BugIt non può raggiungere un file incollato in chat, per questo ti propone sempre la cartella.

Nasconde password e token nei miei report?

Quando l'oscuramento è attivo, ripulisce email, token e indirizzi IP da ogni bozza prima di aprirla. Vedi sempre il testo completo nella tua anteprima per primo.

Ho aperto un ticket per errore. Posso annullarlo?

L'anteprima e la conferma digitata ([FILE IT](#)) bloccano la maggior parte degli errori prima che venga scritto qualsiasi cosa. Se hai attivato il log di controllo, digita [Undo last filing](#) : mostra ciò che BugIt ha scritto e può ritirare un commento o un allegato aggiunto da BugIt stesso. Chiudere o eliminare il ticket resta sempre una tua azione nel tuo tracker, perché nessun tracker offre a BugIt un modo per farlo.

Può aiutarmi a verificare o chiudere un bug?

Sì. Chiedi un commento di verifica e prepara una nota chiara di superato/non superato (nelle tue lingue) sul ticket esistente, e la approvi tu prima che venga pubblicata.

Posso usarlo per più di un progetto?

Ogni cartella BugIt è configurata per il tracker di un solo progetto. Per un altro progetto, riesegui [Begin setup](#) per puntarlo altrove, oppure mantieni una copia separata per ogni progetto.

Come ricevo gli aggiornamenti?

Quando esce una nuova versione, BugIt te lo segnala non appena avvia una chat. Digita [update](#) e la installa sul posto: il tuo glossario, lo stile dei ticket e le impostazioni vengono conservati, e li salva prima in backup.

Cosa succede quando la mia licenza scade?

Quando il tuo periodo termina, rinnova dal tuo account; il tuo dispositivo applica il diritto rinnovato al successivo controllo online. La licenza offline di 72 ore descritta sopra è separata; copre solo un'interruzione temporanea del server delle licenze, non un periodo scaduto. Digita [License status](#) in qualsiasi momento.

Se rinnovo o acquisto un'altra licenza, i giorni si sommano?

I giorni non si sommano mai. Un rinnovo **sostituisce** il tuo diritto attuale; il tuo periodo riparte da zero e i giorni non utilizzati non vengono riportati, quindi rinnova verso la fine del tuo periodo. **Con le postazioni è diverso.** In un Team una seconda licenza Team aggiunge le sue 5 postazioni alle prime, ciascuna per il proprio periodo: due licenze danno 10 postazioni. Vedi le domande sul Team qui sotto.

Licenze Team: domande

Tutto quello che segue avviene nel **Portale BugIt** nel tuo browser, nella pagina **Team**, non nell'editor. Se hai acquistato una licenza Solo, puoi saltare questa pagina.

Che cosa ottengo con una licenza Team?

Cinque postazioni per un anno, come acquisto unico che non si rinnova da solo. Ogni persona del Team accede con il proprio account BugIt e attiva BugIt su un proprio dispositivo: non c'è una chiave condivisa né un accesso condiviso. Persone, inviti, ruoli e postazioni si gestiscono nella pagina Team del Portale.

Come aggiungo qualcuno?

Apri la pagina Team e invia un invito al suo indirizzo email; puoi incollare più indirizzi insieme. Ogni invito vale solo per l'indirizzo a cui è stato inviato, quindi un link inoltrato non serve a nessun altro. Un invito in sospeso occupa già una postazione finché non viene accettato o annullato: per questo un Team può essere pieno prima che tutti siano entrati.

Chi può fare che cosa?

Il **proprietario** può fare tutto, compresa la fatturazione e la consegna del Team a un'altra persona. Un **amministratore** può invitare e rimuovere persone e modificare i valori condivisi del Team. Un **membro** usa BugIt e può uscire quando vuole. La proprietà non si rimuove: si trasferisce.

Ci servono più di cinque persone. Posso comprare un'altra licenza Team?

Sì. Acquista una seconda licenza Team e aggiungila allo stesso Team dalla pagina Team. **Le postazioni si sommano:** due licenze danno 10, tre danno 15. Non c'è un massimo fisso, perché ogni postazione proviene da una licenza che possiedi. L'aggiunta ha effetto immediato.

Se aggiungo una seconda licenza Team, quando scade il mio Team?

Ogni licenza mantiene la propria data di fine e paga le proprie 5 postazioni fino ad allora. Il tuo Team continua a funzionare finché **una qualsiasi** delle sue licenze è in corso, quindi la data di fine del Team è la più lontana delle due. Quando termina la prima, il Team perde le 5 postazioni che quella licenza pagava; il Team stesso non si chiude. Una seconda licenza non prolunga la prima: se a una restano tre mesi e ne aggiungi una nuova di un anno, avrai 10 postazioni per tre mesi e 5 per i nove mesi successivi. Rinnova quella che scade prima per mantenerle tutte e 10. La pagina Team mostra ogni licenza con la propria data di fine, così vedi sempre quale finisce per prima.

Che cosa succede se ci troviamo con più persone che postazioni?

Prima che una licenza finisca scriviamo al Team tre volte: 30 giorni, 7 giorni e 1 giorno prima, quindi non è mai una sorpresa. Se una licenza finisce mentre il Team occupa più postazioni di quante ne paghi, prima cedono la postazione gli inviti in sospeso, poi perdono l'accesso le persone entrate più di recente. Il proprietario non viene mai rimosso, quindi c'è sempre qualcuno che può rinnovare. Nulla di quanto è stato registrato viene cancellato; finisce solo l'accesso a BugIt.

E se la persona che possiede il nostro Team se ne va?

Il proprietario può nominare un **successore** nella pagina Team. Se poi non è raggiungibile, il successore chiede di subentrare; tutto il Team viene avvisato e il cambio ha effetto 7 giorni dopo, a meno che il proprietario non lo fermi prima. Un proprietario raggiungibile può trasferire il Team in qualsiasi momento, e gli viene chiesto prima di confermare con l'autenticazione a due fattori.

Tutto il Team può lavorare allo stesso modo?

Sì. Configura BugIt come preferisci, esegui `python tools/share.py export` e ogni collega esegue `import` sul file che gli invii (Parte 3, sezione 6). La pagina Team registra inoltre il tracker, il progetto, la persona assegnataria e le etichette su cui il tuo Team si è accordato, così tutti possono consultarli in un unico posto.

Non inserire mai lì un token o una password: tutto il Team può leggere quei valori. Le credenziali vere si salvano sempre per persona con `python tools/connect.py`, sulla propria macchina.

Qualcuno ha lasciato il Team. Che ne è della sua postazione?

Rimuovilo dalla pagina Team: il suo dispositivo viene disconnesso e la postazione si libera subito per il prossimo invito. Un membro può anche uscire da solo. In entrambi i casi il suo account BugIt resta suo; finisce solo l'accesso al tuo Team.

Dove arrivano ricevute e avvisi di rinnovo?

Per impostazione predefinita all'indirizzo dell'account del proprietario. Nella pagina Team il proprietario può aggiungere una ragione sociale e un'email di fatturazione separata, ed è lì che arriveranno avvisi e ricevute di quel Team. Non cambia chi possiede il Team.

PARTE 6 · LICENZA E ASSISTENZA

Termini di licenza (riepilogo in linguaggio semplice)

I termini completi e vincolanti si trovano nel file `LICENSE` nella tua cartella BugIt, e quel documento fa fede. In breve:

ARGOMENTO	IN PAROLE SEMPLICI
Concesso in licenza, non venduto	Acquisti una licenza d'uso di BugIt, non la proprietà. Taskivator mantiene tutti i diritti.
Le tue postazioni	Solo = un dispositivo alla volta. Team = 5 postazioni per i membri per ogni licenza Team, un dispositivo ciascuna, e più licenze Team possono finanziare lo stesso Team. Il tuo account e il tuo diritto sono personali; non dividerli, rivenderli o pubblicarli.
Revoca	Un accesso condiviso, rimborsato, contestato o usato impropriamente può essere revocato.
Personalizza, ma...	Modifica liberamente configurazione, glossario e template, ma non disattivare né aggirare la licenza/attivazione.
La tua responsabilità	Come usi BugIt e la sicurezza del tuo progetto sono tue. Rivedi e approva ogni report prima che venga aperto. Le misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia.

ARGOMENTO	IN PAROLE SEMPLICI
"Così com'è", responsabilità	Fornito così com'è, senza garanzia. Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità è limitata a quanto pagato, escludendo danni indiretti/conseguenziali.
Durata e legge	Una licenza di un anno che inizia il giorno in cui la acquisti (un acquisto una tantum, nessun rinnovo automatico), regolata dalle leggi del Giappone. I rimborsi vengono gestiti tramite lo store presso cui hai acquistato.
I giorni non si sommano, le postazioni sì	Un rinnovo sostituisce il tuo diritto attuale: il tuo periodo riparte da zero e i giorni non utilizzati non vengono riportati, quindi rinnova verso la fine del tuo periodo. In un Team un'ulteriore licenza Team aggiunge le sue postazioni per il proprio periodo; il Team resta attivo finché non termina la sua ultima licenza in corso.

Due documenti nella tua cartella

[LICENSE](#) (termini completi) e [PRIVACY.md](#) (informativa sulla privacy). Attivando e utilizzando BugIt, accetti la LICENSE.

Ottenere assistenza

Controlla prima la Risoluzione dei problemi e le FAQ sopra; coprono quasi tutto. Poi, in quest'ordine:

1 · Chiedi all'AI di risolverlo

La tua prima mossa migliore: descrivi il problema in chat e chiedi all'assistente di risolverlo. Se modifica un file e ti sembra corretto, clicca Keep per applicarlo (solo sul tuo PC).

2 · Esegui un controllo di salute

[Check status](#) · [Check readiness](#) · oppure [python tools/selftest.py](#) nel Terminale.

3 · Ripristina

[Restore my settings](#) annulla una modifica o un aggiornamento andato male.

4 · Contatta una persona

Solo se la guida e l'AI non hanno potuto aiutarti: visita [bugit.dev](#) o scrivi a support@bugit.dev (l'assistenza è gestita in inglese). Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? Ti aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Tieni le informazioni riservate del progetto fuori dalle email di supporto

Ogni progetto è diverso, e gran parte del tuo lavoro potrebbe essere riservato. Se ci scrivi, descrivi il problema di BugIt solo in termini generali, e non incollare codice riservato, dettagli sui bug, specifiche, screenshot o dati del tuo progetto. Taskivator non è responsabile per eventuali informazioni riservate che ci vengono inviate, e qualsiasi contenuto riservato che riceviamo viene eliminato immediatamente. Quando possibile, chiedi prima aiuto all'assistente AI; può risolvere la maggior parte dei problemi direttamente nel tuo editor.

Grazie per aver scelto BugIt.

Apri ticket puliti, salta i duplicati, e riprenditi il tuo tempo, un bug alla volta.