

Полное пошаговое руководство

# BugIt

## QA-агент для оформления багов в VS Code

Первоначальная настройка и повседневное использование — подробное руководство «шаг за шагом», написанное для тех, кто никогда раньше этим не занимался. Технические знания не нужны. Следуйте инструкциям по порядку — и уже сегодня вы будете заводить аккуратные баг-тикеты.

**Работает в:** VS Code — Windows (основная), macOS & Linux

## СОДЕРЖАНИЕ

Выполните **Часть 1** один раз, по порядку. Всё остальное можно открывать по мере надобности. **Устранение неполадок** и **частые вопросы** в конце отвечают на самые распространённые вопросы — пожалуйста, загляните туда, прежде чем писать в поддержку.

### Часть 1 · Настройка (делается один раз)

Шаг 0 — Получите GitHub Copilot

Шаг 1 — Установите VS Code

Шаг 2 — Распакуйте загруженный BugIt

Шаг 3 — Откройте BugIt в VS Code

Шаг 4 — Выберите агента BugIt в чате

Шаг 5 — Активируйте лицензию

Шаг 6 — Примите условия (один раз)

Шаг 7 — Введите «Begin setup»

Шаг 8 — Подключите трекер

Шаг 9 — Сохраните данные для входа

Шаг 10 — Убедитесь, что всё готово

### Часть 2 · Повседневное использование

### Часть 3 · Настройте под себя

### Часть 4 · Обновления, резервные копии и безопасность

### Часть 5 · Устранение неполадок и частые вопросы

### Часть 6 · Лицензия и поддержка

#### Главное правило, которое вас защищает

BugIt **никогда** ничего не заводит без предварительного показа предпросмотра и вашего явного ответа «yes». Вы всегда всё контролируете. Хотите потренироваться без всякого риска? Введите `dry run`, и агент напишет весь отчёт, **не заводя** его.

#### Первоначальная настройка и повседневное использование

Всю **Часть 1** вы проходите только один раз. После этого открытие BugIt занимает секунды, а обновления — это одна команда ( `Update` ). Подробнее — в Части 4.

## ЧАСТЬ 1 · НАСТРОЙКА — ДЕЛАЕТСЯ ОДИН РАЗ

Примерно 15 минут. Выполняйте шаги по порядку — каждый следующий опирается на предыдущий. Не пропускайте вперёд.

## 0 Получите GitHub Copilot

### Без этого BugIt не работает

BugIt — это «водитель», а GitHub Copilot — «двигатель» (ИИ, который на самом деле пишет отчёты). Если Copilot не работает у вас в VS Code, ничего из нижеперечисленного не поможет. Сначала настройте именно это.

**Что это:** GitHub Copilot — ИИ-помощник от GitHub (принадлежит Microsoft). У него есть бесплатный тариф для нерегулярного использования и платный (около \$10/мес.) для активного. Вы установите его в Шаге 1 и войдёте в аккаунт.

1. Вам понадобится **аккаунт GitHub**. Если его нет, создайте бесплатный на [github.com/signup](https://github.com/signup).
2. Бесплатного тарифа Copilot достаточно, чтобы попробовать BugIt. Если вы заводите баги весь день, платный тариф «Copilot Pro» того стоит — перейти на него можно в любой момент на [github.com/features/copilot](https://github.com/features/copilot).
3. Включать Copilot вы будете внутри VS Code в Шаге 1 — пока больше ничего делать не нужно.

## 1 Установите VS Code

VS Code — бесплатное приложение от Microsoft. Это «окно», в котором живёт BugIt.

1. Откройте браузер и перейдите на [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com).
2. Нажмите большую синюю кнопку **Download** (система определяется автоматически).
3. Откройте загруженный файл и установите программу — **примите все настройки по умолчанию**, просто нажимайте Next/Install.
4. После установки откройте VS Code.

### Включите GitHub Copilot внутри VS Code

1. В самой левой части VS Code нажмите значок **Extensions** (он выглядит как четыре небольших квадрата).
2. В строке поиска введите **GitHub Copilot**.
3. Нажмите **Install** на «GitHub Copilot» (и, если предложено, на «GitHub Copilot Chat»).
4. Появится запрос **Sign in to GitHub** — нажмите на него и войдите в свой аккаунт GitHub в открывшемся окне браузера.

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** внизу VS Code появится небольшой значок Copilot, а панель чата будет открываться (значок «speech-bubble» слева, либо нажмите [Ctrl+Alt+I](#)).

## 2 Распакуйте загруженный BugIt

Вместе с покупкой вы получили файл .zip (например, `bugit-qa-agent.zip`). Его нужно распаковать — запустить BugIt из архива не получится.

1. Найдите файл .zip (обычно в папке **Downloads**).
2. **Щёлкните правой кнопкой** по нему → выберите **Extract All...** (Windows) либо дважды щёлкните по нему (Mac).
3. Выберите простое расположение, например папку **Documents**, затем нажмите Extract.
4. Теперь у вас есть папка **BugIt** со множеством файлов внутри. Запомните, где она находится.

### Не помещайте её в OneDrive или синхронизируемую папку

Папки с облачной синхронизацией могут вызывать конфликты файлов. Documents или Desktop подойдут отлично. Также не переименовывайте файлы внутри — просто оставьте папку как есть.

## 3 Откройте BugIt в VS Code

1. В VS Code нажмите **File** → **Open Folder** (меню в левом верхнем углу).
2. Перейдите туда, куда вы распаковали BugIt (например, в Documents).
3. Один раз щёлкните по папке **BugIt**, чтобы выбрать её, затем нажмите **Select Folder**.
4. Если VS Code спросит «Do you trust the authors of the files in this folder?», нажмите **Yes, I trust the authors**.

✓ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** слева в VS Code появится список файлов BugIt (папки вроде `tools`, `.github` и файлы вроде `README.md`).

## 4 Выберите агента BugIt в чате

1. Откройте панель **Chat** Copilot — нажмите значок «speech-bubble» слева либо `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. В верхней части окна чата есть небольшой выпадающий список режима (может быть указано «Ask» или «Agent»).
3. Нажмите на него и выберите в списке **BugIt QA Agent**.

### Не видите «BugIt QA Agent» в списке?

Убедитесь, что вы открыли именно папку BugIt (Шаг 3), а не другую — агент загружается изнутри неё. При необходимости закройте и снова откройте папку.

## 5 Активируйте лицензию

В письме о покупке содержится **лицензионный ключ** (длинный код с дефисами и точкой). Он разблокирует BugIt на вашем компьютере.

1. В окне чата введите `hi` и нажмите Enter.
2. Введите `Activate`. BugIt откроет **скрытый запрос в терминале** — вставляйте лицензионный ключ только туда, никогда в чат или файл. Внизу VS Code откроется небольшая панель терминала; щёлкните в неё, вставьте ключ и нажмите Enter (то, что вы вводите, не будет видно — так и должно быть, это запрос по типу ввода пароля).

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** BugIt ответит «✅ Activated — licensed to [ваше имя/email]».

### Держите ключ в секрете

Ваш ключ привязан лично к вам. Не передавайте, не публикуйте и не перепродавайте его — переданный кому-то ключ может быть деактивирован. Один ключ покрывает только ваши собственные места. Позже переехать на новый компьютер — не проблема (см. частые вопросы).

## 6 Примите условия (один раз)

В первый раз BugIt покажет краткое резюме и попросит принять его, прежде чем делать что-либо ещё.

1. Прочитайте краткое резюме, которое покажет BugIt (вы проверяете каждый тикет перед его заведением; безопасность вашего проекта — ваша ответственность; меры защиты — это подспорье, а не гарантия, и, поскольку их соблюдает та модель ИИ, что отвечает вам в Copilot, более лёгкая/бесплатная модель иногда может пропустить шаг или потребовать повторить команду — там, где более мощная модель этого бы не сделала).
2. Ответьте `I agree` и нажмите Enter.

✅ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** BugIt подтвердит и перейдёт к настройке. Вас спросят об этом только один раз — дальше BugIt запомнит.

## 7 Введите «Begin setup»

Теперь BugIt настроит себя сам, опросив вас простыми словами. Вам никогда не придётся вручную редактировать файл настроек.

**ВЫ ВВОДИТЕ**  
Begin setup

BugIt задаст несколько коротких вопросов и включит только то, что вы выберете. Самый важный вопрос — про ваш трекер:

Спрашивает...      Что отвечать

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Каким трекером вы пользуетесь?</b><br>(выберите один — обязательно) | Где ваша команда хранит баги. Jira и Azure DevOps получают настройку с сопровождением и протестированный маппинг полей — серьёзность/приоритет проставляются автоматически в соответствии с вашим отчётом. Jira использует Atlassian Rovo MCP со входом через браузер; Azure DevOps использует удалённый MCP от Microsoft в области вашей организации (публичный предпросмотр), также со входом через браузер. Sentry, GitHub, Linear и Notion используют известный адрес, который BugIt настраивает и проверяет в реальном времени в вашем аккаунте, — считайте их экспериментальными, пока эти проверки не пройдут. Все остальные (GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana, Trello) подключаются через ваш собственный совместимый MCP-сервер, настроить который поможет BugIt. Выберите тот, которым вы уже пользуетесь. |
| Инструмент для сбоев?<br>(опционально)                                 | Sentry использует известный адрес, который BugIt проверяет в реальном времени в вашем аккаунте (экспериментально); Crashlytics, BugSnag, Raygun, Rollbar, App Center и Datadog подключаются через ваш собственный совместимый MCP-сервер — только если ваша команда им пользуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Управление тестированием?<br>(опционально)                             | TestRail, Xray, Zephyr, Qase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Публиковать баги в чат? (опционально)                                  | Slack, Teams, Discord или email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Спецификации / база знаний?<br>(опционально)                           | Confluence, Notion, SharePoint, Google Docs или локальная папка с Markdown-файлами в этом репозитории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Языки                                                                  | Ваш основной язык (по умолчанию английский). BugIt также спросит простое «да/нет» — заводите ли вы баги ещё и на втором языке; большинство команд используют только один.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дополнительные функции?<br>(опционально)                               | Дополнительные инструменты вроде дайджеста триажа, отмены и офлайн-экспорта — см. Часть 2. Все опциональны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Совет: начните с шаблона

Если ваш проект подпадает под одну из категорий, введите `preset.py game` (также доступны `web-saas`, `mobile`, `enterprise`), чтобы заранее заполнить разумные категории и настройки. Позже вы всегда сможете их изменить.

### Настройка прервалась или приостановилась? Просто повторите команду

Если `Begin setup` вдруг остановится на середине — вы закрыли VS Code или процесс просто приостановился — повторный ввод `Begin setup` продолжит ровно с того места, где всё остановилось. Отвечать на уже отвеченные вопросы заново не придётся. Чтобы позже осознанно что-то изменить (добавить трекер, поменять выбор), просто скажите об этом — например, «добавить трекер» — и снова откроется нужный раздел настройки.

## 8 Подключите трекер (через «мост»)

Ваш трекер общается с BugIt через небольшой «мост» (техническое название — «MCP-сервер»). BugIt настраивает его **за вас** — вы просто отвечаете на вопросы и нажимаете одну кнопку. Редактировать файлы вручную не придётся.

## 8a · Позвольте BugIt настроить мост

1. Во время настройки BugIt предложит подключить ваш трекер. Для Jira и Confluence (Atlassian Rovo) он знает подключение с сопровождением; для Sentry, GitHub, Linear и Notion он знает стандартный адрес и проверяет его в реальном времени в вашем аккаунте — подтвердите, когда он спросит, и он выполнит проверки, прежде чем вы начнёте на него полагаться (считайте их экспериментальными, пока проверки не пройдут).
2. Для инструментов с собственным хостингом или предоставленных организацией BugIt одной фразой подскажет, где найти адрес вашего совместимого MCP-сервера, и попросит вставить его в чат — после чего сам впишет его в настройки.

## 8b · Включите мост

1. В списке файлов слева откройте файл `.vscode/mcp.json` (щёлкните по нему один раз).
2. Внутри найдите небольшой серый текст `▷ Start | More...` — он расположен прямо над названием каждого сервера. Он мелкий, его легко пропустить.
3. Нажмите **Start** на каждом сервере, который BugIt попросил запустить (обычно это только ваш трекер).

## 8c · Войдите в аккаунт, когда потребуется

При первом подключении мосту нужно убедиться, что это действительно вы. Происходит одно из двух:

- **Открывается окно браузера** → войдите в трекер как обычно (типично для GitHub и Azure DevOps).
- **Вверху VS Code появляется небольшое окно** → оно запрашивает ваш email и/или токен доступа. Вставьте его и нажмите Enter.

### Где получить токен доступа?

Токен — это что-то вроде одноразового пароля, который выдаёт ваш трекер. Создайте его на сайте трекера, а затем вставьте, когда появится запрос. Вот страницы для популярных сервисов — входите под своей обычной учётной записью:

| Ваш трекер                    | Где создать токен                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jira / Confluence (Atlassian) | <code>id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens</code>            |
| GitHub                        | <code>github.com/settings/tokens</code> (либо просто войдите через браузер) |
| GitLab                        | <code>gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens</code>              |
| Sentry                        | sentry.io → Settings → Account → API → Auth Tokens                          |
| Linear                        | linear.app → Settings → API → Personal API keys                             |
| Azure DevOps                  | Обычно вход выполняется через браузер — токен не нужен.                     |

### Скопируйте токен сразу же, как он появится

Большинство сервисов показывают новый токен только один раз. Скопируйте его сразу и держите в надёжном месте, пока BugIt не сохранит его за вас (Шаг 9). Выбирайте самый долгий срок действия из предложенных трекером, чтобы не пришлось повторять это в ближайшее время.

## 8d · Проверьте подключение

После запуска моста серый текст меняется на «Running» либо появляется зелёная точка. Чтобы убедиться наверняка, введите в чате:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check status

✓ **Вы поймёте, что всё получилось, когда:** Buglt покажет ваш трекер как подключённый и исправный.

### Мост отключается при закрытии VS Code

Каждый раз при повторном открытии VS Code снова нажимайте **Start** на своём сервере в `.vscode/mcp.json`.  
Сохранённые данные для входа не забываются (Шаг 9) — нужно лишь перезапустить мост. Это особенность поведения VS Code, а не Buglt.

## 9 Сохраните данные для входа

Когда вы входите в мост (Шаг 8с), ваш email/токен сохраняется в хранилище учётных данных вашей ОС (Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service) — никогда в открытом файле и никуда не отправляется. Искать токен на сайте трекера заново больше не придётся.

Хотите проверить, что именно сохранено? Введите:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check saved credentials

...и Buglt покажет, какие коннекторы владеют аутентификацией. Он никогда не показывает сами значения учётных данных.

## 10 Убедитесь, что всё готово

Попросите Buglt перепроверить всё перед тем, как заводить баги по-настоящему:

ВЫ ВВОДИТЕ

Check readiness

Buglt перечислит всё, чего ещё не хватает (обычно это просто «запустите мост» или «войдите в аккаунт»). Когда всё будет готово, вы увидите «✓ Setup complete».

### На этом настройка завершена — навсегда

Часть 1 повторять больше не придётся. Отныне открытие Buglt выглядит так: откройте папку → запустите мост в `.vscode/mcp.json` → введите `hi`. Чтобы позже что-то изменить, просто введите `Begin setup` и скажите, что нужно поменять.

### Нет GitHub Copilot? Есть терминальный мастер

Если вы не можете использовать Copilot, откройте встроенный терминал (Terminal → New Terminal) и выполните `python tools/setup_wizard.py`. Он задаст несколько вопросов и запишет ваши настройки без участия ИИ. Также можно запускать Buglt автономно со своим ключом ИИ — см. частые вопросы.



## ЧАСТЬ 2 · ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После настройки вся работа ведётся из чата. Общайтесь естественно или используйте примеры ниже дословно. В любой момент введите `help` для полного списка.

### Написание баг-отчёта

Главная задача BugIt. Опишите баг одним обычным предложением — BugIt напишет полный тикет, автоматически заполнит версию и категорию, проверит на дубликаты, покажет предпросмотр и заведёт тикет после вашего `yes`.

#### ВЫ ВВОДИТЕ

Write a bug report: приложение вылетает каждый раз при нажатии Сохранить на iPhone

BugIt составит заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, серьёзность и платформу — и всегда проставит собственное поле приоритета/серьёзности трекера в соответствии, а не просто общее значение по умолчанию. Хотите что-то изменить перед заведением? Просто скажите — например, «make the severity high» или «add that it started in the latest build».

### Быстрые баги (ускоренное заведение)

Для типовых случаев (crash, layout, slow, missing, blocker...), быстрая форма пропускает часть вопросов и сама заполняет категорию и приоритет — при этом полная проверка на дубликаты всё равно выполняется в первую очередь.

#### ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Quick bug: вылет при запуске после обновления

Quick bug: кнопка перекрывает текст на экране настроек

Quick bug: блокир не даёт пройти дальше этапа оплаты

Quick bug: медленно дашборд загружается 20 секунд

### Отчёты о сбоях

Если вы подключили инструмент для сбоев (например, Sentry), BugIt делает всё перечисленное выше, а также сопоставляет ваш отчёт со сбоем и подтягивает стек-трейс за вас.

#### ВЫ ВВОДИТЕ

Write a crash bug report: игра вылетает при открытии карты

### Комментарии о верификации и закрытии

После того как вы проверили исправление, BugIt пишет аккуратный комментарий для публикации в тикете. Он пишет (и, по желанию, публикует) комментарий, но не меняет статус тикета — закрывать/резолвить/переоткрывать тикет вы по-прежнему должны сами в своём трекере.

| Вы вводите                                                     | Что вы получаете                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Close #123</code>                                        | Спросит, какой сценарий нужен (исправление подтверждено, закрыто по запросу, как задумано, переоткрыть...), и напишет соответствующий комментарий. |
| <code>Write a verification comment for 1.2.0 on Windows</code> | Комментарий «исправление подтверждено» с заполненными деталями сборки.                                                                             |

Write a reopen comment for  
1.2.0 on Windows

Комментарий «проблема всё ещё воспроизводится» (тикет вы переоткрываете сами).

## Перевод

Переводите отчёты и термины между настроенными языками, используя точную формулировку вашей команды (из глоссария — см. Часть 3).

### ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Translate to ja: кнопка сохранения не реагирует на экране профиля

Translate this bug report to English: [вставьте текст]

## Поиск информации (спецификации и глоссарий)

Если вы подключили спецификации или заполнили глоссарий, задавайте BugIt вопросы о своём проекте.

### ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Что такое [ваш термин]?

Расскажи про процесс оформления заказа

Что нового в спецификациях?

## Поиск дубликатов

Это происходит автоматически перед каждым заведением тикета — BugIt ищет в вашем трекере совпадающие тикеты (даже сформулированные немного иначе) и предупреждает вас, чтобы вы никогда не завели один и тот же баг дважды.

## Дополнительные функции (если вы их включили)

| Введите это        | Что это делает                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triage digest      | Мгновенный стендап: открытые баги по области/серьёзности, самые старые отмечены.                           |
| Export bug to file | Сохраняет отчёт в формате Markdown/CSV/JSON вместо заведения тикета (удобно, пока трекер ещё не настроен). |
| Undo last filing   | Отменяет последний тикет/комментарий там, где это позволяет ваш трекер.                                    |
| (автоматически)    | Пометки SLA на срочных багах · поля, специфичные для категории.                                            |

## Полный список команд

### ВЫ ВВОДИТЕ

help

...показывает все команды агента в любой момент.

### Тренируйтесь безопасно в любой момент

Введите `dry run`, и BugIt напишет весь отчёт, ничего не заводя, — отлично подходит для обучения или тестирования.

## ЧАСТЬ 3 · НАСТРОЙТЕ ПОД СЕБЯ — ДОБАВЬТЕ ЗНАНИЯ О ВАШЕМ ПРОЕКТЕ

«Из коробки» Buglt — это чистый QA-агент. Вот как научить его вашему проекту после покупки. Никакого программирования — в основном просто общение с ним в чате. Всё, что вы добавите, остаётся на вашем компьютере.

### 1 · Слова вашей команды (гlossарий)

Это делает переводы и определение категорий точными для вашего проекта.

1. В списке файлов откройте `.github/glossary/terms.template.md`.
2. Заполните таблицу словами вашей команды — названиями функций, экранов, предметов, аббревиатурами и (если вы используете два языка) их переводами.
3. Сохраните файл (`Ctrl+S`). Это всё — с этого момента Buglt использует именно эти термины.

#### Быстрый способ

Включите «glossary auto-seed» во время `Begin setup`, и Buglt предложит термины из уже существующих тикетов — вам останется лишь одобрить каждый.

### 2 · Стиль ваших багов (фирменный стиль)

Хотите, чтобы тикеты точно соответствовали формату вашей команды — стилю заголовков, меткам серьёзности, обязательным полям? Вам не нужно это описывать — достаточно показать:

1. В чате скажите: «подстройся под стиль моей команды».
2. Вставьте **один скриншот** существующего тикета из вашего трекера.
3. Buglt изучит его (локально, предварительно удалив все персональные данные), сохранит ваш формат и будет следовать ему в каждом будущем тикете.

### 3 · Ваши категории, платформы и поля

Просто скажите Buglt об этом обычными словами, и он сам обновит ваши настройки:

#### ВЫ ВВОДИТЕ (ПРИМЕРЫ)

Мои категории — Gameplay, UI, Audio и Networking  
Мы тестируем на Windows и Xbox

### 4 · Ваши собственные инструменты (пользовательские подключения)

Пользуетесь инструментом, которого нет во встроенном списке? Подключите его точно так же, как встроенный:

#### ВЫ ВВОДИТЕ

Добавить пользовательский MCP server

Укажите короткое имя и адрес (обязательно `https://`); Buglt подключится и проверит его работоспособность за вас.

## 5 · Просто исправляйте по ходу дела

Самый простой способ: когда BugIt составляет черновик тикета, исправляйте всё, что вам не нравится, — метку, формулировку, серьёзность. При включённой функции «learn from your edits» (рекомендуется) BugIt запомнит ваше предпочтение и применит его в следующий раз. Знания о вашем проекте накапливаются естественным образом — и ничего из этого никогда не покидает ваш компьютер.

### Всё, что вы добавляете, — ваше и остаётся локально

Ваш глоссарий, фирменный стиль, категории и усвоенные предпочтения хранятся на вашем компьютере, резервируются перед каждым обновлением и никогда никому не отправляются.

## 6 · Поделитесь настройками с командой (лицензия Team)

Как только вы настроили глоссарий, фирменный стиль и выбор трекера так, как вам нужно, передайте точно такие же настройки остальной команде одной командой — вместо того чтобы повторять шаги 1–3 на каждой машине:

### ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ (ОДИН РАЗ, КОГДА НАСТРОЙКИ ГОТОВЫ)

```
python tools/share.py export
```

Это создаёт `config.share.zip` — ваш выбор трекера/инструмента для сбоев/коммуникаций, глоссарий и фирменный стиль, собранные вместе, без единого пароля или токена внутри. Отправьте его команде.

### КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОМАНДЫ ЗАПУСКАЕТ

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Они сразу же получают вашу точную терминологию, стиль багов и настройки трекера — не нужно заново вводить категории или заново вставлять скриншот для фирменного стиля. Их собственная лицензия и настройки устройства остаются нетронутыми.

### Если импорт меняет, куда отправляются данные

Если переданная настройка добавляет новое пользовательское подключение или адрес для уведомлений, BugIt сначала точно покажет, что изменится, прежде чем что-либо произойдёт, — молча ничего не применяется. Кроме того, BugIt сначала делает снимок текущей настройки участника команды, так что `Restore my settings` отменяет импорт, если результат оказался не тем, что ожидалось.

## ЧАСТЬ 4 · ОБНОВЛЕНИЯ, РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

### Получение обновлений (одна команда)

Когда доступна более новая версия, BugIt один раз упомянет об этом, когда вы напишете `hi`. Бесплатные обновления v1.x включены, пока ваша лицензия активна. Чтобы установить обновление:

### ВЫ ВВОДИТЕ

```
Update
```

1. Сначала BugIt делает свежую резервную копию ваших файлов.
2. Затем загружает новую версию и проверяет её подлинность и целостность (она криптографически подписана — поддельное или изменённое обновление отклоняется).

3. Устанавливает её, не затрагивая ваши настройки, глоссарий, фирменный стиль, лицензию и токены.
4. Просит перезагрузить VS Code ( `Ctrl+Shift+P` → введите «Reload Window» → Enter). Начните новый чат — и вы уже на новой версии.

### Никогда не нужно удалять папку

В отличие от первой установки, обновления происходят на месте. Вам никогда не нужно ничего удалять или загружать заново, а ваши настройки всегда сохраняются и резервируются.

### Что можно безопасно редактировать вручную — а что нет

**Безопасно и сохраняется при каждом обновлении:** `config.json`, `.github/instructions/house-style.instructions.md` (см. Часть 3 — это официальный способ настроить поведение), `.github/glossary/terms.template.md`, `.github/instructions/learned.instructions.md` и `.vscode/mcp.json`.

### Небезопасно — не редактируйте это вручную

Файл агента ( `.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md` ), любой другой файл в `.github/instructions/`, а также всё в `tools/` — это сам продукт, а не ваши настройки. Обновление **молча перезаписывает** их, и, в отличие от файлов выше, **восстановить их из резервной копии невозможно**. BugIt проверяет это при запуске и ещё раз непосредственно перед установкой обновления и предупредит вас, если найдёт изменения, — но самое надёжное правило — просто не редактировать эти файлы.

### Резервные копии и восстановление

| Вы вводите                       | Что это делает                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Back up my settings</code> | Сохраняет локальный снимок вашей конфигурации, глоссария, стиля, MCP-эндпоинтов и обучения; лицензионные ключи и учётные данные в резервную копию не включаются. |
| <code>List backups</code>        | Показывает все сохранённые снимки с датами.                                                                                                                      |
| <code>Restore my settings</code> | Откатывает к снимку (предварительно сохранив снимок текущего состояния, так что восстановление тоже можно отменить).                                             |

### Автоматически перед каждым обновлением

BugIt всегда делает резервную копию перед установкой новой версии, поэтому обновление никогда не может привести к потере ваших настроек. Если что-то пошло не так, `Restore my settings` всё исправит.

### Безопасность — что защищено

#### ✅ Ничего без вашего «yes»

Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре; необратимые действия требуют ввода `FILE` (создать тикет) или `COMMENT` (комментарий) — простого «да» недостаточно.

#### 🔧 Dry-run — без записи

Скажите `dry run` или задайте `QA_AGENT_DRY_RUN=1`: режим dry-run не даёт встроенным Python-помощникам выполнять запись и предписывает агенту отклонять запись в трекер. Этот отказ следует инструкциям BugIt, это не блокировка на уровне платформы, поэтому для оценки используйте учётные данные только для чтения.

### 🔑 Никаких секретов в файлах

Токены хранятся в хранилище учётных данных вашей ОС, никогда в открытом файле и никогда не отправляются нам.

### 🔒 Работает на вашем компьютере

Он общается только с подключёнными вами инструментами и вашей собственной моделью ИИ.

## Ваши данные и конфиденциальность

Единственное, что BugIt отправляет в Taskivator, — это данные лицензии/обновления: ваш лицензионный ключ, односторонне хешированный идентификатор устройства (зашифрованный код, по которому нельзя вас опознать) и — подтверждаемая при первой активации (обязательно) — выбранная вами метка места (имя, имя пользователя или email, чтобы отличать свои устройства друг от друга; не проверяется). Ваши баг-отчёты, спецификации, глоссарий, настройки и токены никогда не покидают ваш компьютер. Никакой телеметрии, никакой аналитики — никогда. Полные подробности — в файле `PRIVACY.md` в папке BugIt.

## Риски и важные предостережения — пожалуйста, прочитайте

### ИИ может ошибаться

BugIt составляет отчёты с помощью модели ИИ, которая может неверно понять детали или что-то выдумать. Всегда читайте предпросмотр, прежде чем ответить «yes». Вы одобряете именно то, что будет заведено.

### Тикет заводится в ваш настоящий трекер

После вашего одобрения создаётся настоящий тикет. Тренируетесь? Используйте `dry run`, чтобы написать отчёт без заведения.

### Безопасность вашего проекта — ваша ответственность

То, как вы используете BugIt, а также безопасность ваших проектов, данных и трекеров — это ваша ответственность. Меры защиты снижают риск, но не заменяют вашу проверку.

### Чего BugIt не делает

Протестированный маппинг полей (автоматическая проставка серьёзности/приоритета) есть у Jira + Azure DevOps (Azure DevOps через публичный предпросмотр удалённого MCP от Microsoft); Confluence использует то же подключение к Atlassian с сопровождением; Sentry, GitHub, Linear и Notion экспериментальны и проверяются в реальном времени в вашем аккаунте; всё остальное подключается через ваш собственный совместимый MCP-сервер (который вы настраиваете с помощью BugIt); используется ваш ИИ (Copilot или собственный ключ OpenAI/Anthropic), а не встроенная модель; удаление персональных данных выполняется на основе лучших усилий, без гарантий; и работает BugIt только в VS Code. Одна лицензия = одно устройство (Solo) или пять (Team). Результаты и стабильность также зависят от того, какая модель ИИ отвечает внутри Copilot, — более мощная модель точнее соблюдает шаги безопасности, чем очень лёгкая/бесплатная.

## ЧАСТЬ 5 · УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Практически любая проблема решается за секунды — и быстрее всего обычно просто спросить у ассистента.

### 🌟 Попробуйте это в первую очередь — попросите ИИ исправить проблему

Если что-то пошло не так — во время настройки или повседневного использования — быстрее всего почти всегда просто спросить ассистента прямо в чате. Опишите произошедшее простыми словами (например, «настройка остановилась на середине» или «мой мост к трекеру не подключается») и попросите это исправить. ИИ может диагностировать и устранить большинство проблем на месте. Пожалуйста, попробуйте это, прежде чем писать нам, — это решает подавляющее большинство проблем за секунды.

### Применение исправления от ИИ: кнопка «Keep»

Если ассистент что-то исправляет, изменяя файл, VS Code покажет небольшую панель **Keep / Undo**. Если вы попросили об исправлении и оно вас устраивает, нажмите **Keep** — изменение применяется только к вашей копии, на вашем компьютере. Нажмите **Undo**, чтобы отменить его. Всё, что вы сохраняете через Keep, никому больше не передаётся.

| Что вы видите                                     | Что делать                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Activate to start»                               | Введите <code>Activate</code> ; Buglt откроет скрытый запрос в терминале — вставьте ключ только туда, никогда в чат или файл. Нет ключа? Приобретите его в магазине.                                                                                                                                              |
| «No tracker enabled»                              | Введите <code>Begin setup</code> и выберите свой трекер.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ваш мост показывает красный X / не подключается   | Откройте <code>.vscode/mcp.json</code> и нажмите Start над сервером. Всё ещё не работает? Введите <code>fix servers</code> и следуйте инструкциям.                                                                                                                                                                |
| Buglt снова и снова просит войти в аккаунт        | Скажите <code>fix servers</code> , перезапустите сервер и завершите вход в браузере. Buglt никогда не показывает сохранённые значения учётных данных. (Впервые? См. Шаг 8с.)                                                                                                                                      |
| Не удаётся завести баг                            | Введите <code>Check readiness</code> — Buglt точно покажет, чего не хватает (обычно мост не запущен или вы не вошли в аккаунт).                                                                                                                                                                                   |
| Что-то выглядит сломанным после обновления        | Введите <code>Restore my settings</code> , чтобы откатиться назад.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Агент как будто «отходит от сценария»             | Введите <code>Read and follow all your given instructions</code> или начните новый чат. Это чаще случается с лёгкой/бесплатной моделью ИИ — более мощная модель в переключателе моделей Copilot ведёт себя стабильнее.                                                                                            |
| Ответы кажутся общими / не относящимися к проекту | Дайте больше контекста или покажите один существующий тикет во время <code>Begin setup</code> , чтобы Buglt изучил ваш стиль. Запустите <code>Begin setup</code> ещё раз, чтобы уточнить настройки.                                                                                                               |
| Вы хотите изменить какой-то выбор из настройки    | Введите <code>Begin setup</code> и скажите, что нужно изменить (например, «добавить трекер» или «начать заново») — откроется только нужный раздел. Если настройка была просто прервана на середине, обычный <code>Begin setup</code> продолжит с того места, где остановилось, вместо того чтобы начинать заново. |

## Встроенные проверки состояния

`Check status` (подключены ли мои инструменты?) · `Check readiness` (что осталось сделать перед заведением багов?). Для более глубокой проверки откройте Terminal → New Terminal и выполните `python tools/selftest.py`.

## Часто задаваемые вопросы

### Нужно ли мне уметь программировать?

Нет. Если вы умеете устанавливать приложения и печатать предложения, вы справитесь с BugIt. Техническую часть он берёт на себя.

### Может ли он завести баг без моего ведома?

Никогда. Каждый тикет и комментарий показывается в предпросмотре, а необратимые действия требуют ввода `FILE` (создать тикет) или `COMMENT` (комментарий) — простого «да» недостаточно. Используйте `dry run`, чтобы тренироваться без записи.

### Нужно ли запускать мост каждый раз?

Да — открывайте `.vscode/mcp.json` и нажимайте Start при каждом повторном открытии VS Code. Сохранённые данные для входа не забываются — перезапускать нужно только мост.

### Могу ли я использовать его на двух компьютерах?

Одновременно только на одном устройстве в тарифе Solo (на пяти — в Team). Переезжать между устройствами можно — лицензия позволяет переключать устройство раз в 24 часа. Введите `License status`, чтобы проверить.

### А если сервер лицензирования недоступен?

После успешной онлайн-активации кэшированная лицензия позволяет работать офлайн до 7 дней; по истечении этого срока потребуется онлайн-проверка. Так что кратковременный сбой сервера — или выходные без интернета — не остановят вас посреди работы.

### Нужен ли мне GitHub Copilot?

Это самый простой способ. Если его нет, выполните `python tools/setup_wizard.py` в терминале для настройки, и BugIt сможет работать автономно с вашим собственным ключом OpenAI/Anthropic ( `python standalone/run.py` ).

### Конфиденциальны ли мои данные?

Да. Единственное, что BugIt отправляет в Taskivator, — это данные лицензии/обновления: ваш ключ, хешированный идентификатор устройства и подтверждаемая при первой активации выбранная вами метка места (имя, имя пользователя или email; не проверяется) — никакой телеметрии, никогда. Сами ваши тикеты уходят только в подключённые вами модель ИИ и трекер, но никогда к нам.

### Могу ли я редактировать файлы BugIt?

Вам и положено настраивать свои части — глоссарий, фирменный стиль и настройки (Часть 3). Только не отключайте лицензирование/активацию. Если вы столкнулись с настоящим багом в самом инструменте, напишите в поддержку, чтобы его исправили для всех в следующем обновлении.



### С какими баг-трекерами он работает?

Jira и Azure DevOps получают настройку с сопровождением и протестированный маппинг полей (серьёзность/приоритет проставляются автоматически) — Jira через Atlassian RoVo MCP, Azure DevOps через публичный предпросмотр удалённого MCP от Microsoft. Sentry, GitHub, Linear и Notion используют известный адрес, который BugIt настраивает и проверяет в реальном времени в вашем аккаунте (экспериментально, пока эти проверки не пройдут); GitLab, Shortcut, YouTrack, Bugzilla, ClickUp, Asana и Trello подключаются через ваш собственный совместимый MCP-сервер — BugIt пишет тикет и заводит его через тот коннектор, который вы включили. Выберите свой трекер во время настройки и переключайтесь в любой момент командой `Begin setup`.

### Обнаружит ли он дубликаты багов до заведения?

Да. Прежде чем что-либо будет записано, BugIt ищет в вашем трекере похожие отчёты — даже сформулированные немного иначе — и показывает совпадения, чтобы вы не завели один и тот же баг дважды. Решение, продолжать ли, всё равно остаётся за вами.

### Может ли он писать тикеты на нескольких языках?

Да. Добавьте второй язык во время настройки, и каждый отчёт будет написан на обоих языках, в отдельных блоках, с использованием вашего глоссария, чтобы термины продукта оставались точными, — перевод никогда не импровизируется.

### Могу ли я прикрепить скриншот?

Просто вставьте изображение в чат. BugIt прочитает его, удалит всё чувствительное, что заметит, и прикрепит к тикету после вашего одобрения.

### Скрывает ли он пароли и токены в моих отчётах?

При включённом удалении конфиденциальных данных BugIt вычищает email-адреса, токены и IP-адреса из каждого черновика перед заведением. Полный текст вы всегда сначала видите в предпросмотре.

### Я по ошибке завёл тикет — можно ли это отменить?

Предпросмотр и явное «yes» предотвращают большинство ошибок ещё до записи. Если вы включили журнал аудита, введите `Undo last filing`. В остальных случаях просто закройте или отредактируйте тикет в трекере как обычно.

### Может ли он помочь мне верифицировать или закрыть баг?

Да. Попросите комментарий о верификации, и BugIt составит чёткую заметку «пройдено/не пройдено» (на ваших языках) для существующего тикета — вы одобряете её перед публикацией.

### Могу ли я использовать его для нескольких проектов?

Каждая папка BugIt настроена на трекер одного проекта. Для другого проекта либо запустите `Begin setup` заново, чтобы указать на новый трекер, либо храните отдельную копию для каждого проекта.

### Как получать обновления?

Когда выходит новая версия, BugIt упомянет об этом при начале чата. Введите `update`, и он установится на месте — ваш глоссарий, фирменный стиль и настройки сохраняются, а перед этим создаётся резервная копия.

### Что произойдёт, когда истечёт срок моей лицензии?

Вас не отключат сразу же. BugIt продолжает работать в течение 14-дневного льготного периода и показывает, сколько дней осталось (введите `License status` в любой момент). Продлите лицензию в течение этих 14 дней — и работа не прервётся ни на секунду; когда льготный период закончится, активируйте новый ключ, чтобы продолжить заводить тикеты. Это отдельная возможность от 7-дневного офлайн-режима, описанного выше, который покрывает только сбой сервера лицензирования.

## Если я продлю или куплю ещё одну лицензию, дни суммируются?

Нет — лицензии не суммируются. Активация нового ключа **заменяет** текущий; срок его действия начинается заново с даты активации, а неиспользованные дни старого ключа не переносятся. Поэтому активируйте продление ближе к концу текущего срока, а не заранее.

## ЧАСТЬ 6 · ЛИЦЕНЗИЯ И ПОДДЕРЖКА

### Условия лицензии (краткое изложение простым языком)

Полные, юридически обязывающие условия находятся в файле `LICENSE` в вашей папке BugIt — именно этот документ имеет силу. Кратко:

| Тема                        | Простыми словами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лицензия, а не продажа      | Вы покупаете лицензию на использование BugIt, а не право собственности. Все права остаются за Taskivator.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ваши места                  | Solo — одно устройство одновременно; Team — пять. Ваш ключ личный — не передавайте, не перепродавайте и не публикуйте его.                                                                                                                                                                                                                      |
| Отзыв                       | Ключ, который был передан, возвращён, оспорен через чарджбэк или использован не по назначению, может быть отозван.                                                                                                                                                                                                                              |
| Настраивайте, но...         | Свободно редактируйте свою конфигурацию, глоссарий и шаблоны — но не отключайте и не обходите лицензирование/активацию.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ваша ответственность        | То, как вы используете BugIt, и безопасность вашего проекта — это ваша ответственность. Вы проверяете и одобряете каждый отчёт перед его заведением. Меры защиты — это подспорье, а не гарантия.                                                                                                                                                |
| «Как есть», ответственность | Предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. В пределах, допустимых законом, ответственность ограничена суммой, которую вы заплатили, за исключением косвенных убытков.                                                                                                                                                                 |
| Срок и право                | Годовая лицензия, начинающаяся со дня активации, регулируется законодательством Японии. Возвраты оформляются через магазин, где была совершена покупка.                                                                                                                                                                                         |
| Продления не суммируются    | Активация нового ключа заменяет текущий — его срок начинается заново с момента активации, а неиспользованные дни не переносятся, поэтому продлевайте лицензию ближе к концу срока. Когда срок заканчивается, 14-дневный льготный период позволяет продолжать работу, пока вы продлеваете лицензию, прежде чем заведение тикетов приостановится. |

### Два документа в вашей папке

`LICENSE` (полные условия) и `PRIVACY.md` (заявление о конфиденциальности). Активируя и используя BugIt, вы принимаете условия LICENSE.

### Как получить помощь

Пожалуйста, сначала загляните в раздел «Устранение неполадок» и часто задаваемые вопросы выше — там разобрано почти всё. Затем, в таком порядке:

### 1 · Попросите ИИ исправить это ★

Ваш лучший первый шаг: опишите проблему в чате и попросите ассистента её исправить. Если он изменит файл и результат выглядит правильно, нажмите Кеер, чтобы применить изменение (только на вашем ПК).

### 2 · Запустите проверку состояния

`Check status` · `Check readiness` · либо `python tools/selftest.py` в терминале.

### 3 · Восстановление

`Restore my settings` отменяет неудачное изменение или обновление.

### 4 · Свяжитесь с человеком

Только если ни руководство, ни ИИ не смогли помочь: посетите [bugit.dev](https://bugit.dev) или напишите на [support@bugit.dev](mailto:support@bugit.dev) (поддержка ведётся на английском). Проблемы с настройкой в первые 7 дней? Мы поможем всё запустить или оформить возврат через магазин.

### Пожалуйста, не включайте конфиденциальную информацию о проекте в письма в поддержку

Каждый проект уникален, и многое в вашей работе может быть конфиденциальным. Если вы всё же пишете нам, пожалуйста, описывайте проблему с BugIt только в общих чертах — не вставляйте конфиденциальный код, детали багов, спецификации, скриншоты или данные вашего проекта. Taskivator не несёт ответственности за любую конфиденциальную информацию, отправленную нам, и всё конфиденциальное, что мы получаем, немедленно удаляется. По возможности сначала попросите помочь ИИ-ассистента — он может решить большинство проблем прямо у вас в редакторе.

### Спасибо, что выбрали BugIt.

Заводите аккуратные тикеты, избегайте дубликатов и возвращайте себе время — один баг за раз.