



**Buglt**  
by Taskivator

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

# Buglt

Trasformi appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati, aperti sul suo tracker in pochi secondi.

**Un agente QA che impara il flusso di lavoro del suo team.**

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

 Privato per progettazione: il suo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

|                                       |                                                         |                                             |                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>~10 min</b><br>risparmiati per bug | <b>Controllo duplicati</b><br>prima di aprire il ticket | <b>~15 min</b><br>configurazione una tantum | <b>\$39.99</b><br>Solo lancio · acquisto una tantum · poi \$59.99 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Guida introduttiva · La legga una volta, configuri in ~15 minuti, apra ticket puliti.

## Sicurezza integrata di fabbrica

Non sono componenti aggiuntivi: sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.

### Non vediamo mai il suo lavoro

BugIt funziona nel suo editor; i suoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che collega. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento: l'accesso al suo account BugIt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico, un identificativo di installazione casuale, l'etichetta del suo dispositivo (nome host) e il nome del suo sistema operativo, la versione di BugIt e il filtro di piano che sceglie, materiale crittografico di sfida a vita breve, e il diritto Solo o Team che approva per questo dispositivo. La sua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. Non c'è alcun codice di licenza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.

### Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento (e ogni volta che lo chiede) la sua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, gli endpoint MCP e l'apprendimento vengono salvati sul suo dispositivo; il suo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi. Una riga li riporta indietro: **Restore my settings**.

### Nulla si apre senza la sua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare **FILE IT**, e un semplice «sì» non basta. Dica **dry run** per una modalità di pratica a zero scritte: sopprime ogni ticket, commento, modifica, allegato, rimozione e notifica esterni (i comandi locali che lei avvia di proposito, come backup o esportazione, possono ancora creare file locali) e indica all'agente di rifiutare le scritte sul tracker, un rifiuto che segue le istruzioni di BugIt e non un blocco di piattaforma, quindi usi credenziali di sola lettura per la valutazione.

### Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso, poi mantiene tutte le sue impostazioni.

### Nessun segreto leggibile su disco

I token finiscono nell'archivio credenziali del suo sistema operativo e non sono mai leggibili su disco: su Windows come record cifrato con la chiave del suo account Windows, mentre su macOS e Linux il segreto risiede nel Portachiavi o nel servizio libsecret. **config.json** contiene solo organizzazioni e URL, e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per lei.

### Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi: le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a lei.

### Personalizzi in sicurezza

**config.json**, house-style, glossario e configurazione MCP sono suoi e conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file **.github/instructions/** non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

**Privato per progettazione.** I suoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano suoi. L'agente parla solo con gli strumenti che ha collegato e il suo modello AI, mai con noi.

### Avviso sulla traduzione.

Questo documento è stato tradotto automaticamente e non è stato revisionato da madrelingua. Fa fede la versione inglese: in caso di difformità prevale il testo inglese. Per la formulazione più accurata e aggiornata, faccia riferimento al documento in inglese.

## INIZIA QUI

# Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica: ecco solo le parole che contano, in italiano semplice.

### VS Code

Un'app gratuita di Microsoft, la "finestra" in cui vive questo agente.

### GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. Il costo totale è la licenza una tantum di Buglt più un piano Copilot o l'uso del proprio provider AI.

### Buglt

Il suo assistente in quella finestra. Ci chatta come scrivesse a un collega.

### Tracker

Dove il suo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

### Token API

Una password privata che lei crea nel proprio account del tracker, perché Buglt possa registrare a suo nome. Resta nell'archivio credenziali del suo sistema operativo: cifrato con la chiave del suo account su Windows, e nel Portachiavi o in libsecret su macOS e Linux. Copiare la cartella su un'altra macchina non copia nulla di utilizzabile.

### Server MCP

Un ponte facoltativo per leggere contesto aggiuntivo (Confluence, Sentry, Notion). Per registrare non serve.

### config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per lei.

### Chat

Dove digita: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

**Se sa installare un'app, accedere e scrivere una frase, può usare questo strumento.**

## COSTI E LICENZE

# Quanto costa

**Funziona con il suo modello AI preferito.** Buglt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini), oppure funziona in modalità standalone con la sua chiave.

### Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

### Copilot Pro

Il piano a pagamento di GitHub per un uso quotidiano.

### Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

### Niente Copilot?

Porti la sua chiave OpenAI/Anthropic.

# \$39.99

prezzo di lancio, poi \$59.99: un acquisto una tantum per una durata di 1 anno, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **Team è ora disponibile: \$199 (poi \$249.99), un acquisto una tantum per 5 postazioni per membro**, gestite in modo centralizzato nel BugIt Portal. Servono più di cinque persone? Aggiunga una seconda licenza Team allo stesso Team e le postazioni si sommano.

È un **pagamento unico per un anno intero**, senza fatturazione mensile e senza rinnovo automatico. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmi il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

### Licenza Team

Un solo comando condivide la configurazione del suo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutto il Team ( `share.py export` , i colleghi fanno `import` ), così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno. Nel BugIt Portal invita le persone via email, assegna loro il ruolo di Amministratore o Membro, vede chi ha attivato un dispositivo e nomina qualcuno che possa subentrare nel Team se lei non è raggiungibile. Ogni membro accede con il proprio account e usa il proprio dispositivo: nessuna chiave condivisa e nessun accesso condiviso.

### PERCHÉ VALE LA PENA

## Cosa ottiene davvero


Non "un'AI che scrive bug", ma un agente QA che si adatta al modo in cui il suo team già lavora.

| SENZA BUGIT                           | CON BUGIT                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Scrive ogni bug a mano                | Una frase → un ticket completo e revisionato                                            |
| I duplicati si accumulano sulla board | Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente |
| Il formato di ogni tester è diverso   | Un template coerente, ogni volta                                                        |
| Traduce e cerca le specifiche a mano  | Multilingue, e recupera il contesto per lei                                             |

## Funziona con il tracker che il suo team già usa

Buglt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attiva. Cambi in qualsiasi momento.

## Registra con una credenziale che lei crea nel proprio account, che Buglt verifica contro la sua destinazione prima di salvarla:



## Fonte di conoscenza guidata (Atlassian RoVo MCP):




## Sperimentale, un endpoint noto che Buglt configura e verifica in tempo reale sul suo account:



## Solo guida alla configurazione, tramite il suo server MCP compatibile:



## Non supportato dalla configurazione automatica:



**Inoltre** controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

## CONFIGURAZIONE

# Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. L'agente installa tutto ciò che manca.

### 1 Installi VS Code

Lo scarichi da [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) e lo apra.

### 2 Installi GitHub Copilot

Estensioni → cerchi "GitHub Copilot" → Install → acceda.

### 3 Apra questa cartella

File → Open Folder. L'agente si carica da [.github/agents/](https://github.com/buglt/agents).

### 4 Selezioni l'agente

In chat, cambi il menu a tendina della modalità su **Buglt QA Agent**.

## 5 Digiti "Begin setup"

Risponda a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.

## 6 Attivi, poi colleghi il suo tracker

L'attivazione avviene nel suo browser: digiti `Activate`, acceda al Buglt Portal e approvi questo dispositivo. Non c'è nulla da incollare. Poi esegua una volta `python tools/connect.py jira` per salvare il suo token API.

Scorciatoie: `preset.py game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non ha Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

### È incluso un manuale completo, passo dopo passo.

Dopo l'acquisto, riceverà una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic (in italiano), scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resta mai bloccato.

### PRIMA DI ACQUISTARE: COSA LE SERVE

| REQUISITO                    | PERCHÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS Code (gratuito)           | L'agente funziona al suo interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GitHub Copilot (consigliato) | Alimenta l'agente, oppure porti la sua chiave OpenAI/Anthropic                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Python 3.10-3.13             | Esegue gli strumenti di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Un account del tracker       | Dove finiscono i bug. Buglt registra in undici tracker: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Ognuno ha una configurazione guidata, ognuno scrive con una credenziale che lei crea nel proprio account, e Buglt verifica quella credenziale contro la sua destinazione prima di salvarla |

### Utile da sapere

Buglt funziona in **VS Code con GitHub Copilot**, nell'**estensione Claude** e in un normale terminale; guida **il suo** modello di IA invece di fornirne uno; registra in tutti e **undici** i tracker che nomina, ciascuno con una credenziale che lei crea nel proprio account, anche se ciò che arriva in un campo priorità ordinabile cambia da tracker a tracker e tre non ne hanno alcuno; Confluence, Sentry e Notion sono di sola lettura, e tutto il resto usa il suo server MCP compatibile; e l'oscuramento e le altre tutele sono aiuti, non garanzie: **lei rivede e approva ogni ticket**, e i risultati sono più costanti con un modello di IA più potente che con uno molto leggero o gratuito.

### LO VEDA IN AZIONE

## Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale. Lo digiti come lo direbbe a un collega; l'agente fa il resto.

#### LEI DIGITA

"l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



#### BUGIT PREPARA LA BOZZA: LEI LA RIVEDE, POI CONFERMA CON "FILE IT"

##### [Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Passaggi  | 1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca <b>Salva</b>                 |
| Atteso    | La modifica si salva e l'app resta aperta                                             |
| Effettivo | L'app si chiude all'istante, ogni volta                                               |
| Dettagli  | Riproducibilità <b>5/5</b> · Gravità <b>Critica</b> · Piattaforma <b>iOS (iPhone)</b> |

Poi controlla i duplicati e apre il ticket sul suo tracker dopo la sua conferma digitata (digi **FILE IT** ; un semplice «sì» non basta), impostando il campo di priorità del tracker stesso in base ai dati (non un valore predefinito generico), e le consegna il link. Vuole modificarlo prima? Basta dire *"aumenta la gravità"*. Vuole fare pratica? Digi **dry run** e scrive tutto senza aprire nulla.

#### OGNI GIORNO, DIGITA SEMPLICEMENTE

| LEI DIGITA                          | LEI OTTIENE                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Write a bug report: ...             | Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione |
| Close #ID · Translate to ja: ...    | Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario        |
| Update · Back up my settings · help | Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi     |

#### EXTRA OPZIONALI

## Funzionalità avanzate spiegate

Le attivi in **Begin setup**, poi le richiami dalla chat.

### Triage digest

Digiti **Triage digest** per un riepilogo immediato da standup: cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

### Export bug to file

**Export bug to file** salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo. Ideale offline o per conservarne una copia.

### Undo last filing

**Undo last filing** mostra l'ultima scrittura nel log di controllo di BugIt e spiega che cosa è recuperabile. BugIt non può eliminare né chiudere un ticket e non inventa mai una nota di ritrattazione. Dopo una nuova anteprima e **FILE IT** può rimuovere solo un commento o un allegato creati da lui.

### Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/ scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

### Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

**Tutto facoltativo.** Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

**Una licenza che la rispetta:** dopo un'attivazione online riuscita, una licenza in cache la fa lavorare offline fino a 72 ore, dopodiché avviene una nuova verifica online. Un dispositivo alla volta. Quando passa a un nuovo dispositivo, quello vecchio non può più rinnovare subito, e il suo posto si libera non appena si riconnette o la sua licenza da 72 ore scade.

## ASSISTENZA

# Risoluzione dei problemi

| SINTOMO                            | SOLUZIONE                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Nessun tracker abilitato"         | Esegua <b>Begin setup</b> , scelga un tracker                                                                     |
| La registrazione viene rifiutata   | Esegua <b>python tools/connect.py jira --check</b> e legga i <b>fixes</b> che elenca                              |
| Chiede di riattivare               | Digiti <b>Activate</b> e completi l'accesso nel browser. BugIt non mostra mai i valori delle credenziali salvate. |
| Non apre il ticket                 | Controlli <b>validate_config.py --test</b> ; confermi il tracker principale e l'accesso effettuato                |
| Sembra specifico per i videogiochi | Modifichi <b>config.categories</b> in base al suo settore                                                         |



Ancora bloccato? Visiti **bugit.dev** o scriva a **support@bugit.dev** (l'assistenza è gestita in inglese), con aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? La aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

### Un anno intero, con un solo pagamento

\$39.99 è un pagamento unico per un anno intero, e il conto alla rovescia parte quando attiva. Non ci sono costi per bug né fatturazione mensile. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmi il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

#### ~10 min risparmiati/bug

una riga → ticket completo

#### Funziona con il suo tracker

quello che già usa

#### Controllo duplicati

prima di aprire il ticket

#### Multilingue

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar e altre · Solo \$39.99 (poi \$59.99) · Team \$199 (poi \$249.99) · acquisto una tantum, 5 postazioni per licenza Team

BugIt · aggiornamenti gratuiti entro la sua versione principale finché la sua licenza è attiva · un acquisto = un utente (nessuna rivendita o redistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev