

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

BugIt

Convierta notas de prueba en bruto en tickets de bug pulidos y revisados — registrados en su tracker en segundos.

Un agente de QA que aprende el flujo de trabajo de su equipo.

Creado por un ingeniero de QA senior que escribe y revisa reportes de bug todos los días.

🔒 Privado por diseño — su trabajo nunca se envía a Taskivator.

~10 min

ahorrados por bug

**Detección de
duplicados**

antes de registrar

~15 min

configuración única

\$39.99/año

acceso anticipado · luego
\$59.99

EMPIECE AQUÍ

Glosario de 60 segundos

No necesita conocimientos técnicos — las únicas palabras que importan, en lenguaje sencillo.

VS Code

Una app gratuita de Microsoft — la "ventana" en la que vive este agente.

GitHub Copilot

El cerebro de IA que escribe los reportes. Lo único por lo que paga.

BugIt

Su asistente en esa ventana. Converse con él como si le escribiera a un colega.

Tracker

Donde su equipo guarda los bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Servidor MCP

Un pequeño "puente" hacia su tracker. Actívelo una vez.

Token

Una contraseña privada que usa el puente. Se guarda de forma segura.

config.json

Una hoja de ajustes. El agente la completa por usted.

Chat

Donde escribe: "Write a bug report: la app se cierra al guardar."

Si sabe instalar una app, iniciar sesión y escribir una frase, puede usar esto.

COSTO Y LICENCIAS

Cuánto cuesta

Funciona con su modelo de IA favorito. BugIt dirige el modelo dentro de GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — o se ejecuta de forma independiente con su propia clave.

Gratis

El plan Copilot Free cubre el uso ocasional.

~\$10/mes

Copilot Pro para uso diario.

Sin claves de API

Sin alojamiento, sin tarifas por bug.

¿Sin Copilot?

Use su propia clave de OpenAI/Anthropic.

\$39.99/año precio de acceso anticipado, luego \$59.99/año — anual, un dispositivo a la vez, todas las funciones. **Equipos:** 5 puestos \$199/año en acceso anticipado, luego \$249.99/año.

Eso es menos de **\$3.50 al mes** — menos que dos meses de ChatGPT Plus, pero por un año entero. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**; ahorre el tiempo de un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

Licencia de equipo

un solo comando comparte su configuración de tracker, su glosario y su estilo de bugs con los 5 puestos — `share.py export` , los compañeros hacen `import` — así todos registran en el mismo formato exacto desde el primer día.

POR QUÉ VALE LA PENA

Lo que realmente obtiene

No es "IA que escribe bugs" — es un agente de QA que se adapta a cómo ya trabaja su equipo.

Sin BugIt	Con BugIt
Escribir cada bug a mano	Una frase → un ticket completo y revisado
Los duplicados se acumulan en el tablero	Detección automática de duplicados antes de registrar, incluso si están redactados de forma distinta
El formato de cada tester es distinto	Una plantilla coherente, siempre
Traducir y buscar especificaciones a mano	Multilingüe, y obtiene el contexto por usted

Funciona con el tracker que su equipo ya usa

BugIt escribe el ticket para cualquier tracker y lo registra a través del conector que active — cambie cuando quiera.

Soporte más profundo — mapeo de campos probado, prioridad/severidad ajustadas automáticamente:

- Jira
- Azure DevOps

Dirección de conexión ya preparada — solo confírmela:

- Jira
- GitHub
- Linear

Conéctese mediante su propia dirección de servidor MCP:

- GitLab
- Shortcut
- YouTrack
- Bugzilla
- ClickUp
- Asana
- Trello

Fallos, pruebas, comunicación y conocimiento — vía MCP, si los usa:

- Sentry
- Crashlytics
- BugSnag
- TestRail
- Xray
- Slack
- Teams
- Confluence
- Notion
- S3
- Drive

También comprueba duplicados, busca fallos, obtiene el contexto de las especificaciones, traduce entre idiomas y escribe comentarios de verificación/cierre.

CONFIGURACIÓN

Listo y funcionando en 6 pasos

Configuración única dentro de VS Code. El agente instala lo que falte.

- 1 Instale VS Code**
Descárguelo desde code.visualstudio.com y ábralo.
- 2 Instale GitHub Copilot**
Extensions → busque "GitHub Copilot" → Install → inicie sesión.
- 3 Abra esta carpeta**
File → Open Folder. El agente se carga desde `.github/agents/`.
- 4 Elija el agente**
En el chat, cambie el menú desplegable de modo a **BugIt QA Agent**.
- 5 Escriba "Begin setup"**
Responda algunas preguntas; el agente escribe `config.json`. Si alguna vez se interrumpe, volver a decirlo continúa en lugar de empezar de cero.
- 6 Inicie los servidores MCP, diga "hi"**
Active sus puentes — ya puede registrar. Por defecto, su clave de licencia pasa por un aviso de terminal enmascarado, nunca por el registro del chat.

Atajos: `preset.py game` para empezar desde una plantilla · `setup_wizard.py` si no tiene Copilot · `doctor.py` para una lista de verificación de preparación.

Se incluye un manual completo paso a paso.
Después de comprar, recibirá una guía de configuración y uso detallada, clic a clic — en español — escrita para personas que nunca han hecho esto antes, para que la configuración sea fácil y nunca se quede atascado.

ANTES DE COMPRAR — QUÉ NECESITARÁ

Requisito	Por qué
VS Code (gratis)	El agente se ejecuta dentro
GitHub Copilot (recomendado)	Da potencia al agente — o use su propia clave de OpenAI/Anthropic
Python 3.10+	Ejecuta las herramientas auxiliares
Una cuenta de tracker	Donde van los bugs — el soporte más profundo y probado es para Jira y Azure DevOps; todos los demás trackers se conectan mediante su propio servidor MCP (algunos, como GitHub y Linear, tienen una dirección ya preparada para confirmar)

Bueno saberlo (v1.0)

BugIt se ejecuta en **VS Code** (no en otras apps de chat); dirige **su propio** modelo de IA en lugar de incluir uno; el mapeo de campos probado (severidad/prioridad ajustadas automáticamente) es para **Jira + Azure DevOps** — todo lo demás se conecta mediante su propio servidor MCP; y la redacción de datos sensibles y otras salvaguardas son ayudas, no garantías — **usted revisa y aprueba cada ticket**, y los resultados son más consistentes en un modelo de IA más potente que en uno muy ligero/gratuito.

VÉALO EN ACCIÓN

Una frase de entrada. Un ticket limpio de salida.

Ese es todo el sentido — escríbalo como se lo diría a un compañero; el agente hace el resto.

USTED ESCRIBE

"la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone"



BUGIT LO REDACTA — USTED LO REVIS, LUEGO DICE "YES"

[Crash] La app se cierra al tocar Guardar (iPhone)

Pasos	1. Abrir la app 2. Hacer cualquier cambio 3. Tocar Guardar
Esperado	El cambio se guarda y la app permanece abierta
Real	La app se cierra al instante — siempre
Detalles	Reproducción 5/5 · Severidad Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Luego **comprueba duplicados y lo registra** en su tracker después de su "yes" — ajustando el propio campo de prioridad del tracker para que coincida (no un valor genérico por defecto) — y le entrega el enlace. ¿Quiere ajustarlo antes? Solo diga *"pon la severidad en alta"*. ¿Quiere practicar? Diga **dry run** y lo escribe todo sin registrarlo.

CADA DÍA, SOLO ESCRIBE

Usted escribe	Obtiene
Write a bug report: ...	Reporte completo, detección de duplicados, detección automática de la versión
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentario de verificación/cierre · traducción coherente con el glosario
Update · Back up my settings · help	Actualización firmada · instantánea local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONALES

Funciones avanzadas explicadas

Actívelas en `Begin setup` y luego invóquelas desde el chat.

Resumen de triaje

Escriba `Triage digest` para un resumen instantáneo de standup — qué se registró/cambió, recuentos por severidad y categoría.

Exportar bug a archivo

`Export bug to file` guarda el reporte como Markdown/JSON local en lugar de registrarlo — ideal sin conexión o para conservar una copia.

Deshacer el último registro

`Undo last filing` muestra el último ticket o comentario que registró el agente y, tras su confirmación, lo elimina o cierra donde su tracker lo permita.

Alertas de SLA

Los bugs de alta severidad reciben un marcador de SLA/vencimiento al registrarse, para que los asuntos urgentes destaquen automáticamente.

Campos por categoría

Cada categoría añade sus propios campos (crash → stack trace, UI → captura) para que cada reporte recoja el detalle correcto.

Todo es opcional. Omítalas y el ciclo principal de escribir→revisar→registrar sigue funcionando perfectamente.

CONFIANZA

Seguridad y protección, integradas

No son extras — están activadas por defecto, y son la razón por la que los equipos confían en ella para tickets reales.



Nunca vemos su trabajo

BugIt se ejecuta en su editor; sus tickets solo van al modelo de IA y al tracker que conecte. Lo único que llega a nosotros son datos de licencia/actualización — su clave, un identificador de dispositivo con hash unidireccional y (solo si configuró una durante la instalación) la etiqueta de puesto que eligió para distinguir sus dispositivos. Sin telemetría, sin analíticas, nunca.



Copias de seguridad automáticas

Antes de cada actualización — y siempre que lo pida — se guarda una instantánea de su config, glosario, estilo propio, licencia y conexiones en su dispositivo. Una sola línea las recupera: `Restore my settings`.



Nada se registra sin su yes

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; los registros irreversibles necesitan una confirmación escrita. Diga `dry run` para un modo de práctica sin escrituras.



Actualizaciones firmadas y verificadas

Las actualizaciones están firmadas criptográficamente con una clave que se mantiene *separada* de las licencias. El agente verifica cada byte y rechaza cualquier cosa manipulada — y luego conserva todos sus ajustes.



Sin secretos en el disco

Los tokens viven en el almacén de credenciales de su sistema operativo, nunca en un archivo. `config.json` solo contiene organizaciones y URLs — y un validador marca cualquier cosa que parezca un secreto filtrado antes de guardarse, ya sea en la config o en un comando que el agente ejecute por usted.



Resistente a la inyección de prompts

El texto obtenido de páginas o tickets se trata como datos, nunca como comandos — las instrucciones inyectadas se señalan, no se obedecen y se le muestran.



Personalice con seguridad

`config.json`, el estilo propio, el glosario y la configuración MCP son suyos — se conservan en cada actualización. El archivo del agente y otros archivos de `.github/instructions/` no lo son: editarlos a mano hace que se sobrescriban en silencio, sin copia de seguridad desde la que restaurarlos.

Privado por diseño. Sus reportes de bug, especificaciones, glosario y ajustes siguen siendo suyos. El agente solo habla con las herramientas que conectó y con su propio modelo de IA — nunca con nosotros.

Licencias que le respetan: se verifica sin conexión y falla **abierto** — una interrupción del sistema de licencias nunca le bloquea el trabajo. Un dispositivo a la vez; cambie de dispositivo libremente.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
"No tracker enabled"	Ejecute <code>Begin setup</code> , elija un tracker
El servidor muestra ✖	Abra <code>.vscode/mcp.json</code> , haga clic en Start; o diga "fix servers"
Pide volver a iniciar sesión	"show my tokens" (se muestra localmente), péguelo en el aviso
No registra	Compruebe <code>validate_config.py --test</code> ; confirme el tracker principal + sesión iniciada
Se ve específico de videojuegos	Edite <code>config.categories</code> según su dominio

¿Sigue atascado? Visite bugit.dev o escriba a support@bugit.dev — ayuda humana real. ¿Problemas de configuración en sus primeros 7 días? Le pondremos en marcha o le ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Un año entero por menos de dos meses de ChatGPT Plus

\$39.99/año es menos de **\$3.50 al mes**, y el reloj empieza a correr cuando lo activa — sin tarifas por bug. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**. Ahorre el tiempo de solo un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

~10 min ahorrados/bug

una línea → ticket completo

Funciona con su tracker

el que ya usa

Detección de duplicados

antes de registrar

Multilingüe

10+ idiomas, fijado por glosario

*Construí **BugIt** porque, después de años escribiendo y revisando reportes de bug todos los días, me cansé de perder tiempo formateando de forma repetitiva en lugar de encontrar problemas reales. BugIt es la herramienta que hubiera querido tener.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru y más · Solo \$39.99/año en acceso anticipado (luego \$59.99) · Equipo 5 puestos \$199/año en acceso anticipado (luego \$249.99)

BugIt v1.0.1 · actualizaciones v1.x gratuitas mientras su licencia esté activa · una compra = un usuario (sin reventa ni redistribución)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev