



وكيل ضمان الجودة لإنشاء تذاكر الخلل وإرسالها عبر VS Code

Buglt

حوّل ملاحظات الاختبار الأولية إلى تذاكر خلل محكمة الصياغة وخاضعة للمراجعة، وأرسلها إلى نظام تتبّع العيوب لديك خلال ثوانٍ.

وكيل لضمان الجودة يتعلّم سير عمل فريقك.

صمّمه مهندس أول لضمان الجودة يكتب تقارير الخلل ويراجعها يوميًا.

🔗 الخصوصية مدمجة في التصميم: لا يُرسل عملك أبدًا إلى Taskivator.

~10 دقائق مؤقّرة لكل خلل	التحقق من التذاكر المكررة قبل إنشاء التذكرة وإرسالها	~15 دقيقة للإعداد لمرة واحدة	\$39.99 سعر إطلاق Solo · دفعة واحدة · ثم \$59.99
------------------------------------	--	--	--

دليل البدء · اقرأه مرة واحدة، وأكمل الإعداد خلال ~15 دقيقة، وأنشئ تذاكر مرتّبة وأرسلها إلى نظام التتبّع.

السلامة والأمان مدمجان

ليساً إضافيتين، فهما مفعّلتان افتراضياً، ولهذا ثقب الفرق به في التعامل مع التذاكر الحقيقية.

لا نرى عملك أبداً

يعمل BugIt داخل محررك؛ ولا تذهب تذاكرك إلا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي ونظام التتبع اللذين توصلهما. الشيء الوحيد الذي يصل إلينا على الإطلاق هو بيانات الترخيص/التحديث: تسجيل الدخول إلى حساب BugIt الخاص بك (في المتصفح، على Portal)، ومعرّف جهاز مجزأً أحادي الاتجاه، واستحقاق ترخيص من فئة Solo أو Team الذي توافق عليه لهذا الجهاز. لا يوجد مفتاح ترخيص. لا قياس عن بُعد ولا تحليلات، أبداً.

نسخ احتياطية تلقائية

قبل كل تحديث (وفي أي وقت تطلب فيه ذلك) نلتقط على جهازك نسخة من إعداداتك، ومسردك، وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك، وإعدادات نقاط نهاية MCP، وما تعلمه الوكيل. يُستبعد استحقاق جهازك الموقع وقيم بيانات الاعتماد. يعيدها سطر واحد: **Restore my settings**.

لا يُنشأ شيء في نظام التتبع من دون موافقتك

تُعرض معايينة لكل تذكيرة وتعليق؛ ولا يُنفذ أي إجراء يتعذر التراجع عنه إلا عندما ترد بالعبارة **FILE IT** تماقاً، بحيث تكون هي رسالتك كاملة، ومرتبطة بالمسودة التي قرأتها، وصالحة للاستخدام مرة واحدة. لا يستطيع BugIt أبداً حذف تذكيرة، أو تغيير حالتها، أو تغيير المكلف بها. قل **dry run** للتدرب: تُمنع كل تذكيرة أو تعليق أو تعديل أو مرفق أو إزالة أو إشعار خارجي (أما الأوامر المحلية التي تشغلها بنفسك، مثل النسخ الاحتياطي أو التصدير، فقد تنشئ ملفات محلية)، ويرفض الوكيل الكتابة إلى نظام التتبع، مع أن هذا الرفض يعتمد على تعليمات BugIt وليس على قفل تفرضه المنصة أو نظام التشغيل؛ استخدم بيانات اعتماد للقراءة فقط عند التقييم.

تحديثات موقعة ومتحقق منها

تُوقّع التحديثات تشفيرياً باستخدام مفتاح منفصل عن الترخيص. يتحقق الوكيل من كل بايت ويرفض أي شيء جرى العبث به، ثم يحتفظ بجميع إعداداتك.

لا أسرار قابلة للقراءة على القرص

تُخزن الرموز في مخزن بيانات الاعتماد الخاص بنظام التشغيل ولا تكون قابلة للقراءة على القرص أبداً؛ فعلى Windows يكون سجلًا مشقراً بمفتاح حساب Windows الخاص بك، وعلى macOS و Linux يوجد السر نفسه في سلسلة المفاتيح أو في خدمة libsecret. لا يحتوي **config.json** إلا على المؤسسات وعناوين URL، وتكتشف أداة التحقق أي قيمة تبدو كأنها سر فُسّرَب قبل حفظه أصلاً، سواء في الإعدادات أو في أمر يشغله الوكيل نيابة عنك.

مقاوم لحقن المطالبات

يُعامل النص المجلوب من الصفحات أو التذاكر بوصفه بيانات، لا أوامر؛ فترصد التعليمات المحقونة وتُعرض عليك بدلاً من تنفيذها.

خُصص بأمان

إن **config.json** وأسلوب الكتابة المعتمد لدى فريقك والمسرد وإعداد MCP تخصك، وتُحفظ خلال كل تحديث. أما ملف الوكيل والملفات الأخرى ضمن **github/instructions/** فلا تخصك؛ إذ تُستبدل التعديلات اليدوية عليها بصمت، من دون نسخة احتياطية يمكن الاستعادة منها.

الخصوصية مدمجة في التصميم. تظل تقارير أخطائك ومواصفاتك ومسردك وإعداداتك ملكاً لك. لا يتحدث الوكيل إلا إلى الأدوات التي وصَلتها ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولا يتحدث إلينا أبداً.

تنويه بشأن الترجمة.

ترجم هذا المستند آلياً ولم يخضع لمراجعة متحدثين أصليين باللغة. النسخة الإنجليزية هي المرجع المعتمد: وعند وجود أي اختلاف يُعتمد بالنص الإنجليزي. وللإطلاع على أدق صياغة وأحدثها، يُرجى الرجوع إلى المستند الإنجليزي.

مسرد في 60 ثانية

لا تحتاج إلى خلفية تقنية؛ إليك الكلمات الوحيدة المهمة، بلغة عربية واضحة وبسيطة.

GitHub Copilot

محرك الذكاء الاصطناعي الذي يكتب التقارير. تدفع مقابل ترخيص BugIt لمرة واحدة، بالإضافة إلى خطة Copilot أو تكلفة استخدامك لمزود الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

VS Code

تطبيق مجاني من Microsoft، وهو «النافذة» التي يعيش فيها هذا الوكيل.

نظام تتبع العيوب

المكان الذي يحتفظ فيه فريقك بتذاكر الخلل (Jira وADO وGitHub...).

BugIt

مساعدك داخل تلك النافذة. تحدّث معه بالدرشة كما لو كنت تراسل زميلاً.

مخدم MCP

جسر اختياري لقراءة سياق إضافي (Sentry وConfluence وNotion). إنشاء التذاكر لا يحتاج إليه.

رمز API

كلمة مرور خاصة تنشئها في حسابك على نظام التتبع، ليتمكن BugIt من إنشاء التذاكر باسمك. تُحفظ في مخزن بيانات الاعتماد في نظام التشغيل لديك: مشفرة بمفتاح حسابك على Windows. وفي سلسلة المفاتيح أو libsecret على macOS وLinux. ونسخ المجلد إلى جهاز آخر لا ينسخ شيئاً قابلاً للاستخدام.

الدرشة

المكان الذي تكتب فيه: `Write a bug report: app crashes on save`

config.json

ملف إعدادات يملؤه الوكيل نيابةً عنك.

إذا كنت تستطيع تثبيت تطبيق، وتسجيل الدخول، وكتابة جملة، فيمكنك تشغيل هذا الوكيل.

التكلفة والترخيص

ما التكلفة؟

يعمل مع نموذج الذكاء الاصطناعي المفضّل لديك. يوجّه BugIt النموذج داخل GitHub Copilot (GPT أو Claude أو Gemini)، أو يعمل بصورة مستقلة باستخدام مفتاحك الخاص.

مجاني

تكفي فئة Copilot Free للاستخدام غير المكثف.

Copilot Pro

مستوى GitHub المدفوع للاستخدام اليومي.

لا توجد مفاتيح API

لا استضافة، ولا رسوم لكل خطأ.

لا تستخدم Copilot؟

استخدم مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك.

\$39.99

سعر الإطلاق، ثم \$59.99؛ وهي عملية شراء لمرة واحدة لمدة سنة، على جهاز واحد في كل مرة، وتشمل جميع الميزات. **تتوفر خطة Team بسعر \$199 (ثم \$249.99)، وهي عملية شراء لمرة واحدة لخمس مقاعد أعضاء** تُدار مركزياً في BugIt Portal. وإن احتجت أكثر من خمسة، أضف ترخيص Team ثانياً إلى الفريق نفسه فتتجمع المقاعد.

هذه **دفعة واحدة لسنة كاملة**، بلا فوترة شهرية وبلا تجديد تلقائي. تتقاضى أدوات ضمان الجودة المنافسة رسومها **كل شهر**؛ وقّر الوقت اللازم لمعالجة **بضعة تقارير خلل**، وستكون قد استرددت تكلفتها.

ترخيص Team

باستخدام أمر واحد، تشارك إعداد نظام التتبع لديك ومسردك وأسلوب الكتابة المعتمد مع الفريق كله (`share.py export` ، ثم يستوردها زملاؤك عبر `import`) كي ينشئ الجميع التذاكر بالتنسيق نفسه تماماً منذ اليوم الأول. وفي BugIt Portal تدعو الأشخاص بالبريد الإلكتروني، وتمنحهم دور المشرف أو العضو، وترى من نشط جهازاً، وترشّح من يستطيع تويي الفريق إن تعذر الوصول إليك. ويسجل كل عضو الدخول بحسابه الخاص ويستخدم جهازه الخاص: بلا مفتاح مشترك وبلا تسجيل دخول مشترك.

لماذا يستحق ذلك؟

ما تحصل عليه فعلياً

ليس «ذكاءً اصطناعياً يكتب الأخطاء»، بل وكيل لضمان الجودة يتوافق مع الطريقة التي يعمل بها فريقك بالفعل.

مع BUGIT	من دون BUGIT
جملة واحدة ← تذكرة كاملة وخاضعة للمراجعة	تكتب كل تقرير خلل يدوياً
تحقق تلقائياً من التذاكر المكررة قبل إنشاء التذكرة وإرسالها، حتى لو اختلفت الصياغة	تتزامن التذاكر المكررة على اللوحة
قالب واحد متسق، في كل مرة	يختلف تنسيق كل مختبر
متعدد اللغات، ويجلب السياق لك	تترجم المواصفات وتبحث عنها يدوياً

يعمل مع نظام التتبع الذي يستخدمه فريقك بالفعل

يكتب BugIt التذكرة لأي نظام تتبع وينشئها ويرسلها عبر الموصول الذي تفعّله، ويمكنك التبديل في أي وقت.

يسجل بيانات اعتماد تنشئها في حسابك الخاص، ويتحقق BugIt منها مقابل وجهتك قبل حفظها:

Linear

YouTrack

Bugzilla

GitLab

GitHub

Azure DevOps

Jira Cloud

Trello

Asana

ClickUp

Shortcut

مصدر معرفة موجّه (Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

تجريبي، عبر نقطة نهاية معروفة يُعدّها BugIt ويتحقق منها مباشرةً على حسابك:

Notion

Sentry

يُعلم فريقك بتسجيل خلل، مدمج: الصق رابط webhook تنشئه بنفسك، ويرسل BugIt رسالة اختبار حقيقية قبل حفظ الإعداد.

البريد

Discord

Microsoft Teams

Slack

إرشادات إعداد فقط، عبر خادم MCP متوافق خاص بك:

Xray

TestRail

BugSnag

Crashlytics

غير مدعوم في الإعداد التلقائي:

Azure Blob

Google Drive

S3

ويتحقق أيضًا من التذاكر المكررة، ويبحث عن الأعطال، ويجلب سياق المواصفات، ويترجم بين اللغات، ويكتب تعليقات التحقق/الإغلاق.

الإعداد

جاهز للعمل في 6 خطوات

إعداد لمرة واحدة داخل VS Code. يثبت الوكيل كل ما ينقص.

1 تثبيت VS Code

نرّله من code.visualstudio.com وافتحه.

2 تثبيت GitHub Copilot

Extensions → search "GitHub Copilot" → Install → sign in

3 افتح هذا المجلد

File → Open Folder. يُحقّل الوكيل من . /github/agents.

4 اختر الوكيل

في الدردشة، بّدل قائمة الوضع المنسدة إلى BugIt QA Agent.

5 اكتب Begin setup

أجب عن بضعة أسئلة؛ وسيكتب الوكيل ملف `config.json` . إذا انقطع الإعداد في أي وقت، فإن قولها مجددًا يستأنفه بدلًا من البدء من جديد.

6 فَعِّلْ، ثم اربط نظام التتبع لديك

يحدث التفعيل في متصفحك: اكتب `Activate` ، وسجّل الدخول إلى BugIt Portal، ووافق على هذا الجهاز؛ لا يوجد مفتاح للصقه. ثم شغّل `python tools/connect.py jira` مرة واحدة لحفظ رمز API الخاص بك.

الاختصارات: `preset.py game` للبدء من قالب · `setup_wizard.py` إذا لم يكن لديك Copilot · `doctor.py` للحصول على قائمة تحقق من الأجهزة.

يتضمن المنتج دليلًا كاملاً خطوة بخطوة.

بعد الشراء، ستحصل على دليل مفصّل باللغة الإنجليزية للإعداد والاستخدام، يشرح كل شيء خطوة بخطوة ونقطة بنقطة، وهو مكتوب لمن لم يسبق لهم تنفيذ هذا الإعداد، لتتمكن من إتمامه بسهولة من دون أن تجد نفسك عالقًا.

قبل الشراء: ما ستحتاج إليه

المتطلب	السبب
VS Code (مجاني)	يعمل الوكيل داخله
GitHub Copilot (موصى به)	يشغّل الوكيل، أو استخدم مفتاح Anthropic/OpenAI الخاص بك
Python 3.10-3.14	يشغّل الأدوات المساعدة
حساب في نظام تتبع	حيث تذهب العلل. يسجّل BugIt في أحد عشر نظام تتبع: Jira Cloud، Azure DevOps، GitHub Issues، GitLab، Trello، Asana، ClickUp، Shortcut، Linear، YouTrack، Bugzilla، Issues. ولكلٍّ منها إعداد موجّه، وكلٌّ منها يكتب بيانات اعتماد تنشئها في حسابك الخاص، ويتحقق BugIt من بيانات الاعتماد هذه مقابل وجهتك قبل حفظها

من المفيد أن تعرف

يعمل BugIt في **VS Code مع GitHub Copilot**، وفي **امتداد Claude**، وفي طريقة عادية؛ وهو يوجّه نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك بدل أن يأتي بنموذج معه؛ ويسجّل في أنظمة التتبع **الأحد عشر** التي يذكرها جميعًا، كلٌّ منها بيانات اعتماد تنشئها في حسابك الخاص، وإن كان ما يصل إلى حقل أولوية قابل للفرز يختلف من نظام إلى آخر، وثلاثة منها بلا حقل من هذا النوع أصلًا؛ **Notion** و **Sentry** و **Confluence** للقراءة فقط، وكل ما عداها يستخدم خادم MCP متوافقًا خاصًا بك؛ وإخفاء البيانات وسائر الضمانات وسائل مساعدة لا ضمانات: **أنت من يراجع كل تذكرة ويوافق عليها**، والنتائج أكثر اتساقًا مع نموذج ذكاء اصطناعي أقوى منها مع نموذج خفيف جدًا أو مجاني.

تكتب جملة واحدة، فتحصل على تذكرة مرتبة

هذه هي الفكرة كلها: اكتبها كما تقولها لزميل؛ وسيتولى الوكيل الباقي.

أنت تكتب

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



يصوغها BUGIT، وتراجعها أنت، ثم تكتب FILE IT

[تُعطل] يُغلق التطبيق عند الضغط على Save (iPhone)

الخطوات	1. افتح التطبيق 2. أجر أي تغيير 3. اضغط على Save
المتوقع	يُحفظ التغيير ويظل التطبيق مفتوحًا
الفعلي	يُغلق التطبيق فورًا، في كل مرة
التفاصيل	معدل إعادة الإنتاج 5/5 · درجة الخطورة Critical · المنصة (iPhone) iOS

بعد ذلك، يتحقق من التذاكر المكررة، وينشئ التذكرة ويرسلها إلى نظام التتبع لديك بعد قولك **yes**، ويضبط حقل الأولوية في نظام التتبع ليتطابق مع درجة الخطورة، لا مع قيمة افتراضية عامة، ثم يسلمك الرابط. أتريد تعديلها أولًا؟ ما عليك إلا أن تقول: «اجعل درجة الخطورة مرتفعة». أتريد التدرّب؟ قل **dry run**، وسيعدّ كل شيء من دون إرسال أي شيء إلى نظام التتبع.

كل يوم، ما عليك إلا أن تكتب

ما تحصل عليه

ما تكتبه

تقرير كامل، والتحقق من التذاكر المكررة، واكتشاف تلقائي للإصدار

... :Write a bug report

تعليق تحقق/إغلاق · ترجمة متسقة مع المسرد

... :Translate to ja · Close #ID

تحديث موقع · لقطة محلية · قائمة الأوامر الكاملة

help · Back up my settings · Update

إضافات اختيارية

شرح الميزات المتقدمة

فعّل هذه الميزات في **Begin setup**، ثم شغلها من الدردشة.

Export bug to file

يُحفظ **Export bug to file** التقرير محليًا بصيغة JSON/Markdown بدلًا من إرسال التقرير إلى نظام التتبع، وهو مثالي للعمل دون اتصال أو للاحتفاظ بنسخة.

Triage digest

اكتب **Triage digest** للحصول على ملخص فوري لاجتماع المتابعة: التذاكر التي أنشئت وأُرسلت أو تعُيِّرت، والأعداد حسب الخطورة والفئة.

علامات SLA

تُحصل حالات الخلل عالية الخطورة على علامة SLA/موعد استحقاق عند إنشاء التذكرة وإرسالها، كي تبرز المشكلات العاجلة تلقائيًا.

Undo last filing

يعرض **Undo last filing** آخر عملية كتابة في سجل تدقيق BugIt ويوضح ما يمكن استرجاعه. لا يستطيع BugIt حذف تذكرة أو إغلاقها، ولا يُولف أبدًا تعليق تراجع. وبعد معاينة جديدة وكتابة FILE IT، يمكنه إزالة تعليق أو مرفق أنشأه هو نفسه فقط.

حقول لكل فئة

تضيف كل فئة حقولها الخاصة (تعطّل ← تتبّع المقدس، UI ← لقطة شاشة)، كي يلتقط كل تقرير التفاصيل الصحيحة.

كلها اختيارية. تجاوزها، وستظل دورة الكتابة ← المراجعة ← إنشاء التذكرة وإرسالها الأساسية تعمل على نحو مثالي.

ترخيص يحترمك: بعد تفعيل ناجح عبر الإنترنت، يتيح تفويض مخزن محليًا لهذا الجهاز مواصلة العمل دون اتصال لمدة تصل إلى 72 ساعة، ثم يعيد التحقق عبر الإنترنت. جهاز واحد في كل مرة. عندما تنتقل إلى جهاز جديد، يتوقف الجهاز القديم فورًا عن القدرة على التجديد، ويُنحَرر مقعد الترخيص بمجرد أن يعيد الاتصال أو تنتهي فترة التفويض الحالية البالغة 72 ساعة.

الدعم

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحل	الغرض
شغّل Begin setup ، واختر نظام تتبع	"No tracker" "enabled"
شغّل python tools/connect.py jira --check واقرأ ما يعرضه ضمن fixes	يُرفض إنشاء التذكرة
اكتب Activate وأكمل تسجيل الدخول في المتصفح. لا يعرض BugIt قيم بيانات الاعتماد المحفوظة أبدًا.	يطلب إعادة التفعيل
تحقق من validate_config.py --test ؛ وتأكد من نظام التتبع الأساسي + تسجيل الدخول	تعذر إنشاء التذكرة أو إرسالها
عدّل config.categories ليتوافق مع مجالك	يبدو خاصًا بالألعاب

ما زلت عالقًا؟ اُرسل **bugit.dev** أو أرسل بريدًا إلى **support@bugit.dev** (يُقدّم الدعم باللغة الإنجليزية)؛ مساعدة حقيقية من إنسان. هل واجهت مشكلة في الإعداد خلال أول 7 أيام؟ سنساعدك على تشغيله أو على استرداد المبلغ من المنتج.

سنة كاملة بدفعة واحدة

\$39.99 دفعة واحدة لسنة كاملة، وتبدأ المدة يوم الشراء، بلا رسوم لكل خطأ، وبلا فوترة شهرية. تتقاضى أدوات ضمان الجودة المنافسة رسومها **كل شهر**. يكفي أن توفّر الوقت اللازم لمعالجة بضعة أخطاء حتى تسترد تكلفة الشراء.

يعمل مع نظام التتبع لديك

نظام التتبع الذي تستخدمه بالفعل

~10 دقائق مؤقّرة لكل خلل

سطر واحد ← تذكرة كاملة

متعدد اللغات

أكثر من 10 لغات، مع توحيد المصطلحات وفق المسرد

التحقق من التذاكر المكررة

قبل إنشاء التذكرة وإرسالها

أنشأت **BugIt** لأنني، بعد سنوات من كتابة تقارير الخلل ومراجعتها يوميًا، سئمت إضاعة الوقت على التنسيق المتكرر بدلًا من العثور على المشكلات الحقيقية. **BugIt** هو الأداة التي تمنيت لو كانت لدي.

اللغات: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar والمزيد · Solo بسعر \$39.99 (ثم \$59.99) · Team بسعر \$199 (ثم \$249.99) · دفعة واحدة، 5 مقاعد لكل ترخيص Team

BugIt · تحديثات مجانية ضمن إصدارك الرئيسي طوال مدة سريان ترخيصك · عملية شراء واحدة = مستخدم واحد (لا إعادة بيع أو إعادة توزيع)
© Taskivator 2026. جميع الحقوق محفوظة. · bugit.dev