



BugIt
by Taskivator

Manuel complet, étape par étape

BugIt

Agent QA de création de bugs pour VS Code

Configuration initiale et utilisation quotidienne : un guide détaillé, clic par clic, écrit pour des personnes qui n'ont jamais fait ça. Aucune compétence technique requise. Suivez-le dans l'ordre et vous créerez des tickets impeccables dès aujourd'hui.

Fonctionne dans : VS Code sur Windows (principal), macOS & Linux

Avertissement sur la traduction.

Ce document a été traduit automatiquement et n'a pas été relu par des locuteurs natifs. La version anglaise fait foi : en cas de divergence, le texte anglais prévaut. Pour la formulation la plus exacte et la plus à jour, veuillez vous reporter au document en anglais.

CONTENU DU GUIDE

Faites la **Partie 1** une fois, dans l'ordre. Tout ce qui suit peut être consulté au besoin. Le **Dépannage** et la **FAQ** en fin de guide répondent aux questions les plus fréquentes, alors merci de les consulter avant d'écrire au support.

Partie 1 · Configuration (à faire une fois)

Étape 0 : Obtenir GitHub Copilot

Étape 1 : Installer VS Code

Étape 2 : Décompresser votre téléchargement Buglt

Étape 3 : Ouvrir Buglt dans VS Code

Étape 4 : Choisir l'agent Buglt dans le chat

Étape 5 : Activer votre licence

Étape 6 : Accepter les conditions (une fois)

Étape 7 : Lancer « Begin setup »

Étape 8 : Connecter votre outil de suivi

Étape 9 : Vérifier vos identifiants enregistrés

Étape 10 : Confirmer que vous êtes prêt

Partie 2 · Utilisation au quotidien

Les commandes en un coup d'oeil

Partie 3 · Personnalisation

Partie 4 · Mises à jour, sauvegardes et sécurité

Partie 5 · Dépannage et FAQ

Foire aux questions

Licences Équipe : questions

Partie 6 · Licence et assistance

La seule règle qui vous protège

Buglt ne crée **jamais** rien sans vous montrer un aperçu et obtenir une confirmation tapée au clavier : les actions irréversibles exigent de saisir **FILE IT**, car un simple « oui » ne suffit pas. Vous gardez toujours le contrôle. Envie de vous entraîner sans aucun risque ? Tapez **dry run** et il rédige le rapport complet **sans** le créer.

Configuration initiale vs. utilisation au quotidien

Vous ne suivez toute la **Partie 1** qu'une seule fois. Ensuite, ouvrir Buglt est rapide, et les mises à jour tiennent en une commande (**Update**). Voir la Partie 4.

PARTIE 1 · CONFIGURATION : À FAIRE UNE FOIS

Environ 15 minutes. Suivez les étapes dans l'ordre ; chacune s'appuie sur la précédente. Ne sautez pas d'étape.

0 Obtenir GitHub Copilot

Ce guide suit le parcours GitHub Copilot

Buglt est le « conducteur » et l'IA est le « moteur » (c'est elle qui rédige réellement les rapports). Ces étapes vous installent avec GitHub Copilot dans VS Code, le chemin le plus rapide si vous partez de zéro. Buglt fonctionne aussi avec l'extension Claude, avec tout autre assistant capable d'exécuter une commande, et seul avec votre propre clé d'IA. Si vous utilisez déjà l'un d'eux, passez à l'Étape 2 et ouvrez le dossier Buglt dans cet outil plutôt que dans VS Code.

De quoi s'agit-il : GitHub Copilot est un assistant IA de GitHub (propriété de Microsoft). Il propose un palier gratuit pour un usage léger et un palier payant pour un usage intensif. Vous l'installerez à l'Étape 1 et vous vous y connecterez.

1. Il vous faut un **compte GitHub**. Si vous n'en avez pas, créez-en un gratuitement sur github.com/signup.
2. Le palier gratuit de Copilot suffit pour essayer Buglt. Si vous créez des bugs toute la journée, l'offre payante « Copilot Pro » en vaut la peine, et vous pouvez passer à niveau à tout moment sur github.com/features/copilot.
3. Vous activerez réellement Copilot dans VS Code à l'Étape 1, donc inutile de faire quoi que ce soit d'autre ici pour l'instant.

1 Installer VS Code

VS Code est une application gratuite de Microsoft. C'est la « fenêtre » dans laquelle vit Buglt.

1. Ouvrez votre navigateur web et allez sur code.visualstudio.com.
2. Cliquez sur le gros bouton bleu **Download** (il détecte automatiquement votre système).
3. Ouvrez le fichier téléchargé et installez-le : **acceptez toutes les options par défaut**, contentez-vous de cliquer sur Suivant/Installer.
4. Ouvrez VS Code une fois l'installation terminée.

Activer GitHub Copilot dans VS Code

1. Tout à gauche de VS Code, cliquez sur l'icône **Extensions** (elle ressemble à quatre petits carrés).
2. Dans la zone de recherche, tapez **GitHub Copilot**.
3. Cliquez sur **Install** pour « GitHub Copilot » (et, si proposé, « GitHub Copilot Chat »).
4. Une invite vous demandera de **Sign in to GitHub**. Cliquez dessus et connectez-vous avec votre compte GitHub dans la fenêtre de navigateur qui s'ouvre.

✓ **Vous saurez que ça a fonctionné quand :** une petite icône Copilot apparaît en bas de VS Code, et le panneau de chat s'ouvre (l'icône en forme de bulle à gauche, ou **Ctrl+Alt+I**).

2 Décompresser votre téléchargement Buglt

Votre achat est accompagné d'un fichier .zip (par exemple `buglt-qa-agent.zip`). Vous devez le décompresser ; l'exécuter compressé ne fonctionnera pas.

1. Trouvez le fichier .zip (généralement dans votre dossier **Téléchargements**).
2. **Clic droit** dessus → choisissez **Extract All...** (Windows) ou double-cliquez dessus (Mac).
3. Choisissez un emplacement simple comme votre dossier **Documents**, puis cliquez sur **Extract**.
4. Vous avez maintenant un dossier **Buglt** contenant de nombreux fichiers. Repérez son emplacement.

Ne le placez pas dans OneDrive ou un dossier synchronisé

Les dossiers synchronisés dans le cloud peuvent provoquer des conflits de fichiers. Votre dossier Documents ou Bureau convient parfaitement. Ne renommez pas non plus les fichiers à l'intérieur ; laissez simplement le dossier tel quel.

3 Ouvrir Buglt dans VS Code

1. Dans VS Code, cliquez sur **File → Open Folder** (menu en haut à gauche).
2. Naviguez jusqu'à l'endroit où vous avez décompressé Buglt (par ex. Documents).
3. Cliquez une fois sur le dossier **Buglt** pour le sélectionner, puis cliquez sur **Select Folder**.
4. Si VS Code demande « Do you trust the authors of the files in this folder? », cliquez sur **Yes, I trust the authors**.

✓ **Vous saurez que ça a fonctionné quand** : vous voyez les fichiers Buglt (des dossiers comme `tools`, `.github`, et des fichiers comme `README.md`) listés sur la gauche de VS Code.

4 Choisir l'agent Buglt dans le chat

1. Ouvrez le panneau **Chat** de Copilot : cliquez sur l'icône en forme de bulle à gauche, ou appuyez sur `Ctrl+Alt+I` (Windows) / `Cmd+Alt+I` (Mac).
2. En haut de la zone de chat se trouve un petit **menu déroulant de mode** (il peut afficher « Ask » ou « Agent »).
3. Cliquez dessus et choisissez **Buglt QA Agent** dans la liste.

Vous ne voyez pas « Buglt QA Agent » dans la liste ?

Vérifiez que vous avez bien ouvert le dossier Buglt (Étape 3), et non un autre dossier ; l'agent se charge depuis l'intérieur de celui-ci. Fermez et rouvrez le dossier si nécessaire.

5 Activer votre licence

Un compte Buglt suffit ; il n'y a aucun code de licence à copier ni à coller. L'activation se déroule dans votre navigateur.

1. Dans la zone de chat, saisissez **hi** et appuyez sur Entrée.
2. Saisissez **Activate**. Buglt ouvre le Buglt Portal dans votre navigateur. Connectez-vous à votre propre compte, choisissez votre droit Solo ou Team, puis approuvez cet appareil.
3. Revenez dans VS Code et Buglt termine l'autorisation automatiquement ; votre mot de passe reste dans le navigateur et n'est jamais saisi dans VS Code.

✓ **Vous saurez que ça a fonctionné quand** : Buglt confirme l'activation et nomme le compte avec lequel vous êtes connecté.

Gardez votre compte confidentiel

Votre compte et votre droit vous sont propres. Ne les partagez pas, ne les publiez pas, ne les revendez pas ; un accès partagé peut être révoqué. Les membres d'une équipe se connectent chacun avec leur propre compte : il n'existe aucun code partagé ni identifiant de connexion partagé. Changer d'ordinateur plus tard ne pose aucun problème (voir la FAQ).

6 Accepter les conditions (une fois)

La première fois, Buglt affiche un court résumé et vous demande de l'accepter avant de faire quoi que ce soit d'autre.

1. Lisez le court résumé affiché (vous relisez chaque ticket avant qu'il ne soit créé ; la sécurité de votre projet vous incombe ; les protections sont des aides, pas des garanties, et comme elles sont suivies par le modèle d'IA qui vous répond dans Copilot, un modèle plus léger/gratuit peut occasionnellement sauter une étape ou avoir besoin qu'on répète une commande, là où un modèle plus puissant ne le ferait pas).
2. Choisissez **I agree** parmi les deux options proposées par Buglt.

✓ **Vous saurez que ça a fonctionné quand** : Buglt confirme et poursuit la configuration. Cette question ne vous est posée qu'une fois ; il s'en souvient.

7 Lancer « Begin setup »

Buglt se configure maintenant lui-même en vous interrogeant en langage courant. Vous ne modifiez jamais un fichier de paramètres à la main.

VOUS TAPEZ

Begin setup

Il posera de courtes questions et n'activera que ce que vous choisirez. La plus importante concerne votre outil de suivi.

8 Connecter votre outil de suivi

La configuration a enregistré *quel* outil de suivi vous utilisez. Cette étape est celle qui permet à BugIt d'y créer réellement les tickets : vous créez un jeton d'API dans votre propre compte, puis vous l'enregistrez sur cet ordinateur avec une seule commande. BugIt crée alors les tickets directement par l'API REST de votre outil de suivi avec ce jeton : rien n'a besoin de rester actif, et la création de tickets n'utilise jamais de serveur MCP.

8a · Créer un jeton dans votre propre compte

VOTRE OUTIL DE SUIVI	OÙ LE CRÉER
Jira Cloud	id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens
Azure DevOps	dev.azure.com/YOUR-ORG/_usersSettings/tokens
GitHub Issues	github.com/settings/personal-access-tokens/new
GitLab Issues	gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens
Bugzilla	dans votre propre Bugzilla : Preferences → API Keys
YouTrack	dans votre propre YouTrack : avatar → Profile → Account Security → Authentication
Linear	linear.app/settings/account/security
Shortcut	app.shortcut.com/settings/account/api-tokens
ClickUp	app.clickup.com/settings/apps
Asana	app.asana.com/0/my-apps
Trello	trello.com/apps/admin (une clé d'API ET un jeton que vous autorisez avec elle)

Copiez votre jeton dès qu'il s'affiche

La plupart des services n'affichent un nouveau jeton qu'une seule fois. Copiez-le immédiatement et conservez-le en lieu sûr jusqu'à ce que BugIt l'enregistre pour vous (Étape 9). Choisissez la durée de validité la plus longue proposée par votre outil de suivi pour ne pas avoir à recommencer trop vite.

8b · L'enregistrer sur cet ordinateur

Demandez à votre assistant de connecter votre outil de suivi : il s'en charge pour vous. Ou, ouvrez un terminal dans VS Code et lancez la commande de votre outil de suivi, en mettant `ado`, `github`, `gitlab` et ainsi de suite à la place de `jira`.

VOUS EXÉCUTEZ (DANS LE TERMINAL)

```
python tools/connect.py jira
```

8c · Coller le jeton dans l'invite masquée

La commande demande le jeton dans une invite locale masquée : il n'apparaît jamais à l'écran et n'atteint jamais le chat, un ticket ni `config.json`. Collez-le là et nulle part ailleurs. Buglt se connecte ensuite, liste les projets que le jeton voit réellement, lit les types de tickets que vous avez le droit de créer, et **refuse d'enregistrer un identifiant incapable de créer un ticket**. Une configuration qui se termine signifie donc que la création fonctionne.

8d · Vérifier que la connexion fonctionne

Pour le confirmer à tout moment, lancez la vérification dans le terminal, ou demandez simplement dans le chat :

VOUS EXÉCUTEZ (DANS LE TERMINAL)

```
python tools/connect.py jira --check
```

VOUS TAPEZ

```
Check status
```

✓ **Vous saurez que ça a fonctionné quand** : Buglt indique que votre outil de suivi est connecté / en bonne santé.

Rien ne doit rester actif

Votre jeton d'API se trouve dans le coffre d'identifiants de votre système d'exploitation, pas dans VS Code. Il n'y a donc rien à démarrer quand vous rouvrez VS Code : Buglt peut créer des tickets immédiatement. Vous pouvez le vérifier à tout moment avec `python tools/connect.py jira --check`.

9 Vérifier vos identifiants enregistrés

Quand vous enregistrez votre jeton (Étape 8c), votre machine le protège elle-même : sous Windows sous la forme d'un enregistrement chiffré que seul votre compte Windows sur cet appareil peut ouvrir, et sous macOS et Linux dans le Trousseau ou le service de secrets. Jamais dans un fichier en clair, et envoyé nulle part ailleurs qu'à l'outil de suivi que vous avez configuré. Vous n'avez rien à ressaisir à chaque fois.

VOUS TAPEZ

`Check saved credentials`

Cela indique **quels outils de suivi ont un identifiant enregistré**, jamais les valeurs des identifiants. Buglt n'affiche ni ne copie jamais la valeur d'un jeton ; les secrets restent dans le coffre de votre système.

Un identifiant a cessé de fonctionner ?

Relancez `python tools/connect.py jira` et collez un jeton neuf : il remplace l'ancien. Buglt n'affiche jamais les valeurs des identifiants enregistrés.

10 Confirmer que vous êtes prêt

Demandez à Buglt de tout revérifier avant de créer un vrai ticket :

VOUS TAPEZ

`Check readiness`

Il liste ce qui manque encore (généralement juste « connecter votre outil de suivi » ou « activer »). Quand tout est au vert, vous verrez «  Setup complete. »

La configuration est terminée, pour de bon

Vous ne referez pas la Partie 1. Désormais, ouvrir Buglt se résume à : ouvrir le dossier → taper `hi` . Pour changer un choix plus tard, tapez simplement `Begin setup` et indiquez ce qu'il faut changer.

Pas de GitHub Copilot ? Il existe un assistant en terminal

Si vous ne pouvez pas utiliser Copilot, ouvrez le terminal intégré (Terminal → New Terminal) et lancez `python tools/setup_wizard.py` . Il pose quelques questions et écrit vos paramètres sans l'IA. Vous pouvez aussi exécuter Buglt en mode autonome avec votre propre clé d'IA ; voir la FAQ.

PARTIE 2 · UTILISATION AU QUOTIDIEN

Une fois configuré, vous travaillez entièrement depuis le chat. Parlez naturellement, ou utilisez les exemples précis ci-dessous. Tapez `help` à tout moment pour la liste complète.

Rédiger un rapport de bug

La mission principale de BugIt. Décrivez le bug en une phrase simple ; il rédige le ticket complet, remplit automatiquement la version et la catégorie, vérifie les doublons, vous montre un aperçu, et le crée après que vous avez confirmé en saisissant **FILE IT**.

VOUS TAPEZ

Write a bug report: the app crashes every time I tap Save on iPhone

Il rédige un titre, les étapes de reproduction, le résultat attendu vs. constaté, la gravité et la plateforme, et il définit toujours le champ de priorité/gravité propre à l'outil de suivi pour qu'il corresponde, pas juste une valeur générique par défaut. Des changements avant la création ? Dites-le simplement, par exemple « make the severity high » ou « add that it started in the latest build ».

Bugs rapides (création accélérée)

Pour les cas courants (crash, error, missing, layout, slow, stuck, data, visual, audio, blocker), le formulaire rapide saute certaines questions et remplit la catégorie et la priorité pour vous, et saute la recherche de doublons pour éviter l'aller-retour. Utilisez-le lorsque vous savez déjà que le problème est nouveau ; l'aperçu vous le dit, et un rapport standard effectue toujours la vérification complète des doublons.

VOUS TAPEZ (EXEMPLES)

Quick bug: crash on startup after update

Quick bug: layout button overlaps text on the settings screen

Quick bug: blocker can't continue past the payment step

Quick bug: slow the dashboard takes 20 seconds to load

Rapports de bug de crash

Si vous avez connecté un outil de crash (comme Sentry), BugIt fait tout ce qui précède en plus d'associer votre rapport au crash et d'en récupérer la pile d'appels pour vous.

VOUS TAPEZ

Write a crash bug report: game crashes when opening the map

Commentaires de vérification et de clôture

Après avoir testé un correctif, BugIt rédige un commentaire soigné à publier sur le ticket. Il rédige (et publie éventuellement) le commentaire ; il ne change pas le statut du ticket. Vous clôturez/résolvez/rouvrez toujours le ticket vous-même dans votre outil de suivi.

VOUS TAPEZ

Close #123

CE QUE VOUS OBTENEZ

Demande quel scénario (correctif confirmé, clôturé sur demande, comportement voulu, réouverture...) puis rédige ce commentaire.

Write a verification comment for the build you tested on Windows

Un commentaire « correctif confirmé » avec les détails de la version renseignés.

Write a reopen comment for the build
you tested on Windows

Un commentaire « le problème persiste » (vous rouvrez ensuite le ticket vous-même).

Traduction

Traduisez des rapports ou des termes entre vos langues configurées, en utilisant la formulation exacte de votre équipe (issue de votre glossaire ; voir la Partie 3).

VOUS TAPEZ (EXEMPLES)

Translate to ja: the save button does nothing on the profile screen
Translate this bug report to English: [paste text]

Rechercher des informations (specs et glossaire)

Si vous avez connecté vos specs ou rempli votre glossaire, posez des questions à BugIt sur votre projet.

VOUS TAPEZ (EXEMPLES)

What is [your term]?
Walk me through the checkout flow
What's new in specs?

Détection des doublons

Cela se produit automatiquement pour un rapport standard, avant que quoi que ce soit ne soit écrit : BugIt recherche dans votre outil de suivi des tickets correspondants (même formulés un peu différemment) et vous avertit avant que quoi que ce soit ne soit écrit, pour que vous décidiez. C'est une vérification et non une garantie : la recherche lit un nombre limité de tickets, un doublon qu'elle ne trouve pas peut donc encore être créé. Le formulaire rapide saute volontairement la recherche pour éviter l'aller-retour, et le dit dans l'aperçu, afin que vous sachiez toujours lequel des deux vous avez eu.

Fonctionnalités avancées (si vous les avez activées)

TAPEZ CECI	CE QUE ÇA FAIT
Triage digest	Standup instantané : bugs ouverts par domaine/gravité, les plus anciens signalés.
Export bug to file	Enregistre le rapport en Markdown/CSV/JSON au lieu de le créer (idéal avant que votre outil de suivi soit configuré).
Undo last filing	Affiche la dernière écriture du journal d'audit. BugIt ne peut ni supprimer ni clôturer un ticket ; après un nouvel aperçu et FILE IT , il peut seulement retirer un commentaire ou une pièce jointe qu'il a créés.
(automatique)	Alertes SLA sur les bugs urgents · champs spécifiques par catégorie.

La liste complète des commandes

VOUS TAPEZ

help

...affiche toutes les commandes de l'agent, à tout moment.

Entraînez-vous en toute sécurité, à tout moment

Tapez `dry run` et BugIt rédige le rapport complet **sans** créer quoi que ce soit, parfait pour apprendre ou tester.

Les commandes en un coup d'oeil

Vous pouvez toujours décrire ce que vous voulez avec vos propres mots. Voici les formulations exactes que BugIt reconnaît, si vous les préférez.

VOUS DITES	CE QUI SE PASSE
Créer un ticket	
Quick bug: [type] [subject]	Créer vite. Saute volontairement la recherche de doublons, et le dit dans l'aperçu.
dry run	Rédiger tout le rapport sans rien créer. La façon sûre de s'entraîner.
FILE IT	La seule chose qui crée le ticket. Tapée comme message entier, une fois, pour le brouillon que vous venez de lire.
Export bug to file	Enregistrer le rapport dans un fichier au lieu de l'envoyer à votre outil de suivi.
Undo last filing	Affiche la dernière écriture et peut retirer un commentaire ou une pièce jointe ajoutés par BugIt. Il ne peut pas fermer un ticket. Nécessite le journal d'audit activé.
Triage digest	Un résumé de ce que vous avez créé récemment.
Les connaissances de votre projet	
What is [term]?	Chercher un terme dans votre glossaire.
What's new in specs?	Les changements récents dans le dossier de spécifications que vous avez indiqué.
Look up crash [ID]	Chercher dans votre outil de crash et ne renvoyer que des liens. Aucun rapport n'est rédigé.

VOUS DITES	CE QUI SE PASSE
<code>Look up #[ticket]</code>	Chercher dans votre outil de suivi et ne renvoyer que des liens. Aucun rapport n'est rédigé.
<code>Seed glossary: [text]</code>	Proposer des termes de glossaire à partir d'un bloc de texte. Vous approuvez chacun.
<code>Learn from my recent tickets</code>	Reprendre votre style à partir des tickets déjà présents dans votre outil de suivi.
Configuration et état	
<code>Begin setup</code>	Configuration initiale complète, ou modifier un seul choix plus tard.
<code>Check status</code>	Mes outils sont-ils connectés ?
<code>Check readiness</code>	Que manque-t-il avant de pouvoir créer un ticket ?
<code>Add a custom MCP server</code>	Connecter un outil qui n'est pas intégré.
<code>Fix servers</code>	Diagnostiquer et réparer les connexions MCP.
<code>Check saved credentials</code>	Les noms seulement. Buglt n'affiche jamais la valeur d'un identifiant enregistré.
<code>Talk to me in [language]</code>	Changer la langue dans laquelle Buglt discute avec vous sur cette machine. C'est distinct de la langue de rédaction de vos rapports.
<code>help</code>	La version courte de ce tableau, dans le chat.
Licence, mises à jour et sauvegardes	
<code>Activate</code>	Autoriser cette machine dans votre navigateur. Aucune clé ni aucun mot de passe n'est jamais collé dans l'éditeur.
<code>License status</code>	Votre formule, votre droit et votre état hors ligne.
<code>What version am I on?</code>	Votre version, et si une mise à jour attend.
<code>Update</code>	Installer sur place la dernière version signée. Vos réglages sont conservés et sauvegardés au préalable.
<code>Back up my settings</code>	Sauvegarder localement la configuration, le glossaire, le style et la configuration MCP. Les identifiants ne sont pas inclus.
<code>List backups</code>	Voir les sauvegardes vers lesquelles vous pouvez revenir.
<code>Restore my settings</code>	Revenir à l'une d'elles.
<code>Create support bundle</code>	Un fichier de diagnostic nettoyé, à joindre à un e-mail au support. Sans identifiants, sans tickets et sans chemins.

Équipe

Authorize this Team device	Approuver cette machine avec votre propre compte BugIt, dans le navigateur.
Manage my devices	Ouvre le Portail BugIt, où un appareil est déconnecté et son poste libéré.
Manage my Team	Ouvre le Portail BugIt, où les personnes, les rôles, les postes et les licences se gèrent.

PARTIE 3 · PERSONNALISATION : AJOUTEZ LES CONNAISSANCES DE VOTRE PROJET

Par défaut, BugIt est un agent QA vierge. Voici comment lui enseigner votre projet après l'achat. Aucun code requis : presque tout se fait en lui parlant dans le chat. Tout ce que vous ajoutez reste sur votre ordinateur.

1 · Les mots de votre équipe (le glossaire)

Cela rend les traductions et la détection de catégorie précises pour votre projet.

1. Dans la liste de fichiers, ouvrez [.github/glossary/terms.template.md](#).
2. Remplissez le tableau avec les mots de votre équipe : noms de fonctionnalités, noms d'écrans, noms d'éléments, abréviations, et (si vous utilisez deux langues) leurs traductions.
3. Enregistrez le fichier (**Ctrl+S**). C'est tout ; BugIt utilise désormais ces termes exacts.

Raccourci

Activez « glossary auto-seed » pendant **Begin setup** et BugIt suggère des termes à partir de vos tickets existants, et vous n'avez plus qu'à approuver chacun d'eux.

2 · Votre style de bug (style maison)

Vous voulez que les tickets correspondent exactement au format de votre équipe : style de titre, libellés de gravité, champs obligatoires ? Vous ne le décrivez pas ; vous le **montrez** :

1. Dans le chat, dites : « match my team's style. »
2. Collez **une capture d'écran** d'un ticket existant de votre outil de suivi.
3. Le modèle d'IA déjà présent dans votre conversation lit l'image selon les conditions de son propre fournisseur, BugIt retire les données personnelles du texte qui en est extrait et enregistre votre format, qu'il applique ensuite à chaque futur ticket.

3 · Vos catégories, plateformes et champs

Dites-le simplement à Buglt en langage courant et il met à jour vos paramètres pour vous :

VOUS TAPEZ (EXEMPLES)

```
My categories are Gameplay, UI, Audio, and Networking
We test on Windows and Xbox
```

4 · Vos propres outils (connexions personnalisées)

Vous utilisez un outil absent de la liste intégrée ? Connectez-le exactement comme un outil intégré :

VOUS TAPEZ

```
Add a custom MCP server
```

Donnez-lui un nom court et son adresse (doit être en <https://>) ; Buglt le connecte et vérifie son état de santé pour vous.

5 · Corrigez-le simplement au fil de l'eau

La méthode la plus simple de toutes : quand Buglt rédige un ticket, corrigez tout ce qui ne vous plaît pas, un libellé, la formulation, la gravité. Avec « learn from your edits » activé (recommandé), il retient votre préférence et l'applique la fois suivante. Les connaissances de votre projet s'accumulent naturellement sur votre machine, et rien de tout cela n'est jamais envoyé à Taskivator.

Tout ce que vous ajoutez vous appartient

Votre glossaire, votre style maison, vos catégories et vos préférences apprises sont conservés sur votre ordinateur et sauvegardés avant chaque mise à jour. Le contexte pertinent peut être transmis au modèle d'IA et aux outils que vous connectez, lorsque Buglt exécute votre demande. Rien n'en est envoyé à Taskivator, et un paquet de partage ne quitte votre machine que si vous choisissez de l'envoyer.

6 · Partager votre configuration avec votre équipe (Licence Équipe)

Une fois votre glossaire, votre style maison et vos choix d'outil de suivi configurés comme vous le souhaitez, donnez la même configuration exacte au reste de votre équipe en une seule commande, au lieu de répéter les étapes 1 à 3 sur chaque machine :

VOUS EXÉCUTEZ (UNE FOIS, QUAND VOTRE CONFIGURATION VOUS CONVIENT)

```
python tools/share.py export
```

Cela écrit `config.share.zip` : vos choix d'outil de suivi/de crash/de communication, votre glossaire et votre style maison, regroupés sans aucun mot de passe ni jeton à l'intérieur. Envoyez-le à votre équipe.

CHAQUE MEMBRE DE L'ÉQUIPE EXÉCUTE

```
python tools/share.py import config.share.zip
```

Ils obtiennent immédiatement votre terminologie exacte, votre style de bug et votre configuration d'outil de suivi, sans retaper les catégories et sans recoller de capture d'écran pour le style maison. Leur propre licence et les paramètres de leur appareil restent inchangés.

Si l'import modifie où les données sont envoyées

Si une configuration partagée ajoute une nouvelle connexion personnalisée ou une nouvelle adresse de notification, BugIt affiche exactement ce qui a changé avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise ; ce n'est jamais appliqué silencieusement. Il capture aussi d'abord un instantané de la configuration actuelle du coéquipier, si bien que [Restore my settings](#) annule l'import si ce n'est pas ce à quoi il s'attendait.

PARTIE 4 · MISES À JOUR, SAUVEGARDES ET SÉCURITÉ

Obtenir les mises à jour (une commande)

Quand une nouvelle version est disponible, BugIt le mentionne une fois quand vous dites [hi](#). Les mises à jour du logiciel sont incluses tant que votre licence BugIt est active. Pour l'installer :

VOUS TAPEZ

Update

1. BugIt effectue d'abord une sauvegarde fraîche de vos fichiers.
2. Il télécharge la nouvelle version et vérifie qu'elle est authentique et non altérée (elle est signée cryptographiquement, donc une mise à jour falsifiée ou altérée est refusée).
3. Il l'installe sans toucher à vos paramètres, votre glossaire, votre style maison, votre licence ou vos jetons.
4. Il vous demande de recharger VS Code ([Ctrl+Shift+P](#) → tapez « Reload Window » → Entrée). Démarrez un nouveau chat et vous êtes sur la nouvelle version.

Jamais besoin de supprimer un dossier

Contrairement à la première installation, les mises à jour se font sur place. Vous ne supprimez ni ne retéléchargez jamais rien, et votre configuration est toujours préservée et sauvegardée.

Ce qu'il est sûr de modifier à la main, et ce qui ne l'est pas

Sûr, et conservé à chaque mise à jour :

[config.json](#) , [.github/instructions/house-style.instructions.md](#) (voir la Partie 3 ; c'est la méthode prise en charge pour personnaliser le comportement), [.github/glossary/terms.template.md](#) , [.github/instructions/learned.instructions.md](#) , et [.vscode/mcp.json](#) .

Pas sûr : ne modifiez pas ces fichiers à la main

Le fichier de l'agent (`.github/agents/bugit-qa-agent.agent.md`), tout autre fichier sous `.github/instructions/` , et tout ce qui se trouve dans `tools/` sont le produit lui-même, pas vos paramètres. Une mise à jour les **écrase silencieusement**, et, contrairement aux fichiers ci-dessus, **il n'existe aucune sauvegarde permettant de les restaurer**. Buglt vérifie cela au démarrage puis juste avant d'installer une mise à jour, et vous avertit s'il détecte un changement, mais la règle la plus sûre reste simplement de ne pas les modifier.

Sauvegardes et restauration

VOUS TAPEZ	CE QUE ÇA FAIT
<code>Back up my settings</code>	Enregistre un instantané local de votre configuration, votre glossaire, votre style maison, vos endpoints MCP et vos préférences apprises. Votre droit d'appareil signé et les valeurs des identifiants sont exclus.
<code>List backups</code>	Affiche chaque instantané enregistré avec sa date.
<code>Restore my settings</code>	Revient à un instantané (et capture d'abord votre état actuel, si bien qu'une restauration est elle-même annulable).

Automatique avant chaque mise à jour

Buglt effectue toujours une sauvegarde avant d'installer une nouvelle version, si bien qu'une mise à jour ne peut jamais faire perdre votre configuration. Si quelque chose semble anormal, `Restore my settings` répare la situation.

Sécurité : ce qui est protégé

✓ Rien sans votre confirmation

Chaque ticket et commentaire est présenté en aperçu ; les actions irréversibles exigent de saisir `FILE IT` , car un simple « oui » ne suffit pas.

🔧 Dry-run

Dites `dry run` (ou `QA_AGENT_DRY_RUN=1`) : tout ticket, commentaire, modification, pièce jointe, suppression et notification externes sont bloqués (les commandes locales que vous lancez vous-même, comme la sauvegarde ou l'export, peuvent encore créer des fichiers locaux) et votre outil de suivi n'est pas contacté du tout, lectures comprises : pas de recherche, pas de vérification des doublons, pas de test de connexion, car chacun atteint aussi votre tableau et déverrouille votre jeton enregistré. `QA_AGENT_DRY_RUN=1` dans votre terminal est l'interrupteur que les commandes fournies appliquent dans le code ; dire « dry run » dans le chat demande à l'assistant de s'abstenir, ce qui est utile mais n'offre pas la même garantie.

Aucun secret dans les fichiers

Les jetons résident dans le coffre de votre système, jamais dans un fichier en clair, jamais envoyés à nous.

S'exécute sur votre machine

Il ne parle qu'aux outils que vous connectez et à votre propre modèle d'IA.

Vos données et votre confidentialité

La seule chose que Buglt envoie à Taskivator, ce sont des données de licence/mise à jour : la connexion à votre compte Buglt (dans le navigateur, sur le Portal), un identifiant d'appareil haché à sens unique, un identifiant d'installation aléatoire, le nom de votre appareil (nom d'hôte) et le nom de votre système d'exploitation, la version de Buglt et le filtre d'offre que vous choisissez, du matériel cryptographique de défi à durée de vie courte, et le droit Solo ou Team que vous approuvez pour cet appareil. Il n'y a aucun code de licence, et votre mot de passe reste dans le navigateur et n'est jamais saisi dans VS Code. Vos rapports de bug, vos specs, votre glossaire, vos paramètres et vos jetons ne sont jamais envoyés à Taskivator. Ce que vous signalez part bien là où vous l'envoyez : votre propre outil de suivi, dans votre propre compte, avec votre propre identifiant. Si vous utilisez un modèle d'IA hébergé, votre brouillon parvient aussi à ce fournisseur. Aucune télémétrie, aucune analyse, jamais. Tous les détails figurent dans le fichier [PRIVACY.md](#) de votre dossier Buglt.

Risques et précautions importantes : à lire

L'IA peut se tromper

Buglt rédige les rapports avec un modèle d'IA, qui peut mal interpréter des détails ou en inventer. Lisez toujours l'aperçu avant de confirmer. C'est vous qui approuvez ce qui est créé.

Il crée le ticket dans votre outil de suivi réel

Une fois que vous approuvez, un vrai ticket est créé. Vous vous entraînez ? Utilisez [dry run](#) pour rédiger le rapport sans le créer.

La sécurité de votre projet vous appartient

La façon dont vous utilisez Buglt, ainsi que la sécurité de vos projets, données et outils de suivi, sont de votre responsabilité. Les protections réduisent le risque mais ne remplacent pas votre relecture.

Ce que Buglt ne fait pas

Buglt crée des tickets dans les onze outils qu'il nomme, chacun avec un identifiant que vous créez dans votre propre compte et que Buglt vérifie face à la destination choisie avant de l'enregistrer. Ce qui atteint un champ de priorité triable varie selon l'outil, et GitHub, GitLab et Trello n'en ont aucun : la gravité y est écrite dans le texte du ticket. Confluence, Sentry et Notion sont en lecture seule ; tout le reste passe par votre propre serveur MCP compatible, que vous configurez avec l'aide de Buglt. Il utilise votre IA (Copilot ou votre propre clé OpenAI/Anthropic), pas un modèle fourni ; le caviardage est fait au mieux ; et il fonctionne dans VS Code, dans l'extension Claude et dans un terminal ordinaire. Une licence = un appareil (Solo) ou 5 postes de membre avec un appareil chacun (Team) ; une Équipe peut détenir plusieurs licences Équipe, et leurs postes s'additionnent. Les résultats et leur régularité dépendent aussi du modèle d'IA qui répond : un modèle plus puissant suit les étapes de sécurité plus fidèlement qu'un modèle très léger ou gratuit.

PARTIE 5 · DÉPANNAGE ET FAQ

Quand quelque chose ne va pas, décrivez-le d'abord à l'assistant en langage courant. La plupart des problèmes d'installation et d'usage quotidien se diagnostiquent directement dans l'éditeur.

✦ Essayez ceci en premier : demandez à l'IA de le corriger

Chaque fois que quelque chose ne va pas (pendant la configuration ou l'utilisation quotidienne), votre solution la plus rapide est presque toujours de **demandez à l'assistant directement dans le chat**. Décrivez ce qui s'est passé en termes simples (par exemple, « the setup stopped halfway » ou « my outil de suivi bridge won't connect ») et demandez-lui de le corriger. L'IA peut diagnostiquer et réparer la plupart des problèmes sur-le-champ. Essayez cela avant de nous écrire ; cela résout la grande majorité des problèmes en quelques secondes.

Appliquer une correction de l'IA : le bouton « Keep »

Si l'assistant corrige quelque chose en modifiant un fichier, VS Code affiche une petite barre Keep / Undo. Si vous avez demandé la correction et qu'elle vous convient, cliquez sur **Keep**, et la modification s'applique uniquement à votre propre copie, sur votre ordinateur. Cliquez sur **Undo** pour l'annuler. Rien de ce que vous gardez (Keep) n'est partagé avec qui que ce soit d'autre.

CE QUE VOUS VOYEZ	QUOI FAIRE
« Activate to start »	Saisissez Activate . Buglt ouvre le Buglt Portal dans votre navigateur. Connectez-vous, choisissez votre droit Solo ou Team, puis approuvez cet appareil. Pas encore de compte ? Obtenez-en un sur la boutique.
Le navigateur ne s'est pas ouvert, ou l'activation ne s'est pas terminée	Saisissez de nouveau Activate pour rouvrir le Buglt Portal, puis terminez la connexion et l'approbation de cet appareil. L'activation se déroule entièrement dans le navigateur ; il n'y a aucun code à coller.
« No outil de suivi enabled »	Tapez Begin setup et choisissez votre outil de suivi.
La création de ticket est refusée	Exécutez python tools/connect.py jira --check . Il vous dit qui vous êtes pour l'outil de suivi, ce que Buglt a le droit de créer, et énumère dans fixes le remède exact.
Il n'arrête pas de demander une activation	Saisissez Activate et terminez la connexion dans le navigateur. Buglt n'affiche jamais les valeurs des identifiants enregistrés. (Première fois ? Voir l'Étape 8c.)
Il refuse de créer un bug	Tapez Check readiness ; il liste exactement ce qui manque (généralement un jeton d'outil de suivi pas encore enregistré).
Quelque chose semble cassé après une mise à jour	Tapez Restore my settings pour revenir en arrière.

CE QUE VOUS VOYEZ	QUOI FAIRE
L'agent semble « sortir du script »	Tapez <code>Read and follow all your given instructions</code> , ou démarrez un nouveau chat. Cela peut arriver plus souvent avec un modèle d'IA léger/gratuit ; un modèle plus puissant dans le sélecteur de modèle de Copilot est plus constant.
Les réponses semblent génériques / pas spécifiques au projet	Donnez-lui plus de contexte, ou montrez-lui un ticket existant pendant <code>Begin setup</code> pour qu'il apprenne votre style. Relancez <code>Begin setup</code> pour affiner.
Vous voulez changer un choix de configuration	Tapez <code>Begin setup</code> et dites ce qu'il faut changer (par ex. « add a outil de suivi » ou « start over ») et seule cette partie se rouvre. Si la configuration a simplement été interrompue en cours de route, un simple <code>Begin setup</code> reprend là où elle s'était arrêtée plutôt que de tout recommencer.

Vérifications de santé intégrées

`Check status` (mes outils sont-ils connectés ?) · `Check readiness` (que reste-t-il avant de pouvoir créer un ticket ?). Pour une vérification plus poussée, ouvrez Terminal → New Terminal et lancez `python tools/selftest.py`.

Foire aux questions

Dois-je savoir coder ?

Non. Si vous savez installer une application et taper une phrase, vous pouvez utiliser BugIt. Il s'occupe des aspects techniques pour vous.

Va-t-il créer des bugs sans que je le sache ?

Jamais. Chaque ticket et commentaire est présenté en aperçu ; les actions irréversibles exigent de saisir `FILE IT`, car un simple « oui » ne suffit pas. Utilisez `dry run` pour vous entraîner : tout ticket, commentaire, modification, pièce jointe, suppression et notification externes sont bloqués (les commandes locales que vous lancez vous-même, comme la sauvegarde ou l'export, peuvent encore créer des fichiers locaux) et l'agent refuse les écritures dans l'outil de suivi (ce refus suit les instructions de BugIt, ce n'est pas un verrou de plateforme ; utilisez des identifiants en lecture seule pour évaluer).

Dois-je démarrer un serveur à chaque fois ?

Non. La création de tickets utilise le jeton d'API que vous avez enregistré avec `python tools/connect.py` : il n'y a donc rien à démarrer. Un serveur MCP n'est nécessaire que pour les intégrations facultatives en lecture seule, comme Confluence, Sentry et Notion.

Puis-je l'utiliser sur deux ordinateurs ?

Un appareil à la fois en Solo. Dans une Équipe, chaque membre a son propre compte et son propre appareil, et le nombre de postes vient des licences Équipe que possède l'Équipe : chaque licence Équipe ajoute 5 postes. Passer à un nouvel appareil ne pose aucun problème : activez le nouveau, et l'ancien ne peut plus renouveler immédiatement. Sa place se libère dès que l'ancien appareil se reconnecte (confirmant qu'il a cédé l'accès) ou que sa licence hors ligne de 72 heures expire, il n'y a donc aucun délai d'attente fixe. Tapez `License status` pour vérifier.

Et si le serveur de licence est en panne ?

Vous continuez à travailler. Après une activation en ligne réussie, une licence en cache vous permet de travailler hors ligne jusqu'à 72 heures, si bien qu'une panne (ou simplement un week-end sans internet) ne vous interrompt pas pendant cette fenêtre. Passé ce délai, une nouvelle vérification en ligne est requise.

Ai-je besoin de GitHub Copilot ?

C'est la solution la plus simple. Si vous ne l'avez pas, lancez `python tools/setup_wizard.py` dans le terminal pour configurer, et BugIt peut fonctionner en mode autonome avec votre propre clé OpenAI/Anthropic (`python standalone/run.py`).

Mes données sont-elles privées ?

Oui. Taskivator ne reçoit que les données de licence/mise à jour : la connexion à votre compte BugIt (dans le navigateur, sur le Portal), un identifiant d'appareil haché à sens unique et le droit Solo ou Team que vous approuvez pour cet appareil. Le logiciel BugIt n'utilise pas la mesure Google Ads et n'envoie aucune télémétrie produit. Il n'y a aucun code de licence, et votre mot de passe reste dans le navigateur. Vos tickets eux-mêmes ne vont qu'au modèle d'IA et à l'outil de suivi que vous connectez, jamais à nous.

Puis-je modifier les fichiers de BugIt ?

Vous êtes censé personnaliser vos propres éléments : votre glossaire, votre style maison et vos paramètres (Partie 3). Ne désactivez simplement pas la licence/l'activation. Si vous trouvez un vrai bug dans l'outil lui-même, écrivez au support pour qu'il soit corrigé pour tout le monde dans la prochaine mise à jour.

Avec quels outils de suivi fonctionne-t-il ?

Onze, et BugIt crée des tickets dans chacun d'eux : Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana et Trello. Chacun a une configuration guidée, chacun écrit avec un identifiant que vous créez dans votre propre compte, et BugIt le vérifie face à votre destination avant de l'enregistrer. Ce qui change, ce sont les à-côtés : BugIt n'envoie pas de fichiers vers GitHub, GitLab ni Bugzilla et vous le dit avant que vous essayiez (GitHub ne propose aucun envoi authentifié par identifiant ; GitLab et Bugzilla en proposent un, que BugIt n'a pas certifié), ClickUp accepte un fichier sans pouvoir le retirer, et GitHub, GitLab et Trello n'ont pas de champ de priorité, la gravité y est donc écrite dans le texte du ticket. Choisissez le vôtre pendant la configuration et changez à tout moment avec `Begin setup`.

Détectera-t-il les bugs en double avant que je le crée ?

Oui, pour un rapport standard. Avant que quoi que ce soit ne soit écrit, il recherche dans votre outil de suivi des rapports similaires (même formulés un peu différemment) et vous montre les correspondances, pour que vous puissiez éviter de soulever le même bug deux fois. C'est toujours vous qui décidez de continuer ou non. Le formulaire rapide saute cette recherche exprès, pour éviter l'aller-retour, et son aperçu vous le dit.

Peut-il rédiger des tickets dans plusieurs langues ?

Oui. Ajoutez une deuxième langue pendant la configuration et chaque rapport est rédigé dans les deux, conservées dans des blocs séparés, en utilisant votre glossaire pour que les termes du produit restent exacts ; il n'improvise jamais une traduction.

Puis-je joindre une capture d'écran ?

Demandez à BugIt de les joindre. Il crée un dossier de preuves, l'ouvre et vous en donne le chemin exact ; déposez -y vos fichiers puis dites que vous avez terminé. BugIt supprime alors tout ce qu'il remarque de sensible, vous montre un aperçu et les joint après son propre **FILE IT** . BugIt ne peut pas atteindre un fichier collé dans le chat, c'est pourquoi il vous propose toujours le dossier.

Masque-t-il les mots de passe et jetons dans mes rapports ?

Quand le masquage est activé, il supprime les e-mails, jetons et adresses IP de chaque brouillon avant la création. Vous voyez toujours le texte complet dans votre aperçu au préalable.

J'ai créé un ticket par erreur. Puis-je l'annuler ?

L'aperçu et la confirmation explicite (saisir **FILE IT**) évitent la plupart des erreurs avant même qu'elles ne soient écrites. Si vous avez activé le journal d'audit, tapez **Undo last filing** : il montre ce que BugIt a écrit et peut retirer un commentaire ou une pièce jointe ajoutés par BugIt lui-même. Fermer ou supprimer le ticket reste toujours votre propre action dans votre outil de suivi, car aucun outil n'offre à BugIt un moyen de le faire.

Peut-il m'aider à vérifier ou clôturer un bug ?

Oui. Demandez un commentaire de vérification et il rédige une note claire de réussite/échec (dans vos langues) sur le ticket existant, et vous l'approuvez avant qu'il ne soit publié.

Puis-je l'utiliser pour plusieurs projets ?

Chaque dossier BugIt est configuré pour l'outil de suivi d'un seul projet. Pour un autre projet, relancez **Begin setup** pour le rediriger ailleurs, ou conservez une copie distincte par projet.

Comment obtenir les mises à jour ?

Quand une nouvelle version sort, BugIt le mentionne quand vous démarrez un chat. Tapez **update** et il s'installe sur place : votre glossaire, votre style maison et vos paramètres sont conservés, et il les sauvegarde d'abord.

Que se passe-t-il quand ma licence expire ?

À la fin de votre période, renouvelez depuis votre compte ; votre appareil applique le droit renouvelé lors de sa prochaine vérification en ligne. La licence hors ligne de 72 heures mentionnée plus haut est distincte ; elle ne couvre qu'une panne temporaire du *serveur* de licence, pas une période expirée. Tapez **License status** à tout moment.

Si je renouvelle ou j'achète une autre licence, les jours s'additionnent-ils ?

Les jours ne s'additionnent jamais. Un renouvellement **remplace** votre droit actuel ; sa durée redémarre à zéro et les jours inutilisés ne sont pas reportés. Renouvelez donc vers la fin de votre période. **Pour les postes, c'est différent.** Dans une Équipe, une deuxième licence Équipe ajoute ses 5 postes aux premiers, chacune pour sa propre durée : deux licences donnent 10 postes. Voyez les questions Équipe ci-dessous.

Licences Équipe : questions

Tout ce qui suit se passe dans le **Portail BugIt** dans votre navigateur, sur la page **Équipe**, et non dans l'éditeur. Si vous avez acheté une licence Solo, vous pouvez sauter cette page.

Qu'est-ce que j'obtiens avec une licence Équipe ?

Cinq postes pendant un an, en achat unique sans reconduction automatique. Chaque personne de l'Équipe se connecte avec son propre compte Buglt et active Buglt sur son propre appareil : il n'y a ni clé partagée ni connexion partagée. Les personnes, les invitations, les rôles et les postes se gèrent sur la page Équipe du Portail.

Comment ajouter quelqu'un ?

Ouvrez la page Équipe et envoyez une invitation à son adresse e-mail ; vous pouvez coller plusieurs adresses à la fois. Chaque invitation ne vaut que pour l'adresse à laquelle elle a été envoyée : un lien transféré ne sert donc à personne d'autre. Une invitation en attente occupe déjà un poste jusqu'à son acceptation ou son annulation, c'est pourquoi une Équipe peut être complète avant que tout le monde ait rejoint.

Qui peut faire quoi ?

La personne **propriétaire** peut tout faire, y compris la facturation et la remise de l'Équipe à quelqu'un d'autre. Un **administrateur** peut inviter et retirer des personnes et modifier les valeurs partagées de l'Équipe. Un **membre** utilise Buglt et peut partir quand il le souhaite. La propriété ne se retire pas : elle se transfère.

Nous sommes plus de cinq. Puis-je acheter une autre licence Équipe ?

Oui. Achetez une deuxième licence Équipe et ajoutez-la à la même Équipe depuis la page Équipe. **Les postes s'additionnent** : deux licences donnent 10, trois en donnent 15. Il n'y a pas de maximum fixe, puisque chaque poste vient d'une licence qui vous appartient. L'ajout prend effet immédiatement.

Si j'ajoute une deuxième licence Équipe, quand mon Équipe expire-t-elle ?

Chaque licence garde sa propre date de fin et paie ses propres 5 postes jusque-là. Votre Équipe continue de fonctionner tant que **l'une** de ses licences est en cours : la date de fin de l'Équipe est donc la plus tardive des deux. Quand la première se termine, l'Équipe perd les 5 postes qu'elle payait ; l'Équipe elle-même ne ferme pas. Une deuxième licence ne prolonge pas la première : s'il reste trois mois à l'une et que vous ajoutez une licence d'un an toute neuve, vous aurez 10 postes pendant trois mois puis 5 pendant les neuf mois suivants. Renouvelez celle qui se termine en premier pour garder les 10. La page Équipe affiche chaque licence avec sa propre date de fin, vous voyez donc toujours laquelle s'arrête en premier.

Que se passe-t-il si nous avons plus de personnes que de postes ?

Avant la fin d'une licence, nous écrivons à l'Équipe trois fois : 30 jours, 7 jours et 1 jour avant, ce n'est donc jamais une surprise. Si une licence se termine alors que l'Équipe occupe plus de postes qu'elle n'en paie, les invitations en attente cèdent leurs postes en premier, puis ce sont les personnes arrivées le plus récemment qui perdent l'accès. La personne propriétaire n'est jamais retirée : il y a donc toujours quelqu'un qui peut renouveler. Rien de ce qui a été déposé n'est supprimé ; seul l'accès à Buglt s'arrête.

Et si la personne propriétaire de notre Équipe s'en va ?

La personne propriétaire peut désigner un **successeur** sur la page Équipe. Si elle devient ensuite injoignable, le successeur demande la reprise ; toute l'Équipe en est informée et le changement prend effet 7 jours plus tard, sauf si la personne propriétaire l'arrête avant. Une personne joignable peut transférer l'Équipe à tout moment ; il lui est alors demandé de confirmer par authentification à deux facteurs.

Toute l'Équipe peut-elle travailler de la même façon ?

Oui. Configurez BugIt comme vous le souhaitez, lancez `python tools/share.py export`, et chaque collègue lance `import` sur le fichier que vous envoyez (Partie 3, section 6). La page Équipe consigne aussi l'outil de suivi, le projet, la personne assignée et les étiquettes retenus par votre Équipe, pour que chacun puisse les consulter au même endroit. **N'y mettez jamais de jeton ni de mot de passe** : toute l'Équipe peut lire ces valeurs. Les vrais identifiants sont toujours enregistrés par personne avec `python tools/connect.py`, sur sa propre machine.

Quelqu'un a quitté l'Équipe. Que devient son poste ?

Retirez-le sur la page Équipe : son appareil est déconnecté et le poste est immédiatement libre pour votre prochaine invitation. Un membre peut aussi partir de lui-même. Dans les deux cas son compte BugIt reste le sien ; seul son accès à votre Équipe prend fin.

Où vont les reçus et les avis de renouvellement ?

Par défaut, à l'adresse du compte de la personne propriétaire. Sur la page Équipe, elle peut ajouter un nom de société et une adresse de facturation distincte, où partiront alors les avis et les reçus de cette Équipe. Cela ne change pas qui possède l'Équipe.

PARTIE 6 · LICENCE ET ASSISTANCE

Conditions de licence (résumé en langage clair)

Les conditions complètes et contraignantes figurent dans le fichier `LICENSE` de votre dossier BugIt, et c'est ce document qui fait foi. En résumé :

SUJET	EN CLAIR
Licence, pas vente	Vous achetez une licence d'utilisation de BugIt, pas la propriété. Taskivator conserve tous les droits.
Vos postes	Solo = un appareil à la fois. Équipe = 5 postes de membre par licence Équipe, un appareil chacun, et plusieurs licences Équipe peuvent financer la même Équipe. Votre compte et votre droit vous sont personnels ; ne les partagez pas, ne les revendez pas, ne les publiez pas.
Révocation	Un accès partagé, remboursé, contesté (chargeback) ou utilisé à mauvais escient peut être révoqué.
Personnaliser, mais...	Modifiez librement votre config, votre glossaire et vos modèles, mais ne désactivez pas et ne contournez pas la licence/l'activation.
Votre responsabilité	La façon dont vous utilisez BugIt et la sécurité de votre projet vous appartiennent. Vous relisez et approuvez chaque rapport avant sa création. Les protections sont des aides, pas des garanties.
« Tel quel », responsabilité	Fourni tel quel, sans garantie. Dans la mesure permise par la loi, la responsabilité est plafonnée au montant payé, à l'exclusion des dommages indirects/consécutifs.

Durée et droit applicable	Une licence d'un an débutant le jour de l'achat (un achat unique, sans reconduction automatique), régie par le droit japonais. Les remboursements sont gérés par la boutique où vous avez acheté.
Les jours ne s'additionnent pas, les postes si	Un renouvellement remplace votre droit actuel : sa durée redémarre à zéro et les jours inutilisés ne sont pas reportés, renouvelez donc vers la fin de votre période. Dans une Équipe, une licence Équipe supplémentaire ajoute ses postes pour sa propre durée ; l'Équipe reste active jusqu'à la fin de sa dernière licence en cours.

Deux documents dans votre dossier

[LICENSE](#) (conditions complètes) et [PRIVACY.md](#) (déclaration de confidentialité). En activant et en utilisant BugIt, vous acceptez la LICENSE.

Obtenir de l'aide

Merci de consulter d'abord le Dépannage et la FAQ ci-dessus ; ils couvrent presque tout. Ensuite, dans cet ordre :

1 · Demandez à l'IA de le corriger

Votre meilleur premier réflexe : décrivez le problème dans le chat et demandez à l'assistant de le corriger. S'il modifie un fichier et que ça semble correct, cliquez sur Keep pour l'appliquer (uniquement sur votre PC).

2 · Lancez une vérification de santé

[Check status](#) · [Check readiness](#) · ou [python tools/selftest.py](#) dans le terminal.

3 · Restaurez

[Restore my settings](#) annule une mauvaise modification ou mise à jour.

4 · Contactez un humain

Seulement si le guide et l'IA n'ont pas pu vous aider : visitez [bugit.dev](#) ou écrivez à support@bugit.dev (support assuré en anglais). Souci de configuration dans vos 7 premiers jours ? Nous vous aiderons à démarrer, ou à obtenir un remboursement via la boutique.

Merci de ne pas inclure d'informations confidentielles sur votre projet dans vos e-mails au support

Chaque projet est différent, et une grande partie de votre travail peut être confidentielle. Si vous nous écrivez, merci de décrire le problème BugIt en termes généraux uniquement, et ne collez pas de code confidentiel, de détails de bugs, de spécifications, de captures d'écran ou de données de votre projet. Taskivator n'est pas responsable des informations confidentielles qui nous sont envoyées, et tout élément confidentiel que nous recevons est supprimé immédiatement. Dans la mesure du possible, demandez d'abord à l'assistant IA de vous aider ; il peut résoudre la plupart des problèmes directement dans votre éditeur.

Merci d'avoir choisi BugIt.

Créez des tickets propres, évitez les doublons, et récupérez votre temps, un bug à la fois.

BugIt QA Agent · Guide de configuration et d'utilisation · © 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · [bugit.dev](#) · Les fichiers LICENSE et PRIVACY.md inclus avec votre téléchargement sont les documents qui font foi.