



Buglt
by Taskivator

Agente de QA para Registro de Bugs no VS Code

Buglt

Transforme anotações de teste brutas em tickets de bug impecáveis e revisados, registrados no seu rastreador em segundos.

Um QA agent que aprende o fluxo de trabalho da sua equipe.

Criado por um engenheiro de QA sênior que escreve e revisa relatórios de bug todos os dias.

 Privado por design: seu trabalho nunca é enviado à Taskivator.

~10 min economizados por bug	Verificação de duplicatas antes de registrar	~15 min configuração única	\$39.99 Solo lançamento · compra única · depois \$59.99
--	--	--------------------------------------	---

Guia de Primeiros Passos · Leia uma vez, configure em ~15 minutos, registre tickets impecáveis.

CONFIANÇA

Segurança e proteção, embutidas

Não são extras: vêm ativados por padrão, e é por isso que as equipes confiam nele com tickets de verdade.

Nunca vemos o seu trabalho

O BugIt roda no seu editor; seus tickets vão apenas para o modelo de IA e o rastreador que você conectar. A única coisa que chega até nós são dados de licença/atualização: o login na sua conta BugIt (no navegador, no BugIt Portal), um ID de dispositivo com hash de mão única, um identificador de instalação aleatório, o rótulo do seu dispositivo (nome do host) e o nome do seu sistema operacional, a versão do BugIt e o filtro de plano que você escolhe, material criptográfico de desafio de vida curta, e o direito Solo ou Team que você aprova para este dispositivo. Sua senha permanece no navegador. Sem telemetria, sem analytics, nunca. Não há código de licença.

Backups automáticos

Antes de cada atualização (e sempre que você pedir) seu config, glossário, estilo da casa, endpoints MCP e aprendizado recebem um snapshot no seu dispositivo; o seu direito de dispositivo assinado e os valores de credenciais são excluídos. Uma linha os traz de volta: **Restore my settings**.

Nada é registrado sem o seu FILE IT

Todo ticket e comentário é mostrado em uma prévia; registros irreversíveis exigem que você digite **FILE IT**, e um simples "sim" não basta. Diga **dry run** para o modo de prática: ele suprime todo ticket, comentário, edição, anexo, remoção e notificação externos (comandos locais que você mesmo roda, como backup ou exportação, ainda podem criar arquivos locais) e instrui o agente a recusar gravações no rastreador (uma recusa que segue as instruções do BugIt, não um bloqueio de plataforma); use credenciais somente leitura para avaliar.

Atualizações assinadas e verificadas

As atualizações são assinadas criptograficamente com uma chave mantida separada do licenciamento. O agente verifica cada byte e recusa qualquer coisa adulterada, e mantém todas as suas configurações.

Nenhum segredo legível no disco

Tokens vão para o armazenamento de credenciais do seu SO e nunca ficam legíveis no disco: no Windows como um registro cifrado com a chave da sua própria conta do Windows, e no macOS e no Linux o segredo em si fica no Keychain ou no serviço libsecret. O **config.json** guarda apenas orgs e URLs, e um validador sinaliza qualquer coisa que pareça um segredo vazado antes de ser salvo, seja no config ou em um comando que o agente roda para você.

Resistente a injeção de prompt

Texto extraído de páginas ou tickets é tratado como dado, nunca como comando: instruções injetadas são sinalizadas, não obedecidas, e mostradas a você.

Personalize com segurança

config.json, house-style, glossário e configuração de MCP são seus e mantidos em cada atualização. O arquivo do agente e outros arquivos em **.github/instructions/** não são: editá-los manualmente é sobrescrito silenciosamente, sem backup para restaurar.

Privado por design. Seus relatórios de bug, especificações, glossário e configurações continuam seus. O agente conversa apenas com as ferramentas que você conectou e o seu próprio modelo de IA, nunca conosco.

Aviso sobre a tradução.

Este documento foi traduzido automaticamente e não passou por revisão de falantes nativos. A versão em inglês é a que prevalece: em caso de divergência, vale o texto em inglês. Para a redação mais precisa e atual, consulte o documento em inglês.

COMECE AQUI

Glossário de 60 segundos

Não é preciso conhecimento técnico. Estas são as únicas palavras que importam, em português simples.

VS Code

Um aplicativo gratuito da Microsoft, a "janela" onde este agente vive.

GitHub Copilot

O cérebro de IA que escreve os relatórios. Seu custo total é a licença única do Buglt mais um plano do Copilot (ou o uso do seu próprio provedor de IA).

Buglt

Seu assistente dentro dessa janela. Converse como se estivesse mandando mensagem para um colega.

Tracker

Onde sua equipe mantém os bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Token de API

Uma senha privada que você cria na sua própria conta do rastreador, para o Buglt registrar em seu nome. Fica no armazenamento de credenciais do seu sistema operacional: cifrado com a chave da sua própria conta no Windows, e no Keychain ou no libsecret no macOS e no Linux. Copiar a pasta para outra máquina não copia nada utilizável.

Servidor MCP

Uma ponte opcional para ler contexto extra (Confluence, Sentry, Notion). Registrar não precisa de nenhuma.

config.json

Uma planilha de configurações. O agente a preenche para você.

Chat

Onde você digita: "Write a bug report: app fecha sozinho ao salvar."

Se você consegue instalar um aplicativo, fazer login e digitar uma frase, você consegue rodar isso.

CUSTO E LICENCIAMENTO

Quanto custa

Funciona com seu modelo de IA favorito. O Buglt direciona o modelo dentro do GitHub Copilot (GPT, Claude ou Gemini), ou roda de forma standalone com sua própria chave.

Grátis

O nível Copilot Free cobre uso casual.

Copilot Pro

O nível pago da GitHub para uso diário.

Sem chaves de API

Sem hospedagem, sem taxas por bug.

Sem Copilot?

Traga sua própria chave OpenAI/Anthropic.

\$39.99

preço de lançamento, depois \$59.99: uma compra única por um prazo de 1 ano, um dispositivo por vez, todos os recursos. **O Team já está disponível: \$199 (depois \$249.99), uma compra única para 5 assentos de membro**, gerenciados de forma centralizada no BugIt Portal. Precisa de mais de cinco? Acrescente uma segunda licença de Team ao mesmo Team e os assentos se somam.

É um **pagamento único por um ano inteiro**, sem cobrança mensal e sem renovação automática. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**; economize o tempo de um **punhado de bugs** e o BugIt já se paga.

Licença de Equipe

Um comando compartilha sua configuração de rastreador, glossário e estilo de bug com o Team inteiro (`share.py export` , os colegas fazem `import`), para que todo mundo registre exatamente no mesmo formato desde o primeiro dia. No BugIt Portal você convida pessoas por e-mail, dá a elas o papel de Administrador ou Membro, vê quem já ativou um dispositivo e indica alguém que possa assumir o Team se você ficar indisponível. Cada membro entra com a própria conta e usa o próprio dispositivo: sem chave compartilhada e sem login compartilhado.

POR QUE VALE A PENA

O que você realmente ganha

Não é "uma IA que escreve bugs", e sim um QA agent que se encaixa em como sua equipe já trabalha.

SEM O BUGIT	COM O BUGIT
Escrever cada bug manualmente	Uma frase → um ticket completo e revisado
Duplicatas se acumulam no board	Verificação automática de duplicatas antes de registrar, mesmo com redações diferentes
O formato de cada tester é diferente	Um template consistente, sempre
Traduzir e consultar especificações manualmente	Multilíngue, e ele busca o contexto para você

Funciona com o rastreador que sua equipe já usa

O Buglt escreve o ticket para qualquer rastreador e o registra pelo conector que você ativar. Troque quando quiser.

Registra com uma credencial que você cria na sua própria conta, que o Buglt valida no destino escolhido antes de salvá-la:



Fonte de conhecimento guiada (Atlassian Rovo MCP):




Experimental, um endpoint conhecido que o Buglt configura e verifica ao vivo na sua conta:



Somente orientação de configuração, pelo seu próprio MCP server compatível:



Sem suporte na configuração automatizada:



Ele também verifica duplicatas, consulta crashes, busca contexto de especificações, traduz entre idiomas e escreve comentários de verificação/encerramento.

CONFIGURAÇÃO

Funcionando em 6 passos

Configuração única dentro do VS Code. O agente instala qualquer coisa que estiver faltando.

1 Instale o VS Code

Baixe em code.visualstudio.com e abra.

2 Instale o GitHub Copilot

Extensions → pesquise "GitHub Copilot" → Install → faça login.

3 Abra esta pasta

File → Open Folder. O agente carrega de dentro de [.github/agents/](#).

4 Escolha o agente

No chat, troque o menu suspenso de modo para **Buglt QA Agent**.

5 Digite "Begin setup"

Responda algumas perguntas; o agente escreve o `config.json` . Se for interrompido, dizer de novo retoma em vez de recomeçar.

6 Ative e conecte o seu rastreador

A ativação acontece no seu navegador: digite `Activate` , entre no Buglt Portal e aprove este dispositivo. Não há nada para colar. Depois, rode uma vez `python tools/connect.py jira` para salvar o seu próprio token de API.

Atalhos: `preset.py game` para começar de um template · `setup_wizard.py` se não tiver Copilot · `doctor.py` para uma checklist de prontidão.

Um manual completo passo a passo está incluído.
Depois da compra, você recebe um guia de configuração e uso detalhado, clique a clique (em português), escrito para quem nunca fez isso antes, para que a configuração seja fácil e você nunca fique travado.

ANTES DE COMPRAR: O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

REQUISITO	POR QUÊ
VS Code (gratuito)	O agente roda dentro dele
GitHub Copilot (recomendado)	Dá poder ao agente, ou traga sua própria chave OpenAI/Anthropic
Python 3.10-3.13	Roda as ferramentas auxiliares
Uma conta de rastreador	Para onde vão os bugs. O Buglt registra em onze rastreadores: Jira Cloud, Azure DevOps, GitHub Issues, GitLab Issues, Bugzilla, YouTrack, Linear, Shortcut, ClickUp, Asana e Trello. Cada um tem configuração guiada, cada um escreve com uma credencial que você cria na sua própria conta, e o Buglt valida essa credencial no destino escolhido antes de salvá-la

Bom saber
O Buglt funciona no **VS Code com GitHub Copilot**, na **extensão do Claude** e em um terminal comum; ele conduz **a sua** IA em vez de trazer uma; registra nos **onze** rastreadores que nomeia, cada um com uma credencial que você cria na sua própria conta, embora o que chega a um campo de prioridade ordenável varie por rastreador e três deles não tenham nenhum; Confluence, Sentry e Notion são somente leitura, e todo o resto usa o seu próprio servidor MCP compatível; e a ocultação de dados e as demais proteções são auxílios, não garantias: **você revisa e aprova cada ticket**, e os resultados são mais consistentes com um modelo de IA mais forte do que com um muito leve ou gratuito.

VEJA FUNCIONANDO

Uma frase na entrada. Um ticket impecável na saída.

Esse é o ponto principal. Digite como você diria para um colega; o agente faz o resto.

VOCÊ DIGITA

"o app fecha sozinho toda vez que toco em Salvar no iPhone"



O BUGIT REDIGE: VOCÊ REVIS E CONFIRMA DIGITANDO FILE IT

[Crash] App fecha ao tocar em Salvar (iPhone)

Passos	1. Abra o app 2. Faça qualquer alteração 3. Toque em Salvar
Esperado	A alteração é salva e o app continua aberto
Real	O app fecha instantaneamente, toda vez
Detalhes	Repro 5/5 · Severidade Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Depois ele verifica duplicatas e registra no seu rastreador depois de você digitar **FILE IT** (um simples "sim" não basta para uma ação irreversível), definindo o próprio campo de prioridade do rastreador para combinar (não um padrão genérico), e te entrega o link. Quer ajustar antes? Só dizer "*deixa a severidade alta*". Quer praticar? Diga **dry run** e ele escreve tudo sem registrar; o dry-run suprime todo ticket, comentário, edição, anexo, remoção e notificação externos (comandos locais que você mesmo roda, como backup ou exportação, ainda podem criar arquivos locais) e instrui o agente a recusar gravações no rastreador (não é um bloqueio de plataforma), então use credenciais somente leitura para avaliar.

NO DIA A DIA, VOCÊ SÓ DIGITA

VOCÊ DIGITA	VOCÊ RECEBE
Write a bug report: ...	Relatório completo, verificação de duplicatas, detecção automática de versão
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentário de verificação/encerramento · tradução consistente com o glossário
Update · Back up my settings · help	Atualização assinada · snapshot local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONAIS

Recursos avançados explicados

Ative-os no **Begin setup**, depois acione-os pelo chat.

Triage digest

Digite **Triage digest** para um resumo instantâneo de standup: o que foi registrado/alterado, contagens por severidade e categoria.

Export bug to file

Export bug to file salva o relatório como Markdown/JSON local em vez de registrá-lo. Ideal offline ou para guardar uma cópia.

Undo last filing

Undo last filing mostra a última gravação no log de auditoria do BugIt e explica o que dá para recuperar. O BugIt não consegue excluir nem fechar um ticket e nunca inventa uma nota de retratação. Depois de uma nova prévia e do **FILE IT**, ele só pode remover um comentário ou anexo criado por ele mesmo.

Marcadores de SLA

Bugs de alta severidade recebem um marcador de SLA/prazo assim que são registrados, para que problemas urgentes se destaquem automaticamente.

Campos por categoria

Cada categoria adiciona seus próprios campos (crash → stack trace, UI → screenshot) para que cada relatório capture o detalhe certo.

Tudo opcional. Pule-os e o ciclo principal de escrever→revisar→registrar continua funcionando perfeitamente.

Licenciamento que te respeita: após uma ativação online bem-sucedida, uma licença em cache permite trabalhar offline por até 72 horas, após o que uma nova verificação online acontece. Um dispositivo por vez. Ao mudar para um dispositivo novo, o antigo deixa de poder renovar de imediato, e sua vaga é liberada assim que ele se reconecta ou sua licença de 72 horas expira.

SUPORTE

Solução de problemas

SINTOMA	SOLUÇÃO
"No rastreador enabled"	Rode Begin setup , escolha um rastreador
O registro é recusado	Rode python tools/connect.py jira --check e leia os fixes que ele lista
Pede para ativar de novo	Digite Activate e conclua o login no navegador; o BugIt nunca exibe os valores de credenciais salvas
Não registra	Verifique validate_config.py --test ; confirme o rastreador primário + login feito
Parece específico de jogos	Edite config.categories para o seu domínio

Ainda travado? Visite **bugit.dev** ou escreva para **support@bugit.dev** (o suporte é feito em inglês), com ajuda humana de verdade. Problema na configuração nos seus primeiros 7 dias? A gente te deixa funcionando ou ajuda com um reembolso pela loja.

Um ano inteiro, com um único pagamento

\$39.99 é um pagamento único por um ano inteiro, e o relógio começa a contar quando você ativa. Não há taxas por bug nem cobrança mensal. Ferramentas de QA concorrentes cobram o preço delas **todo mês**. Economize o tempo de apenas um punhado de bugs e o BugIt já se paga.

~10 min economizados/bug

uma linha → ticket completo

Funciona com seu rastreador

o que você já usa

Verificação de duplicatas

antes de registrar

Multilíngue

mais de 10 idiomas, travado pelo glossário

*Eu criei o **BugIt** porque, depois de anos escrevendo e revisando relatórios de bug todos os dias, cansei de gastar tempo com formatação repetitiva em vez de encontrar problemas de verdade. O BugIt é a ferramenta que eu gostaria de ter tido.*

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru, ar e mais · Solo \$39.99 (depois \$59.99) · Team \$199 (depois \$249.99) · compra única, 5 assentos por licença de Team

BugIt · atualizações gratuitas dentro da sua versão principal enquanto sua licença estiver ativa · uma compra = um usuário (sem revenda ou redistribuição)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev