

Agente de QA para registrar bugs en VS Code

BugIt

Convierta notas de prueba en bruto en tickets de bug pulidos y revisados — registrados en su tracker en segundos.

Un agente de QA que aprende el flujo de trabajo de su equipo.

Creado por un ingeniero de QA senior que escribe y revisa reportes de bug todos los días.

🔒 Privado por diseño — su trabajo nunca se envía a Taskivator.

~10 min

ahorrados por bug

**Detección de
duplicados**

antes de registrar

~15 min

configuración única

\$39.99

Solo acceso anticipado ·
compra única · luego \$59.99

EMPIECE AQUÍ

Glosario de 60 segundos

No necesita conocimientos técnicos — las únicas palabras que importan, en lenguaje sencillo.

VS Code

Una app gratuita de Microsoft — la "ventana" en la que vive este agente.

GitHub Copilot

El cerebro de IA que escribe los reportes. Su coste total es la licencia única de BugIt más un plan de Copilot (o el uso de su propio proveedor de IA).

BugIt

Su asistente en esa ventana. Converse con él como si le escribiera a un colega.

Tracker

Donde su equipo guarda los bugs (Jira, ADO, GitHub...).

Servidor MCP

Un pequeño "puente" hacia su tracker. Actívelo una vez.

Token

Una contraseña privada que usa el puente. Se guarda de forma segura.

config.json

Una hoja de ajustes. El agente la completa por usted.

Chat

Donde escribe: "Write a bug report: la app se cierra al guardar."

Si sabe instalar una app, iniciar sesión y escribir una frase, puede usar esto.

COSTO Y LICENCIAS

Cuánto cuesta

Funciona con su modelo de IA favorito. BugIt dirige el modelo dentro de GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — o se ejecuta de forma independiente con su propia clave.

Gratis

El plan Copilot Free cubre el uso ocasional.

~\$10/mes

Copilot Pro para uso diario.

Sin claves de API

Sin alojamiento, sin tarifas por bug.

¿Sin Copilot?

Use su propia clave de OpenAI/Anthropic.

\$39.99

precio de acceso anticipado, luego \$59.99 — una compra única por un plazo de 1 año, un dispositivo a la vez, todas las funciones. **Team ya está disponible: \$199 (luego \$249.99), una compra única para hasta 5 miembros (asientos)**, gestionados de forma centralizada en el BugIt Portal.

Es un **pago único por un año entero** — sin facturación mensual y sin renovación automática. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**; ahorre el tiempo de un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

Licencia de equipo

un solo comando comparte su configuración de tracker, su glosario y su estilo de bugs con los 5 puestos — `share.py export`, los compañeros hacen `import` — así todos registran en el mismo formato exacto desde el primer día.

POR QUÉ VALE LA PENA

Lo que realmente obtiene

No es "IA que escribe bugs" — es un agente de QA que se adapta a cómo ya trabaja su equipo.

Sin BugIt	Con BugIt
Escribir cada bug a mano	Una frase → un ticket completo y revisado
Los duplicados se acumulan en el tablero	Detección automática de duplicados antes de registrar, incluso si están redactados de forma distinta
El formato de cada tester es distinto	Una plantilla coherente, siempre
Traducir y buscar especificaciones a mano	Multilingüe, y obtiene el contexto por usted

Funciona con el tracker que su equipo ya usa

BugIt escribe el ticket para cualquier tracker y lo registra a través del conector que active — cambie cuando quiera.

Configuración guiada, mapeo de campos probado — severidad/prioridad ajustadas automáticamente:

Jira Cloud Azure DevOps

Fuente de conocimiento guiada (Atlassian RoVo MCP):

Confluence Cloud

Experimental — un endpoint conocido que BugIt configura y verifica en vivo en su cuenta:

Sentry GitHub Linear Notion

Solo orientación de configuración — mediante su propio servidor MCP compatible:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail
Xray Slack Teams

No compatible con la configuración automática:

S3 Google Drive Azure Blob

También comprueba duplicados, busca fallos, obtiene el contexto de las especificaciones, traduce entre idiomas y escribe comentarios de verificación/cierre.

CONFIGURACIÓN

Listo y funcionando en 6 pasos

Configuración única dentro de VS Code. El agente instala lo que falte.

- 1 Instale VS Code**
Descárguelo desde `code.visualstudio.com` y ábralo.
- 2 Instale GitHub Copilot**
Extensions → busque "GitHub Copilot" → Install → inicie sesión.
- 3 Abra esta carpeta**
File → Open Folder. El agente se carga desde `.github/agents/`.
- 4 Elija el agente**
En el chat, cambie el menú desplegable de modo a **BugIt QA Agent**.
- 5 Escriba "Begin setup"**
Responda algunas preguntas; el agente escribe `config.json`. Si alguna vez se interrumpe, volver a decirlo continúa en lugar de empezar de cero.
- 6 Inicie los servidores MCP, diga "hi"**
Active sus puentes — ya puede registrar. La activación sucede en su navegador: escriba `Activate`, inicie sesión en el BugIt Portal y apruebe este dispositivo — no hay ninguna clave que pegar.

Atajos: `preset.py game` para empezar desde una plantilla · `setup_wizard.py` si no tiene Copilot · `doctor.py` para una lista de verificación de preparación.

Se incluye un manual completo paso a paso.
Después de comprar, recibirá una guía de configuración y uso detallada, clic a clic — en español — escrita para personas que nunca han hecho esto antes, para que la configuración sea fácil y nunca se quede atascado.

ANTES DE COMPRAR — QUÉ NECESITARÁ

Requisito	Por qué
VS Code (gratis)	El agente se ejecuta dentro
GitHub Copilot <i>(recomendado)</i>	Da potencia al agente — o use su propia clave de OpenAI/Anthropic
Python 3.10–3.13	Ejecuta las herramientas auxiliares
Una cuenta de tracker	Donde van los bugs — configuración guiada con mapeo de campos probado para Jira y Azure DevOps (Azure DevOps mediante la vista previa pública del MCP remoto de Microsoft). GitHub y Linear son experimentales y se verifican en vivo en su cuenta; cualquier otro tracker usa su propio servidor MCP compatible

Bueno saberlo
BugIt se ejecuta en **VS Code** (no en otras apps de chat); dirige **su propio** modelo de IA en lugar de incluir uno; el mapeo de campos probado (severidad/prioridad ajustadas automáticamente) es para **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps mediante la vista previa pública del MCP remoto de Microsoft), Confluence usa la misma conexión guiada de Atlassian, y Sentry, GitHub, Linear y Notion son experimentales y se verifican en vivo en su cuenta, y todo lo demás usa su propio servidor MCP compatible; y la redacción de datos sensibles y otras salvaguardas son ayudas, no garantías — **usted revisa y aprueba cada ticket**, y los resultados son más consistentes en un modelo de IA más potente que en uno muy ligero/gratuito.

VÉALO EN ACCIÓN

Una frase de entrada. Un ticket limpio de salida.

Ese es todo el sentido — escríbalo como se lo diría a un compañero; el agente hace el resto.

USTED ESCRIBE

"la app se cierra cada vez que toco Guardar en iPhone"



BUGIT LO REDACTA — USTED LO REVIS, LUEGO CONFIRMA POR ESCRITO CON "FILE IT"

[Crash] La app se cierra al tocar Guardar (iPhone)

Pasos	1. Abrir la app 2. Hacer cualquier cambio 3. Tocar Guardar
Esperado	El cambio se guarda y la app permanece abierta
Real	La app se cierra al instante — siempre
Detalles	Reproducción 5/5 · Severidad Crítica · Plataforma iOS (iPhone)

Luego **comprueba duplicados y lo registra** en su tracker después de que usted escriba **FILE IT** para confirmar (un simple «sí» no basta) — ajustando el propio campo de prioridad del tracker para que coincida (no un valor genérico por defecto) — y le entrega el enlace. ¿Quiere ajustarlo antes? Solo diga "*pon la severidad en alta*". ¿Quiere practicar? Diga **dry run** y lo escribe todo sin registrarlo — el dry-run impide que los ayudantes de Python integrados escriban e indica al agente que rechace las escrituras en el tracker (ese rechazo sigue las instrucciones de BugIt, no es un bloqueo de la plataforma; use credenciales de solo lectura para evaluar).

CADA DÍA, SOLO ESCRIBE

Usted escribe	Obtiene
Write a bug report: ...	Reporte completo, detección de duplicados, detección automática de la versión
Close #ID · Translate to ja: ...	Comentario de verificación/cierre · traducción coherente con el glosario
Update · Back up my settings · help	Actualización firmada · instantánea local · lista completa de comandos

EXTRAS OPCIONALES

Funciones avanzadas explicadas

Actívelas en **Begin setup** y luego invóquelas desde el chat.

Resumen de triaje

Escriba **Triage digest** para un resumen instantáneo de standup — qué se registró/cambió, recuentos por severidad y categoría.

Exportar bug a archivo

Export bug to file guarda el reporte como Markdown/JSON local en lugar de registrarlo — ideal sin conexión o para conservar una copia.

Deshacer el último registro

`Undo last filing` muestra el último ticket o comentario que registró el agente y, tras su confirmación, lo elimina o cierra donde su tracker lo permita.

Alertas de SLA

Los bugs de alta severidad reciben un marcador de SLA/vencimiento al registrarse, para que los asuntos urgentes destaquen automáticamente.

Campos por categoría

Cada categoría añade sus propios campos (crash → stack trace, UI → captura) para que cada reporte recoja el detalle correcto.

Todo es opcional. Omítalas y el ciclo principal de escribir→revisar→registrar sigue funcionando perfectamente.

CONFIANZA

Seguridad y protección, integradas

No son extras — están activadas por defecto, y son la razón por la que los equipos confían en ella para tickets reales.



Nunca vemos su trabajo

BugIt se ejecuta en su editor; sus tickets solo van al modelo de IA y al tracker que conecte. Lo único que llega a nosotros son datos de licencia/actualización — el inicio de sesión en su cuenta de BugIt (en el navegador, en el Portal), un identificador de dispositivo con hash unidireccional y la titularidad Solo o Team que aprueba para este dispositivo. No hay ninguna clave de licencia. Sin telemetría, sin analíticas, nunca.



Copias de seguridad automáticas

Antes de cada actualización — y siempre que lo pida — se guarda una instantánea de su config, glosario, estilo propio, endpoints MCP y aprendizaje en su dispositivo (su titularidad de dispositivo firmada y los valores de credenciales se excluyen). Una sola línea la recupera:

`Restore my settings`.



Nada se registra sin su confirmación escrita

Cada ticket y comentario se muestra en vista previa; las acciones irreversibles requieren escribir `FILE IT` — un simple «sí» no basta. Diga `dry run` para un modo de práctica sin escrituras: impide que los ayudantes de Python integrados escriban e indica al agente que rechace las escrituras en el tracker; ese rechazo sigue las instrucciones de BugIt, no es un bloqueo de la plataforma, así que use credenciales de solo lectura para evaluar.



Actualizaciones firmadas y verificadas

Las actualizaciones están firmadas criptográficamente con una clave que se mantiene *separada* de las licencias. El agente verifica cada byte y rechaza cualquier cosa manipulada — y luego conserva todos sus ajustes.



Sin secretos en el disco

Los tokens viven en el almacén de credenciales de su sistema operativo, nunca en un archivo. `config.json` solo contiene organizaciones y URLs — y un validador marca cualquier cosa que parezca un secreto filtrado antes de guardarse, ya sea en la config o en un comando que el agente ejecute por usted.



Resistente a la inyección de prompts

El texto obtenido de páginas o tickets se trata como datos, nunca como comandos — las instrucciones inyectadas se señalan, no se obedecen y se le muestran.

Personalice con seguridad

`config.json`, el estilo propio, el glosario y la configuración MCP son suyos — se conservan en cada actualización. El archivo del agente y otros archivos de `.github/instructions/` no lo son: editarlos a mano hace que se sobrescriban en silencio, sin copia de seguridad desde la que restaurarlos.

Privado por diseño. Sus reportes de bug, especificaciones, glosario y ajustes siguen siendo suyos. El agente solo habla con las herramientas que conectó y con su propio modelo de IA — nunca con nosotros.

Licencias que le respetan: tras una activación en línea correcta, una licencia en caché le permite trabajar sin conexión hasta 72 horas, tras lo cual se vuelve a verificar en línea. Un dispositivo a la vez. Cuando pasa a un dispositivo nuevo, el anterior deja de poder renovar de inmediato, y su plaza se libera en cuanto ese dispositivo se reconecta o su licencia de 72 horas expira.

SOPORTE

Solución de problemas

Síntoma	Solución
"No tracker enabled"	Ejecute <code>Begin setup</code> , elija un tracker
El servidor muestra 	Abra <code>.vscode/mcp.json</code> , haga clic en Start; o diga "fix servers"
Pide volver a iniciar sesión	Diga "fix servers", reinicie el servidor y complete el inicio de sesión en el navegador; BugIt nunca muestra los valores de las credenciales guardadas
No registra	Compruebe <code>validate_config.py --test</code> ; confirme el tracker principal + sesión iniciada
Se ve específico de videojuegos	Edite <code>config.categories</code> según su dominio

¿Sigue atascado? Visite **bugit.dev** o escriba a **support@bugit.dev** (el soporte se atiende en inglés) — ayuda humana real. ¿Problemas de configuración en sus primeros 7 días? Le pondremos en marcha o le ayudaremos a conseguir un reembolso a través de la tienda.

Un año entero por menos de dos meses de ChatGPT Plus

\$39.99 es un pago único por un año entero, y el reloj empieza a correr cuando lo activa — sin tarifas por bug, sin facturación mensual. Las herramientas de QA de la competencia cobran su precio **cada mes**. Ahorre el tiempo de solo un puñado de bugs y ya se habrá pagado solo.

~10 min ahorrados/bug
una línea → ticket completo

Funciona con su tracker
el que ya usa

Detección de duplicados
antes de registrar

Multilingüe
10+ idiomas, fijado por glosario

Construí **BugIt** porque, después de años escribiendo y revisando reportes de bug todos los días, me cansé de perder tiempo formateando de forma repetitiva en lugar de encontrar problemas reales. BugIt es la herramienta que

hubiera querido tener.

Idiomas: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru y más · Solo \$39.99 (luego \$59.99) · Team \$199 (luego \$249.99) · compra única, hasta 5 miembros

BugIt · actualizaciones gratuitas dentro de su versión principal mientras su licencia esté activa · una compra = un usuario (sin reventa ni redistribución)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev