

Agente QA per l'apertura di ticket di bug in VS Code

BugIt

Trasformi appunti di test approssimativi in ticket di bug puliti e revisionati — aperti sul suo tracker in pochi secondi.

Un agente QA che impara il flusso di lavoro del suo team.

Creato da un ingegnere QA senior che scrive e revisiona report di bug ogni giorno.

🔒 Privato per progettazione — il suo lavoro non viene mai inviato a Taskivator.

~10 min

risparmiati per bug

**Controllo
duplicati**

prima di aprire il ticket

~15 min

configurazione una tantum

\$39.99

Solo accesso anticipato ·
acquisto una tantum · poi
\$59.99

Guida introduttiva · La legga una volta, configuri in ~15 minuti, apra ticket puliti.

INIZIA QUI

Glossario in 60 secondi

Non serve alcuna competenza tecnica — solo le parole che contano, in italiano semplice.

VS Code

Un'app gratuita di Microsoft — la "finestra" in cui vive questo agente.

GitHub Copilot

Il cervello AI che scrive i report. Il costo totale è la licenza una tantum di BugIt più un piano Copilot o l'uso del proprio provider AI.

BugIt

Il suo assistente in quella finestra. Ci chatta come scrivesse a un collega.

Tracker

Dove il suo team tiene i bug (Jira, ADO, GitHub...).

Server MCP

Un piccolo "ponte" verso il suo tracker. Lo attiva una volta.

Token

Una password privata che usa il ponte. Conservata in sicurezza.

config.json

Un foglio di impostazioni. L'agente lo compila per lei.

Chat

Dove digita: "Write a bug report: l'app si blocca al salvataggio."

Se sa installare un'app, accedere e scrivere una frase, può usare questo strumento.

COSTI E LICENZE

Quanto costa

Funziona con il suo modello AI preferito. BugIt guida il modello dentro GitHub Copilot (GPT, Claude o Gemini) — oppure funziona in modalità standalone con la sua chiave.

Gratis

Il piano Copilot Free copre un uso occasionale.

~\$10/mese

Copilot Pro per un uso quotidiano.

Nessuna chiave API

Nessun hosting, nessun costo per bug.

Niente Copilot?

Porti la sua chiave OpenAI/Anthropic.

\$39.99

prezzo di accesso anticipato, poi \$59.99 — un acquisto una tantum per una durata di 1 anno, un dispositivo alla volta, tutte le funzionalità. **Team è ora disponibile: \$199 (poi \$249.99), un acquisto una tantum per fino a 5 membri (postazioni)**, gestiti in modo centralizzato nel BugIt Portal.

È un **pagamento unico per un anno intero** — nessuna fatturazione mensile e nessun rinnovo automatico. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**; risparmi il tempo di una **manciata di bug** e si sarà già ripagato.

Licenza Team

un solo comando condivide la configurazione del suo tracker, il glossario e lo stile dei ticket con tutte e 5 le postazioni — `share.py export`, i colleghi fanno `import` — così tutti aprono ticket nello stesso identico formato fin dal primo giorno.

PERCHÉ VALE LA PENA

Cosa ottiene davvero

Non "un'AI che scrive bug" — un agente QA che si adatta al modo in cui il suo team già lavora.

Senza BugIt	Con BugIt
Scrive ogni bug a mano	Una frase → un ticket completo e revisionato
I duplicati si accumulano sulla board	Controllo automatico dei duplicati prima dell'apertura, anche se formulati diversamente
Il formato di ogni tester è diverso	Un template coerente, ogni volta
Traduce e cerca le specifiche a mano	Multilingue, e recupera il contesto per lei

Funziona con il tracker che il suo team già usa

BugIt scrive il ticket per qualsiasi tracker e lo apre tramite il connettore che attiva — cambi in qualsiasi momento.

Configurazione guidata, mappatura dei campi testata — gravità/priorità impostate automaticamente:

Jira Cloud Azure DevOps

Fonte di conoscenza guidata (Atlassian RoVo MCP):

Confluence Cloud

Sperimentale — un endpoint noto che BugIt configura e verifica in tempo reale sul suo account:

Sentry GitHub Linear Notion

Solo guida alla configurazione — tramite il suo server MCP compatibile:

GitLab Shortcut YouTrack Bugzilla ClickUp Asana Trello Crashlytics BugSnag TestRail
Xray Slack Teams

Non supportato dalla configurazione automatica:

S3 Google Drive Azure Blob

Inoltre controlla i duplicati, cerca i crash, recupera il contesto delle specifiche, traduce tra le lingue e scrive i commenti di verifica/chiusura.

CONFIGURAZIONE

Operativo in 6 passaggi

Configurazione una tantum dentro VS Code. L'agente installa tutto ciò che manca.

- 1 Installi VS Code**
Lo scarichi da code.visualstudio.com e lo apra.
- 2 Installi GitHub Copilot**
Estensioni → cerchi "GitHub Copilot" → Install → acceda.
- 3 Apra questa cartella**
File → Open Folder. L'agente si carica da `.github/agents/`.
- 4 Selezioni l'agente**
In chat, cambi il menu a tendina della modalità su **BugIt QA Agent**.
- 5 Digiti "Begin setup"**
Risponda a qualche domanda; l'agente scrive `config.json`. Se viene interrotto, ripeterlo riprende invece di ricominciare da capo.
- 6 Avvii i server MCP, dica "hi"**
Attivi i suoi ponti — è pronto per aprire ticket. L'attivazione avviene nel suo browser: digiti `Activate`, acceda al BugIt Portal e approvi questo dispositivo — non c'è nulla da incollare.

Scorciatoie: `preset.py` `game` per partire da un template · `setup_wizard.py` se non ha Copilot · `doctor.py` per una checklist di prontezza.

È incluso un manuale completo, passo dopo passo.

Dopo l'acquisto, riceverà una guida di configurazione e utilizzo dettagliata, clic dopo clic — in italiano — scritta per chi non ha mai fatto nulla del genere, così la configurazione è semplice e non resta mai bloccato.

PRIMA DI ACQUISTARE — COSA LE SERVE

Requisito	Perché
VS Code (gratuito)	L'agente funziona al suo interno
GitHub Copilot (consigliato)	Alimenta l'agente — oppure porti la sua chiave OpenAI/Anthropic
Python 3.10–3.13	Esegue gli strumenti di supporto
Un account su un tracker	Dove finiscono i bug — configurazione guidata con mappatura dei campi testata per Jira e Azure DevOps (Azure DevOps tramite l'anteprima pubblica dell'MCP remoto di Microsoft). GitHub e Linear sono sperimentali e verificati in tempo reale sul suo account; ogni altro tracker usa il suo server MCP compatibile

Utile da sapere

BugIt funziona in **VS Code** (non in altre app di chat); guida **il suo** modello AI invece di includerne uno proprio; la mappatura dei campi testata (gravità/priorità impostate automaticamente) riguarda **Jira + Azure DevOps** (Azure DevOps tramite l'anteprima pubblica dell'MCP remoto di Microsoft), Confluence usa la stessa connessione Atlassian guidata, Sentry, GitHub, Linear e Notion sono sperimentali e verificati in tempo reale sul suo account, e tutto il resto usa il suo server MCP compatibile; e l'oscuramento e le altre misure di sicurezza sono un aiuto, non una garanzia — **rivede e approva ogni ticket**, e i risultati sono più coerenti con un modello AI più potente rispetto a uno molto leggero/gratuito.

LO VEDA IN AZIONE

Una frase in ingresso. Un ticket pulito in uscita.

Questo è il punto centrale — lo digiti come lo direbbe a un collega; l'agente fa il resto.

LEI DIGITA

"l'app si chiude ogni volta che tocco Salva su iPhone"



BUGIT PREPARA LA BOZZA — LEI LA RIVEDE, POI CONFERMA CON "FILE IT"

[Crash] L'app si chiude toccando Salva (iPhone)

Passaggi	1. Apri l'app 2. Apporta una modifica qualsiasi 3. Tocca Salva
Atteso	La modifica si salva e l'app resta aperta
Effettivo	L'app si chiude all'istante — ogni volta
Dettagli	Riproducibilità 5/5 · Gravità Critica · Piattaforma iOS (iPhone)

Poi controlla i duplicati e apre il ticket sul suo tracker dopo la sua conferma digitata (digi **FILE IT** ; un semplice «sì» non basta) — impostando il campo di priorità del tracker stesso in base ai dati (non un valore predefinito generico) — e le consegna il link. Vuole modificarlo prima? Basta dire *"aumenta la gravità"*. Vuole fare pratica? Digiti **dry run** e scrive tutto senza aprire nulla.

OGNI GIORNO, DIGITA SEMPLICEMENTE

Lei digita	Lei ottiene
Write a bug report: ...	Report completo, controllo duplicati, rilevamento automatico della versione
Close #ID · Translate to ja: ...	Commento di verifica/chiusura · traduzione coerente con il glossario
Update · Back up my settings · help	Aggiornamento firmato · istantanea locale · elenco completo dei comandi

EXTRA OPZIONALI

Funzionalità avanzate spiegate

Le attivi in `Begin setup`, poi le richiami dalla chat.

Triage digest

Digiti `Triage digest` per un riepilogo immediato da standup — cosa è stato aperto/modificato, conteggi per gravità e categoria.

Export bug to file

`Export bug to file` salva il report come Markdown/JSON locale invece di aprirlo — ideale offline o per conservarne una copia.

Undo last filing

`Undo last filing` richiama l'ultimo ticket o commento aperto dall'agente e, dopo la sua conferma, lo elimina o lo chiude ovunque il suo tracker lo consenta.

Segnalazioni SLA

I bug ad alta gravità ricevono un indicatore SLA/scadenza al momento dell'apertura, così i problemi urgenti risaltano automaticamente.

Campi per categoria

Ogni categoria aggiunge i propri campi (crash → stack trace, UI → screenshot) così ogni report cattura il dettaglio giusto.

Tutto facoltativo. Anche saltandole, il ciclo principale scrivi→rivedi→apri funziona perfettamente.

FIDUCIA

Sicurezza integrata di fabbrica

Non componenti aggiuntivi — sono attive per impostazione predefinita, ed è per questo che i team si fidano ad affidargli ticket reali.



Non vediamo mai il suo lavoro

BugIt funziona nel suo editor; i suoi ticket vanno solo al modello AI e al tracker che collega. L'unica cosa che ci raggiunge sono i dati di licenza/aggiornamento — l'accesso al suo account BugIt (nel browser, sul Portal), un ID dispositivo con hash a senso unico e il diritto Solo o Team che approva per questo dispositivo. La sua password resta nel browser e non viene mai inserita in VS Code. Non c'è alcun codice di licenza. Nessuna telemetria, nessuna analisi, mai.



Backup automatici

Prima di ogni aggiornamento — e ogni volta che lo chiede — la sua configurazione, il glossario, lo stile dei ticket, gli endpoint MCP e l'apprendimento vengono salvati sul suo dispositivo; il suo diritto del dispositivo firmato e i valori delle credenziali sono esclusi. Una riga li riporta indietro:

`Restore my settings`.



Nulla si apre senza la sua conferma

Ogni ticket e commento viene mostrato in anteprima; le azioni irreversibili richiedono di digitare `FILE IT` — un semplice «sì» non basta. Dica `dry run` per una modalità di pratica a zero scritture: impedisce agli helper Python integrati di scrivere e indica all'agente di rifiutare le scritture sul tracker — un rifiuto che segue le istruzioni di BugIt, non un blocco di piattaforma, quindi usi credenziali di sola lettura per la valutazione.



Aggiornamenti firmati e verificati

Gli aggiornamenti sono firmati crittograficamente con una chiave tenuta *separata* da quella delle licenze. L'agente verifica ogni byte e rifiuta qualsiasi elemento manomesso — poi mantiene tutte le sue impostazioni.



Nessun segreto su disco

I token vivono nel gestore delle credenziali del suo sistema operativo, mai in un file. `config.json` contiene solo organizzazioni e URL — e un validatore segnala qualsiasi cosa sembri un segreto trapelato prima che venga mai salvato, in configurazione o in un comando che l'agente esegue per lei.



Resistente al prompt injection

Il testo estratto da pagine o ticket è trattato come dati, mai come comandi — le istruzioni iniettate vengono segnalate, non eseguite, e mostrate a lei.



Personalizzi in sicurezza

`config.json`, house-style, glossario e configurazione MCP sono suoi — conservati a ogni aggiornamento. Il file dell'agente e gli altri file `.github/instructions/` non lo sono: modificarli a mano viene sovrascritto silenziosamente, senza backup da cui ripristinarli.

Privato per progettazione. I suoi report di bug, le specifiche, il glossario e le impostazioni restano suoi. L'agente parla solo con gli strumenti che ha collegato e il suo modello AI — mai con noi.

Una licenza che la rispetta: dopo un'attivazione online riuscita, una licenza in cache la fa lavorare offline fino a 72 ore, dopodiché avviene una nuova verifica online. Un dispositivo alla volta. Quando passa a un nuovo dispositivo, quello vecchio non può più rinnovare subito, e il suo posto si libera non appena si riconnette o la sua licenza da 72 ore scade.

ASSISTENZA

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Soluzione
"Nessun tracker abilitato"	Esegua <code>Begin setup</code> , scelga un tracker
Il server mostra ✖	Apra <code>.vscode/mcp.json</code> , clicchi Start; oppure dica "fix servers"
Chiede di rieffettuare l'accesso	Dica <code>fix servers</code> , riavvii il server e completi l'accesso nel browser. BugIt non mostra mai i valori delle credenziali salvate.
Non apre il ticket	Controlli <code>validate_config.py --test</code> ; confermi il tracker principale e l'accesso effettuato
Sembra specifico per i videogiochi	Modifichi <code>config.categories</code> in base al suo settore

Ancora bloccato? Visiti **bugit.dev** o scriva a **support@bugit.dev** (l'assistenza è gestita in inglese) — aiuto reale da persone. Problemi di configurazione nei primi 7 giorni? La aiuteremo a partire o con un rimborso tramite lo store.

Un anno intero per meno di due mesi di ChatGPT Plus

\$39.99 è un pagamento unico per un anno intero, e il conto alla rovescia parte quando attiva — nessun costo per bug, nessuna fatturazione mensile. Gli strumenti QA concorrenti le fanno pagare il loro prezzo **ogni mese**. Risparmi il tempo di una manciata di bug e si sarà già ripagato.

~10 min risparmiati/bug

una riga → ticket completo

Funziona con il suo tracker

quello che già usa

Controllo duplicati

prima di aprire il ticket

Multilingue

10+ lingue, glossario vincolante

*Ho creato **BugIt** perché, dopo anni a scrivere e revisionare report di bug ogni giorno, mi sono stancato di perdere tempo nella formattazione ripetitiva invece che nel trovare problemi reali. BugIt è lo strumento che avrei voluto avere.*

Lingue: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru e altre · Solo \$39.99 (poi \$59.99) · Team \$199 (poi \$249.99) · acquisto una tantum, fino a 5 membri

BugIt · aggiornamenti gratuiti entro la sua versione principale finché la sua licenza è attiva · un acquisto = un utente (nessuna rivendita o ridistribuzione)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev