

VS Code용 QA 버그 등록 에이전트

BugIt

거친 테스트 메모를 다듬어진, 검토된 버그 티켓으로 바꿔 몇 초 만에 추적기에 등록합니다.

팀의 워크플로를 학습하는 QA 에이전트.

매일 버그 보고서를 작성하고 검토하는 시니어 QA 엔지니어가 만들었습니다.

🔒 설계부터 비공개 — 작업물은 Taskivator로 절대 전송되지 않습니다.

~10분

버그당 절약

중복 확인

등록 전에

~15분

최초 1회 설정

\$39.99

Solo 얼리 액세스 · 1회 구매 ·
이후 \$59.99

시작 가이드 · 한 번 읽고, 약 15분 만에 설정하고, 깔끔한 티켓을 등록하세요.

여기서 시작하세요

60초 용어집

기술 배경은 필요 없습니다 — 알아야 할 핵심 용어만 쉬운 말로 정리했습니다.

VS Code

Microsoft의 무료 앱입니다 — 이 에이전트가 들어 있는 "창"입니다.

GitHub Copilot

보고서를 작성하는 AI 두뇌입니다. 총비용은 BugIt 1회 구매 라이선스와 Copilot 요금제(또는 자체 AI 제공업체 사용료)입니다.

BugIt

그 창 안의 어시스턴트입니다. 동료에게 문자를 보내듯 대화하세요.

추적기

팀이 버그를 보관하는 곳입니다(Jira, ADO, GitHub...).

MCP server

추적기로 이어지는 작은 "브리지"입니다. 한 번만 켜면 됩니다.

토큰

브리지가 사용하는 비공개 비밀번호입니다. 안전하게 저장됩니다.

config.json

설정 시트입니다. 에이전트가 대신 채워줍니다.

채팅

입력하는 곳입니다: "Write a bug report: app crashes on save."

앱을 설치하고, 로그인하고, 문장을 입력할 수 있다면 이 에이전트를 사용할 수 있습니다.

비용 & 라이선스

비용은 이렇습니다

좋아하는 AI 모델과 함께 작동합니다. BugIt은 GitHub Copilot 안의 모델(GPT, Claude, Gemini)을 조종하거나 — 자체 키로 독립 실행됩니다.

무료

Copilot 무료 등급은 가벼운 사용을 지원합니다.

~\$10/월

매일 사용하려면 Copilot Pro.

API 키 불필요

호스팅도, 버그당 요금도 없습니다.

Copilot이 없으신가요?

자체 OpenAI/Anthropic 키를 사용하세요.

\$39.99

일리 액세스 가격, 이후 \$59.99 — 1년 기간 1회 구매, 동시에 기기 1대, 모든 기능 포함. 이제 Team을 이용할 수 있습니다: \$199(이후 \$249.99), 최대 5명(좌석)을 위한 1회 구매, BugIt Portal에서 중앙 집중식으로 관리됩니다.

이것은 1년 전체에 대한 1회 결제입니다 — 월간 청구도 자동 갱신도 없습니다. 경쟁 QA 도구는 그 가격을 매달 청구합니다. 버그 몇 개 처리하는 시간만 절약해도 본전을 뽑습니다.

Team 라이선스

명령 하나로 추적기 설정, 용어집, 버그 스타일을 5석 전체와 공유합니다 — `share.py export` , 팀원은 `import` — 그래서 첫날부터 모두가 똑같은 형식으로 등록합니다.

그만한 가치가 있는 이유

실제로 얻는 것

"버그를 써주는 AI"가 아니라 — 팀이 이미 일하는 방식에 맞는 QA 에이전트입니다.

BugIt 없이는	BugIt과 함께라면
모든 버그를 직접 작성	문장 하나 → 완전하고 검토된 티켓
보드에 중복이 쌓임	표현이 달라도 등록 전 자동 중복 확인
테스터마다 형식이 다름	매번 일관된 하나의 템플릿
사양을 직접 번역하고 찾아봄	다국어 지원, 컨텍스트도 대신 가져옴

팀이 이미 사용 중인 추적기와 함께 작동

BugIt은 어떤 추적기든 티켓을 작성하고 활성화한 커넥터를 통해 등록합니다 — 언제든지 전환 가능합니다.

가이드형 설정, 테스트된 필드 매핑 — 심각도/우선순위 자동 설정:

Jira Cloud

Azure DevOps

가이드형 지식 소스(Atlassian Rovo MCP):

Confluence Cloud

실험적 지원 — BugIt이 설정하고 사용자 계정에서 실시간으로 검증하는 알려진 엔드포인트:

Sentry

GitHub

Linear

Notion

설정 안내만 제공 — 사용자 자신의 호환 MCP 서버를 통해:

GitLab

Shortcut

YouTrack

Bugzilla

ClickUp

Asana

Trello

Crashlytics

BugSnag

TestRail

Xray

Slack

Teams

자동 설정 미지원:

S3

Google Drive

Azure Blob

또한 중복을 확인하고, 크래시를 조회하고, 사양 컨텍스트를 가져오고, 언어 간 번역을 하며, 검증/종료 코멘트를 작성합니다.

설정

6단계로 시작하기

VS Code 안에서 한 번만 설정합니다. 누락된 것은 에이전트가 설치합니다.

1 VS Code 설치

code.visualstudio.com에서 다운로드해 여세요.

2 GitHub Copilot 설치

Extensions → "GitHub Copilot" 검색 → Install → 로그인.

3 이 폴더 열기

File → Open Folder. 에이전트는 `.github/agents/` 에서 불러옵니다.

4 에이전트 선택

채팅에서 모드 드롭다운을 **BugIt QA Agent**로 전환하세요.

5 "Begin setup" 입력

몇 가지 질문에 답하면 에이전트가 `config.json` 을 작성합니다. 중단되더라도 다시 말하면 처음부터가 아니라 이어서 진행됩니다.

6 MCP 서버 시작, "hi" 입력

브리지를 켜면 등록 준비가 끝납니다. 활성화는 브라우저에서 이루어집니다: `Activate` 를 입력하고, BugIt Portal에 로그인한 뒤, 이 기기를 승인하세요 — 붙여넣을 것이 없습니다.

단축 방법: 템플릿으로 시작하려면 `preset.py game` · Copilot이 없다면 `setup_wizard.py` · 준비 상태 체크리스트는 `doctor.py` .

단계별 완전 매뉴얼이 함께 제공됩니다.

구매 후, 처음 사용해 보시는 분들을 위해 클릭 하나하나까지 상세히 안내하는 설정 & 사용자 가이드를(한국어로) 받으실 수 있어 설정이 쉽고 막히는 일이 없습니다.

구매 전 확인 사항

필요 항목	이유
VS Code(무료)	에이전트가 그 안에서 실행됩니다
GitHub Copilot (권장)	에이전트를 구동합니다 — 또는 자체 OpenAI/Anthropic 키 사용
Python 3.10–3.13	도우미 도구를 실행합니다
추적기 계정	버그가 등록되는 곳 — Jira와 Azure DevOps는 테스트된 필드 매핑과 함께 가이드형 설정을 제공합니다 (Azure DevOps는 Microsoft의 원격 MCP 공개 미리 보기를 통해). GitHub와 Linear는 실험적 지원으로 사용자 계정에서 실시간으로 검증되며, 그 외 모든 추적기는 사용자 자신의 호환 MCP 서버로 연결됩니다

알아두면 좋은 점

BugIt은 **VS Code**에서 실행됩니다(다른 채팅 앱이 아님). 자체 모델을 제공하는 것이 아니라 **사용자의** AI 모델을 조종합니다. 테스트된 필드 매핑(심각도/우선순위 자동 설정)은 **Jira + Azure DevOps**이며(Azure DevOps는 Microsoft의 원격 MCP 공개 미리 보기를 통해), Confluence는 동일한 가이드형 Atlassian 연결을 사용하고, Sentry, GitHub, Linear, Notion은 실험적 지원으로 사용자 계정에서 실시간으로 검증되며, 그 외에는 모두 사용자 자신의 호환 MCP 서버로 연결됩니다. 정보 삭제를 비롯한 안전장치는 보조 수단이지 보장이 아니며 — **모든 티켓을 사용자가 검토하고 승인하며**, 결과는 매우 가볍거나 무료인 모델보다 더 강력한 AI 모델에서 더 일관됩니다.

실제로 작동하는 모습

문장 하나 입력. 깔끔한 티켓 하나 완성.

이것이 핵심입니다 — 동료에게 말하듯 입력하면 나머지는 에이전트가 처리합니다.

여러분이 입력

"the app crashes every time I tap Save on iPhone"



BUGIT이 초안을 작성 — 여러분이 검토하고 **FILE IT** 을 입력합니다

[Crash] App closes when tapping Save (iPhone)

단계 1. 앱 열기 2. 아무 변경이나 하기 3. **Save** 누르기

예상 결과 변경 사항이 저장되고 앱이 계속 열려 있음

실제 결과 앱이 즉시 꺼짐 — 매번

세부 정보 재현율 5/5 · 심각도 **Critical** · 플랫폼 **iOS (iPhone)**

그런 다음 중복을 확인하고 **FILE IT** 을 입력하면 추적기에 등록하며(단순히 "예"만으로는 실행되지 않습니다) — 일반적인 기본값이 아니라 추적기 자체의 우선순위 필드를 맞춰 설정하고 — 링크를 전달합니다. 먼저 조정하고 싶으신가요? "make severity high"라고만 말씀하세요. 연습하고 싶으신가요? **dry run** 이라고 말하면 등록 없이 전체를 작성합니다.

일상적으로는 그냥 이렇게 입력하세요

여러분이 입력	받는 것
Write a bug report: ...	전체 보고서, 중복 확인, 버전 자동 감지
Close #ID · Translate to ja: ...	검증/종료 코멘트 · 용어집 기반 일관된 번역
Update · Back up my settings · help	서명된 업데이트 · 로컬 스냅샷 · 전체 명령 목록

선택형 추가 기능

고급 기능 설명

Begin setup 에서 컨 뒤 채팅에서 실행하세요.

분류 다이제스트

Triage digest 를 입력하면 즉석 스탠드업 요약을 받습니다 — 무엇이 등록/변경되었는지, 심각도 및 카테고리별 개수.

버그를 파일로 내보내기

Export bug to file 는 등록 대신 보고서를 로컬 Markdown/JSON으로 저장합니다 — 오프라인이거나 사본을 보관할 때 이상적입니다.

마지막 등록 취소

Undo last filing 은 에이전트가 마지막으로 등록한 티켓이나 코멘트를 불러오고, 확인 후 추적기가 허용하는 범위에서 삭제하거나 종료합니다.

SLA 플래그

심각도가 높은 버그는 등록 시 SLA/기한 표시가 붙어 긴급한 문제가 자동으로 눈에 띕니다.

카테고리별 필드

각 카테고리마다 고유한 필드가 추가됩니다(crash → 스택 추적, UI → 스크린샷) — 그래서 모든 보고서가 알맞은 세부 정보를 담습니다.

모두 선택 사항입니다. 건너뛰어도 작성→검토→등록의 핵심 흐름은 완벽하게 작동합니다.

신뢰

안전 & 보안, 기본 내장

추가 기능이 아니라 — 기본으로 켜져 있으며, 이것이 팀들이 실제 티켓 등록을 신뢰하는 이유입니다.

저희는 작업을 절대 보지 않습니다

BugIt은 사용자의 편집기 안에서 실행되며, 티켓은 연결한 AI 모델과 추적기에만 전달됩니다. 저희에게 도달하는 유일한 것은 라이선스/업데이트 데이터입니다 — 브라우저에서 Portal을 통해 이루어지는 BugIt 계정 로그인, 단방향 해시된 기기 ID, 그리고 이 기기에 대해 승인하는 Solo 또는 Team 권한입니다. 붙여넣을 것이 없습니다. 텔레메트리도, 분석도 전혀 없습니다.

자동 백업

모든 업데이트 전 — 그리고 요청할 때마다 — 설정, 용어집, 스타일, MCP 엔드포인트, 학습 내용이 사용자 기기에 스냅샷으로 저장됩니다(서명된 기기 권한과 자격 증명 값은 제외). 한 줄이면 되돌릴 수 있습니다: [Restore my settings](#).

동의 없이는 아무것도 등록되지 않음

모든 티켓과 코멘트는 미리 보기로 제공되며, 되돌릴 수 없는 등록에는 **FILE IT**를 입력해야 합니다 — 단순히 "예"만으로는 실행되지 않습니다. **dry run**이라고 말하면 쓰기 없는 연습 모드가 되지만, 이 거부는 BugIt 지침을 따르는 것이며 플랫폼 차원의 잠금이 아니므로 평가 시에는 읽기 전용 자격 증명을 사용하세요.

서명되고 검증된 업데이트

업데이트는 라이선스와는 **별도로** 보관된 키로 암호화 서명됩니다. 에이전트는 모든 바이트를 검증하고 변조된 것은 거부한 뒤 사용자의 모든 설정을 유지합니다.

디스크에 비밀 정보 없음

토큰은 OS 자격 증명 저장소에 있으며, 파일에는 절대 없습니다. **config.json**에는 조직과 URL만 담기며 — 검증기가 config나 에이전트가 대신 실행하는 명령에서 유출된 비밀 정보처럼 보이는 것을 저장되기 전에 표시합니다.

프롬프트 인젝션에 견고

페이지나 티켓에서 가져온 텍스트는 명령이 아니라 데이터로 처리됩니다 — 삽입된 지시는 실행되지 않고 표시되어 사용자에게 알려집니다.

안전하게 커스터마이징

config.json, 하우스 스타일, 용어집, MCP 설정은 사용자의 것이며 — 모든 업데이트를 거쳐도 유지됩니다. 에이전트 파일과 다른 **.github/instructions/** 파일은 그렇지 않습니다. 이를 직접 수정하면 조용히 덮어쓰지며 복원할 백업도 없습니다.

설계부터 비공개입니다. 버그 보고서, 사양, 용어집, 설정은 사용자의 것으로 남습니다. 에이전트는 연결한 도구와 사용자 자신의 AI 모델하고만 대화하며 — 저희와는 절대 대화하지 않습니다.

사용자를 존중하는 라이선싱: 온라인으로 최초 활성화한 후에는 캐시된 라이선스로 최대 72시간 오프라인으로 작업할 수 있으며, 이후에는 다시 온라인 검증이 이루어집니다. 한 번에 기기 1대입니다. 새 기기로 옮기면 기존 기기는 즉시 갱신할 수 없게 되며, 그 자리는 기존 기기가 다시 연결되거나 현재의 72시간 라이선스가 만료될 때 비워집니다.

문제 해결

증상	해결 방법
"No tracker enabled"	<code>Begin setup</code> 을 실행해 추적기를 선택하세요
서버에 ✖ 표시	<code>.vscode/mcp.json</code> 을 열고 Start 클릭, 또는 "fix servers"라고 말하세요
다시 로그인 요청	<code>fix servers</code> 라고 말하고 서버를 재시작한 뒤 브라우저 로그인을 완료하세요 — BugIt는 저장된 자격 증명 값을 절대 표시하지 않습니다
등록되지 않음	<code>validate_config.py --test</code> 확인, 기본 추적기 + 로그인 상태 확인
게임 전용처럼 보임	<code>config.categories</code> 를 사용자 도메인에 맞게 편집

여전히 막히시나요? **bugit.dev**를 방문하시거나 **support@bugit.dev**로 메일을 보내주세요 — 실제 사람이 도와드립니다(지원은 영어로 제공됩니다). 첫 7일 이내 설정 문제가 있으신가요? 실행되도록 도와드리거나 스토어를 통한 환불을 도와드립니다.

ChatGPT Plus 두 달 치보다 저렴하게 1년 전체를

\$39.99는 1년 전체에 대한 1회 결제이며, 활성화하는 순간부터 카운트가 시작됩니다 — 버그당 요금도, 월간 청구도 없습니다. 경쟁 QA 도구는 그 가격을 **매달** 청구합니다. 버그 몇 개 처리하는 시간만 절약해도 본전을 뽑습니다.

버그당 ~10분 절약
한 줄 → 완전한 티켓

사용 중인 추적기와 호환
이미 쓰고 있는 그 도구

중복 확인
등록 전에

다국어 지원
10개 이상 언어, 용어집 고정

저는 수년간 매일 버그 보고서를 작성하고 검토한 끝에, 실제 문제를 찾는 대신 반복적인 서식 작업에 시간을 쓰는 것이 지겨워져 **BugIt**을 만들었습니다. BugIt은 제가 있었으면 했던 바로 그 도구입니다.

지원 언어: en, ja, fr, de, es, pt-br, it, ko, zh, ru 외 다수 · Solo \$39.99(이후 \$59.99) · Team \$199(이후 \$249.99) · 1회 구매, 최대 5명

BugIt · 라이선스가 활성 상태인 동안 같은 메이저 버전 내 무료 업데이트 · 1회 구매 = 사용자 1인(재판매 및 재배포 불가)

© 2026 Taskivator. All Rights Reserved. · bugit.dev